

EnviroSense2 (E2) – Módulo Sensor Ambiental con Temperatura y Salidas Digitales

NÚMERO DE MODELO: E2MTDO



Monitorea las condiciones de temperatura y permite control remoto de periféricos, incluyendo balizas y señales de alarma.

General

El módulo sensor ambiental E2MTDO E2 funciona con los dispositivos de la plataforma LX, incluidos los PDU WEBCARDLX, WEBCARDLXE, WEBCARDLXS, PDU3XE-Series y los PDU PDU3E-Series. Al conectar el cable USB incluido a un dispositivo de la plataforma LX, el E2MTDO le permite monitorear de forma remota las condiciones de temperatura ambiente en entornos de red. También permite encender y apagar dos productos compatibles, como balizas y señales de alarma en forma remota.

Si los valores de temperatura exceden cierto límite o la salida digital cambia de estado, se guarda en el registro de eventos de la interfaz del Administrador de Dispositivos PowerAlert® de la Plataforma LX. El E2MTDO se instala magnéticamente a la mayoría de racks y gabinetes. Pueden encadenarse entre sí hasta tres módulos E2. Un arnés de retención incorporado asegura las conexiones de cable para reducir el desorden.

Características

Compatible con los dispositivos de la plataforma LX

- Entre los dispositivos compatibles se incluyen los PDU WEBCARDLX, WEBCARDLXE, WEBCARDLXS, PDU3XE-Series y PDU3E-Series
- Mide y monitorea la temperatura ambiente
- Permite control remoto de periféricos, como balizas y señales de alarma
- Soporta ambos periféricos alimentados por CA y CD

Fácil de Instalar y Operar

- Se instala magnéticamente a la mayoría de racks y gabinetes
- Pueden encadenarse entre sí hasta tres módulos E2.
- El arnés de cableado integrado reduce el desorden
- Cable USB incluido
- Compatible con el Software PowerAlert de descarga gratuita

Especificaciones

Destacado

- Compatible con los dispositivos de la Plataforma LX de Tripp Lite
- Fácil instalación magnética a la mayoría de racks y gabinetes
- Pueden encadenarse entre sí hasta tres módulos E2.
- El arnés de cableado integrado reduce el desorden
- Cable USB incluido

El Paquete Incluye

- E2MTDO - Módulo Sensor Ambiental EnviroSense2
- Cable USB (A/Micro-B), 0.91 m [3 pies]
- Manual del Propietario



Powering Business Worldwide



| GENERALIDADES | |
|--|--|
| Código UPC | 037332196279 |
| FÍSICAS | |
| Longitud del Cable (pies) | 3 |
| Longitud del Cable (m) | 0.91 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas) | 1.10 x 4.40 x 6.00 |
| Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm) | 2.79 x 11.18 x 15.24 |
| Peso de Envío (lb) | 0.29 |
| Peso de Envío (kg) | 0.13 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 0.830 x 2.520 x 1.770 |
| COMUNICACIONES | |
| Compatibilidad del Producto | WEBCARDLX; WEBCARDLXMINI; WEBCARDLXE |
| CONEXIONES | |
| Lado A - Conector 1 | USB A (HEMBRA) |
| Lado B - Conector 1 | MICRO USB B (HEMBRA) |
| CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES | |
| Capacidad de Detección | Temperatura |
| Capacidad de Cierre de Contactos | Control de Salida de Cierre de Contactos |
| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD | |
| Product Compliance | FCC Parte 15 Clase A (EE UU); RoHS; Trade Agreements Act (TAA) |
| GARANTÍA y SOPORTE | |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada por 2 años |

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.