

Xerox® VersaLink® Stampante multifunzione B405

Le stampanti multifunzione VersaLink® B405 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.it.



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® B405
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 47 ppm in bianco e nero Fino a 45 ppm in bianco e nero Fino a 38 ppm in bianco e nero
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 29 ppm in bianco e nero Fino a 28 ppm in bianco e nero Fino a 25 ppm in bianco e nero
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 150.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato³	Fino a 15.000 pagine
Processore	ARM Dual Core 1,05 GHz
Memoria	2 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V CA Frequenza: 50/60 Hz 11 A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V CA Frequenza: 50/60 Hz 6 A			
CONSUMO ENERGETICO				
Stampa continua⁴	620 W o meno			
Modalità Pronta/Standby⁴	60 W o meno			
Risparmio energetico (modalità Economizzatore)⁴	4 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Da 0 a 35 °C			
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 32 °C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10% all'85%			
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	7,5 B(A) o meno 5,3 B(A) o meno			
Livelli di pressione sonora In funzione In standby	56 dB(A) o meno 30 dB(A) o meno			
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Minimo 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a macchina pronta)	Minimo 5 secondi			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® B405	19,5 poll./495 mm	19,5 poll./495 mm	21,7 poll./551 mm	22 kg (48 lb)
Vassoio carta da 550 fogli	17 poll./432 mm	18,3 poll./465 mm	3,7 poll./94 mm	3,5 kg (7,7 lb)
DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® B405	24,3 poll./618 mm	24,6 poll./626 mm	28,1 poll./713 mm	27,1 kg (59,7 lb)
Vassoio carta da 550 fogli	21,1 poll./535 mm	29,7 poll./754 mm	9,2 poll./234 mm	5 kg (11,5 lb)
CONFORMITÀ NORMATIVA/CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA				
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

STAMPA	
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 5,1 secondi
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (risoluzione avanzata)
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG, HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni del driver Earth Smart
Stampa da USB	Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su https://www.support.xerox.com/it-it
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print (stampa differita). Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
COPIA	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico a inversione (RADF) da 60 fogli
Area di scansione massima	Lastra: fino a 8,5 x 14 poll./215,9 x 356 mm RADF: fino a 8,5 x 14 poll./215,9 x 356 mm
Velocità solo fronte	Fino a 47 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 45 cpm A4/210 x 297 mm
Velocità fronte/retro	Fino a 29 cpm (copie al minuto) 8,5 x 11 poll. Fino a 28 cpm A4/210 x 297 mm
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 6,2 secondi dalla lastra
Lati copiati (entrata:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999
Risoluzione (max.)	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
FUNZIONALITÀ DI COPIA	<p>Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Timbri Bates), incluse opzioni di formato font e stile Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Copia libretto* Fascicolazione Controllo chiaro/scuro Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità Miglioramento immagine Spostamento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 % Copia di prova Saturazione Definizione</p> <p>*Richiede un'unità SSD/il kit di produttività</p>

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

SCANSIONE	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: scansione fino a 55 ipm – 8,5 x 11 poll./53 ipm A4/210 x 297 mm A colori: scansione fino a 29 ipm – 8,5 x 11 poll./28 ipm A4/210 x 297 mm
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: scansione fino a 26 ipm – 8,5 x 11 poll./25 ipm A4/210 x 297 mm A colori: scansione fino a 14 ipm – 8,5 x 11 poll./14 ipm A4/210 x 297 mm
Risoluzione	Ottica - 600 x 600 dpi, fino a 9600 dpi interpolati
Profondità di bit	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi
Area di scansione massima	Lastra: fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm Alimentatore automatico: fino a 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB sFTP
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server Web incorporato) e PDF/A
Compatibilità dei driver di scansione	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey (reperibili nella soluzione Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey non richiedono server, computer o risorse IT dedicate. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey senza server sul dispositivo abilitato a ConnectKey.
FAX⁵	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Risoluzione	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compressione	MH/MR/MMR/JBIG
Funzionalità fax	Fax walk-up, LAN fax, Fax diretto, Abilitazione fax server, Inoltro fax a e-mail, Selezione numeri fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Apple® AirPrint®	Stampate e-mail, foto e importanti documenti aziendali direttamente da un dispositivo iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad è in grado di individuare automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e si connette a questo tramite la rete Wi-Fi aziendale.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Certificazione Mopria®	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey sono dotati di certificazione Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con smartphone, tablet e altri dispositivi mobili supportati da Mopria® (Android) in modo immediato e semplice.
App Xerox® @PrintByXerox	L'app @PrintbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un dispositivo multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della stampante multifunzione.
Plug-in Xerox® Print Services per Android™	Plug-in Xerox® Print Services per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. È possibile stampare facilmente foto, pagine Web e documenti quando il dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play™ Store e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansire e inviare e-mail e fax da cellulari o tablet connettendosi ai sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicino.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti. La suite consente un controllo efficace del parco stampanti e ottimizza la produttività dei dipendenti mobili grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo queste funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).

SICUREZZA

Funzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati preinstallati Autorizzazioni basate su ruolo E-mail protetta Fax protetto Stampa protetta Scansione protetta mediante SFTP Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)
------------------------------	--

GESTIONE ACCOUNT	
STRUMENTO DI GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX®/ACCOUNT DI RETE (STANDARD)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail
Gestione account	<p>Strumento di gestione account standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza unità SSD Fino a 9.999 account utente con unità SSD Fino a 500 account generali</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza unità SSD Fino a 60.000 ID utente; fino a 60.000 ID account con unità SSD Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p>
Caratteristiche	L'amministratore può gestire la funzione tramite il server Web incorporato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa con monitoraggio e creazione di report a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite il gruppo Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account
GESTIONE DELLA CARTA	
ALIMENTATORE AUTOMATICO	
Capacità⁶	Alimentatore automatico fronte/retro a inversione (RADF): 60 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 13 a 32 lb/da 13 a 32 lb/da 50 a 125 g/m ² da 16 a 32 lb/da 13 a 32 lb/da 60 a 125 g/m ²
VASSOIO BYPASS	
Capacità⁶	150 fogli
Formati	da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Buste Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
VASSOIO 1	
Capacità⁶	550 fogli
Formati	da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 60 lb/da 60 a 169 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
VASSOIO 2 OPZIONALE	
Capacità⁶	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 8,3 poll. a 8,5 x 14 poll./da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	da 16 lb a 80 lb/da 60 a 220 g/m ² da 16 lb a 60 lb/da 60 a 163 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
CAPACITÀ COMPLESSIVA	
Capacità standard del dispositivo⁶	700 fogli
Capacità totale del dispositivo⁶	2.350 fogli
USCITA CARTA	
VASSOIO DI USCITA	
Capacità uscita⁶	250 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite Web browser da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e risorse
SERVER WEB INTEGRATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione della coda di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIZI REMOTI	
Lecture contatori automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
	Stampante multifunzione VersaLink® B405 Cartuccia toner capacità standard: Capacità 5.900 stampe ⁷ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce toner a capacità standard	5.900 pagine standard ⁷	106R03580
Cartucce toner ad alta capacità	13.900 pagine standard ⁷	106R03582
Cartucce toner ad altissima capacità	24.600 pagine standard ⁷	106R03584
Cartuccia fotoricettore	65.000 pagine standard ⁸	101R00554
OPZIONI/ACCESSORI		
Vassoio carta da 550 fogli		497K13630
Kit di produttività con unità SSD da 16 GB		097S04913
Supporto		497K13660
Kit adattatore di rete wireless		497K16750

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁷ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.