

# Xerox® VersaLink® Imprimante multifonction B405

Les imprimantes multifonctions VersaLink® B405 sont basées sur la technologie ConnectKey® Xerox®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.connectkey.fr](http://www.connectkey.fr).



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® B405
<b>Vitesse Recto<sup>1</sup></b> A4/ 210 x 297 mm 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 47 ppm en noir et blanc Jusqu'à 45 ppm en noir et blanc Jusqu'à 38 ppm en noir et blanc
<b>Vitesse Recto verso<sup>1</sup></b> A4/ 210 x 297 mm 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po	Jusqu'à 29 ppm en noir et blanc Jusqu'à 28 ppm en noir et blanc Jusqu'à 25 ppm en noir et blanc
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 150 000 pages/ mois
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 15 000 pages
<b>Processeur</b>	ARM double cœur à 1,05 GHz
<b>Mémoire</b>	2 Go
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/ 100/ 1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de la configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL				
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V CA Fréquence : 50/ 60 Hz 11 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V CA Fréquence : 50/ 60 Hz 6 A			
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>				
Impression continue <sup>4</sup>	620 watts ou moins.			
Mode Prêt (En attente) <sup>4</sup>	60 watts ou moins.			
Mode Economie d'énergie (mode Veille) <sup>4</sup>	4 watts ou moins.			
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Plage de températures requise (stockage)	0° à 35 °C/ 32 à 95 °F			
Plage de températures requises (en fonctionnement)	10° à 32 °C/ 50 à 90 °F			
Humidité relative requise	10 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	7,5 B(A) max. 5,3 B(A) max.			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	56 dB(A) max. 30 dB(A) max.			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Seulement 60 secondes			
Temps de préchauffage (de l'état en veille à l'interface utilisateur prête)	Seulement 5 secondes			
<b>DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
VersaLink® B405	495 mm/ 19,5 po	495 mm/ 19,5 po	551 mm/ 21,7 po	22 kg/ 48 lb
Magasin de 550 feuilles	432 mm/ 17 po	465 mm/ 18,3 po	94 mm/ 3,7 po	3,5 kg/ 7,7 lb
<b>DIMENSIONS ET POIDS (EMBALLÉS)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
VersaLink® B405	618 mm/ 24,3 po	626 mm/ 24,6 po	713 mm/ 28,1 po	27,1 kg/ 59,7 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm/ 21,1 po	754 mm/ 29,7 po	234 mm/ 9,2 po	5 kg/ 11,5 lb
<b>CERTIFICATION SYSTÈME/ CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE</b>				
Certifications	Pour afficher la dernière liste de certifications, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B405

<b>IMPRESSION</b>	
<b>Délai de sortie de la première impression</b>	Seulement 5,1 secondes
<b>Résolution d'impression</b>	jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp (mode avancé)
<b>Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm depuis le bord du papier
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications Activation/ Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Mode brouillon Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/ Désactivation de la fonction Print Around (File d'attente intelligente) Impression depuis USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote Earth Smart
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression locale (libre-service) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/ A
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®  Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="https://www.support.xerox.com/fr-fr">https://www.support.xerox.com/fr-fr</a>
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B405

<b>Pilote Xerox® Global Print Driver®</b>	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
<b>Pilote d'impression Pull Xerox®</b>	Permet aux responsables informatiques de qualifier, déployer et gérer facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul pilote dans un environnement d'impression Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Xerox® Pull permet d'étendre la commodité à un large éventail d'équipements d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
<b>COPIE</b>	
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents (CRAD) de 60 feuilles
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po) Chargeur automatique de document avec inversion : jusqu'à 216 x 356 mm (8,5 x 14 po)
<b>Vitesse Recto</b>	Jusqu'à 47 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 45 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse Recto verso</b>	Jusqu'à 29 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 28 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Délai de sortie de la première copie</b>	Seulement 6,2 secondes depuis la glace d'exposition
<b>Faces (entrée : sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Réduction/ Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation et impression simultanées
<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, horodatage, cachet Bates), y compris le format de police et les options de style</p> <p>Suppression de fond automatique</p> <p>Copie de livres avec effacement du centre</p> <p>Copie de cahier*</p> <p>Assemblage</p> <p>Contrôle du foncé</p> <p>Effacement de bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Décalage image</p> <p>Éclaircir/ Foncer</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation du document</p> <p>Format d'origine</p> <p>Types de document</p> <p>Mise en page</p> <p>Réduction/ agrandissement de 25 % à 400 %</p> <p>Exemple de copie</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>*Nécessite un disque SSD/ Kit de productivité</p>

<b>NUMÉRISER</b>	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Traitement simultané</b>	Numériser pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant qu'il transfère la numérisation vers des travaux de réseau ou de télécopie
<b>Vitesse d'entrée Recto</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 53 ipm A4 (210 x 297 mm)/ 55 ipm – 8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 28 ipm A4 (210 x 297 mm)/ 29 ipm – 8,5 x 11 po
<b>Vitesse d'entrée Recto verso</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 25 ipm A4 (210 x 297 mm)/ 26 ipm – 8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 14 ipm A4 (210 x 297 mm)/ 14 ipm – 8,5 x 11 po
<b>Résolution</b>	Optique - 600 x 600 ppp, jusqu'à 9 600 ppp interpolée
<b>Profondeur de bit</b>	24 bits couleur/ 8 bits échelle de gris
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers Accueil Numérisation vers USB Numérisation vers E-mail Numérisation vers le réseau (FTP ou recherche SMB)
<b>NUMÉRISATION RÉSEAU - SOLUTIONS LOGICIELLES</b>	
<b>Applis Xerox® ConnectKey (disponibles sur Xerox App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiés. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger sur l'imprimante ConnectKey.
<b>TÉLÉCOPIE<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbits/s
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Résolution</b>	Standard 200x100 ppp, Fin 200x200 ppp, Très Fin 300x300, 400x400, 600x600 ppp
<b>Compression</b>	MH/ MR/ MMR/ JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Télécopie libre-service, Télécopie LAN, Télécopie directe, Télécopie serveur, Transfert de télécopie vers courrier électronique Numérotation de télécopie via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES</b>	
<b>Pilote Xerox® Global Print Driver®</b>	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.

<b>Certification Mopria®</b>	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® ont la certification Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
<b>Appli Xerox® @PrintByXerox</b>	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer en toute sécurité depuis n'importe quel appareil compatible par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et bien plus encore) vers une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonction.
<b>Plug-in Xerox® Print Service pour Android™</b>	Le Plug-in Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante multifonction via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'accès aux documents imprimés sécurisé par un code. Ce Plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
<b>Appli Xerox® Mobile Link App (gratuite dans le Google Play™ Store et dans l'Apple® App Store)</b>	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par e-mail et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de flux de travail Mobile Link en une seule touche se fait aisément entre un périphérique mobile et une imprimante multifonction. À l'aide d'une adresse manuelle ou d'une identification de code QR, la détection automatique de périphérique simplifie la recherche et l'association d'un périphérique mobile à une imprimante multifonction Xerox® proche.
<b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b>	Conçu pour réduire les coûts et gagner du temps, Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de workflows qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).

## SÉCURITÉ

<b>Fonctions de sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôles d'accès</li> <li>Chiffrement AES 256 bits</li> <li>Journal d'audit</li> <li>Validation du chemin de certificats</li> <li>Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</li> <li>Détection de falsification des programmes externes (Plug-in XCP)</li> <li>Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine)</li> <li>Filtrage des domaines</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Vérification du micrologiciel</li> <li>Filtrage d'adresses IP</li> <li>IPsec</li> <li>Authentification réseau</li> <li>Filtrage de port</li> <li>Certificats autosignés préinstallés</li> <li>Autorisations basées sur le rôle</li> <li>Courrier électronique sécurisé</li> <li>Télécopie sécurisée</li> <li>Impression protégée</li> <li>Numérisation sécurisée via SFTP</li> <li>Gestion des certificats de sécurité</li> <li>Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)</li> <li>TLS/ SSL</li> <li>Module de plateforme sécurisée (TPM)</li> </ul>
------------------------------	--

COMPTABILISATION	
<b>OUTIL DE COMPTABILISATION STANDARD/ COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel
<b>Comptabilisation</b>	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®                      Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs sans disque SSD                      Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs avec disque SSD                      Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux)                      Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque SSD                      Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque SSD                      Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)</p>
<b>Fonctionnalités</b>	L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
<b>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques pour la copie, l'impression, la numérisation et la télécopie serveur.</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/ HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers</li> <li>• Interface de terminal tiers pour la comptabilisation</li> </ul>
GESTION DU PAPIER	
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur retourneur automatique de documents (CRAD) 60 feuilles
<b>Tailles</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm/ 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	50 à 125 g/m <sup>2</sup> / 13 à 32 lb. bond 60 à 125 g/m <sup>2</sup> / 16 à 32 lb bond
<b>DÉPART MANUEL</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	150 feuilles
<b>Tailles</b>	76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 à 8,5 x 14 po
<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 163 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
<b>MAGASIN 1</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Tailles</b>	76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/ 3 x 5 à 8,5 x 14 po

<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 163 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
<b>MAGASIN 2 EN OPTION</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	550 feuilles
<b>Tailles</b>	Formats personnalisés : 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm/ 5,5 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
<b>Grammage</b> Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 163 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 60 lb couverture
<b>Types de supports</b>	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
<b>Capacité standard du périphérique<sup>6</sup></b>	700 feuilles
<b>Capacité totale de l'appareil<sup>6</sup></b>	2 350 feuilles
<b>RÉCEPTION PAPIER</b>	
<b>BAC RÉCEPTEUR</b>	
<b>Capacité de sortie<sup>6</sup></b>	250 feuilles
<b>Impression Recto verso automatique</b>	Standard
<b>GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/ LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD LDAP Bonjour®/ AirPrint® FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANNEAU DE COMMANDE DISTANT</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique</li> </ul>



<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/ contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/ utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Affichage de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICES DISTANTS</b>	
<b>Relevés automatiques des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps. Garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)</b>	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
<b>ÉLÉMENTS INCLUS</b>	
	Imprimante multifonction VersaLink® B405 Cartouche de toner capacité standard : 5 900 impressions <sup>7</sup> CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Câble d'alimentation Câble télécopieur

# Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B405

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
<b>CONSOMMABLES</b>		
Cartouches de toner capacité standard	5 900 pages standard <sup>7</sup>	106R03580
Cartouches de toner grande capacité	13 900 pages standard <sup>7</sup>	106R03582
Cartouches de toner très grande capacité	24 600 pages standard <sup>7</sup>	106R03584
Module photorécepteur	65 000 pages standard <sup>8</sup>	101R00554
<b>ACCESSOIRES/ OPTIONS</b>		
Magasin de 550 feuilles		497K13630
Kit de productivité avec disque SSD de 16 Go		097S04913
Support		497K13660
Kit d'adaptateur réseau sans fil		497K16750

<sup>1</sup> Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>7</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Green World Alliance de Xerox. Pour plus d'informations, consultez [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus d'informations, consultez le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.