

# Xerox® VersaLink®

## Equipos multifunción en color C405

Las impresoras multifunción en color VersaLink® C405 se basan en la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>.



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA VERSALINK® C405	
<b>Velocidad a 1 cara<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 36 ppm en color y blanco y negro Hasta 35 ppm en color y blanco y negro Hasta 30 ppm en color y blanco y negro
<b>Velocidad a doble cara</b> A4/210 x 297 mm (8.5 x 11 pulg.) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 24 ppm en color y blanco y negro Hasta 23 ppm en color y blanco y negro Hasta 21 ppm en color y blanco y negro
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 85 000 páginas/mes
<b>Volumen promedio de impresión mensual recomendado<sup>3</sup></b>	Hasta 8500 páginas
<b>Procesador</b>	ARM de doble núcleo de 1.05 GHz
<b>Memoria</b>	2 GB
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"
<b>Funciones del controlador</b>	Libreta de direcciones unificada, clonación de configuraciones, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, con contabilidad de red, permisos basados en roles, con autenticación auxiliar, asistencia en línea
<b>Idiomas de la interfaz de usuario</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

<b>ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>				
<b>Norteamérica (NE)</b>	Tensión: 110-127 VCA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz 10 A			
<b>Europa y otras zonas geográficas</b>	Tensión: 220-240 VCA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 Hz 6 A			
<b>CONSUMO ENERGÉTICO</b>				
<b>Impresión continua<sup>4</sup></b>	750 vatios o menos			
<b>Modo preparado/En espera<sup>4</sup></b>	82 vatios o menos			
<b>Ahorro de energía/Modo de reposo<sup>4</sup></b>	4 vatios o menos			
<b>CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>Límites de temperatura (almacenamiento)</b>	32 °F a 95 °F/0 °C a 35 °C			
<b>Límites de temperatura (funcionamiento)</b>	50 °F a 90 °F/10 °C a 32 °C			
<b>Límites de humedad relativa</b>	10 % al 85 %			
<b>Niveles de ruido</b> Funcionamiento En reposo	6.88 B(A) o menos 5.0 B(A) o menos			
<b>Niveles de presión acústica</b> Funcionamiento En reposo	52.3 dB(A) o menos 28.7 dB(A) o menos			
<b>Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)</b>	En solo 60 segundos			
<b>Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)</b>	En solo 6 segundos			
<b>DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)</b>	<b>ANCHURA</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>VersaLink® C405</b>	432 mm (17 pulg.)	540 mm (21.3 pulg.)	599 mm (23.6 pulg.)	33 kg (72 lb)
<b>Bandeja para 550 hojas</b>	427 mm (16.8 pulg.)	485 mm (19.1 pulg.)	138 mm (5.4 pulg.)	3.9 kg (8.6 lb)
<b>DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)</b>	<b>ANCHURA</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
<b>VersaLink® C405</b>	602 mm (23.7 pulg.)	669 mm (26.3 pulg.)	761 mm (30.0 pulg.)	39 kg (86 lb)
<b>Bandeja para 550 hojas</b>	590 mm (23.2 pulg.)	544 mm (21.4 pulg.)	241 mm (9.5 pulg.)	5.3 kg (11.7 lb)
<b>CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO</b>				
<b>Certificaciones</b>	Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>IMPRESIÓN</b>				
<b>Salida de la primera impresión</b>	Velocidad máxima de 9.8 segundos en color y 8.7 en blanco y negro			
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 600 x 600 x 8 ppp (mejorada)			
<b>Lenguajes de descripción de páginas (PDL)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Área de impresión máxima</b>	4 mm desde el borde del papel			

# Impresora multifunción en color Xerox® VersaLink® C405

<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de aplicaciones  Las páginas de portada permiten o desactivan el diseño del folleto de estado en tiempo real bidireccional  Modo borrador  Ajuste a papel de otro tamaño  Identificación de trabajos (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)  Supervisión de trabajos (interfaz de usuario del cliente o local)  Fax de LAN (requiere kit de fax)  Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)  Selección del papel por atributos  Impresión personal  Activación/desactivación de Print Around  Impresión desde USB  Ejecutar muestra negra  Fijar trabajo guardado  Escalado  Impresión segura  Omisión de páginas en blanco  Páginas especiales (programación de páginas de excepción: portadas, encartes, páginas de excepción)  Almacenar y recuperar la configuración del controlador  Eliminación de trabajos guardados  Impresión a dos caras (por defecto)  Marca de agua (predefinida y personalizada)  Configuración del controlador Earth Smart</p>
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A  Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B  Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10  Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016  macOS® 10.11, 10.12, 10.13  Citrix®  RedHat® Enterprise Linux®  Fedora Core  IBM® Aix®  HP-UX®  Oracle® Solaris  SUSE®  SAP®</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles con estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<b>Fuentes</b>	<p>Fuentes PostScript: 136  Fuentes PCL: 83</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Proporciona una interfaz consistente y fácil de usar para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	<p>Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.</p>

COPIA	
<b>Escáner de documentos</b>	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada de 50 hojas (DADF)
<b>Tamaño del escáner de documentos</b>	Cristal de exposición: Hasta 8.5 x 11.7 pulg./A4 Alimentador automático de documentos a dos caras: Hasta 8.5 x 14 pulg./216 x 356 mm
<b>Velocidad de copia a 1 cara</b>	Hasta 36 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 35 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Velocidad de copia a doble cara</b>	Hasta 24 cpm (copias por minuto) 8.5 x 11 pulg. Hasta 23 cpm A4/210 x 297 mm
<b>Salida de la primera copia</b>	Velocidad máxima de 10.6 segundos en color y 8.8 en blanco y negro
<b>Caras (entrada: salida)</b>	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
<b>Cantidad</b>	1 a 999
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Reducción/ampliación</b>	Zoom variable del 25 al 400% en intervalos del 1%
<b>Simultaneidad</b>	Escaneado e impresión simultáneos
<b>Funciones de copia</b>	<p>Anotación (números de página, comentarios, marca de fecha, sello de Bates), incluidas las opciones de formato de fuente, color y estilo*</p> <p>Detección automática del color</p> <p>Copia de libros con eliminación automática del fondo y borrado de bordes interiores*</p> <p>Efectos de color</p> <p>Equilibrio del color</p> <p>Clasificación</p> <p>Borrado de bordes</p> <p>Control de oscuridad</p> <p>Copia de tarjeta de identidad</p> <p>Cubiertas frontales</p> <p>Desplazamiento de la imagen</p> <p>Mejora de la imagen</p> <p>Aclarar/oscurer</p> <p>Varias en 1</p> <p>Orientación del original</p> <p>Tamaño del original</p> <p>Tipo del original</p> <p>Formato de página</p> <p>Muestra Nitidez</p> <p>Saturación Copia</p> <p>Reducir/Ampliar del 25% al 400%</p> <p>*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>

<b>ESCANEADO</b>	
<b>Capacidad</b>	Escaneado en blanco y negro y en color
<b>Simultaneidad</b>	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.
<b>Velocidad de entrada a 1 cara</b>	Blanco y negro: Escanea hasta 40 ipm - 8.5 x 11 pulg./38 ipm A4/210 x 297 mm Color: Escanea hasta 21 ipm - 8.5 x 11 pulg./20 ipm A4/210 x 297 mm
<b>Velocidad de entrada a doble cara</b>	Blanco y negro: Escanea hasta 52 ipm - 8.5 x 11 pulg./50 ipm A4/210 x 297 mm Color: Escanea hasta 27 ipm - 8.5 x 11 pulg./26 ipm A4/210 x 297 mm
<b>Resolución</b>	Óptica: 600 x 600 ppp
<b>Profundidad de bits</b>	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	Cristal de exposición: Hasta 8.5 x 11.7 pulgadas/A4/210 x 297 mm Alimentador de documentos: Hasta 8.5 x 14 pulg./216 x 356 mm
<b>Protocolos de archivado en red</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Formatos de archivo</b>	JPG TIFF (una y varias páginas) XPS (una y varias páginas) PDF (una y varias páginas) PDF de búsqueda mediante el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido con contraseña PDF linealizado (establecido a través de un servidor web integrado) y PDF/A
<b>Compatibilidad del controlador de escaneado</b>	WIA TWAIN
<b>Destinos de escaneado admitidos</b>	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (mediante FTP/SMB)
<b>ESCANEADO EN RED - SOLUCIONES DE SOFTWARE</b>	
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (en Xerox App Gallery)</b>	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo con tecnología ConnectKey® estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor.
<b>FAX</b>	
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Velocidad del fax</b>	33.6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Resolución</b>	Estándar 200x100 ppp, Fina 200x200 ppp, Superfina 300x300, 400x400, 600x600 ppp
<b>Compresión</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funciones del fax</b>	Fax local, fax de LAN, fax directo, habilitación de fax en servidor, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de la libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)
<b>SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
<b>Certificación Mopria®</b>	Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le garantiza poder imprimir de forma inalámbrica, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.

# Impresora multifunción en color Xerox® VersaLink® C405

<b>Aplicación Xerox® @printbyXerox</b>	<p>@printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.</p>
<b>Complemento Xerox® Print Services para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	<p>Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Services para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.</p>
<b>Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y en la tienda de aplicaciones de Apple®)</b>	<p>La aplicación Xerox® Mobile Link le permite escanear, enviar por correo electrónico y enviar por fax desde su teléfono o tableta conectándose con nuestras impresoras multifunción y enviar datos a la nube e imprimirlos. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo con un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Mediante el uso de una dirección manual o la identificación por código QR para el emparejamiento, la detección automática de dispositivos facilita la búsqueda y el emparejamiento de un dispositivo móvil con una impresora multifunción Xerox® cercana.</p>
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	<p>Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox facilita la máxima flexibilidad al cliente gracias a estas características, tanto en la versión de servidor local (Workplace Suite) como la versión basada en la nube (Workplace Cloud) de La solución.</p>

## SEGURIDAD

<b>Funciones de seguridad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controles de acceso</li> <li>Cifrado AES de 256 bits</li> <li>Registro de auditoría</li> <li>Validación de la ruta de certificados</li> <li>Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>Detección de falsificación de programas externos (complemento XCP)</li> <li>Motor de servicios de identidad de Cisco® (ISE)</li> <li>Filtrado de dominios de integración</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verificación de firmware</li> <li>Sobrescritura de disco inmediata*</li> <li>Filtrado de direcciones IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticación de red</li> <li>Filtrado de puertos</li> <li>Certificados autofirmados preinstalados</li> <li>Permisos basados en roles</li> <li>Correo electrónico protegido</li> <li>Fax protegido</li> <li>Impresión protegida</li> <li>Escaneado seguro a través de SFTP</li> <li>Gestión de certificados de seguridad</li> <li>Activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocolo de estado (OCSP)</li> <li>TLS/SSL</li> <li>Módulo de plataforma de confianza (TPM)</li> </ul> <p>*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>
-------------------------------	--

<b>CONTABILIDAD</b>	
<b>HERRAMIENTA DE CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED DE XEROX®(ESTÁNDAR)</b>	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales  Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; Hasta 1000 ID de cuentas sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; Hasta 60 000 ID de cuentas con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
<b>Funciones</b>	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.
<b>OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos actualizados sobre el uso del sistema</li> <li>• Gestión integral y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de los dispositivos</li> <li>• El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.es">www.xerox.es</a></li> <li>• Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>• El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño.</li> <li>• Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> </ul>
<b>GESTIÓN DEL PAPEL</b>	
<b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS</b>	
<b>Capacidad</b>	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF): 50 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm (de 5.5 x 5.5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
<b>Peso</b> Una cara: A doble cara:	De bond de 13 lb a cubierta de 45 lb/50 a 125 g/m <sup>2</sup> De bond de 16 lb a cubierta de 45 lb/60 a 125 g/m <sup>2</sup>
<b>BANDEJA ESPECIAL</b>	
<b>Capacidad</b>	150 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
<b>Peso</b> Una cara: A doble cara:	De bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup> De bond de 16 lb a cubierta de 60 lb/60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Común Cartulina ligera Cartulina Perforado Reciclado Papel con membrete Preimpreso Papel Bond Cartulina satinada Cartulina brillante Etiquetas de Sobres Personalizadas

# Impresora multifunción en color Xerox® VersaLink® C405

<b>BANDEJA 1</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (de 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
<b>Peso</b> Una cara: A doble cara:	De bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup> De bond de 16 lb a cubierta de 60 lb/60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Común Cartulina ligera Cartulina Perforado Reciclado Papel con membrete Preimpreso Papel Bond Cartulina satinada Cartulina brillante Personalizado
<b>BANDEJA 2 OPCIONAL</b>	
<b>Capacidad<sup>6</sup></b>	550 hojas
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (de 5.8 x 8.3 pulg. a 8.5 x 14 pulg.)
<b>Peso</b> Una cara: A doble cara:	De bond de 16 lb a cubierta de 80 lb/60 a 220 g/m <sup>2</sup> De bond de 16 lb a cubierta de 60 lb/60 a 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipos</b>	Común Cartulina ligera Cartulina Perforado Reciclado Papel con membrete Preimpreso Papel Bond Cartulina satinada Cartulina brillante Personalizado
<b>CAPACIDAD TOTAL</b>	
<b>Capacidad del dispositivo estándar<sup>6</sup></b>	700 hojas
<b>Capacidad total del dispositivo<sup>6</sup></b>	1250 hojas
<b>SALIDA DE PAPEL</b>	
<b>Capacidad de salida<sup>6</sup></b>	250 hojas
<b>Impresión a doble cara automática</b>	Estándar
<b>GESTIÓN DE DISPOSITIVOS</b>	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® /AIRPRINT™ FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS



<b>PANEL DE CONTROL REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo</li> <li>• La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>
<b>SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> </ul>
<b>SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® - PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Usos</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>
<b>Visualización de la cola de impresión</b>	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICIOS REMOTOS</b>	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión de Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
<b>QUÉ INCLUYE LA ENTREGA</b>	
	Equipo multifunción en color VersaLink® C405 Cartucho de impresión de capacidad inicial: Uno de cada (cian, magenta, amarillo): Capacidad de impresión de 2000 ejemplares <sup>7</sup> , Negro: Capacidad para 3000 impresiones <sup>7</sup> CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación Cable de fax

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
<b>CONSUMIBLES</b>		
<b>Cartuchos de tóner de capacidad normal</b>	Cian: 2500 páginas estándar <sup>7</sup> Magenta: 2500 páginas estándar <sup>7</sup> Amarillo: 2500 páginas estándar <sup>7</sup> Negro: 2500 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
<b>Cartuchos de tóner de alta capacidad</b>	Cian: 4800 páginas estándar <sup>7</sup> Magenta: 4800 páginas estándar <sup>7</sup> Amarillo: 4800 páginas estándar <sup>7</sup> Negro: 5000 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
<b>Cartuchos de tóner de capacidad extra</b>	Cian: 8000 páginas estándar <sup>7</sup> Magenta: 8000 páginas estándar <sup>7</sup> Amarillo: 8000 páginas estándar <sup>7</sup> Negro: 10.500 páginas estándar <sup>7</sup>	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
<b>ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA</b>		
<b>Unidad de imagen (incluye 4 unidades de imagen)</b>	Cian: 60 000 páginas estándar <sup>8</sup> Magenta: 60 000 páginas estándar <sup>8</sup> Amarillo: 60 000 páginas estándar <sup>8</sup> Negro: 60 000 páginas estándar <sup>8</sup>	108R01121
<b>Cartucho de residuos</b>	30 000 páginas estándar <sup>8</sup>	108R01124
<b>ACCESORIOS</b>		
<b>Bandeja para 550 hojas</b>		097S04400
<b>Kit de productividad con HDD de 320 GB</b>		097S04914
<b>Soporte</b>		497K13660
<b>Adaptador para red inalámbrica</b>		497K16750

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

<sup>3</sup> La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> Requiere una línea telefónica analógica.

<sup>6</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

<sup>7</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información t:

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recolección, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Si desea más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).

Las configuraciones varían según la zona geográfica.