

## Concentrador USB 3.0 (5Gbps) de 3 Puertos con USB-C y Ethernet Gigabit - Hub Ladrón de USB Convencional - Blanco

ID del Producto: HB30C3A1GEA



Accesorio imprescindible para su MacBook Pro, Chromebook™ u ordenador portátil equipado con USB-C™. Este concentrador USB 3.2 Gen 1 fusiona sus conexiones de periféricos USB y conexiones de red RJ45 en un solo concentrador combinado. Le ofrece dos tipos esenciales de conexión, Ethernet y USB Type-A, a menudo ausentes de los modelos más recientes de ordenadores portátiles.

Este concentrador USB de 3 puertos incluye un conector USB-C de fácil uso. La inserción de conectores USB Type-C resulta más sencilla que la de conectores de generación anterior. De tamaño pequeño y reversibles, permiten conectarlos con cualquiera de sus caras hacia arriba.

Si su MacBook u ordenador portátil no tiene los puertos que necesita, este concentrador le puede servir de ayuda. USB 3.2 Gen 1 también se conoce como USB 3.0. Este versátil concentrador USB 3.2 Gen 1 le permite el acceso no solo sus dispositivos periféricos USB, sino además a conexiones por cable con Internet. Incluye un puerto Ethernet Gigabit, a fin de poder conectar con una red en ubicaciones donde no está disponible o no es fiable una conexión inalámbrica por Wi-Fi®.

El elegante concentrador USB tiene un atractivo acabado de color blanco.

La caja del concentrador es resistente pero de peso ligero, por lo que no es necesario sacrificar la fiabilidad por portabilidad. Su diseño con alimentación por USB significa que no es necesario llevar un adaptador de alimentación por separado, así que basta con llevar el concentrador USB 3.2 Gen 1 en su bolsa de viaje.

Este concentrador resulta ideal para viajar, además de que ocupa poco espacio en un escritorio y, por tanto se puede utilizar en entornos de zonas de trabajo compartidas o BYOD (Trae tu propio dispositivo).

El cable USB-C integrado facilita las conexiones y no es necesario llevar un cable por separado para conectar el concentrador a su ordenador portátil.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Aproveche las ventajas de la tecnología USB-C mediante el uso de un concentrador para la conexión tanto a una red, como de dispositivos periféricos USB con su ordenador portátil equipado con USB-C
- Actualice la capacidad de conexión de su MacBook Pro
- Lleve consigo el concentrador cuando viaje, para poder conectar sus dispositivos USB donde quiera que vaya
- Ideal para usuarios de ordenadores portátiles o de sobremesa, Ultrabook™, Chromebook y MacBook con un número limitado de puertos USB 3.2 Gen 1
- Agregue conectividad con Internet por cable a su ordenador portátil en el caso en que no esté disponible una señal Wi-Fi

## Características

- Amplíe la conectividad de su ordenador portátil o MacBook a través de USB-C agregando tres puertos USB-A (5Gbps) y un puerto GbE RJ45
- Caja compacta y de peso ligero con diseño que ocupa poco espacio, ideal para viajar o colocarla en un escritorio
- Con alimentación por bus USB e incluye un cable integrado USB Type-C, a fin de poder llevar el concentrador a cualquier lugar
- El cable integrado incluye un conector USB-C reversible, y es compatible con puertos Thunderbolt 3 de datos
- Compatibilidad multiplataforma y nativa con la mayoría de los sistemas operativos, como Windows®

10, macOS Sierra (10.12) y Chrome OS™

- Retrocompatibilidad con sus dispositivos USB 2.0 y 1.x existentes, lo cual le permite ahorrar dinero
- Instalación plug-and-play y conexión/desconexión en caliente
- Compatibilidad con WOL ("Wake-On-LAN", reinicio mediante red), Ethernet de consumo eficiente de energía (EEE), tramas jumbo, control de flujo de dúplex completo, etiquetado VLAN y codificación de prioridad de capa 2

#### Hardware

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Política de Garantía            | 2 Years                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puerto(s) de dispositivos USB-C | No                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conexión anfitrión USB-C        | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puerto(s) de carga rápida       | No                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cantidad de Puertos             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Interfaz                        | USB 3.2 Gen 1(5Gbps)<br>RJ45 (Ethernet Gigabit)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de Bus                     | USB 3.2 Gen 1(5Gbps)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estándares Industriales         | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br><br>IEEE 802.3az sobre Ethernet de consumo eficiente de energía, IEEE 802.3x sobre control de flujo, IEEE 802.1q sobre etiquetado VLAN y 802.1p sobre la codificación de prioridad de capa 2<br><br>USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 |
| ID del Conjunto de Chips        | VIA/VLI - VL817S<br><br>Realtek - RTL8153B                                                                                                                                                                                                                                               |

#### Rendimiento

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)<br>2Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo y Velocidad        | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s            |
| Compatibilidad con UASP | Sí                                  |
| Control de Flujo        | Control de flujo de dúplex completo |
| Redes Compatibles       | 10/100/1000 Mbps                    |
| MDIX Automático         | Sí                                  |
| Soporte Full Duplex     | Sí                                  |
| Jumbo Frame Support     | 9K max.                             |

#### Conector(es)

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)   |
|                         | 1 - RJ-45                                   |
|                         | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) |

#### Software

|                   |                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11                                                                          |
|                   | macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 El etiquetado VLAN no es soportado en macOS |
|                   | Linux Kernel 4.11.x y superior - Solamente las Versiones LTS                                        |

#### Observaciones / Requisitos

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB Type-C disponible - USB 3.0 (5Gbps)                                                            |
| Nota                                | El concentrador no es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort ni la alimentación por USB. |

#### Requisitos de Energía

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Fuente de alimentación | Alimentado por USB |
| Power Delivery         | No PD Pass-Through |
| Tensión de Entrada     | 5V DC              |

Tensión de Salida 5 DC

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humedad HR de 5% a 90% (sin condensación)

#### Características Físicas

Color Blanco

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 5.5 in [140 mm]

Longitud del Producto 14.0 in [35.5 cm]

Ancho del Producto 3.1 in [8.0 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 1.4 oz [40.0 g]

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.9 in [14.9 cm]

Ancho de la Caja 4.8 in [12.3 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.2 oz [90.0 g]

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Concentrador USB 3.0

#### Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.