

PHILIPS

Пилосос без мішка
для пилу

Marathon

2000 Вт

Потужність всмоктування 350 Вт

Фільтр HEPA 12

Насадка для паркету



FC9204/01



Професійне прибирання

з довготривалою високою потужністю

Завдяки новій технології циклонного фільтра Philips пилосос Marathon без мішка для пилу забезпечує довготривалу потужність всмоктування. Він має ефективну конструкцію і двигун 2000 Вт із максимальною у своїй категорії потужністю всмоктування і є найбезшумнішим безмішковим пилососом.

Завжди ретельне чищення

- Двигун потужністю 2000 Вт із максимальною силою всмоктування 350 Вт
- Високоєфективний циклонний фільтр для тривалої потужності всмоктування

Всмоктує пил та алергени

- Фільтр HEPA 12 з фільтрацією пилу 99,5%

Надзвичайні результати прибирання підлоги з твердим покриттям

- Насадка Super Parquet видаляє липкий бруд утричі краще

Легко прибирати навіть навколо меблів

- Насадка TriActive – три дії одним рухом

Основні особливості

Насадка Super Parquet для паркету



Насадка Super Parquet дає змогу ретельно почистити будь-яку тверду підлогу за один раз без ризику пошкодження поверхні. Використовуючи здатність до поглинання накладок із мікрофібри та потужність всмоктування пилососа, Ви досягнете максимального результату без жодних миючих засобів чи щіток.

Насадка потрійної дії TriActive



Насадка TriActive чистить підлогу 3 способами за один раз: 1) збільшений отвір на кінці насадки легко всмоктує великі частинки; 2) насадка забезпечує максимальну ефективність прибирання завдяки оптимізованому потоку повітря через неї; 3) дві бічні щітки підмітають пил і бруд поблизу меблів та стін.

Специфікації

Дизайн

Колір: Чорний

Фільтрація

Фільтр відпрацьованого повітря: Фільтр Super Clean Air HEPA 12

Місткість мішка для пилу: 2 л

Насадки та аксесуари

Аксесуари в комплекті: Щітка, Щілинна насадка, Мала насадка

Зберігання аксесуарів: На ручці

Додаткова насадка: Насадка Super Parquet для паркету

Стандартна насадка: Насадка потрійної дії TriActive

Ефективність

Потік повітря (макс.): 40 л/с

Вхідна потужність (IEC): 1800 Вт

Вхідна потужність (макс.): 2000 Вт

Рівень шуму (Lc IEC): 76 дБ

Потужність всмоктування (макс.): 350 Вт

Залишковий тиск (макс.): 30 кПа

Практичність

Ручка для перенесення: Зверху та спереду

З'єднання трубки: Кнопкове

Керування живленням: Електронні елементи керування на пристрої

Тип трубки: Металева лакована телескопічна трубка з 2-х частин

Тип коліщаток: Гума

Радіус дії:

12 м

Довжина шнура: 9 м

Вага та розміри

Вага виробу: 7,2 кг

