

## Module SFP GBIC compatible Juniper SFP-1GE-LX - Transceiver Mini GBIC 1000BASE-LX

N° de produit: SFP1GELXST



Le modèle SFP1GELXST est un module de transceiver à fibre optique compatible avec Juniper SFP-1GE-LX, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Juniper®. Il fournit une connectivité 1 GbE fiable sur câble à fibre optique pour les réseaux conformes aux spécifications 1000BASE-LX, avec une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1 310 nm
- Vitesse de transfert maximale : 1,25 Gbit/s
- Type : fibre monomode
- Type de connexion : Connecteur LC
- Distance maximale de transfert : 10 km
- MTBF : 3 092 408 heures
- Consommation électrique : moins de 1 watt
- Contrôle de diagnostics numériques (DDM) : oui

Ce module SFP à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Remplacement de modules SFP défectueux ou endommagés de commutateurs et routeurs Cisco
- Élargissez votre réseau à des segments distants

## Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Juniper SFP-1GE-LX
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications OEM ainsi que les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W

---

### Matériel

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime                |
| Compatible Brand      | Juniper                 |
| Normes de l'industrie | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |

---

### Performance

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Vitesse max. de transfert de données | 1,25 Gbit/s    |
| Distance de transfert max.           | 10 km (6.2 mi) |
| Type de fibre optique                | Monomode       |
| Longueur d'onde                      | 1310nm         |

|                              |                                            |                                |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                              | Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet                 |
|                              | DDM                                        | Oui                            |
|                              | Réseaux compatibles                        | 1 000 Mb/s (1 Gb/s)            |
|                              | MTBF                                       | 3 092 408 heures               |
|                              | Consommation électrique                    | < 1 W                          |
| <hr/>                        |                                            |                                |
| Connecteur(s)                | Connecteurs de l'unité locale              | 1 - Fibre optique duplex LC    |
| <hr/>                        |                                            |                                |
| Conditions environnementales | Température de fonctionnement              | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
|                              | Température de stockage                    | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
|                              | Humidité                                   | Humidité relative de 5~95 %    |
| <hr/>                        |                                            |                                |
| Caractéristiques physiques   | Longueur du produit                        | 2.2 in [56.6 mm]               |
|                              | Largeur du produit                         | 0.5 in [13.7 mm]               |
|                              | Hauteur du produit                         | 0.5 in [1.2 cm]                |
|                              | Poids du produit                           | 0.7 oz [19.0 g]                |
| <hr/>                        |                                            |                                |
| Informations d'emballage     | Package Length                             | 3.7 in [93.0 mm]               |
|                              | Package Width                              | 4.7 in [11.9 cm]               |
|                              | Package Height                             | 1.3 in [33.0 mm]               |
|                              | Poids brut                                 | 1.7 oz [49.0 g]                |

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Transceiver SFP

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis