

Serie | 4 Geschirrspüler**SMU46TS02E**
PerfectDry Geschirrspüler 60
cm
Unterbaugerät - Edelstahl**A+++****Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **Silence Programm und SuperSilence:** bemerkenswert leise mit 42dB, noch leiser im Silence Programm.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **VarioFlex Pro Körbe & VarioSchublade Pro:** maximale Verstellmöglichkeiten auf allen Ebenen, rot hervorgehoben.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	9,5
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	815
Nischenmaße (mm) :	815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	40,0
Bruttogewicht (kg) :	42,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
EAN-Nummer :	4242005026357
Anzahl Maßgedecke :	14
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	237
Energieverbrauch (kWh) :	0,83
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) :	0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	2660
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	195
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	Unterbaugerät



Serie | 4 Geschirrspüler

SMU46TS02E

PerfectDry Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät - Edelstahl

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Halbe Beladung, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit roten Touchpoints
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm