



LCD monitör

- V Line
- 24 (59,9 cm / 23,6 cm diag.)

243V5LHSB5/00

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

HDMI ve SmartContrast ile donatılan bu Philips ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın!

Faydaları

Her zaman canlı görüntüler

- Canlı renkler için LED teknolojisi
- Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran
- Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

Multimedya deneyimini yaşayın

- Full HD eğlence için HDMI-ready

Mükemmel bir seçim

- Cıva İçermez çevre dostu ekran
- Kompakt tasarımı sayesinde daha fazla alan
- VESA montaj daha fazla esneklik sağlar

Özellikler

LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

PHILIPS

16:9 Full HD ekran



Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renklerle gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

SmartContrast



SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülediği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir

Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

HDMI Ready



HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

Cıva İçermez

LED arka aydınlatmalı Philips monitörlerde, insanlar ve hayvanlar için en tehlikeli doğal maddelerden biri olan cıva bulunmaz. Bu sayede ekranın üretiminden atılmasına kadar, yani tüm kullanım ömrü boyunca çevreye verilen zarar minimuma indirilmiştir olur.

Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran

LCD panel tipi	TFT-LCD
Arka aydınlatma tipi	W-LED sistemi
Panel Boyutu	59,9 cm / 23,6 inç
Etkin izleme alanı	521,28 (Y) x 293,22 (G)
En-boy oranı	16:9
Optimum çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Tepki süresi (tipik)	1 ms (Griden Griye)*
Piksel Yoğunluğu	93 PPI
Parlaklık	250 cd/m ²
SmartContrast	10.000.000:1
Kontrast oranı (tipik)	1000:1
Piksel aralığı	0,272 x 0,272 mm
İzleme açısı	170° (Y) / 160° (D)
	C/R > 10 ise
Ekran renkleri	16,7 M
Tarama Frekansı	30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
sRGB	Evet

Bağlantı

Sinyal Girişi	VGA (Analog) DVI-D (dijital, HDCP) HDMI (dijital, HDCP)
Sync Girişi	Ayrı Sync Sync Yeşil

Kullanılabilirlik

Kullanıcı rahatlığı	Açık/Kapalı Menü/Tamam Parlaklık/Geri 4:3 Genişlik/Yukarı Otomatik/Aşağı Brezilya Portekizcesi Çekçe Felemenkçe İngilizce Fince Fransızca Almanca Yunanca Macarca İtalyanca Japonca
OSD Dilleri	

Korece
Lehçe
Portekizce
Rusça
İspanyolca
Basitleştirilmiş Çince
İsveççe
Türkçe
Klasik Çince
Ukraynaca
Kensington kilidi
VESA montaj (100x100mm)
DDC CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Diğer kolaylıklar

Tak ve Çalıştır
Uyumluluğu

Stand

Eğilme	-5/20 derece
--------	--------------

Güç

Açık modu	15,7 W (tipik) (EnergyStar 7.0 test yöntemi)
Bekleme modu	0,5 W (tipik)
Kapalı modu	0,5 W (tipik)
Güç LED göstergesi	Çalışma - Beyaz Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
Güç kaynağı	Dahili 100-240 VAC, 50-60 Hz

Boyutlar

Standla birlikte ürün (mm)	560 x 424 x 219 mm
Standsız olarak ürün (mm)	560 x 348 x 53 mm
mm olarak ambalaj (GxYxD)	608 x 419 x 121 mm

Ağırlık

Standla birlikte ürün (kg)	3,41 kg
----------------------------	---------

Standstz olarak r r n (kg) 3,02 kg
Ambalajla birlikte r r n (kg) 4,69 kg

alıřma kořulları

Sıcaklık aralıęı (alıřma) 0°C - 40°C °C
Sıcaklık aralıęı (saklama) -20°C - 60°C °C
Baęıl nem %20-80 %
Y kseklik alıřma: 3658 m (+12.000 ft),
alıřmama: 12.192 m (+40.000 ft)
MTBF 50.000 (Arka ıřık hari) saat

S rd r lebilirlik

evre ve enerji EnergyStar 7.0
EPEAT Silver
RoHS
Kurřunsuz
Cıva iermez
Geri d n řt r lebilir ambalaj malzemesi 100 %

Uyumluluk ve standartlar

Yasal Onaylar CE iřareti
FCC Sınıf B
TCO sertifikalı
cETLus
TUV/ISO9241-307
BSMI
PSB
RCM
UKRAYNACA
EPA
KC
KCC
CECP
WEEE

Kasa

Renk
Kaplama

Siyah
İnce izgi ( n ereve) / Doku (arka kapak)

Kutuda neler var?

Monit r ve stand
Kablolar
Kullanıcı Belgeleri

Evet
D-Sub kablosu, G  kablosu
Evet

* Tepki s resi deęeri SmartResponse'a eřittir



Bilgi deęiřimi
2018, Eyl l 7
Version: 1.0.1
EAN: 8712581744854

  2018 Koninklijke Philips N.V.
T m hakları saklıdır.

Teknik  zellikler  nceden bildirilmeksizin deęiřtirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com