

## FOURS PYROLYSE

### FCP676W



- Esthétique POP EVO
- Four Pyrolyse
- 9 fonctions
- Classe A
- Volume net utile : 65L
- Inox anti-trace
- Porte Froide 4 verres
- Programmateur électronique Touch avec préconisation de température

## LES PLUS PRODUITS

### PRECO TOUCH

Le programmateur électronique avec son grand écran est intuitif et facile à utiliser. Il vous préconise la température adaptée à chaque mode de cuisson.



### PYROLYSE EXPRESS

Grâce au cycle pyrolyse express, le four est nettoyé en 65 min seulement.




### PORTE FROIDE

Constituée de quatre vitres, la porte reste froide sur la totalité de sa surface pour éviter tout risque de brûlure.



### VENTILLATION TANGENTIELLE

Les fours Candy disposent d'une isolation renforcée et d'un système de ventilation optimisé. De ce fait, ils peuvent s'installer en toute sécurité en colonne ou sous plan.



# FICHE TECHNIQUE

Code EAN 8016361909403

## TYPE

Esthétique Pop Evo  
Intégrable Oui  
Coloris Blanc

## CARACTERISTIQUES FOUR

Cuisson Chaleur Tournante  
Type de nettoyage Pyrolyse  
Programmeur Precò Touch  
Nombre de fonctions 9  
Convection naturelle Oui  
Chaleur tournante Oui  
Décongélation Oui  
Sole brassée Oui  
Gril Oui  
Turbo Gril Oui  
SuperGril Oui  
Volume utile du moufle (litres) 65L

## EQUIPEMENT

Ventilation tangentielle Oui  
Installation sous plan Oui  
Contre-porte plein verre Oui  
Gradins anti-basculement Oui  
Grilles 2  
Lèchefrite 1

## CONSOMMATION

Classe énergétique A  
Consommation en convection naturelle (kWh) 0,87  
Consommation en chaleur tournante (kWh) 0,82  
Puissance maxi (W) 2100

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions d'encastrement HxLxP (cm) 59x56  
Dimensions Hors tout HxLxP (cm) 59,5x59,5x54,5  
Dimensions emballage HxLxP (cm) 69,5x66x70  
Poids net / brut (kg) 35,4/37,9  
Branchement Mono 230 V, 16 A  
Branchement Mono 230 V, 16 A

