

Barra Portacavi Orizzontale con Profilo Sfalsato di 10,2cm a 75°, Barra di Supporto per la Gestione dei Cavi in Armadi Rack 19", Confezione da 10

ID prodotto: CMLB104



Queste barre di allacciamento si installano orizzontalmente sulla parte anteriore o posteriore del rack per fornire un punto di fissaggio sicuro per gestire i cavi; questi vanno fissati alle barre di allacciamento con fascette per cavi per ridurre la tensione su di essi e impedire di danneggiare le porte sull'apparecchiatura con montaggio a rack. Le barre di allacciamento presentano un distanziale di 10 cm per un comodo accesso ai cavi.

Le barre di allacciamento per cavi proteggono l'apparecchiatura poiché scaricano il peso dei cavi nel rack, il che riduce la tensione a cui possono essere sottoposte le porte dell'apparecchiatura con montaggio a rack. Le barre di allacciamento costituiscono inoltre un percorso per i cavi, caratteristica che migliora il raffreddamento passivo all'interno del rack. Ciò consente di mantenere il rack a una temperatura ottimale, al fine di estendere la vita dell'apparecchiatura e ridurre o eliminare i tempi di fermo.

Le barre di allacciamento per cavi sono costruite in acciaio pieno e occupano solo un terzo di un'unità rack in ogni punto di installazione. Le barre di allacciamento sono studiate in modo da essere posizionate in orizzontale e sono dotate di un distanziale di 10 cm a 75 gradi, che consente di far passare i cavi comodamente dal retro dell'apparecchiatura. Il design arrotondato in acciaio pieno offre un'elevata robustezza, a differenza delle barre piatte che tendono a flettersi facilmente.

La confezione contiene 10 barre di allacciamento per cavi, per consentire l'acquisto di più barre contemporaneamente. È la soluzione ideale per implementazioni su vasta scala, poiché riduce nettamente l'imballo e i costi di spedizione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Scaricamento del peso del fascio di cavi dalle porte dell'apparecchiatura con montaggio a rack
- Instradamento dei cavi nel rack per una configurazione ordinata e per il raffreddamento passivo

Caratteristiche

- **Ottimizza il Percorso dei Cavi nel Rack**: Si installa orizzontalmente su armadi rack standard da 19" per mantenere tratte verticali dei cavi ordinate in sale server o armadi di rete, riducendo la trazione sulle porte durante installazione e manutenzione
- **Progettato per Ambienti IT**: Confezione da 10, ideale per installazioni su larga scala e ottimizzare i costi di spedizione; Ogni barra passacavi a basso profilo occupa solo un terzo di 1U, risultando ideale per ambienti rack ad alta densità
- **Proteggi le Apparecchiature**: Realizzata in acciaio pieno con sporgenza da 10 cm e profilo arrotondato; Ogni barra è progettata per un'elevata capacità di carico e lo scarico della trazione sui cavi, preserva qualità del segnale e durata delle porte
- **Migliora il Flusso d'Aria**: Favorisce la ventilazione passiva mantenendo i cavi organizzati e fuori dai percorsi di ventilazione; Aiuta a garantire temperature adeguate nel rack e previene cali di prestazioni legati al calore
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Progettati per mantenere gli armadi rack ordinati e favorire un flusso d'aria efficiente, questi accessori sono testati per garantire resistenza e affidabilità; Incluso supporto multilingua gratuito 24/5 a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	1U
Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Orientamento	Horizontal

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	4.0 in [10.2 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	5.3 oz [150.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.3 in [51.5 cm]
Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
Altezza del Pacco	3.1 in [8.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.2 lb [1.9 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	10 - Barra orizzon. Gestione Cavi
	20 - Viti M5
	20 - Dadi ingabbiati M5

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.