

Adaptateur Multiport USB C - Mini Station d'Accueil USB-C Vidéo HDMI 4K - Gigabit Ethernet, Hub USB 3.0 (1x USB-A 1x USB-C) - Adaptateur Multiport USB Type-C - Compatible Thunderbolt 3

Nº de produit: DKT30CHD



Cet adaptateur multiport USB-C avec HDMI combine les capacités de trois adaptateurs à fonction unique, un adaptateur vidéo USB-C, un adaptateur USB-C vers USB 3.0 et un adaptateur Gigabit Ethernet, dans une station d'accueil portable pour votre ordinateur portable. Vous pouvez connecter un écran HDMI 4K et deux périphériques USB 3.0 (1 USB-A et 1 USB-C), et accéder à un réseau haut débit, tout à travers un seul câble.

L'adaptateur USB Type-C est compatible avec les ports Thunderbolt 3.

Grâce à sa sortie HDMI, cet adaptateur multiport USB-C permet d'étendre facilement votre espace de travail virtuel sur un écran HDMI 4K externe. L'adaptateur prend en charge des résolutions jusqu'à 4096 x 2160p (24 Hz) ou 3840 x 2160p (30 Hz), ainsi que l'audio.

L'adaptateur multiport USB-C assure une connexion fiable au réseau filaire grâce à un port Gigabit Ethernet, ce qui est idéal pour les zones avec un accès Wi-Fi® limité, telles que les salles de classe, les immeubles de bureaux et les hôtels.

Avec deux ports USB 3.0 (1 USB-A et 1 USB-C), vous bénéficiez d'un accès aux périphériques USB Type-A traditionnels, ainsi qu'aux nouveaux périphériques USB-C que vous pourrez ajouter à l'avenir.

Grâce à son design compact et à ses performances alimentées par bus, cet adaptateur multiport portable vous suit partout où vous allez. L'adaptateur dispose d'un câble USB-C intégré, de sorte que vous ayez un câble de moins à transporter lors de vos déplacements.

- Compatibilité maximale : StarTech.com propose des stations d'accueil PC compatibles avec tous les systèmes d'exploitation, marques d'ordinateurs portables et besoins de connectivité

Efficacité et rapidité améliorées : plus de ports et plus d'affichages permettent d'optimiser la

connectivité et la productivité de l'utilisateur final


Installation rapide : dites adieu aux prises de tête et aux pertes de temps liées aux déploiements

Qualité professionnelle : plébiscité par les professionnels de l'informatique dans le monde entier pour nos tests internes rigoureux, notre respect de la conformité et notre assistance technique multilingue à vie

Le modèle DKT30CHD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque : votre ordinateur portable hôte équipé d'un port USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec cet adaptateur. Cet adaptateur ne prend pas en charge la norme USB Power Delivery.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour une utilisation mobile
- S'intègre parfaitement dans des espaces de travail étroits, au bureau ou dans un bureau personnel

Spécifications techniques

- STATION D'ACCUEIL AVEC PORTS ESSENTIELS : Adaptateur multiport USB C 4-en-1 avec sortie vidéo HDMI 4K 30Hz, port Ethernet Gigabit, Hub USB 3.0 5Gbps (1x USB-A et 1x USB-C) ; alimentation par bus USB
- CABLE EXTRA LONG : Le mini dock est dotée d'un câble de 34cm qui permet d'étendre la portée et réduire la tension des connecteurs sur les appareils 2-en-1 tels que Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite ou les ordinateurs portables sur des supports éléveurs
- CONÇU POUR LA PORTABILITÉ : Expandeur de port USB-C avec un design carré ultra compact pour

les présentations dans les salles de réunion connectées à un téléviseur/afficheur/moniteur, le travail à domicile ou en déplacement

- **COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE :** Ordinateurs portables USB-C et Thunderbolt 3, ultrabooks, Chromebook USB-C, tablettes et téléphones de marques telles que HP, Dell, Lenovo, MacBooks, iPad Pro, Surface, Samsung et Pixelbook
- **COMPATIBILITÉ GÉNÉRALE ET CONFIGURATION FACILE :** L'adaptateur universel multiport USB Type-C permet l'installation automatique des pilotes et prend en charge les principaux systèmes d'exploitation tels que Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS et Android

Matériel

| | |
|-------------------------|---|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Prise en charge 4K | Oui |
| Port(s) à charge rapide | Non |
| Écrans pris en charge | 1 |
| Type de bus | USB-C |
| ID du chipset | Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176 |

Performance

| | |
|--------------------------------------|---|
| Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral) |
| Résolutions numériques max. | 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz |
| Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s |
| Prise en charge UASP | Oui |
| Réseaux compatibles | 10/100/1000 Mbps |
| MDIX auto | Oui |
| Prise en charge duplex | Oui complet |

Connecteur(s)

| | |
|---------------------|--|
| Types de connecteur | 1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps) |
|---------------------|--|

1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

1 - HDMI (19 broches)

1 - RJ-45

1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Compatibilité système d'exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.10 à 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Chrome OS™ |
|--------------------------------------|---|

Notes spéciales / Configuration

| | |
|---|---|
| Configurations du système et du câblage | Ordinateur portable hôte avec port USB-C disponible (pour garantir une fonctionnalité complète, le port USB-C de l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP alt). |
| Remarque | Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge la fonctionnalité complète de la norme USB Type-C. Vérifiez que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode DP alt. |
| | Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K). |
| | L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s. |
| | Le connecteur USB Type-C (femelle) gère uniquement les données. |

Alimentation

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Source d'alimentation | Alimentation par USB |
|-----------------------|----------------------|

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| Température de stockage | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |

Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Type de boîtier | Plastique |
| Longueur de câble | 13.4 in [340 mm] |
| Longueur du produit | 2.6 in [65 mm] |
| Largeur du produit | 2.4 in [62 mm] |
| Hauteur du produit | 0.6 in [1.5 cm] |
| Poids du produit | 1.8 oz [52 g] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Package Length | 8.3 in [21 cm] |
| Package Width | 5.7 in [14.5 cm] |
| Package Height | 1.6 in [40 mm] |
| Poids brut | 0.4 lb [0.2 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur multiport USB-C 1 - Guide de démarrage rapide |
|-----------------------|---|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis