

DSR 26B17 NX

12NC: F100459

Code EAN: 8050147004593



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Type de construction	Pose libre
Type de montage	Pose libre
Type de commande	-
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Top amovible	Oui
Porte habillable	Possible, avec accessoire
Couleur principale du produit	Inox
Puissance de raccordement (W)	1900
Intensité (A)	-
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du cordon électrique (cm)	128
Type de prise	Schuko
Longueur du tuyau d'alimentation	-
Longueur du tuyau d'évacuation	-
Plinthe réglable	Non
Hauteur avec top amovible	-
Pieds réglables	-
Hauteur du produit	850
Largeur du produit	450
Profondeur du produit	600
Profondeur porte ouverte à 90°	1050
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	-
Hauteur maximale de la niche d'encastrement	-
Largeur minimale de la niche d'encastrement	-
Largeur maximale de la niche d'encastrement	-
Profondeur de la niche d'encastrement	-
Poids net (kg)	39.50
Poids brut (kg)	41.50

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Programmes automatiques	Oui
Température maximale d'admission d'eau	-
Options de départ différé	Fixe unique
Délai maximum de départ différé (h)	-
Indicateur de déroulement	Écran
Afficheur digital de temps restant	Non
Témoin de sel	Oui
Témoin de rinçage	Oui
Dispositif de sécurité	-
Panier supérieur réglable	Non
Diamètre maximum pour une assiette panier supérieur	-
Diamètre maximum pour une assiette panier inférieur	-

PERFORMANCES

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)	A+
Consommation énergétique annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	237
Durée du mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	12
Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE)	5
Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE)	0.50
Consommation d'eau annuelle - NOUVEAU (2010/30/CE)	2520
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	47