




Imprimante HP Latex 3600

La puissance dont vous avez besoin pour la production d'applications dédiées



Profitez d'une qualité robuste à chaque vitesse

- Imprimez à grandes vitesses (120 m²/h²) et supprimez les bandes avec HP Dynamic Swath Alignment et la technologie OMAS.
- La qualité supérieure en intérieur surpasse l'impression UV² : des transitions fluides, une qualité d'image nette et la préservation de la texture.
- Traitez avec confiance les tirages en mosaïque exigeants : homogénéité des couleurs ≤ 1 dE2000 (95 % des couleurs) en mode mosaïque.⁴

Optimisez le temps de fonctionnement et gardez le contrôle

- HP vous aide à rester opérationnel grâce à une assistance directe qui inclut les diagnostics à distance HP.⁵
- Gérez les pics de production sans risque : cette imprimante est conçue et testée pour prendre en charge jusqu'à 35 000 m²/mois.¹
- Gardez le contrôle sur site et en ligne : application HP Print Beat⁵, balise d'état de l'imprimante.⁶

Contribuez à réduire les coûts

- Vous pouvez gagner du temps et de l'argent : grâce à la maintenance automatique, aucune maintenance quotidienne des têtes d'impression n'est nécessaire.
- Réduisez les coûts de main-d'œuvre : un seul opérateur peut gérer jusqu'à quatre imprimantes à la fois.
- Réduisez encore davantage les coûts : rouleaux ultra robustes pour moins de changements de rouleau, fournitures d'encres HP de 10 litres pour des productions pendant la nuit.

Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/latex3600>

Rejoignez la communauté, accédez à des outils et parlez à des experts. Visitez le Knowledge Center HP Latex sur le site <https://lkc.hp.com/>

¹ Imprimé en mode extérieur (3 passages, 6 couleurs, 80 %).

² Sur la base des tests internes HP sur des tirages produits en mode haute qualité intérieure (6 passages, 6 couleurs, 100 %) à 77 m² (830 ft²)/h par rapport aux performances similaires de certaines imprimantes UV vendues à moins de 400 000 € en mars 2017.

³ Les variations de couleur dans un travail imprimé sur un support optimisé pour mosaïque ont été mesurées comme présentant une différence de couleur maximale ≤ 1 dE2000 (pour 95 % des couleurs) en mode « optimisation pour mosaïque ». Testé sur papier peint Ahlstrom 5087 en condition d'impression stable dans un support stable et une imprimante nominale. Les mesures de réflectivité sur une cible de 943 couleurs sous illuminant standard CIE D50, et selon la norme CIEDE2000 basée sur la norme CIE standard provisoire DS 014-6/E:2012. 5 % de couleurs peuvent subir des variations supérieures aux valeurs mentionnées. Les supports rétroéclairés, mesurés en mode de transmission, peuvent générer des résultats différents.

⁴ La surveillance et les diagnostics à distance HP, y compris l'accès à l'application HP Print Beat, nécessitent une mise à niveau du contrat de service auprès de HP.

⁵ Sur la base de tests internes HP, l'imprimante HP Latex 3600 peut gérer de manière fiable des pics de production allant jusqu'à 35 000 m²/mois (350 000 pi²/mois) (en mode d'impression 6 passages). Il n'est pas recommandé de répéter la production mensuelle avec ce volume et cela peut nécessiter un entretien supplémentaire.

Caractéristiques techniques

Impression	
Modes d'impression	27 m²/h - Supports rétroéclairés à haute saturation (18 passages, 6 couleurs, 230 %) 44 m²/h - Textiles et toile (10 passages, 6 couleurs, 170 %) 77 m²/h - Qualité élevée en intérieur (6 passages, 6 couleurs, 100 %) 120 m²/h - Extérieur (3 passages, 6 couleurs, 80 %) 180 m²/h - Panneau d'affichage (2 passages, 4 couleurs, 70 %)
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Types d'encre	Encres HP latex à base d'eau
Cartouches d'encre	7 (noir, cyan, cyan clair, magenta clair, magenta, jaune, optimiseur HP Latex)
Taille de la cartouche	10 l
Têtes d'impression	7 (2 cyan/noir, 2 magenta/jaune, 2 cyan clair/magenta clair, 1 optimiseur HP Latex)
Répétabilité d'impression à long terme	Différence de couleur maximale (95 % de couleurs) ≤ 1 dE2000; ≤ 1 dE2000 en mode mosaïque¹
Supports	
Alimentation	Rouleau à rouleau, rouleau à chute libre, rouleau à collecteur, double rouleau, bloc sortie double face, rétro-écran recto-verso (en option), collecteur d'encre (en option)
Types de supports	Bannières, vinyles auto-adhésifs, films, papiers, revêtements muraux, toiles, matières synthétiques, tissus, maille, textiles²
Largeur des rouleaux	Jusqu'à 3,2 m (modèle à un rouleau); Jusqu'à 2 x 1,55 m (modèles deux rouleaux)
Poids maximal du rouleau	Jusqu'à 300 kg (une bobine); Jusqu'à 2 x 200 kg (deux bobines)
Diamètre maximal du rouleau	40 cm
Épaisseur	Jusqu'à 0,4 mm (par défaut) ; Jusqu'à 2 mm (avec réglage de la hauteur de transport personnalisé)
Applications	
Bannières; Présentoirs; Graphiques pour expositions et événements; Signalisation extérieure; Posters d'intérieur; Film pour tables lumineuses; Affiches de PLV; Textile; Impressions graphiques pour véhicules	
Connectivité	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ;
Dimensions (L x P x H)	
Imprimante	598 x 172 x 187 cm
Expédition	586 x 193 x 216 cm
Poids	
Imprimante	1 880 kg
Expédition	2 640 kg
Contenu de l'emballage	
Imprimante HP Latex 3600, têtes d'impression HP 881 Latex, rouleau de nettoyage HP 881 Latex, axes de rotation 126 pouces (x2), axes de rotation 2 rouleaux HP Latex (x4), support central à 2 rouleaux et plaque d'accueil HP Latex, serveur d'impression interne HP, logiciel de documentation, manuel d'utilisation, rails de support latéraux (x4), découpeuses en ligne (x4), échantillons de supports HP d'origine, consommables de nettoyage, supports d'axe de rotation (x2), pistolet pneumatique	
Données environnementales	
Température de fonctionnement	15 à 30 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 70 % d'humidité relative (sans condensation)
Acoustique	
Pression sonore	< 67 dB (A) (en fonctionnement), < 60 dB (A) (veille)
Alimentation	
Usage	10-13 kW (impression), 550 W (prêt), 150 W (veille)
Certification	
Sécurité	Conforme à la norme CEI 60950-1+A1+A2; États-Unis et Canada (certifié CSA); UE (conformité LVD et MD, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1, et EN10101-1); Russie, Biélorussie et Kazakhstan (EAC); Australie et Nouvelle-Zélande (RCM)
Électromagnétique	Conforme aux exigences de la classe A, incluant : États-Unis (règles FCC), Canada (ICES), UE (directive CEM), Australie (ACMA), Nouvelle-Zélande (RSM), Corée (KCC)
Environnementale	WEEE; UE, RoHS; RoHS (Chine); REACH; Conforme au marquage CE
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel

Informations pour la commande

Produit	
1HA07A	Imprimante HP Latex 3600
Accessoires	
1ML40A 4J0X0A 4R4W4A CZ065A D9241B F1V49A J8J14A L2E28A M2J33A T4E58B Z3R55A	Kit de supports latéraux HP Latex 3000 Compatible jour/nuit Kit Rouleaux doubles 126 pouces HP Mandrin HP 126 pouces Kit Collecteur d'encre HP Latex 3000 Logiciel HP Large Format Onyx Thrive RIP Kit mousse collecteur d'encre HP Latex 3000 Kit de HP Latex 3000 recto-verso jour Night (nuit) Axes de rotation doubles HP Latex Jumbo divisés Découpeuses en ligne HP Latex HP Latex Kit économiseur de media Kit de supports latéraux HP Latex 3000 Jour-Nuit
Consommables d'impression HP d'origine	
CR327A CR328A CR329A CR330A CR339B G0Y72A G0Y73A G0Y74A G0Y75A G0Y76A G0Y77A G0Y78A	HP 881 tête d'impression Latex jaune/magenta HP 881 tête d'impression latex cyan/noir HP 881 tête d'impression latex magenta clair/cyan clair HP 881 tête d'impression d'optimisateur Latex HP 881 rouleau de nettoyage Latex HP 3M 891 cartouche d'encre Latex cyan 10 litres HP 3M 891 cartouche d'encre Latex magenta 10 litres HP 3M 891 cartouche d'encre Latex jaune 10 litres HP 3M 891 cartouche d'encre Latex noir 10 litres HP 3M 891 cartouche d'encre Latex cyan clair 10 litres HP 3M 891 cartouche d'encre Latex magenta clair 10 litres HP 3M 891 cartouche d'encre optimiseur Latex 10 litres
Supports d'impression grand format conçus par HP	
Vinyle adhésif brillant permanent HP (certifié REACH³) Film polyester rétro-éclairé HP⁴ Papier peint HP lisse, résistant et sans PVC (REACH³, FSC®⁵, certifié UL GREENGUARD GOLD⁶) Papier poster HP Premium⁴ (certification FSC®⁵)	
Pour l'ensemble de la gamme de supports d'impression grand format HP, veuillez consulter le site HPLFMedia.com.	
Service et Assistance	
Kit de disponibilité 1UH14A/1HA07-67066 Standard pour gamme HP Latex 3000 Kit de disponibilité 1VT18A/1HA07-67041 Expert pour gamme HP Latex 3000 Kit de maintenance utilisateur 1VT19A/1HA07-67008 pour imprimante HP Latex 3000 Kit de maintenance 1HA07-67012 pour imprimante HP Latex 3000 Service Kit de maintenance 1HA07-67013 pour imprimante HP Latex 3000 textile Service Kit de nettoyage CZ056-67390 pour gamme HP Latex 3000 Contrat d'assistance matérielle complète HP avec maintenance préventive et surveillance proactive	

¹ Les mesures de réflectivité sur une cible de 943 couleurs sous illuminant standard CIE D50 et selon la norme CIEDE2000 basée sur la norme CIE standard provisoire D5 014-6/E:2012. Les médias pour rétroéclairage mesurés en mode transmission peuvent générer des résultats différents.

² Les performances peuvent varier en fonction des supports. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des textiles qui ne s'étirent pas. Le collecteur d'encre en option est requis pour les textiles poreux.

³ Ce produit ne contient pas de substances répertoriées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) (155) par l'annexe XIV de la directive européenne REACH publiée le 16 juin 2014 dans des concentrations dépassant 0,1 %. Pour déterminer le statut SVHC dans les produits HP, reportez-vous à la déclaration HP REACH publiée dans Produits et consommables d'impression HP.

⁴ La disponibilité du programme de collecte des supports HP grand format varie. Certains papiers recyclables HP peuvent être recyclés par le biais des programmes de recyclage habituels. Les programmes de recyclage peuvent ne pas exister dans votre région. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>.

⁵ Code de licence de la marque BMG FSC®-C115319, consultez le site <http://www.fsc.org>. Code de licence de la marque HP FSC®-C017543, consultez le site <http://www.fsc.org>. Certains produits certifiés FSC® ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

⁶ La certification GREENGUARD GOLD attribuée à la référence UL 2818 indique que les produits sont certifiés conformes aux normes GREENGUARD UL en raison des faibles émissions chimiques dans un environnement intérieur lors de l'utilisation du produit. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.ul.com/gg> ou <http://www.greenguard.org>.

