

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000



Modulo a 1 vassoio



Stazione di finitura per ufficio integrata tipo A (tipo GAR non in figura)



Vassoio singolo con supporto



Modulo a tre vassoi

La stampante a colori VersaLink® C7000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su www.connectkey.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® C7000
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	Fino a 35 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 22 ppm Fino a 19 ppm
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll./A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm	35 ppm (pagine al minuto) LEF Fino a 14 ppm Fino a 13 ppm
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 153.000 pagine al mese
Volume di stampa medio mensile consigliato³	Fino a 10.000 pagine
Disco rigido	HDD 320 GB (opzionale)
Processore	Dual-Core 1,05 GHz
Memoria	2 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-speed 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO**REQUISITI ELETTRICI**

Nord America	Tensione: 110-127 V -10%/+6 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/-10% Frequenza: 50 Hz +/-3 %, 8 A

CONSUMO DI ENERGIA

In stampa ⁴	Per 110 V: 1,6 kWh Per 220 V: 1,6 kWh
Modalità Standby ⁴	110 V: 94 W o meno 220 V: 94 W o meno
Modo Sospensione ⁴	110 V: 1,0 W o meno 220 V: 1,4 W meno

AMBIENTE OPERATIVO

Intervallo di temperature richiesto (a riposo)	Da 0 a 35 °C
Intervallo di temperature richiesto (in funzione)	Da 10 a 32 °C
Umidità relativa richiesta	Dal 10 % all'85 %
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,75 B(A) o meno In standby: 4,10 B(A) o meno Sistema completo (compresa la stazione di finitura) In stampa: 7,52 B(A) In standby: 4,10 B(A)
Livelli di pressione sonora	In stampa: 52,5 dB(A) In standby: 26,0 dB(A) Sistema completo (compresa la stazione di finitura) In stampa: 60,0 dB(A) In standby: 26,0 dB(A)
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Minimo 98 secondi
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a macchina pronta)	Minimo 12 secondi

DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)

	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
Unità base	23,23 poll./590 mm	26,41 poll./670,8 mm	25,08 poll./637 mm	54,3 kg (119,71 lb.)
Unità base con modulo a 1 vassoio con supporto	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	77,6 kg (171,08 lb.)
Unità base con modulo a tre vassoi	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	81,8 kg (178,75 lb.)
Unità base con modulo a tre vassoi e stazione di finitura per ufficio integrata (tipo A)	24,24 poll./615,7 mm	26,41 poll./670,8 mm	44,04 poll./1118,6 mm	97,6 kg (215,17 lb.)
Stazione di finitura per ufficio (tipo GAR)	25,73 poll./653,6 mm	26,41 poll./670,8 mm	38,90 poll./988 mm	88,9 kg (195,99 lb.)

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

CERTIFICAZIONI	
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .	
STAMPA	
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 7,6 secondi a colori Minimo 5,1 secondi in bianco e nero
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore) Correzione del colore Modalità Bozza Finitura (richiede un'unità di finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Consenti stampa in bianco e nero Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori archiviati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita – configurazione DN) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni del driver Earth Smart
Stampa da USB	Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it .
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale che consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la praticità a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
SOLUZIONI MOBILI E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e vi si connette tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Certificazione Mopria®	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili supportati da Mopria® (Android) in modo immediato e semplice.
App Xerox® @printbyXerox	L'app @printbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una multifunzione Xerox® utilizzando un singolo indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
Xerox® Print Services Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, e al contempo accrescere la mobilità e produttività dei loro dipendenti grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).
SOLUZIONI SOFTWARE	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo.

SICUREZZA**Funzioni di sicurezza**

Controlli sull'accesso
 Crittografia AES a 256 bit
 Registro di controllo
 Convalida percorso certificati
 Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)
 Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP)
 Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)
 Filtro domini
 FIPS 140-2
 Verifica firmware
 Sovrascrittura disco immediata*
 Filtro indirizzi IP
 IPsec
 Autenticazione di rete
 Filtro porte
 Certificati autofirmati pre-installati
 Autorizzazioni basate su ruolo
 Stampa protetta
 Gestione certificati di sicurezza
 Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)
 SNMPv3
 Protocollo di stato (OCSP)
 TLS/SSL
 Trusted Platform Module (TPM)

*Richiede un disco rigido/il kit di produttività

GESTIONE ACCOUNT**GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE XEROX® (STANDARD)****Monitoraggio**

Utilizzo delle funzioni di stampa

Gestione account

Strumento Gestione account standard Xerox®
 Fino a 1.000 account utente senza disco rigido
 Fino a 9.999 account utente con disco rigido
 Fino a 500 account generali
 Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori)
 Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido
 Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido
 Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)

Caratteristiche

L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web incorporato.

OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)

- Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema
- Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa dei dispositivi
- Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare www.xerox.it
- I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS
- Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account
- Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti

GESTIONE CARTA**VASSOIO BYPASS****Capacità⁵**

100 fogli

Formati

Formati personalizzati: da 3,5 x 3,87 poll. a 11,69 x 17 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm

Grammature

Solo fronte:
 Fronte/retro:

Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 216 g/m²
 Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m²

Tipi

Carta di qualità

Perforata

Cartoncino lucido leggero

	Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste	Etichette Etichette pesanti Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero lato 2 Prestampata Riciclata
VASSOIO 1			
Capacità⁵	520 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata	Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
MODULO A 1 VASSOIO (OPZIONALE)			
Capacità⁵	520 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata	Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
MODULO A 1 VASSOIO CON SUPPORTO (OPZIONALE)			
Capacità⁵	520 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata	Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
MODULO A TRE VASSOI (OPZIONALE)			
Capacità⁵	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 5,5 x 7,17 poll. a 11,69 x 17 poll./da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm		
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 95 lb. cover/da 60 a 256 g/m ² Da 16 lb. bond a 60 lb. cover/da 60 a 169 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata	Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido leggero lato 2 Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
VASSOIO PER BUSTE – SOSTITUISCE IL VASSOIO 1 (OPZIONALE)			
Capacità⁵	Fino a 60 buste		

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Formati	#10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 6,4 x 9,5 poll./da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	Da 20 lb. bond a 25 lb. bond/da 75 a 90 g/m ²
CAPACITÀ COMPLESSIVA	
Capacità unità base⁵	620 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio⁵	1.140 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio con supporto⁴	1.140 fogli
Capacità modulo a tre vassoi⁵	2.180 fogli
FINITURA	
VASSOI DI USCITA	
Vassoi di ricezione centrali	500 fogli; sfalsamenti vassoio
STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO INTEGRATA, TIPI A E GAR (OPZIONALE)	
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 20 lb. bond/80 g/m ² – 8,5 x 11 poll./A4 o 250 fogli da 20 lb. bond/80 g/m ² – 11 x 17 poll./A3
Formati	Da 3,5 x 3,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m ² (tipo GAR fino a 256 g/m ²)
Pinzatura	Pinzatura automatica con singolo punto: 50 fogli massimo: fogli di formato Letter/A4/B5 (meno di 90 g/m ² o (2) copertine da 220 g/m ²) 30 fogli massimo: fogli di formato Legal/Tabloid/A3/B4 (meno di 90 g/m ² o (2) copertine da 220 g/m ²) (il tipo GAR supporta la doppia pinzatura)
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, funzioni base di gestione di account e gestione delle risorse
SERVER WEB INCORPORATO XEROX® – PAGINA WEB DEL DISPOSITIVO INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto dei vassoi • Stato dei materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione della coda di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire con facilità le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto	
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVIZI REMOTI		
Xerox® Automatic Meter Reading (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	<ul style="list-style-type: none"> Stampante a colori VersaLink® C7000 Cartucce di stampa iniziali: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): capacità 3.300 stampe⁶; Nero: capacità 5.300 stampe⁶ Fotoricettore imaging – Uno per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero): capacità 82.200 stampe⁶ Guida rapida Guida di installazione rapida CD del software e della documentazione (con driver, manuale dell'utente, guida per l'amministratore di sistema e dichiarazione di garanzia) Cavo di alimentazione 	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	NUMERO PARTE
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce di stampa capacità standard	Ciano: 3.300 pagine standard ⁶ Magenta: 3.300 pagine standard ⁶ Giallo: 3.300 pagine standard ⁶ Nero: 5.300 pagine standard ⁶	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
Cartucce di stampa ad alta capacità	Ciano: 10.100 pagine standard ⁶ Magenta: 10.100 pagine standard ⁶ Giallo: 10.100 pagine standard ⁶ Nero: 10.700 pagine standard ⁶	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
Cartuccia di stampa con contatore di rivelazione	Ciano: 10.100 pagine standard ⁷ Magenta: 10.100 pagine standard ⁷ Giallo: 10.100 pagine standard ⁷ Nero: 10.700 pagine standard ⁷	106R03756 106R03755 106R03754 106R03753
Cartuccia fotoricettore CMYK	82.200 pagine standard ⁸	113R00782
Contenitore toner di scarto	21.200	115R00129
Fusore	Fusore da 120 V Fusore da 220 V	115R00137 115R00138
Ricariche di punti metallici per le stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)	15.000 punti metallici (5.000 punti per ricarica)	008R12941
Cartuccia punti metallici per le stazioni di finitura (1 cartuccia per contenitore)	5.000 punti metallici (5.000 punti per cartuccia)	008R12964
OPZIONI/ACCESSORI		
Modulo a 1 vassoio (non include il supporto)		097S04910
Modulo a 1 vassoio con supporto		097S04907
Modulo a tre vassoi		097S04908
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)		497K17720

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C7000

Stazione di finitura per ufficio integrata (tipo A)	097S04911
Stazione di finitura per ufficio integrata (tipo GAR)	097S04847
Disco rigido (320 GB) (opzionale)	497K17740
Kit adattatore di rete wireless	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120 (Emisfero occidentale) 497K18140 (Emisfero orientale)

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 20 lb./75 g/m²; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Presupposti: La resa della cartuccia toner è basata sul 5% di copertura area su foglio 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo. La resa del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁸ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.