



Klawiatura HP Business Slim Smartcard

Zwiększ wydajność, dokonuj stylowych wyborów IT i zapewnij sobie zintegrowane funkcje zabezpieczeń za pomocą klawiatury HP USB Slim Smartcard wyposażonej we wbudowany czytnik kart inteligentnych, która została zaprojektowana z myślą o najnowszych komputerach HP Business.



Wyraźnie przeprojektowane

Połącz swój komputer osobisty z elegancką, odnowioną i zmniejszoną klawiaturą o dobrze znanym układzie, klawiszach funkcyjnych i klawiaturze numerycznej, która pozwoli zaoszczędzić miejsce. Unowocześnione wskaźniki LED informują, czy klawisze Caps lock, Num lock lub Scroll są aktywne.

Smart security

Dogodnie zlokalizowany czytnik kart inteligentnych został umieszczony na górze klawiatury w zasięgu Twojego wzroku, aby przypominać o wyciągnięciu karty. Zgodność z kartami inteligentnymi klasy A, B i C zapobiega włamaniom i zmianom oprogramowania firmware w klawiaturze.

Ciche i trwałe rozwiązanie

Zadbaj o ciche środowisko pracy, które zapewnią nasmarowane klawisze, i nie martw się przypadkowo rozlanymi płynami – wbudowane otwory odpływowe sprawiają, że klawiaturę łatwo utrzymać w czystości¹.

Komunikacja USB

Bezproblemowe podłączanie klawiatury do dowolnego portu USB komputera. Przewód USB 1,8 m (6 stóp) w zestawie zapewnia dużo miejsca na dostosowanie położenia klawiatury w miejscu pracy.

¹ Zapoznaj się z instrukcjami czyszczenia zamieszczonymi w podręczniku użytkownika.

Klawiatura HP Business Slim Smartcard

Zgodność	Urządzenia zgodne z klawiaturą HP Business Slim Smartcard: HP ProDesk 400 G4 SFF; HP ProDesk 400 G4 MT; HP ProDesk 400 G3 DM (Mini); HP ProOne 400 G3 AIO z ekranem dotykowym; HP ProOne 400 G3 AIO z ekranem niedotykowym; HP ProDesk 600 G3 MTW; HP ProDesk 600 G3 SFF; Minikomputer biurkowy HP ProDesk 600 G3; HP ProOne 600 G3 AIO z ekranem niedotykowym 21,5"; HP EliteDesk 800 G3 TWR; HP EliteDesk 800 G3 SFF; Minikomputer biurkowy HP EliteDesk 800 G3 35 W; Minikomputer biurkowy HP EliteDesk 800 G3 65 W; HP EliteOne 800 G3 AIO z ekranem niedotykowym 23,8"; HP EliteOne 800 G3 AIO z ekranem dotykowym 23,8"; HP EliteOne 1000 G1 AIO
Wymiary	14,45 × 44,06 × 1,89 cm
Waga	0,6 kg ±0,08 kg
Zakres temperatur podczas eksploatacji	Od 10 do 50°C
Gwarancja	Roczna gwarancja.
Zawartość opakowania	Klawiatura; Instrukcja instalacji; Karta gwarancyjna; Safety and Comfort Guide (Podręcznik bezpieczeństwa i wygody)
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Chinach
Numer produktu	Z9H48AA
Informacje o zamawianiu	(ABB) 190780958544; (AC3) 190780958711; (B13) 190780958872
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Home 32, Windows 10 Home 64, Windows 10 Pro 32, Windows 10 Pro 64, Windows 7 Professional (dostępny poprzez obniżenie wersji z Windows 8.1 Pro), Windows 8.1 Enterprise 32, Windows 8.1 Enterprise 64, Windows 8.1 32, Windows 8.1 64, Windows 8.1 Pro 32, Windows 8.1 Pro 64, Windows 8 Enterprise 32, Windows 8 Enterprise 64, Windows 8 32, Windows 8 64, Windows 8 Pro 32, Windows 8 Pro 64, Windows 7 Professional (dostępny poprzez obniżenie wersji z Windows 8 Pro)
Informacje techniczne	Napięcie robocze: 5 V; Zużycie energii: 200 mA; Interfejs systemu: Interfejs USB; EMI – RFI: pod 3 dB; Komputery z systemami Microsoft 1999–2001: zgodność z przepisami FCC dotyczącymi urządzeń komputerowych klasy B; Keycaps: Niskoprofilowa konstrukcja; Przełącznik: 60 ±15 g nominalnej siły szczytowej z funkcją czucia; Żywotność przełączników: 10 milionów uderzeń w klawisze (z testerem żywotności); Typ przełącznika: Membrana przełącznika odporna na zanieczyszczenie; Mechanizm poziomowania klawiszy: Wszystkie klawisze o podwójnej szerokości i dłuższe; Akustyka: 43 dB(A) – maksymalny poziom ciśnienia akustycznego; Wilgotność względna podczas pracy: od 10 do 90% (bez kondensacji w otoczeniu); Wstrząs podczas pracy: 40 g, sześć powierzchni; Wibracje podczas pracy: 2 g przy szczytowym przyspieszeniu; Obsługa funkcji SmartCard: Wszystkie inteligentne karty ISO 7816; Interfejs funkcji SmartCard: umożliwia odczytywanie i zapis na wszystkich pamięciach ISO7816-1, 2, 3, 4 oraz inteligentnych kartach pamięci z mikroprocesorem (T = 0, T = 1); SmartCard Function Chipset IDENTIVE CLOUD 2190 F; Standardowe obsługiwane API funkcji SmartCard: PC/SC, EMV2000, CT-API; Zużycie mocy funkcji SmartCard: maksymalny pobór 100 mA; Tryby interfejsu funkcji SmartCard: Protokół CCID; SmartCard Function Electro-magnetic standards Europe 2004/108/EC, USA USAFCC cz. 15; Certyfikaty: Oznaczenie CE; TUV; EAC; FCC; cULus/CSAus; ICES; RCM; VCCI; KCC; BSMI
Długość kabla	1,8 m
Opis złącza	Gniazdo USB

