

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C600

Les imprimantes couleur VersaLink® C600 sont basées sur la technologie Xerox® ConnectKey®
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.connectkey.fr.



CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® 600
Vitesse en recto¹ 8,5 x 11 pouces A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 55 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 53 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 45 ppm en couleur et en noir et blanc
Vitesse en recto verso¹ 8,5 x 11 pouces A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm / 8,5 x 14 po	Jusqu'à 52 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 50 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 26 ppm en couleur et en noir et blanc
Volume mensuel²	Jusqu'à 120 000 pages / mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 17 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go en option
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler
Fonctions du contrôleur	Clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint activée, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V + / - 10 % Fréquence : 50 / 60 Hz + / - 3 %, 12 A
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V + / - 10 % Fréquence : 50 / 60 Hz + / - 3 %, 8 A
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Impression continue ⁴	800 watts ou moins.
Mode prêt / En attente ⁴	85 watts ou moins.
Mode économie d'énergie / mode veille ⁴	0,7 watts ou moins.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures requise (stockage)	0 à 35 °C / 32 à 95 °F			
Plage de températures requises (en fonctionnement)	10 à 32 °C / 50 à 90 °F			
Humidité relative requise	15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	7,27 B(A) max. 4,84 B(A) max.			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	57,4 dB(A) max. 33,5 dB(A) max.			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	52 secondes seulement			
Temps de préchauffage (de l'état de veille à l'interface utilisateur prête)	Seulement 11 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	427,4 mm / 16,9 po	465,5 mm / 18,4 po	443,4 mm / 17,5 po	29,4 kg / 64,8 lb
Unité de base avec magasin supplémentaire de 550 feuilles	427,4 mm / 16,9 po	465,5 mm / 18,4 po	566,4 mm / 22,3 po	36 kg / 79,4 lb
Unité de base avec magasin grande- capacité	724,2 mm / 28,5 po	772,1 mm / 30,4 po	902,4 mm / 35,5 po	49,1 kg / 108,2 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et module de finition	724,2 mm / 28,5 po	772,1 mm / 30,4 po	1 121 mm / 44,2 po	55,9 kg / 123,2 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et module à casiers	724,2 mm / 28,5 po	772,1 mm / 30,4 po	1 121 mm / 44,2 po	54,4 kg / 119,9 lb
Magasin de 550 feuilles	420 mm / 16,5 po	464,5 mm / 18,3 po	123 mm / 4,8 po	6,6 kg / 4,1 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm / 28,5 po	772,1 mm / 30,4 po	459 mm / 18,1 po	19,7 kg / 43,4 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm / 28,5 po	772,1 mm / 30,4 po	336 mm / 13,2 po	16,6 kg / 37 lb
Base à roulettes	724,2 mm / 28,5 po	772,1 mm / 30,4 po	90 mm / 3,5 po	8,5 kg / 18,7 lb
Module à casiers	450,8 mm / 17,7 po	477,6 mm / 18,8 po	248,0 mm / 9,8 po	5,3 kg / 11,7 lb
Module de finition	450,8 mm / 17,7 po	411,0 mm / 16,2 po	248,0 mm / 9,8 po	6,8 kg / 15 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base	580 mm / 22,8 po	634 mm / 25 po	607 mm / 23,9 po	35 kg / 77,2 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm / 21,1 po	584 mm / 23 po	248 mm / 9,8 po	8,5 kg / 18,7 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm / 22,4 po	663 mm / 26,1 po	711 mm / 28 po	38 kg / 83,8 lb
Armoire (avec base à roulettes)	584 mm / 23 po	629 mm / 24,8 po	597 mm / 23,5 po	28 kg / 57,3 lb
Base à roulettes	585 mm / 23 po	619 mm / 24,4 po	330 mm / 13 po	18 kg / 39,7 lb
Module à casiers	573 mm / 22,6 po	518 mm / 20,4 po	386 mm / 15,2 po	7,8 kg / 16,3 lb
Module de finition	573 mm / 22,6 po	398 mm / 15,7 po	386 mm / 15,2 po	8,8 kg / 18,6 lb
CERTIFICATIONS				
Pour afficher la dernière liste de certifications, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications .				

IMPRESSION	
Délai de sortie de la première impression	5,1 secondes en couleur / 4,7 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Zone d'impression maximale	4 mm depuis le bord du papier
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation / Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode brouillon Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation / Désactivation de la fonction Print Around Impression depuis USB Mode Run Black Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres de pilote Earth Smart
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF / A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à la page suivante www.support.xerox.com/fr-fr .
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C600

Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression Pull Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® d'impression Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus à gérer et configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants directement depuis un iPhone® ou un iPad® d'Apple, sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certification Mopria®	Les imprimantes compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiées Mopria®. La certification Mopria® vous permet de réaliser instantanément et facilement des impressions sans fil depuis votre smartphone, votre tablette ou vos autres appareils mobiles Mopria® (Android).
Appli Xerox® @printbyXerox	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer en toute sécurité depuis n'importe quel appareil compatible par courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et bien plus encore) vers une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique sans intervention informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande multifonction.
Xerox® Print Services Plug-in pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)	Les services d'impression Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (à partir de la version 4.4) rationalisent l'impression mobile, sans nécessiter d'applications tierces ou de pilotes d'impression supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce Plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud).
SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applications Xerox® ConnectKey® (disponibles sur Xerox App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels traditionnels, les applis ConnectKey® ne nécessitent pas de serveur, d'ordinateur ou de ressources informatiques dédiés. Téléchargez simplement ces applis ConnectKey® légères et sans serveur sur le périphérique doté de la technologie ConnectKey®.

SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL) / Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur le rôle Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC / PIV / .NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS / SSL Module de plateforme sécurisée (TPM) *Nécessite disque dur / Kit de productivité
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD XEROX® / COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> • L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTIÈREMENT ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.xerox.fr • Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP / HTTPS • Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers
GESTION DU PAPIER	
DÉPART MANUEL	
Capacité⁵	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C600

Types	Bond Standard Carte Personnalisé	Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête	Carte fine Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1			
Capacité⁴	550 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po		
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé	Perforé Étiquettes En-tête Carte fine	Carte épaisse Préimprimé Recyclé
JUSQU'À QUATRE MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES			
Capacité⁵	550 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : 76 x 190 mm à 216 x 356 mm / 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po		
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 220 g/m ² / 16 lb bond à 80 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture		
Types	Bond Standard Carte Personnalisé	Perforé Étiquettes En-tête Carte fine	Carte épaisse Préimprimé Recyclé
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (UN SEUL MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE DE 550 FEUILLES PEUT ÊTRE AJOUTÉ AU MAGASIN GRANDE CAPACITÉ)			
Capacité⁵	2 000 feuilles		
Formats	8,5 x 11 / A4		
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture 60 à 176 g/m ² / 16 lb bond à 65 lb couverture		
Types	Bond Standard Perforé	En-tête Carte fine Préimprimé	Recyclé
CAPACITÉ TOTALE			
Capacité standard du périphérique⁵	700 feuilles		
Capacité totale du périphérique⁵	3 250 feuilles		
RÉCEPTION PAPIER / FINITION			
Capacité⁵	Jusqu'à 500 feuilles		
Impression recto verso automatique	Standard		
MODULE DE FINITION			
Capacité⁵	Magasin de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles		
MODULE À CASIERS			
Capacité⁵	Quatre casiers de 100 feuilles		

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP / IP : HTTP / HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR / LPD, Raw Socket Printing / Port 9100, IPv4 / IPv6, WSD, LDAP Bonjour® / AirPrint™ Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE DISTANT	
	<ul style="list-style-type: none"> • Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique
LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® – PAGE WEB DU PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État / contenu du magasin • État des consommables • Facturation / utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICES DISTANTS	
Relevés automatiques des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relatifs à l'utilisation du périphérique Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Permet la commande automatique des consommables pour les périphériques Xerox® en fonction de la consommation réelle, évitant ainsi d'avoir à gérer les stocks manuellement.
ÉLÉMENTS INCLUS	
	Imprimante couleur VersaLink® C600 Cartouche d'impression de démarrage : Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : 6 000 impression ⁶ ; noir : 10 000 impressions ⁶ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Câble d'alimentation

Imprimante couleur Xerox® VersaLink® C600

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner capacité standard	Noir : 6 000 pages standard ⁶ Cyan : 6 000 pages standard ⁶ Magenta : 6 000 pages standard ⁶ Jaune : 6 000 pages standard ⁶	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartouches de toner grande capacité	Noir : 12 200 pages standard ⁶ Cyan : 10 100 pages standard ⁶ Magenta : 10 100 pages standard ⁶ Jaune : 10 100 pages standard ⁶	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Cartouches de toner très grande capacité	Noir : 16 900 pages standard ⁶ Cyan : 16 800 pages standard ⁶ Magenta : 16 800 pages standard ⁶ Jaune : 16 800 pages standard ⁶	106R03923 106R03920 106R03921 106R03922
ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE		
Modules photorécepteurs	Cyan : 40 000 pages ⁷ Magenta : 40 000 pages ⁷ Jaune : 40 000 pages ⁷ Noir : 40 000 pages ⁷	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Bac à déchets	30 000 pages ⁷	108R01416
ACCESSOIRES		
Magasin 550 feuilles		097S04949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Support (avec stabilisateurs)		097S04994
Base à roulettes		097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Kit de productivité avec disque dur 320 Go		497K18360
Adaptateur réseau sans fil (kit Wi-Fi)		497K16750

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO / IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

⁵ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁶ Pages standard moyennes. Volumes déclarés conformément à la norme ISO / IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte / recyclage / réutilisation Green World Alliance de Xerox. Pour plus d'informations, consultez www.xerox.fr/gwa.

Pour plus d'informations, consultez le site www.xerox.fr/bureau

Les configurations varient selon les pays.

© 2021 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 03 / 21 TSK-1436 BR26779 VC65S-01FJ