

# Impresora en color Xerox® VersaLink® C600

Las impresoras en color VersaLink® C600 incorporan la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/es-es/connectkey](http://www.xerox.es/es-es/connectkey).



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® 600
<b>Velocidad a 1 cara<sup>1</sup></b> 8.5 x 11 pulg. A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 55 ppm en color y en blanco y negro Hasta 53 ppm en color y en blanco y negro Hasta 45 ppm en color y en blanco y negro
<b>Velocidad a doble cara<sup>1</sup></b> 8.5 x 11 pulg. A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.)	Hasta 52 ppm en color y en blanco y negro Hasta 50 ppm en color y en blanco y negro Hasta 26 ppm en color y en blanco y negro
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup></b>	Hasta 120 000 páginas mensuales
<b>Volumen promedio de impresión mensual recomendado<sup>3</sup></b>	Hasta 17 000 páginas
<b>Unidad de disco duro</b>	Opcional: disco duro de 320 GB
<b>Procesador</b>	ARM de doble núcleo de 1,05 GHz
<b>Memoria</b>	2 GB
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC “pulse para emparejar”
<b>Funciones del controlador</b>	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, contabilidad de red habilitada, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada, asistencia en línea
<b>Idiomas de la interfaz de usuario</b>	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata

**ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO**

**REQUISITOS ELÉCTRICOS**

Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 8 A

**CONSUMO ENERGÉTICO**

Impresión continua <sup>4</sup>	800 vatios o menos
Modo preparado/En espera <sup>4</sup>	85 vatios o menos
Ahorro de energía/Modo de reposo <sup>4</sup>	0,7 vatios o menos

<b>CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO</b>				
Límites de temperatura (almacenamiento)	32 °F a 95 °F (0 °C a 35 °C)			
Límites de temperatura (funcionamiento)	50 °F a 90 °F (10 °C a 32 °C)			
Límites de humedad relativa	15 % a 85 %			
Niveles de ruido En funcionamiento En espera	7,27 B(A) o menos 4,84 B(A) o menos			
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	57,4 dB(A) o menos 33,5 dB(A) o menos			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Solo 52 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Solo 11 segundos			
<b>DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)</b>	<b>ANCHURA</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
Unidad básica	16,9 pulg. / 427,4 mm	18,4 pulg. / 465,5 mm	17,5 pulg. / 443,4 mm	29,4 kg (64,8 lb)
Unidad básica con una bandeja adicional de 550 hojas	16,9 pulg. / 427,4 mm	18,4 pulg. / 465,5 mm	22,3 pulg. / 566,4 mm	36 kg (79,4 lb)
Unidad básica con alimentador de alta capacidad	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	35,5 pulg. / 902,4 mm	49,1 kg (108,2 lb)
Unidad básica con alimentador de alta capacidad y acabadora	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	44,2 pulg. / 1121 mm	55,9 kg (123,2 lb)
Unidad básica con alimentador de alta capacidad y buzón	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	44,2 pulg. / 1121 mm	54,4 kg (119,9 lb)
Bandeja para 550 hojas	16,5 pulg. / 420 mm	18,3 pulg. / 464,5 mm	4,8 pulg. / 123 mm	6,6 kg (4,1 lb)
Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	18,1 pulg. / 459 mm	19,7 kg (43,4 lb)
Soporte (incluye base con ruedas)	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	13,2 pulg. / 336 mm	16,6 kg (37 lb)
Base con ruedas	28,5 pulg. / 724,2 mm	30,4 pulg. / 772,1 mm	3,5 pulg. / 90 mm	8,5 kg (18,7 lb)
Buzón	17,7 pulg. / 450,8 mm	18,8 pulg. / 477,6 mm	9,8 pulg. / 248 mm	5,3 kg (11,7 lb)
Acabadora	17,7 pulg. / 450,8 mm	16,2 pulg. / 411 mm	9,8 pulg. / 248 mm	6,8 kg (15 lb)
<b>DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)</b>	<b>ANCHURA</b>	<b>PROFUNDIDAD</b>	<b>ALTURA</b>	<b>PESO</b>
Unidad básica	22,8 pulg. / 580 mm	25 pulg. / 634 mm	23,9 pulg. / 607 mm	35 kg (77,2 lb)
Bandeja para 550 hojas	21,1 pulg. / 535 mm	23 pulg. / 584 mm	9,8 pulg. / 248 mm	8,5 kg (18,7 lb)
Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)	22,4 pulg. / 568 mm	26,1 pulg. / 663 mm	28 pulg. / 711 mm	38 kg (83,8 lb)
Soporte (incluye base con ruedas)	23 pulg. / 584 mm	24,8 pulg. / 629 mm	23,5 pulg. / 597 mm	28 kg (57,3 lb)
Base con ruedas	23 pulg. / 585 mm	24,4 pulg. / 619 mm	13 pulg. / 330 mm	18 kg (39,7 lb)
Buzón	22,6 pulg. / 573 mm	20,4 pulg. / 518 mm	15,2 pulg. / 386 mm	7,8 kg (16,3 lb)
Acabadora	22,6 pulg. / 573 mm	15,7 pulg. / 398 mm	15,2 pulg. / 386 mm	8,8 kg (18,6 lb)
<b>CERTIFICACIONES</b>				
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C600

IMPRESIÓN	
Salida de la primera impresión	Velocidad máxima de 5,1 segundos en color y 4,7 en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1 200 x 2400 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde del papel
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color) Corrección del color Modo borrador Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Impresión desde USB Funcionamiento en negro Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a 2 caras Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de Earth Smart Driver
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles con estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a>
Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83

## Impresora de color Xerox® VersaLink® C600

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión <i>pull</i> . Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
<b>SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes directamente desde un Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
<b>Certificación Mopria®</b>	Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria® le garantiza poder imprimir de forma inalámbrica, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.
<b>Xerox® @printbyXerox</b>	@printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
<b>Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)</b>	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Services para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras o equipos multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).
<b>SOLUCIONES DE SOFTWARE</b>	
<b>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)</b>	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo con tecnología ConnectKey® estas sencillas aplicaciones ConnectKey® sin servidor.

SEGURIDAD	
Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM)
	*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro
CONTABILIDAD	
CONTABILIDAD ESTÁNDAR/CONTABILIDAD DE RED (ESTÁNDAR) DE XEROX®	
Seguimiento	Uso de la impresión
Contabilidad	Herramienta de contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1 000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9 999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales  Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1 000 ID de usuario; hasta 1 000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.</li> </ul>
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso del dispositivo</li> <li>El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite <a href="http://www.xerox.es">www.xerox.es</a></li> <li>Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS</li> <li>El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño.</li> <li>Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros.</li> </ul>
GESTIÓN DEL PAPEL	
BANDEJA ESPECIAL	
Capacidad <sup>5</sup>	150 hojas
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)
Gramajes	desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb)
A una cara:	desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb)
A dos caras:	

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C600

<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado	Sobres Taladrado Etiquetas Con membrete	Cartulina ligera Preimpreso Reciclado
<b>BANDEJA 1</b>			
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	550 hojas		
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)		
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb) desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb)		
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado	Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera	Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>HASTA 4 BANDEJAS ADICIONALES</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	550 hojas		
<b>Tamaños</b>	Tamaños personalizados: De 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 7,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.)		
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb) desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb)		
<b>Tipos</b>	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado	Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera	Cartulina gruesa Preimpreso Reciclado
<b>ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL; AL ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD SOLO ES POSIBLE AGREGARLE UNA BANDEJA ADICIONAL DE 550 HOJAS)</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	2 000 hojas		
<b>Tamaños</b>	A4/Carta		
<b>Gramajes</b> A una cara: A dos caras:	desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb) desde bond de 60 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 176 g/m <sup>2</sup> (65 lb)		
<b>Tipos</b>	Bond Común Perforado	Con membrete Cartulina ligera Preimpreso	Reciclado
<b>CAPACIDAD TOTAL</b>			
<b>Capacidad del dispositivo estándar<sup>5</sup></b>	700 hojas		
<b>Capacidad máxima del equipo<sup>5</sup></b>	3 250 hojas		
<b>SALIDA DE PAPEL / ACABADO</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Hasta 500 hojas		
<b>Impresión a doble cara automática</b>	Estándar		
<b>ACABADORA</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Bandeja para 500 hojas, grapado de 50 hojas		
<b>BUZÓN</b>			
<b>Capacidad<sup>5</sup></b>	Cuatro bandejas para 100 hojas		

<b>GESTIÓN DE DISPOSITIVOS</b>	
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANEL DE CONTROL REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios</li> <li>• Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo</li> <li>• La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo</li> </ul>
<b>SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo</li> <li>• Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante</li> <li>• Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.</li> </ul>
<b>SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® - PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Facturación/Uso</li> <li>• Enlaces rápidos</li> <li>• Asistencia en línea</li> </ul>
<b>Visualización de la cola de impresión</b>	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
<b>Navegadores</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVICIOS REMOTOS</b>	
<b>Lectura automática de contadores (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles (ASR)</b>	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión de Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.
<b>QUÉ INCLUYE LA ENTREGA</b>	
	Impresora color VersaLink® C600 Cartucho de impresión de capacidad inicial: Uno de cada (cian, magenta, amarillo): Capacidad de impresión de 6 000 ejemplares <sup>6</sup> , Negro: Capacidad para 10 000 impresiones <sup>6</sup> CD con software y documentación (guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación

# Impresora de color Xerox® VersaLink® C600

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
<b>CONSUMIBLES</b>		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Negro: 6 000 páginas estándar <sup>6</sup> Cian: 6 000 páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 6 000 páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 6 000 páginas estándar <sup>6</sup>	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartuchos de tóner de gran capacidad	Negro: 12 200 páginas estándar <sup>6</sup> Cian: 10 100 páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 10 100 páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 10 100 páginas estándar <sup>6</sup>	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Cartuchos de tóner de capacidad extra	Negro: 16 900 páginas estándar <sup>6</sup> Cian: 16 800 páginas estándar <sup>6</sup> Magenta: 16 800 páginas estándar <sup>6</sup> Amarillo: 16 800 páginas estándar <sup>6</sup>	106R03923 106R03920 106R03921 106R03922
<b>ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO DE RUTINA</b>		
Unidades de imagen	Cian: 40 000 páginas <sup>7</sup> Magenta: 40 000 páginas <sup>7</sup> Amarillo: 40 000 páginas <sup>7</sup> Negro: 40 000 páginas <sup>7</sup>	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Cartucho de residuos	30 000 páginas <sup>7</sup>	108R01416
<b>ACCESORIOS</b>		
Alimentador de 550 hojas		097S04949
Alimentador de alta capacidad de 2 000 hojas (incl. base con ruedas)		097S04948
Soporte (incluye estabilizadores)		097S04994
Base con ruedas		097S04954
Acabadora (500 hojas, grapadora de 50 hojas)		097S04952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)		097S04953
Kit de productividad con HDD de 320 GB		497K18360
Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)		497K16750

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

<sup>3</sup> La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

<sup>4</sup> Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

<sup>5</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

<sup>6</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recolección, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Si desea más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).

Las configuraciones varían según la zona geográfica.

© 2021 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, Global Print Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 03/21 TSK-1436 BR26779 VC65S-015J