

Philips
Cavo Component Video

1,5 m

SWV5550



Goditi un'esperienza visiva eccezionale

con questo cavo video

Vivi una nuova esperienza visiva con il trasferimento del segnale video da un componente all'altro. La tecnologia all'avanguardia consente di ottenere prestazioni video di altissima qualità.

Migliore qualità delle immagini

- Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti
- 4 connettori tagliati per collegamenti saldi
- Conduttore a treccia per prolungare la durata

Nessuna perdita di segnali

- Schermatura in alluminio al 100%
- Conduttore in rame privo di ossigeno per una trasmissione ottimale dei segnali
- Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio

Facile installazione

- Connettori con codice colori per facilitare l'identificazione
- Impugnatura ergonomica non sdrucciolevole per la massima facilità d'uso
- Funzionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo

Durata prolungata

- Guaine totalmente modellabili per la massima flessibilità
- Serracavo in gomma

PHILIPS
sense and simplicity

Cavo Component Video
1,5 m

Specifiche

Dati dell'imballo

- **Quantità:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93455 8
- **Peso lordo:** 0,74 Kg
- **Tara:** 0,13 Kg
- **Peso netto:** 0,61 Kg
- **Lunghezza:** 265 mm
- **Larghezza:** 195 mm
- **Altezza:** 100 mm

Cartone interno

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97054 9
- **Quantità:** 2
- **Peso lordo:** 1,82 Kg
- **Tara:** 0,6 Kg

- **Peso netto:** 1,22 Kg
- **Lunghezza:** 280 mm
- **Larghezza:** 175 mm
- **Altezza:** 210 mm

Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97055 6
- **Quantità:** 4
- **Peso lordo:** 4,31 Kg
- **Tara:** 1,87 Kg
- **Peso netto:** 2,44 Kg
- **Lunghezza:** 370 mm
- **Larghezza:** 300 mm
- **Altezza:** 230 mm

SWV5550/10

Caratteristiche principali del prodotto

Connettore placcato oro a 24 carati

Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

4 connettori tagliati

I 4 connettori tagliati garantiscono collegamenti saldi fra apparecchiatura e cavo.

Conduttore a treccia

Il conduttore a treccia distribuisce uniformemente le tensioni evitando il sovraccarico su aree specifiche. Offre una maggiore flessibilità che facilita il posizionamento.

Schermatura in alluminio al 100%

Questo strato protettivo di alluminio scherma le interferenze in radio frequenza migliorando la qualità del segnale.

Doppino in OFC ad alta purezza

Questo conduttore in rame privo di ossigeno assicura la massima precisione nella trasmissione dei segnali con una resistenza minima.

Schermatura a treccia

Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio che evita la perdita di segnale e le interferenze.

Connettori con codice colori

Connettori con codice colori che facilitano il collegamento del cavo a ingressi e uscite corretti

Impugnatura ergonomica

Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il collegamento delle apparecchiature e assicura la massima ergonomia.

Plug and Play

Funzionalità Plug & Play che facilitano e rendono più rapida l'installazione delle apparecchiature.

Guaine totalmente modellabili

Guaine in PVC totalmente modellabili e resistenti all'abrasione per garantire un'eccellente flessibilità e protezione dall'usura quotidiana.

Serracavo in gomma

Il serracavo in gomma garantisce un collegamento saldo e al contempo flessibile fra cavo e spina.



Data di rilascio
2008-12-10

Versione: 2.0.5

12 NC: 9082 100 06361
EAN: 87 10895 93460 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com