

Philips
Komponentvideokabel

1,5 m

SWV5550



Skapa en överlägsen tittarupplevelse

med den här videokabeln

Upplev en ny bildnivå när du överför videosignaler mellan komponenterna. Överlägsen konstruktion ger förbättrade bildprestanda.

Bättre bildkvalitet

- 24-karats guldpläterade kontakter optimerar signalen
- 4-skåriga kontakter för säkra anslutningar
- Flertrådig utökar hållbarheten

Skyddar mot signalförlust

- 100 % aluminiumskärmning
- OFC-ledare (Oxygen-Free Copper) för perfekt signalöverföring
- Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning

Enkel installation

- Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning
- Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning
- Enkel användning med plug-and-play

Utökad hållbarhet

- Superböjliga höljen för enastående flexibilitet
- Dragavlastning i gummi

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Förpackningsinformation

- **Kvantitet:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93455 8
- **Bruttovikt:** 0,74 kg
- **Taravikt:** 0,13 kg
- **Nettovikt:** 0,61 kg
- **Längd:** 265 mm
- **Bredd:** 195 mm
- **Höjd:** 100 mm

Inre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97054 9
- **Kvantitet:** 2
- **Bruttovikt:** 1,82 kg
- **Taravikt:** 0,6 kg

- **Nettovikt:** 1,22 kg
- **Längd:** 280 mm
- **Bredd:** 175 mm
- **Höjd:** 210 mm

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97055 6
- **Kvantitet:** 4
- **Bruttovikt:** 4,31 kg
- **Taravikt:** 1,87 kg
- **Nettovikt:** 2,44 kg
- **Längd:** 370 mm
- **Bredd:** 300 mm
- **Höjd:** 230 mm

Produktfördelar

24 karats guldpläterad kontakt

24-karats guldpläterade kontakter ger den högsta signalkvaliteten för dina komponenter.

4-skåriga kontakter

4-skåriga kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenten och kabeln.

Flertrådig ledare

Den flertrådiga kabeln fördelar belastningen jämnt så att inget enskilt område belastas för mycket. Det ger större flexibilitet för enklare placering.

100 % aluminiumskärmning

Det här skyddande aluminiumlagret skyddar mot elektromagnetiska störningar för förbättrad signalkvalitet.

Tvinnad OFC med hög renhetsgrad

Den här OFC-ledaren (Oxygen-Free Copper) ger bästa precision när det gäller signalöverföring med minimalt motstånd.

Flätad skärmning

Kopparflätad förstärkt aluminiumskärmning skyddar mot signalförlust och störningar.

Färgkodade kontakter

Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera kabeln i rätt in- och utgång.

Enkelt grepp

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Plug and play

Plug-and-play gör det enkelt att installera komponenter utan tidskrävande installationer.

Superböjligen höljen

De superböjligen PVC-höljena är slitåliga och har enastående flexibilitet och skydd mot dagligt slitage.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

