

### Lüfterloser AIO-PC für den POS-Einsatz

Das Shuttle POS X506 ist ein preiswertes All-in-One POS-System mit einem 15,6-Zoll-Touchscreen. Das System kommt mit Intel® Celeron® Prozessor, 60 GB SSD und 4 GB RAM und eignet sich zur effizienten Bedienung von Kunden im kleineren und mittleren Gewerbe. Es bietet auch zahlreiche Anschlüsse für die typische Kassenperipherie - zwei COM-Ports sind auch vorhanden. Zusätzlich lässt sich über den HDMI- und VGA-Ausgang einfache Werbung auf zwei weiteren Displays ausgeben. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Nützlich für die Anwendungen als Kassensystem ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54. POS X506 bietet ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und ist eine kostensparende Alternative zu herkömmlichen POS-Systemen.

### Besondere Merkmale

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>All-in-one Design</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• XPC all-in-one mit Touch-Display</li> <li>• Klein: 39,1 x 32,7 x 4,2 cm (BHT)</li> <li>• Klappständer auch als Griff verwendbar</li> <li>• Kompatibel zu 10 x 10 cm VESA-Halterungen</li> <li>• IP54 Staub- und Spritzwasserschutz (Front)</li> <li>• Zugelassen für 24/7 Dauerbetrieb</li> </ul> |
| <b>Display &amp; Grafik</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 39,6 cm (15,6") resistiver Touchscreen mit 1366 x 768 Auflösung</li> <li>• Integrierte Intel HD 610 Grafikfunktion</li> <li>• HDMI 1.4 + D-Sub/VGA Video-Ausgänge</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>CPU &amp; Kühlung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Celeron 3865U, 1,8 GHz, 15 W TDP</li> <li>• Lüfterloses Heatpipe-Kühlsystem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Speicher</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4-2133 SO-DIMM</li> <li>• 60 GB 2,5" SSD-Laufwerk</li> <li>• Unterstützt eine M.2-2280 SSD (SATA / PCIe)</li> <li>• Unterstützt internen USB-Stick (USB 2.0, Typ A)</li> </ul>                                                                                                            |
| <b>Betriebs-system</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Betriebssystem</li> <li>• Unterstützt Windows 10 64-Bit und Linux 64-Bit</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Anschlüsse</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI, D-Sub/VGA</li> <li>• 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, intern: 2x USB 2.0</li> <li>• Mikrofon-Eingang, Kopfhörer-Ausgang</li> <li>• Gigabit Netzwerk, Wireless LAN 802.11n</li> <li>• 2x COM Ports (RS232), 1x LPT</li> </ul>                                                                         |
| <b>Weitere integrierte Komponenten</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD Cardreader</li> <li>• 2,0 Megapixel HD Webcam</li> <li>• 2x 2 W Lautsprecher</li> <li>• Hochwertiges Kondensator-Mikrofon</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| <b>Netzteil</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Externer Adapter, 65 W, Lüfterlos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Garantie</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 Monate Bring-in Service</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |


### XPC all-in-one System POS X506 White



Die Bilder dienen nur zur Illustration.



## Shuttle XPC all-in-one POS X506 – Übersicht



- |                             |                               |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Touchscreen LCD Display   | 10 SD-Cardreader              | 19 Optional: 4x COM, LPT, RJ11 (POS01)    |
| 2 Webcam                    | 11 2x USB 2.0                 | 20 Perforation für Antennenausgang (9 mm) |
| 3 Mikrophon                 | 12 Loch mit Clear CMOS Button | 21 Eingang für das externe Netzteil       |
| 4 Betriebsanzeige-LED       | 13 Ständer (Griff)            | 22 2x USB 2.0                             |
| 5 Festplatten LED-Anzeige   | 14 Lüftungslöcher             | 23 RJ45 Gigabit Netzwerk                  |
| 6 Stereo Lautsprecher       | 15 Kensington Lock Öffnung    | 24 2x USB 3.0                             |
| 7 Einschalt-Button          | 16 D-Sub/VGA-Video-Ausgang    | 25 HDMI Video-Ausgang                     |
| 8 Stylus mit Halterung      | 17 VESA Befestigung 100x100mm | 26 Kopfhörer-Ausgang (Line-out)           |
| 9 Loch mit Einschalt-Button | 18 2x COM + LTP (PCL71)       | 27 Mikrofon-Eingang                       |

## Shuttle XPC all-in-one POS X506 – Spezielle Leistungsmerkmale



### Steuern Sie Ihre Software mit dem Finger

Der Touchscreen ist eines der einfachsten Eingabegeräte und deshalb die erste Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, wo eine einfache Interaktion zwischen Mensch und PC erforderlich ist. Mit einem Touchscreen kann auf Informationen einfacher und schneller zugegriffen werden, da der Anwender für seine Auswahl lediglich intuitiv den Bildschirm berühren muss. Darüber hinaus ist natürlich weiterhin der Anschluss von Maus und Tastatur per USB möglich.



### Reichlich Anschlüsse

Mit seinen sechs USB-Ports und zwei COM-Ports bietet es genügend Anschlüsse für die typische Kassenperipherie wie z.B. Rechnungsdrucker, Kundendisplay, Barcode-Scanner, Kassenlade, Tastatur, Maus usw.



### All-in-One PC

Der Shuttle XPC all-in-one POS X506 integriert bereits die üblichen PC-Komponenten in einem Gerät, die bei herkömmlichen Desktop-PCs zusätzlich angeschafft werden müssen. Dies schließt z.B. folgende Komponenten mit ein: Webcam, Mikrofon, Mainboard, Display, Touchscreen-Eingabegerät, Wireless-LAN-Modul und Stereo-Lautsprecher. Das spart neben Geld auch Platz und sieht dabei viel aufgeräumter aus.



### 24/7 Dauerbetrieb

Der Shuttle XPC all-in-one X50V6 ist offiziell für den 24-Stunden-Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Dank seiner niedrigen Verlustleistung und der passiven Kühlung ist dieser PC besonders zuverlässig und somit ideal verwendbar für Digital Signage und POI/POS-Anwendungen.

#### Voraussetzungen für den Dauerbetrieb:

- Umgebungstemperatur im Betrieb: 5-35 °C
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10-80 % (nicht kondensierend)
- Freie Luftzirkulation in der Umgebung des PCs
- Frei zugängliche Lüftungslöcher am Gerät
- Falls eine Festplatte eingebaut wird, so muss diese vom Hersteller ebenfalls für den 24/7-Betrieb zugelassen worden sein.



## Lüfterlos und leise

Der Shuttle XPC all-in-one POS X506 ist mit einem passiven Heatpipe-Kühlsystem ausgestattet, welches die entstehende Wärme effizient an die Umgebung ableitet. Dank seines einzigartigen lüfterlosen Designs ist dieser PC auch in geräuschsensiblen Umgebungen wie Wohnzimmer, Krankenzimmer, Bibliotheken usw. bedenkenlos einsetzbar. Ebenso kommt es in lüfterlosen Gehäusen zu deutlich weniger Verunreinigungen durch Staub. Er ist also nicht nur leise und sparsam im Energieverbrauch, sondern auch praktisch wartungsfrei.



## Schutzart IP54

Die Vorderseite des Shuttle XPC all-in-one POS X506 ist nach EN-Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Somit lässt sich dieser All-in-One PC im Innenbereich auch dort nutzen, wo die Bedienung mit nassen Händen erfolgt oder leichte Spritzer auf den Bildschirm gelangen, wie es z.B. bei Anwendungen im Restaurant, im Labor oder bei der Produktion vorkommen kann.



## Optimiertes Kabelmanagement

Die meisten Anschlüsse werden auf der Rückseite nach unten herausgeführt, so dass die Kabel geordnet vom PC weggeführt werden können. Dies ermöglicht kürzere Kabel und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild auf dem Schreibtisch.

Seitlich belassen wurden lediglich solche Anschlüsse, die auch von vorne leicht zugänglich sein müssen: Cardreader und zwei USBs.




## Zwei externe Full HD-Displays anschließbar

Der Shuttle XPC all-in-one POS X506 verfügt über zwei Video-Ausgänge: einen analogen D-Sub/VGA-Anschluss und einen HDMI-Ausgang. Im erweiterten Modus lassen sich dort zwei externe Full HD Displays anschließen – zusammen mit dem integrierten Bildschirm des Shuttle XPC all-in-one POS X506 stehen in diesem Fall drei Displays mit verschiedenen Inhalten zur Verfügung.




## COM- und LPT-Anschlüsse

Der Shuttle XPC all-in-one POS X506 verfügt über zwei serielle COM-Ports (RS232) und einen parallelen LPT-Port. COM-Ports werden weiterhin für professionelle Anwendungen nachgefragt wie beispielsweise Kassensysteme und bei Produkten aus dem Bereich der Wissenschaft und Industrie.



### Einschalten nach Stromausfall

Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich die Funktion "Power-On after Power Fail", womit definiert wird wie der PC nach einem Stromausfall reagiert.



### Permanent eingeschaltet per Jumper

Der Shuttle XPC all-in-one POS X506 verfügt zusätzlich über eine reine Hardwarelösung. Entfernt man Jumper 7, dann startet der PC unbedingt, sobald die Stromversorgung hergestellt wird.



### Versteckter Einschalter

Der Einschalt-Button lässt sich deaktivieren, um unbefugtes Betätigen zu unterbinden. Das Gerät lässt sich dann immer noch mit Hilfe einer aufgeklappten Büroklammer einschalten, die man durch ein unscheinbares Loch an der Geräteseite drückt.



### VESA-Halterung

Wenn man den Ständer entfernt, kommen vier Gewindebohrungen zum Vorschein, an denen sich eine handelsübliche 100 mm VESA-Halterung montieren lässt - z.B. eine Wand- oder Tischhalterung.



### Stylus für den Touchscreen

Der Shuttle XPC all-in-one POS X506 ist mit einem resistiven 5-Wire Touchscreen ausgestattet, der einfach per Finger (auch mit Handschuhen) oder per Stylus bedient wird. Der mitgelieferte Stylus befindet sich in einem Schacht im oberen Teil des Gerätes. Mit Hilfe des Stylus können Eingaben genauer gemacht werden als mit dem Finger.



### Kensington Diebstahlsicherung

Ein Drahtseil mit Öse wird um einen festen Gegenstand geschlungen und hat am anderen Ende ein Schloss, welches in einer ca. 3x7 mm großen Öffnung am PC verankert wird. Das Schloss mit Drahtseil ist nicht im Lieferumfang enthalten.



### Tragegriff

Der Ständer wurde idealerweise so konstruiert, dass er hochgeklappt auch als Tragegriff funktioniert. So lässt sich das Gerät leicht mit einer Hand transportieren.

## Shuttle XPC all-in-one POS X506 – Spezifikation

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Lüfterlos und leise</i>        | <p>Passive Heatpipe-Kühlung, keine Lüftergeräusche</p> <p>Ideal für geräuschsensible Umgebungen</p> <p>Weniger Verunreinigungen durch Staub - dadurch praktisch wartungsfrei</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>IP54 Schutzklasse</i>          | <p>Die Gerätefront ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß Schutzart IP54 geschützt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Gehäuse</i>                    | <p>Farbe: Weiß</p> <p>Abmessungen: 39,1 x 32,7 x 4,2 cm (BxHxT)</p> <p>100 mm VESA-Befestigung</p> <p>Befestigungsloch für Kensington Lock</p> <p>Gewicht: 3,6 kg netto, 4,8 kg brutto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Betriebssystem</i>             | <p>Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.</p> <p>Es ist kompatibel mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 10 (64-Bit)</li> <li>- Linux (64-Bit)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>Touchscreen</i>                | <p>Bildschirm für Berührungseingabe mit dem Finger</p> <p>Resistive 5-Wire Technologie für Ein-Finger Bedienung (Single Touch)</p> <p>Mitgelieferter Eingabestift (Stylus) für den Touchscreen</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>15,6" Display</i>              | <p>39,6 cm / 15,6" LCD Display, Seitenverhältnis: 16:9 Wide Screen</p> <p>Auflösung: 1366 x 768 = 1,05 Megapixel</p> <p>Hintergrundbeleuchtung: Hochleistungs-LED, Helligkeit: 220 cd/qm</p> <p>Glasstärke: 0,5 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Prozessor</i>                  | <p>Modell: Intel Celeron 3865U (ULV)</p> <p>System-on-a-chip Architektur (SoC) - kein Chipsatz erforderlich</p> <p>BGA1356-Gehäuse - direkt auf das Mainboard aufgelötet</p> <p>Codename: Kaby Lake-U (7te Generation Intel Core)</p> <p>Kerne / Threads: 2 / 2, Taktrate: 1,8 GHz</p> <p>L1/L2/L3-Cache: 128 kB / 512 kB / 2048 kB</p> <p>Speichercontroller: DDR4-2133 Dual Channel (1,2 V)</p> <p>Verlustleistung (TDP): max. 15 W</p> <p>Herstellungsprozess: 14 nm</p> <p>Maximale Tjunction-Temperatur: 100 °C</p> <p>Unterstützt 64-Bit, VT-x (EPT), VT-d, Enhanced SpeedStep, NX-Bit, AES-NI, SSE 4.1/4.2</p> <p>Integrierte Grafikfunktion im Prozessor</p> |
| <i>Integrierte Grafikfunktion</i> | <p>Intel HD Graphics 610</p> <p>Taktfrequenz der Grafik: 300-900 MHz</p> <p>Ausführungseinheiten (EUs): 12</p> <p>Unterstützt DirectX 12</p> <p>Unterstützt H264, H265 8/10-Bit, VP8/9, VC-1, AVC Hardware-Dekodierung</p> <p>Unterstützt Quick Sync Video und Clear Video HD Technologie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Bis zu drei Displays gleichzeitig</i> | <p>Zwei Video-Ausgänge unterstützen zwei zusätzliche, unabhängige Monitore</p> <p>1) HDMI 1.4 unterstützt 1920 x 1080 @ 60 Hz oder 3840 x 2160 @ 30 Hz</p> <p>2) VGA / D-Sub analoges Video unterstützt 1920 x 1080 @ 60 Hz</p> <p>Im Multi-Monitor-Modus gelten folgende Bedingungen:</p> <p>1) Im Clone-Modus zeigen alle Displays das gleiche Bild in 1366 x 768 Auflösung an.</p> <p>2) Im erweiterten Modus können alle Displays verschiedene Inhalte darstellen</p> |
| <i>BIOS</i>                              | <p>AMI BIOS im 8 MByte EEPROM mit SPI-Schnittstelle</p> <p>Unterstützt die Funktion "Einschalten nach Stromausfall" und "always on"</p> <p>Unterstützt Wake-on-LAN (WOL) aus den S3, S4, S5 ACPI Modi</p> <p>Unterstützt Hardware-Überwachung und Watchdog-Funktion</p> <p>Unterstützt Firmware TPM v2.0 Funktion</p>                                                                                                                                                     |
| <i>Arbeitspeicher</i>                    | <p>4 GB DDR4-2133 (PC4-17000) SDRAM mit 1,2 V</p> <p>SO-DIMM-Speicher mit 260 Pins</p> <p>Unterstützt maximal 16 GB pro Steckplatz, Gesamtkapazität maximal 32 GB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>2,5"-Laufwerk</i>                     | <p>60 GB SSD mit SATA-III-Anschluss im 6,35 cm / 2,5"-Format</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>M.2-2280-Steckplatz</i>               | <p>Der M.2 2280 BM Steckplatz bietet folgende Schnittstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCI-Express Gen. 3.0 x4 mit bis zu 32 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit</li> <li>- SATA v3.0 (max. 6 Gbit/s)</li> </ul> <p>Verwendete M.2-Steckkarten müssen 22 mm breit sein und können eine Länge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben.</p> <p>Unterstützt M.2 SATA SSDs (mit B+M-Key) und M.2 PCIe SSDs (mit M-Key)</p>                 |
| <i>Cardreader</i>                        | <p>Integrierter Cardreader zum Auslesen und Beschreiben von SD, SDHC und SDXC Flash-Speicherkarten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Webcam</i>                            | <p>Integriertes HD-Kameramodul mit 2.0 Megapixel (1600 x 1200)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Mikrofon Lautsprecher</i>             | <p>Kondensator-Mikrofon und 2x 2 W Lautsprecher sind im Gehäuse integriert.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>Audio</i>                             | <p>Realtek ALC269 Audio Codec</p> <p>Zwei analoge 3,5 mm Audio-Anschlüsse auf der Unterseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Line-out (Kopfhörer)</li> <li>2) Mikrofon-Eingang</li> </ul> <p>Digitale Multikanal-Audio-Ausgabe über HDMI möglich</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Netzwerk (LAN)</i>                    | <p>Intel i211 Ethernet Controller mit MAC, PHY und PCIe-Schnittstelle</p> <p>Unterstützt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate</p> <p>Unterstützt WAKE ON LAN (WOL) aus S3- und S4-Modus</p> <p>Unterstützt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE)</p>                                                                                                                                                                                       |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Wireless LAN</i>                 | <p>WLAN-Chip: Realtek 8188EE</p> <p>Unterstützt IEEE 802.11b/g/n im 2,4 GHz Band</p> <p>Geschwindigkeit: max. 150 Mbps Up-/Downstream</p> <p>Sicherheit: WPA/WPA2, WEP</p> <p>M.2-2230AE-Steckkarte mit interner Antenne</p>                                                                                                                             |
| <i>LEDs vorne</i>                   | Betriebsanzeige (blau), Festplatten-LED (orange)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Anschlüsse links</i>             | <p>Ein-/Ausschaltbutton</p> <p>2x USB 2.0</p> <p>SD Cardreader</p> <p>Loch mit Ein-/Ausschaltbutton</p> <p>Loch mit Clear CMOS Button</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Anschlüsse unten</i>             | <p>HDMI 1.4 (unterstützt digital Video und digital Audio)</p> <p>2x USB 3.0, 2x USB 2.0</p> <p>Gigabit-Netzwerk (RJ45)</p> <p>Audio Line-out / Kopfhörer (3,5 mm Klinkenbuchse)</p> <p>Mikrofon-Eingang (3,5 mm Klinkenbuchse)</p> <p>Eingang für externes Netzteil (5,5 / 2,5 mm)</p> <p>Perforation für optionale TV/3G-Antenne (9 mm Durchmesser)</p> |
| <i>Anschlüsse hinten</i>            | <p>VGA-Anschluss (D-Sub 15-pol., analog Video)</p> <p>2x COM/seriell (D-Sub), 1x LPT/parallel</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>Anschlüsse onboard</i>           | <p>Interner USB 2.0 Typ A Anschluss für USB-Stick</p> <p>Serial ATA (6 GBit/s)</p> <p>Serial ATA Stromversorgung</p> <p>3x USB 2.0 Anschluss (alle belegt)</p> <p>eDP-Anschluss (Embedded DisplayPort) - belegt durch das Display</p> <p>Anschluss für optionalen COM/LPT-Adapter POS01 oder PCL71</p>                                                   |
| <i>Netzteil</i>                     | <p>Externes 65 W Netzteil (lüfterlos)</p> <p>Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, max. 1,6 A</p> <p>Ausgang: 19 V DC, max. 3,42 A, max. 65 W</p> <p>DC-Stecker: 5,5 / 2,5 mm (Außen/Innen-Durchmesser)</p> <p>Hinweis: Das POS X506 unterstützt auch ein 60 W Netzteil mit 12V DC-Ausgangsspannung</p>                                                       |
| <i>DC-Eingang</i>                   | <p>DC-Stecker: 5,5 / 2,5 mm (Außen/Innen-Durchmesser)</p> <p>Der DC-Eingang des Computers unterstützt eine externe Spannungsversorgung mit 12V±5% und 19V±5%.</p>                                                                                                                                                                                        |
| <i>Zubehör im Lieferumfang</i>      | <p>Kurzanleitung</p> <p>Treiber-DVD</p> <p>Externes Netzteil (65 W / 19 V) mit Netzanschlusskabel</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Zulässige Umgebungsparameter</i> | <p>Betriebstemperatur: 0-40 °C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: 10-90 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zertifikate</b> | EMI-Zertifikate: CE, FCC, BSMI<br>Sicherheitszertifikate: CB, BSMI, ETL<br>Weitere Konformitäten: RoHS, ErP Lot6, Energy Star v5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Konformität</b> | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt:<br>(1) Richtlinie 2004/108/EG über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC),<br>(2) Richtlinie 2006/95/EG über die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln (LVD),<br>(3) Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP) und<br>(4) Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE) |

## Die Shuttle XPC all-in-one POS X506 Serie – Produktvergleich

| Modell         | X50V6        | X 5060XA                   | POS X506                                 | X 5060TA                  |
|----------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Typ            | Barebone     | System ohne Betriebssystem | System ohne Betriebssystem mit COM-Ports | System mit Betriebssystem |
| EAN Schwarz    | 887993000701 | 4046047103249              | 4046047103263                            | 4046047103232             |
| EAN Weiß       | 887993001227 | 4046047103256              | 4046047103270                            | nicht verfügbar           |
| RAM            | ---          | 4 GB                       | 4 GB                                     | 4 GB                      |
| Festplatte     | ---          | 500 GB                     | 60 GB SSD                                | 500 GB                    |
| COM-Ports      | ---          | ---                        | PCL71-Erweiterung                        | ---                       |
| Betriebssystem | ---          | ---                        | ---                                      | Windows 10 Home (64-Bit)  |

