

PHILIPS

複合式空氣清淨保濕機

CADR 246 m³/h

甲醛濾除率最高達 90% (3 小時)

PM2.5 濾除率 >99%

AC4081



健康空氣如影隨形

配備智慧型空氣和濕度控制

使用飛利浦複合式空氣清淨保濕機，大口呼吸健康的空氣。其獨特 VitaShield IPS 微護盾智慧淨化系統在進行清潔的同時，加濕系統則可濕潤空氣，給您舒適感受。「健康空氣」保護警告和保護鎖能確保您隨時呼吸到健康的空氣。

如影隨形

- 兒童安全鎖可避免意外變更設定
- 「健康空氣」保護警告/保護鎖

健康空氣

- 智慧型空氣與濕度控制可淨化並濕潤空氣
- 雙重感應器讓您清楚瞭解空氣品質和濕度
- 優異的 VitaShield IPS 微護盾智慧淨化系統搭配德國技術

簡簡單單

- 3 段濕度設定
- 5 種風扇速度設定讓您擁有更多選擇。
- 3 段 LED 指示燈，清楚呈現空氣品質等級
- 自動模式操作，使用免煩惱。
- 睡眠模式會以較低的速度和噪音等級運行，且會關閉所有燈光
- 1/4/8 小時易設定計時器

焦點

雙重感應器

雙重感應器可測量和控制空氣品質與濕度，並能清楚顯示兩者資訊

健康空氣

「健康空氣」保護警告會及時提醒您更換濾網。如果未能及時更換濾網，裝置即會停止運作，以避免在濾網卡滿髒污的情況下運作無法收到成效。此功能可確保您隨時皆能享有健康好空氣。

智慧型空氣和濕度控制

智慧型空氣與濕度控制可淨化並濕潤空氣

兒童安全鎖

兒童安全鎖可避免意外變更設定。

空氣品質指示燈

3 段 LED 指示燈，清楚呈現空氣品質等級

自動模式

自動模式操作，使用免煩惱。

睡眠模式

產品處於睡眠模式時會降低風扇速度及噪音等級，產品上的所有燈源也會關閉。

3 段濕度設定

3 段濕度設定，您可依喜好自行調整濕度

5 種風扇速度設定

5 種風扇速度設定讓您擁有更多選擇。

計時器

1/4/8 小時易設定計時器

優異的 VitaShield IPS 微護盾智慧淨化系統



優異 VitaShield IPS 微護盾智慧淨化系統搭配德國技術，可有效濾除有毒氣體（甲醛、甲苯與 TVOC 等等）與體積 >0.02 微米的污染物（超微粒、過敏原、細菌與病毒）。*

規格

設計規格

控制面板: 按鈕

風扇速度指示: 位於控制面板

主體材質: ABS 塑膠

顏色: 巧克力棕

技術規格

電壓: 110 V

頻率: 60 Hz

電線長度: 1.8 m

空氣品質感應器: 懸浮微粒

瓦數 (中國): 47.5 W

噪音標準: 31.8 – 57.2 dB(A)

重量和尺寸

產品重量: 8.3 kg

F-box 重量 (含產品): 10.2 kg

產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 210 x 365 x 605 mm

F-box 尺寸 (高 x 寬 x 深): 291 x 447 x 672 mm

物流資訊

12 NC (中國): 8834 081 80660

產地: 中國

效能

過濾 TVOC: 99%***

CADR (菸味): 246 m³/h***

過濾 PM2.5: 40 分鐘即達 99%***

過濾甲苯: 1 小時即達 99%***

過濾病毒: 99.1%****

過濾細菌: 99%****

加濕速率: 339 ml/hr



***CADR (菸味) 已經過第三方測試 ***PM2.5 已經過第三方測試 (5.0 +/- 0.5) mg ***甲醛、甲苯與 TVOC 已由第三方於 30 M3 實驗室測試 3 小時，濃度為 (1.0 +/- 0.2)mg/m³、(2.0 +/- 0.4)mg/m³ 和 (6.0 +/- 1.2)mg/m³ (皆根據 GB/T 18801-2008、GB/T18883-2002)

**根據世界衛生組織 (WHO) 2008 年的微生物風險評估報告，禽流感、人類流感病毒、退伍軍人菌、肝炎病毒與 SARS 冠狀病毒皆大於 0.02 微米。

****抗菌特性已根據 GB21551.3 並使用白色葡萄球菌測試，初始濃度 1*10⁵ cfu/m³ ****經美國 Intertek 檢驗機構進行 MS2 病毒種類濾除測試 (於 11 m³ 大的實驗室中測試 2 小時)，初始濃度 1.3*10⁷ pfu/ml

*經白色葡萄球菌與 MS2 病毒測試，相關條件請參閱 ****