



طابعة HP Latex 115

تمكن من تنمية أعمالك في مجال اللافتات بطباعة التصميمات العريضة سهلة الاستخدام بحيث تناسب الأماكن الداخلية والخارجية بعرض يصل إلى 1.37 مم



الاستمتاع بتشغيل سهل وذكي

- تنفيذ عمليات الطابعة بسهولة وتوفير الوقت/المساحة بفضل الصيانة التلقائية وإمكانيات تحميل مواد الطابعة من الأمام
- تمكن من قص مطبوعاتك بسهولة وبفعالية باستخدام مقص X الألي.
- استبدال خراطيش حبر ورؤوس طباعة HP Latex بنفسك؛ وأفضل الطابعة بدون تعريض رأس الطابعة للتلف.
- تمكن من البقاء على الاتصال بطابعتك في الوقت الحقيقي أثناء التنقل بفضل تطبيق HP Latex Mobile.⁶

تمكن من التسليم في نفس اليوم وتمكن من قبول أي مهمة¹

- احصل على جودة عالية بسرعات فائقة تبلغ 12 متر²/ساعة لمطبوعات عالية الجودة للأغراض الداخلية.⁴
- قلل وقت الانتظار — إذ تخرج المطبوعات جافة وجاهزة للتشطيب والحفظ والتسليم في اليوم نفسه.
- يمكنك تقليل المخاطر الناجمة عن التلف إلى أدنى حد وتجنب التغليف للاستخدامات قصيرة المدى بإنتاج مطبوعات مقاومة للخدوش.⁵
- أنجز الأعمال المطبوعة بكل ثقة، إذ تدوم مطبوعات العرض الخارجي لمدة تصل إلى 5 سنوات بعد التغليف و3 سنوات بدون تغليف.⁵

ابدأ عملك بجودة صورة مذهلة

- تمكن من الطابعة على مجموعة واسعة من اللافتات الداخلية والخارجية عالية الجودة حتى على مواد الطابعة غير المصقولة منخفضة التكلفة.
- إثارة الإعجاب باستخدام ستة ألوان من أحبار HP Latex — إذ يمكنك طباعة ألون زاهية ومذهلة والحصول على تحولات لونية سلسة.
- احصل على مطبوعات احترافية عالية الجودة بدقة أصلية تصل إلى 1200 × 1200 نقطة في البوصة.
- حلول مجانية — بدءاً من HP Signage Suite² إلى HP WallArt Suite³ — تساعد في جعل أفكارك تنبض بالحياة.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/Latex115>

انضم إلى المجتمع واعثر على الأدوات وتحديث مع الخبراء. تفضل بزيارة مركز معرفة HP Latex على موقع <https://hplatexknowledgecenter.com>

¹ توفر طابعة HP Latex 115 مجموعة كبيرة جداً ومتنوعة من المطبوعات التي يمكن عرضها في الأماكن الداخلية والخارجية بواسطة جهاز واحد، حيث يفوق عدد المطبوعات التي تنتجها هذه الطابعة إجمالي المطبوعات المختلفة التي يمكن أن تنتجها الطابعات التقليدية التي تستخدم أحبار المذيبات البيئية والأحبار المائية.

² يلزم حساب HP Applications Center واتصالاً بالإنترنت وجهازاً متصلاً يدعم إمكانية الاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hpapplicationscenter.com>.

³ يلزم حساب HP WallArt واتصالاً بالإنترنت وجهازاً متصلاً يدعم إمكانية الاتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، راجع موقع <http://www.hpwallart.com>.

⁴ الجودة الداخلية (8 مسارات باستخدام 6 ألوان).

⁵ مقاومة الخدوش مماثلة لأحبار المذيبات الصلبة على اللافتات المصنوعة من الفينيل ذاتي اللصق والبولي فينيل كلوريد. وقد تم تحديد التقديرات بواسطة مختبر HP Image Permanence Lab باستخدام مجموعة متنوعة من مواد الطباعة، وتعتمد مقارنة المقاومة للخدوش على اختبار أحبار HP Latex وعينات تمثيلية من أحبار المذيبات الصلبة. تم اختبار ثبات العرض في الأجواء الخارجية وفقاً لمعيار SAE J2527 باستخدام أحبار HP Latex على مجموعة كبيرة من مواد الطباعة بما في ذلك مواد الطابعة من HP؛ وقد أجري الاختبار في وضع العرض العمودي وفي ظروف تقريبية تحاكي ظروف العرض في الأماكن المفتوحة في أجواء مناخية متغيرة محددة بما في ذلك التعرض لأشعة الشمس المباشرة والماء؛ وقد يختلف الأداء باختلاف الظروف البيئية. وتم اختبار ثبات العرض للمواد المغلفة باستخدام التغليف بطبقة إضافية شفافة لامعة مشككة بالبصهر من HP. وقد تختلف النتائج باختلاف أداء مواد الطباعة المستخدمة.

⁶ يتوافق HP Latex Mobile مع نظام التشغيل 4.1.2 Android™ أو أحدث ونظام التشغيل iOS 7 أو أحدث ويتطلب اتصال الطابعة والهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بالإنترنت.

المواصفات الفنية

طباعة	
أوضاع الطباعة	48 م²/ساعة - لوحات الإعلانات (مرور ثنائي)؛ 16 م²/ساعة - الوضع الخارجي المحسن (مرور سداسي)؛ 12 م²/ساعة - الوضع الداخلي (مرور ثنائي)؛ 10 م²/ساعة - الوضع الداخلي العالي الجودة (مرور عشاري)؛ 6 م²/ساعة - المواد المضادة خلتقًا والأقمشة وقماش الرسم (16 مرورًا)؛ 5 م²/ساعة - المواد المضادة خلتقًا والأقمشة العالية التشبع (20 مرورًا)
دقة الطباعة	حتى 1200 × 1200 نقطة في البوصة
أنواع الحبر	أحبار HP Latex المعتمدة على الماء
خرائطيش الحبر	7 (أسود، سماوي، سماوي فاتح، أرجواني فاتح، أرجواني، أصفر، محبّتن HP Latex)
حجم الخرطوشة	400 مل
رؤوس الطباعة	6 (2 سماوي/أسود، 2 أرجواني/أصفر، 1 سماوي فاتح/أرجواني فاتح، محبّتن HP Latex Optimizer)
اعتمادية الطباعة على المدى متوسط	≥ 2000d2، بنسبة 95% من الألوان ≥ 2000d2
وسائط الطباعة	
المناوله	وحدة تليقيم باللفه، بكره سحب (اختياريه)، مقص آلي (لقص القينيل ومواد الطباعة الورقيه وأغشيه البوليستر ذات اللطفيه المضاده)
أنواع مواد الطباعة	الأشرطة الإعلانيه والقينيل الذاتي اللصق والأغشيه والأوراق وأعطيه الجدران وأقمشه الرسم ومواد الاصطناعيه (الأقمشه) والأنسجه الشبكيه والمنسوجات ومواد المساميه الأخرى التي تتطلب ماده داعمه)
حجم اللفه	254 حتى 1371 لفه بحجم مم (580 حتى 1371 لفه مم مع الدعم الكامل)
الحد الأقصى لوزن البكره	25 كجم
الحد الأقصى لقطر البكره	180 مم
الشمك	حتى 0.5 مم
التطبيقات	
اللافتات: لوحات العرض؛ رسومات المعارض والفعاليات؛ لافتات العرض الخارجي؛ الملصقات الداخليه؛ الديكور الداخلي؛ صناديق الإعلانات المضاده - الأغشيه الرقيقه؛ صناديق الإعلانات المصاحبه - الورق؛ الصور الرتنيه الجداريه؛ نقاط الشراء/البيع؛ الملصقات؛ الرسومات المطبوعه على المركبات	
إمكانيات الاتصال	
الواجهات	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
الطباعة	2307 × 840 × 1380 مم
الشحن	2553 × 762 × 1252 مم
الوزن	
الطباعة	174 كجم
الشحن	257.5 كجم
محتويات صندوق المنتج	
طبابعة HP Latex 115 رؤوس الطباعة؛ خرطوشه صيانة؛ حامل الطباعة؛ عمود الدوران؛ طقم صيانة للمستخدّم؛ ماسك الحواف؛ الدليل المرجعي السريع؛ ملصق الإجهاد؛ برنامج الوثائق؛ FlexiPrint HP Edition RIP أساسي؛ أسلاك الطاقة	
النطاقات البيئيه	
درجة الحرارة عند التشغيل من 15 إلى 30° درجة مئوية	
درجة الرطوبه أثناء التشغيل 20 إلى 80% RH (يّدون تكثف)	
صوتيات	
ضغط الصوت	54 ديسيبل (أ) (التشغيل)، 38 ديسيبل (أ) (الخمول)، >15 ديسيبل (أ) (السكون)
طاقة الصوت	7.2 بل (أ) (التشغيل)، 5.5 بل (أ) (الخمول)، >3.5 بل (أ) (السكون)
الطاقة	
الاستهلاك	2.2 كيلواط (طباعة)، 70 واط (الجاهزيه)، >2.5 واط (السكون)
المتطلبات	الجهد الكهربى للإدخال (الضغط التلقائى) من 200 إلى 240 فولت (10±%) وسلطان وبولى إيثلين؛ 60/50 هرتز (3±) هرتز؛ سلكن للطاقة؛ 3 أمبير كحد أقصى للطابعة و 13 أمبير كحد أقصى لكل المعالجه
الاعتماد	
السلامه	متوافقه مع A2+A1+1-60950:EC الاتحاد الأوروبي (متوافقه مع LVD و 1-60950:EN؛ روسيا وبيلاروس وكازاخستان (EAC)
التوافق الكهرومغناطيسى	متوافقه مع متطلبات الفئه A، بما في ذلك: الاتحاد الأوروبي (توجيه التوافق الكهرومغناطيسى) وروسيا وبيلاروس وكازاخستان (EAC)
المواصفات البيئيه	ENERGY STAR؛ توجيه نفايات المعدات الكهربائيه والإلكترونيه (WEEE)؛ RoHS (الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وتركيا)؛ توجيه تسجيل المواد الكيميائيه وتقييمها وإصدار التراخيص لها (REACH)؛ OSHA؛ EPEAT Bronze؛ متوافقه مع علامه CE
الضمان	سنة واحده بشرط استكمال "تسجيل نهايه تركيب HP Latex" من قبل مورّع معتمد HP

معلومات الطلب

المنتج	
1QE01A	طبابعة HP Latex 115
الملحقات	
F0M55A F0M59A F0M64A W5A60A	عمود دوران 2 بوصة لطباعة HP Latex طراز 54 بوصة طقم صيانة للمستخدّم HP Latex طقم حامل للحواف HP Series 300/500 بكره سحب 54 بوصة من HP Latex
مستلزمات الطباعة الأصلية من HP	
CZ677A CZ678A CZ679A CZ680A CZ681A G0Y86A G0Y87A G0Y88A G0Y89A G0Y90A G0Y91A G0Y92A	رأس طباعة HP 831 باللون السماوي/الأسود Latex رأس طباعة HP 831 باللون الأصفر/الأرجواني Latex رأس طباعة HP 831 باللونى الأرجواني الفاتح/السماوي الفاتح Latex رأس طباعة محبّتن HP 831 Latex خرطوشه صيانة HP 831 Latex خرطوشه الحبر السماوي HP 821 Latex سعة 400 مل خرطوشه الحبر الأصفر HP 821 Latex سعة 400 مل خرطوشه الحبر الأسود HP 821 Latex سعة 400 مل خرطوشه الحبر السماوي الفاتح HP 821 Latex سعة 400 مل خرطوشه الحبر الأرجواني الفاتح HP 821 Latex سعة 400 مل خرطوشه حبر محبّتن HP 821 Latex سعة 400 مل
مواد الطباعة الأصلية العريضة التصميم من HP	

فينيل لصق ثابت لامع من HP (متوافق مع معايير REACH[®])؛ شريط بوليستر بضاده خلفيه من HP³؛ ورق حائط ناغم متين خالٍ من البولي فينيل كلوريد من HP (معتمد من REACH[®] و FSC[®]4)؛ ورق ملصقات فاخر من HP⁵ (معتمد من FSC[®])

للاطلاع على القائمة الشامله بمواد الطباعة العريضة التصميم من HP، يرجى مراجعه HPLFMedia.com.

الصيانة والدعم

U9TR6E الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة سنتين من HP مع الاحتفاظ بالوسائط المعبئه؛ U9TR9PE الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات من HP مع الاحتفاظ بالوسائط المعبئه؛ U9TSOPE الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعبئه لمدة سنة واحده من HP؛ U9TSOPE الدعم بموقع العمل في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط المعبئه لمدة سنتين من HP

¹ قياسات انعكاسيه على هدف 943 لوائًا يخضع لإثارة قياسيه CIE D50، ووفقًا للمعيار CIEDE2000 حسب معيار CIE Draft 2012 Standard D5 014-6/E. وقد يترتب على المواد الأوليه ذات الإشاعه الخلفيه التي تم قياسها في وضع النقل نتائج مختلفه.

² هذا المنتج لا يحتوى على مواد مدرجه على أنها من المواد المثيرة للقلق الشديد (155) ووفقًا للملحق الرابع عشر بتوجيه REACH المنشور في 16 يونيو 2014 بتكريرات تتجاوز 0.1%. لمعرفة حالة المواد المثيرة للقلق الشديد في منتجات HP، راجع إعلان HP REACH المنشور على موقع المنتجات والمستلزمات الاستهلاكيه للطباعة من HP.

³ يختلف مدى توفر برنامج إعادة منتجات ووسائط التصميمات العريضة من HP، ويمكن إعادة تدوير بعض أنواع ورق HP القابل لإعادة التدوير من خلال برنامج إعادة التدوير المتاحة. وقد لا تتوفر برامج إعادة التدوير في منطقتك. راجع موقع

http://www.HPLFMedia.com/hplcocosolutions للحصول على التفاصيل.

⁴ للاطلاع على رمز الترخيص C115319 FSC® للعلامه التجاريه BMG، راجع http://www.fsc.org. وللاطلاع رمز الترخيص C017543 FSC® للعلامه التجاريه HP، راجع http://www.fsc.org. لا تتوفر كافه المنتجات المعتمده من FSC® في جميع

المناطق.

⁵ يشتر اعتماد UL GREENGUARD GOLD وفق معيار UL 2818 إلى أن المنتجات معتمده ووفقًا لمعايير UL GREENGUARD GOLD الخاصه بالابعاثات الكيميائيه المنخفضه في الهواء في الأماكن المغلقه أثناء استخدام المنتج. للحصول على المزيد من المعلومات، نقضل بزياره http://www.ul.com/gg أو http://www.greenguard.org.

