



سلسلة طابعات HP LaserJet MFP M436 متعددة المهام

ماكينة النسخ المكتبية القوية مع إمكانيات العمل في الشبكة

اعتمد على إنتاجية موثوقة ميسوره التكلفة لطابعة A3 متعددة المهام لتوسيع قدراتك. ببطء سير العمل مع حلول المسح الضوئي والنسخ عالية الكفاءة واحصل على اتصالات الشبكة وإمكانية المراقبة عن بعد. [1] وقر الموارد والوقت مع الميزات التلقائية لمعالجة الورق. [2,3]



طابعة HP LaserJet MFP M436n متعددة المهام

حدد أنت السرعة مع إنتاجية A3 بتكلفة ميسورة

- وفر الموارد مع الطباعة والنسخ تلقائيًا على الوجهين [2] - واستهلك ورقًا أقل بما يصل إلى 50%.
- التقط وجهي الورقة بسهولة، مستخدمًا وحده التغذية العكسية التلقائية للمستندات بسعة 100 ورقة.
- نَقِّد المهام من عند الجهاز - ببطء النسخ؛ التقط بطاقات الهوية المطبوعة على الوجهين؛ واجعل الصور أعمق أو أكبر أو أصغر.
- أنشئ نسخة من بطاقة هوية ثنائية الوجه على وجه واحد - التقط الجانبين الأمامي والخلفي على ورقة من صفحة واحدة.

أداء النسخ المطلوب للشركات بدون أية تنازلات

- اجعل الأداء ميسور التكلفة للطابعة متعددة المهام ذات الفوائد الرائعة يعمل لصالح مؤسستك.
- أسهم في حماية استثمارك لتتعم بتكاليف تشغيلية ميسورة، بواسطة خراطيش مسحوق الحبر الأصلية من HP.

ميزتنا الاتصال بالشبكة والمراقبة عن بعد مضمantan

- تمتع بسهولة الإعداد والطباعة والمشاركة لموارد الطباعة باستخدام منفذ شبكة Ethernet المضمن.
- تعرّف على الأجهزة الجديدة واحصل على تحليلات عميقة للطباعة باستخدام برنامج الاستكشاف والمراقبة عن بُعد HP Web Jetadmin¹.



طابعة HP LaserJet MFP M436nda متعددة المهام

أبرز النقاط

- حتى 23 صفحة في الدقيقة بحجم A4 بالأسود
- الطباعة على الوجهين آليًا (M436nda)
- خراطيش مسحوق الحبر من HP
- استهلاك أقل للورق بنسبة تصل إلى 50%
- منفذ طباعة Hi-Speed USB 2.0



A3/11x17 inch media



2-sided printing

نظرة عامة حول مكونات المنتج

تظهر طابعة HP LaserJet MFP M436nda متعددة المهام



1. غطاء وحدة التغذية التلقائية للمستندات
2. موجه عرض الورق لوحدة التغذية التلقائية للمستندات
3. السطح الزجاجي للماسح الضوئي (A3)
4. صينية مطبوعات 250 ورقة
5. باب أمامي للوصول إلى خرطوشات الطباعة الليزرية
6. درج 2 لإدخال سعة 250 ورقة
7. درج إدخال 3 سعة 250 ورقة (متوفر كقطعة اختيارية للخدمة فقط)
8. وحدة التغذية العكسية التلقائية للمستندات 100 ورقة (إدخال)
9. درج إخراج وحدة التغذية التلقائية للمستندات
10. شاشة LCD بأربعة سطور، لوحة من 10 مفاتيح، 4 أزرار للإعدادات السريعة
11. درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
12. غطاء حالات الانحشار للدرج 3
13. منفذ طباعة Hi-Speed USB 2,0
14. وحدة Ethernet 10/100 Base TX مضمنة
15. الطباعة والنسخ على الوجهين تلقائيًا

الطرازات في لمحة



الطراز	طابعة HP LaserJet MFP M436dn	طابعة HP LaserJet MFP M436n	طابعة HP LaserJet MFP M436nda
رقم المنتج	2KY38A	W7U01A	W7U02A
الطباعة/النسخ بسرعة تصل إلى 23 صفحة في الدقيقة	نعم	نعم	نعم
سعة الإدخال	350 ورقة (قياسيًا)؛ 600 ورقة (الحد الأقصى) مع الدرج الاختياري بسعة 250 ورقة المتوفر كقطعة للصيانة فقط	350 ورقة (قياسيًا)؛ 600 ورقة (الحد الأقصى) مع الدرج الاختياري بسعة 250 ورقة المتوفر كقطعة للصيانة فقط	350 ورقة (قياسيًا)؛ 600 ورقة (الحد الأقصى) مع الدرج الاختياري بسعة 250 ورقة المتوفر كقطعة للصيانة فقط
سعة الإخراج: 250 ورقة	نعم	نعم	نعم
بطاقة Ethernet داخلية للاتصال بالشبكة	نعم	نعم	نعم
وحدة التغذية العكسية التلقائية للمستندات سعة 100 ورقة	متوفر اختياريًا كقطعة للصيانة فقط	متوفر اختياريًا كقطعة للصيانة فقط	نعم
الطباعة والنسخ على الوجهين تلقائيًا	نعم	غير متوفر	نعم

الملحقات والمستلزمات والدعم

مستلزمات	CF256A خرطوشة مسحوق حبر أسود أصلية HP 56A لطابعات (7,400 LaserJet صفحة) CF256X خرطوشة مسحوق حبر أسود أصلية عالية الإنتاجية HP 56X لطابعات (13,700 LaserJet صفحة) CF257A أسطوانة تصوير LaserJet HP 57A أصلية (80,000 صفحة)
الخدمة والدعم	U9JT4E دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 3 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة LaserJet M436 متعددة المهام من HP U9JT5E دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 4 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة LaserJet M436 متعددة المهام من HP U9JT6E دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة 5 سنوات مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة LaserJet M436 متعددة المهام من HP U9JU3PE دعم الأجهزة في يوم العمل التالي لمدة ستة واحد بعد انتهاء الضمان مع الاحتفاظ بالوسائط التالفة لطابعة LaserJet M436 متعددة المهام من HP U9JT2E خدمة التثبيت من HP مع خدمة تكوين الشبكة لطابعات في العمل (وحدة واحدة)

المواصفات الفنية

الطرز	طابعة HP LaserJet MFP M436n	طابعة HP LaserJet MFP M436n	طابعة HP LaserJet M436nda
رقم المنتج	2KY38A	W7U01A	W7U02A
الوظائف	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي		
لوحة التحكم	شاشة LCD بأربعة سطور، أربعة أزرار للتشغيل السريع		
طباعة			
تقنية الطباعة	ليزر		
سرعة الطباعة	بالأسود (A4) في الوضع العادي: حتى 23 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A4) في وضع الطباعة على الوجهين: حتى 12 صورة في الدقيقة؛ بالأسود (A3) في الوضع العادي: حتى 12 صفحة في الدقيقة؛	بالأسود (A4) في الوضع العادي: حتى 23 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A3) في الوضع العادي: حتى 12 صفحة في الدقيقة؛	بالأسود (A4) في الوضع العادي: حتى 23 صفحة في الدقيقة؛ بالأسود (A4) في وضع الطباعة على الوجهين: حتى 12 صورة في الدقيقة؛ بالأسود (A3) في الوضع العادي: حتى 12 صفحة في الدقيقة؛
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4) في وضع الاستعداد: في غضون 8.8 ثانية؛		بالأسود (A4) في وضع الاستعداد: في غضون 8.6 ثانية؛
دقة الطباعة	بالأسود إجموده ممتازاً: الدقة الضوئية: 600 × 600 نقطة في البوصة؛ الدقة الضوئية: 1200 × 1200 نقطة في البوصة؛ التقنية: ليزر؛		
دوره العمل الشهرية	حتى 50000 صفحة في الشهر (A4)؛ إجمالي عدد الصفحات الموصى بطباعتها شهرياً: 2,000 إلى 5,000		
ميزات البرنامج التكيبة للطابعة	شاشة LCD بأربعة سطور، زر نسخ بأربعة إعدادات سرية		
لغات الطباعة الأساسية	PCL6		
الخطوط والمحارف	49 خطاً قابلاً للتجهيز (بما في ذلك OCR-A / OCR-B)؛ صورته واحدة نقطية Bitmap		
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة العلوي: 6 مم، الأسفل: 6 مم، الأيسر: 7 مم، اليمين: 7 مم؛ الحد الأقصى لمنطقة الطباعة: 297 × 914 مم		
طباعة دويلكس على الوجهين	عادي: متوسط الوزن، خفيف، HP LaserJet، ملون، مطبوع مسبقاً، معاد التدوير، متوسط، مسبق، التثقيب؛ A4، A5، Statement، Executive، B5 (JIS)، B4 (JIS)، B5 (JIS)، 8K، 16K، Oficio مقاس 216 × 340 مم، Oficio مقاس 110 × 600		عادي: متوسط الوزن، خفيف، HP LaserJet، ملون، مطبوع مسبقاً، معاد التدوير، متوسط، ورق معنون، ورق مثقوب؛ A4، A5، Statement، Executive، B5 (JIS)، B4 (JIS)، B5 (JIS)، 8K؛ Oficio مقاس 216 × 340 مم، Oficio مقاس 110 × 600
النسخ			
سرعة النسخ	بالأسود (A4): حتى 23 نسخة في الدقيقة		
مواصفات الناسخة	600 × 600 نقطة في البوصة 2 بت؛ إعدادات المحتوى الأصلي: نص، نص/صورة، صورة، خريطة؛ نطاق أحجام التصغير/التكبير: 25% إلى 400% إعدادات عدد النسخ: 1 إلى 999؛ التحكم في مستوى الكنت: 11 مستوى (فاتح، عادي، داكن)؛ الترتيب: نعم (محدود)؛ صفحات عديدة على صفحة واحدة: 2؛ 8/4/A3؛ 16/8/4/A3؛ في الصفحة: 2؛ 8/4/A4؛ في الصفحة: الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 999 نسخة؛ دقة النسخ: أسطوانة الطابعة: المسح الضوئي 600 × 600، الطباعة 600 × 600؛ وحدة تغذية المستندات: المسح الضوئي 600 × 600، الطباعة 600 × 600؛ تصغير/تكبير: من 25 إلى 400%؛		
المسح الضوئي			
سرعة المسح الضوئي	عادي (A4): حتى 30 صفحة في الدقيقة (مع ملحق وحده التغذية التلقائية للمستندات)، الطباعة على الوجهين (A4): حتى 12 صفحة في الدقيقة (مع ملحق وحده التغذية التلقائية للمستندات)	عادي (A4): حتى 30 صفحة في الدقيقة (مع ملحق وحده التغذية التلقائية للمستندات)، الطباعة على الوجهين (A4): حتى 12 صورة في الدقيقة (مع ملحق وحده التغذية التلقائية للمستندات)	عادي (A4): حتى 30 صفحة في الدقيقة؛ الطباعة على الوجهين (A4): حتى 12 صورة في الدقيقة
تنسيق ملف المسح الضوئي	TIFF, Single-Page-PDF, Multi-Page-TIFF, JPEG, Single-Page-TIFF, PDF		

الطرز	طابعة HP LaserJet MFP M436dn	طابعة HP LaserJet MFP M436n	طابعة HP LaserJet MFP M436nda
رقم المنتج	2KY38A	W7U01A	W7U02A
مواصفات الماسحة	نوع الماسح الضوئي: D-CIS؛ تقنية المسح الضوئي: D-CIS؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي: WIA، TWAIN؛ المسح الضوئي إلى الكمبيوتر (محلًا أو عبر الشبكة) من وحدة التغذية التلقائية للمستندات أو أسطوانة الطابعة؛ إصدار 2.1؛ Twain؛ وحدة تليقيم الوثائق إلى لمسحها على الوجهين؛ نعم؛ أقصى حجم للمسح (سطح مستو): 297 × 432 مم؛ دقة المسح الضوئي: حتى 600 × 600 نقطة في البوصة		
ميزات الماسحة المتقدمة	المسح الضوئي إلى الكمبيوتر		
منطقة المسح الضوئي	الحد الأدنى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 140 × 130 مم الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 297 × 432 مم الحد الأدنى لمقاس مواد الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): اختيارية، 140 × 130 مم الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): 297 × 432 مم	الحد الأدنى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 140 × 130 مم الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 297 × 432 مم الحد الأدنى لمقاس مواد الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): اختيارية، 140 × 130 مم الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): 297 × 432 مم	الحد الأدنى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 140 × 130 مم الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (السطح الزجاجي): 297 × 432 مم الحد الأدنى لمقاس مواد الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): 140 × 130 مم الحد الأقصى لمقاس مواد الطباعة (وحدة التغذية التلقائية للمستندات): 297 × 432 مم
عمق البت/ مستويات التدرج الرمادي	256 / 2 مستوى		
سرعة المعالج	600 MHz		
الاتصال			
أساسي	متفذ Hi-Speed USB 2.0 واحد للأجهزة؛		
شبكة لاسلكية	لا		
بروتوكولات الشبكة المعتمدة	إداره عناوين IP: Static، AutoIP، BOOTP، DHCPv6، DHCP؛ بروتوكول الاكتشاف: WINS، DNS، mDNS، UPnP، SLP؛ بروتوكول الطباعة: TCP/IP (9100)، LPR6، LPR، IPP، WSD؛ بروتوكول الإدارة: SNMPv1.2 (IPv6)، SNMPv1.2، SNMPv3، HTTP، IPv6؛ بروتوكول المسح الضوئي: Twain؛ للشبكة: بروتوكول الأمان: معيار		
إمكانيات الشبكة	IPSec (10/100 Base TX Internet مضمن)		
قرص ثابت	بلا		
الذاكرة	أساسي: 128 ميجا بايت؛ الحد الأقصى: 128 ميجا بايت		
التعامل مع الوسائط			
عدد أدراج الورق	أساسي: 2؛ الحد الأقصى: 3		
أنواع مواد الطباعة	عادي؛ متوسط الوزن: خفيف؛ HP LaserJet؛ ملون؛ مطبوع مسبقًا؛ معاد التدوير؛ متوسط؛ ورق معنون؛ مثقب مسبقًا		
حجم المواد	المقاسات المخصصة (بالقياس المتري): الدرج 1: الحد الأدنى: 125 × 102 سم، الحد الأقصى: 297 × 914 مم؛ الدرج 2: الحد الأدنى: 148 × 182 سم، الحد الأقصى: 297 × 432 مم؛ الدرج 3 الاختياري: الحد الأدنى: 148 × 172 سم، الحد الأقصى: 297 × 432 مم؛ المقاسات المدعومة (بالقياس المتري): A3، A4، A5، B4، B5، 216 × 340، 216 × 16K، 8K، Statement، B4، A5، A4، ADF، A3		

الطرار	طابعة HP LaserJet MFP M436dn	طابعة HP LaserJet MFP M436n	طابعة HP LaserJet MFP M436nda
رقم المنتج	ZKY38A	W7U01A	W7U02A
التعامل مع الوسائط	سعة التلقيم الأساسية: درج 1 متعدد الأغراض سعة 100 ورقة ودرج إدخال 2 سعة 250 ورقة، الطباعة التلقائية على الوجهين سعة الإخراج القياسية: حتى 250 ورقة التقويم الاختياري: اختيارية بسعة 250 ورقة ADF: اختياري، 100 ورقة	سعة التلقيم الأساسية: الدرج 1: 100 ورقة؛ الدرج 2: 250 ورقة سعة الإخراج القياسية: حتى 250 ورقة التقويم الاختياري: اختيارية بسعة 250 ورقة ADF: اختياري، 100 ورقة	سعة التلقيم الأساسية: درج الإدخال: 250 ورقة؛ الدرج 1: 100 ورقة سعة الإخراج القياسية: حتى 250 ورقة التقويم الاختياري: اختيارية بسعة 250 ورقة ADF: قياسي، 100 ورقة
وزن مواد الطباعة	الدرج 1: من 60 إلى 163 جم/م²؛ الدرج 2: من 60 إلى 110 جم/م²؛ الدرج 3 الاختياري: من 60 إلى 110 جم/م²؛ وحده التقائية للمستندات الاختيارية: من 60 إلى 195 جم/م² ADF: من 60 إلى 128 جم/م²	الدرج 1: من 60 إلى 163 جم/م²؛ الدرج 2: من 60 إلى 110 جم/م²؛ الدرج 3 الاختياري: من 60 إلى 110 جم/م²؛ وحده التقائية للتلقائية للمستندات الاختيارية: من 60 إلى 128 جم/م² ADF: من 60 إلى 128 جم/م²	الدرج 1: من 60 إلى 163 جم/م²؛ الدرج 2: من 60 إلى 110 جم/م²؛ الدرج 3 الاختياري: من 60 إلى 110 جم/م²؛ وحده التقائية للتلقائية للمستندات الاختيارية: من 60 إلى 195 جم/م² ADF: من 60 إلى 128 جم/م²
سعة الإدخال	صينية 1: الأوراق: 100؛ متوسط الوزن: 80؛ ثقيل: 20؛ خفيف الوزن: 100؛ ورق سميك: 20 صينية 2: الأوراق: 250؛ متوسط الوزن: 190؛ خفيف الوزن: 250 صينية 3: درج 3 اختياري: سعة الورق: 250؛ متوسط الوزن: 190؛ خفيف الوزن: 250 الحج القصص: حتى 600 ورقة ADF: اختياري، 100 ورقة	صينية 1: الأوراق: 100؛ متوسط الوزن: 80؛ ثقيل: 20؛ خفيف الوزن: 100؛ ورق سميك: 20 صينية 2: الأوراق: 250؛ متوسط الوزن: 190؛ خفيف الوزن: 250 صينية 3: درج 3 اختياري: سعة الورق: 250؛ متوسط الوزن: 190؛ خفيف الوزن: 250 الحج القصص: حتى 600 ورقة ADF: قياسي، 100 ورقة	صينية 1: الأوراق: 100؛ متوسط الوزن: 80؛ ثقيل: 20؛ خفيف الوزن: 100؛ ورق سميك: 20 صينية 2: الأوراق: 250؛ متوسط الوزن: 190؛ خفيف الوزن: 250 صينية 3: درج 3 اختياري: سعة الورق: 250؛ متوسط الوزن: 190؛ خفيف الوزن: 250 الحج القصص: حتى 600 ورقة ADF: قياسي، 100 ورقة
سعة الإخراج	أساسي: حتى 250 ورقة الإظرف: الاستخدام الغاير فقط الأغشية الشفافة: لا الحج القصص: حتى 250 ورقة	أساسي: حتى 250 ورقة الإظرف: الاستخدام الغاير فقط الأغشية الشفافة: لا الحج القصص: حتى 250 ورقة	أساسي: حتى 250 ورقة الإظرف: الاستخدام الغاير فقط الأغشية الشفافة: لا الحج القصص: حتى 250 ورقة
أنظمة التشغيل المتوافقة	نظام التشغيل Windows متوافق مع برنامج التشغيل المضمن: نظام التشغيل Windows XP إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows Vista جميع إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows 7 جميع إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows 8/8.1 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 10 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 10 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 8/8.1 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 7 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Linux (متوفر عبر HPLIP)	نظام التشغيل Windows متوافق مع برنامج التشغيل المضمن: نظام التشغيل Windows XP إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows Vista جميع إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows 7 جميع إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows 8/8.1 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 10 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 10 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 8/8.1 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 7 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Linux (متوفر عبر HPLIP)	نظام التشغيل Windows متوافق مع برنامج التشغيل المضمن: نظام التشغيل Windows XP إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows Vista جميع إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows 7 جميع إصدارات 64/32 بت، نظام التشغيل Windows 8/8.1 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 10 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 10 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 8/8.1 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Windows 7 جميع إصدارات 64/32 بت (باستثناء نظام التشغيل RT للأجهزة المحمولة)، نظام التشغيل Linux (متوفر عبر HPLIP)
أنظمة تشغيل الشبكة المتوافقة	نظام التشغيل Windows متوافق مع برنامج التشغيل المضمن: Standard/Enterprise (SP1/SP2) Windows Server 2003/2003 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 64 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 64 بت؛ Universal Print Driver (UPD) أو برامج تشغيل منتجات معينة من الموقع http://www.hp.com/go/universalprintdriver/compatibility Windows Server 2003/2003 R2 (Terminal Services + Cluster) إصدار 32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Terminal Services + Cluster إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows 8 (v5.86) وأحدث لنظام التشغيل Windows 8 (64/32) بت، أو v5.94 وأحدث للإصدار 8.1، v5.82 وأحدث لنظام التشغيل Windows Vista (64/32) بت، v5.82 لنظام التشغيل Windows XP / SP3 (64/32) بت	نظام التشغيل Windows متوافق مع برنامج التشغيل المضمن: Standard/Enterprise (SP1/SP2) Windows Server 2003/2003 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 64 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 64 بت؛ Universal Print Driver (UPD) أو برامج تشغيل منتجات معينة من الموقع http://www.hp.com/go/universalprintdriver/compatibility Windows Server 2003/2003 R2 (Terminal Services + Cluster) إصدار 32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Terminal Services + Cluster إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows 8 (v5.86) وأحدث لنظام التشغيل Windows 8 (64/32) بت، أو v5.94 وأحدث للإصدار 8.1، v5.82 وأحدث لنظام التشغيل Windows Vista (64/32) بت، v5.82 لنظام التشغيل Windows XP / SP3 (64/32) بت	نظام التشغيل Windows متوافق مع برنامج التشغيل المضمن: Standard/Enterprise (SP1/SP2) Windows Server 2003/2003 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 64 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise إصدار 64 بت؛ Universal Print Driver (UPD) أو برامج تشغيل منتجات معينة من الموقع http://www.hp.com/go/universalprintdriver/compatibility Windows Server 2003/2003 R2 (Terminal Services + Cluster) إصدار 32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Terminal Services + Cluster إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter إصدار 64/32 بت؛ Windows 8 (v5.86) وأحدث لنظام التشغيل Windows 8 (64/32) بت، أو v5.94 وأحدث للإصدار 8.1، v5.82 وأحدث لنظام التشغيل Windows Vista (64/32) بت، v5.82 لنظام التشغيل Windows XP / SP3 (64/32) بت
الحج الأدنى لمتطلبات النظام	Windows محرك أقراص مضغوطة أو أقراص DVD، أو اتصال بالإنترنت؛ منفذ USB مخصص أو الاتصال بالشبكة أو اتصال لاسلكي؛ مساحة حره على القرص الثابت تبلغ 200 م ب؛ لاطلاع على متطلبات نظام التشغيل لأجهزة، راجع http://www.microsoft.com/windows/requirements.aspx	Windows محرك أقراص مضغوطة أو أقراص DVD، أو اتصال بالإنترنت؛ منفذ USB مخصص أو الاتصال بالشبكة أو اتصال لاسلكي؛ مساحة حره على القرص الثابت تبلغ 200 م ب؛ لاطلاع على متطلبات نظام التشغيل لأجهزة، راجع http://www.microsoft.com/windows/requirements.aspx	Windows محرك أقراص مضغوطة أو أقراص DVD، أو اتصال بالإنترنت؛ منفذ USB مخصص أو الاتصال بالشبكة أو اتصال لاسلكي؛ مساحة حره على القرص الثابت تبلغ 200 م ب؛ لاطلاع على متطلبات نظام التشغيل لأجهزة، راجع http://www.microsoft.com/windows/requirements.aspx
البرامج المضمنة	نظام التشغيل Windows Software Installer/Uninstaller؛ برنامج تشغيل الطباعة HP Update؛ PCCL؛ مساعد تسجيل المنتجات؛ أدلة المستخدم على الإنترنت؛ تطبيق HP Scan App وبرامج تشغيل المسح الضوئي	نظام التشغيل Windows Software Installer/Uninstaller؛ برنامج تشغيل الطباعة HP Update؛ PCCL؛ مساعد تسجيل المنتجات؛ أدلة المستخدم على الإنترنت؛ تطبيق HP Scan App وبرامج تشغيل المسح الضوئي	نظام التشغيل Windows Software Installer/Uninstaller؛ برنامج تشغيل الطباعة HP Update؛ PCCL؛ مساعد تسجيل المنتجات؛ أدلة المستخدم على الإنترنت؛ تطبيق HP Scan App وبرامج تشغيل المسح الضوئي
إداره الأمان	خادم الويب المضمن: الحماية بكلمة مرور، سياسة قابلة للتكوين لفشل تسجيل الدخول، إمكانية تسجيل الخروج تلقائيًا، حماية عناوين IPv4 بكلمة مرور، الاستعراض السريع عبر SSL/TLS	خادم الويب المضمن: الحماية بكلمة مرور، سياسة قابلة للتكوين لفشل تسجيل الدخول، إمكانية تسجيل الخروج تلقائيًا، حماية عناوين IPv4 بكلمة مرور، الاستعراض السريع عبر SSL/TLS	خادم الويب المضمن: الحماية بكلمة مرور، سياسة قابلة للتكوين لفشل تسجيل الدخول، إمكانية تسجيل الخروج تلقائيًا، حماية عناوين IPv4 بكلمة مرور، الاستعراض السريع عبر SSL/TLS
إداره الطباعة	مجموعة موارد مسؤول الطباعة لبرنامج تشغيل HP Universal Print Driver؛ قالب Active Directory لبرنامج تشغيل الطباعة العام؛ نظام AutoUpgrade لبرنامج تشغيل الطباعة العام؛ الأداء المساعد لتكوين برامج التشغيل؛ الأدوات المساعدة لنشر برامج التشغيل؛ مسؤول الطباعة المدمج HP؛ أدوات ترحيل الخوادم؛ UpdateNow؛ إزالة برامج التشغيل للتوصيل والتشغيل؛ HP SNMP Proxy Agent؛ HP WS Pro Proxy Agent؛ HP JetAdvantage Security Manager؛ HP Web Jetadmin لبرنامج	مجموعة موارد مسؤول الطباعة لبرنامج تشغيل HP Universal Print Driver؛ قالب Active Directory لبرنامج تشغيل الطباعة العام؛ نظام AutoUpgrade لبرنامج تشغيل الطباعة العام؛ الأداء المساعد لتكوين برامج التشغيل؛ الأدوات المساعدة لنشر برامج التشغيل؛ مسؤول الطباعة المدمج HP؛ أدوات ترحيل الخوادم؛ UpdateNow؛ إزالة برامج التشغيل للتوصيل والتشغيل؛ HP SNMP Proxy Agent؛ HP WS Pro Proxy Agent؛ HP JetAdvantage Security Manager؛ HP Web Jetadmin لبرنامج	مجموعة موارد مسؤول الطباعة لبرنامج تشغيل HP Universal Print Driver؛ قالب Active Directory لبرنامج تشغيل الطباعة العام؛ نظام AutoUpgrade لبرنامج تشغيل الطباعة العام؛ الأداء المساعد لتكوين برامج التشغيل؛ الأدوات المساعدة لنشر برامج التشغيل؛ مسؤول الطباعة المدمج HP؛ أدوات ترحيل الخوادم؛ UpdateNow؛ إزالة برامج التشغيل للتوصيل والتشغيل؛ HP SNMP Proxy Agent؛ HP WS Pro Proxy Agent؛ HP JetAdvantage Security Manager؛ HP Web Jetadmin لبرنامج
الأبعاد والوزن	أبعاد الطباعة (العرض * العمق * الارتفاع) الارتفاع: 933 مم العرض: 560 × 413 × 540 مم العمق: 933 مم	أبعاد الطباعة (العرض * العمق * الارتفاع) الارتفاع: 933 مم العرض: 560 × 413 × 540 مم العمق: 933 مم	أبعاد الطباعة (العرض * العمق * الارتفاع) الارتفاع: 933 مم العرض: 560 × 583 × 505 مم العمق: 933 مم
أبعاد الحزمة (العرض * العمق * الارتفاع)	934 × 721 × 678 مم	809 × 750 × 653 مم	809 × 750 × 653 مم
وزن الطباعة	25.4 كجم (يشمل المستلزمات)	25 كجم (تشمل المستلزمات)	30 كجم (تشمل المستلزمات)
وزن الحزمة	31.9 كجم	31.5 كجم	37.4 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 20 إلى 80%	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 20 إلى 80%	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 20 إلى 80%
ظروف التخزين	درجة الحرارة: 20 إلى 40 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 90%	درجة الحرارة: 20 إلى 40 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 90%	درجة الحرارة: 20 إلى 40 درجة مئوية؛ رطوبة: رطوبة نسبية 10 إلى 90%
الصوتيات	انبعاثات الطاقة السمعية: 6.5 dB(A)؛ انبعاثات الضغط السمعي: 49 dB(A)	انبعاثات الطاقة السمعية: 6.5 dB(A)؛ انبعاثات الضغط السمعي: 49 dB(A)	انبعاثات الطاقة السمعية: 6.5 dB(A)؛ انبعاثات الضغط السمعي: 49 dB(A)
الطاقة	المتطلبات: تيار متناوب 220 - 240 فولت؛ 60/50 هرتز؛ التشغيل العادي 550 واط؛ وضع الاستعداد 80 واط؛ الحد الأقصى/الدوره 1.1 كيلو واط في الساعة؛ السكون/إيقاف التشغيل 1 واط / 0.2 واط؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) 0.998 كيلو واط في الساعة؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء: 0.998 كيلو واط في الساعة؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء: 0.998 كيلو واط في الساعة؛ نوع الطاقة الكهربائية: مزود طاقة داخلي (مضمن)؛	المتطلبات: تيار متناوب 220 - 240 فولت؛ 60/50 هرتز؛ التشغيل العادي 550 واط؛ وضع الاستعداد 80 واط؛ الحد الأقصى/الدوره 1.1 كيلو واط في الساعة؛ السكون/إيقاف التشغيل 1 واط / 0.2 واط؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) 0.998 كيلو واط في الساعة؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء: 0.998 كيلو واط في الساعة؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء: 0.998 كيلو واط في الساعة؛ نوع الطاقة الكهربائية: مزود طاقة داخلي (مضمن)؛	المتطلبات: تيار متناوب 220 - 240 فولت؛ 60/50 هرتز؛ التشغيل العادي 550 واط؛ وضع الاستعداد 80 واط؛ الحد الأقصى/الدوره 1.1 كيلو واط في الساعة؛ السكون/إيقاف التشغيل 1 واط / 0.2 واط؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) 0.998 كيلو واط في الساعة؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء: 0.998 كيلو واط في الساعة؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء: 0.998 كيلو واط في الساعة؛ نوع الطاقة الكهربائية: مزود طاقة داخلي (مضمن)؛
الشهادات	EN 61000-3-3، CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class A EN 55024:2010، GB9254-2008، EN 61000-3-3:2013، EN 55024:2010، GB		

الحواشي السفلية

- [1] بعض ميزات HP Web Jetadmin غير مدعومة في طابعة HP LaserJet MFP M436 متعددة المهام. يمكن تنزيل برنامج HP Web Jetadmin من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin> دون تكلفة إضافية من موقع <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- [2] تعد ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين ميزة أساسية لطابعة HP LaserJet MFP M436nda متعددة المهام فقط.
- [3] تعد ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين ميزة أساسية لطابعة HP LaserJet MFP M436nda متعددة المهام فقط. [2] يلزم شراؤها بشكل منفصل لطابعة HP LaserJet MFP M436n متعددة المهام.
- [4] تم القياس باستخدام معيار ISO/IEC 24734، باستثناء أول مجموعة من مستندات الاختبار لمزيج من المعلومات، راجع موقع <http://www.hp.com/go/printerclaims>. تختلف السرعة الدقيقة وفقًا لتكوين النظام والبرنامج المستخدم وبرنامج التشغيل ودرجة تعقيد المستندات.

بيانات التخلي عن المسؤولية بخصوص المواصفات الفنية

- [1] يتم الشحن مع خرطوشة مسحوق حبر أسود أولية أصلية من HP لطابعات LaserJet (إنتاجية 4000 صفحة تقريبًا)، أسطوانة تصوير أصلية واحدة من HP (إنتاجية 80000 صفحة تقريبًا). تتطابق قيمة الإنتاجية المُعلن عنها مع معيار ISO/IEC 19752 بالنسبة للطباعة المستمرة. وقد تختلف الإنتاجية الفعلية كثيرًا عما ورد هنا اعتمادًا على الصور المطبوعة وعوامل أخرى. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة: <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

تم الإنشاء في الاتحاد الأوروبي أبريل 2021