

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Die VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.Connectkey.de.



SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® B615
Geschwindigkeit 1-seitig¹ 216 x 279 mm A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Bis zu 65 S./Min. in Schwarzweiß Bis zu 63 S./Min. in Schwarzweiß Bis zu 54 S./Min. in Schwarzweiß
Geschwindigkeit 2-seitig¹ 216 x 279 mm A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm	Bis zu 58,5 S./Min. in Schwarzweiß Bis zu 56 S./Min. in Schwarzweiß Bis zu 30,1 S./Min. in Schwarzweiß
Maximales technisches Druckvolumen/Monat²	Bis zu 300.000 Seiten/Monat
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat³	Bis zu 30.000 Seiten
Festplatte	320-GB-Festplatte
Prozessor	1,05 GHz ARM Dual-Core
Arbeitsspeicher	2 GB
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)
Controller-Funktionen	Einheitliches Adressbuch, Klonen der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, Netzwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch

TECHNISCHE DATEN				
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE				
Nordamerika	Spannung: 110-127 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 VAC +/- 10 % Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A			
LEISTUNGS-AUFNAHME				
Endlosdruck⁴	Max. 950 Watt			
Bereitschaftsmodus (Standby)⁴	Max. 79 Watt			
Energiesparmodus (Ruhezustand)⁴	Max. 0,88 Watt			
Ausgeschalteter Zustand⁴	220–240 VAC Max. 0,3 Watt 110 bis 127 VAC Max. 0,2 Watt			
BETRIEBSUMGEBUNG				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 %			
Schalleistungspegel Betrieb Bereitschaft	Max. 70 dB(A) Max. 43 dB(A)			
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	Max. 58,3 dB(A) Max. 29 dB(A)			
Hochfahrzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	Weniger als 79 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Weniger als 47 Sekunden			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
Basiseinheit (kurz)	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	30,5 kg
Basiseinheit (hoch)	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	32,5 kg
Basiseinheit mit Finisher	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	39,3 kg
Basiseinheit mit Mailbox	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	37,8 kg
Basiseinheit mit Großraumbehälter und Finisher	470 mm	502,8 mm	1425,7 mm	65,6 kg
Basiseinheit mit Großraumbehälter und Mailbox	470 mm	502,8 mm	1425,7 mm	64 kg
550-Blatt-Behälter	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Großraumbehälter (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Schrank (mit Rollenuntersatz)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Rollenuntersatz	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg

Xerox® VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker

Finisher	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
Basiseinheit (kurz)	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
Basiseinheit (hoch)	594 mm	655 mm	996 mm	43 kg
550-Blatt-Fach	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Großraumbehälter	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Großraumbehälter (mit Rollenuntersatz)	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Schrank (mit Rollenuntersatz)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Rollenuntersatz	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Finisher	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
ZERTIFIZIERUNGEN				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				
DRUCKEN				
Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 3,7 Sekunden			
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1200 dpi			
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP- GL Adobe® PostScript® 3™			
Maximaler Druckbereich	4 mm ab Einzugs-kante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante			

<p>Druckfunktionen</p>	<p>Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Entwurfsmodus Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Eigenschaft Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Drucken von USB Probeexemplar Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (Seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (als Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
<p>Drucken von USB</p>	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Betriebssysteme</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
<p>Schriften</p>	<p>PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83</p>
<p>Xerox® Global Print Driver®</p>	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
<p>Xerox® Pull Print-Treiber</p>	<p>Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.</p>

KOPIEREN	
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 100 Blatt mit Single-Pass-Technologie
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis zu 215,9 mm x 355,6 mm Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Bis zu 215,9 x 355,6 mm
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Bis zu 65 Kopien/Min. 216 x 279 mm in Schwarzweiß
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Bis zu 58,5 Kopien/Min. 216 x 279 mm in Schwarzweiß
Ausgabe der ersten Kopie nach	Nur 5,3 Sekunden
Duplex (Eingabe: Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Menge	1–999
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
Kopierfunktionen	Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates-Stempel) einschließlich Schriftartformat und Stiloptionen Automatische Hintergrundunterdrückung Kopieren von Büchern mit Bundsteg Kopieren von Broschüren Sortierung Dunkeleinstellung Randausblendung Vordere Abdeckung Ausweiskopie Bildoptimierung Bildverschiebung Heller/Dunkler Mehrfachnutzen Vorlagenausrichtung Vorlagenformat Vorlagenart Seitenlayout Musterkopie Sättigungsschärfe Verkleinern/Vergrößern – 25 % bis 400 %
SCANNEN	
Funktionalität	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 65 ipm (Bilder pro Minute) – 215,9 x 279,4 mm / 62 ipm A4 Farbe: Scannen von bis zu 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm / 52 ipm A4
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 65 ipm (Bilder pro Minute) – 215,9 x 279,4 mm / 62 ipm A4 Farbe: Scannen von bis zu 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm / 52 ipm A4
Auflösung	600 x 600 dpi
Bittiefe	24-Bit-Farbmodus / 8-Bit-Graustufenmodus
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis zu 215,9 x 355,6 mm Vorlageneinzug: Bis zu 215,9 x 355,6 mm
Netzwerkablageprinzipien	FTP SMTP SMB sFTP

Dateiformate	JPG TIFF (einseitig und mehrseitig) XPS (einseitig und mehrseitig) PDF (einseitig und mehrseitig) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbare PDF Kennwortgeschützte PDF Linearisierte PDF (Einstellung über integrierten Webserver) und PDF/A
Scantreiber-Kompatibilität	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: USB Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)
NETZWERKSCANNEN – SOFTWARELÖSUNGEN	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey® Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey®-Apps auf Ihr ConnectKey®-fähiges System herunterladen.
FAX⁵	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	4 MB
Auflösung	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Kompression	MH/MR/MMR/JBIG
Faxfunktionen	Fax ohne PC-Unterstützung, Fax über LAN, Direktfax, Serverfax-Aktivierung, Fax-Weiterleitung an E-Mail, Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
MOBILE LÖSUNGEN UND APPS	
Apple® AirPrint®	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich. Es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.
Mopria®-zertifiziert	ConnectKey®-fähige Drucksysteme sind Mopria®-zertifiziert. Die Mopria®-Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android laufen und den Mopria®-Standard unterstützen, sofort und komfortabel drahtlos drucken können.
Xerox® @printbyXerox App	Die @printbyXerox-App ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsoberfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Services-Plug-in für Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)	Das Xerox® Print Services Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Websites und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa beidseitiger Druck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.
Xerox® Mobile Link App (kostenlos aus dem Google Play™ Store und Apple® App Store)	Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxnachrichten versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Die Erstellung von Mobile Link One-Touch Workflows zwischen einem Mobilgerät und einem Multifunktionsdrucker ist ganz einfach. Geräte können per manueller Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscodes gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.

<p>Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.</p>
<p>SICHERHEIT</p>	
<p>Sicherheitsfunktionen</p>	<p>Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatperrliste (CRL)/Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilter Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützter E-Mail-Modus Geschützter Fax-Modus Geschützte Ausgabe Sicheres Scannen über SFTP Verwaltung von Sicherheitszertifikaten Smartcard-Aktivierung (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)</p>
<p>RECHNUNGSWESEN</p>	
<p>XEROX® STANDARD ACCOUNTING/NETWORK ACCOUNTING (STANDARD)</p>	
<p>Nachverfolgung</p>	<p>Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen</p>
<p>Kostenzählung</p>	<p>Xerox® Standard Accounting Tool Bis zu 9.999 Benutzerkonten Bis zu 500 allgemeine Konten</p> <p>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Bis zu 60.000 Benutzer-IDs; Bis zu 60.000 Konto-Ids Bis zu 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)</p>
<p>Merkmale</p>	<p>Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.</p>
<p>KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten unter www.xerox.de • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern • Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzählungs-Benutzeroberfläche

PAPIERHANDHABUNG	
AUTOMATISCHER VORLAGENEINZUG	
Kapazität⁶	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: 100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 128 g/m ² 60 bis 128 g/m ²
ZUSATZZUFUHR	
Kapazität⁶	150 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 176 g/m ²
Druckmaterialarten	Normalpapier Postpapier Gelochtes Material Vorgedrucktes Material Altpapierumschläge Etiketten Dünner Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
BEHÄLTER 1	
Kapazität⁶	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 176 g/m ²
Druckmaterialarten	Vorgedrucktes Altpapier Umschläge (nur Behälter 1) Etiketten Dünner Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
BIS ZU 4 ZUSÄTZLICHE BEHÄLTER (OPTIONAL)	
Kapazität⁶	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 190 mm bis 216 x 356 mm
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m ² 60 bis 176 g/m ²
Druckmaterialarten	Vorgedrucktes Altpapier Umschläge (nur Behälter 1) Etiketten Dünner Karton Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5

GROSSRAUMBEHÄLTER (KANN MIT EINEM ZUSÄTZLICHEN BEHÄLTER KOMBINIERT WERDEN)	
Kapazität⁶	2.000 Blatt
Formate	Standardformate: A4 Schmalseitenzufuhr, Letter (8,5 x 11 Zoll) Schmalseitenzufuhr
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 176 g/m ² 60 bis 176 g/m ²
Materialarten	Normalpapier Postpapier Gelochtes Material Vorgedrucktes Material Umweltpapier Dünner Karton Briefkopfpapier Benutzerdefiniert 1-5
GESAMTFASSUNGSVERMÖGEN⁶	
Maximale Kapazität	3.250 Blatt
DRUCKAUSGABE	
AUSGABEFACH	
Kapazität⁶	400 Blatt mit Sensor „Behälter voll“ (ohne Finisher oder Mailbox)
Automatischer 2-seitiger Druck	Standard
ENDVERARBEITUNG	
Kapazität⁶	500-Blatt-Ausgabefach, 50-Blatt-Hefter
MAILBOX	
Kapazität⁶	Vier 100-Blatt-Fächer
GERÄTEVERWALTUNG	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing / Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
REMOTESTEUERUNG	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung. • IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen Gerät fernsteuern. • Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät.
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, mit der das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, möglich ist. • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.

INTEGRIERTER WEBSERVER – INTEGRIERTE GERÄTE-WEBSITE	
Gerätestatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
REMOTE SERVICES	
Automated Meter Readings (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox®-Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Verbrauchsmaterialbestellung für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.
LIEFERUMFANG	
	VersaLink® B615 Multifunktionsdrucker Druckmodul mit Standardkapazität –Schwarz: Für 10.300 Druckseiten ⁷ Datenträger mit Software und Dokumentation (mit Benutzerhandbuch, Installationsübersicht, Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreibern und Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzübersicht Netzkabel Faxkabel

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	MENGE	BESTELLNUMMER
VERBRAUCHSMATERIAL		
Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone	Schwarz: 46.700 Standardseiten ⁷	106R03944
Tonermodul mit hoher Kapazität	Schwarz: 25.900 Standardseiten ⁷	106R03942
Tonermodul mit Standardkapazität	Schwarz: 10.300 Standardseiten ⁷	106R03940
Trommeleinheit	Schwarz: 60.000 Seiten ⁸	101R00582
ZUBEHÖR/OPTIONEN		
Großraumbehälter für 2.000 Blatt		097S04948
550-Blatt-Zufuhr		097S04949
Finisher		097S04952
Mailbox mit 4 Fächern		097S04953
Rollenuntersatz		097S04954
Unterschrank (inkl. Stützen)		097S04994
WLAN-Konnektivitätskit		497K16750

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumina für verschiedene Umgebungen abdecken.

⁴ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Analoge Telefonleitung erforderlich.

⁶ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁷ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁸ Ungefähre Seitenanzahl. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen unter: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück. Weitere Informationen unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte. Konfigurationen sind regionsabhängig.