

# Stampante Xerox® VersaLink® B600

Le stampanti VersaLink® B600 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.  
Per ulteriori informazioni, andare su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA		VERSALINK® B600
<b>Velocità solo fronte<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 58 ppm in bianco e nero Fino a 55,5 ppm in bianco e nero Fino a 48,5 ppm in bianco e nero	
<b>Velocità fronte/retro<sup>1</sup></b> 8,5 x 11 poll./ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm	Fino a 52,2 ppm in bianco e nero Fino a 49,3 ppm in bianco e nero Fino a 27 ppm in bianco e nero	
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>2</sup></b>	Fino a 300.000 pagine al mese	
<b>Volume di stampa medio mensile consigliato<sup>3</sup></b>	Fino a 25.000 pagine	
<b>Disco rigido</b>	Opzionale HDD da 320 GB	
<b>Processore</b>	ARM Dual Core 1,05 GHz	
<b>Memoria</b>	2 GB	
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online	
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
<b>REQUISITI ELETTRICI</b>				
<b>Nord America</b>	Tensione: 110-127 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 12 A			
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 V CA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A			
<b>CONSUMO ENERGETICO</b>				
<b>Stampa continua<sup>4</sup></b>	900 W o meno			
<b>Pronta (Standby)<sup>4</sup></b>	72 W o meno			
<b>Modalità Risparmio energetico (Economizzatore)<sup>4</sup></b>	0,78 W o meno			
<b>Modalità Spegnimento<sup>3</sup></b>	220-240 V CA: 0,3 W o meno 110-127 V CA: 0,2 W o meno			
<b>AMBIENTE OPERATIVO</b>				
<b>Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)</b>	Da 0 a 35 °C			
<b>Gamma di temperature richiesta (in funzione)</b>	Da 10 a 32 °C			
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15 % all'85 %			
<b>Livelli di potenza sonora</b> In funzione In standby	70 dB(a) o meno 42 dB(a) o meno			
<b>Livelli di pressione sonora</b> In funzione In standby	56,8 dB(A) o meno 27,1 dB(A) o meno			
<b>Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)</b>	Meno di 79 secondi			
<b>Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore a macchina pronta)</b>	Meno di 47 secondi			
<b>DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unità base</b>	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	17,5 poll./443,4 mm	22,3 kg (49,2 lb)
<b>Unità di base con un vassoio carta aggiuntivo da 550 fogli</b>	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	22,3 poll./566,4 mm	28,9 kg (63,8 lb)
<b>Unità base con Alimentatore ad alta capacità</b>	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	35,5 poll./902,4 mm	42 kg (92,5 lb)
<b>Unità base con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura</b>	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	45,3 poll./1150,4 mm	48,8 kg (107,5 lb)
<b>Unità base con alimentatore ad alta capacità e mailbox</b>	16,8 poll./427,4 mm	18,3 poll./465,5 mm	45,3 poll./1150,4 mm	47,3 kg (104,2 lb)
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	16,5 poll./420 mm	10,4 poll./464,5 mm	4,8 poll./123 mm	6,6 kg (14,6 lb)
<b>Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)</b>	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	18 poll./459 mm	19,7 kg (43,3 lb)
<b>Armadietto (include la base con rotelle)</b>	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	13,2 poll./336 mm	16,6 kg (37 lb)
<b>Base con rotelle</b>	28,5 poll./724,2 mm	30,4 poll./772,1 mm	3,5 poll./90 mm	8,5 kg (18,7 lb)
<b>Mailbox</b>	17,7 poll./450,8 mm	18,8 poll./477,6 mm	9,8 poll./248,0 mm	5,3 kg (11,7 lb)

# Stampante Xerox® VersaLink® B600

<b>Stazione di finitura</b>	17,7 poll./450,8 mm	16,2 poll./411,0 mm	9,8 poll./248,0 mm	6,8 kg (15 lb)
<b>DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
<b>Unità base</b>	22,8 poll./580 mm	25 poll./634 mm	23,9 poll./607 mm	28 kg (61,6 lb)
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	21 poll./535 mm	23 poll./584 mm	9,8 poll./248 mm	8,5 kg (18,7 lb)
<b>Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)</b>	22,4 poll./568 mm	26,1 poll./663 mm	28 poll./711 mm	38 kg (79,4 lb)
<b>Armadietto (include la base con rotelle)</b>	23 poll./584 mm	24,8 poll./629 mm	23,5 poll./597 mm	28 kg (57,3 lb)
<b>Base con rotelle</b>	23 poll./585 mm	24,4 poll./619 mm	13 poll./330 mm	18 kg (39,7 lb)
<b>Mailbox</b>	22,6 poll./573 mm	20,4 poll./518 mm	15,2 poll./386 mm	7,8 kg (16,3 lb)
<b>Stazione di finitura</b>	22,6 poll./573 mm	15,7 poll./398 mm	15,2 poll./386 mm	8,8 kg (18,6 lb)
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>	7,4 poll./188 mm	5,4 poll./136 mm	2,2 poll./55 mm	0,1 kg (1,05 lb)
<b>Disco rigido</b>	4,5 poll./116 mm	1,8 poll./46 mm	7 poll./178 mm	0,18 kg (0,4 lb)
<b>CERTIFICAZIONI</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>STAMPA</b>				
<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	Velocità massima di 4,0 secondi			
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1.200 x 1.200 dpi			
<b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			

# Stampante Xerox® VersaLink® B600

<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni          Attivazione/disattivazione pagine intestazione          Stato in tempo reale bidirezionale          Layout libretto          Modalità Bozza          Adattamento a nuovo formato          Identificazione lavoro (Banner o ID stampa, ID stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)          Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)          Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)          Selezione carta per tipologia          Stampa personale          Abilitazione/disabilitazione          Print Around Stampa da USB          Fascicolo di prova          Lavoro salvato          Proporzioni          Stampa protetta          Salta pagine vuote          Pagine speciali (programmazione pagine non standard, copertine, inserti, pagine non standard)          Archiviazione e richiamo impostazioni driver          Eliminazione lavori archiviati          Stampa fronte/retro          Impression          Filigrana (predefinita e personalizzata)          Impostazioni driver Earth Smart</p>
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A          Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB          Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10          Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016          macOS® 10.11, 10.12, 10.13          Citrix®          Redhat® Enterprise Linux®          Fedora Core          IBM® AIX®          HP-UX®          Oracle® Solaris          SUSE®          SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<b>Font</b>	<p>Font PostScript: 136          Font PCL: 83</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Fornisce un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo per gli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>

SOLUZIONI SOFTWARE	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey® serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey®.
SOLUZIONI MOBILI E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Certificazione Mopria®</b>	I dispositivi di stampa abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono certificati Mopria®. La certificazione Mopria® garantisce la possibilità di stampare in modalità wireless con il proprio smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (Android) supportati da Mopria® in modo immediato e semplice.
<b>App Xerox® @printbyXerox</b>	L'app @PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una stampante multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
<b>Xerox® Print Services Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Services Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, garantendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).
SICUREZZA	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	<p>Controlli sull'accesso</p> <p>Crittografia AES a 256 bit</p> <p>Registro di controllo</p> <p>Convalida percorso certificati</p> <p>Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)</p> <p>Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)</p> <p>Integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)</p> <p>Filtro domini</p> <p>FIPS 140-2</p> <p>Verifica firmware</p> <p>Sovrascrittura disco immediata*</p> <p>Filtro indirizzi IP</p> <p>IPsec</p> <p>Autenticazione di rete</p> <p>Filtro porte</p> <p>Certificati autofirmati preinstallati</p> <p>Autorizzazioni basate su ruolo</p> <p>Stampa protetta</p> <p>Gestione certificati di sicurezza</p> <p>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</p> <p>SNMPv3</p> <p>Protocollo di stato (OCSP)</p> <p>TLS/SSL</p> <p>Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>

<b>GESTIONE ACCOUNT</b>	
<b>GESTIONE ACCOUNT STANDARD/GESTIONE ACCOUNT DI RETE (STANDARD) XEROX®</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di stampa
<b>Gestione account</b>	<p>Strumento Gestione account standard Xerox®            Fino a 1.000 account utente senza HDD            Fino a 9.999 account utente con HDD            Fino a 500 account generici</p> <p>Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori)            Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account senza HDD            Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con HDD            Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)</p>
<b>Caratteristiche</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web integrato.
<b>OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> <li>• Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account</li> </ul>
<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>	
<b>VASSOIO BYPASS</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	150 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1-5
<b>VASSOIO 1</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>

<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
<b>FINO A 4 VASSOI AGGIUNTIVI</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 80 lb. cover/da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Intestata Personalizzata 1 - 5
<b>ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (ABBINABILE AD UN MASSIMO DI 1 VASSOIO AGGIUNTIVO)</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: A4 SEF, Letter SEF
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> Da 16 lb. bond a 65 lb. cover/da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Di qualità Perforata Prestampata Riciclata Cartoncino leggero Intestata Personalizzata 1 - 5
<b>CAPACITÀ CARTA TOTALE<sup>5</sup></b>	
<b>Unità base</b>	700 fogli
<b>Unità di base con un vassoio carta aggiuntivo da 550 fogli</b>	1.250 fogli
<b>Unità base con alimentatore ad alta capacità</b>	2.700 fogli
<b>Unità base con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura</b>	2.700 fogli
<b>Unità base con alimentatore ad alta capacità e mailbox</b>	2.700 fogli
<b>Capacità carta massima</b>	3.250 fogli

USCITA CARTA	
<b>VASSOI DI USCITA</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	500 fogli con sensore di vassoio pieno (senza stazione di finitura o mailbox)
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Standard
<b>STAZIONE DI FINITURA</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
<b>MAILBOX</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Quattro scomparti da 100 fogli
<b>GESTIONE DEL DISPOSITIVO</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANNELLO COMANDI REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche</li> <li>• Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo</li> <li>• L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
<b>SERVER WEB INTEGRATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA</b>	
<b>Stato del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVIZI REMOTI</b>	
<b>Letture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Automatic Supplies Replenishment (ASR - Rifornimento automatico dei materiali di consumo)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	Stampante VersaLink® B600 Cartuccia di stampa capacità standard – Nero: Capacità 10.300 stampe <sup>6</sup> CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapide Cavo di alimentazione	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartuccia toner ad altissima capacità	Nero: 46.700 pagine standard <sup>6</sup>	106R03944
Cartuccia toner ad alta capacità	Nero: 25.900 pagine standard <sup>6</sup>	106R03942
Cartuccia toner capacità standard	Nero: 10.300 pagine standard <sup>6</sup>	106R03940
Cartuccia fotoricettore	Nero: 60.000 pagine <sup>7</sup>	101R00582
OPZIONI/ACCESSORI		
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include la base con rotelle)		097S04948
Alimentatore da 550 fogli		097S04949
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)		097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)		097S04953
Base con rotelle		097S04954
Supporto (comprensivo di stabilizzatori)		097S04994
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)		497K16750
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB		497K18360
Kit per lettore schede RFID		--

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/gwa](http://www.xerox.it/gwa).

Per ulteriori informazioni, visitare [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio).

Le configurazioni variano in base all'area geografica.