

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Los equipos multifunción VersaLink B605 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	B605/S	B605/X
Velocidad a una cara¹ A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm	Hasta 55 ppm en blanco y negro Hasta 48 ppm en blanco y negro	
Velocidad a dos caras¹ A4 (210 x 297 mm) 216 x 356 mm	Hasta 49 ppm en blanco y negro Hasta 27 ppm en blanco y negro	
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 300 000 páginas/mes	
Volumen medio de impresión mensual recomendado³	Hasta 25 000 páginas	
Unidad de disco duro	Unidad de disco duro de 320 GB	
Procesador	ARM de doble núcleo de 1.05 GHz	
Memoria	2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC “pulsar para emparejar”	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, clonación de configuraciones, vista previa de escaneado, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Xerox® Standard Accounting, con contabilidad de red, permisos basados en roles, con autenticación auxiliar, asistencia en línea	
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán, ucraniano, croata	

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 12 A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A			
CONSUMO ENERGÉTICO				
Impresión continua⁴	950 vatios o menos			
Preparado (en espera)⁴	79 vatios o menos			
Ahorro de energía (modo de reposo)⁴	1.1 vatios o menos			
Modo apagado⁴	0.3 vatios o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Límites de temperatura (almacenamiento)	De 0 a 35 °C			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10 a 32 °C			
Límites de humedad relativa	15 % a 85 %			
Niveles de ruido En funcionamiento En espera	70 dB(A) o menos 43 dB(A) o menos			
Niveles de presión acústica En funcionamiento En espera	58.3 dB(A) o menos 29 dB(A) o menos			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Menos de 79 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Menos de 47 segundos			
DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
B605/S y B605/X	470 mm	502.8 mm	643.7 mm	30.5 kg
B605/S y B605/X con alimentador de alta capacidad	470 mm	502.8 mm	1425.7 mm	65.6 kg
Bandeja para 550 hojas	420 mm	464.5 mm	123 mm	6.6 kg
Alimentador de alta capacidad (incluye base con ruedas)	724.2 mm	772.1 mm	459 mm	19.7 kg
Soporte (incl. base con ruedas)	724.2 mm	772.1 mm	336 mm	16.6 kg
Base con ruedas	724.2 mm	772.1 mm	90 mm	8.5 kg
DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
B605/S y B605/X	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
Bandeja para 550 hojas	535 mm	584 mm	248 mm	8.5 kg
alimentador de alta capacidad	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Soporte (incl. base con ruedas)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base con ruedas	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0.1 kg

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

CERTIFICACIONES	
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .	
IMPRESIÓN	
Salida de la primera impresión	Solo 7.5 segundos
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Diseño de folletos Modo borrador Ajuste a papel de otro tamaño Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente) Fax de LAN (requiere kit de fax) Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Selección de papel por atributo Impresión personal Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa) Impresión desde USB Juego de muestra Trabajo guardado Ajuste a escala Impresión protegida Omisión de páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Grabación y recuperación de la configuración del controlador Eliminación de trabajos guardados Impresión a dos caras (prefijada) Marca de agua (predefinida y personalizada) Configuración de Earth Smart Driver
Impresión desde USB	Impresión local desde el puerto USB de tipo A Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operativos	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obtener información sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Fuentes	Fuentes PostScript: 136 Fuentes PCL: 83
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos de Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y coherente para los usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.
COPIA	
Escáner de documentos	Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada de 100 hojas
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: hasta 215.9 x 355.6 mm Alimentador automático de documentos a dos caras: hasta 215.9 x 355.6 mm
Velocidad de copia a una cara	Hasta 58 cpm (copias por minuto), A4 en blanco y negro
Velocidad de copia a dos caras	Hasta 52.2 cpm, A4 en blanco y negro
Salida de la primera copia	Solo 5.8 segundos
Caras (entrada:salida)	1:1, 1:2, 2:2 y 2:1
Cantidad	1 a 999
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %
Simultaneidad	Escaneado e impresión simultáneos
Funciones de copia	Anotación (números de página, comentarios, indicación de fecha, sello de Bates) Supresión automática del fondo Copia de libros con borrado de bordes interiores Copia de folletos Clasificación Control de oscuridad Borrado de bordes Cubierta frontal Copia de tarjeta de ID Mejora de imágenes Aclarar/oscorecer Varias páginas en una Reducir/Ampliar del 25 al 400 % Desplazamiento de imagen Orientación del original Tamaño del original Tipo del original Diseño de página Copia de muestra Saturación Nitidez

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

ESCANEADO	
Capacidad	Escaneado en blanco y negro y en color
Simultaneidad	Escanea mientras el sistema imprime una copia o imprime trabajos recibidos por la red, o mientras transfiere trabajos de fax o de escaneado a red.
Velocidad de entrada a una cara	Blanco y negro: escaneado hasta 55 ipm en A4 Color: escaneado hasta 55 ipm en A4
Velocidad de entrada a dos caras	Blanco y negro: escaneado hasta 55 ipm en A4 Color: escaneado hasta 55 ipm en A4
Resolución	600 x 600 ppp
Profundidad de bits	Color de 24 bits/escala de grises de 8 bits
Máxima superficie de escaneado	Cristal de exposición: hasta 215.9 x 355.6 mm Alimentador automático de documentos: hasta 215.9 x 355.6 mm
Protocolos de archivado en red	FTP SMTP PYME sFTP
Formatos de archivo	JPG TIFF (una o varias páginas) XPS (una o varias páginas) PDF (una o varias páginas) PDF con búsqueda por reconocimiento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido mediante clave PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno) y PDF/A
Compatibilidad con controlador de escaneado (solo red)	WIA TWAIN
Destinos de escaneado admitidos	Escaneado a base Escaneado a USB Escaneado a correo electrónico Escaneado a red (FTP o SMB)
ESCANEADO EN RED - SOLUCIONES DE SOFTWARE	
Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en Xerox App Gallery)	Incrementa la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar estas aplicaciones sencillas sin servidor al dispositivo con tecnología ConnectKey.
FAX (DISPONIBLE SOLO EN B605/X)	
FAX⁵	
Velocidad del fax	33.6 Kbps
Memoria	4 MB
Resolución	Estándar 200 x 100 ppp, fina 200 x 200 ppp, superfina 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compresión	MH/MR/MMR/JBIG
Funciones del fax	Fax local, fax por LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico Marcación de fax a través de libreta de direcciones unificada (hasta 2000 contactos)

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	Imprima correos electrónicos, fotos y documentos importantes directamente desde dispositivos Apple iPhone® o iPad® sin necesidad de instalar controladores ni conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.
Certificación Mopria®	Los dispositivos de impresión ConnectKey® cuentan con certificación Mopria®, que le garantiza poder imprimir de forma inalámbrica, fácil y rápida desde su tableta, smartphone (Android) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria®.
Aplicación® Xerox @printbyXerox	@printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™, entre otros) hacia un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.
Complemento Xerox® Print Service para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales. Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a un equipo multifunción utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.
Aplicación Xerox® Mobile Link (gratuita en Google Play™ Store y Apple® App Store)	La aplicación Xerox® Mobile Link permite escanear y mandar por correo electrónico y por fax desde un teléfono o tableta conectándose a nuestros equipos multifunción y enviando e imprimiendo los datos almacenados en la nube. Es posible crear fácilmente flujos de trabajo con un solo toque de Mobile Link entre un dispositivo móvil y un equipo multifunción. Con una dirección manual o la identificación por código QR para el emparejamiento, la función de detección automática de dispositivos le permite fácilmente encontrar y emparejar un dispositivo móvil con un equipo multifunción de Xerox®.
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).
SEGURIDAD	
Funciones de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Correo electrónico seguro Fax seguro Impresión protegida Escaneado seguro a través de SFTP Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM)

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

CONTABILIDAD			
HERRAMIENTA XEROX® STANDARD ACCOUNTING/CONTABILIDAD DE RED (DE SERIE)			
Seguimiento	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
Contabilidad	Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 9999 cuentas de usuario Hasta 500 cuentas generales Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 60 000 ID de usuarios; hasta 60 000 cuentas de usuarios Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)		
Funciones	Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.		
OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto. • Gestión integral y seguimiento e informes a escala empresarial sobre el uso de dispositivos de impresión, escaneado, copia y servidor de fax. • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más detalles, visite www.xerox.es. • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS. • El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño. • Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros. • Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario de contabilidad. 		
GESTIÓN DEL PAPEL			
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS			
Capacidad⁶	Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada (DADF): 100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 140 x 140 mm a 216 x 356 mm		
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 60 a 128 g/m ² De 60 a 128 g/m ²		
BANDEJA ESPECIAL			
Capacidad⁶	150 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 60 a 220 g/m ² De 60 a 176 g/m ²		
Tipos de papel	Común Bond Taladrado Preimpreso	Reciclado Sobres Etiquetas Cartulina ligera	Cartulina para tarjeta Con membrete Personalizado 1-5

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

BANDEJA 1			
Capacidad⁶	550 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76.2 x 190 mm a 216 x 356 mm		
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 60 a 220 g/m ² De 60 a 176 g/m ²		
Tipos de papel	Preimpreso Reciclado Sobres (solo bandeja 1)	Etiquetas Cartulina ligera Cartulina para tarjeta	Con membrete Personalizado 1-5
HASTA 4 BANDEJAS ADICIONALES (OPCIONAL)			
Capacidad⁶	550 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 76.2 x 190 mm a 216 x 356 mm		
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 60 a 220 g/m ² De 60 a 176 g/m ²		
Tipos de papel	Preimpreso Reciclado Sobres (solo bandeja 1)	Etiquetas Cartulina ligera Cartulina para tarjeta	Con membrete Personalizado 1-5
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD (OPCIONAL: PUEDE COMBINARSE CON 1 BANDEJA ADICIONAL)			
Capacidad⁶	2000 hojas		
Tamaños	Tamaños estándar: A4 con alimentación por borde corto		
Gramajes A una cara: A dos caras:	De 60 a 176 g/m ² De 60 a 176 g/m ²		
Tipos	Común Bond Taladrado	Preimpreso Reciclado Cartulina ligera	Con membrete Personalizado 1-5
CAPACIDAD TOTAL DE PAPEL⁶			
Capacidad de papel de serie	700 hojas		
Capacidad máxima de papel	3250 hojas		
SALIDA DE PAPEL			
BANDEJA DE SALIDA			
Capacidad⁶	400 hojas cara abajo con sensor de bandeja completa		
Impresión a doble cara automática	Estándar		

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de servidor web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como Unix u otro sistema operativo. • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante. • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
SERVIDOR WEB INTEGRADO: PÁGINA WEB INTEGRADA EN EL DISPOSITIVO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVICIOS REMOTOS	
Lectura automática de contadores (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
Reposición automática de consumibles (ASR)	Pide automáticamente los consumibles para los dispositivos de salida de Xerox basándose en el uso real, lo que elimina la necesidad de gestionar manualmente el inventario de consumibles.
Asistente de mantenimiento	Ofrece una forma rápida (y gratuita) de resolver posibles incidencias, recibir asistencia y automatizar el proceso de reparación o solución de problemas. Los datos de diagnósticos se envían a Xerox, lo que permite resolver antes los problemas y prolongar el tiempo de funcionamiento.

Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Qué se incluye en la entrega		
	Equipo multifunción VersaLink B605 Cartucho de impresión de capacidad estándar - Negro: capacidad para 10 300 impresiones ⁷ CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación, controladores de impresión y declaración de garantía) Guía de instalación Guías de uso rápido Cable de alimentación Cable de fax	
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartucho de tóner de capacidad extra	Negro: 46 700 páginas normales ⁷	106R03944
Cartucho de tóner de alta capacidad	Negro: 25 900 páginas normales ⁷	106R03942
Cartucho de tóner de capacidad estándar	Negro: 10 300 páginas normales ⁷	106R03940
Cartucho de tambor	Negro: 60 000 páginas ⁸	101R00582
ACCESORIOS/OPCIONES		
Alimentador de alta capacidad de 2000 hojas (incl. soporte/base con ruedas)		097S04948
Alimentador de 550 hojas		097S04949
Base con ruedas		097S04954
Soporte (incl. base con ruedas)		097S04994
Adaptador para red inalámbrica (kit de Wi-Fi)		497K16750

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ Requiere una línea de teléfono analógica.

⁶ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁷ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los consumibles de impresión gastados a través del programa de recolección, reciclado y reutilización de Xerox Green World Alliance. (No todos los países apoyan Green World Alliance; compruebe la legislación local).

Para obtener más información, visite www.xerox.es/oficina

Las configuraciones varían según la zona geográfica.