

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

Le stampanti multifunzione VersaLink B605 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su [www.connectkey.it](http://www.connectkey.it).



CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	B605/S	B605/X
<b>Velocità solo fronte</b> <sup>1</sup> A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 55 ppm in bianco e nero Fino a 48 ppm in bianco e nero	
<b>Velocità fronte/retro</b> <sup>1</sup> A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Fino a 49 ppm in bianco e nero Fino a 27 ppm in bianco e nero	
<b>Ciclo di funzionamento mensile</b> <sup>2</sup>	Fino a 300.000 pagine al mese	
<b>Volume di stampa mensile medio consigliato</b> <sup>3</sup>	Fino a 25.000 pagine	
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB	
<b>Processore</b>	ARM Dual Core 1,05 GHz	
<b>Memoria</b>	2 GB	
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Gestione account standard Xerox®, Gestione account di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online	
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato	

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO</b>				
<b>REQUISITI ELETTRICI</b>				
<b>Nord America</b>	Tensione: 110-127 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 12 A			
<b>Europa e altre aree geografiche</b>	Tensione: 220-240 V CA +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/- 3% Hz, 8 A			
<b>CONSUMO ENERGETICO</b>				
<b>Stampa continua<sup>4</sup></b>	950 W o meno			
<b>Pronta (Standby)<sup>4</sup></b>	79 W meno			
<b>Risparmio energetico (Modalità Sospensione)<sup>4</sup></b>	1,1 W o meno			
<b>Modalità Spegnimento<sup>4</sup></b>	0,3 W o meno			
<b>AMBIENTE OPERATIVO</b>				
<b>Intervallo di temperature richiesto (a riposo)</b>	Da 0 a 35 °C			
<b>Intervallo di temperature richiesto (in funzione)</b>	Da 10 a 32° C			
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15 % all'85 %			
<b>Livelli di potenza sonora</b> In funzione In standby	70 dB(A) o meno 43 dB(A) o meno			
<b>Livelli di pressione sonora</b> In funzione In standby	58,3 dB(A) o meno 29 dB(A) o meno			
<b>Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)</b>	Meno di 79 secondi			
<b>Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a interfaccia utente pronta)</b>	Meno di 47 secondi			
<b>DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
<b>B605/S e B605/X</b>	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	30,5 kg
<b>B605/S e B605/X con alimentatore ad alta capacità</b>	470 mm	502,8 mm	1425,7 mm	65,6 kg
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
<b>Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)</b>	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
<b>Supporto (include la base con rotelle)</b>	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
<b>Base con rotelle</b>	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
<b>DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)</b>	<b>LARGHEZZA</b>	<b>PROFONDITÀ</b>	<b>ALTEZZA</b>	<b>PESO</b>
<b>B605/S e B605/X</b>	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
<b>Alimentatore ad alta capacità</b>	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
<b>Supporto (include la base con rotelle)</b>	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

<b>Base con rotelle</b>	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
<b>CERTIFICAZIONI</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>STAMPA</b>				
<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	Minimo 7,5 secondi			
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi			
<b>Linguaggi PDL (Page Description Languages)</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			
<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Impostazioni predefinite delle applicazioni            Attivazione/disattivazione pagine banner            Stato in tempo reale bidirezionale            Layout libretto            Modalità Bozza            Adattamento a nuovo formato            Identificazione lavoro (Stampa ID o banner, Stampa ID ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)            Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)            LAN Fax (richiede il Kit per fax)            Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)            Selezione carta per tipologia            Stampa personale            Abilitazione/disabilitazione Print Around            Stampa da USB            Fascicolo di prova            Lavoro salvato            Proporzioni            Stampa protetta            Salta pagine vuote            Pagine speciali (programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard)            Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver            Eliminazione lavori archiviati            Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)            Filigrana (predefinita e personalizzata)            Impostazioni del driver Earth Smart</p>			
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa in locale dalla porta USB Tipo A            Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B            Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			
<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate dei sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com/it-it">www.support.xerox.com/it-it</a></p>			

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

<b>Font</b>	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox da un unico driver. Offre agli utenti finali un'interfaccia uniforme e di facile utilizzo, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un unico driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non devono più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.
<b>COPIA</b>	
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 215,9 x 355,6 mm DADF: Fino a 215,9 x 355,6 mm
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	Fino a 58 cpm (copie al minuto) A4 in bianco e nero
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	Fino a 52,2 cpm A4 in bianco e nero
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Minimo 5,8 secondi
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999
<b>Risoluzione (max.)</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee
<b>Funzionalità di copia</b>	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates) Eliminazione sfondo automatica Copia di libretti con cancellazione in centro Copia libretto Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia documento identità Miglioramento immagine Regolazione luminosità N-in-1 Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 % Spostamento immagine Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Definizione

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

<b>SCANSIONE</b>	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 55 ipm A4 A colori: Scansione fino a 55 ipm A4
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 55 ipm A4 A colori: Scansione fino a 55 ipm A4
<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi
<b>Profondità di bit</b>	24 bit a colori/8 bit in scala di grigi
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 215,9 x 355,6 mm Alimentatore automatico: Fino a 215,9 x 355,6 mm
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web incorporato) e PDF/A
<b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su e-mail Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
<b>SCANSIONE DI RETE – SOLUZIONI SOFTWARE</b>	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e accelerando le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le app ConnectKey® non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.
<b>FAX (DISPONIBILE SOLO SUL MODELLO B605/X)</b>	
<b>FAX<sup>5</sup></b>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Risoluzione</b>	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Funzionalità fax</b>	Fax walk-up, LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

SOLUZIONI PER LA MOBILITÀ E APP PER DISPOSITIVI MOBILI	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate e-mail, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente il dispositivo abilitato ad AirPrint e vi si connette tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Certificazione Mopria®</b>	I dispositivi abilitati alla tecnologia ConnectKey® sono dotati della certificazione Mopria® garantendovi la possibilità di stampare in modalità wireless con il vostro smartphone, tablet e altri dispositivi mobili supportati da Mopria® (Android) in modo immediato e semplice.
<b>App Xerox® @printbyXerox</b>	L'app @printbyXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o una multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo e-mail senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo e-mail e rilasciarli sul pannello della multifunzione.
<b>Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso alle stampanti multifunzione tramite una rete wireless. Ampia serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
<b>App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play™ Store e Apple® App Store)</b>	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansare e inviare e-mail e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico dei dispositivi consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	Xerox® Workplace Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, e rendere al contempo i loro dipendenti mobili e produttivi grazie a una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione con server in locale (Workplace Suite) e nella versione cloud (Workplace Cloud).
SICUREZZA	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli sull'accesso</li> <li>Crittografia AES a 256 bit</li> <li>Registro di controllo</li> <li>Convalida percorso certificati</li> <li>Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP)</li> <li>Rilevamento di falsificazione programma esterna (plugin XCP)</li> <li>Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>Filtro domini</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Verifica firmware</li> <li>Sovrascrittura disco immediata</li> <li>Filtro indirizzi IP</li> <li>IPsec</li> <li>Autenticazione di rete</li> <li>Filtro porte</li> <li>Certificati autofirmati pre-installati</li> <li>Autorizzazioni basate su ruolo</li> <li>E-mail protetta</li> <li>Fax protetto</li> <li>Stampa protetta</li> <li>Scansione protetta mediante SFTP</li> <li>Gestione certificati di sicurezza</li> <li>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMPv3</li> <li>Protocollo di stato (OCSP)</li> <li>TLS/SSL</li> <li>Trusted Platform Module (TPM)</li> </ul>

<b>GESTIONE ACCOUNT</b>			
<b>STRUMENTO GESTIONE ACCOUNT STANDARD XEROX/GESTIONE ACCOUNT DI RETE XEROX® (STANDARD)</b>			
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed e-mail		
<b>Gestione account</b>	Strumento Gestione account standard Xerox® Fino a 9.999 account utente Fino a 500 account generali  Gestione account di rete (Gestione account basata sui lavori) Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account Fino a 14.000 record di gestione account (transazioni)		
<b>Caratteristiche</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite il Server Web incorporato.		
<b>OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione account di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa con monitoraggio e reportistica a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione account da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a gestione account di rete di terze parti</li> <li>• Interfaccia con terminale di gestione account di terze parti per l'interfaccia utente di gestione account</li> </ul>		
<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>			
<b>ALIMENTATORE AUTOMATICO</b>			
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli		
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm.		
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 128 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 128 g/m <sup>2</sup>		
<b>VASSOIO BYPASS</b>			
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	150 fogli		
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.		
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi di supporti</b>	Carta comune Carta di qualità Perforata Prestampata	Riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero	Cartoncino Intestata Personalizzata 1-5

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

<b>VASSOIO 1</b>			
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	550 fogli		
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm.		
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1)	Etichette Cartoncino leggero Cartoncino	Intestata Personalizzata 1-5
<b>FINO A 4 VASSOI AGGIUNTIVI (OPZIONALE)</b>			
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	550 fogli		
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm.		
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi di supporti</b>	Prestampata Riciclata Buste (solo vassoio 1)	Etichette Cartoncino leggero Cartoncino	Intestata Personalizzata 1-5
<b>ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ (OPZIONALE – ABBINABILE AD 1 VASSOIO AGGIUNTIVO)</b>			
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	2.000 fogli		
<b>Formati</b>	Formati standard: A4 SEF		
<b>Grammature</b> Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup> Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>		
<b>Tipi</b>	Carta comune Carta di qualità Perforata	Prestampata Riciclata Cartoncino leggero	Intestata Personalizzata 1-5
<b>CAPACITÀ CARTA TOTALE<sup>6</sup></b>			
<b>Capacità carta standard</b>	700 fogli		
<b>Capacità carta massima</b>	3.250 fogli		
<b>USCITA CARTA</b>			
<b>VASSOIO DI USCITA</b>			
<b>Capacità<sup>6</sup></b>	400 fogli con sensore di vassoio pieno		
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Standard		

<b>GESTIONE DEL DISPOSITIVO</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANNELLO COMANDI REMOTO</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche</li> <li>• Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo</li> <li>• L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation, con Windows, UNIX o altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni e risoluzione dei problemi, aggiornamenti dei dispositivi, nonché per le funzioni base di gestione account e per la gestione delle risorse</li> </ul>
<b>SERVER WEB INCORPORATO – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA</b>	
<b>Stato del dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto dei vassoi</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione della coda di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire con facilità le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>SERVIZI REMOTI</b>	
<b>Lectture contatori automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lectture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output Xerox in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>Assistente di manutenzione</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	Sistema multifunzione VersaLink B605 Cartuccia di stampa capacità standard – Nero: capacità 10.300 stampe <sup>7</sup> CD software e documentazione (con guida per l'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	CODICE PRODOTTO
<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>		
<b>Cartuccia toner ad altissima capacità</b>	Nero: 46.700 pagine standard <sup>7</sup>	106R03944
<b>Cartuccia toner ad alta capacità</b>	Nero: 25.900 pagine standard <sup>7</sup>	106R03942
<b>Cartuccia toner capacità standard</b>	Nero: 10.300 pagine standard <sup>7</sup>	106R03940
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	Nero: 60.000 pagine <sup>8</sup>	101R00582
<b>ACCESSORI/OPZIONI</b>		
<b>Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (include supporto/base con rotelle)</b>		097S04948
<b>Alimentatore da 550 fogli</b>		097S04949
<b>Base con rotelle</b>		097S04954
<b>Supporto (include la base con rotelle)</b>		097S04994
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>		497K16750

<sup>1</sup> Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>3</sup> La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> È richiesta una linea telefonica analogica.

<sup>6</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

<sup>7</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>8</sup> Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza delle tirature, al formato e all'orientamento del supporto nonché alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

È possibile restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. (Non tutti i paesi supportano il programma Green World Alliance; controllare la legislazione locale).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.xerox.it/ufficio](http://www.xerox.it/ufficio)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.