



Videoportero

- Siempre conectado por WiFi
- Conectado a tu smartphone
- Pantalla táctil de 7"
- Calidad de imagen muy alta

DES9900VDP/10

Pantalla táctil y videoportero conectado

Con la aplicación WelcomeEye

Protege y conecta tu hogar con el nuevo videoportero Philips WelcomeEye Connect. No te pierdas ni una sola visita gracias a esta solución conectada. Disfruta de una gran calidad de imagen con un diseño elegante y de alto nivel.

Beneficios

Supervisa tu hogar estés donde estés

- Interfaz táctil intuitiva
- LED blanco para una visión nocturna perfecta
- Controla el acceso a tu hogar con la función de control
- Intercomunicación entre los monitores en la misma familia
- Controla el acceso a tu casa desde el smartphone

Máxima facilidad de uso

- Etiqueta RFID para abrir la puerta exterior

- Monitor ultrafino con acabado de alta calidad y LED de diseño
- El sistema se adapta al uso diario

Resistente y fiable

- No te pierdas ni una sola visita
- Diseño refinado en un monitor con pantalla 100 % táctil
- Panel del intercomunicador impermeable

Características

Pantalla táctil de 7"

La pantalla táctil de 7" te permite responder a tus visitas y abrir la puerta de casa o la exterior según sea necesario. Define fácilmente tus preferencias

(volumen, tonos de llamada, retroiluminación, etc.) con el nuevo videoportero WelcomeEye Connect.

PHILIPS

WelcomeEye Connect

Visión nocturna en color

El objetivo CMOS, con un amplio ángulo de visión (H130°/V90°) y los LED blancos para una visión nocturna excepcional de hasta 2,5 m, te permite reconocer a los visitantes incluso en la oscuridad.

Controla el acceso a tu hogar

Puedes utilizar tu smartphone o la pantalla del videoportero para observar lo que ocurre en la parte frontal de la casa con la función de control de WelcomeEye Connect.

Grabación de fotos y vídeo

Guarda un registro de los visitantes que llaman a tu puerta con la función integrada para guardar fotos (memoria interna) y grabación de vídeo (en tarjeta microSD). No te perderás nada con el videoportero WelcomeEye Connect.

Control de acceso RFID

Las etiquetas RFID te permiten abrir la puerta o la puerta eléctrica exterior en función de tus necesidades. Sin necesidad de un código de acceso. El videoportero permite guardar hasta 20 tarjetas RFID.

Conversación entre los monitores

Comunícate dentro de tu hogar gracias a la función de intercomunicador en los monitores WelcomeEye.

Monitor táctil

Olvidate de engorrosos botones y disfruta del estilo refinado y extremadamente elegante de la pantalla táctil.

Monitor ultraplano

El diseño se integra en tu casa perfectamente con su monitor ultrafino (15 mm) y la exclusiva tecnología LED de diseño.

Sistema actualizable

Configura un sistema de control de acceso completo según tus necesidades y añade una unidad externa, una cámara y dos pantallas adicionales para proteger tu casa.

Panel del intercomunicador resistente al agua

Usa el videoportero incluso en condiciones meteorológicas adversas, como lluvia, tormentas eléctricas o incluso nieve y podrás estar seguro de que tu sistema seguirá funcionando.

Aplicación WelcomeEye

Mira, habla y proporciona acceso a tu hogar con la aplicación para smartphone WelcomeEye, tanto dentro como fuera de casa.

Especificaciones

Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Tono

Número de tonos de llamada	6
Nivel de sonido	85 dB

Conexión eléctrica

Fuente de alimentación modular	Tablero eléctrico
--------------------------------	-------------------

Características eléctricas

Características eléctricas	24 V CC/550mA/13,2W
----------------------------	---------------------

Acabado

Panel del intercomunicador	Aluminio negro y aluminio
Monitor	Plástico negro y aluminio

Panel del intercomunicador

Control de puerta	12 V/2 A máx.
Botón de llamada con iluminación	Sí
Placa de nombre con iluminación	Sí
Instalación	Montaje en superficie
Lente	No ajustable
Visión nocturna	LED blancos (2,5 m)
RFID	125 KHz - máximo de 20 etiquetas
Sensor	Color C-MOS 900 TVL
Ángulo de visión	H130°/V90°
Control de la placa de golpes	12 V/1,1 A máx.

El kit incluye

Dimensiones	210 x 315 x 78 mm (an. x al. x prof.)
-------------	---------------------------------------

Distancia máxima

Wi-Fi	Red Wi-Fi de 2,4 GHz
Con cable	120 m

Temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura	-20 °C/+50 °C
----------------------	---------------

Funciones de la pantalla

Diagonal	7" (18 cm)
Memoria externa	Tarjeta microSD de 32 GB (no incluida)
Instalación	Pared
Resolución	800 x 480 píxeles
Wi-Fi	2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n

Características del producto

Dimensiones del panel del intercomunicador	168 x 82 x 38 mm (an. x al. x prof.)
Dimensiones del monitor	142 x 210 x 15 mm (an. x al. x prof.)

Compatibilidad con smartphone

Aplicación	WelcomeEye
Notificación	PUSH
Compatibilidad del sistema operativo	Android/iOS

Uso

Panel del intercomunicador	Exterior (IP44)
Monitor	Para interiores

Garantía

Años	2
------	---

Cableado

Circuito	2 cables
----------	----------

Control de acceso

Opciones	Bloqueo y puerta exterior
----------	---------------------------

Estándares y certificados

Tipo CE, RoHS, REACH

Volumen

Sí

Ajustes

Imagen Color, brillo, contraste



Datos sujetos a cambios
2017, Septiembre 26
Version: 3.0.1
EAN: 3345115310024

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com