

SLV07W1

Sèche-linge

Evacuation

Prenez soin de vos vêtements,
obtenez le séchage qui vous convient,
et profitez du tarif heures creuses.



Tambour Aquawave

Le tambour Aquawave est équipé d'alvéoles, ce qui limite les frottements entre les vêtements et le tambour. Le linge est donc davantage préservé.

Sensor

Ce sèche-linge électronique dispose d'un sensor adaptant automatiquement la durée du séchage, afin d'obtenir le résultat souhaité.



Départ différé 3-6-9 heures

Grâce au départ différé 3-6-9 heures, vous pouvez mieux gérer votre emploi du temps et faire des économies en bénéficiant des tarifications heures creuses.

beko

SLV07W1

Sèche-linge

Evacuation

Prenez soin de vos vêtements,
obtenez le séchage qui vous convient,
et profitez du tarif heures creuses.



Caractéristiques techniques

INFORMATIONS

Référence	SLV07W1
Code EAN	8690842086274
Type de Séchage	Sensor
Type de produit	A évacuation
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50

CARACTERISTIQUES

Bandeau	Texte Français
Capacité (kg)	7
Classe d'efficacité énergétique	C
Nombre de programmes	15
Type de porte	Opague rectangulaire
Type de tambour	A alvéoles Aquawave
Type de moteur	Classique
Nombre de pieds réglables	2
Matière du tambour	Galvanisé

PROGRAMMES

Programme 1	Coton Extra Sec
Programme 2	Coton Prêt à porter Plus
Programme 3	Coton Prêt à porter
Programme 4	Coton Prêt à repasser
Programme 5	Synthétique Prêt à porter
Programme 6	Synthétique Prêt à repasser
Programme 7	Délicat
Programme 8	10'
Programme 9	20'
Programme 10	40'
Programme 11	60'
Programme 12	Cycle fraîcheur
Programme 13	Express
Programme 14	Chemises
Programme 15	Jeans

PERFORMANCES

Consommation d'énergie annuelle	514.0kWh
Volume du tambour (l)	104
Niveau sonore	66.0 dB(A)
Durée programme coton standard	130.0 minutes
Puissance totale (W)	2200

FONCTIONS & CARACTERISTIQUES

Parois latérales	Standard
Type d'affichage	Voyants
Suivi de Programmes	Oui
Sécurité enfant	Oui
Départ différé	3-6-9 heures
Sonnerie de fin de cycle	Oui
Touche d'annulation sonnerie	Oui
Voyant d'entretien du filtre	Oui
Angle d'ouverture de la porte (°)	155
Tambour à rotation alternée	Oui
Anti-froissage automatique	Oui

DIMENSIONS

Profondeur sans emballage (cm)	54.0 cm
Largeur sans emballage (cm)	59.5 cm
Hauteur sans emballage (cm)	85.0 cm
Poids sans emballage (kg)	31.000 kg
Profondeur avec emballage (cm)	58.5 cm
Largeur avec emballage (cm)	66.5 cm
Hauteur avec emballage (cm)	89.0 cm
Poids avec emballage (kg)	33.000 kg

DESIGN

Couleur	Blanc
Couleur contour du hublot	Blanc

A télécharger :

Existe uniquement en BLANC



Fiche provisoire