





SAMSUNG IT

MULTIFONCTIONS

Fiche technique et environnementale
SL-M4370LX

MULTIFUNCTION MONOCHROME

SPÉCIFICATIONS		
Température		
En marche	Entre 10°C et 32°C	
Stockage	Entre - 20°C et 40°C	
Humidité		
En marche	En-dessous de 85%	
Stockage	90%	
Volume Sonore		
Impression	Recto : 50 dBA	
Copie	Recto : 54 dBA	
En marche	30 dBA	
Veille	Inaudible	
Consommation d'énergie		
Prêt	30 Watts	
En marche	800 Watts	
Maximum	1 000 Watts	
Veille & Veille prolongée	1,5 Watts	
TEC	3,4 kWh	
Temps de mise en veille		
Veille & Veille prolongée	2 min (Réglage automatique) 120 min (Max)	
Emissions		
	Mesures	Valeurs limites *
Ozone	0,29 mg/h	1,5 mg/h
Poussière	0,20 mg/h	4 mg/h
Styrène	0,08 mg/h	1 mg/h
Benzène	0,001 mg/h	< 0,05 mg/h
TVOC	3,43 mg/h	10 mg/h
Consommables		
Taux de recyclage	4%	
Certifications obtenues		
 		

* selon les normes Blue Angel

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

