



طابعة HP DesignJet T1700 بمقاس 44 بوصة

تمكن من إنتاج مطبوعات عالية الجودة باستخدام تطبيقات CAD و GIS بمقاس يصل إلى 44 بوصة.



*قد تختلف صورة المنتج عن المنتج الفعلي

الدقة العالية - انخذ أفضل القرارات باستخدام ألوان دقيقة

- احصل على لون ساطع وجودة صورة عميقة - حتى على الورق العادي - باستخدام الأحبار المكنبية الساطعة من HP
- تمكن من نسخ الورق الشفاف والورق متعدد الطبقات ولوحات الألوان والتدرجات باستخدام محرك Adobe PDF Print Engine المضمن.²
- تنسخ ملفات التعريف التي تم توليفها ظلال الألوان المميزة: توفر أحبار الألوان/ اللون الرمادي/ الأسود للصور ألواناً ناعمة وتدرجات داكنة.
- عرض البيانات بدقة - إذ تحتوي رؤوس الطباعة عالية الكثافة على 2400 فوهة لكل بوصة، مما يتيح دقة خطية تبلغ 0.1%.

كفاءة عالية - لم يعد هناك مجال لتوقف الكمبيوتر بعد الآن

- تحرر برامج تشغيل Adobe PDF² المساحة المشغولة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك على الفور بعد الإرسال إلى الطباعة حتى مع معظم الملفات المعقدة.
- تمكن من معالجة الملفات المعقدة بفضل بنية المعالجة القوية¹ وذاكرة سعة 128 جيجابايت⁴ ومحرك أقراص ثابت سعة 500 جيجابايت وسرعة 116 صفحة/ساعة بمقاس A1/D.
- تمتع بسهولة طباعة مخططات المشروعات والمستندات بتنسيق PDF باستخدام برنامج الطباعة HHP Click.

أمان - حماية عالمية المستوى للطابعة من خلال حل HP Wolf Pro Security

- اعمل على حماية جهازك من الهجمات عن طريق التحقق من سلامة البرنامج الثابت ونظام BIOS لديك باستخدام الإدراج في قائمة السماح وبدء التشغيل الآمن من HP.
- تمتع بالتحكم التام وحدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الطباعة ومستنداتها السرية باستخدام مصادقة المستخدم الآمنة.
- حافظ على أمان أسطول أجهزتك في أي وقت باستخدام HP Security Manager³.

تم تصميم هذه الطباعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP. وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتثبيتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

الحواشي السفلية للمراسلة

- ¹ يشير حصرياً إلى إمكانية معالجة الملفات المعقدة ولا يشير إلى سرعة الطباعة.
- ² يلزم شراء نماذج HP DesignJet T1700 PostScript® أو أدوات ترقية HP DesignJet PostScript/PDF الاختيارية. Adobe PDF Print Engine (APPE) هو نظام أساسي للطباعة من Adobe يتميز بالسرعة العالية ودقة المعالجة. يتيح الإصدار 4 من نظام APPE المتطور إعادة إنتاج الطباعة بمستويات كفاءة جديدة في الأداء وميزات معالجة فائقة. يتيح 4 APPE للطابعات زيادة كفاءة سير العمل، كما يزيد الأرباح المحتملة من ابتكارات تقنية الطباعة بنقث الحبر لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة <https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html>
- ³ يجب شراء HP Security Manager على حدة. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة موقع hp.com/go/securitymanager
- ⁴ استناداً إلى ذاكرة DDR3 سعة 4 جيجابايت.
- ⁵ ±0.1% من طول المنتج المحدد أو ±0.2 مم (إنهما أكبر) عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية من 50 إلى 60% والطباعة على مواد طباعة بمقاس A0/E في الوضع الأفضل أو العادي باستخدام شرائح فيلم غير لامعة من HP وأحبار مكنبية ساطعة من HP.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة <http://www.hp.com/go/designjet1700>

ورقة البيانات



POWERED BY
Adobe PDF Print Engine

المواصفات الفنية

وتطبيق HP Smart لنظامي التشغيل iOS وAndroid	
برامج تشغيل الرسومات النقطية لنظامي التشغيل Windows وmacOS، برنامج تشغيل PostScript وPDF Windows وبرامج تشغيل PostScript وmacOS مع أدوات الترقية PostScript/PDF الاختيارية	برامج التشغيل
HP Wolf Pro Security وHP Secure Boots والإدراج في قائمة السماح والتحكم في الوصول حسب الدور وSNMPv3 وHTTPS وIPsec وSecure-IPs وجدار الحماية وإدارة الشهادات و802.1X و1.0/1.1/1.2 TLS ومتوافق مع HP Web Jetadmin ومتوافق مع HP JetAdvantage Security Manager وSecure Disk Erase (DoD 5220.22-M) والمسح الآمن للملفات ومحرك أقراص ثابت ذاتي التشغيل والطباعة عن طريق رقم التعريف الشخصي PIN	ميزات الأمان
الإبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	
المنتج	1802 × 695 × 998 مم
الشحن	1955 × 770 × 710 مم
الوزن	
المنتج	88.9 كجم
الشحن	126 كجم
مضدّ ن	
محتويات صندوق المنتج	
طابعة HP DesignJet T1700 ورؤوس طباعة وخرائطيش حبر وحامل الطابعة وعمود دوران وملصق الإعداد ومعلومات تمهيدية والضمان وبطاقات الطابعة واطقم الملصقات	
برامج وحلول HP	
HP Utility وHP Click وHP WebJet Adming وMac وWindows وHP JetAdvantage Security Manager وHP وMPS وPartner Link	
الطاقات البيئية	
درجة الحرارة عند التشغيل	5 إلى ٤0 درجة مئوية
درجة الرطوبة أثناء التشغيل	رطوبة نسبية 20 إلى 80%
درجة حرارة التخزين	25- إلى ٥5 درجة مئوية
صوتيات	
ضغط الصوت	الطابعة: ٤5 ديسيبل (A) (التشغيل)، 32 ديسيبل (A) (التوقف عن العمل)، >15 ديسيبل (A) (السكون)
طاقة الصوت	الطابعة: 6.1 بل (A) (التشغيل)، 5.0 بل (A) (التوقف عن العمل)، >3.1 بل (A) (السكون)
الطاقة	
الاستهلاك	
المتطلبات	
الاعتماد	
السلامة	
الوافقي الكهرومغناطيسي	
المواصفات البيئية	
الضمان	

طابعة	
سرعة الطباعة	١١6 بمقاس A١/26، ثانية
دقة الطباعة	حتى 2400 × ١200 نقطة محسنة في البوصة
التقنية	تقنية نفث الحبر حراريًا من HP
الهوامش (لفة)	3 × 3 × 3 مم
الهوامش (ورقة)	3 × 17 × 3 مم
أنواع الحبر	صبغي (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود للصور ورمادي)؛ مُخضّب (MK)
عبوة/خرائطيش الطباعة، الرقم	6 (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود للصور وأسود غير لامع ورمادي)
حجم عبوة/خرطوشة الطباعة التي تم تسليمها	سماوي وأرجواني وأصفر وأسود للصور وأسود غير لامع ورمادي (سعة 300 مل)؛ سماوي وأرجواني وأصفر وأسود للصور وأسود غير لامع ورمادي (سعة ١30 مل)
قطرة الحبر	٦ pl
رؤوس الطباعة	3 رؤوس طباعة عامة، لونان لكل منها
قوّهات رأس الطباعة	2١١2 لكل لون
دقة الخط	±0.1%
الحد الأدنى لعرض الخط	0.02 مم (PDF قابل للمعالجة بدقة ١200 نقطة في البوصة)
أقصى كثافة بصرية	كثافة بصرية للون الأسود تبلغ 2.١5 بعد أقصى (٨ ث"/دقيقة)
وسائط الطباعة	
التطبيقات	
المناوله	
الآفات	
أقصى عرض لمواد الطباعة	
حجم الورق	
الورق القياسي	
عدد الصفحات وزن الورق	
الشتمك	
أنواع مواد الطباعة	
وحدة تحكم مضمنه	
الذاكرة	
القرص الثابت	
لفات الطباعة الأصلية	
لفات الطباعة (اختيارية)	
إمكانات الاتصال	
الواجهات	
مسارات الطباعة	
ميزات الطباعة المحمولة	

معلومات الطلاب

المنتج	طابعة HP DesignJet T1700 بمقاس 44 بوصة
الملحقات	W6B55A
5EK00A 5EK01A 7HC76A CN538A Q6709A	الماسحة الضوئية HP HD Pro 2 مقاس 42 بوصة الماسحة الضوئية HP SD Pro 2 مقاس 44 بوصة مجموعة الترقية HP DesignJet PostScript/PDF محول أساسي HP DesignJet بحجم 3 بوصة عمود دوران طابعة HP DesignJet مقاس 44 بوصة
مستلزمات الطباعة الأصلية من HP	
P2٧27A P2٧62A P2٧63A P2٧64A P2٧65A P2٧66A P2٧67A P2٧68A P2٧69A P2٧70A P2٧٧1A P2٧٧2A P2٧٧3A	رأس طباعة HP ٧3١ DesignJet خرطوشة الحبر السماوي HP ٧30 DesignJet سعة ١30 مل خرطوشة الحبر الأرجواني HP ٧30 DesignJet سعة ١30 مل خرطوشة الحبر الأصفر HP ٧30 DesignJet سعة ١30 مل خرطوشة الحبر الأسود غير اللامع HP ٧30 DesignJet سعة ١30 مل خرطوشة الحبر الرمادي HP ٧30 DesignJet سعة ١30 مل خرطوشة الحبر الأسود للصور HP ٧30 DesignJet سعة ١30 مل خرطوشة الحبر السماوي HP ٧30 DesignJet سعة 300 مل خرطوشة الحبر الأرجواني HP ٧30 DesignJet سعة 300 مل خرطوشة الحبر الأصفر HP ٧30 DesignJet سعة 300 مل خرطوشة الحبر الأسود غير اللامع HP ٧30 DesignJet سعة 300 مل خرطوشة الحبر الرمادي HP ٧30 DesignJet سعة 300 مل خرطوشة الحبر الأسود للصور HP ٧30 DesignJet سعة 300 مل

الحواشي السفلية للمواصفات

¹ زمن الطباعة الميكانيكي. تتم الطباعة في الوضع السريع مع تشغيل الوضع الاقتصادي باستخدام ورق أبيض ساطع من HP بنفث الحبر (مقوى) وحبار HP الأصلية.

² ±0.1% من طول المنتج المحدد أو 0.2± مم (إنهما أكبر) عند 23 درجة مئوية (73 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية من 50 إلى 60% والطباعة على شرائح فيلم غير لامعة من HP بمقاس A٥/E في الوضع "القلص" أو "العادي" باستخدام أحبار HP الأصلية.

³ استنادًا إلى ذاكرة RAM سعة 4 جيجابايت. © Copyright 2025 HP Development Company, LP. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا، وتخلي شركة HP عن مسؤوليتها عن أي أخطاء قبية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.



ورقة البيانات

طابعة HP DesignJet T1700 بمقاس 44 بوصة