



PicoBaristo



WWW.SAEKO.COM/CARE

SM5479, SM5478, SM5473, SM5472
SM5471, SM5470, SM5460

CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ET KASUTUSJUHEND

HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

LV LIETOT JA ROKASGR MATA

LT NAUDOTOJO VADOVAS

HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO MANUAL DE UTILIZARE

SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SK NÁVOD NA POUŽITIE

SR УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА




















KK ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ








PHILIPS

Saeco, a Philips brand









Čeština 6
Eesti 23
Hrvatski 39
Latviešu 56
Lietuviškai 73
Magyar 89
Polski 106
Română 123
Slovenščina 140
Slovensky 156
Srpski 173
Български 190
Русский 208
Українська 227
Қазақша 245

6 Čeština

Obsah

Přehled přístroje (obr. 1)	6
Úvod	7
První instalace	7
Filtr AquaClean	7
Používání ovládacího panelu	8
Měření tvrdosti vody	9
Vaření nápojů	9
Přizpůsobování nápojů	10
Úprava nastavení mlýnku	11
Manipulace s varnou sestavou	11
Čištění a údržba	12
Postup odstranění vodního kamene	15
Varovné ikony a chybové kódy	16
Objednávání příslušenství	18
Řešení problémů	18

Přehled přístroje (obr. 1)

1	Nastavitelná vyjmíatelná hubice dávkovače kávy	18	Zásuvka na zbytky kávy
2	Víko nádržky na vodu	19	Nádoba na mletou kávu
3	Víko násypky na kávová zrna	20	Kryt tácku na odkapávání
4	Víko příhrádky na mletou kávu	21	Dávkovací hubice horké vody
5	Hlavní vypínač	22	Otvor pro dávkovací hubici horké vody
6	Zásuvka pro kabel	23	Nádržka na vodu
7	Obslužná dvířka	24	Filtr AquaClean
8	Indikátor „Plný tácek na odkapávání“	25	Nádržka na mléko
9	Tácek na odkapávání	26	Jednotka dávkovače mléka
10	Tlačítko uvolnění tácku na odkapávání	27	Víko jednotky dávkovače mléka
11	Kabel	28	Hubice dávkovače mléka
12	Knoflík nastavení mletí	29	Testovací proužek ke zjišťování tvrdosti vody
13	Kryt násypky na kávová zrna	30	Tuba s mazivem s aplikáčním nástavcem a víčkem
14	Násypka na kávová zrna	31	Čisticí kartáč
15	Varná sestava	32	Odměrka
16	Vnitřní část obslužných dvířek s pokyny k čištění		

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco! Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí společnost Saeco, zaregistrujte výrobek na adrese www.saeco.com/care.

Před prvním použitím kávovaru si pečlivě přečtěte samostatnou brožuru s bezpečnostními informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.

Aby vám pomohla získat z vašeho kávovaru maximum, společnost Saeco nabízí plnou podporu 3 různými způsoby:

- 1** Samostatný stručný návod k rychlému použití pro první instalaci a první použití.
- 2** Tato uživatelská příručka s podrobnějšími informacemi.
- 3** Online podpora a videa: naskenujte kód QR na přední straně nebo navštivte stránky www.saeco.com/care

Poznámka: Tento přístroj byl zkoušen s použitím kávy. I když byl pečlivě vyčištěn, mohly v něm zůstat zbytky kávy. Zaručujeme však, že přístroj je zcela nový.

První instalace

V rámci přípravy kávovaru k použití je nutné provést několik jednoduchých kroků, jako je naplnění vodního okruhu a aktivace filtru AquaClean. Tento postup je popsán v samostatném stručném návodu k použití.

K přípravě té nejchutnější kávy je třeba nejprve připravit pět káv a umožnit tak přístroji dokončení vlastních nastavení.

Přístroj byl nastaven tak, abyste z kávových zrn mohli připravit tu nejchutnější kávu. Proto nedoporučujeme upravovat nastavení mlýnku, dokud nepřipravíte 100 až 150 šálků (asi 1 měsíc používání).

Filtr AquaClean

Konstrukce filtru AquaClean omezuje usazování vodního kamene v kávovaru a zajišťuje filtrovanou vodu, která zaručí stále stejně aroma a chuť každého šálku kávy. Pokud používáte sadu 8 filtrů AquaClean, jak je uvedeno na přístroji a v tomto návodu k použití, není třeba z přístroje odstraňovat vodní kámen až do uvaření 5 000 šálků. S každým filtrem si můžete vychutnat až 625 šálků v závislosti na vybraných druzích kávy a četnosti vyplachování a čištění.

Příprava filtru AquaClean pro aktivaci

Předtím, než filtr AquaClean umístíte do nádržky na vodu, je nutné ho připravit k použití:

- 1** Poté filtrem zhruba 5 sekund (obr. 2) třepejte.
- 2** Ponořte filtr vzhůru nohama do konvice se studenou vodou a výčkejte, dokud se nepřestanou uvolňovat vzduchové bublinky (obr. 3).
- 3** Zatlačte filtr do připojky pro filtr do nejnižší možné polohy.

8 Čeština

Aktivace filtru AquaClean

Každý nový filtr AquaClean je nutné před použitím aktivovat. Po aktivaci filtru AquaClean přístroj sleduje kapacitu filtru AquaClean a počet použitých filtrů. Existují 3 způsoby, jak aktivovat filtr AquaClean.

1. Aktivace filtru AquaClean při první instalaci

Po prvním zapnutí vás přístroj provede prvními kroky instalace, jako je naplnění nádržky vodou, naplnění vodního okruhu a aktivace filtru AquaClean. Postupujte podle pokynů na displeji.

2. Aktivace filtru AquaClean po výzvě

Poznámka: Jakmile kapacita filtru klesne na 0 % a ikona filtru začne rychle blikat, vyměňte filtr AquaClean. Filtr AquaClean vždy vyměňte nejdéle po 3 měsících, i když zařízení ještě nesignalizovalo, že je nutné provést výměnu.

Tip: Pokud kapacita filtru klesne na hodnotu 10 % a ikona filtru začne pomalu blikat, je vhodné zakoupit nový filtr. Díky tomu budete připraveni provést výměnu, až kapacita filtru klesne na 0 %.

1 Stiskněte tlačítko MENU/SPECIAL DRINKS, přejděte dolů na možnost AQUACLEAN FILTER a výběr potvrďte stisknutím tlačítka OK.

- Na displeji se zobrazí dotaz, zda chcete nový filtr aktivovat.

2 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

- Na displeji se automaticky aktualizuje počet použitých filtrů (obr. 5).

Poznámka: Chcete-li vyměnit filtr AquaClean po použití 8 filtrů, musíte nejdříve přístroj zbavit vodního kamene. Postupujte podle pokynů na displeji.

3. Aktivace filtru AquaClean kdykoli jindy

Filtr AquaClean můžete opětovně aktivovat podle níže uvedených pokynů.

1 Stiskněte tlačítko MENU/SPECIAL DRINKS, vyberte položku MENU a potvrďte stisknutím tlačítka OK. Posuňte se k výběru položky AQUACLEAN FILTER. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

- Na displeji je zobrazen počet dosud vložených filtrů AquaClean v rozsahu 0 až 8 filtrů (obr. 5).

2 Na displeji vyberte položku ON (Zapnuto) a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

- Na displeji se automaticky aktualizuje počet použitých (obr. 5) filtrů.
- Potom se zobrazí obrazovka „machine ready“ (přístroj je připraven) s ikonou AquaClean 100 % signalizující, že filtr byl vložen (obr. 6).


3 Aktivaci dokončete vypuštěním 2 šálků horké vody (0,5 l). Tuto vodu vylijte.

Poznámka: Někdy se může stát, že přístroj oznámí, že je před instalací a aktivací nového filtru AquaClean nutné zbavit přístroj vodního kamene. Přístroj totiž musí být před zahájením používání filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene. Postupujte podle pokynů na displeji.

Používání ovládacího panelu

Níže najeznete přehled a popis ovládacího panelu přístroje. Některá z tlačítek nápojů mají dvojí funkci. Je-li to možné, zobrazí se na displeji navigační ikony. Pomocí tlačítka vedle této ikony vyberte nebo potvrďte své volby.

Tlačítko MENU/SPECIAL DRINKS používejte k výběru dalších nápojů a ke změně nastavení, např. tvrdosti vody a teploty kávy.



1. Vypínač
2. Tlačítka přímé volby nápojů
3. Tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu)
4. Tlačítko MENU/SPECIAL DRINKS
5. Navigační ikony (nahoru, dolů, zpět, ok)

Měření tvrdosti vody

K stanovení tvrdosti vody použijte dodaný testovací pásek ke zjišťování tvrdosti vody. Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), vyberte položku Menu (Nabídka) a posuňte se k výběru položky Water Hardness (Tvrnost vody).

- 1 Ponořte testovací proužek do vody z vodovodního kohoutku na 1 sekundu. Poté počkejte 1 minutu.
- 2 Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu na červenou.
- 3 Vyberte příslušné nastavení tvrdosti vody a volbu potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Počet červených čtverečků: ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■

Nastavte hodnotu	1	2	3	4
------------------	---	---	---	---

Vaření nápojů

Nápoj lze vybrat stisknutím jednoho z tlačítek přímé volby nápojů nebo výběrem jiného nápoje v nabídce.

- Chcete-li připravit dva šálky, stiskněte dvakrát (obr. 7) tlačítko přímé volby nápojů nebo vyberte kávový nápoj prostřednictvím MENU (Nabídka) a stiskněte dvakrát. Stroj automaticky provede dva cykly mletí v pořadí pro vybraný nápoj. Je možné najednou připravit pouze dva kávové nápoje.
- Výšku hubice lze podle velikosti použitého šálku nebo sklenice nastavit posunutím dávkovací hubice nahoru nebo dolů.

Vaření kávových nápojů

- 1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrnami.
- 2 Chcete-li připravit kávu, stiskněte jedno z tlačítek přímé volby nápojů. Chcete-li připravit jiný typ kávy, stiskněte tlačítko MENU/SPECIAL DRINKS, vyberte položku DRINKS (Nápoje), procházejte výběrem dolů na požadovaný nápoj a stiskněte tlačítka OK.
- 3 Dávkování kávy ukončete stisknutím tlačítka OK.

10 Čeština

Příprava nápojů obsahujících mléko

- 1 Naplňte nádržku na vodu vodou z kohoutku a násypku na kávová zrna naplňte kávovými zrny.
- 2 Odstraňte víko nádržky na mléko a naplňte ji mlékem (obr. 9).

Abyste dosáhli co nejlepšího výsledku, vždy používejte vychlazené mléko.

- 3 Nasadte víko zpět na nádržku na mléko.
 - 4 Je-li nasazena dávkovací hubice horké vody, vyjměte ji z přístroje.
 - 5 Karafu na mléko mírně nakloňte a připojte ji k přístroji.
 - 6 Otevřete hubici dávkovače mléka a umístěte šálek na odkapávací tácek.
 - 7 Chcete-li připravit nápoj obsahující mléko, stiskněte jedno z tlačítka přímé volby nápojů. Chcete-li připravit jiný typ nápoje obsahující mléko, stiskněte tlačítko MENU/SPECIAL DRINKS, vyberte položku DRINKS, procházejte výběrem dolů na požadovaný nápoj a stiskněte tlačítko OK.
- Přístroj vám připomene, abyste vložili karafu na mléko a otevřeli hubici dávkovače mléčné pěny.
- 8 Bezprostředně po přípravě nápoje obsahujících mléko se na displeji zobrazí dotaz, zda chcete provést postup rychlého čištění karafy na mléko. Na aktivování procesu rychlého čištění máte 10 sekund. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Vaření kávy z mleté kávy

- 1 Otevřete víko a do příhrádky na mletou kávu vsypete jen jednu odměrku mleté kávy. Poté víko (obr. 10) zavřete.
- 2 Stiskněte tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu) a vyberte funkci přípravy pre-ground coffee (mletá káva).
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Vyberte nápoj.

Poznámka: Při použití mleté kávy můžete připravit pouze jednu kávu současně.

Dávkování horké vody

- 1 Není-li nasazena dávkovací hubice horké vody, připojte ji k přístroji (obr. 8).
- 2 Stiskněte tlačítko MENU/SPECIAL DRINKS. Vyberte položku DRINKS (Nápoje), potvrďte, posuňte se v nabídce a vyberte položku HOT WATER (Horká voda).
- 3 Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Na displeji se zobrazí výzva, abyste vložili dávkovací hubici horké vody; potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 4 Vypouštění horké vody zastavte stisknutím tlačítka OK.

Přizpůsobování nápojů

Nastavení objemu kávy a mléka

Objem připraveného nápoje můžete upravit podle chuti a podle velikosti šálku.

- 1 Chcete-li nastavit objem kávy espresso, stiskněte tlačítko ESPRESSO a podržte je, dokud se nezobrazí ikona MEMO.
 - Přístroj přejde do fáze programování a zahájí přípravu vybraného nápoje.
- 2 Jakmile šálek obsahuje požadované množství kávy espresso, stiskněte tlačítko OK.
 - Na displeji se zobrazí symbol zaškrtnutí, tím je tlačítko naprogramováno. Přístroj při každém jeho stisknutí připraví nastavený objem kávy espresso.

Poznámka: Při nastavení objemu pro kávu, café au lait, cappuccino a latte macchiato použijte stejný postup: stiskněte a podržte tlačítko příslušného nápoje, a jakmile bude šálek obsahovat požadované množství kávy nebo mléka, stiskněte tlačítko OK. Zkontrolujte, zda je vložena karafa na mléko a zda je otevřena hubice dávkující mléko.

Nastavení síly kávy

- Chcete-li změnit sílu kávy, stiskněte tlačítko AROMA STRENGTH (Síla aromatu).
- Každým stisknutím tlačítka AROMA STRENGTH (Síla aromatu) přístroj vybere vyšší nastavení síly aromatu. Je pět stupňů síly aromatu, 1 znamená velmi jemnou sílu aromatu a 5 velmi výraznou. Po nastavení stupně 5 je opět (obr. 12) vybráno nastavení stupně 1.
- Na displeji se zobrazí zvolená síla aromatu. Po úpravě síly kávy se při přípravě kávy na displeji znova zobrazí hlavní nabídka a bude uložena vybraná síla aromatu.

Úprava nastavení mlýnku

Pomocí knoflíku nastavení mletí uvnitř nádoby na kávová zrna můžete upravit nastavení mlýnku. Na výběr máte z 10 různých nastavení mletí. Čím je nastavení nižší, tím je káva silnější.

Poznámka: Nastavení mletí můžete upravit ve chvíli, kdy přístroj mele kávová zrna. Než bude možné zcela poznat rozdíl, bude nutné připravit 2 až 3 nápoje.

Upozornění: Aby nedošlo k poškození mlýnku, nikdy neotáčejte knoflíkem nastavení mletí najednou o více než jeden stupeň.

- 1 Umístěte šálek pod hubici dávkovače kávy.
- 2 Otevřete víko násyppky na kávová zrna.
- 3 Stiskněte tlačítko ESPRESSO.
- 4 Když začne mlýnek mlít, zatlačte na knoflík nastavení mletí a otočte jím doleva nebo doprava (obr. 13).

Manipulace s varnou sestavou

Podrobnější instruktážní videa popisující vyjmouti, vložení a čištění varné sestavy naleznete na webových stránkách www.saeco.com/care.

Vyjmouti varné sestavy z přístroje

- 1 Přístroj vypnete stisknutím vypínače na ovládacím panelu a přepnutím hlavního vypínače na zadní straně přístroje do polohy O.
- 2 Vyjměte tácek na odkapávání s nádobou na namletou kávu.
- 3 Otevřete obslužná dvířka.
- 4 Stiskněte tlačítko PUSH (1) a zatažením za držák varné sestavy vyjměte varnou sestavu z přístroje (2) (obr. 14).
- 5 Vyjměte zásuvku na zbytky kávy (obr. 15).

Vložení varné sestavy zpět

Než varnou sestavu znova nasunete do přístroje, zkontrolujte, že je ve správné poloze.

- 1 Zkontrolujte, zda je šípka na žlutém válci na straně varné sestavy zarovnána s černou šípkou a značkou N (obr. 16).

12 Čeština

- Pokud tomu tak není, zatlačte na páčku, dokud se nedostane do kontaktu se základnou varnou sestavou (obr. 17).
- 2** Zkontrolujte, zda je žlutý pojistný háček na druhé straně varné sestavy ve správné poloze.
- Háček nastavíte správně tak, že jej zatlačíte vzhůru do krajní horní polohy (obr. 18).
- 3** Vložte zpět zásuvku na zbytky kávy.
- 4** Nasuňte varnou sestavu po vodicích kolejnicích zpět do přístroje, až se v dané poloze zajistí se zřetelným zaklapnutím. Netiskněte tlačítko PUSH (Tlačit).
- 5** Zavřete obslužná dvířka a vložte tácek na odkapávání s nádobou na namletou kávu zpět do přístroje.

Čištění a údržba

Pravidelné čištění a údržba udržuje přístroj v perfektním stavu a zajišťuje optimální chuť vaší kávy po dlouhou dobu, konstantní proud kávy a perfektní mléčnou pěnu.


V níže uvedené tabulce najdete, kdy a jak čistit všechny rozebíratelné části přístroje. Podrobnější informace a instruktážní videa naleznete na stránkách www.saeco.com/care.

Tabulka čištění

Tabulka čištění

Popis dílů	Kdy čistit	Jak čistit
Varná sestava	Jednou týdně	Odpojte varnou sestavu a vyčistěte ji pod tekoucí vodou.
	V závislosti na typu použití	Promážte varnou sestavu.
	Každý měsíc	Vyčistěte varnou sestavu pomocí odmašťovacích tablet.
Karafa na mléko	Po každém použití	Po přípravě nápoje obsahujícího mléko spusťte proces QUICK CARAFE CLEAN (Rychlé čištění karafy) podle pokynů přístroje.
	Jednou denně	Důkladně vyčistěte karafu na mléko. Můžete také prostřednictvím nabídky vybrat funkci QUICK CLEAN, pokud již proces čištění neproběhl po přípravě nápoje obsahujícího mléko.
	Jednou týdně	Demontujte karafu na mléko a umyjte všechny součásti pod tekoucí vodou.
	Každý měsíc	Při tomto cyklu čištění použijte čisticí prostředek pro čištění mléčného obvodu Saeco CA6705.
Tácek na odkapávání	Jakmile se za táborem na odkapávání rozsvítí červený ukazatel naplnění, vyprázdněte jej.	Tácek na odkapávání vyprázdněte a umyjte pod tekoucí vodou.

Popis dílů	Kdy čistit	Jak čistit
Nádoba na namletou kávu	Jednou týdně	Nádobu na namletou kávu vyprázdněte a umyjte pod tekoucí vodou. Když vyprazdňujete a čistíte nádobu na namletou kávu, ověřte, že je přístroj zapnutý.
Nádržka na vodu	Jednou týdně	Umyjte ji pod tekoucí vodou.
Příhrádka na mletou kávu / výstupní trubice kávy	Jednou týdně	Vyčistěte horní část pomocí rukojeti lžičky podle níže uvedených pokynů.



Čištění varné sestavy

Pravidelné čištění varné sestavy umožňuje předcházet ucpání vnitřních obvodů zbytky kávy. Videa podpory o vyjmutí, vložení a čištění varné sestavy najeznete na webové stránce www.saeco.com/care.

Čištění varné sestavy pod tekoucí vodou

- 1 Odstraňte varnou sestavu a zásuvku na zbytky kávy.
- 2 Zásuvku na zbytky kávy a varnou sestavu důkladně opláchněte vodou. Pečlivě vyčistěte horní filtr (obr. 21) varné sestavy.
- 3 Před vrácením varné sestavy ji nechte oschnout. Varnou sestavu nesušte hadříkem, aby se uvnitř varné sestavy nezachytávala vlákna.

Čištění varné sestavy pomocí odmašťovacích tablet

Používejte pouze odmašťovací tablety společnosti Philips. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce, která je dodávána s odmašťovacími tabletami. Podrobná instruktážní videa najeznete na stránkách www.saeco.com/care.

Mazání varné sestavy

Varnou sestavu pravidelně promazávejte, abyste zajistili, že se budou součásti hladce pohybovat.

- 1 Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku kolem hřidele ve spodní části varné sestavy (obr. 22).
- 2 Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku na kolejnice po obou stranách (obr. 23).

Frekvence mazání je uvedena v následující tabulce. Podrobná instruktážní videa najeznete na stránkách www.saeco.com/care.

Četnost použití	Počet nápojů připravených každý den	Frekvence mazání
Nízká	1-5	každé 4 měsíce
Normální	6-10	každé 2 měsíce
Vysoká	> 10	každý měsíc

14 Čeština

Čištění karafy na mléko

Rychlé čištění karafy

Po přípravě nápoje obsahujícího mléko se na displeji zobrazí ikona čištění karafy.

- 1 Po zobrazení ikony čištění karafy na displeji stiskněte tlačítko OK, pokud chcete provést cyklus čištění. Na aktivování procesu rychlého čištění máte 10 sekund. Pokud proces rychlého čištění nechcete spustit, stiskněte tlačítko ESC (Zpět).

- 2 Vyjměte šálek s nápojem a pod hubici (obr. 24) dávkovače mléka postavte prázdný šálek.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je hubice dávkovače mléka vysunuta.

- 3 Stisknutím tlačítka OK spusťte vypouštění horké vody.


Důkladné čištění karafy na mléko

Aby byla karafa na mléko důkladně vyčištěna, je třeba pravidelně provádět následující postup:

- 1 Sejměte víko jednotky dávkovače mléka (obr. 25).
- 2 Zvedněte hubici dávkovače mléka z jednotky dávkovače mléka a odstraňte trubičku na mléko z hubice (obr. 26) dávkovače mléka.
- 3 Z hubice dávkovače mléka vyjměte trubičku na mléko.
- 4 Trubičku na mléko a hubici dávkovače mléka důkladně omyjte vlažnou vodou.

Týdenní čištění karafy na mléko

Hubice dávkovače mléka se skládá z 5 součástí. Jednou týdně demontujte všechny součásti a umyjte je pod tekoucí vodou. Všechny součásti kromě nádržky na mléko můžete rovněž myt v myčce.



- 1 Trubička na mléko
- 2 Gumová podpěra
- 3 Pěnítko na mléko
- 4 Konektor pěnítky na mléko
- 5 Tělo hubice dávkovače mléka

Rozebrání hubice dávkovače mléka

- 1 Stiskněte uvolňovací tlačítka na obou stranách jednotky dávkovače mléka (1) a zvedněte horní část nádržky na mléko (2).
- 2 Otočte jednotku dávkovače mléka dnem nahoru a pevně ji držte v ruce. Vytáhněte trubičku na mléko z podpěry (obr. 28).
- 3 Zmáčkněte uvolňovací tlačítka na napěňovači mléka a z gumové podpěry vyjměte pěnítko na mléko.
- 4 Stáhněte konektor z pěnítky na mléko.
- 5 Všechny součásti očistěte pod vlažnou tekoucí vodou.

Opětovná montáž karafy na mléko

- 1 Chcete-li hubici dávkovače mléka znovu sestavit, provedte v opačném pořadí kroky 2 až 4 z části Demontáž hubice dávkovače mléka.

- 2** Vložte hubici dávkovače mléka zpět do horní části karafy na mléko.
- 3** Vložte horní část karafy na mléko zpět na karafu na mléko.

Poznámka: Před vrácením hubice dávkovače mléka zpět do horní části karafy na mléko přesuňte kolíček uvnitř horní části do správné polohy. Pokud tento kolíček nebude ve správné poloze, nelze hubici dávkovače mléka vrátit zpět do horní části karafy (obr. 31) na mléko.

Měsíční čištění karafy na mléko

Při tomto cyklu čištění používejte výhradně čisticí prostředek pro čištění mléčného okruhu společnosti Philips.

- 1** Obsah sáčku s čističem mléčného obvodu nalijte do karafy na mléko.
- 2** Vložte karafu na mléko do přístroje a pod hubici dávkovače mléka postavte vhodnou nádobu.
- 3** Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), vyberte položku DRINKS (Nápoje) a přejděte k položce MILK FROTH (Mléčná pěna). Stisknutím tlačítka OK spusťte vypouštění čisticího roztoku.
- 4** Krok 3 opakujte, dokud není karafa na mléko prázdná.
- 5** Když je karafa prázdná, vyjměte z přístroje nádobu a karafu na mléko.
- 6** Karafu na mléko důkladně očistěte a naplňte ji čistou vodou po ukazatel hladiny MAX.
- 7** Vložte do přístroje karafu na mléko.
- 8** Umístěte nádobu pod hubici pro dávkování mléka.
- 9** Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) a výběrem položky MILK FROTH (Mléčná pěna) v nabídce DRINKS (Nápoje) spusťte cyklus čištění karafy.
- 10** Krok 9 opakujte, dokud není karafa na mléko prázdná.
- 11** Opakujte kroky 6 až 10.
- 12** Cyklus čištění je dokončen, když přístroj přestane vypouštět vodu.
- 13** Demontujte všechny součásti a opláchněte je pod vlažnou tekoucí vodou.

Postup odstranění vodního kamene

Používejte pouze prostředek pro odstraňování vodního kamene společnosti Philips. Za žádných okolností nepoužívejte odstraňovač vodního kamene na bázi kyseliny sírové, chlorovodíkové, amidosulfonové nebo octové (ocet), protože by mohlo dojít k poškození vodního okruhu přístroje a nedostatečnému rozpuštění vodního kamene. Nedodržení tohoto pokynu vede ke zneplatnění záruky. Neodstraňování vodního kamene rovněž povede k zneplatnění záruky. Roztok k odstranění vodního kamene společnosti Philips můžete zakoupit online na webu www.saeco.com/care.

- 1** Pokud vás přístroj vyzve k odstranění vodního kamene (obr. 33), stiskněte tlačítko OK pro spuštění. Chcete-li vodní kámen odstranit dříve, než vás k tomu přístroj vyzve, stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), posuňte se v nabídce na výběr možnosti START CALC CLEAN (Spustit čištění vodního kamene) a pro potvrzení stiskněte tlačítko OK.
 - Zpráva na displeji vám připomene, abyste vložili karafu na mléko. Karafu na mléku naplňte vodou po ukazatel hladiny MIN. Vložte karafu na mléko do přístroje a otevřete hubici dávkovače mléka.
 - Zpráva na displeji vám připomene, abyste otevřeli dávkovací hubici mléka.
 - Zpráva na displeji vám připomene, abyste vyjmuli filtr AquaClean.
- 2** Vyjměte tácek na odkapávání a nádobu na namletou kávu, vyprázdněte je, vyčistěte a poté vraťte zpět na místo.
- 3** Vyjměte nádržku na vodu a vyprázdněte ji.
- 4** Pod hubici dávkovače kávy umístěte velkou nádobu (1,5 l).

16 Čeština

- 5 Nalijte celou láhev roztoku pro odstranění vodního kamene Philips do nádržky na vodu a nádržku doplňte vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN (obr. 34). Pak ji vložte zpět do přístroje a akci potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 6 Spustí se první fáze postupu odstranění vodního kamene. Proces odstranění vodního kamene trvá přibližně 30 minut a skládá se z cyklu odstranění vodního kamene a vyplachování.
- 7 Nechte přístroj vypouštět roztok k odstranění vodního kamene, dokud displej nepřipomene, že nádržka na vodu je prázdná.
- 8 Vyprázdněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a znova ji čerstvou vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN.
- 9 Vyměňte karafu na mléko a vyčistěte ji. Naplňte ji čerstvou vodou až po ukazatel hladiny MIN a vložte ji zpět do přístroje. Pak otevřete hubici dávkovače mléka.
- 10 Vylijte nádobu a postavte ji zpět pod hubici dávkovače kávy. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
- 11 Spustí se druhá fáze cyklu odstranění vodního kamene – vyplachovací fáze, která trvá 3 minuty. Na displeji se zobrazí ikona čištění a ukazatel trvání fáze.
- 12 Vyčkejte, dokud přístroj nepřestane dávkovat vodu. Proces odstranění vodního kamene je dokončen, když se displej zobrazí symbol zaškrtnutí.
- 13 Stisknutím tlačítka OK ukončete cyklus odstranění vodního kamene. Stroj se začne zahřívat a provede automatický výplachový cyklus.
- 14 Po odstranění vodního kamene vyčistěte karafu na mléko.
- 15 Po odstranění vodního kamene vyčistěte varnou sestavu.
- 16 Do nádržky na vodu vložte nový filtr AquaClean.

Tip: Používáním filtru AquaClean snižíte potřebu odstraňování vodního kamene.

Co dělat, pokud se proces odstranění vodního kamene přeruší

Proces odstranění vodního kamene lze ukončit stisknutím vypínače na ovládacím panelu. Pokud se proces odstranění vodního kamene přeruší, postupujte následovně:

- 1 Vyprázdněte a důkladně vyčistěte nádržku na vodu.
- 2 Naplňte nádržku na vodu pitnou vodou až po ukazatel hladiny CALC CLEAN a přístroj znova zapněte. Přístroj se zahřeje a provede automatický cyklus vyplachování.
- 3 Před přípravou jakéhokoli nápoje provedte cyklus manuálního vyplachování. Chcete-li provést cyklus manuálního vyplachování, nejprve odpusťte půl nádržky horké vody a poté připravte dva šálky mleté kávy, aniž byste přidali mletou kávu.


Poznámka: Pokud nebyl proces odvápnění dokončen, bude přístroj pokud možno co nejdříve vyžadovat nové odvápnění.

Varovné ikony a chybové kódy

Význam varovných ikon

Význam varovných ikon

Varovné ikony jsou zobrazeny červeně. Níže je uveden seznam varovných ikon, které se mohou zobrazit na displeji, a jejich význam.

	Nádržku na vodu naplňte pitnou vodou až po ukazatel hladiny MAX.		Není vložena karafa na mléko. Vložte do přístroje karafu na mléko.
	Násypka na kávová zrna je prázdná. Násypku na kávová zrna naplňte novými kávovými zrny.		Nádoba na namletou kávu je plná. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý. Poté vyjměte nádobu na namletou kávu a vyprázdněte ji.
	Varná sestava není vložena v přístroji nebo není vložena správně. Vložte varnou sestavu.		Varná sestava je zablokována kávovým práškem. Vycistěte varnou sestavu.
	Není vložena dávkovací hubice horké vody. Vložte dávkovací hubici horké vody.		Vložte tácek na odkapávání a uzavřete obslužná dveřka.
 10	Pokud se na displeji zobrazí kód chyby, nahlédněte do části Význam chybových kódů a zjistěte význam příslušného kódu a opatření, která můžete provést. Pokud je na displeji zobrazena tato ikona, přístroj nelze použít.		Vložte výstup horké vody a stisknutím tlačítka OK spusťte vypouštění horké vody.

Význam chybových kódů

Níže je uveden seznam chybových kódů indikujících problémy, které můžete vyřešit sami. Instruktážní videa najdete na stránkách www.saeco.com/care. Pokud se objeví jiný chybový kód, obrátte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Kontaktní informace najdete v záruční brožuře.

Chybový kód	Problém	Možné řešení
01	Nálevka na kávu je ucpaná.	Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. Vyjměte varnou sestavu. Poté otevřete víko příhrádky na mletou kávu a zasuňte rukojetí lžičky do nálevky na kávu. Pohybem rukojeti nahoru a dolů uvolněte ucpanou nálevku (obr. 20). Podrobná instruktážní videa najdete na stránkách www.saeco.com/care naleznete podrobná instruktážní videa.
03	Varná sestava je špinavá nebo není dobře promazaná.	Vypněte přístroj pomocí hlavního spínače. Opláchněte varnou sestavu čistou vodou, nechte ji oschnout a poté ji promažte. Nahlédněte do kapitoly Čištění varné sestavy nebo se podívejte na instruktážní videa na stránkách www.saeco.com/care naleznete podrobná instruktážní videa. Poté přístroj znovu zapněte.

18 Čeština

Chybový kód	Problém	Možné řešení
04	Varná sestava není správně usazena.	Vypněte přístroj pomocí hlavního spínače. Vyjměte varnou sestavu a znova ji vložte. Před vložením varné sestavy zkontrolujte, zda je ve správné poloze. Nahleďte do kapitoly Manipulace s varnou sestavou nebo se podívejte na instruktážní videa na stránkách www.saeco.com/care naleznete podrobná instruktážní videa. Poté přístroj znova zapněte.
05	Vodní okruh je zavzdoušněn.	Resetujte kávovar vypnutím a opětovným zapnutím pomocí hlavního vypínače. Pokud tento postup funguje, pokuste se vypustit 2–3 šálky horké vody. Zbavte přístroj vodního kamene, pokud jste tak po delší dobu neučinili.
	Filtr AquaClean nebyl před instalací správně připraven nebo je ucpaný.	Vyjměte filtr AquaClean a potom zkuste znova připravit kávu. Pokud tento postup funguje, před vložením filtru AquaClean se ujistěte, že je správně připraven. Vložte filtr AquaClean zpět do nádržky na vodu. Pokud přístroj stále nefunguje, filtr je ucpaný a je nutné ho vyměnit.
14	Přístroj se přehřál.	Přístroj vypněte a po 30 minutách jej znova zapněte.

Objednávání příslušenství

K čištění přístroje a odstranění vodního kamene používejte pouze výrobky pro údržbu od společnosti Philips. Tyto výrobky lze zakoupit u místních prodejců, v autorizovaných servisních střediscích nebo online na stránkách www.saeco.com/care.

Výrobky údržby a typová označení:

- Roztok pro odstranění vodního kamene (CA6700)
- Filtr AquaClean (CA6903)
- Plastické mazivo varné sestavy (HD5061)
- Odmašťovací tablety (CA6704)
- Čistič obvodu mléka (CA6705)
- Souprava pro údržbu (CA6707)

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Videa podpory a kompletní seznam často kladených dotazů naleznete na stránce www.saeco.com/care. Pokud problém nedokážete vyřešit, obratte se na Středisko péče o zákazníky ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v záruční brožuře.

Problém	Příčina	Řešení
Tácek na odkapávání se rychle zaplní.	To je normální jev. Kávovar používá vodu k čištění vnitřního okruhu a varné sestavy. Část vody proudí vnitřní soustavou přímo do tácku na odkapávání.	Tácek na odkapávání vyprázdněte, když se za krytem tácku na odkapávání rozsvítí kontrolka plného tácku (obr. 19). Pod vypouštěcí hubici postavte šálek na sběr čisticí vody.

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj je spuštěn v režimu DEMO (Ukázka).	Drželi jste pohotovostní tlačítka stisknuté déle než 8 sekund.	Přístroj vypněte a znova zapněte pomocí hlavního vypínače na zadní straně přístroje.
Zůstává zobrazena ikona plné nádoby na namletou kávu.	Nádobu na namletou kávu jste vyprázdnili, když byl přístroj vypnutý.	Nádobu na namletou kávu zásadně vyprázdněte, když je přístroj zapnutý. Pokud nádobu na namletou kávu vyprázdníte v době, kdy je přístroj vypnutý, nevynuluje se počítadlo cyklu kávy.
	Nádobu na namletou kávu jste vložili zpět příliš brzy.	Nádobu na namletou kávu nevkládejte zpět, dokud vás k tomu nevyzve zpráva na displeji.
Přístroj vyzývá k vyprázdnění nádoby na namletou kávu, i když tato nádoba není plná.	Přístroj nevynuloval počítadlo, když jste naposledy vyprázdnili nádobu na namletou kávu.	Než vložíte zpět nádobu na namletou kávu, vždy vyčkejte přibližně 5 sekund. Počítadlo namleté kávy se pak vynuluje.
		Nádobu na namletou kávu zásadně vyprázdněte, když je přístroj zapnutý. Pokud nádobu na namletou kávu vyprázdníte v době, kdy je přístroj vypnutý, počítadlo se nevynuluje.
Nádoba na namletou kávu je přeplňená a nezobrazila se zpráva Empty grounds container (Vyprázdněte nádobu na namletou kávu).	Vyjmuli jste tácek na odkapávání, ale nevyprázdnili jste nádobu na namletou kávu.	Když vyjmete tácek na odkapávání, vyprázdněte také nádobu na namletou kávu, i když obsahuje jen malé množství namleté kávy. Počítadlo namleté kávy se takto vynuluje a dál bude namletou kávu počítat správně.
Nemohu vyjmout varnou sestavu.	Varná sestava není správně usazena.	Přístroj resetujete následujícím způsobem: Vložte zpět tácek na odkapávání a nádobu na namletou kávu. Poté zavřete obslužná dvířka a potom přístroj vypněte a zapněte. Poté zkuste znovu vyjmout varnou sestavu.
	Nevyjmuli jste nádobu na namletou kávu.	Nádobu na namletou kávu vyjměte před vyjmutím varné sestavy.
Nemohu vložit varnou sestavu.	Varná sestava není správně usazena.	Přístroj resetujete následujícím způsobem: Vložte zpět tácek na odkapávání a nádobu na namletou kávu. Varnou sestavu nechte vyndanou. Zavřete obslužná dvířka a potom přístroj zapněte a vypněte. Poté varnou sestavu nastavte do správné polohy a znova ji vložte do přístroje.

20 Čeština

Problém	Příčina	Řešení
	Přístroj stále provádí proces odstranění vodního kamene.	Během odstraňování vodního kamene nelze varnou sestavu vyjmout. Nejprve dokončete proces odstranění vodního kamene a potom varnou sestavu vyjměte.
Káva je vodnatá.	Mlýnek je nastaven na příliš hrubé mletí.	Nastavte mlýnek na jemnější mletí (nižší hodnotu nastavení).
	Výstupní trubice kávy je ucpaná.	Vyčistěte trubici výstupu kávy pomocí rukojeti lžičky. Poté přístroj vypněte a znova jej zapněte.
	Kávovar provádí vlastní automatické nastavení.	Připravte několik šálků kávy.
	Varná sestava je špinavá nebo potřebuje promazat.	Očistěte a promažte varnou sestavu.
Káva není dostatečně teplá.	Použili jste studené šálky.	Šálky předehřejte vypláchnutím horkou vodou.
	Nastavená teplota je příliš nízká. Zkontrolujte nastavení nabídky.	Nastavte v nabídce vyšší teplotu kávy.
	Přidali jste mléko.	Bez ohledu na teplotu přidaného mléka vždy dojde k určitému snížení teploty kávy.
Káva nevytíká nebo vytéká pomalu.	Filtr AquaClean nebyl před instalací správně připraven nebo je ucpaný.	Vyjměte filtr AquaClean a potom zkuste znova připravit kávu. Pokud tento postup funguje, před vložením filtru AquaClean se ujistěte, že je správně připraven. Vložte připravený filtr zpět na své místo. Pokud přístroj stále nefunguje, filtr je ucpaný a je nutné ho vyměnit.
	Mlýnek je nastaven na příliš jemné mletí.	Nastavte mlýnek na hrubší mletí (vyšší hodnotu nastavení).
	Varná sestava je znečištěná.	Vyčistěte varnou sestavu.
	Vypouštěcí hubice kávy je znečištěná.	Vyčistěte vypouštěcí hubici kávy i její otvory pomocí jehly.
	Okruh kávovaru je ucpaný vodním kamenem.	Kávovar odvápněte.
Mléko se nenapění.	Karafa na mléko je znečištěna nebo není vložena správně.	Vyčistěte karafu a zkontrolujte, zda je umístěna a vložena správně.
	Hubice dávkovače mléka nebyla zcela otevřena.	Zkontrolujte, zda je hubice dávkovače mléka nastavena do správné polohy.

Problém	Příčina	Řešení
	Karafa na mléko není zcela sestavena.	Zkontrolujte, zda byly všechny součásti (zejména trubička na mléko) sestaveny správně.
	Použitý druh mléka není vhodný k napěňování.	Různé druhy mléka vyprodukují různé množství a různou kvalitu pěny. Vyzkoušeli jsme následující druhy mléka, které produkují vhodnou mléčnou pěnu: částečně odstředěné nebo plnotučné kravské mléko, sójové mléko nebo mléko bez laktózy. Další druhy mléka nebyly vyzkoušeny a mohou vyprodukovať menší množství mléčné pěny.
Mléko stříká okolo.	Mléko není dostatečně studené.	Použijte vychlazené mléko.
Zdá se, že přístroj teče.	Kávovar používá vodu k čištění vnitřního okruhu a varné sestavy. Část vody proudí vnitřní soustavou přímo do tálku na odkapávání. To je normální jev.	Tácek na odkapávání vyprázdněte, když se za krytem tálku na odkapávání rozsvítí kontrolka plného tálku (obr. 19). Pod vypouštěcí hubici postavte šálek na sběr čisticí vody.
	Tácek na odkapávání je plný a přetekl. Proto se zdá, že přístroj teče.	Tácek na odkapávání vyprázdněte, když se za krytem tálku na odkapávání rozsvítí kontrolka plného tálku (obr. 19). Pod vypouštěcí hubici postavte šálek na sběr čisticí vody.
	Kávovar nestojí vodorovně.	Aby ukazatel naplnění tálku na odkapávání fungoval správně, umístěte kávovar na vodorovný povrch.
Nemohu aktivovat filtr AquaClean a přístroj žádá o odstranění vodního kamene.	Filtr nebyl vyměněn včas poté, co začala blikat ikona filtru AquaClean, a výkon filtru klesl k 0 %.	Nejprve přístroj zbabte vodního kamene a potom vložte filtr AquaClean.
	Filtr AquaClean jste nevložili během první instalace, ale až po přípravě cca 25 šálků kávy (o objemu 100 ml). Přístroj nebyl před vložením filtru AquaClean zcela zbaven vodního kamene.	Nejprve přístroje zbabte vodního kamene a potom vložte nový filtr AquaClean. Po odstranění vodního kamene se počítadlo filtrů vynuluje na hodnotu 0 z 8. Aktivaci filtru vždy potvrďte v nabídce přístroje. Tuto akci provádějte i po výměně filtru.
Nový vodní filtr nemá správnou velikost.	Pokoušíte se vložit jiný filtr než AquaClean.	Do přístroje se správně vejdu pouze filtry AquaClean.
Přístroj vydává zvuk.	Během používání je normální, že přístroj vydává zvuk.	Pokud se zvuk přístroje změní, vyčistěte a promažte varnou sestavu.

22 Čeština

Problém	Příčina	Řešení
	Když se přístroj pokouší nasát vodu z nádržky na vodu, ozývá se zvuk čerpání.	Filtr AquaClean není připravený. Připravte filtr AquaClean podle pokynů v části „Příprava filtru AquaClean pro aktivaci“.
		Nádržka na vodu není zcela zasunuta. Vyjměte nádržku na vodu, odstraňte vypadlá kávová zrna nebo nečistoty pod nádržkou a opět ji zasuňte.

Sisukord

Masina ülevaade (Joon. 1)	23
Sissejuhatus	24
Esmane seadistamine	24
AquaClean filter	24
Juhtpaneeli kasutamine	25
Vee kareduse mõõtmine	26
Jookide valmistamine	26
Jookide oma maitsele kohandamine	27
Veski seadistuse reguleerimine	28
Kohvimooduli käsitsemine	28
Puhastamine ja hooldus	29
Katlakivi eemaldamise protseduur	32
Hoiatusikoonid ja veakoodid	33
Tarvikute tellimine	35
Veaotsing	35

Masina ülevaade (Joon. 1)

1	Reguleeritav eemaldatav kohvi väljutamise tila	18	Kohvijääkide sahtel
2	Veenõu kaas	19	Kohvipaksu sahtel
3	Oamahuti kaas	20	Tilgakandiku kate
4	Eeljahvatatud kohvi lahtri kaas.	21	Kuuma vee väljutamise tila
5	Pealülit	22	Kuuma vee väljutamise tila ava
6	Juhtme pesa	23	Veepaak
7	Hooldusluuk	24	AquaClean filter
8	Tilgakandiku täituvuse näidik	25	Piimaanum
9	Tilgakandik	26	Piima väljutamise moodul
10	Tilgakandiku vabastusnupp	27	Piima väljutamise mooduli kaas
11	Toitejuhe	28	Piima väljutamise tila
12	Jahvatuse reguleerimise nupp	29	Vee kareduse testriba
13	Oamahuti kate	30	Määrdetuub koos aplikaatori ja otsaga
14	Oamahuti	31	Puhastusharjake
15	Kohvi tömbamise seadmed	32	Mõõtekulp
16	Puhastusjuhistega hooldusluugi sisekülg		
17	Kohvi väljutamise tila		

Sissejuhatus

Õnnitleme teid Saeco täisautomaatse kohvimasina ostmise puhul! Selleks, et saaksite Saeco tootetuge täies ulatuses kasutada, registreerige oma toode veebilehel www.saeco.com/care.

Enne masina esmakordset kasutamist lugege hoolikalt läbi kaasasolev eraldi ohutusbrošür ja hoidke see edaspidiseks alles.

Selleks, et saaksite oma masinat kasutada parimal võimalikul viisil, pakub Saeco teile täistuge kolmel erineval moel.

- 1** Eraldi kiirjuhend esmakordseks seadistamiseks ja kasutamiseks.
- 2** See kasutusjuhend põhjalikuma teabe jaoks.
- 3** Veebitugi ja videod: skannige esilehel olev QR-kood või külastage saiti www.saeco.com/care.

Märkus. Seda masinat on eelnevalt kohviga testitud. Kuigi masinat on hoolikalt puhastatud, võib sinna olla jäanud üksikuid kohvijääke. Vaatamata sellele me garanteerime, et masin on täiesti uus.

Esmane seadistamine

Kohvimasina kasutamiseks ettevalmistamiseks peate teostama mõned lihtsad sammud, nagu veeringe täitmine ja AquaClean filtri aktiveerimine. Neid samme on kirjeldatud eraldi kiirjuhendis.

Parimate maitseomadustega kohvi saamiseks tuleb teil kõigepealt valmistada viis tassi kohvi, et masin saaks iseseadistamise lõpuni viia.

Masin on seadistatud nii, et kohvioad annaksid kohvile parima maitse. Seetõttu soovitame teil mitte reguleerida veski seadistust enne, kui olete valmistanud 100–150 tassi kohvi (ligikaudu ühe kuu hulk).

AquaClean filter

AquaClean filtri eesmärk on vähendada kohvimasinas katlakivi teket ja filtreerida vett, säilitamaks aromi ja maitset igas tassis kohvis. Kui kasutate kaheksat järjestikust AquaClean filtri, nagu masin näitab ja nagu selles kasutusjuhendis on välja toodud, ei pea te kuni 5000 tassi kohvi valmistamisel masinat katlakivist puhastama. Iga filtriga saatte valmistada kuni 625 tassi kohvi, olenevalt valitud kohvi tüübist ning loputamis- ja puhastamissagedusest.

AquaClean filtri aktiveerimiseks ettevalmistamine

Enne AquaClean filtri paigaldamist veepaaki peate filtri kasutamiseks ette valmistama.

- 1** Raputage filtrit umbes viis sekundit (joon. 2).
- 2** Kastke filter tagurpidi külma veega täidetud kannu ja oodake, kuni enam õhumulle ei eraldu (joon. 3).
- 3** Lükake filter filtri liitmikule madalaimasse võimalikku punkti.

AquaClean filtri aktiveerimine

Teil tuleb aktiveerida iga uus AquaClean filter, mida kasutate. AquaClean filtri aktiveerides jälgib masin AquaClean filtri läbilaskevõimet ja kasutatud filtrite arvu. AquaClean filtri aktiveerimiseks on kolm viisi.

1. AquaClean filtripunkt aktiveerimine esmase seadistamise käigus.

Pärast esmakordset sisselülitamist juhendab masin teid seadistamise sammude, nagu veepaagi täitmine, veeringe täitmine ja AquaClean filtri aktiveerimine, teostamisel. Teil tuleb vaid järgida ekraanil kuvatavaid juhiseid.

2. AquaClean-filtrti aktiveerimine nõudmisel

Märkus. Vahetage AquaClean filter välja kohe, kui selle kestvus 0%-le langeb ja filtrti ikoon kiiresti vilkuma hakkab. Vahetage AquaClean filtrit vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, isegi kui masin veel filtrti vahetust ei nöua.

Nõuanne. Kui filtrti kestvus langeb alla 10%, ja filtrti ikoon hakkab aeglasest vilkuma, soovitame teil uue filtrti osta. See tagab, et saate filtrti välja vahetada, kui selle kestvus langeb 0%-ni.

- 1** Vajutage nuppu MENU/SPECIAL DRINKS, valige AQUACLEAN FILTER ja kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
 - Ekraan küsib, kas soovite aktiveerida uue filtrti.
- 2** Kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Korras).
 - Kasutatud filtrite arv uueneb ekraanil automaatselt (joon. 5).

Märkus. Kui soovite pärast kahekso filtrti ärakasutamist AquaClean filtrti välja vahetada, peate kõigipealt masina katlakivist puhastama. Järgige ekraanil kuvataid juhiseid.

3. AquaClean-filtrti aktiveerimine muul ajal

Võite hakata AquaClean-filtrit (taas)kasutama igal ajal, järgides allpool esitatud juhiseid.


- 1** Vajutage nuppu MENU/SPECIAL DRINKS, valige MENU ja kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Kerige üksusele AquaClean-filter. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
 - Ekraanil kuvatakse number 0-st 8-ni, mis näitab varem paigaldatud AquaClean filtrite arvu (joon. 5).
- 2** Valige ekraanil ON ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
 - Kasutatud filtrite arv uuendatakse ekraanil automaatselt (joon. 5).
 - Seejärel kuvatakse masina valmsolekuaken koos ikooniga AquaClean 100%, mis näitab, et filter on paigaldatud (joon. 6).
- 3** Aktiveerimise lõpetamiseks väljutage kaks tassi kuuma vett (0,5 l). Visake see vesi ära.

Märkus. Teatud olukordades masin ütleb, et teil on vaja enne uue AquaClean-filtrti paigaldamist ja aktiveerimist eemaldada masinast katlakivi. See on vajalik sellepärast, et masin peab enne AquaClean-filtrti kasutama hakkamist olema täielikult katlakivivaba. Järgige ekraanil kuvataid juhiseid.

Juhtpaneeli kasutamine

Allpool leiate masina juhtpaneeli ülevaate ja kirjelduse. Mõnel nupul on topeltnuksioon, sellisel juhul ilmuvad ekraanile navigatsiooninupud. Kasutage selle ikooni kõrval olevaid nuppe valikute tegemiseks või nende kinnitamiseks.

Kasutage nuppu MENU/SPECIAL DRINKS, et valida muid joode ja muuta seadeid, nagu vee karedus ja kohvi temperatuur.



1. Toitenupp

4. Nupp MENU/SPECIAL DRINKS

2. Ühe puutega jooginupud

5. Navigatsiooniikoonid (üles, alla, tagasi, ok)

3. Nupp AROMA STRENGTH

Vee kareduse mõõtmine

Veekareduse määramiseks kasutage kaasasolevat veekareduse testriba. Vajutage nuppu MENU ja valige menüüst vee karedus.

- 1 Pistke veekareduse testriba üheks sekundiks kraanivette. Seejärel oodake üks minut.
- 2 Vaadake, mitu ruutu on värvunud punaseks.
- 3 Valige sobiv veekareduse seadistus ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

Punaste ruutude arv



Seadistatav väärthus

1

2

3

4

Jookide valmistamine

Saate valida joogi, vajutades ühele ühe puutega jooginupule või valides menüüst muu joogi.

- Kui soovite valmistada kaks tassi jooki, vajutage soovitud joogi ühe puutega nuppu kaks korda või valige kohvijook nupuga MENU ja vajutage valitud joogile kaks korda (joon. 7). Masin teeb valitud joogi jaoks automaatselt kaks jahvatamistsüklit järjest. Saate valmistada ainult kaks kohvijooki korraga.
- Väljavoolu tila kõrguse reguleerimiseks vastavalt kasutatava tassi või klaasi suurusele nihutage tila üles või alla.

Kohvijookide valmistamine

- 1 Täitke veepaak kraaniveega ja oamahuti ubadega.
- 2 Kohvi valmistamiseks vajutage ühte ühe puutega jooginuppudest. Teist tüüpi kohvi jakos vajutage nuppu MENU/SPECIAL DRINKS, valige DRINKS, valige soovitud jook ja vajutage nuppu OK.
- 3 Kohvi väljutamise lõpetamiseks vajutage nuppu OK.

Piimapõhiste jookide valmistamine

- 1 Täitke veepaak kraaniveega ja oamahuti ubadega.
 - 2 Eemaldage piimaanuma kaas ja täitke anum piimaga (joon. 9).
- Parima tulemuse saamiseks kasutage piima, mis on vahetult külmikust võetud.
- 3 Pange kaas piimaanumale peale tagasi.
 - 4 Eemaldage masina küljest kuuma vee tila, kui see on paigaldatud.
 - 5 Kallutage õrnalt piimakarahvini ja kinnitage see masina külge.
 - 6 Avaga piima väljavoolu tila ja asetage tass tilgakandikule.
 - 7 Piimapõhise joogi valmistamiseks vajutage ühte ühe puutega jooginuppudest. Muu piima baasil valmistatud joogi valimiseks vajutage nuppu MENU/SPECIAL DRINKS, valige DRINKS, liikuge menüs soovitud joogini ja vajutage nuppu OK.
- Masin tuletab teile meelde, et paigaldaksite piimakarahvini ja avaksite piimavahu väljavoolu tila.
- 8 Kohe pärast piimapõhise joogi väljavoolamist küsib ekraan, kas soovite teha piimakarahvini tila kiirpuhastuse. Teil on kümme sekundit kiirpuhastuse aktiveerimiseks. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

Eeljahvatatud kohvist kohvi valmistamine

- 1 Avage luuk ja kallake vaid üks mööduluslikatäis eeljahvatatud kohvi eeljahvatuse sahlisse. Seejärel sulgege kaas (joon. 10).
- 2 Vajutage nuppu AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus) ja valige eeljahvatatud kohvi funktsioon.
- 3 Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 4 Valige jook.

Märkus. Eeljahvatatud kohviga saate valmistada ainult ühe kohvijoogi korraga.

Kuuma vee väljutamine

- 1 Kui kuuma vee tila pole kinnitatud, kinnitage see masina külge (joon. 8).
- 2 Vajutage nuppu MENU/SPECIAL DRINKS. Valige DRINKS, kinnitage ja kerige üksusele HOT WATER.
- 3 Kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Ekraan tuletab meelde, et masinasse on vaja sisestada kuumaveetila, seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK (Korras).
- 4 Vajutage nuppu OK, et kuuma vee väljavool lõpetada.

Jookide oma maitsele kohandamine

Kohvi ja piima koguse reguleerimine

Saate reguleerida valmistatava joogi kogust vastavalt oma maitsele ja tasside suurusele.

- 1 Valmistatava espresso koguse reguleerimiseks vajutage ja hoidke ESPRESSO nuppu all seni, kuni ekraanil kuvatakse MEMO ikoon (joon. 11).
 - Masin siseneb programmeerimisetappi ja hakkab valmistama valitud jooki.
- 2 Vajutage OK nuppu, kui tass sisaldb soovitud kogust espressot.
 - Linnuke ekraanil annab teada, et nupp on programmeeritud: iga kord, kui seda vajutate, valmistab masin määratud koguse espressot.

28 Eesti

Märkus. Coffee, café au lait, cappuccino ja latte macchiato kohvi koguse valimiseks järgige sama protseduuri: vajutage ja hoidke joogi nuppu all ning vajutage nuppu OK, kui tass sisaldab soovitud kogust kohvi või piima. Veenduge, et piimakarahvin oleks paigas ja piimatila avatud.

Kohvi kanguse reguleerimine

- Kohvi kanguse muutmiseks vajutage AROMA STRENGTH nuppu.
- Iga kord, kui vajutate AROMA STRENGTH nuppu, valib masin kangema aroomi seadistuse. Aroomi kangusi on kokku viis: 1. on väga mahe ja 5. väga kange. Pärast 5. kangust valitakse uuesti 1. kangus (joon. 12).
- Ekraanil ilmub valitud kangus. Pärast kohvi kanguse reguleerimist kuvatakse ekraanil uuesti peamenüü ja valitud aroomi kangus salvestatakse kohvi valmistamisel.

Veski seadistuse reguleerimine

Veski seadeid saate reguleerida oamahutis oleva jahvatuse reguleerimisnupuga. Saate valida 10 erineva jahvatusastme vahel. Mida madalam jahvatusaste, seda tugevam on kohv.

Märkus. Veski seadistust saate reguleerida ainult siis, kui masin kohviube jahvatab. Enne maitseerinevuste täielikku esile tulemist tuleb teil valmistada kaks kuni kolm jooki.

Ettevaatust! Vältimaks veski kahjustamist, ärge keerake veski reguleerimisnuppu rohkem kui ühe astme võrra korraga.

- 1 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
- 2 Avage oamahuti kaas.
- 3 Vajutage ESPRESSO nuppu.
- 4 Kui veski hakkab jahvatama, vajutage alla veski reguleerimise nupp ja pöörake see vasakule või paremale (joon. 13).

Kohvimooduli käsitsemine

Vaadake saidilt www.saeco.com/care põhjalikke videojuhised kohvimooduli eemaldamise, sisestamise ja puhastamise kohta.

Kohvimooduli masinast eemaldamine

- 1 Masina väljalülitamiseks vajutage kõigepealt seadme sisse-välja lülitamise nupule ja seejärel seadke masina tagaküljel asuv põhilülit asendisse „O”.
- 2 Eemaldage tilgakandik koos kohvipaksu sahtliga.
- 3 Avage hooldusluuk.
- 4 Vajutage nuppu PUSH (1) ja tömmake kohvimooduli haardekohtadest, et need masinast eemaldada (2) (joon. 14).
- 5 Eemaldage kohvijääkide sahtel (joon. 15).

Kohvimooduli tagasipanemine

Enne kohvimooduli masinasse tagasi panemist veenduge, et kohvimoodul oleks õiges asendis.

- 1 Kontrollige, et nool kohvimooduli küljeloleval kollasel silindril oleks kohakuti musta noole ja N-iga (joon. 16).
 - Kui need ei ole kohakuti, lükake hoob alla, kuni see puudutab kohvimooduli põhja (joon. 17).

- 2** Veenduge, et kohvimooduli vastasküljel olev kollane lukustushaak oleks õiges asendis.
 - Haagi õigesse asendisse seadmiseks lükake seda ülespoole, kuni see on köige ülemises asendis (joon. 18).
- 3** Pange tagasi kohvijääkide sahtel.
- 4** Libistage kohvimoodul selle külgedel asuvaid juhikuid mööda tagasi masinasse, kuni see lukustub klõpsatusega paigale. Ärge vajutage nuppu PUSH (vajuta).
- 5** Sulgege hooldusluuk ja seejärel asetage tilgakandik koos kohvipuru sahtliga tagasi.

Puhastamine ja hooldus


Regulaarne puhastus ja hooldus hoiab teie masina heas töökorras ja tagab pikaks ajaks maitsva kohvi, püsiva kohvivoolu ja ideaalse piimavahu.

Vaadake tabelist, millal ja kuidas puhastada masina kõiki eemaldatavaid osasid. Põhjalikuma teabe ja videojuhisid leiate saidilt www.saeco.com/care.

Puhastustabel

Puhastustabel

Osa kirjeldus	Millal puhastada	Kuidas puhastada
Kohvimoodul	Kord nädalas	Eemaldage kohvimoodul ja peske seda kraani all.
	Olenevalt kasutustüübist	Õlitage kohvimoodulit.
	Kord kuus	Puhastage kohvimoodulit kohviõli eemaldamise tablettidega.
Piimakarahvin	Pärast igat kasutuskorda	Teostage QUICK CARAFE CLEAN, nagu masinal näidatud, pärast piimapõhise joogi valmistamist.
	Iga päev	Peske piimakarahvini põhjalikult. Kui puhastamist pole juba tehtud pärast piimapõhise joogi valmistamist, saate funktsiooni QUICK CLEAN valida ka menüüst.
	Kord nädalas	Võtke piimakarahvin osadeks lahti ja peske kõik osad kraani all.
	Kord kuus	Kasutage selleks puhastustsükliks Saeco piimasüsteemi puhastusvahendit CA6705.
Tilgakandik	Niipea, kui punane näidik „drip tray full” on läbi tilgakandiku katte üles töusnud.	Tühjendage tilgakandik ja peske seda kraani all.
Kohvipaku sahtel	Kord nädalas	Tühjendage kohvipaku sahtel ning peske seda kraaniveega. Veenduge, et masin on kohvipaku sahtli tühjendamise ja puhastamise ajal sisse lülitatud.
Veepaak	Kord nädalas	Peske seda kraaniveega.

Osa kirjeldus	Millal puhastada	Kuidas puhastada
Eeljahvatatud kohvi lahter / kohvi väljumise toru.	Kord nädalas	Puhastage ülemine osa lusikavarrega nii, nagu allpool näidatud. 

Kohvimooduli puhastamine

Kohvimooduli regulaarne puhastamine hoiab ära siseringete kohvijääkidega ummistumise. Vaadake saidilt www.saeco.com/care õppevideoid kohvimooduli eemaldamise, sisestamise ja puhastamise kohta.

Kohvimooduli puhastamine kraani all

- 1 Eemaldage kohvimoodul ja kohvijääkide sahtel.
- 2 Loputage kohvijääkide sahtlit ja kohvimoodulit põhjalikult veega. Puhastage ettevaatlikult kohvimooduli ülemine filter (joon. 21).
- 3 Enne kui kohvimooduli tagasi panete, laske sel öhu käes ära kuivada. Ärge kuivatage kohvimoodulit lapiga, et vältida kiudude kogunemist kohvimooduli sisse.

Kohvimooduli puhastamine kohviöli eemaldamise tabletidega

Kasutage ainult Philipsi kohviöli eemaldamise tablette. Järgige juhiseid, mis on ära toodud kohviöli eemaldamise tabletidega kaasas olevas kasutusjuhendis. Vaadake saidilt www.saeco.com/care põhjalikke videojuhiseid.

Kohvimooduli määrimine

Määrite kohvimoodulit regulaarselt, et tagada selle liikuvate osade sujuv liikumine.

- 1 Kandke õhukene kiht õli kohvimooduli põhjas asuvale võllile (joon. 22).
 - 2 Kandke õhukene kiht õli mölemal pool asuvatele rööbastele (joon. 23).
- Vt määrimissagedust alltoodud tabelist. Vaadake saidilt www.saeco.com/care põhjalikke videojuhiseid.

Kasutussagedus	Päevas valmistatud jookide arv	Määrimissagedus
Väike	1-5	Iga 4 kuu tagant
Normaalne	6-10	Iga 2 kuu tagant
Suur	>10	Iga kuu

Piimakarhvini puhastamine

Karhvini kiirpuhastus

Pärast piimapõhise joogi valmistamist ilmub ekraanile karhvini puhastamise ikoon.

- 1 Kui ekraanile ilmub karahvini puastamise ikoon ja soovite teha puastustsükli, vajutage nuppu OK. Teil on kümme sekundit kiirpuhastuse aktiveerimiseks. Vajutage tagasinuppu, kui te ei soovi kiirpuhastust teostada.
 - 2 Eemaldage tass koos joogiga ja asetage tühi tass piima väljavoolu tila alla (joon. 24).
- Märkus.** Veenduge, et piima väljutamise tila oleks välja tömmatud.
- 3 Vajutage OK nuppu, et alustada kuuma vee väljutamist.


Piimakaruhvini põhjalik puastamine

Selleks, et piimakaruhvini põhjalikult puastada, peate järgnevast tegevust teostama regulaarselt:

- 1 Eemaldage piima väljutamise moodulilt (joon. 25) kaas.
- 2 Võtke piima väljavoolu tila piima väljutamise moodulilt ära ja eemaldage piimatoru piima väljavoolu tila küljest (joon. 26).
- 3 Eemaldage piimatoru piimavahu väljutamise tila küljest.
- 4 Loputage piimatoru ja piima väljutamise tila põhjalikult leige veega.

Piimakaruhvini iganädalane puastamine

Piima väljutamise tila koosneb viiest osast. Võtke kõik osad lahti üks kord nädalas ja loputage neid kraaniveega. Kõiki osi, v.a piimaanumat, võite pesta ka nöudepesumasinas.



- 1 Piimatoru
- 2 Kummist tugi
- 3 Piimavahustaja
- 4 Piimavahustaja liitmik
- 5 Piima väljutamise tila korpus

Piima väljutamise tila osadeks lahtivõtmine

- 1 Vajutage piima väljutamise mooduli ülaosas mölemal pool asetsevaid vabastusnuppe (1) ja tõstke piimaanuma kate (2) üles (joon. 27).
- 2 Pöörake piima väljutamise moodul tagurpidi ja hoidke seda kindlalt käes. Tõmmake piimatoru tugidetaili küljest ära (joon. 28).
- 3 Vajutage piimavahustaja vabastusnuppe ja eemaldage piimavahustaja kummist tugidetaili küljest (joon. 29).
- 4 Tõmmake piimavahustaja liitmik piimavahustaja küljest lahti (joon. 30).
- 5 Loputage kõiki osi leige kraaniveega.

Piimakaruhvini kokkupanek

- 1 Piima väljavoolu tila kokkupanekuks järgige jaotises „Piima väljutamise tila osadeks lahtivõtmine“ esitatud samme 2–4 vastupidisest järjekorras.
- 2 Asetage piima väljavoolu tila tagasi piimakaruhvini peale.
- 3 Asetage piimakaruhvini pealmine osa tagasi piimakaruhvini peale.

32 Eesti

Märkus. Enne piima väljavoolu tila asetamist tagasi piimakarahvini peale liigutage ülaosas seespool asuv sõrm õigesse asendisse. Kui see sõrm ei ole õiges asendis, ei saa piima väljavoolu tila tagasi piimakarahvini peale panna (joon. 31).

Piimakarahvini igakuine puhastamine

Kasutage selleks puhastustüsliklis ainult Philipsi piimäsmüsteemi puhastusvahendit.

- 1 Valage piimaringe puhastaja kotikese sisu piimakarahvini.
- 2 Sisestage piimakarahvin masinasse ja asetage anum piima väljutamise tila alla.
- 3 Vajutage nuppu MENU, valige DRINKS ning kerige üksusele MILK FROTH. Vajutage nuppu OK, et alustada puhastusaaine lahuse väljutamist.
- 4 Korrake sammu 3, kuni piimakarahvin on tühi.
- 5 Kui karahvin on tühi, eemaldage anum ja piimakarahvin masinast.
- 6 Loputage piimakarahvin põhjalikult ja täitke see värske veega kuni MAX taseme tähiseni.
- 7 Sisestage piimakarahvin masinasse.
- 8 Asetage anum piima väljutamise tila alla.
- 9 Vajutage nuppu MENU ja valige menüst DRINKS üksus MILK FROTH, et alustada karahvini loputustüsliklit.
- 10 Korrake sammu 9, kuni piimakarahvin on tühi.
- 11 Korrake samme 6–10.
- 12 Kui masin vee väljutamise lõpetab, on puhastustüslikkel lõppenud.
- 13 Võtke kõik komponendid lahti ja loputage neid leige kraaniveega.

Katlakivi eemaldamise protseduur

Kasutage ainult Philipsi katlakivieemaldajat. Mitte ühelgi tingimusel ärge kasutage väävelhappel, vesinikkloriidhappel, sulfaamhappel või äädikhappel (äädikas) põhinevat katlakivieemaldajat, sest see võib kahjustada masina veeringet ning ei pruugi katlakivi korralikult lahustada. Philipsi katlakivieemaldaja mittekasutamine muudab garantii kehtetuks. Katlakivi seadmest eemaldamata jätmine muudab samuti garantii kehtetuks. Philipsi katlakivi eemaldamise lahus on müügil veebipoes aadressil www.saeco.com/care.

- 1 Kui masin küsib katlakivi eemaldamist (joon. 33), vajutage alustamiseks nuppu OK. Kui soovite katlakivi eemaldada, ilma et masin seda küsiks, vajutage nuppu MENU, kerige üksusele START CALC CLEAN ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
 - Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate sisestama piimakarahvini. Täitke piimakarahvin veega kuni MIN tähiseni. Sisestage piimakarahvin masinasse ja avage piima väljavoolu tila.
 - Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate avama piima väljavoolu tila.
 - Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate eemaldama AquaClean-filtrit.
- 2 Eemaldage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel, tühjendage need ning asetage tagasi oma kohtadele.
- 3 Eemaldage veepaak ja tühjendage see.
- 4 Asetage suur anum (1,5 l) kohvi väljutamise tila alla.
- 5 Valage terve pudel Philipsi katlakivieemaldajat veepaaki ja seejärel täitke paak veega kuni tähiseni CALC CLEAN (joon. 34). Seejärel pange veepaak tagasi masinasse ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.
- 6 Algab katlakivi eemaldamise protseduuri esimene etapp. Katlakivieemaldamise protseduur kestab umbes 30 minutit ja koosneb katlakivieemaldamise tsüklist ning loputustüsliklist.
- 7 Laske masinal väljutada katlakivi eemaldamise lahust, kuni ekraan annab teada, et veepaak on tühi.
- 8 Tühjendage veepaak, loputage see ja täitke uuesti puhta veega kuni tähiseni CALC CLEAN.

- 9 Eemaldage ja loputage piimakarhvin. Täitke karahvin puhta veega kuni tähiseni MIN ja pange paak masinasse tagasi. Seejärel avage piima väljavoolu tila.
- 10 Tühjendage anum ja asetage see tagasi kohvi väljavoolu tila alla. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 11 Algab katlakivi eemaldamise protseduuri teine etapp, loputustsükkeli, mis kestab kolm minutit. Ekraanil kuvatakse loputuse ikoon ja etapi kestus.
- 12 Oodake, kuni masin lõpetab vee väljutamise. Katlakivi eemaldamise protseduur on lõppenud, kui ekraanil ilmub linnuke.
- 13 Katlakivi eemaldamise tsüklist väljumiseks vajutage nuppu OK. Masin hakkab kuumenema ja läbib automaatse loputustsüklit.
- 14 Pärast katlakivi eemaldamist peske piimakarhvin.
- 15 Pärast katlakivi eemaldamist peske kohvimoodul.
- 16 Pange veepaaki uus AquaClean-filter.

Nõuanne. AquaClean filtri kasutamine vähendab katlakivi eemaldamise vajadust!

Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur katkestatakse?

Saate katlakivi eemaldamise protseduurist väljuda, vajutades juhtpaneelil olevat toitenuppu. Kui katlakivi eemaldamise protseduur katkestatakse enne, kui see on täielikult lõpule viidud, tehke järgmist.

- 1 Tühjendage veepaak ja loputage seda põhjalikult.
- 2 Täitke veepaak kuni tähiseni CALC CLEAN puhta veega ja lülitage masin uuesti sisse. Masin kuumeneb ja läbib automaatse loputustsüklit.
- 3 Enne mis tahes jookide valmistamist, teostage manuaalne loputustsükkeli. Manuaalse loputustsüklit väljutage kõigepealt pool veepaaki kuuma vett ja seejärel valmistage kaks tassi eeljahvatatud kohvi ilma jahvatatud kohvi lisamata.

Märkus. Kui katlakivi eemaldamise protseduuri ei viida lõpuni, vajab masin teist katlakivi eemaldamise protseduuri nii kiiresti kui võimalik.

Hoiatusikoonid ja veakoodid

Hoiatusikoonide tähendused

Hoiatusikoonide tähendused

Hoiatusikoonid kuvatakse punaselt. Allpool leiate loetelu ja tähendused hoiatusikoonide kohta, mis ekraanile ilmuda võivad.



Täitke veepaak värske veega MAX taseme tähiseni.



Piimakarhvin ei ole paigaldatud. Sisestage piimakarhvin masinasse.



Oamahuti on tühi. Pange oamahutisse uued kohvioad



Kohvipaksu sahtel on täis. Veenduge, et masin oleks sisse lülitud. Seejärel eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtel.

	Masinas ei ole kohvimoodulit või see ei ole korralikult sisestatud. Sisestage kohvimoodul.		Kohvimoodul on kohvipulbrist ummistunud. Puastage kohvimoodul.
	Kuuma vee väljutamise tila ei ole paigaldatud. Sisestage kuuma vee väljutamise tila.		Sisestage tilgakandik ja sulgege hooldusluuk.
 10 SUPPORT REQUIRED	Kui kuvatakse veakood, vaadake jaotist „Veakoodide tähindused”, et näha, mida ekraanil olev kood tähindab ja mida teha saate. Kui see ikoon on ekraanil, ei saa masinat kasutada.		Paigaldage kuuma vee toru ja vajutage alustamiseks OK nuppu.

Veakoodide tähindused

Allpool leiate nimekirja veakoodidest, mis näitavad probleeme, mis te saate ise ära lahendada. Videojuhised on saadaval saidil www.saeco.com/care. Kui kuvatakse mõni muu veakood, võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmeid vt garantilehelt.

Veakood	Probleem	Võimalik lahendus
01	Kohvilehiter on ummistunud.	Lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Eemaldage kohvimoodul. Seejärel avage eeljahvatatud kohvi lahtri kaas ja pistke lusikavars kohvilehtrisse. Liigutage lusikavart üles-all, kuni ummistust tekitav kohvipaks alla kukub (joon. 20). Vaadake saidilt www.saeco.com/care põhjalikke videojuhiseid.
03	Kohvimoodul on must või pole korralikult määritud.	Lülitage masin pealüliti välja. Loputage kohvimoodulit puhta veega, laske õhu käes kuivada ja seejärel määridge seda. Vt jaotist „Kohvimooduli puhastamine” või külastage saiti www.saeco.com/care põhjalikke videojuhiseid. Seejärel lülitage masin uuesti sisse.
04	Kohvimoodul ei ole õiges asendis.	Lülitage masin pealüliti välja. Eemaldage kohvimoodul ja sisestage uuesti. Veenduge, et kohvimoodul oleks enne sisestamist õiges asendis. Vt jaotist „Kohvimooduli käsitsemine” või külastage saiti www.saeco.com/care põhjalikke videojuhiseid. Seejärel lülitage masin uuesti sisse.
05	Veeringes on õhku.	Taaskäivitage masin, lülitades selle pealüliti välja ja seejärel uuesti sisse. Kui sellest on abi, väljutage kaks kuni kolm tassi kuuma vett. Puastage masin katlakivist, kui te pole seda kaua aega teinud.
	AquaClean-filtrit ei valmistatud enne paigaldamist õigesti ette või see on ummistunud.	Eemaldage AquaClean-filter ja proovige uuesti kohvi valmistada. Kui sellest on abi, veenduge, et AquaClean-filter oleks enne veepaaki tagasi panemist õigesti ette valmistatud. Pange AquaClean-filter tagasi veepaaki. Kui sellest pole ikka veel abi, on filter ummistunud ja tuleb välja vahetada.

Veakood	Probleem	Võimalik lahendus
14	Masin on üle kuumenenud.	Lülitage masin välja ja 30 minuti pärast uuesti sisse.

Tarvikute tellimine

Masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks kasutage ainult Philipsi hooldustooteid. Neid tooteid saate osta kohalikult edasimüüjalt, volitatud teeninduskeskustest või veebist aadressil www.saeco.com/care.

Hooldustooted ja tüübignumbrid:

- Katlakivi eemaldamise lahus CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Kohvimooduli määre HD5061
- Kohviöli eemaldamise tabletid CA6704
- Piimaringe puhastaja CA6705
- Hoolduskomplekt CA6707

Veaotsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil masinaga tekkida võivad.

Videojuhid on ja täielik nimekirja korduma kippuvatest küsimustest on saadaval saidil

www.saeco.com/care. Kui teil ei õnnestu probleemi lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmeid vt garantilehelt.

Tõrge	Põhjus	Lahendus
Tilgakandik täitub liiga kiiresti.	See on normaalne. Masin kasutab vett siseringe ja kohvimooduli loputamiseks. Osa veest voolab läbi sisemise mehhanismi otse tilgakandikule.	Tühjendage tilgakandik, kui kandiku täisoleku näidik on läbi tilgakandiku katte üles töösнud (joon. 19). Asetage tass loputusvee kogumiseks väljutustila alla.
Masin on režiimis DEMO.	Ooterežiimi nuppu on kauem kui kaheksa sekundit all hoitud.	Lülitage masin tagaküljel asuvast pealülítist välja ja seejärel uuesti sisse.
Kohvipaksu sahtli täisolekut näitav ikoon jäääb ekraanile.	Kohvipaksu sahtli tühjendamise ajal oli masin välja lülitatud.	Tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult siis, kui masin on sisse lülitatud. Kui kohvipaksu sahtli tühjendamise ajal on masin välja lülitatud, siis kohvi tsükliloendurit ei nullita.
	Asetasite kohvipaksu sahtli liiga kiiresti tagasi.	Ärge asetage kohvipaksu sahtlit tagasi enne, kui ekraanil kuvatakse teade selle tagasi asetamiseks.
Masin käsib kohvipaksu sahtlit tühjendada vaatamata sellele, et sahtel ei ole täis.	Masin ei nullinud loendurit, kui eelmine kord kohvipaksu sahtlit tühjendasite.	Kohvipaksu sahtli tagasi asetamisel oodake alati umbes 5 sekundit. Sel viisil nullitakse kohvipaksu sahtli näit algseisu.

Tõrge	Põhjus	Lahendus
Kohvipaksu sahtel on ületäitunud, aga teadet „Empty grounds container” (tühjenda kohvipaksu sahtel) ei kuvatud.	Eemaldasite tilgakandiku kohvipaksu sahtlit tühjendamata.	Tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult siis, kui masin on sisse lülitatud. Kui kohvipaksu sahtli tühjendamise ajal on masin välja lülitatud, siis kohvipaksu sahtli näitu ei nullita.
Kohvimoodulit ei saa eemaldada.	Kohvimoodul ei ole õiges asendis.	Tilgakandiku eemaldamisel tühjendage ka kohvipaksu sahtel, isegi siis, kui see sisaldab vaid vähest kohvipaksu. Sel viisil nullitakse kohvipaksu loendur algusesse ja see alustab kohvipaksu õigesti arvestamist.
Kohvimoodulit ei saa sisestada.	Kohvipaksu sahtel ei ole eemaldatud.	Lähtestage masin järgmisel moel: asetage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel tagasi. Seejärel sulgege hooldusluuk ning lülitage masin välja ja uesti sisse. Proovige uesti kohvimoodulit eemaldada.
Kohvimoodulit ei saa sisestada.	Kohvimoodul ei ole õiges asendis.	Eemaldage enne kohvimooduli eemaldamist kohvipaksu sahtel.
Kohv on liiga vesine.	Masin teostab ikka veel katlakivi eemaldamise protseduuri.	Lähtestage masin järgmisel moel: asetage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel tagasi. Jätke kohvimoodul välja. Sulgege hooldusluuk ning lülitage masin sisse ja uesti välja. Seejärel pange kohvimoodul õigesse asendisse ja sisestage uesti masinasse.
Kohv on liiga vesine.	Veski on seadistatud liiga jämedale astmele.	Kohvimoodulit ei saa katlakivi eemaldamise protseduuri ajal eemaldada. Esmalt viige katlakivi eemaldamise protseduur lõpuni ja seejärel eemaldage kohvimoodul.
Kohv on liiga vesine.	Kohvi väljumise toru on ummistonud.	Reguleerige veski peenemale (madalamale) astmele.
Kohv on liiga vesine.	Masin teostab iseseadistust.	Puhastage kohvi väljumise toru lusikavarrega. Seejärel lülitage masin välja ja uesti sisse.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Kohvimoodul on must või vajab määrimist.	Valmistage mõned tassid kohvi.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid, mida kasutate, on külmad.	Puhastage kohvimoodul ja määridge seda.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Temperatuur on seatud liiga madalaks. Kontrollige menüüseadeid.	Eelkuumutage tasse, loputades neid sooja veega.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Temperatuur on seatud liiga madalaks. Kontrollige menüüseadeid.	Seadistage menüüs temperatuur kõrge peale.

Tõrge	Põhjus	Lahendus
	Lisasite piima.	Pole oluline, kas lisate sooja või külma piima, see vähendab alati mingil määral kohvi temperatuuri.
Kohvi ei välju või väljub aeglaselt.	AquaClean-filtrit ei valmistatud enne paigaldamist õigesti ette või see on ummistonud.	Eemaldage AquaClean-filter ja proovige uuesti kohvi valmistada. Kui sellest on abi, veenduge, et AquaClean-filter oleks enne, kui selle tagasi panete, õigesti ette valmistatud. Pange ettevalmistatud filter veepaaki tagasi. Kui sellest pole ikka veel abi, on filter ummistonud ja tuleb välja vahetada.
	Veski on seadistatud liiga peenele astmele.	Reguleerige veski jämedamale (kõrgemale) astmele.
	Kohvimoodul on määrdunud.	Puhastage kohvimoodul.
	Kohvi väljavoolu tila on määrdunud.	Puhastage kohvi väljavoolu tila ja selle avad nöelaga.
	Masina ringe on katlakivi poolt blokeeritud.	Eemaldage masinast katlakivi.
Piim ei vahustu.	Piimakarabvin on määrdunud või valesti paigaldatud.	Puhastage karabvin ja veenduge, et paigaldate ja sisestate selle õiges asendis.
	Piima väljavoolu tila ei ole täielikult avatud.	Kontrollige, et piima väljavoolu tila oleks õiges asendis.
	Piimakarabvin on valesti kokku pandud.	Veenduge, et köik osad (eriti piimatoru) oleksid õigesti kokku pandud.
	Kasutatav piim ei sobi vahustamiseks.	Erinevad piimad annab erineva kvaliteedi ja kogusega vahu. Oleme katsetanud järgmisi piimasid, mis on vahustamisel andnud häid tulemusi: väherasvane või täislehmapiim, sojapiim ja laktosivaba piim. Teisi piima liike ei ole testitud ning need võivad anda väiksema koguse piimavahtu.
Piima pritsib.	Piim pole piisavalt külm.	Veenduge, et kasutate külma piima, mis on vahetult külmikust võetud.
Masin näib lekkivat.	Masin kasutab vett siseringe ja kohvimooduli loputamiseks. Osa veest voolab läbi sisemise mehhanismi otse tilgakandikule. See on normaalne.	Tühjendage tilgakandik, kui kandiku täisoleku näidik on läbi tilgakandiku katte üles töusnud (joon. 19). Asetage tass loputusvee kogumiseks väljutustila alla.

Tõrge	Põhjus	Lahendus
	Tilgakandik on liiga täis ja ajab üle, seetõttu tundub, nagu masin leiks.	Tühjendage tilgakandik, kui kandiku täisoleku näidik on läbi tilgakandiku katte üles töösnuud (joon. 19). Asetage tass loputusvee kogumiseks väljutustila alla.
	Masin ei ole paigutatud horisontaalsele pinnale.	Et tilgakandiku täisoleku näidik korralikult töötaks, paigutage masin horisontaalsele pinnale.
AquaClean-filtrit ei saa aktiveerida ja masin nõuab katlakivi eemaldamist.	Filtrit ei ole peale AquaClean-filtrit ikooni vilkuma hakkamist ja filtril läbilaskvuse langemist 0%-le õigeaegselt välja vahetatud.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi, seejärel paigaldage AquaClean-filter.
	AquaClean-filtrit ei ole paigaldatud esmase seadistamise käigus, vaid pärast umbes 25 kohvi (tassi maht 100 ml) valmistamist. Masin peab enne AquaClean-filtrti paigaldamist olema täielikult katlakivivaba.	Esmalt eemaldage masinast katlakivi ja seejärel paigaldage uus AquaClean-filter. Pärast katlakivi eemaldamise protseduuri nullitakse filter 0/8-le. Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina menüüs. Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
Uus veefilter ei sobi.	Üritate paigaldada AquaClean-filtrti asemel muud filtrit.	Masinasse sobib ainult AquaClean-filter.
Masin teeb müra.	On normaalne, et masin teeb töötamise käigus müra.	Kui masin hakkab tegema teistsugust müra, puhastage kohvimoodul ja määridge seda.
	Masin teeb pumpamise heli, püüdes pumbata vett veepaagist välja.	AquaClean-filter ei ole ette valmistatud. Valmistage ette AquaClean-filter nii, nagu on kirjeldatud peatüki "AquaClean-filter" osas "AquaClean-filtrti ettevalmistamine kasutamiseks".
		Veepaak ei ole korralikult sisse pandud. Eemaldage veepaak, eemaldage lahtised kohvioad ja muu puru veepaagi alt ja pange see tagasi oma kohale.

Sadržaj

Pregled aparata (Slika 1)	39
Uvod	40
Prvo postavljanje	40
Filtar AquaClean	40
Konštenje upravljačke ploče	41
Mjerenje tvrdoće vode	42
Kuhanje napitaka	42
Prilagođeni napitci	43
Podešavanje postavki mlinca	44
Rukovanje sklopom za kuhanje	44
Čišćenje i održavanje	45
Postupak uklanjanja kamenca	48
Ikone upozorenja i šifre pogrešaka	50
Naručivanje dodataka	51
Rješavanje problema	51

Pregled aparata (Slika 1)

1	Podesiva mlaznica za raspršivanje kave koja se može skinuti	18	Ladica za ostatke kave
2	Poklopac spremnika za vodu	19	Spremnik za ostatke mljevene kave
3	Poklopac spremnika za zrna kave	20	Poklopac pladnja
4	Poklopac odjeljka za unaprijed mljevenu kavu	21	Mlaznica raspršivača tople vode
5	Glavna sklopka	22	Otvor mlaznice raspršivača tople vode
6	Utikač za kabel	23	Spremnik za vodu
7	Servisna vratašca	24	Filtar AquaClean
8	Indikator napunjenoosti pladnja	25	Spremnik za mlijeko
9	Pladanj	26	Sklop za istjecanje mlijeka
10	Tipka za otpuštanje podloške za kapanje	27	Poklopac sklopa za istjecanje mlijeka
11	Kabel	28	Žlijeb za istjecanje mlijječne pjene
12	Gumb za odabir postavke mljevenja	29	Tester tvrdoće vode
13	Poklopac spremnika za zrna kave	30	Tuba s mazivom s vrhom za nanošenje i čepom
14	Spremnik za zrna kave	31	Četkica za čišćenje
15	Element za kuhanje	32	Mjerna žlica
16	Unutrašnjost servisnih vrata s uputama za čišćenje		

Uvod

Čestitamo na kupnji potpuno automatskog aparata Saeco za kavu! Kako biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju nudi Saeco, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu www.saeco.com/care. Prije prvog korištenja aparata pažljivo pročitajte zasebnu knjižicu o sigurnosti i spremite je za buduće potrebe.

Da bismo vam pomogli da što bolje iskoristite svoj aparat za kavu, Saeco nudi potpunu podršku na 3 različita načina:

- 1 Zasebne kratke upute za prvo postavljanje i prvo korištenje.
- 2 Ovaj korisnički priručnik za detaljnije informacije.
- 3 Internetsku podršku i filmove: skenirajte QR kod na prvoj stranici ili posjetite: www.saeco.com/care

Napomena: Ovaj je aparat ispitani s kavom. Iako je pažljivo očišćen, možda su preostali ostaci kave. U svakom slučaju, jamčimo da je aparat potpuno nov.

Prvo postavljanje

Da biste pripremili aparat za kavu za korištenje, potrebno je izvršiti nekoliko jednostavnih koraka, primjerice napuniti krug kretanja vode i aktivirati filter AquaClean. Ti su koraci prikazani u zasebnim kratkim uputama.

Za kavu najboljeg mogućeg okusa prvo trebate skuhati 5 kava kako biste omogućili aparatu da izvrši samopodešavanje.

Aparat je podešen tako da se iz zrna kave dobije najbolji okus. Stoga vam savjetujemo da ne podešavate postavke mlinca dok ne skuhate 100 – 150 šalica (približno 1 mjesec korištenja).

Filtar AquaClean

Filtar AquaClean osmišljen je da smanjuje nakupine kamenca u vašem aparatu za kavu i filtrira vodu kako bi se održala aroma i užitak svake šalice kave. Ako se koristite kompletom od 8 filtara AquaClean kao što je navedeno na apаратu i u ovom korisničkom priručniku, aparat će trebati očistiti od kamenca tek nakon 5000 šalica. Uz svaki filter moći ćete uživati u 625 šalica, ovisno o vrsti odabrane kave i učestalosti ispiranja i čišćenja.

Priprema filtra AquaClean za aktiviranje

Prije postavljanja filtra AquaClean u spremnik za vodu morate ga pripremiti za korištenje:

- 1 Tresite filter oko 5 sekundi (sl. 2).
- 2 Uronite filter naopako u vrč s hladnom vodom i pričekajte da prestanu izlaziti mjehurići (sl. 3).
- 3 Gurnite filter na spoj za filter do krajnje moguće točke.

Aktiviranje filtra AquaClean

Morate aktivirati svaki novi filter AquaClean koji želite koristiti. Aktiviranjem filtra AquaClean aparat prati kapacitet filtra AquaClean i broj korištenih filtara. Postoje 3 načina aktiviranja filtra AquaClean.

1. Aktiviranje filtra AquaClean tijekom prvog postavljanja

Nakon prvog uključivanja aparat vas vodi kroz postupak prvog postavljanja, primjerice da treba napuniti spremnik za vodu, krug kretanja vode i aktivirati filter AquaClean. Samo slijedite upute na zaslonu.

2. Aktiviranje filtra AquaClean nakon dobivanja poruke za aktiviranje

Napomena: Zamijenite filter AquaClean čim kapacitet filtra padne na 0 %, a ikona filtra počine brzo treperiti. Zamijenite filter AquaClean barem svaka 3 mjeseca, čak i ako stroj još ne naznačuje da je potrebna zamjena.

Savjet: Preporučujemo da kupite novi filter kada kapacitet bude manji od 10%, a ikona filtra počine sporo treperiti. Time se osigurava da možete zamijeniti filter kada kapacitet dospije do 0 %.

- 1** Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Izbornik / Posebni napitci), pomaknite se na opciju AQUACLEAN FILTER i potvrdite pritiskom gumba OK (U redu).
 - Na zaslonu će se pojaviti upit za aktiviranje novog filtra.
- 2** Za potvrdu pritisnite gumb OK (u redu).
 - Na zaslonu će se automatski ažurirati broj korištenih filtara. (sl. 5)

Napomena: ako želite zamijeniti filter AquaClean nakon iskorištenih 8 filtara, prvo morate očistiti aparat od kamenca. Slijedite upute na zaslonu.

3. Aktiviranje filtra AquaClean u bilo kojem drugom trenu

Možete početi ponovo koristiti filter AquaClean u bilo kojem trenutku prema uputama u nastavku.


- 1** Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Izbornik / Posebni napitci), odaberite MENU (Izbornik) i potvrdite pritiskom gumba OK (U redu). Pomičite se do opcije AQUACLEAN FILTER. Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu).
 - Na zaslonu se prikazuje broj filtra AquaClean koji je prethodno postavljen, od 0 do 8 filtara (sl. 5).
- 2** Odaberite ON (uključeno) na zaslonu i pritisnite gumb OK (u redu) za potvrdu.
 - Na zaslonu će se automatski ažurirati broj korištenih filtara (sl. 5).
 - Zatim se prikazuje zaslon spremnosti aparata za rad s ikonom AquaClean 100% koja naznačuje da je filter postavljen (sl. 6).
- 3** Natočite 2 šalice vruće vode (0,5 l) kako biste dovršili aktivaciju. Bacite tu vodu.

Napomena: U nekim slučajevima aparat će javiti da ga treba očistiti od kamenca prije postavljanja i aktiviranja novog AquaClean filtra. Jer prije početka upotrebe filtra AquaClean iz aparata trebate potpuno ukloniti kamenac. Slijedite upute na zaslonu.

Korištenje upravljačke ploče

U nastavku možete pronaći pregled i opis upravljačke ploče aparata. Neki gumbi imaju dvostruku funkciju; ako je primjenjivo, ikone za navigaciju prikazuju se na zaslonu. Pomoću gumba pored ikona odaberite ili potvrdite odabire.

S pomoću gumba MENU/SPECIAL DRINKS (izbornik / posebni napitci) odaberite druge napitke i promijenite postavke, primjerice tvrdoću vode i temperaturu kave.



1. Gumb za uključivanje/isključivanje

4. Tipka MENU/SPECIAL DRINKS
(Izbornik/posebna pića)

2. Gumbi za napitke uz jedan dodir

5. Ikone navigacije (gore, dolje, natrag, u redu)

3. Gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome)

Mjerenje tvrdoće vode

Tvrdoću vode možete ispitati priloženom trakom za provjeru tvrdoće vode. Ponovo pritisnite gumb MENU (Izbornik), odaberite MENU (Izbornik) i pomaknite se za odabir tvrdoće vode.

- 1 Traku za ispitivanje tvrdoće vode 1 sekundu uronite u vodu iz slavine. Pričekajte 1 minutu.
- 2 Provjerite koliko je kvadratića pocrvenilo.
- 3 Odaberite odgovarajuću postavku tvrdoće vode i pritisnite gumb OK (u redu) za potvrdu.

Broj kvadratića crvene boje:



Vrijednost koju treba postaviti

2

3

4

Kuhanje napitaka

Možete odabrati napitak tako da odaberete gume za napitke uz jedan dodir ili ako odaberete drugi napitak u izborniku.

- Ako želite skuhati dvije šalice, za odabrani napitak pritisnite gumb na jedan dodir dvaput ili odaberite napitak od kave putem opcije MENU (izbornik) pa ga pritisnite dvaput (sl. 7). Aparat automatski izvodi dva ciklusa mljevenja uzastopno za odabrani napitak. Istovremeno možete kuhati samo dva napitka od kave.
- Pomaknite žlijeb za istjecanje prema gore ili dolje kako biste njegovu visinu prilagodili veličini šalice ili čaše koju koristite.

Priprema napitaka od kave

- 1 Napunite spremnik za vodu vodom iz slavine i napunite lijevak za zrna kave zrnima kave.
- 2 Za kuhanje kave pritisnite jedan od gumba za napitke uz jedan dodir. Za odabir druge vrste kave pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (izbornik / posebni napitci), odaberite DRINKS (napitci), pomaknite se do željenog napitka i pritisnite gumb OK (u redu).

- 3** Kako biste zaustavili istjecanje kave, pritisnite gumb OK (u redu).

Kuhanje napitaka na bazi mlijeka

- 1** Napunite spremnik za vodu vodom iz slavine i napunite lijevak za zrna kave zrnima kave.
- 2** Skinite poklopac spremnika za mlijeko i ulijte mlijeko (sl. 9).

Uvijek koristite mlijeko izravno iz hladnjaka kako biste dobili optimalne rezultate.

- 3** Postavite poklopac natrag na spremnik za mlijeko.
- 4** Ako je postavljen, uklonite žlijeb za vruću vodu s aparata.
- 5** Lagano nagnite vrč za mlijeko i umetnите ga aparatu.
- 6** Otvorite žlijeb za istjecanje mlječne pjene i postavite šalicu na pladanju za kapanje.
- 7** Za kuhanje napitka od mlijeka pritisnite jedan od gumba za napitke uz jedan dodir. Za odabir druge vrste napitka od mlijeka pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (izbornik / posebni napitci), odaberite DRINKS (Napitci), pomaknite se do željenog napitka i pritisnite gumb OK (U redu).

Aparat vas podsjeća da morate postaviti vrč za mlijeko i otvoriti žlijeb za istjecanje mlječne pjene.

- 8** Izravno nakon dobivanja napitka od mlijeka na zaslонu će se od vas zatražiti provođenje brzog čišćenja vrča za mlijeko. Imate 10 sekundi za aktiviranje postupka brzog čišćenja. Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu).

Kuhanje kave od mljevene kave

- 1** Otvorite poklopac i uspite samo jednu mjernu posudu mljevene kave u odjeljak za mljevenu kavu. Zatim zatvorite poklopac (sl. 10).
- 2** Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (jačina arome) i odaberite funkciju kuhanja unaprijed mljevene kave.
- 3** Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu).
- 4** Odaberite napitak.

Napomena: S mljevenom kavom možete istodobno kuhati samo jedan napitak od kave.

Istjecanje vruće vode

- 1** Ako nije postavljen, postavite žlijeb za vruću vodu na aparat (sl. 8).
- 2** Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Izbornik / Posebni napitci). Odaberite DRINKS (Napitci), potvrdite i pomičite se kako biste odabrali HOT WATER (Vruća voda).
- 3** Za potvrdu pritisnite gumb OK (U redu). Zaslon će vas podsjetiti da u morate postaviti mlaznicu za istjecanje vruće vode, pritisnite gumb OK (u redu).
- 4** Kako biste zaustavili istjecanje vruće vode, pritisnite gumb OK (U redu).

Prilagođeni napitci

Podešavanje količine kave i mlijeka

Količinu napitka koji kuhate možete prilagoditi vlastitom ukusu i veličini šalica.

- 1** Za podešavanje dužine espressa pritisnite i zadržite gumb ESPRESSO dok se na zaslонu ne prikaže ikona MEMO (sl. 11) (Memoriranje).
 - Aparat ulazi u fazu programiranja i započinje kuhanje odabranog napitka.
- 2** Kada se u šalici ulije željena količina espressa pritisnite gumb OK (U redu).

44 Hrvatski

- Kvačica na zaslonu označava da je gumb programiran: svaki put kada se pritisne, aparat će kuhati postavljenu količinu expressa.

Napomena: Kako biste postavili količinu kave, café au lait, cappuccina i latte macchiata slijedite isti postupak: pritisnite i zadržite gumb napitka te pritisnite gumb OK (u redu) kada se u šaliku ulije željena količina kave ili mlijeka. Umetnute vrč za mlijeko u aparat i otvorite žlijeb za istjecanje mlijeka.

Podešavanje jačine kave

- Za promjenu jačine kave pritisnite gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome).
- Svaki put kada pritisnete gumb AROMA STRENGTH (Jačina arome) aparat odabire višu postavku jačine arome. Aparat nudi 5 jačina, 1 je vrlo blago, a 5 je vrlo jako. Nakon postavljanja 5, ponovo (sl. 12) se vraća na postavku 1.
- Na zaslonu će se prikazati odabrana jačina. Nakon podešavanja jačine kave, zaslon ponovo prikazuje glavni izbornik i spremi odabranu jačinu arome za kuhanje kave.

Podešavanje postavki mlinca

Postavke mlinca možete podesiti pomoću gumba za podešavanje mlinca u spremniku za kavu. Možete odabratи 10 različitih postavki mlinca. Što je niža postavka, kava je jača.

Napomena: Postavke mlinca možete podesiti samo kada aparat melje kavu u zrnu. Morate skuhati 2 do 3 napitka prije nego osjetite jasnu razliku.

Oprez: Nemojte okretati gumb za podešavanje mljevenja za više od jednog stupnja odjednom da ne biste oštetili mlinac.

- 1 Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kave.
- 2 Podignite poklopac lijevka za kavu u zrnu.
- 3 Pritisnite gumb ESPRESSO.
- 4 Kada mlinac započne mljeti pritisnite gumb za podešavanje mlinca i okrenite ga uljevo ili udesno (sl. 13).

Rukovanje sklopom za kuhanje

Posjetite: www.saeco.com/care radi detaljnih videouputa o tome kako ukloniti, umetnuti i očistiti sklop za kuhanje.

Vađenje sklopa za kuhanje iz aparata

- 1 Kako biste isključili aparat, najprije pritisnite gumb on/off na upravljačkoj ploči, a zatim glavni prekidač sa stražnje strane aparata postavite u položaj „O“.
- 2 Uklonite podlogu za sakupljanje i posudu za talog.
- 3 Otvorite servisna vratašca.
- 4 Pritisnite gumb PUSH (Gurni) (1) i povucite dršku sklopa za kuhanje kako biste ga izvadili iz aparata (2) (sl. 14).
- 5 Izvadite ladicu (sl. 15) za ostatke kave.

Ponovno umetanje sklopa za kuhanje

Prije nego što gurnete sklop za kuhanje natrag u aparat, provjerite je li pravilno postavljen.

- 1** Provjerite je li strelica na žutom cilindru na bočnoj strani sklopa za kuhanje poravnata s crnom strelicom i s N (sl. 16).
 - Ako nisu poravnati, gurnite polugu prema dolje dok ne dotakne bazu sklopa (sl. 17) za kuhanje.
- 2** Provjerite je li žuta kukica za zaključavanje na drugoj strani sklopa za kuhanje u ispravnom položaju.
 - Da biste ispravno postavili kuku, gurnite je prema gore, tako da se nade u najvišem položaju (sl. 18).
- 3** Vratite ladicu za ostatke kave.
- 4** Duž bočnih vodilica gurajte sklop za kuhanje natrag u aparat, sve dok se čujno ne uglavi na mjesto. Nemojte pritisnati gumb PUSH (Gurni).
- 5** Zatvorite vrata za servisiranje, a zatim vratite na mjesto podložak za kapanje s posudom za talog kave.

Čišćenje i održavanje

Redovitim čišćenjem i održavanjem aparat ostaje u vrhunskom stanju te se dugo osigurava kava dobrog okusa, ravnomjeran protok kave i savršena pjena od mlijeka.


U tablici provjerite kada i na koji način treba očistiti odvojive dijelove aparata. Detaljnije informacije i videoupute možete pronaći na: www.saeco.com/care.

Tablica za čišćenje

Tablica za čišćenje

Opis dijelova	Kada čistiti	Kako čistiti
Sklop za kuhanje	Tjedno	Odvojite sklop za kuhanje i temeljito ga operite pod slavinom.
	Ovisno o vrsti korištenja	Podmažite sklop za kuhanje.
	Mjesečno	Očistite sklop za kuhanje tabletama za odmašćivanje kave.
Spremnik za mlijeko	Nakon svake uporabe	Izvršite postupak QUICK CARAFE CLEAN (Brzo čišćenje vrča) kako je navedeno na aparatu nakon pripreme napitka od mlijeka.
	Dnevno	Temeljito očistite vrč za mlijeko. Ako već niste pripremili napitak na bazi mlijeka, funkciju QUICK CLEAN (Brzo čišćenje) možete odabrat i putem izbornika.
	Tjedno	Rastavite vrč za mlijeko i očistite sve dijelove vodom iz slavine.
	Mjesečno	Za ovaj ciklus čišćenja koristite sredstvo CA6705 za čišćenje kruga kretanja mlijeka marke Saeco.

Opis dijelova	Kada čistiti	Kako čistiti
Pladanj za prikupljanje tekućine	Čim iz pladnja za prikupljanje tekućine iskoči crveni indikator "pladanj za prikupljanje tekućine je pun", ispraznite ga.	Pladanj za prikupljanje tekućine ispraznite i operite vodom iz slavine.
Posuda za talog kave	Tjedno	Ispraznjite posudu za talog kave i operite je pod slavinom. Aparat mora biti uključen tijekom pražnjenja i čišćenja posude za talog kave.
Spremnik za vodu	Tjedno	Isperite ga pod slavinom.
Odjeljak za unaprijed mljevenu kavu / kanal za izlaz kave	Tjedno	Očistite gornji dio kanala za izlaz kave drškom žlice kao što je prikazano u nastavku.



Čišćenje sklopa za kuhanje

Redovito čišćenje sklopa za kuhanje sprečava da ostaci kave začepe unutarnje krugove. Posjetite: www.saeco.com/care radi videozapisa podrške o tome kako ukloniti, umetnuti i očistiti sklop za kuhanje.

Čišćenje sklopa za kuhanje pod mlazom vode

- Izvadite sklop za kuhanje i ladicu za ostatke kave.
- Vodom temeljito isperite ladicu za ostatke kave i sklop za kuhanje. Pažljivo očistite gornji filter (sl. 21) sklopa za kuhanje.
- Pustite sklop za kuhanje da se osuši na zraku prije vraćanja u aparat. Sklop za kuhanje nemojte brisati krpom kako biste spriječili nakupljanje vlakana u sklopu.

Čišćenje sklopa za kuhanje tabletom za odmašćivanje kave

Za uklanjanje ulja od kave koristite se samo tabletama tvrtke Philips. Slijedite upute u korisničkom priručniku priloženom uz tablete za uklanjanje ulja kave. Posjetite: www.saeco.com/care radi detaljnih videouputa.

Podmazivanje sklopa za kuhanje

Redovito podmazujte sklop za kuhanje kako bi se pomični dijelovi nesmetano kretali.

- Nanесите танак слой масти око вратила на дну склопа (сл. 22) за кухране.
- Nanесите танак слой масти на водилце на обје стране (сл. 23).

Pogledajte donju tablicu за употребу подмазивања. Posjetite: www.saeco.com/care ради детаљних видеупута.

Učestalost korištenja Br. napitaka koji se dnevno kuha Učestalost podmazivanja

Low (Niska)	1-5	Svaka 4 mjeseca
Normalna	6-10	Svaka 2 mjeseca
Jaka	>10	Svaki mjesec

Čišćenje vrča za mlijeko

Brzo čišćenje vrča

Nakon pripremanja napitka na bazi mlijeka, na zaslonu se pojavljuje ikona za čišćenje vrča.

- Kad se ikona za čišćenje vrča pojavi na zaslonu, pritisnite gumb OK (u redu) ako želite provesti ciklus čišćenja. Imate 10 sekundi za aktiviranje postupka brzog čišćenja. Pritisnite gumb izlaza ako ne želite pokrenuti postupak brzog čišćenja.
- Uklonite šalicu s napitkom i pod mlaznicu za istjecanje mliječne pjene stavite posudu (sl. 24).
Napomena: Žlijeb za mlijeko mora se izvući.
- Pritisnite gumb OK (U redu) kako biste pokrenuli istjecanje vruće vode.


Temeljito mjesečno čišćenje vrča za mlijeko

Kako biste temeljito očistili vrč za mlijeko, trebate redovito raditi sljedeće:

- Uklonite poklopac jedinice (sl. 25) za istjecanje mlijeka.
- Podignite žlijeb za istjecanje mlijeka iz sklopa za istjecanje mlijeka i izvadite cijev mlijeka iz žlijeba (sl. 26) za istjecanje mlijeka.
- Uklonite cijev za mlijeko iz mlaznice za mlijeko.
- Cijev za mlijeko i mlaznicu za mlijeko temeljito isperite mlakom vodom iz slavine.

Tjedno čišćenje vrča za mlijeko

Žlijeb za mlijeko sastoji se od 5 dijelova. Rastavite sve dijelove jednom tjedno i očistite ih toplom vodom iz slavine. Sve dijelove osim spremnika za mlijeko možete prati u stroju za pranje posuđa.



- Cijev za mlijeko
- Gumeni oslonac
- Pjenilica mlijeka
- Priklučak pjenilice mlijeka
- Kućište žlijeba za istjecanje mliječne pjene

Rastavljanje žlijeba za istjecanje mliječne pjene

- Pritisnite gume za otpuštanje s obje strane sklopa za istjecanje mlijeka (1) i podignite poklopac spremnika za mlijeko (2) (sl. 27).
- Okrenite sklop za istjecanje mlijeka prema gore i čvrsto ga držite u ruci. Izvucite cijev za mlijeko iz oslonca (sl. 28).

48 Hrvatski

- 3 Pritisnite gumbe pjenilice mljeka i uklonite pjenilicu iz gumenog oslonca (sl. 29).
- 4 Izvucite priključak pjenilice mljeka iz pjenilice (sl. 30).
- 5 Sve dijelove isperite mlakom vodom iz slavine.

Ponovno sastavljanje vrča za mljeko

- 1 Kako biste ponovno sastavili žlijeb za istjecanje mljeka, obrnutim redoslijedom slijedite korake od 2 do 4 odjeljka "Rastavljanje žlijeba za istjecanje mljeka".
- 2 Žlijeb za istjecanje mljeka vratite natrag u poklopac vrča za mljeko.
- 3 Poklopac vrča za mljeko vratite natrag na mjesto.

Napomena: prije nego što žlijeb za istjecanje mljeka vratite natrag u poklopac vrča za mljeko, pomaknите klin s unutarnje strane poklopca u pravilan položaj. Ako ovaj klin nije u pravilnom položaju, žlijeb za istjecanje mljeka nećete moći vratiti natrag u poklopac vrča (sl. 31) za mljeko.

Mjesečno čišćenje vrča za mljeko

Za ovaj ciklus čišćenja koristite samo sredstvo za čišćenje kruga kretanja mljeka marke Philips.

- 1 Sadržaj vrećice sredstva za čišćenje kruga kretanja mljeka uspite u vrč za mljeko.
- 2 Umetnute vrč za mljeko u aparat i stavite posudu pod žlijeb za istjecanje mlječne pjene.
- 3 Pritisnite gumb MENU (izbornik), odaberite opciju „DRINKS“ (napitci) i pomičite se do MILK FROTH (mlječne pjene). Pritisnite gumb OK (u redu) kako biste pokrenuli istjecanje otopine za čišćenje.
- 4 Ponavljajte 3. korak sve dok se vrč za mljeko ne isprazni.
- 5 Kada se vrč isprazni, iz aparata uklonite posudu i vrč za mljeko.
- 6 Temeljito isperite vrč za mljeko i napunite ga svježom vodom do oznake razine MAX (Maksimalno).
- 7 Umetnute vrč za mljeko u aparat.
- 8 Stavite posudu pod žlijeb za istjecanje mlječne pjene.
- 9 Pritisnite gumb MENU (izbornik) i u izborniku DRINKS (napitaka) odaberite MILK FROTH (mlječnu pjenu) kako biste započeli ciklus ispiranja vrča.
- 10 Ponavljajte 9. korak sve dok se vrč za mljeko ne isprazni.
- 11 Ponovite korake 6 – 10.
- 12 Ciklus je dovršen kada iz aparata prestane istjecati voda.
- 13 Rastavite sve dijelove i isperite ih toplo vodom iz slavine.

Postupak uklanjanja kamenca

Koristite se samo sredstvom za uklanjanje kamenca Philips. Ni u kojem slučaju nemojte upotrebljavati sredstvo za uklanjanje kamenca na bazi sumporne kiseline, klorovodične kiseline, sulfatne ili octene kiseline (ocat) jer to može oštetiti sklop za vodu u aparatu i ne otopiti pravilno kamenac.

Neupotrebljavanje sredstva za uklanjanje kamenca tvrtke Philips poništiti će vaše jamstvo. Ako ne uklonite kamenac s uređaja, to će također prouzročiti poništenje jamstva. Otopinu za uklanjanje kamenca Philips možete kupiti u mrežnoj trgovini na adresi: www.saeco.com/care.

- 1 Kada aparat zatraži uklanjanje kamenca (sl. 33), pritisnite gumb OK (u redu) za pokretanje tog postupka. Za pokretanje uklanjanja kamenca bez zahtjeva aparata pritisnite gumb MENU (izbornik), pomaknите se do opcije START CALC CLEAN (započni uklanjanje kamenca) i pritisnite gumb OK (u redu) za potvrdu.
 - Zaslon vas podsjeća da ste umetnuli vrč za mljeko. Vrč za mljeko napunite vodom do oznake razine MIN (Minimalno). Umetnute vrč za mljeko u aparat i otvorite žlijeb za istjecanje mljeka.
 - Zaslon vas podsjeća da ste otvorili žlijeb za istjecanje mljeka.
 - Zaslon vas podsjeća da morate ukloniti filter AquaClean.
- 2 Uklonite podložak za kapanje i posudu za talog kave, ispraznjite ih, pa ih vratite natrag na mjesto.

- 3** Izvadite spremnik za vodu i ispraznite ga.
- 4** Stavite veliku posudu (1,5 l) ispod mlaznice za istjecanje kave.
- 5** U spremnik za vodu ulijte cijelu bocu sredstva za uklanjanje kamenca tvrtke Philips pa svježu vodu ulijte do oznake razine CALC CLEAN (sl. 34). Zatim ga vratite u aparat i pritisnite gumb OK (u redu) za potvrdu.
- 6** Počet će prva faza postupka uklanjanja kamenca. Postupak uklanjanja kamenca traje približno 30 minuta i sastoji se od ciklusa uklanjanja kamenca i ciklusa ispiranja.
- 7** Ostavite neka otopina za uklanjanje kamenca istječe iz aparata dok vas aparat ne podsjeti da je spremnik za vodu prazan.
- 8** Ispraznite spremnik za vodu, isperite ga pa ponovo napunite svježom vodom do oznake razine CALC CLEAN.
- 9** Uklonite i isperite vrč za mljeko. Napunite svježom vodom do oznake MIN i gurnite ga natrag u aparat. Zatim otvorite žlijeb za istjecanje mljeka.
- 10** Ispraznite posudu i postavite je natrag ispod žlijeba za istjecanje kave. Za potvrdu pritisnite OK (U redu).
- 11** Započinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca, a to je ciklus ispiranja, započinje i traje 3 minute. Na zaslonu se prikazuje ikona za ispiranje i trajanje faze.
- 12** Pričekajte dok iz aparata ne prestane istjecati voda. Postupak uklanjanja kamenca dovršen je kada se na zaslonu pojavi kvačica.
- 13** Kako biste izašli iz ciklusa uklanjanja kamenca, pritisnite gumb OK (U redu). Aparat počinje postupak zagrijavanja i izvršava automatski ciklus ispiranja.
- 14** Očistite vrč za mljeko nakon uklanjanja kamenca.
- 15** Očistite sklop za kuhanje nakon uklanjanja kamenca.
- 16** Postavite novi filter AquaClean u spremnik za vodu.

Savjet: Korištenjem filtra AquaClean smanjujete potrebu za uklanjanjem kamenca.

Način postupanja u slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca

Možete izaći iz postupka uklanjanja kamenca pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči. U slučaju prekida postupka uklanjanja kamenca prije nego što se završi, učinite sljedeće:

- 1** Ispraznite spremnik za vodu i temeljito ga isperite.
- 2** Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake razine CALC CLEAN i ponovo uključite aparat. Aparat će se zagrijati i izvršiti automatski ciklus ispiranja.
- 3** Prije zakuhavanja bilo kojeg napitka provedite ručni ciklus ispiranja. Za ručni ciklus ispiranja prvo ispustite pola spremnika za vodu s vrućom vodom, a zatim zakuhajte 2 šalice već mljevene kave bez dodavanja mljevene kave.

Napomena: Ako postupak uklanjanja kamenca nije bio dovršen, postupak treba čim prije ponoviti.

Ikone upozorenja i šifre pogrešaka

Značenje ikona upozorenja

Značenje ikona upozorenja

Ikone upozorenja prikazuju se u crvenoj boji. Popis ikona upozorenja koje se mogu pojaviti na zaslonu i njihovo značenje možete pronaći u nastavku.

 ADD WATER	Spremnik za vodu napunite svježom vodom do oznake razine MAX (Maksimalno).	 INSERT CARAFE	Vrč za mlijeko nije postavljen. Umetnite vrč za mlijeko u aparat.
 ADD COFFEE	Lijevak za kavu u zrnu je prazan. U lijevak za kavu u zrnu stavite nova zrna.		Posuda za talog je puna. Provjerite je li aparat uključen. Pa uklonite i ispraznite posudu za talog.
	Sklop za kuhanje nije u apарату ili nije pravilno umetnut. Umetnite sklop za kuhanje.		Sklop za kuhanje blokirani je mljevenom kavom. Očistite sklop za kuhanje.
 INSERT WATER SPOUT	Nije postavljen žlijeb za istjecanje vruće vode. Umetnite žlijeb za istjecanje vruće vode.		Umetnite pladanj za ocjeđivanje i zatvorite servisna vratašca.
 SUPPORT REQUIRED ¹⁰	Ako se na zaslonu prikazuje šifra pogreške, u odjeljku "Značenje šifri pogrešaka" možete pronaći njezino značenje i savjet što glede toga možete poduzeti. Dok se na zaslonu prikazuje ova ikona, aparat se ne može koristiti.		Umetnite žlijeb za vruću vodu i pritisnite gumb OK (U redu) kako biste započeli postupak.

Značenje šifri pogrešaka

U nastavku možete pronaći popis šifri pogrešaka koje možete sami riješiti. Videoupoute su dostupne na: www.saeco.com/care. Ako se pojavi druga šifra pogreške, kontaktirajte centar za korisničku podršku tvrtke Philips u svojoj zemlji. Detalje o kontaktima provjerite na jamstvenom letku.

Kód pogreške	Problem	Moguće rješenje
01	Mlaznica za kavu je začepljena.	Isključite aparat i iskopčajte ga iz napajanja. Uklonite sklop za kuhanje. Zatim otvorite poklopac odjeljka za mljevenu kavu i umetnite dršku žlice u lijevak za kavu. Pomaknite dršku prema gore i dolje dok začepljena mljevena kava ne padne dolje (sl. 20). Posjetite www.saeco.com/care za detaljne videoupoute.

Kôd pogreške	Problem	Moguće rješenje
03	Sklop za kuhanje prljav je ili nije dobro podmazan.	Isključite aparat na glavnom prekidaču. Isperite sklop za kuhanje svježom vodom, pričekajte da se osuši, a zatim ga podmažite. Provjerite poglavje "Čišćenje sklopa za kuhanje" ili posjetite www.saeco.com/care za detaljne videoupute. Zatim ponovo uključite aparat.
04	Sklop za kuhanje nije pravilno postavljen.	Isključite aparat na glavnom prekidaču. Uklonite sklop za kuhanje i ponovo ga umetnите. Provjerite je li sklop za kuhanje u ispravnom položaju prije ponovnog umetanja. Pogledajte poglavje „Rukovanje sklopom za kuhanje“ ili posjetite www.saeco.com/care za detaljne videoupute. Zatim ponovo uključite aparat.
05	U sklop za vodu ušao je zrak.	Ponovo pokrenite aparat tako da ga isključite pa ponovo uključite pomoću glavnog prekidača. Ako to funkcionira, natočite 2 – 3 šalice vruće vode. Očistite aparat od kamenca ako to niste dugo izvršili.
	Filtar AquaClean nije pravilno pripremljen prije postavljanja ili je začepljen.	Uklonite filter AquaClean i ponovo pokušajte skuhati kavu. Ako to funkcionira, provjerite je li filter AquaClean pravilno pripremljen prije ponovnog postavljanja. Vratite filter AquaClean natrag na spremnik za vodu. Ako i dalje ne funkcionira, filter je začepljen i treba ga zamijeniti.
14	Aparat se pregrijao.	Isključite aparat pa ga nakon 30 minuta ponovno uključite.

Naručivanje dodataka

Za čišćenje i uklanjanje kamenca iz aparata koristite samo Philips proizvode za održavanje. Ti se proizvodi mogu kupiti kod vašeg lokalnog maloprodajnog trgovca, u ovlaštenim servisnim centrima ili na mreži: www.saeco.com/care.

Proizvodi za održavanje i kataloški brojevi:

- Otopina za uklanjanje kamenca CA6700
- Filtar AquaClean CA6903
- Mast za sklop za kuhanje HD5061
- Tablete za uklanjanje ulja kave CA6704
- Sredstvo za čišćenje kruga kretanja mlijeka CA6705
- Komplet za održavanje CA6707

Rješavanje problema

U ovom je poglavljiju sažetak većine uobičajenih problema s kojima se možete susresti upotrebom aparata. Videozapsisi podrške i cijeloviti popis često postavljenih pitanja dostupni su na: www.saeco.com/care. Ako problem ne možete riješiti, kontaktirajte centar za korisničku podršku tvrtke u svojoj zemlji. Detalje o kontaktima provjerite na jamstvenom letku.

52 Hrvatski

Problem	Uzrok	Rješenje
Pladanj za prikupljanje tekućine brzo se puni.	To je uobičajeno. Aparat koristi vodu za ispiranje unutarnjeg sklopa i sklopa za kuhanje. Nešto vode kola unutarnjim sustavom izravno u pladanju za prikupljanje tekućine.	Kada na poklopцу (sl. 19) podloge za kapanje iskoči indikator "podloga za kapanje je puna", ispraznite je. Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kako biste prikupili vodu za ispiranje.
Aparat je u načinu rada DEMO (Pokazni način rada).	Pritisnuli ste gumb pripravnosti duže od 8 sekundi.	S pomoću glavnog prekidača na stražnjoj strani aparata, isključite i zatim ponovno uključite aparat.
Ikona "posuda za talog kave je puna" ostaje prikazana.	Ispraznili ste posudu za talog kave dok je aparat bio isključen.	Posudu za talog kave uvijek praznite dok je aparat uključen. Ako je posuda za talog kave ispraznjena dok je aparat bio isključen, brojač ciklusa kave nije poništen.
	Prebrzo ste vratili posudu za talog kave.	Posudu za talog kave nemojte vratiti natrag dok se to od vas ne zatraži na zaslonu.
Aparat traži da se isprazni posuda za talog kave iako posuda nije puna.	Aparat nije ponovno postavio brojač posljednji put kad ste ispraznili posudu za talog kave.	Uvijek pričekajte približno 5 sekundi prije nego što posudu za talog kave vratite natrag na mjesto. Na taj će način brojač iskorištene kave biti ponovno postavljen na nulu.
		Posudu za talog kave uvijek praznite dok je aparat uključen. Ako ste posudu za talog kave ispraznili dok je aparat bio isključen, ona se neće moći ponovno vratiti na početnu vrijednost.
Posuda za talog kave je prepunjena, a poruka „Empty grounds container“ (Ispraznite posudu za talog kave) nije se prikazala.	Uklonili ste podlogu za kapanje, a niste ispraznili posudu za talog kave.	Kad uklonite podlogu za kapanje, ispraznite i posudu za talog kave čak i ako sadržava samo malu količinu taloga. Na taj će se način brojač iskorištene kave ponovno postaviti na nulu te će ponovno početi pravilno brojati.
Ne mogu ukloniti sklop za kuhanje.	Sklop za kuhanje nije u pravilnom položaju.	Ponovno postavite aparat na sljedeći način: podlogu za kapanje i posudu za talog kave vratite natrag na mjesto. Zatim zatvorite vrata za servisiranje i isključite pa uključite aparat. Pokušajte ponovo ukloniti sklop za kuhanje.
	Niste uklonili posudu za talog kave.	Posudu za talog kave uklonite prije uklanjanja sklopa za kuhanje.

Problem	Uzrok	Rješenje
Ne mogu umetnuti sklop za kuhanje.	Sklop za kuhanje nije u pravilnom položaju.	Ponovno postavite aparat na sljedeći način: podlogu za kapanje i posudu za talog kave vratite natrag na mjesto. Sklop za kuhanje ostavite izvan aparata. Zatvorite vrata za servisiranje te uključite i isključite aparat. Zatim sklop za kuhanje postavite u pravilan položaj i gurnite ga natrag u aparat.
	Postupak uklanjanja kamenca i dalje je u tijeku.	Ako je postupak uklanjanja kamenca aktivan, nećete moći ukloniti sklop za kuhanje. Najprije dovršite postupak uklanjanja kamenca i zatim uklonite sklop za kuhanje.
Kava je previše vodena.	Mlinac je postavljen za pregrubo mljevenje.	Podesite mlinac na (nižu postavku) finije mljevenje.
	Začepljen je kanal za izlaz kave.	Očistite kanal za izlaz kave drškom žlice. Zatim isključite aparat i ponovo ga uključite.
	Aparat izvodi postupak samopodešavanja.	Skuhajte nekoliko šalica kave.
	Sklop za kuhanje prljav je ili ga treba podmazati.	Očistite i podmažite sklop za kuhanje.
Kava nije dovoljno vruća.	Šalice koje koristite su hladne.	Prethodno zagrijte šalice tako da ih isperete topлом vodom.
	Postavili ste prenisku temperaturu. Provjerite postavke izbornika.	U izborniku temperaturu postavite na višu vrijednost.
	Dodali ste mljekko.	Neovisno o tome je li mljekko koje ste dodali toplo ili hladno, ono će uvijek do određene mјere smanjiti temperaturu kave.
Kava ne izlazi ili izlazi sporo.	Filtar AquaClean nije pravilno pripremljen za postavljanje ili je začepljen.	Uklonite filter AquaClean i ponovo pokušajte skuhati kavu. Ako to funkcioniра, provjerite je li filter AquaClean pravilno pripremljen prije ponovnog postavljanja. Vratite prethodno pripremljeni filter na mjesto. Ako i dalje ne funkcioniра, filter je začepljen i treba ga zamijeniti.
	Mlinac je postavljen na jako sitno mljevenje.	Podesite mlinac na (višu postavku) grublje mljevenje.
	Zaprlijan je sklop za kuhanje.	Očistite sklop za kuhanje.
	Zaprlijan je žlijeb za istjecanje kave.	Iglom očistite mlaznicu za istjecanje kave i otvore.

Problem	Uzrok	Rješenje
	Kružni rad aparata blokiran je kamencem.	Očistite aparat od kamenca.
Mlijeko ne pjeni.	Vrč za mlijeko je zaprljan ili nije ispravno postavljen.	Očistite vrč i provjerite jeste li ga postavili u pravilan položaj i umetnuli ispravno.
	Žlijeb za istjecanje mlijeka nije potpuno otvoren.	Provjerite je li žlijeb za istjecanje mlijeka postavljen u pravilan položaj.
	Vrč za mlijeko nema sve sastavne dijelove.	Provjerite jesu li svi dijelovi pravilno sastavljeni (naročito cijev za mlijeko).
	Vrsta mlijeka kojom se koristite nije pogodna za pjenjenje.	Različite vrste mlijeka daju pjenu različite količine i kvalitete. Ispitali smo sljedeće vrste mlijeka koje dokazano daju dobru mlijecnu pjenu: poluobrano ili punomasno kravljé mlijeko, sojino mlijeko i mlijeko bez laktoze. Druge vrste mlijeka nisu ispitane i mogu davati manju količinu mlijecne pjene.
Mlijeko prska.	Mlijeko nije dovoljno hladno.	Uvijek koristite mlijeko izravno iz hladnjaka.
Čini se da je aparat procurio.	Aparat koristi vodu za ispiranje unutarnjeg sklopa i sklopa za kuhanje. Nešto vode kola unutarnjim sustavom izravno u pladanju za prikupljanje tekućine. To je uobičajeno.	Kada na poklopцу (sl. 19) podloge za kapanje iskoči indikator "podloga za kapanje je puna", ispraznite je. Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kako biste prikupili vodu za ispiranje.
	Podloga za kapanje je previše napunjena i prelijeva se pa izgleda kao da aparat curi.	Kada na poklopцу (sl. 19) podloge za kapanje iskoči indikator "podloga za kapanje je puna", ispraznite je. Stavite šalicu ispod žlijeba za istjecanje kako biste prikupili vodu za ispiranje.
	Aparat nije postavljen na vodoravnu površinu.	Postavite aparat na vodoravnu površinu kako bi indikator "pladanje za prikupljanje tekućine je pun" radio pravilno.
Ne mogu aktivirati filter AquaClean i aparat traži uklanjanje kamenca.	Filtar nije zamijenjen kada je na zaslonu počela treperiti ikona filtra AquaClean, a kapacitet je pao na 0 %.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filter AquaClean.
	Niste postavili filter AquaClean tijekom prvog postavljanja, nego tek nakon kuhanja približno 25 kava (na temelju šalice od 100 ml). Prije postavljanja filtra AquaClean iz aparata treba potpuno ukloniti kamenac.	Najprije iz aparata uklonite kamenac, a zatim postavite filter AquaClean. Nakon uklanjanja kamenca brojač filtra se ponovno postavlja na vrijednost 0/8. Uvijek potvrdite aktiviranje filtra u izborniku aparata. To također učinite nakon zamjene filtra.

Problem	Uzrok	Rješenje
Novi filter za vodu ne odgovara.	Pokušali ste postaviti drugi filter koji nije model AquaClean.	Samo filter AquaClean odgovara za vaš aparat.
Aparat buči.	Normalno je da aparat buči tijekom rada.	Ako aparat počne drugačije zvučati, očistite sklop za kuhanje i podmažite ga.
	Tijekom izvlačenja vode iz odgovarajućeg spremnika aparat proizvodi zvuk pumpanja.	Filtar AquaClean nije spremjan. AquaClean filter pripremite onako kako je opisano u poglaviju "AquaClean filter", odjeljku „Priprema AquaClean filtra za rad”.
		Spremnik za vodu nije potpuno umetnut. Uklonite spremnik za vodu, maknite sva ostavljena zrna kave ili prljave čestice ispod spremnika za vodu i vratite ga natrag na mjesto.

Saturs

Ierīces pārskats (1. att.)	56
Ievads	57
Pirmā uzstādīšana	57
„AquaClean” filtrs	57
Vadības paneļa izmantošana	58
Ūdens cietības noteikšana	59
Dzērienu gatavošana	59
Dzērienu personalizēšana	60
Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana	61
Gatavošanas vienības tīrišana	61
Tīrišana un kopšana	62
Atkalķošanas procedūra	65
Břidinājuma ikonas un kļūdu kodī	67
Piederumu pasūtišana	68
Traucējummeklēšana	68

Ierīces pārskats (1. att.)

1 Regulējama, nonemama kafijas padeves tekne	18 Kafijas biezumu tvertne
2 Ūdens tvertnes vāks	19 Kafijas biezumu konteiners
3 Kafijas pupiņu tvertnes vāks	20 Pilēšanas paplātes pārsegs
4 Maltās kafijas nodalījuma vāks	21 Karstā ūdens padeves tekne
5 Galvenais slēdzis	22 Ūdens padeves teknes atvere
6 Elektriskā vada kontaktligzda	23 Ūdens tvertne
7 Apkopēs vāks	24 „AquaClean” filtrs
8 Pilēšanas paplātes pilnuma indikators	25 Pienā konteiners
9 Pilēšanas paplāte	26 Pienā padeves vienība
10 Pilēšanas paplātes atbrīvošanas poga	27 Pienā padeves vienības vāks
11 Vads	28 Pienā padeves tekne
12 Smalcinātāja iestatījumu slēdzis	29 Ūdens cietības pārbaudes sloksnīte
13 Kafijas pupiņu tvertnes pārsegs	30 Smērvielas tūbiņa ar uzgali un vāciņu lietošanai
14 Kafijas pupiņu tvertne	31 Tīrišanas suka
15 Gatavošanas vienība	32 Mērkarote
16 Apkopēs vāka iekšpuse ar norādījumiem par tīrišanu	

Ievads

Apsveicam ar pilnīgi automātiskā „Saeco” kafijas automāta iegādi! Lai pilnībā izmantotu „Saeco” piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu izstrādājumu vietnē www.saeco.com/care.

Pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, uzmanīgi izlasiet atsevišķo drošības brošūru un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Lai palīdzētu jums kafijas aparātu izmantot vislabākajā veidā, Saeco piedāvā atbalstu ar 3 tālāk norādītajiem dažādajiem līdzekļiem.

- 1 Atsevišķa īsā lietošanas pamācībā pirmajai uzstādīšanai un pirmajai lietošanas reizei.
- 2 Šī lietotāja rokasgrāmata – ar izsmēlošu informāciju.
- 3 Tiešsaistes atbalsts un videoklipi: noskenējiet QR kodu titullapā vai dodieties uz www.saeco.com/care

Piezīme. Šī ierīce ir pārbaudīta ar kafiju. Arī rūpīgi iztīrtā ierīcē iespējamas kafijas paliekas. Tomēr mēs garantējam, ka ierīce ir pavisam jauna.

Pirmā uzstādīšana

Lai sagatavotu kafijas aparātu izmantošanai, jāveic dažas vienkāršas darbības, proti, jāuzpilda ūdens sistēma un jāaktivizē „AquaClean” filtrs. Šīs darbības ir aprakstītas atsevišķā īsajā lietošanas pamācībā.

Lai iegūtu visgaršigāko kafiju, pirmās lietošanas reizē jāpagatavo piecas kafijas, lai ļautu ierīcei pabeigt tās pašregulāciju.

Ierīce ir veidota, lai no jūsu kafijas pupiņām iegūtu vislabāko garšu. Tāpēc mēs iesakām nepielāgot smalcinātāja iestatījumus, pirms nav pagatavotas 100–150 tases (aptuveni 1 lietošanas mēnesis).

„AquaClean” filtrs

„AquaClean” filtrs ir izstrādāts, lai mazinātu katlakmens nogulsnes kafijas aparātā un nodrošinātu filtrētu ūdeni, kas saglabā aromātu un garšu katrā kafijas tasē. Ja izmantojat secīgi 8 „AquaClean” filtrus, kā norādīts atbilstīgi ierīcei un šajā lietotāja rokasgrāmatā, ierīce jāatkalķo pēc aptuveni 5000 tasēm. Katra filtra izmantošanas laikā varat baudīt līdz 625 tasēm kafijas atbilstīgā atlasiņā kafijas veidam, kā arī skalošanas un tīrišanas biežumam.

„AquaClean” filtra sagatavošana aktivizēšanai

Pirms ievietojat „AquaClean” filtru ūdens tvertnē, lai sāktu to izmantot, filtrs ir jāsagatavo.

- 1 Kratiet filtru aptuveni 5 sekundes (att. 2).
- 2 Iegremdejiet apvērstu filtru traukā ar aukstu ūdeni un uzgaidiet, līdz vairs nav redzami gaisa burbuli (att. 3).
- 3 Uzspiediet filtru uz filtra savienojuma iespējami zemu.

„AquaClean” filtra aktivizēšana

Ikviens jauns „AquaClean” filtrs pirms izmantošanas ir jāaktivizē. Ja „AquaClean” filtrs aktivizē, ierīce pārrauga attiecīgā „AquaClean” filtra kapacitāti un izmantoto filtru skaitu. „AquaClean” filtru var aktivizēt 3 dažādos veidos.

58 Latviešu

1. „AquaClean” filtra aktivizēšana pirmās uzstādīšanas laikā

Kad ierīce ir ieslēgta pirmo reizi, tā sniedz norādījumus par pirmās uzstādīšanas darbībām, proti, ūdens tvertnes uzpildi, ūdens sistēmas uzpildi un „AquaClean” filtra aktivizēšanu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

2. „AquaClean” filtra aktivizēšana pēc aicinājuma

Piezīme. Nomainiet „AquaClean” filtru, tikiļdz kapacitāte ir samazinājusies līdz 0 % un filtra ikona ātri mirgo. Nomainiet „AquaClean” filtru vismaz reizi 3 mēnešos pat tad, ja ierīce vēl nav norādes par nomaiņas nepieciešamību.

Padoms. Ieteicams iegādāties jaunu filtru, kad kapacitāte ir samazinājusies līdz 10 % un filtra ikona lēni mirgo. Tādējādi varēsiet nomainīt filtru, kad kapacitāte būs samazinājusies līdz 0 %.

- 1 Nospiediet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI), ritiniet līdz opcijai AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN FILTRS) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
 - Displejā redzams vaicājums, vai vēlaties aktivizēt jaunu filtru.
- 2 Nospiediet pogu OK (Labī), lai apstiprinātu.
 - Displejā automātiski tiek atjaunināts izmantoto filtru skaits (att. 5).

Piezīme. Ja vēlaties nomainīt „AquaClean” filtru, kad ir izmantoti 8 filtri, vispirms jāveic ierīces atkaļkošana. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

3. AquaClean filtra aktivizēšana pēc vajadzības

„AquaClean” filtru var sākt (un atsākt) izmantot jebkurā laikā, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.


- 1 Nospiediet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI), atlasiet MENU (IZVĒLNE) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu. Ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER. Nospiediet pogu OK (Labī), lai apstiprinātu.
 - Displejā redzams „AquaClean” filtru skaits, kas uzstādīti iepriekš, no 0 līdz 8 filtriem (att. 5).
- 2 Atlasiet displejā ON (lesl.) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
 - Displejā automātiski tiek atjaunināts izmantoto filtru skaits (att. 5).
 - Tad redzams sagatavotas ierīces ekrāns ar ikonu „AquaClean 100%”, norādot, ka filtrs ir uzstādīts (att. 6).
- 3 Dozējiet 2 tases karstā ūdens (0,5 l), lai pabeigtu aktivizāciju. Izlejiet šo ūdeni.

Piezīme. Noteiktos apstākļos ierīce var aicināt to atkaļkot, pirms varat uzstādīt un aktivizēt jauno AquaClean filtru. Protī, ierīcei jābūt pilnībā atkaļkotai, pirms sākat izmantot AquaClean filtru. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vadības paneļa izmantošana

Tālāk ir sniegtas ierīces vadības paneļa pārskats un apraksts. Dažām pogām ir divas funkcijas. Ja tā ir, displejā redzamas navigācijas ikonas. Izmantojet pogas blakus šai ikonai, lai atlasītu vai apstiprinātu izvēli.

Izmantojet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI), lai atlasītu citus dzērienus un mainītu iestatījumus, piemēram, ūdens cietību un kafijas temperatūru.



1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

4. Poga MENU/SPECIAL DRINKS
(IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI)

2. Viena pieskāriena dzēriena pogas

5. Navigācijas ikonas (uz augšu, uz leju,
atpakaļ, OK (labī))

3. Poga AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums)

Ūdens cietības noteikšana

Izmantojiet ūdens cietības pārbaudes sloksnīti, lai iestatītu ūdens cietību. Nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), atlasiel izvēlni un ritiniet, lai atlasītu ūdens cietību.

- 1 Iemērciet ūdens cietības noteikšanas testa strēmeli krāna ūdenī uz 1 sekundi. Uzgaidiet 1 minūti.
- 2 Pārbaudiet, cik laukumu ir kļuvuši sarkani.
- 3 Atlasiet piemēroto ūdens cietības iestatījumu un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.

Sarkanu laukumu skaits



Iestatāmā vērtība

1

2

3

4

Dzērienu gatavošana

Jūs varat atlasīt dzērienu, pieskaroties kādai no viena pieskāriena dzēriena pogām vai atlasot citu dzērienu izvēlnē.

- Ja vēlaties pagatavot divas dzēriena tases, nospiediet atlasītā dzēriena viena pieskāriena dzēriena pogu divas reizes vai atlasiel kafijas dzērienu MENU (IZVĒLNE) un nospiediet divas reizes (att. 7). Ierīce automātiski veic divus secīgus smalcināšanas ciklus atbilstīgi atlasītajiem dzērieniem. Vienā reizē varat pagatavot tikai divus kafijas dzērienus.
- Lai pielāgotu kafijas padeves teknes augstumu izmantotās tases vai glāzes izmēram, būdiet tekni uz augšu vai uz leju.

Kafijas dzērienu gatavošana

- 1 Ieļejiet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupiņu tvertnē pupiņas.
- 2 Lai pagatavotu kafiju, nospiediet kādu no viena pieskāriena dzēriena pogām. Lai atlasītu cita veida kafiju, nospiediet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI), atlasiel DRINKS (DZĒRIENI) un ritiniet līdz vēlamajam dzērienam, tad nospiediet pogu OK (LABI).

60 Latviešu

- 3 Lai apturētu kafijas padevi, nospiediet pogu OK (LABI).

Dzērienu ar pienu gatavošana

- 1 Ileļjet ūdens tvertnē krāna ūdeni un ieberiet pupīņu tvertnē pupīņas.
- 2 Noņemiet piena tvertnes vāku un piepildiet to ar pienu (att. 9).

Lai iegūtu optimālus rezultātus, vienmēr izmantojiet ledusskapī atdzesētu pienu.

- 3 Pēc tam uzlieciet vāku atpakaļ uz piena tvertnes.
- 4 Ja ir pievienota karstā ūdens tekne, noņemiet to no ierīces.
- 5 Nedaudz sagāziet piena tvertni un pievienojiet to pie ierīces.
- 6 Atveriet piena padeves tekni un novietojiet uz pilēšanas paplātes tasi.
- 7 Lai pagatavotu dzērienu ar pienu, nospiediet kādu no viena pieskāriena dzēriena pogām. Lai atlasītu cita veida dzērienu ar pienu, nospiediet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI), atlasiet DRINKS (DZĒRIENI) un ritiniet līdz vēlamajam dzērienam, tad nospiediet pogu OK (LABI).
Ierīcē redzams atgādinājums uzstādīt piena tvertni un izņemt piena putu padeves tekni.
- 8 Uzreiz pēc dzēriena ar pienu pagatavošanas displejā būs redzams vaicājums, vai vēlaties veikt ātro piena tvertnes tīršanu. Ātrās tīršanas procedūra ir jāaktivizē 10 sekunžu laikā. Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.

Kafijas pagatavošana no maltas kafijas

- 1 Noņemiet maltās kafijas nodalījuma vāku un ieberiet tajā tikai vienu mērkaroti maltās kafijas. Uzlieciet vāku (att. 10).
- 2 Nospiediet pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS) un izvēlieties malto kafiju.
- 3 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet dzērienu.

Piezīme. Izmantojot malto kafiju, vienā reizē varat pagatavot tikai vienu kafijas dzērienu.

Karstā ūdens padeve

- 1 Ja nav pievienota karstā ūdens tekne, pievienojiet to ierīcei (att. 8).
- 2 Nospiediet pogu MENU/SPECIAL DRINKS (IZVĒLNE/ĪPAŠIE DZĒRIENI). Atlasiet DRINKS (Dzērieni), apstipriniet un ritiniet izvēlnē, lai izvēlētos HOT WATER (Karsts ūdens).
- 3 Nospiediet pogu OK (Labi), lai apstiprinātu. Displejā redzams atgādinājums uzstādīt karstā ūdens padeves tekni, nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
- 4 Nospiediet pogu OK (LABI), lai apturētu karsto ūdeni.

Dzērienu personalizēšana

Kafijas un piena daudzuma regulēšana

Jūs varat piemērot pagatavotā dzēriena daudzumu atbilstoši savām vēlmēm un tasīšu izmēram.

- 1 Lai pielāgotu espresso kafijas daudzumu, turiet nospiestu pogu ESPRESSO, līdz displejā redzama ikona MEMO.
 - Ierīce ieslēdz programmēšanas fāzi un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.
- 2 Nospiediet pogu LABI, kad tasē ir vēlamais espresso daudzums.

- Displejā redzamais ķeksītis norāda, ka poga ir ieprogrammēta: katru reizi to nospiežot, ierīce gatavos iestatīto espresso daudzumu.

Piezīme. Lai regulētu kafijas, kafijas ar pienu, kapučino un late makjato daudzumu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk. Turiet nospiestu attiecīgā dzēriena pogu un nospiediet pogu OK (LABI), kad tasē iepildīts vēlamais kafijas vai piena daudzums. Pārliecinieties, ka piena tvertne ir ievietota un piena tekne ir atvērta.

Kafijas stipruma regulēšana

- Lai mainītu kafijas stiprumu, nospiediet pogu AROMA STRENGTH (Aromāta stiprums).
- Katru reizi nospiežot pogu AROMA STRENGTH (AROMĀTA STIPRUMS), ierīce atlasa augstāku aromāta stipruma iestatījumu. Ir 5 stipruma iestatījumi – 1 ir ļoti maigs un 5 ir ļoti stiprs. Pēc stipruma iestatījuma 5 automāts atkal (att. 12) atlasa stipruma iestatījumu 1.
- Displejā tiek parādīts izvēlētais stiprums. Pēc kafijas stipruma pielāgošanas, ierīce atkal rāda galveno izvēlni un saglabā izvēlēto aromāta stiprumu, kad gatavoja kafiju.

Smalcinātāja iestatījumu pielāgošana

Smalcinātāja iestatījumus var pielāgot ar smalcināšanas iestatīšanas slēdzi pupiņu tvertnē. Ir pieejami 10 dažādi smalcināšanas iestatījumi. Jo zemāks iestatījums, jo stiprāka kafija.

Piezīme. Smalcināšanas iestatījumus var pielāgot tikai tad, kad ierīce smalcina kafijas pupiņas. Lai pilnībā sajūstu atšķirību, jāpagatavo divi vai trīs dzērieni.

Ievērībā! Negrieziet smalcinātāja iestatījumu slēdzi vairāk par vienu iedaļu reizē, lai nebojātu smalcinātāju.

- 1 Novietojiet tasi zem kafijas padeves teknes.
- 2 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
- 3 Nospiediet pogu ESPRESSO.
- 4 Kad smalcinātājs sāk smalcināt, nospiediet maluma iestatījuma slēdzi uz leju un pagrieziet to pa labi vai pa kreisi.

Gatavošanas vienības tīrīšana

Lai skatītu izsmēlošas videopamācības par gatavošanas vienības izņemšanu, ievietošanu un tīrīšanu, dodieties uz www.saeeco.com/care.

Gatavošanas vienības izņemšana no ierīces

- 1 Lai izslēgtu ierīci, vispirms nospiediet uz vadības pults esošo sākšanas/izslēgšanas pogu un pēc tam pārslēdziet ierīces aizmugurē esošo galveno slēdzi uz "O".
- 2 Noņemiet pilēšanas paplāti kopā ar kafijas biezumu tvertni.
- 3 Atveriet apkopes vāku.
- 4 Nospiediet pogu PUSH (1) un velciet aiz gatavošanas vienības roktura, lai to izņemtu no ierīces (2) (att. 14).
- 5 Izņemiet kafijas paliekus tvertni (att. 15).

62 Latviešu

Gatavošanas vienības ievietošana

Pirms iebūdāt gatavošanas vienību ierīcē, pārliecinieties, ka tā ir pareizā pozīcijā.

- 1 Pārbaudiet, vai bulta uz gatavošanas vienības dzeltenā cilindra ir savietota ar melno bultu un N (att. 16).
 - Ja norādītie punkti nav savietoti, spiediet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar gatavošanas vienības (att. 17) pamatni.
- 2 Pārliecinieties, ka dzeltenais fiksācijas āķis gatavošanas vienības otrā pusē ir pareizā pozīcijā.
 - Lai āķi novietotu pareizi, spiediet to uz augšu līdz visaugstākajai pozīcijai.
- 3 Ievietojiet atpakaļ kafijas paliekus tvertni.
- 4 Iebūdīet gatavošanas vienību atpakaļ ierīcē gar sānos esošajām vadotnēm, līdz tā nofiksējas pozīcijā ar klikšķi. Nes piediet pogu PUSH.
- 5 Aizveriet apkopes vāku un tad novietojiet atpakaļ pilēšanas paplāti ar kafijas biezumu tvertni.

Tīrišana un kopšana


Ja ierīci regulāri tira un apkopoj, tā ir lieliskā stāvoklī un var ilgstoši nodrošināt gardu kafiju, vienmērīgu kafijas plūsmu un teicamas piena putas.

Skatiet tabulā, kad un kā tīriš visas ierīces nonemamās detaļas. Vairāk izsmēlošas informācijas un videopamācības skatiet vietnē www.saeco.com/care.

Tīrišanas norādījumu tabula

Tīrišanas norādījumu tabula

Detaļas apraksts	Tīrišanas intervāls	Tīrišanas veids
Gatavošanas vienība	Katru nedēļu	Noņemiet gatavošanas vienību un noskalojiet to zem tekoša krāna ūdens.
	Atkaībā no izmantošanas veida	Ieeļļojiet gatavošanas vienību.
	Katru mēnesi	Tīriet gatavošanas vienību ar kafijas eļļas notīrišanas tabletēm.
Piena tvertne	Pēc katras lietošanas reizes	Palaidiet QUICK CARAFE CLEAN, kā norādīts uz ierīces, pēc dzērienu ar pienu pagatavošanas.
	Katru dienu	Rūpīgi iztīriet piena tvertni. Funkciju QUICK CLEAN varat atlasīt arī izvēlnē, ja tas vēl nav izdarīts pēc dzērienu ar pienu pagatavošanas.
	Katru nedēļu	Izjauciet piena tvertni un nomazgājiet visas daļas zem tekoša krāna ūdens.
	Katru mēnesi	Izmantojiet "Saeco" piena sistēmas tīrtāju CA6705 šim tīrišanas ciklam.

Detaļas apraksts	Tīrišanas intervāls	Tīrišanas veids
Pilēšanas paplāte	Tiklīdz caur pilēšanas paplāti parādās sarkans indikators, norādot pilnu pilēšanas paplāti, veiciet tālāk norādītās darbības.	Iztukšojet un notīriet to zem tekoša krāna ūdens.
Kafijas biezumu tvertne	Katru nedēļu	Iztukšojet kafijas biezumu tvertni un skalojiet zem tekoša krāna ūdens. Pārliecinieties, vai kafijas biezumu tvertnes iztukšošanas un tīrišanas laikā ieřice ir ieslēgta.
Ūdens tvertne	Katru nedēļu	Tīriet to zem tekoša krāna ūdens.
Maltās kafijas nodalījums/kafijas izvades kanāls	Katru nedēļu	Iztīriet augšējo daļu ar karotes kātu, kā parādīts tālāk. 

Gatavošanas vienības tīrišana

Ja gatavošanas vienību regulāri tīra, tiek novērsta iekšējo sistēmu aizsērēšana kafijas paliek dēļ. Lai skatītu atbalsta videoklipus par gatavošanas vienības izņemšanu, ieviešanu un tīrišanu, dodieties uz www.saeco.com/care.

Gatavošanas vienības mazgāšana tekošā krāna ūdenī

- 1 Noņemiet gatavošanas vienību un kafijas paliekus tvertni.
- 2 Rūpīgi noskalojiet kafijas paliekus tvertni un gatavošanas vienību ar ūdeni. Uzmanīgi tīriet augšējo gatavošanas vienības filtru (att. 21).
- 3 Pirms ievietojat gatavošanas vienību, ļaujiet tai nožūt. Nesusiniet gatavošanas vienību ar drānu, lai novērstu šķiedru uzkrāšanos gatavošanas vienībā.

Gatavošanas vienības mazgāšana ar kafijas eļļas notīrišanas tabletēm

Izmantojiet tikai Philips kafijas eļļas notīrišanas tabletes. Ievērojiet kafijas eļļas notīrišanas tablešu lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. Dodieties uz www.saeco.com/care, lai skatītu izsmēlošas videopamatības.

Gatavošanas vienības eļļošana

Regulāri eļļojet gatavošanas vienību, lai nodrošinātu, ka kustīgo detaļu darbība ir vienmērīga.

- 1 Plānā kārtā ieziediet gatavošanas vienības (att. 22) apakšējās daļas vārpstu.
- 2 Plānā kārtā ieziediet abās pusēs (att. 23) esošās sliedēs (sk. attēlu). Tālāk redzamajā tabulā skatiet eļļošanas biezumu. Dodieties uz www.saeco.com/care, lai skatītu izsmēlošas videopamatības.

64 Latviešu

Lietošanas biežums	Dienā pagatavoto dzērienu skaits	Eļlošanas biežums
Reti	1-5	Ik pēc 4 mēnešiem
Vidēji bieži	6-10	Ik pēc 2 mēnešiem
Bieži	> 10	Katrū mēnesi

Piena tvertnes tīrišana

Tvertnes ātrā tīrišana

Pēc dzērienu ar pieni pagatavošanas displejā redzama tvertnes tīrišanas ikona.

- 1 Kad displejā parādās tvertnes tīrišanas ikona, nospiediet pogu OK (Labi), ja vēlaties palaist tīrišanas ciklu. Ātrās tīrišanas procedūra ir jāaktivizē 10 sekunžu laikā. Ja nevēlaties veikt ātrās tīrišanas procedūru, nospiediet atgriešanās pogu.
- 2 Noņemiet tasi ar dzērienu un novietojiet tukšu tasi zem piena padeves teknes (att. 24).

Piezīme. Pārliecieties, vai piena padeves tekne ir izvilkta.

- 3 Nospiediet pogu LABI, lai palaistu karsto ūdeni.


Rūpīga piena tvertnes tīrišana

Lai rūpīgi iztīrītu piena tvertni, regulāri ievērojet tālāk aprakstīto.

- 1 Noņemiet piena padeves vienības vāku (att. 25).
- 2 Izceliet piena padeves tekni no piena padeves vienības un izņemiet piena caurulīti no piena padeves teknes (att. 26).
- 3 Izņemiet piena caurulīti no piena padeves teknes.
- 4 Rūpīgi izskalojiet piena caurulīti un piena padeves tekni ar remdenu ūdeni.

Iknedēļas piena tvertnes tīrišana

Piena padeves teknei ir 5 daļas. Noņemiet visas daļas un nomazgājiet tās krāna ūdenī reizi nedēļā.
Visas daļas, izņemot piena konteineru, varat mazgāt arī trauku mazgājamajā mašīnā.



- 1 Piena caurulīte
- 2 Gumijas paliktnis
- 3 Piena putotājs
- 4 Piena putotāja savienotājs
- 5 Piena padeves teknes korpusss

Piena padeves teknes izjaukšana

- 1 Nospiediet atbrīvošanas pogas abās piena padeves vienības pusēs augšpusē (1) un noceliet piena tvertnes augšējo daļu (2).

- 2** Pagrieziet piena padeves vienību otrādi un cieši turiet rokā. Novelciet piena caurulīti no paliktna (att. 28).
- 3** Nospiediet atbrīvošanas pogas uz piena padeves teknes un noņemiet piena putotāju no gumijas paliktna.
- 4** Izvelciet piena putotāja savienotāju no piena putotāja.
- 5** Skalojiet visas sastāvdaļas zem remdena krāna ūdens.

Piena tvertnes salīkšana

- 1** Lai saliktu piena padeves tekni, izpildiet pretējā secībā sadaļas „Piena padeves teknes izjaukšana” 2.–4. soli.
- 2** Novietojet piena padeves tekni atpakaļ piena tvertnes augšdaļā.
- 3** Uzlieciet piena tvertnes augšdaļu atpakaļ uz piena tvertnes.

Piezīme. Pirms ievietojat piena padeves tekni atpakaļ piena tvertnes augšdaļā, novietojet augšdaļas iekšpusē esošo tapu pareizā pozīciju. Ja tapa nav pareizā pozīcijā, piena padeves tekni nevar ievietot piena tvertnes (att. 31) augšdaļā.

Ikmēneša piena tvertnes tīrīšana

Šim tīrīšanas ciklam izmantojiet tikai Philips piena sistēmas tīrītāju.

- 1** Ileļjet piena sistēmas tīrītāja paciņas saturu piena tvertnē.
- 2** Ievietojet piena tvertni ierīcē un novietojet tvertni zem piena padeves teknes.
- 3** Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), izvēlieties DRINKS (Dzērieni) un pēc tam ritiniet līdz MILK FROTH (Piena putas). Nospiediet pogu OK (LABI), lai sāktu dozēt tīrīšanas šķidumu.
- 4** Atkārtojiet 3. soli, līdz piena tvertne ir tukša.
- 5** Kad piena tvertne ir tukša, noņemiet tvertni un piena tvertni no ierīces
- 6** Rūpīgi izskalojiet piena tvertni un piepildiet ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX (MAKSIMĀLI).
- 7** Ievietojet piena tvertni ierīcē.
- 8** Novietojet tvertni zem piena padeves teknes.
- 9** Nospiediet pogu MENU (Izvēlne) un izvēlieties MILK FROTH (Piena putas) DRINKS izvēlnē, lai palaistu piena tvertnes skalošanas ciklu.
- 10** Atkārtojiet 9. soli, līdz piena tvertne ir tukša.
- 11** Atkārtojiet no 6. līdz 10. solim.
- 12** Kad ierīce pārstāj dozēt ūdeni, tīrīšanas cikls ir pabeigts.
- 13** Noņemiet visas detaļas un skalojiet tās zem remdena krāna ūdens.

Atkaļkošanas procedūra

Izmantojiet tikai Philips atkaļkošanas līdzekli. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atkaļkošanas līdzekli uz sērskābes, hlorūdenražskābes vai etiķskābes (etiķa) bāzes, jo tas var bojāt ierīces ūdens sistēmu un nepienācīgi izšķidināt katlakmeni. Ja netiek izmantots Philips atkaļkošanas līdzeklis, garantija nav spēkā. Ja ierīce netiek atkaļkota, garantija nav spēkā. Philips atkaļkošanas šķidumu var iegādāties tiešsaistes veikalā vietnē www.saeco.com/care.

- 1** Kad ierīce aicina veikt atkaļkošanu (att. 33), nospiediet pogu OK (LABI), lai palaistu procedūru. Lai palaistu atkaļkošanu bez ierīces aicinājuma, nospiediet pogu MENU (IZVĒLNE), ritiniet, lai atlasītu START CALC CLEAN (SĀKT TĪRĪŠANU) un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
 - Displejā redzams atgādinājums ievietot piena tvertni. Piepildiet piena tvertni ar ūdeni līdz atzīmei MIN. Ievietojet piena tvertni ierīcē un atveriet piena padeves tekni.
 - Displejā redzams atgādinājums atvērt piena padeves tekni.
 - Displejā redzams atgādinājums izņemt „AquaClean” filtru.

66 Latviešu

- 2 Izņemiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni un iztukšojet tās, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
- 3 Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojet to.
- 4 Novietojiet lielu tvertni (1,5 l) zem kafijas padeves teknes.
- 5 Ielejiet visu pudelē esošo Philips atkaļkošanas šķidumu ūdens tvertnē, tad ielejiet tvertnē ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN (att. 34) (TĪRĪŠANA). Tad ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē un nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinātu.
- 6 Sākas atkaļkošanas procedūras pirmā fāze. Atkaļkošanas procedūra ilgst aptuveni 30 minūtes, tajā ir atkaļkošanas cikls un skalošanas cikls.
- 7 Ľaujiet ierīcei dozēt atkaļkošanas šķidumu, līdz displejā redzams atgādinājums, ka ūdens tvertne ir tukša.
- 8 Iztukšojet ūdens tvertni, izskalojiet to un vēlreiz piepildiet ar ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN (TĪRĪŠANA).
- 9 Noņemiet un izskalojiet piena tvertni. Ar ūdeni līdz atzīmei MIN piepildiet ūdens tvertni un ievietojiet to ierīcē. Tad atveriet piena padeves tekni.
- 10 Iztukšojet tvertni un novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves teknes. Nospiediet OK (Labī), lai apstiprinātu.
- 11 Sākas atkaļkošanas procedūras otrs cikls – skalošanas cikls –, kas ilgst 3 minūtes. Displejā redzama skalošanas ikona un fāzes ilgums.
- 12 Uzgaidiet, līdz ierīce pārtrauc dozēt ūdeni. Atkaļkošanas procedūra ir pabeigta, kad displejā redzama atzīme.
- 13 Nospiediet pogu OK, lai izietu no atkaļkošanas cikla. Ierīce sāk uzkarst un veic automātisko skalošanas ciklu.
- 14 Pēc atkaļkošanas iztīriet piena tvertni.
- 15 Pēc atkaļkošanas iztīriet gatavošanas vienību.
- 16 Levietojiet jaunu „AquaClean” filtru ūdens tvertnē.

Padoms: „AquaClean” filtra izmantošana samazina nepieciešamību atkaļkot!

Rīcība, ja atkaļkošanas procedūra ir apturēta

Varat pārtraukt atkaļkošanas procedūru, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vadības panelī. Ja atkaļkošanas procedūra ir apturēta, pirms tā ir pilnībā pabeigta, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- 1 Rūpīgi iztukšojet un izskalojiet ūdens tvertni.
- 2 Ar svāigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN piepildiet ūdens tvertni un atkal ieslēdziet ierīci. Ierīce uzkarsīs un veiks automātisko skalošanas ciklu.
- 3 Pirms dzērienu pagatavošanas palaidiet manuālās skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālās skalošanas ciklu, vispirms izlejiet pusī karstā ūdens no ūdens tvertnes un tad gatavojiet 2 tases maltās kafijas, nepievienojot malto kafiju.

Piezīme: ja atkaļkošanas procedūra netika pabeigta, ierīcei pēc iespējas ātrāk nepieciešama atkārtota atkaļkošanas procedūra.

Brīdinājuma ikonas un klūdu kodi

Brīdinājuma ikonu nozīme

Brīdinājuma ikonu nozīme

Brīdinājuma ikonas ir norādītas sarkanā krāsā. Tālāk ir brīdinājumu ikonu saraksts, kas var parādīties displejā, un to nozīme.

	Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz iezīmei MAX.		Nav uzstādīta piena tvertne. Ievietojiet piena tvertni ierīcē.
	Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Ievietojiet jaunas kafijas pupiņas piltuvē.		Kafijas biezumu tvertne ir pilna. Pārliecieties, vai ierīce ir ieslēgta. Tad izņemiet un iztukšojet kafijas biezumu tvertni.
	Gatavošanas vienība neatrodas ierīcē vai nav ievietota pareizi. Ievietojiet gatavošanas vienību.		Gatavošanas ierīci nobloķē kafijas pulveris. Iztīriet gatavošanas vienību.
	Nav uzstādīta karstā ūdens padeves tekne. Ievietojiet karstā ūdens padeves tekni.		Ievietojiet pilēšanas paplāti un aizveriet apkopes vāku.
 10	Ja displejā redzams klūdas kods, pārbaudiet sadalī „Klūdu kodu nozīme”, lai apskatītu displejā redzamā koda nozīmi un kā rīkoties tālāk. Ierīci nevar izmantot, kad šī ikona ir redzama displejā.		Ievietojiet karstā ūdens tekni un nospiediet pogu OK (LAB1), lai sāktu.

Klūdu kodu nozīme

Tālāk ir klūdu kodu saraksts, kurā ir iekļautas problēmas, ko varat novērst pats. Videopamācības varat skatīt vietnē www.saeco.com/care. Ja tiek parādīts cits klūdas kods, lūdzu, sazinieties ar Philips klientu apkalošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā.

Klūdas kods	Problēma	Iespējamais risinājums
01	Kafijas piltuve ir aizsērējusi.	Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla. Izņemiet gatavošanas vienību. Noņemiet maltas kafijas nodalījuma vāku un ievietojiet atvērumā karotes kātu. Kustiniet kātu uz augšu un uz leju, līdz pieķepušie kafijas biezumi izbirst (att. 20). Dodieties uz www.saeco.com/care , lai skatītu izsmeļošas videopamācības.

Kļūdas kods	Problēma	Iespējamais risinājums
03	Gatavošanas vienība ir netīra vai slikti ieelīota.	Izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi. Izskalojiet gatavošanas vienību ar tīru ūdeni, ļaujiet tai nožūt, pēc tam ieelīojiet to. Skatiet sadaļu par gatavošanas vienības tīrišanu vai dodieties uz www.saeco.com/care , , lai skatītu izsmēlošas videopamācības. Tad ieslēdziet ierīci.
04	Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.	Izslēdziet ierīci ar galveno slēdzi. Izņemiet gatavošanas vienību un ievietojiet to atpakaļ. Iepriekš pārliecinieties, ka gatavošanas vienība ir pareizā pozīcijā. Skatiet sadaļu par gatavošanas vienības tīrišanu vai dodieties uz www.saeco.com/care , , lai skatītu izsmēlošas videopamācības. Tad ieslēdziet ierīci.
05	Ūdens sistēmā ir gaišs.	Restartējet ierīci, izslēdzot un ieslēdzot to ar galveno slēdzi. Ja tas ir izdevies, izlejiet 2-3 tases karsta ūdens. Ja ilgāku laiku neesat atkalkojis ierīci, atkalkojiet to.
	„AquaClean” filtrs nebija pareizi sagatavots pirms uzstādišanas vai ir aizsērējis.	Izņemiet „AquaClean” filtru un vēlreiz mēģiniet pagatavot kafiju. Ja tas izdodas, pārliecinieties, ka „AquaClean” filtrs ir pareizi sagatavots, pirms ievietojat to atpakaļ. Ievietojiet „AquaClean” filtru ūdens tvertnē. Ja problēma tomēr nav atrisināta, filtrs ir aizsērējis un ir jāmaina.
14	Ierīce ir pārkarsusi.	Izslēdziet ierīci un pēc 30 minūtēm ieslēdziet to.

Piederumu pasūtīšana

Ierīces tīrišanai un atkalkošanai izmantojiet tikai Philips kopšanas līdzekļus. Šos līdzekļus var iegādāties pie vietējā mazumtirdznieka, pilnvarotā tehniskās apkopes centrā vai vietnē www.saeco.com/care.

Kopšanas līdzekļi un veida numuri:

- atkalkošanas šķīdums CA6700;
- „AquaClean” filtrs CA6903;
- gatavošanas vienības smērviela HD5061;
- kafijas eļļas notīrišanas tabletes CA6704;
- piena sistēmas tīrišanas līdzeklis CA6705;
- apkopes komplekts CA6707.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir apkopotas visbiežākās problēmas, kādas var rasties, izmantojot šo ierīci. Atbalsta videoklipus un bieži uzdotu jautājumu pilnīgu sarakstu skatiet vietnē www.saeco.com/care. Ja nespējat atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformāciju skatiet garantijas bukletā.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Pilēšanas paplāte ātri piepildās.	Tas ir normāli. Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē.	Iztukšojet pilēšanas paplāti, kad pa tās vāku (att. 19) ir izbīdījies pilnas pilēšanas paplātes indikators. Novietojiet tasi zem padeves teknes, lai uztvertu skalošanas ūdeni.
Ierīce ir režīmā "DEMO" (Demonstrācija).	Gaidstāves poga ir turēta nospiesta ilgāk nekā 8 sekundes.	Izslēdziet un ieslēdziet ierīci ar galveno slēdzi tās aizmugurē.
Displejā joprojām redzama ikona, kas uzrāda, ka kafijas biezumu tvertne ir pilna.	Kafijas biezumu tvertne ir iztukšota, kamēr ierīce ir izslēgta.	Vienmēr iztukšojet kafijas biezumu tvertni, kamēr ierīce ir ieslēgta. Ja kafijas biezumu tvertne tiek iztukšota, kamēr ierīce ir izslēgta, kafijas ciklu skaitītājs netiek atiestatīts.
	Kafijas biezumu tvertne ir ievietota pāragri.	Neievietojiet kafijas biezumu tvertni, pirms ekrānā ir parādījies attiecīgs aicinājums.
Ierīce piedāvā iztukšot kafijas biezumu tvertni, lai gan tvertne nav pilna.	Pēc pēdējās kafijas biezumu tvertnes iztukšošanas ierīcē kafijas ciklu skaitītājs netika atiestatīts.	Vienmēr pēc kafijas biezumu tvertnes novietošanas atpakaļ pagaidiet apmēram 5 sekundes. Tādā veidā kafijas biezumu skaitītājs tiks atiestatīts uz nulli.
Kafijas biezumu tvertne ir pārpildīta, bet zinojums "Empty coffee grounds container" (Iztukšojet kafijas biezumu tvertni) nav redzams.	Ir nonemta pilēšanas paplāte, neiztukšojot kafijas biezumu tvertni.	Noņemot pilienu paplāti, iztukšojet arī kafijas biezumu tvertni, pat ja tajā ir tikai mazliet kafijas biezumu. Tādā veidā kafijas biezumu skaitītājs tiks atiestatīts uz nulli un no jauna sāks veikt pareizu kafijas biezumu uzskaiti.
Gatavošanas vienību nevar izņemt.	Gatavošanas vienība ir nepareiza pozīcija.	Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. Izvietojiet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet apkopes vāku, tad izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Mēģiniet vēlreiz izņemt gatavošanas vienību.
	Kafijas biezumu tvertne nav izņemta.	Izņemiet kafijas biezumu tvertni, pirms izņemt gatavošanas vienību.

70 Latviešu

Problēma	Iemesls	Risinājums
Gatavošanas vienību nevar ievietot.	Gatavošanas vienība ir nepareizā pozīcijā.	Atiestatiet ierīci, kā aprakstīts tālāk. Ievietojet pilēšanas paplāti un kafijas biezumu tvertni. Atstājiet gatavošanas vienību izņemtu. Aizveriet apkopes vāku, tad ieslēdziet un izslēdziet ierīci. Novietojet gatavošanas vienību pareizā pozīcijā un ievietojet ierīcē.
	Ierīce joprojām veic atkalķošanas procedūru.	Gatavošanas vienību nevar izņemt, kamēr notiek atkalķošanas procedūra. Vispirms pabeidziet atkalķošanas procedūru, tad izņemiet gatavošanas vienību.
Kafija ir ūdeñaina.	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk rupjš.	Iestatiet smalcinātājam smalkāku (zemāku) iestatījumu.
	Kafijas izvades kanāls ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas izvades kanālu ar karotes kātu. Izsležiet un ieslēdziet ierīci.
	Ierīce veic pašregulācijas procedūru.	Pagatavojiet dažas tases kafijas.
	Gatavošanas vienība ir netīra vai ir jāieelļo.	Notīriet un ieelļojiet gatavošanas vienību.
Kafija ir nepietiekami karsta.	Izmantotās tases ir aukstas.	Iepriekš sasildiet tases, skalojot tās ar karstu ūdeni.
	Iestatītā temperatūra ir pārāk zema. Pārbaudiet izvēlnes iestatījumus.	Izvēlnē atlasiet temperatūras iestatījumu „high” (augsta).
	Ir pievienots piens.	Neatkarīgi no tā, vai pievienotais piens ir silts vai auksts, tas vienmēr zināmā mērā pazemina kafijas temperatūru.
Kafija netek vai tek lēni.	AquaClean filtrs nebija pareizi sagatavots uzstādīšanai vai ir aizsērējis.	Izņemiet AquaClean filtru un vēlreiz meģiniet pagatavot kafiju. Ja tas izdodas, pārliecinieties, ka AquaClean filtrs ir pareizi sagatavots, pirms ievietojat to atpakaļ. Ievietojet sagatavoto filtru. Ja problēma tomēr nav atrisināta, filtrs ir aizsērējis un ir jāmaina.
	Smalcinātāja iestatījums ir pārāk smalks.	Iestatiet smalcinātājam rupjāku (augstāku) iestatījumu.
	Gatavošanas vienība ir netīra.	Iztīriet gatavošanas vienību.
	Kafijas padeves tekne ir netīra.	Iztīriet kafijas padeves tekni un tās atveres ar adatu.
	Ierīces sistēma ir aizsērējusi ar katlakmeni.	Atkalķojiet ierīci.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Piens neputojas.	Piena tvertne ir netīra vai nav ievietota pareizi.	Iztīriet piena tvertni un pārliecinieties, vai to noliekat un ievietojat pareizi.
	Piena padeves tekne nav pilnībā atvērta.	Pārliecinieties, vai piena padeves tekne ir pareizā pozīcijā.
	Piena tvertne nav salikta pilnībā.	Pārliecinieties, vai visas detaļas (it īpaši piena caurulīte) ir pareizi saliktas.
	Piena veids nav piemērots putošanai.	Dažādu veidu piens var veidot atšķirīga apjoma un atšķirīgas kvalitātes putas. Esam pārbaudījuši, ka šādi piena veidi veido labas putas: puskrejots vai pilnpiena govs piens, sojas piens un lakozi nesaturošs piens. Citi piena veida nav pārbaudīti un var veidot maza apjoma putas.
Piens šķakstās.	Izmantotais piens nav pietiekami auksts.	Raugieties, lai vienmēr izmantotu ledusskapī atdzesētu pienu.
Ierīcei, iespējams, ir noplūde.	Ierīce izmanto ūdeni, lai izskalotu iekšējo sistēmu un gatavošanas vienību. Daļa ūdens plūst caur iekšējo sistēmu tieši pilēšanas paplātē. Tas ir normāli.	Iztukšojet pilēšanas paplāti, kad pa tās vāku (att. 19) ir izbūdījies pilnas pilēšanas paplātes indikators. Novietojiet tasi zem padeves teknes, lai uztvertu skalošanas ūdeni.
	Pilēšanas paplāte ir pārpildīta un pārplūdusi, tāpēc izskatās, ka ierīcei ir noplūde.	Iztukšojet pilēšanas paplāti, kad pa tās vāku (att. 19) ir izbūdījies pilnas pilēšanas paplātes indikators. Novietojiet tasi zem padeves teknes, lai uztvertu skalošanas ūdeni.
	Ierīce nav novietota uz horizontālas virsmas.	Novietojiet ierīci uz horizontālas virsmas, lai pilnas pilēšanas paplātes indikators darbotos pareizi.
AquaClean filtru nevar aktivizēt, un ierīce aicina veikt atkalķošanu.	Filtrs nav laikus nomainīts, kopš displejā ir mirgojusi AquaClean filtra ikona un kapacitāte ir samazinājusies līdz 0 %.	Vispirms atkalķojet ierīci, tad uzstādīt AquaClean filtru.
	AquaClean filtrs ir uzstādīts nevis pirmās uzstādīšanas reizē, bet gan pēc apmēram 25 tašu kafijas pagatavošanas (ja vienas tases tilpums ir 100 ml). Ierīcei pirms AquaClean filtra uzstādīšanas jābūt pilnībā atkalķotai.	Vispirms atkalķojet ierīci, tad uzstādīt jaunu AquaClean filtru. Pēc atkalķošanas filtru skaitītājam tiek atiestatīta vērtība "0/8". Vienmēr apstipriniet filtra aktivizēšanu ierīces izvēlnē. Rikojeties tāpat arī pēc filtra nomaiņas.
Jauno ūdens filtru nevar ievietot.	Jūs mēģināt uzstādīt citu filtru, nevis AquaClean filtru.	Ierīcei ir piemēroti tikai AquaClean filtri.

72 Latviešu

Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīce rada troksni.	Tas ir normāli, ka ierīce lietošanas laikā rada troksni.	Ja ierīces radītie trokšņi mainās, iztīriet gatavošanas vienību un ieeļļojiet to.
	Mēģinot sūkt ūdeni no ūdens tvertnes, ierīce rada sūknēšanas troksni.	AquaClean filtrs nav sagatavots. Sagatavojiet AquaClean filtru, kā norādīts nodaļas "AquaClean filtrs" sadaļā "AquaClean filtra sagatavošana aktivizēšanai".
		Nav līdz galam ievietota ūdens tvertnē. Izņemiet ūdens tvertni, no tās apakšas notīriet visas kafijas pupiņu paliekas vai netīrumu daļījas un ievietojiet tvertni atpakaļ.

Turinys

Mašinos apžvalga (1 pav.)	73
Ivadas	74
Pirmasis montavimas	74
„AquaClean“ filtras	74
Valdymo skydelio naudojimas	75
Vandens kietumo matavimas	76
Gérimu virimas	76
Gérimu suasmeninimas	77
Malūnėlio nustatymų reguliavimas	78
Virimo grupės tvarkymas	78
Valymas ir priežiūra	79
Nuovirų šalinimo procedūra	82
Įspėjimo piktogramos ir klaidų kodai	83
Priedų užsakymas	85
Trikčių diagnostika ir šalinimas	85

Mašinos apžvalga (1 pav.)

1 Reguliuojamas nuimamas kavos pylimo snapelis	18 Kavos liekanų stalčius
2 Vandens bakelio dangtelis	19 Kavos tirščių talpykla
3 Kavos pupelių bunkerio dangtelis	20 Nuvarvėjimo padéklo dangtis
4 Iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelis	21 Karšto vandens išpylimo snapelis
5 Pagrindinis jungiklis	22 Anga karšto vandens išpylimo snapeliui
6 Lizardas laidui	23 Vandens bakas
7 Priežiūros durelės	24 „AquaClean“ filtras
8 Nuvarvėjimo padéklo prisipildymo indikatorius	25 Pieno talpykla
9 Nuvarvėjimo padéklas	26 Pieno išpylimo mazgas
10 Nuvarvėjimo padéklo atlaisvinimo mygtukas	27 Pieno išpylimo mazgo dangtelis
11 Laidas	28 Pieno išpylimo snapelis
12 Malimo nustatymo ratukas	29 Vandens kietumo testo juostelė
13 Kavos pupelių bunkerio dangtelis	30 Tepalo tūbelė su užtepimo antgaliu ir gaubteliu
14 Kavos pupelių bunkeris	31 Valymo šepetėlis
15 Virimo grupė	32 Dozavimo kaušelis

74 Lietuviškai

16 Priežiūros durelių vidinė pusė su valymo instrukcijomis

17 Kavos ištekėjimo vamzdelis

Ivadas

Sveikiname įsigijus visiškai automatinę „Saeco“ kavos mašiną! Norėdami pasinaudoti visa „Saeco“ siūloma parama, užregistruokite savo gaminį adresu www.saeco.com/care.

Prieš naudodami mašiną pirmą kartą atidžiai perskaitykite atskirą saugos bukletą ir išsaugokite ji ateičiai.

Kad gautumėte iš savo kavos mašinos visa, kas geriausia, „Saeco“ siūlo visišką palaikymą 3 skirtingais būdais:

- 1 Atskiras greito paleidimo vadovas pirmajai sąrankai ir pirmajam naudojimui.
- 2 Šis naudotojo vadovas skirtas išsamesnei informacijai pateikti.
- 3 Palaikymas internetu ir filmai: nuskenuokite QR kodą viršelyje arba aplankykite www.saeco.com/care

Pastaba. Ši mašina buvo išbandyta naudojant kavą. Nors ji buvo kruopščiai išvalyta, joje gali būti šiek tiek kavos likučių. Tačiau mes garantuojame, kad mašina visiškai nauja.

Pirmasis montavimas

Norėdami paruošti savo kavos mašiną naudojimui, turite atliliki kelis paprastus veiksmus, kaip vandens kontūro užpildymas ir „AquaClean“ filtro aktyvinimas. Šie veiksmai nurodyti atskirame greito paleidimo vadove.

Kad kavos skonis būtų geriausias, pirmiausia turite išvirti kavos 5 kartus, kad mašina užbaigtų susireguliuavimą.

Mašina nustatyta, kad gautų geriausią skonį iš jūsų kavos pupelių. Todėl patarime nereguliuoti malūnėlio nustatymą, kol neišvirėte 100–150 puodelių (tai apie 1 ménuso naudojimo).

„AquaClean“ filtras

„AquaClean“ filtras skirtas sumažinti kalkių nuovirų kiekį jūsų kavos virimo mašinoje ir tiekti filtruotą vandenį, kad būtų išsaugomas kiekvieno puodelio kavos aromatas ir skonis. Jei naudojate seką iš 8 „AquaClean“ filtro, kaip nurodo mašina ir kaip nurodyta šiame naudotojo vadove, jums nereikia šalinti nuovirų iš jūsų mašinos, kol išvirsite iki 5000 puodelių. Kiekvieno filtro pakanka išvirti iki 625 puodelių, priklausomai nuo pasirinktos kavos rūšies bei skalavimo ir valymo dažnumo.

„AquaClean“ filtro paruošimas aktyvinimui

Prieš jidėdami „AquaClean“ filtrą į vandens baką turite paruošti jį naudojimui:

- 1 Pakratykite filtrą apie 5 sekundes (pav. 2).
- 2 Įmerkite apverstą filtrą į ąsotį su šaltu vandeniu ir palaukite, kol nustos kilti oro burbuliukai.
- 3 Spauskite filtrą ant filtro jungties iki žemiausios galimos padėties.

„AquaClean“ filtro aktyvinimas

Jūs turite aktyvinti kiekvieną naują „AquaClean“ filtru, kurį naudojate. Aktyvinus „AquaClean“ filtrą mašina stebi „AquaClean“ filtro pajėgumą ir panaudotų filtrų skaičių. Yra 3 būdai „AquaClean“ filtrui aktyvinti.

1. „AquaClean“ filtro aktyvinimas per pirmą montavimą.

Pirmą kartą įjungus mašina jums nurodo pirmojo montavimo veiksmaus, kaip vandens bako užpildymas, vandens kontūro užpildymas ir „AquaClean“ filtro aktyvinimas. Tiesiog vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

2. „AquaClean“ filtro aktyvinimas paraginus

Pastaba. Pakeiskite „AquaClean“ filtrą, kai tik talpa nukris iki 0 % ir filtro piktograma ims dažnai mirksėti. Keiskite „AquaClean“ filtrą bent kas 3 mėnesius, net jei mašina dar nenurodė, kad keitimas reikalingas.

Patarimas. Patariame pirkti naują filtrą, kai talpa sumažėja iki 10 % ir filtro piktograma ima retai mirksėti. Taip būsite užtikrinti, kad galésite pakeisti filtrą, kai jo talpa sumažės iki 0 %.

- 1** Paspauskite mygtuką MENU/SPECIAL DRINKS (Meniu / Specialūs gérimalai), slinkite iki AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN filtras) ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte.
 - Ekrane pateikiamas klausimas, ar norite aktyvinti naują filtrą.
- 2** Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
 - Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų filtrų (pav. 5) skaičius.

Pastaba. Jei norite pakeisti „AquaClean“, kai panaudoti 8 filtrai, pirmiausiai turite iš mašinos pašalinti nuoviras. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

3. „AquaClean“ filtro aktyvinimas bet kuriuo kitu metu

Galite pradėti naudoti (iš naujo) „AquaClean“ bet kuriuo metu, laikydamiesi toliau pateikiamų instrukcijų.


- 1** Paspauskite mygtuką „MENU/SPECIAL DRINKS“ (Meniu / Specialūs gérimalai), pasirinkite „MENU“ (Meniu) ir paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte. Slinkite iki AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN filtras). Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
 - Ekrane rodomas anksčiau sumontuotų „AquaClean“ filtrų skaičius nuo 0 iki 8 filtrų (pav. 5).
- 2** Ekrane pasirinkite ON (Įjungti) ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
 - Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų (pav. 5) filtrų skaičius.
 - Parodomas mašinos paruošimo ekranas ir „AquaClean 100%“ piktograma, rodanti, kad filtras sumontuotas (pav. 6).
- 3** Išpilkite 2 puodus (0,5 l) karšto vandens, kad užbaigtumėte aktyvinimą. Pašalinkite šitą vandenį.

Pastaba. Esant kai kurioms situacijoms mašina jums nurodys, kad turite pašalinti nuoviras iš mašinos prieš sumontuodami ir aktyvindami naują „AquaClean“ filtrą. Taip yra dėl to, kad jūsų mašina turi būti visiškai išvalyta nuo nuovirų prieš pradedant naudoti „AquaClean“ filtrą. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Valdymo skydelio naudojimas

Toliau rasite mašinos valdymo pulso apžvalgą ir aprašymą. Kai kurie mygtukai turi dvigubą funkciją; jei taip yra, naršymo piktogramos parodos ekrane. Naudodamiesi šios piktogramos esančiais mygtukais pasirinkite arba patvirtinkite savo parinktis.

Pasinaudokite mygtuku MENU/SPECIAL DRINKS (Meniu / Specialūs gérimalai), kad pasirinktumėte kitus gérimus ir pakeistumėte nustatymus, kaip vandens kietumas ir kavos temperatūra.



- | | |
|--|---|
| 1. Ijungimo ir išjungimo mygtukas | 4. Mygtukas „MENU/SPECIAL DRINKS“ (Meniu / Specialūs gėrimai) |
| 2. Mygtukai gėrimams vienu palietimu | 5. Naršymo piktoramas (aukštyn, žemyn, atgal, gerai) |
| 3. Mygtukas „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas) | |

Vandens kietumo matavimas

Norėdami nustatyti vandens kietumą, pasinaudokite tiekama vandens kietumo tikrinimo juoste. Paspauskite mygtuką MENU (Meniu), pasirinkite meniu ir slinkite, kad pasirinktumėte vandens kietumą.

- 1 1 sekunde įmerkite vandens kietumo matavimo juostelę į vandenį iš vandentiekio čiaupo. Tada palaukite 1 minutę.
- 2 Patirkinkite, kiek kvadratų paraudo.
- 3 Pasirinkite tinkamą vandens kietumo nustatymą ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad patvirtintumėte.

Raudonų kvadratų skaičius:



Vertė, kurią reikia nustatyti

1

2

3

4

Gėrimų virimas

Galite pasirinkti gėrimą paspausdami gėrimo vienu palietimu mygtukus arba pasirinkdami kitą gėrimą meniu.

- Jei norite išvirti du puodelius, paspauskite pasirinkto gėrimo ruošimo vienu palietimu mygtuką dukart arba pasirinkite kavos gėrimą iš MENIU ir paspauskite dukart (pav. 7). Mašina automatiškai atliks du malimo ciklus iš eilės pasirinktam gėrimui. Vienu metu galite išvirti tik du kavos gėrimus.
- Paslinkite išpylimo snapelių aukštyn ar žemyn, kad sureguliuotumėte jo aukštį pagal naudojamo puodelio ar stiklinės dydį.

Kavos gėrimų virimas

- 1 Užpildykite vandens baką vandentiekio vandeniu ir pripildykite bunkerį pupeliu.

- 2** Norédami išvirti kavos, paspauskite vieną iš gérimų vienu palietimu mygtukų. Norédami pasirinkti kitokios rūšies kavą, paspauskite mygtuką MENU/SPECIAL DRINKS (Meniu / Specialūs gérimali), slinkite žemyn iki pageidaujamo gérimo ir paspauskite mygtuką OK (Gerai).
- 3** Kad sustabdytumėte kavos išpylimą, paspauskite mygtuką OK (Gerai).

Gérimų pieno pagrindu virimas

- 1** Užpildykite vandens baką vandentiekio vandeniu ir pripildykite bunkerį pupelių.
- 2** Nuimkite pieno talpyklos dangtelį ir įpilkite pieno (pav. 9) į pieno talpyklą.

Kad pasiektumėte optimalių rezultatų, visada naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo.

- 3** Uždékite dangtelį atgal ant pieno talpyklos.
 - 4** Jei prijungtas, nuimkite karšto vandens snapelį nuo mašinos.
 - 5** Šiek tiek pakreipkite pieno grafiną ir prijunkite ji prie mašinos.
 - 6** Atidarykite pieno išleidimo snapelį ir padėkite puodelį ant nuvarvėjimo padéklo.
 - 7** Norédami išvirti gérimo pieno pagrindu, paspauskite vieną iš gérimų vienu palietimu mygtukų. Norédami pasirinkti kitokios rūšies gérimą pieno pagrindu, paspauskite mygtuką MENU/SPECIAL DRINKS (Meniu / Specialūs gérimali), slinkite žemyn iki pageidaujamo gérimo ir paspauskite mygtuką OK (Gerai).
- Mašina jums primena, kad turite įstatyti pieno grafiną ir atidaryti pieno putų išpylimo snapelį.
- 8** Iš karto išpylus gérimą pieno pagrindu, ekrane jums pateikiamas klausimas, ar norite atliki greitą pieno grafino valymo procedūrą. Turite 10 sekundžių greito valymo procedūrai aktyvinti. Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Kavos virimas iš maltos kavos

- 1** Atidarykite dangtelį ir įpilkite tik vieną matavimo kaušelį iš anksto sumaltos kavos į iš anksto sumaltos kavos skyrių. Tada uždarykite dangtelį (pav. 10).
- 2** Paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas) ir pasirinkite sumaltos kavos virimo funkciją.
- 3** Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai).
- 4** Pasirinkite gérimą.

Pastaba. Naudodamai iš anksto sumaltą kavą, vienu metu galite išvirti vieną kavos gérimą.

Karšto vandens išpylimas

- 1** Jei neprijungtas, prijunkite karšto vandens snapelį prie mašinos (pav. 8).
- 2** Paspauskite mygtuką „MENU/SPECIAL DRINKS“ (Meniu / Specialūs gérimali). Pasirinkite DRINKS (Gérimali), patvirtinkite ir slinkite, kad pasirinktumėte HOT WATER (Karštasis vanduo).
- 3** Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai). Ekrane jums primenama, kad turite įdėti karšto vandens išpylimo snapelį, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 4** Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad sustabdytumėte karšto vandens išpylimą.

Gérimų suasmeninimas

Kavos ir pieno tūrio reguliavimas

Galite reguliuoti išvirto gérimo tūrį pagal savo skonį ir puodelių dydį.

78 Lietuviškai

- 1 Norédami sureguliuoti espresso tūrj, paspauskite ir laikykite mygtuką ESPRESSO (Espresas), kol ekrane bus parodyta piktograma MEMO (pav. 11).
 - Mašina pereina į programavimo etapą ir pradeda virti pasirinktą gérimą.
- 2 Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kai puodelyje bus pageidaujamas espresso kiekis.
 - Varnelė ekrane rodo, kad mygtukas užprogramuotas. kaskart ji paspaudus, mašina išverda nustatyta tūrj espresso.

Pastaba. Norédami nustatyti kavos, kavos su pienu, kapučino ir pieno su espresso tūrj, atlikite tokią pat procedūrą: paspauskite ir laikykite gérimo mygtuką ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kai puodelyje bus pageidaujamas kiekis kavos ar pieno. Įsitikinkite, kad pieno grafinas yra vietoje ir kad pieno snapelis atidarytas.

Kavos stiprumo reguliavimas

- Norédami pakeisti kavos stiprumą, paspauskite mygtuką „AROMA STRENGTH“ (Aromato stiprumas).
- Kaskart jums paspaudus mygtuką AROMA STRENGTH (Aromato stiprumas), mašina parenka didesnį aromato stiprumo nustatymą. Yra 5 stiprumo laipsniai, 1 yra labai švelnus ir 5 yra labai stiprus. Po 5 nustatymo vėl (pav. 12) eina 1 nustatymas.
- Ekrane rodomas pasirinktas stiprumas. Sureguliavus kavos stiprumą ekrane vėl rodomas pagrindinis meniu ir įrašomas pasirinktas aromato stiprumas, kai verdate kavą.

Malūnėlio nustatymų reguliavimas

Galite reguliuoti malūnėlio nustatymus, naudodami malimo nustatymo ratuką pupelių talpykloje. Yra 10 skirtinių malimo nustatymai, iš kurių galite pasirinkti. Kuo mažesnis nustatymas, tuo stipresnė kava.

Pastaba. Galite reguliuoti malimo nustatymus tik mašinai malant kavos puceles. Jums reikės išvirti nuo 2 iki 3 gérimų, kad pajustumėte visą skirtumą.

Atsargiai! Nesukite malimo nustatymo ratuko daugiau kaip per vieną įrantą iš karto, kad nebūtų apgadintas malūnėlis.

- 1 Puoduką padékite po kavos pylimo snapeliu.
- 2 Atidarykite kavos pupelių bunkerio dangtelį.
- 3 Paspauskite mygtuką „ESPRESSO“ (Espresas).
- 4 Kai malūnėlis pradės malti, nuspauskite malimo nustatymo ratuką ir pasukite ji į kairę arba į dešinę (pav. 13).

Virimo grupės tvarkymas

Išsamų instrukcijų apie tai, kaip išimti, įstatyti ir valyti virimo grupę vaizdo įrašas pateikiamas www.saeco.com/care.

Virimo grupės nuėmimas nuo mašinos

- 1 Jei norite išjungti mašiną, paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką valdymo pulte ir tada nustatykite pagrindinio mygtuko mašinos gale padėtį į „O“.
- 2 Išimkite nuvarėjimo padéklą su kavos tirščiu talpykla.
- 3 Atidarykite priežiūros dureles.

- 4 Paspauskite mygtuką PUSH (Stumti) (1) ir patraukite už virimo grupės rankenélés, kad nuimtumėte ją nuo mašinos (2) (pav. 14).
- 5 Išimkite kavos liekanų stalčių (pav. 15).

Virimo grupės įstatymas

Prieš įstumdamai virimo grupę atgal į mašiną įsitikinkite, kad jos padėtis tinkama.

- 1 Patirkinkite, ar rodyklė ant geltono cilindro virimo grupės šone sutapdinta su juoda rodykle ir N (pav. 16).
 - Jei jos nesutapdintos, spauskite svirtį žemyn, kol ji susilies su virimo grupės (pav. 17) pagrindu.
- 2 Įsitikinkite, kad kitoje virimo grupės pusėje esančio geltono fiksavimo kablio padėtis tinkama.
 - Norédami nustatyti tinkamą kablio padėtį, stumkite jį aukštyn, kol jis atsidurs viršutinėje padėtyje (pav. 18).
- 3 Įdékite atgal kavos liekanų stalčių.
- 4 Stumkite virimo grupę atgal į mašiną išilgai nukreipimo bėgių šonuose, kol ji užsifiksuos savo vietoje ir pasigirs spragtelėjimas. Nespauskite mygtuko „PUSH“ (Stumti).
- 5 Uždarykite priežiūros dureles padékite atgal nuvarvėjimo padéklą su kavos tirščiu talpykla.

Valymas ir priežiūra

Reguliariai valant ir prižiūrint palaikoma geriausia jūsų mašinos būklė ir užtikrinama, kad kava ilgai išliks skani, kavos srautas bus pastovus ir pieno puta puiki.


Kada ir kaip valyti visas atjungiamas mašinos dalis žr. lentelę. Išsamesnę informaciją ir vaizdo jrašų su instrukcijomis rasite www.saeco.com/care

Valymo lentelė

Valymo lentelė

Dalies aprašymas	Kada valyti	Kaip valyti
Virimo grupė	Kas savaitę	Išimkite virimo grupę ir valykite po vandentiekio čiaupu.
	Priklasomai nuo naudojimo tipo	Sutepkite virimo grupę.
	Kas mėnesį	Valykite virimo grupę, naudodami tabletės kavos aliejui šalinti.
Pieno grafinas	Po kiekvieno naudojimo	Atlikite QUICK CARAFE CLEAN (Greitą grafinio valymą), kaip nurodyta ant mašinos, paruošę gérimą pieno pagrindu.
	Kasdien	Kruopščiai išvalykite pieno grafiną. Taip pat meniu galite pasirinkti funkciją QUICK CLEAN (Greitas valymas), jei dar to neatlikote paruošę gérimą pieno pagrindu.
	Kas savaitę	Išrinkite pieno grafiną ir išvalykite visas dalis po vandentiekio čiaupu.
	Kas mėnesį	Naudokite „Saeco“ pieno kontūro valiklį CA6705 šiam valymo ciklui.

Dalies aprašymas	Kada valyti	Kaip valyti
Nuvarvėjimo padéklas	Kai raudonas pilno nuvarvėjimo padéklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padékla.	Ištuštinkite nuvarvėjimo padékla ir valykite ją po vandentiekio čiaupu.
Kavos tirščių talpykla	Kas savaitę	Ištuštinkite kavos tirščių talpyklą ir valykite po vandentiekio čiaupu. Jisitinkinkite, kad mašina įjungta, kai tuštinate ir valote kavos tirščių talpyklą.
Vandens bakas	Kas savaitę	Valykite po vandentiekio čiaupu.
Iš anksto sumaltos kavos skyrius / kavos išėjimo vamzdelis	Kas savaitę	Išvalykite viršutinę dalį šaukšto rankena, kaip parodyta toliau.



Virimo grupės valymas

Reguliariai valant virimo grupę užkertamas kelias kavos liekanoms užkimšti vidinius kontūrus. Aplankykite www.saeco.com/care, čia pateikiama palaikymo vaizdo įrašų apie tai, kaip išimti, įdėti ir valyti virimo grupę.

Virimo grupės valymas po vandentiekio čiaupu

- 1 Išimkite virimo grupę ir kavos liekanų stalčių.
- 2 Kruopščiai vandeniu išskalaukite kavos liekanų stalčių ir virimo grupę. Kruopščiai išvalykite viršutinį virimo grupės filtrą (pav. 21).
- 3 Leiskite virimo grupei išdžiūti ore prieš įdėdami ją atgal. Nesausinkite virimo grupės audeklu, kad pluošto nesusikauptu virimo grupės viduje.

Virimo grupės valymas naudojant tabletes kavos aliejui šalinti

Naudokite tik „Philips“ kavos aliejaus šalinimo tabletės. Vykdykite instrukcijas, pateikiamas naudotojo vadove, kuris pristatomas su kavos aliejaus šalinimo tabletėmis. Vaizdo įrašą su išsamiomis instrukcijomis žr. www.saeco.com/care.

Virimo grupės tepimas

Reguliariai sutepkite virimo grupę, kad judančios dalys ir toliau sklandžiai judėtų.

- 1 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo apie veleną virimo grupės (pav. 22) apačioje.
- 2 Užtepkite ploną sluoksnį tepalo ant bėgių abiejose pusėse (pav. 23).

Tepimo dažnumą žr. toliau pateiktoje lentelėje. Vaizdo įrašą su išsamiomis instrukcijomis žr. www.saeco.com/care.

Naudojimo dažnumas	Kasdien išverdamų gérimu kiekis	Tepimo dažnumas
Retai	1-5	Kas 4 mėnesius

Naudojimo dažnumas	Kasdien išverdamų gérimu kiekis	Tepimo dažnumas
Normaliai	6-10	Kas 2 mėnesius
Intensyviai	>10	Kas mėnesį

Pieno grafino valymas

Greitas grafino valymas

Paruošus gérimą pieno pagrindu, ekrane parodoma grafino valymo piktograma.

- 1 Kai grafino valymo piktograma parodoma ekrane, paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), jei norite atlikti valymo ciklą. Turite 10 sekundžių greito valymo procedūrai aktyvinti. Jei nenorite atlikti greito valymo procedūros, paspauskite grįžties mygtuką.
 - 2 Patraukite puodelį su gérimu ir padékite tuščią puodelį po pieno išleidimo snapeliu (pav. 24).
- Pastaba. Jisitinkite, kad pieno išleidimo snapelis ištrauktas.
- 3 Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad ijjungtumėte karšto vandens išleidimą.


Kruopštus pieno grafino valymas

Norédami kruopščiai išvalyti pieno grafiną, turite reguliarai atlikti šiuos veiksmus:

- 1 Nuimkite pieno išleidimo bloko (pav. 25) dangtelį.
- 2 Iškelkite pieno išleidimo snapelį iš pieno išleidimo mazgo ir išimkite pieno vamzdelį iš pieno išleidimo snapelio (pav. 26).
- 3 Išimkite pieno vamzdelį iš pieno išleidimo snapelio.
- 4 Kruopščiai išskalaukite pieno vamzdelį ir pieno išpylimo snapelį drungnu vandeniu.

Savaitinis pieno grafino valymas

Pieno išleidimo snapelį sudaro 5 komponentai. Išrinkite visus komponentus kartą per savaitę ir išvalykite juos po videntiekio čiaupu. Indaplovėje galima plauti visus komponentus, išskyrus pieno talpyklą.



- 1 Pieno vamzdelis
- 2 Guminis laikiklis
- 3 Pieno putų darymo mechanizmas
- 4 Pieno putų mechanizmo jungtis
- 5 Pieno išpylimo snapelio korpusas

Pieno išpylimo snapelio išrinkimas

- 1 Paspauskite atleidimo mygtukus abiejose pieno išleidimo mazgo viršutinės dalies pusėse (1) ir pakelkite viršutinę pieno talpyklos dalį (2) (pav. 27).
- 2 Apverskite pieno išleidimo mazgą dugnu į viršų ir tvirtai laikykite rankoje. Ištraukite pieno vamzdelį iš laikiklio (pav. 28).

82 Lietuviškai

- 3 Paspauskite atlaisvinimo mygtukus ant pieno putų darymo mechanizmo ir išsimkite pieno putų darymo mechanizmą iš guminio laikiklio (pav. 29).
- 4 Ištraukite pieno putų darymo mechanizmo jungtį iš pieno putų darymo mechanizmo (pav. 30).
- 5 Išskalaukite visus komponentus drungnu vandeniu iš čiaupo.

Pieno grafino surinkimas

- 1 Norėdami surinkti pieno išpylimo snapelį, atlikite „Pieno išleidimo snapelio išrinkimo“ procedūros 2–4 veiksmus atvirkščia tvarka.
- 2 Jdékite pieno išpylimo snapelį atgal į viršutinę pieno grafino dalį.
- 3 Uždékite viršutinę pieno grafino dalį atgal ant pieno grafino.

Pastaba. Prieš uždėdami pieno išpylimo snapelį atgal į pieno grafino viršutinę dalį, pastumkite kaištį viršutinėje dalyje į tinkamą padėtį. Jei šis kaištis nebus tinkamoje padėtyje, negalésite jidéti pieno išpylimo snapelio atgal į pieno grafino (pav. 31) viršutinę dalį.

Mėnesinis pieno grafino valymas

Šiam valymo ciklui naudokite tik „Philips“ pieno kontūro valiklį.

- 1 Supilkite pieno kontūro valiklio maišelio turinj į pieno grafiną.
- 2 Įstatykite pieno grafiną į mašiną ir padékite talpyklą po pieno išpylimo snapeliu.
- 3 Paspauskite mygtuką MENU (Meniu), pasirinkite DRINKS (Gérimali) ir slinkite iki MILK FROTH (Pieno putos). Paspauskite mygtuką „OK“ (Gerai), kad įjungtumėte valymo tirpalą išleidimą.
- 4 Kartokite 3 veiksma, kol pieno grafinas ištuštės.
- 5 Kai grafinas ištuštėja, pašalinkite talpyklą ir pieno grafiną nuo mašinos.
- 6 Kruopščiai išskalaukite pieno grafiną ir pripilkite į ji šviežio vandens iki lygio žymos „MAX“.
- 7 Įstatykite pieno grafiną į mašiną.
- 8 Padékite talpyklą po pieno išleidimo snapeliu.
- 9 Paspauskite mygtuką MENU (Meniu) ir pasirinkite MILK FROTH (Pieno putos) meniu DRINKS (Gérimali), kad įjungtumėte grafino skalavimo ciklą.
- 10 Kartokite 9 veiksma, kol pieno grafinas ištuštės.
- 11 Pakartokite 6–10 veiksmus.
- 12 Kai mašina nustos pilti vandenj, valymo ciklas bus baigtas.
- 13 Išrinkite visus komponentus ir išskalaukite juos drungnu vandeniu iš čiaupo.

Nuovirų šalinimo procedūra

Naudokite tik „Philips“ nuovirų šalinimo priemonę. Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite nuovirų šalinimo priemonės sieros rūgšties, druskos rūgšties, sulfamo ar acto rūgšties (acto) pagrindu, nes ji gali apgadinti vandens grandinę jūsų mašinoje ir tinkamai neištirpdyti kalkijų nuovirų. Jei nenaudosite „Philips“ nuovirų šalinimo priemonės, bus panaikinta jūsų garantija. Jei nešalinisite nuovirų iš prietaiso, taip pat bus panaikinta jūsų garantija. „Philips“ tirpalo nuovioms šalinti galite nusipirkti internetineje parduojuvėje www.saeco.com/care.

- 1 Kai mašina prašo jūsų pašalinti nuoviras (pav. 33), paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad pradėtumėte. Norėdami pradeti nuovirų šalinimą neparaginus mašinai, paspauskite mygtuką MENU (Meniu), slinkite, kad pasirinktumėte START CALC CLEAN (Pradėti kalkijų valymą) ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
 - Ekrane jums pramenama, kad turite įstatyti pieno grafiną. Pripilkite į pieno grafiną vandens iki lygio žymos „MIN“. Įstatykite pieno grafiną į mašiną ir atidarykite pieno išpylimo snapelį.
 - Ekrane jums pramenama, kad turite atidaryti pieno išpylimo snapelį.
 - Ekrane jums pramenama, kad turite išimti „AquaClean“ filtra.

- 2** Išimkite nuvarvėjimo padékla ir kavos tirščių talpyklą, ištuštinkite ir jdékite atgal į vietą.
- 3** Išimkite vandens baką ir jį ištuštinkite.
- 4** Padékite didelę talpyklą (1,5 l) po kavos išpylimo snapeliu.
- 5** Supilkite į vandens baką visą butelį „Philips“ nuovirų šalinimo priemonés ir paskui pipilkite į jį vandens iki CALC CLEAN lygio (pav. 34). Tada jdékite vandens baką atgal į mašiną ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 6** Prasideda pirmas nuovirų šalinimo procedūros etapas. Nuovirų šalinimo procedūra užtrunka apie 30 minučių, ją sudaro nuovirų šalinimo ciklas ir skalavimo ciklas.
- 7** Leiskite mašinai išpilti tirpalą nuovioms šalinti, kol ekrane jums bus priminta, kad vandens bakas tuščias.
- 8** Ištuštinkite vandens baką, išskalaukite jį ir įpilkite šviežio vandens iki CALC CLEAN lygio žymos.
- 9** Nuimkite ir išskalaukite pieno grafinę. Pipilkite šviežio vandens iki MIN lygio žymos ir vėl įstatykite į mašiną. Tada atidarykite pieno išleidimo snapelį.
- 10** Ištuštinkite talpyklą ir padékite ją atgal po kavos išpylimo snapeliu. Paspauskite „OK“ (Gerai), kad patvirtintumėte.
- 11** Prasideda antras nuovirų šalinimo ciklo etapas, skalavimo ciklas, jis trunka 3 minutes. Ekrane rodoma skalavimo piktograma ir etapo trukmė.
- 12** Palaukite, kol mašina nustos pilti vandenį. Nuovirų šalinimo procedūra pasibaigia, kai ekrane parodoma varnelė.
- 13** Jei norite baigtis nuovirų valymo ciklą, spauskite mygtuką „OK“ (Gerai). Mašina ima šilti ir atlieka automatinį skalavimo ciklą.
- 14** Išvalykite pieno grafiną po nuovirų šalinimo.
- 15** Išvalykite virimo grupę po nuovirų šalinimo.
- 16** Į vandens baką jdékite naują „AquaClean“ filtrą.

Patarimas. Naudojant „AquaClean“ filtrą sumažėja poreikis šalinti nuoviras.

Ką daryti, jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama

Galite baigtis nuovirų šalinimo procedūrą, valdymo pulte paspaudę įjungimo ir išjungimo mygtuką. Jei nuovirų šalinimo procedūra nutraukiama prieš ją visiškai užbaigiant, atlikite šiuos veiksmus:

- 1** Ištuštinkite vandens baką ir kruopščiai įj išskalaukite.
- 2** Pipilkite į vandens baką šviežio vandens iki CALC CLEAN lygio žymos ir vėl įjunkite mašiną. Mašina įsils ir atliks automatinį skalavimo ciklą.
- 3** Prieš virdami bet kokius gérimus atlikite rankinių skalavimo ciklą. Norédami atlikti rankinių skalavimo ciklą, pirmiausia išpilkite pusę vandens bako karšto vandens ir tada išvirkite 2 puodelius iš anksto sumaltos kavos, nepridėdami sumaltos kavos.

Pastaba. Jei nuovirų šalinimo procedūra neužbaigiamasi, reikia kuo greičiau atlikti kitą nuovirų šalinimo procedūrą.

Ispėjimo piktogramos ir klaidų kodai

Ispėjimo piktogramų reikšmė

Ispėjimo piktogramų reikšmė

Ispėjimo piktogramos rodomos raudonai. Toliau rasite įspėjimo piktogramų, kurios gali būti parodytos ekrane, sąrašą ir jų reikšmę.

	Pripilkite į vandens baką šviežio vandens iki „MAX“ lygio žemos.		Pieno grafinas neįstatytas. Jstatykite pieno grafiną į mašiną.
	Pupelių bunkeris tuščias. I kavos pupelių bunkerj įpilkite naujų kavos pupelių.		Kavos tirščių talpykla pilna. Patikrinkite, ar mašina įjungta. Tada išimkite ir ištūstinkite kavos tirščių talpyklą.
	Mašinoje nėra virimo grupės arba ji netinkamai įstatyta. Jstatykite virimo grupę.		Virimo grupę užblokavo kavos milteliai. Išvalykite virimo grupę.
	Karšto vandens išpylimo snapelis neįstatytas. Jstatykite karšto vandens išeidimo snapelį.		Iđekite nuvarvėjimo padékla ir uždarykite priežiūros dureles.
	Jei ekrane rodomas klaidos kodas, žr. skirsn „Klaidos kody reikšmė“, kad nustatytumėte, ką reiškia ekrane rodomas kodas ir ką galite padaryti. Kai ekrane rodoma ši piktograma, mašinos naudoti negalima.		Jstatykite karšto vandens snapelį ir paspauskite mygtuką OK (Gerai), kad pradētumėte.

Klaidų kodų reikšmė

Toliau rasite klaidų kodų sąrašą, Jame pateikiamos problemos, kurias galite išspręsti patys. Vaizdo įrašą su instrukcijomis žr. www.saeco.com/care. Jei parodomas kitoks klaidos kodas, susiekiite su „Philips“ vartotojų aptarnavimo centru jūsų šalyje. Kontaktinius duomenis žr. garantijos lankstinuke.

Klaidos kodas	Problema	Galimas sprendimas
01	Užsikimšęs kavos piltuvėlis.	Mašiną išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo. Nuimkite virimo grupę. Tada atidarykite iš anksto sumaltos kavos skyriaus dangtelį ir įkiškite šaukšto kotą. Judinkite kotą aukštyn ir žemyn, kol užkimšusiu malta kava iškris (pav. 20). Aplankykite www.saeco.com/care ten pateikiamas vaizdo įrašas su išsamiomis instrukcijomis.
03	Virimo grupė nešvari arba nepakankamai sutepta.	Išjunkite mašiną ir pagrindiniu jungikliu. Išskalaukite virimo grupę šviežiu vandeniu, leiskite jai išdžiuti ore tada ją sutepkite. Žr. skyrių „Virimo grupės valymas“ arba apsilankykite www.saeco.com/care ten pateikiamas vaizdo įrašas su išsamiomis instrukcijomis. Tada vėl įjunkite mašiną.
04	Virimo grupės padėtis netinkama.	Išjunkite mašiną ir pagrindiniu jungikliu. Išimkite virimo grupę ir vėl ją įstatykite. Prieš įstatydam išsitikinkite, kad virimo grupės padėtis tinkama. Žr. skyrių „Virimo grupės tvarkymas“ arba apsilankykite www.saeco.com/care ten pateikiamas vaizdo įrašas su išsamiomis instrukcijomis. Tada vėl įjunkite mašiną.

Klaidos kodas	Problema	Galimas sprendimas
05	Vandens kontūre yra oro.	Paleiskite mašiną iš naujo ją išjungdami ir vėl įjungdami pagrindiniu jungikliu. Jei tai padeda, išpilkite 2–3 puodelius karšto vandens. Pašalinkite iš mašinos nuoviras, jei to nedarėte ilgesnį laiką.
	„AquaClean“ filtras tinkamai neparuoštas prieš montuojant arba jis užkimštas.	Išimkite „AquaClean“ filtrą ir vėl bandykite virti kavą. Jei tai padeda, prieš įdėdami filtrą atgal įsitikinkite, kad „AquaClean“ filtras tinkamai paruoštas. Įdėkite „AquaClean“ filtrą atgal į vandens baką. Jei tai vis tiek nepadeda, filtras yra užkimštas ir reikia jį pakeisti.
14	Mašina perkaito.	Išjunkite mašiną ir vėl ją įjunkite po 30 minučių.

Priedų užsakymas

Mašinai valyti ir nuovioms šalinti naudokite tik „Philips“ priežiūros produktus. Šių produktų galima nusipirkti iš jūsų vietos mažmenininko, įgaliotuose priežiūros centruose arba internetu www.saeco.com/care.

Priežiūros produktai ir tipo numeriai:

- Tirpalas nuovioms šalinti CA6700
- „AquaClean“ filtras CA6903
- Virimo grupės tepalas HD5061
- Kavos alyvos šalinimo tabletės CA6704
- Pieno kontūro valiklis CA6705
- Priežiūros rinkinys CA6707

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami mašiną. Palaikymo vaizdo įrašus ir visą dažnai užduodamų klausimų sąrašą žr. www.saeco.com/care. Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Kontaktinius duomenis žr. garantijos lankstinuke.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Nuvarvėjimo padėklas greitai prisipildo.	Tai normalu. Mašina naudoja vandenį vidiniams kontūrus ir virimo grupei skalauti. Šiek tiek vandens teka per vidinę sistemą tiesiai į nuvarvėjimo padėklą.	Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą, kai pilno nuvarvėjimo padėklo indikatorius iškyla per nuvarvėjimo padėklo dangtelį (pav. 19). Padékite puodusą po išpylimo snapeliu, kad surinktumėte skalavimo vandenį.
Mašina veikia „DEMO“ (Demonstracijos) režimu.	Jūs spaudėte budėjimo mygtuką ilgiau nei 8 sekundes.	Išjunkite mašiną ir vėl įjunkite, naudodamiesi pagrindiniu jungikliu, esančiu galinėje mašinos dalyje.
Užpildytos kavos tirščių talpyklos piktograma teberodoma.	Jūs ištuštinote kavos tirščių talpyklą, kai mašina buvo išjungta.	Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant ijjungtai. Jei kavos tirščių talpyklą ištuštinate išjungę mašiną, kavos ciklų skaitiklis neatkuriamas.

86 Lietuviškai

Problema	Priežastis	Sprendimas
	Kavos tirščių talpyklą atgal įdėjote per greitai.	Nedékite kavos tirščių talpyklos atgal, kol ekrane nebūsite paraginti įdėti ją atgal.
Mašina ragina ištuštinti kavos tirščių talpyklą, net talpyklai esant neužpildyti.	Mašina neatkûrė skaitiklio paskutinį kartą jums ištuštinus kavos tirščių talpyklą.	Visada palaukite apie 5 sekundes prieš atgal įdėdami kavos tirščių talpyklą. Tokiu bûdu kavos tirščių skaitiklis bus nustatytas į nulį.
		Visada ištuštinkite kavos tirščių talpyklą mašinai esant įjungtai. Jei kavos tirščių talpyklą ištuštinate išjungę mašiną, kavos tirščių talpykla neatkuriama.
Kavos tirščių talpykla perpildyta, o pranešimas „Empty grounds container“ (ištuštinkite kavos tirščių talpyklą) nerodomas.	Jūs išéméte nuvarvėjimo padéklą, bet neištuštinote kavos tirščių talpyklos.	Kai išimiate nuvarvėjimo padéklą, taip pat ištuštinkite kavos tirščių talpyklą, net jei joje yra nedaug kavos tirščių. Tokiu bûdu kavos tirščių skaitiklis bus nustatytas į nulį, bus paleistas iš naujo, kad teisingai skaiciuotų kavos tirščius.
Negaliu nuimti virimo grupės.	Virimo grupės padėtis netinkama.	Atkurkite mašiną taip: jdékite atgal nuvarvėjimo padéklą ir kavos tirščių talpyklą. Tada uždarykite priežiūros dureles, išjunkite ir vél įjunkite mašiną. Dar kartą bandykite išimti virimo grupę.
	Neišéméte kavos tirščių talpyklos.	Išimkite kavos tirščių talpyklą prieš nuimdami virimo grupę.
Negaliu įdėti virimo grupės.	Virimo grupės padėtis netinkama.	Atkurkite mašiną taip: jdékite atgal nuvarvėjimo padéklą ir kavos tirščių talpyklą. Palikite virimo grupę išimtą. Uždarykite priežiūros dureles, išjunkite ir vél įjunkite mašiną. Tada nustatykite tinkamą virimo grupės padėtį ir vél įstatykite ją į mašiną.
	Mašina vis dar atlieka nuovirų šalinimo procedūrą.	Negalite nuimti virimo grupės vykdant nuovirų šalinimo procedūrą. Pirmiausia užbaikite nuovirų šalinimo procedūrą, tada nuimkite virimo grupę.
Kava kaip vanduo.	Parinktas per stambaus malūnėlio nustatymas.	Nustatykite smulkesnio malimo (mažesnį) malūnėlio nustatymą.
	Kavos ištekėjimo vamzdelis užkimštas.	Išvalykite kavos išleidimo vamzdelio dalį šaukšto kotu. Tada išjunkite mašiną ir vél įjunkite.
	Mašina atlieka susireguliuavimo procedūrą.	Išvirkite kelis puodus kavos.
	Virimo grupė nešvari arba ją reikia sutepti.	Išvalykite ir sutepkite virimo grupę.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Kava nepakankamai karšta.	Jūs naudojate šaltus puodukus.	Pašildykite puodukus, skalaudami juos karštu vandeniu.
	Nustatyta per žema temperatūra. Patikrinkite meniu nustatymus.	Meniu nustatykite aukštą temperatūrą.
	Įpylete pieno.	Įpyles šilto ar šalto pieno visada šiek tiek sumažėja kavos temperatūra.
Kava neišteka arba išteka lėtai.	„AquaClean“ filtras tinkamai neparuoštas montavimui arba jis užkimštas.	Išimkite „AquaClean“ filtrą ir vėl bandykite virti kavą. Jei tai padeda, prieš jdėdami filtrą atgal įsitikinkite, kad „AquaClean“ filtras tinkamai paruoštas. Jdėkite atgal paruoštą filtrą. Jei tai vis tiek nepadeda, filtras yra užkimštas ir reikia jį pakeisti.
	Parinktas per smulkus malūnėlio nustatymas.	Nustatykite stambesnį (aukštesnį) malūnėlio nustatymą.
	Virimo grupė nešvari.	Išvalykite virimo grupę.
	Kavos išpylimo snapelis nešvarus.	Išvalykite kavos išpylimo snapeli ir jo kiaurymes adata.
	Mašinos kontūrų užkimšo kalkiu nuosédos.	Pašalinkite nuoviras iš mašinos.
Pienas neputoja.	Pieno grafinas nešvarus arba netinkamai įstatytas.	Išvalykite grafiną ir įsitikinkite, kad jo padėtį nustatote ir jį įstatote tinkamai.
	Pieno išleidimo snapelis ne visai atidarytas.	Įsitikinkite, kad nustatyta tinkama pieno išpylimo snapelio padėtis.
	Pieno grafinas ne visai surinktas.	Įsitikinkite, kad visi komponentai (ypač pieno vamzdelis) surinkti tinkamai.
	Naudojamo pieno rūšis netinka putoms daryti.	Iš skirtingu rūšiu pieno gaunamas skirtingas putų tūris ir skirtinė putų kokybė. Mes patikrinome tolesnių rūšių pieną ir nustatėme, kad iš jo gaunamos geros pieno putos: pusiau nugriebtą ir nenugriebtą karvės pieną, sojos pieną ir pieną be laktozės. Kitos pieno rūšys nebuvvo išbandytos ir iš jų gali būti gautas mažas kiekis putų.
Pienas taškomas.	Jūs naudojate nepakankamai šaltą pieną.	Būtinai naudokite šaltą pieną tiesiai iš šaldytuvo.

88 Lietuviškai

Problema	Priežastis	Sprendimas
Atrodo, kad mašina prateka.	Mašina naudoja vandenį vidiniam kontūrui ir virimo grupei skalauti. Šiek tiek vandens teka per vidinę sistemą tiesiai į nuvarėjimo padéklą. Tai normalu.	Ištušinkite nuvarėjimo padéklą, kai pilno nuvarėjimo padéklo indikatorius iškyla per nuvarėjimo padéklo dangtelį (pav. 19). Padékite puodusą po išpylimo snapeliu, kad surinktumėte skalavimo vandenį.
	Nuvarėjimo padéklas per pilnas ir perpildytas, dėl to atrodo, kad mašina prateka.	Ištušinkite nuvarėjimo padéklą, kai pilno nuvarėjimo padéklo indikatorius iškyla per nuvarėjimo padéklo dangtelį (pav. 19). Padékite puodusą po išpylimo snapeliu, kad surinktumėte skalavimo vandenį.
	Mašina padėta ne ant horizontalaus paviršiaus.	Padékite mašiną ant horizontalaus paviršiaus, kad pilno nuvarėjimo padéklo indikatorius veiktų tinkamai.
Negaliu aktyvinti „AquaClean“ filtro ir mašina prašo pašalinti nuoviras.	Filtras nebuvo pakeistas laiku po to, kai „AquaClean“ filtro piktoograma émė mirkséti ir pajégumas sumažėjo iki 0 %.	Pirmausia pašalinkite nuoviras iš mašinos ir tada sumontuokite „AquaClean“ filtra.
	Jūs nesumontavote „AquaClean“ filtro pirmą kartą surinkę, o tik išvire apie 25 puodelius kavos (100 ml puodeliu). Mašina turi būti visiškai išvalyta nuo kalkių nuosédų prieš jums sumontuojant „AquaClean“ filtrą.	Pirmausia pašalinkite nuoviras iš mašinos, tada sumontuokite naują „AquaClean“ filtrą. Pašalinus nuoviras atkuriamas filtro skaitiklio rodmuo 0/8. Visada patvirtinkite filtro aktyvinimą mašinos meniu. Tai darykite ir po filtro pakeitimo.
Naujo vandens filtro įstatyti nepavyksta.	Bandote įstatyti kitą filtrą, ne „AquaClean“.	Mašinai tinka tik „AquaClean“ filtras.
Mašina kelia triukšmą.	Normalu, kad naudojant jūsų mašina kelia triukšmą.	Jei mašina pradeda skleisti kitokios rūšies triukšmą, išvalykite virimo grupę ir sutepkite ją.
	Mašina skleidžia siurbimo garsą bandant ištraukti vandenį iš vandens bako.	„AquaClean“ filtras neparuoštas. Paruoškite „AquaClean“ filtrą, kaip aprašyta skyriaus „AquaClean“ filtras“ dalyje „AquaClean“ filtro paruošimas aktyvinimui“.
	Vandens bakas ne visiškai įstatytas.	Vandens bakas ne visiškai įstatytas. Išimkite vandens baką, pašalinkite visas palaidas kavos pupeles ar nešvarumų daleles iš po vandens bako ir jidékite ji atgal.

Tartalom

A készülék bemutatása (1. ábra)	89
Bevezetés	90
Az első üzembe helyezés	90
AquaClean szűrő	90
A kezelőpanel használata	91
A vízkeménység mérése	92
Italok főzése	92
Az italok testreszabása	94
A kávédaráló beállítása	94
A főzőegység kezelése	94
Tisztítás és karbantartás	95
Vízkőmentesítés	98
Figyelmezettő ikonok és hibakódok	100
Tartozékok rendelése	101
Hibaelhárítás	101

A készülék bemutatása (1. ábra)

1 A kávéadagoló állítható és kivehető kifolyója	18 Kávémaradványok fiókja
2 Víztartály fedele	19 Kávéörlemény-tartó
3 Szemeskávé-tartály fedele	20 Cseppfelfogó tálca fedele
4 Az őrlött kávé tárolójának fedele	21 Forróvíz-adagoló kifolyója
5 Főkapcsoló	22 Nyílás a forróvíz-adagoló kifolyójához
6 Vezetékcsatlakozó	23 Víztartály
7 Szervizajtó	24 AquaClean szűrő
8 „Cseppfelfogó tálca megtelt” kijelző	25 Tejtartó
9 Cseppfelfogó tálca	26 Tejadagoló egység
10 Cseppfelfogó tálca kioldógombja	27 Tejadagoló egység fedele
11 Kábel	28 Tejadagoló cső
12 Örlésbeállító gomb	29 Vízkeménységi tesztcsík
13 Szemeskávé-tartály fedele	30 Zsírzótubus adagolóheggyel és zárósapkával
14 Szemeskávé-tartály	31 Tisztítókefe
15 Főzőegység	32 Mérőkanál
16 A szervizajtó belseje, a tisztítási utasításokkal	

Bevezetés

Köszönjük, hogy teljesen automatikus Saeco kávéfőzőt vásárolt! A Saeco által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.saeco.com/care oldalon.

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a különálló biztonsági füzetet, és őrizze meg későbbi használatra.

Annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki a kávéfőzőből, a Saeco teljes támogatást nyújt 3 különböző módon:

- 1 A különálló gyors üzembe helyezési útmutató az első üzembe helyezéshez és az első használathoz.
- 2 Részletesebb tudnivalók érdekében tekintse meg ezt a használati útmutatót.
- 3 Online támogatás és videók: olvassa be az első borítón található QR-kódot, vagy keresse fel a www.saeco.com/care webhelyet

Megjegyzés: Ezt a készüléket kipróbtálták kávéval. Gondosan ki van tisztítva, de lehetséges, hogy maradtak benne kávemaradékok. Garantáljuk azonban, hogy a készülék teljesen új.

Az első üzembe helyezés

A kávégép használatra való előkészítéséhez végre kell hajtania egy pár egyszerű lépést, például meg kell tölnie a vízkört, és aktiválnia kell az AquaClean szűrőt. Ezek a lépések egy különálló gyors üzembe helyezési útmutatóban olvashatók.

Először le kell főznie 5 kávét, hogy a készülék önbeállítási funkciója befejeződhessen, és a legjobb ízt hozhassa ki a kávéból.

A készülék beállítása befejeződött, így az a legjobb ízt hozza majd ki a kávébabokból. Ezért azt javasoljuk, hogy ne változtasson a kávédaráló beállításain, amíg nem főzött 100-150 csésze kávét (kb. 1 havi használat).

AquaClean szűrő

Az AquaClean szűrő célja a készülék belsejében történő vízkőlerakódás csökkentése, illetve szűrt víz biztosítása annak érdekében, hogy megőrizze minden csésze kávé aromáját és ízét. Ha a készülék által megjelenítetteknek, illetve a jelen használati útmutatóban leírtaknak megfelelően egymás után 8 AquaClean szűrőt használ, nem szükséges a készülék vízkőmentesítése akár 5000 csésze kávé készítéséig sem. minden egyes szűrővel akár 625 csészényi kávét is élvezhet, a kiválasztott kávéfajtától, illetve az öblítés és a tisztítás gyakoriságától függően.

Az AquaClean szűrő előkészítése aktiváláshoz

Mielőtt a víztartályba helyezi az AquaClean szűrőt, elő kell készítenie azt a használatra:

- 1 Rázza a szűrőt körülbelül 5 másodpercig (ábra 2).
- 2 Merítse a szűrőt a tetéjével lefelé egy hideg vizet tartalmazó edénybe, és várjon addig, amíg meg nem szűnik (ábra 3) a levegő buborékolására.
- 3 Nyomja a szűrőt a szűrőcsatlakozóba a lehető legalacsonyabb pontig.

Az AquaClean szűrő aktiválása

Használat előtt minden új AquaClean szűrőt aktiválnia kell. Az AquaClean szűrő aktiválása lehetővé teszi, hogy a készülék figyelje az AquaClean szűrő kapacitását, valamint az elhasznált szűrők számát. Az AquaClean szűrő 3 módon aktiválható.

1. Az AquaClean szűrő aktiválása az első üzembe hegyezés során

Az első bekapcsolást követően a készülék végigvezeti Önt az első üzembe helyezés lépésein (például a víztartály feltöltése, a vízkör feltöltése és az AquaClean szűrő aktiválása). Csupán kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. Az AquaClean szűrő aktiválása a készülék kérésére

Megjegyzés: Cserélje ki az AquaClean szűrőt, amint a szűrő kapacitása elérte a 0%-ot, és a szűrő jele elkezd gyorsan villogni. Cserélje ki az AquaClean szűrőt legalább 3 havonta, még akkor is, ha a készülék nem jelezte, hogy csere szükséges.

Tipp: Ajánlott új szűrőt beszerezni, ha a szűrő kapacitása 10%-ra csökkent, és a szűrő ikonja elkezd lassan villogni. Ezzel biztosítja a szűrő cseréjének lehetősét akkor, ha a kapacitás 0%-ra csökken.

- 1 Nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, görögessen az AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN SZŰRŐ) lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - A kijelzőn kérdés jelenik meg, hogy aktiválni kíván-e új szűrőt.
- 2 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - A kijelző automatikusan frissíti az elhasznált szűrők (ábra 5) számát.

Megjegyzés: Ha szeretné kicsérálni az AquaClean szűrőt, miután 8 szűrőt elhasznált, a készüléket először vízkömentesíteni kell. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

3. Az AquaClean szűrő cseréje egyéb esetekben

Az AquaClean szűrő használatát bármikor (újra) elkezdheti az alábbi utasításokat követve.

- 1 Nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, válassza a MENU (MENÜ) lehetőséget, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. Görögessen az AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN SZŰRŐ) lehetőségeit. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - A kijelzőn megjelenik a korábban beszerelt AquaClean szűrők száma, 0 és 8 szűrő (ábra 5) között.
- 2 A kijelzőn válassza az ON (BE) lehetőséget és a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - A kijelző automatikusan frissíti az elhasznált (ábra 5) szűrők számát.
 - Ezután megjelenik a készülék készenlétét mutató képernyő az AquaClean 100% ikonnal, jelezve, hogy a szűrő telepítése (ábra 6) megtörtént.
- 3 Az aktiválás befejezéséhez engedjen távozni 2 csésze (0,5 l) forró vizet. Öntse ki a vizet.


Megjegyzés: Egyes esetekben a készülék jelzi, hogy az új AquaClean szűrő üzembe helyezése és aktiválása előtt vízkömentesítésre van szükség. Ennek az az oka, hogy a készüléknak teljesen vízkömentesnek kell lennie az AquaClean szűrő használata előtt. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kezelőpanel használata

Lentebb megtalálja a készülék vezérlőpultjának áttekintését és leírását. Néhány gomb kettős funkcióval rendelkezik. A navigációs ikonok (ha vannak) megjelennek a kijelzőn. Az ikon mellett található gombok segítségével jelölje ki és hagyja jóvá választásait.

92 Magyar

Más italok kiválasztásához és a beállítások, például a vízkeménység vagy a kávöhőmérséklet módosításához használja a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot.



1. Be- és kikapcsológomb

4. MENU/SPECIAL DRINKS
(MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gomb

2. Italok egyérintéses gombjai

5. Navigációs ikonok (felfelé, lefelé, vissza, ok)

3. AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb

A vízkeménység mérése

A víz keménységének beállításához használja a mellékeltek tesztcíkot. Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, majd a menüben görgetéssel válassza ki a vízkeménységet.

- 1 Mártsa csapvízb 1 másodpercig a vízkeménységi tesztcíkot. Ezután várjon 1 percig.
- 2 Ellenőrizze, hogy hány négyzet színe változott pirosra.
- 3 Válassza ki a megfelelő vízkeménység-beállítást, és a jóváhagyásához nyomja meg az OK gombot.

Piros négyzetek száma:



Beállitandó érték

1

2

3

4

Italok főzése

Egy ital kiválasztásához nyomja meg a kívánt ital egyérintéses gombját, vagy válasszon a további italok közül a menüből.

- Ha két csésze italt szeretne készíteni, nyomja meg a kiválasztott ital egyérintéses gombját kétszer vagy válassza ki az italt a MENÜ (MENÜ) segítségével és nyomja meg kétszer (ábra 7). A készülék automatikusan egymás után két őrlési ciklust végez a kiválasztott italnak megfelelő sorrendben. Egyszerre csak két csésze kávét készíthet.
- A használt csésze vagy bögre méretéhez való beállításához csúsztassa az adagoló kifolyóját felfelé vagy lefelé.

Kávéfőzés

- 1 Töltsen meg a víztartályt csapvízzel, és töltse meg a szemeskávé-tartályt szemes kávéval.

- 2** Kávéfőzéshez nyomja meg az egyik egyérintéses gombot. Válasszon ki egy másik kávétípust, nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, válassza ki a DRINKS (ITALOK) lehetőséget, görgessen lefelé a kívánt italhoz és nyomja meg az OK gombot.
- 3** A kávé adagolásának leállításához nyomja meg az OK gombot.

Tejet tartalmazó italok főzése

- 1** Töltsé meg a víztartályt csapvízzel, és töltse meg a szemeskávé-tartályt szemes kávéval.
- 2** Távolítsa el a tejtartó fedelét, és töltse meg a tejtartót tejjal (ábra 9).

Az optimális eredmény érdekében mindenkorral közvetlenül a hűtőből vegye elő a tejet.

- 3** Helyezze vissza a tejtartóra a fedeleket.
 - 4** Ha a készülékre rögzítve van a forró víz kifolyócsöve, vegye azt le a készülékről.
 - 5** Enyhén döntse meg a tejeskancsót, és illessze a készülékre.
 - 6** Nyissa ki a tejadagoló csövet, és helyezzen egy csészét a csepplőfogó tálcára.
 - 7** Tejalapú ital készítéséhez nyomja meg az egyik egyérintéses gombot. Válasszon ki egy másik tejalapú italtípust, nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot, válassza ki a DRINKS (ITALOK) lehetőséget, görgessen lefelé a kívánt italhoz és nyomja meg az OK gombot.
- A készülék emlékezteti, hogy be kell helyeznie a tejeskancsót, és ki kell nyitnia a tejhabadagoló csövet.
- 8** Közvetlenül a tejalapú ital adagolása után a kijelzőn megjelenik egy kérdés, hogy szeretné-e elvégezni a tejeskancsó gyors tisztítását. 10 másodperce van, hogy aktiválja a gyors tisztítási eljárást. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.

Kávé készítése őrölt kávéból

- 1** Nyissa fel a fedeleket, és öntsön legfeljebb egy mérőkanál őrölt kávét az őrölt kávé tartályába. Ezután zárja vissza a fedeleket (ábra 10).
- 2** Nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gombot, majd válassza a GROUND COFFEE (ŐRÖLT KÁVÉ) főzési lehetőséget.
- 3** A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4** Válassza ki az italt.

Megjegyzés: őrölt kávéból egyszerre csak egy kávét lehet főzni.

Forró víz adagolása

- 1** Ha a készülékre nincs rögzítve a forró víz kifolyócsöve, csatlakoztassa azt a készülékhez (ábra 8).
- 2** Nyomja meg a MENU/SPECIAL DRINKS (MENÜ/KÜLÖNLEGES ITALOK) gombot. Válassza ki a DRINKS (ITALOK) elemet, hagyja jóvá választását, majd a menüben görgessen a HOT WATER (FORRÓ VÍZ) kiválasztásához.
- 3** A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn megjelenik egy emlékeztető, hogy ne feleddje el felszerelni a forróvíz-adagoló kifolyóját. A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 4** A forró víz adagolásának leállításához nyomja meg az OK gombot.

Az italok testreszabása

A kávé és a tej térfogatának beállítása

Az ital mennyiségét beállíthatja a saját ízlése és a csészek mérete szerint.

- 1 A presszókávé térfogatának beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az ESPRESSO gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a MEMO (MEMÓRIA) ikon.
 - A készülék a programozási fázisba lép, és elkezdi készíteni a kiválasztott italt.
- 2 Nyomja meg az OK gombot, ha a csésze a kívánt mennyiségű espressót tartalmazza.
 - A kijelzőn látható pipa jel mutatja, hogy a gomb be van programozva: megnyomásakor a készülék minden lefőzi a beállított térfogatú presszókávét.

Megjegyzés: A kávé, a café au lait, a cappuccino és a latte macchiato mennyiségeinek beállításához ugyanezt az eljárást alkalmazza. Nyomja meg és tartsa nyomva az ital gombját, majd nyomja meg az OK gombot, amikor a csésze a kívánt mennyiségű kávét vagy tejet tartalmazza. Győződjön meg róla, hogy a tejeskancsó a helyén van és a tejadagoló cső nyitva van.

A kávé erősségének beállítása

- A kávé erősségének változtatásához nyomja meg az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gombot.
- Az AROMA STRENGTH (AROMA ERŐSSÉGE) gomb minden megnyomásakor a készülék nagyobb aromaerősséget választ ki. 5 erősség áll rendelkezésre, az 1-es nagyon gyenge, az 5-ös pedig nagyon erős. Az 5-ös beállítása után újra (ábra 12) az 1-est választja ki a készülék.
- A kijelzőn megjelenik a kiválasztott erősség. A kávé erősségének beállítását követően a kijelzőn újra a fómenü látható, és a készülék elmenti a kiválasztott aromaerősséget, ha lefőz egy kávét.

A kávédaráló beállítása

A kávédaráló beállítását a szemeskávé-tartályban található darálóbeállító gombbal végezheti el. Összesen 10-féle kávédaráló-beállítás közül választhat. Minél alacsonyabb a beállítás, annál erősebb lesz a kávé.

Megjegyzés: Csak akkor lehet beállítani a kávédaráló beállításait, ha a készülék szemes kávé örlését végzi. 2-3 italt el kell készítenie, mielőtt teljes mértékben érezhetővé válik a különbség.

Figyelem! A daráló károsodásának megelőzése érdekében ne forgassa el egyszerre egynél több fokkal a darálóbeállító gombot.

- 1 Tegyen egy csészét a kávéadagoló kifolyója alá.
- 2 Nyissa fel a szemeskávé-tartály fedelét.
- 3 Nyomja meg az ESPRESSO gombot.
- 4 Amikor a daráló elkezdi a darálást, nyomja le a darálóbeállító gombot, és forgassa balra vagy jobbra (ábra 13).

A főzőegység kezelése

A főzőegység eltávolításával, behelyezésével és tisztításával kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg a www.saeco.com/care weboldalt.

A főzőegység kivétele a készülékből

- 1 A készülék kikapcsolásához először nyomja meg a kezelőpanelen található be/kikapcsoló gombot, majd állítsa a főkapcsolót a készülék hátoldalán „O” állásba.
- 2 Vegye ki a cseppfelfogó tálcat a kávezacchartóval együtt.
- 3 Nyissa ki a szervizajtót.
- 4 Nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot (1), majd a fogantyúnál meghúzva vegye ki a főzőegységet a készülékből (2) (ábra 14).
- 5 Vegye ki a kávémaradvány-tartó fiókot (ábra 15).

A főzőegység visszahelyezése

Mielőtt visszacsúsztatja a főzőegységet a készülékbe, ellenőrizze, hogy az megfelelő pozícióban áll-e.

- 1 Ellenőrizze, hogy a főzőegység oldalán található sárga henger illeszkedik-e a fekete nyílhoz és az N (ábra 16) jelhez.
 - Ha a henger nem illeszkedik ezekhez, nyomja le a kart, amíg az hozzá nem ér a főzőegység (ábra 17) aljához.
- 2 Ügyeljen arra, hogy a főzőegység másik oldalon található sárga rögzítőhorogja a megfelelő helyzetben legyen.
 - A horog megfelelő elhelyezkedése érdekében, tolja azt a legfelső helyzetbe (ábra 18).
- 3 Helyezze vissza a kávémaradvány-tartó fiókot.
- 4 Az oldalsó vezetőinek mentén csúsztassa vissza a főzőegységet a készülékbe, amíg a helyére nem rögzül egy kattanással. Ne nyomja meg a PUSH (MEGNYOMNI) gombot.
- 5 Zárja be a szervizajtót, majd helyezze vissza a készülékbe a cseppfelfogó tálcat és a kávezacchartót.

Tisztítás és karbantartás

A rendszeres tisztítással és karbantartással kiváló állapotban tarthatja a készüléket, és hosszú időn át biztosítja az izletes kávét, az egyenleges kávádagolást, valamint a tökéletes tejhabot.


A táblázatban láthatja, hogy mikor és hogyan kell tisztítani a készülék összes levehető alkatrészét.

További részletes információk és tájékoztató videók: www.saeco.com/care.

Tisztítási táblázat

Tisztítási táblázat

Részegység leírása	Tisztítás ideje	Tisztítás módja
Főzőegység	Hetente	Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le csap alatt.
	A használat típusától függően	Végezze el a főzőegység kenését.
	Havonta	Tisztítsa a főzőegységet kávölaj-eltárolító tablettával.
Tejeskancsó	Használat után	Tejalapú ital elkészítése után végezze el a készüléken jelzettek szerint a QUICK CARAFE CLEAN (KANCSÓ GYORS TISZTÍTÁSA) eljárást.

Részegység leírása	Tisztítás ideje	Tisztítás módja
	Naponta	Tisztítsa meg alaposan a tejeskancsót. A gyorstisztító (QUICK CLEAN) funkciót a menüből is kiválaszthatja, amennyiben az még nem történt meg tejjalapú ital készítése után.
	Hetente	Szerelje szét a tejeskancsót, és minden részét tisztitsa meg csap alatt.
	Havonta	Ehhez a tisztítási ciklushoz a Saeco CA6705 tejkörtisztítót használja.
Cseppfelfogó tálca	Amint a cseppfelfogó tálca kiemelkedik a „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző.	Ürítse ki a cseppfelfogó tálcat, majd tisztítsa meg csap alatt.
Kávéörlemény-tartó	Hetente	Ürítse ki a kávézacchartót, majd tisztítsa meg csap alatt. A kávézacchartó üritése és tisztítása mindenkorban a készülék bekapcsolt állapotában történjen.
Víztartály	Hetente	Tisztítsa meg csap alatt.
Örölt kávé tárolója / kávémérő cső	Hetente	Egy kanál nyelével alaposan tisztítsa ki az alábbi ábra szerint.
		

A főzőegység tisztítása

A főzőegység rendszeres tisztításával megelőzhető az, hogy a kávémaradványok eltömítsék a belső köröket. A főzőegység eltávolításával, behelyezésével és tisztításával kapcsolatos támogatási videókért tekintse meg a www.saeco.com/care weboldalt.

A főzőegység tisztítása csap alatt

- 1 Vegye ki a főzőegységet és a kávémaradvány-tartó fiókot.
- 2 Öblítse ki alaposan vízzel a kávémaradvány-tartó fiókot és a főzőegységet. Óvatosan tisztítsa meg a főzőegység felső szűrőjét (ábra 21).
- 3 Hagya a főzőegységet megszáradni, mielőtt visszahelyezné. Ne tisztítsa a főzőegységet ruhával, mert a belsejében összegyűlik a ruhából származó szálak.

A főzőegység tisztítása kávélolaj-eltávolító tablettával

Csak Philips kávélolaj-eltávolító tablettát használjon. Kövesse a kávélolaj-eltávolító tabletta használati útmutatójában megadott utasításokat. A részletes tájékoztató videókért keressé fel a www.saeco.com/care webhelyet.

A főzőegység kenése

Rendszeresen végezze el a főzőegység kenését, hogy a mozgó alkatrészek működése zökkenőmentes maradjon.

- 1 Kenje be zsírral vékonyan a főzőegység (ábra 22) alján a tengely környékét.
- 2 Kenjen zsírt vékonyan minden oldalon (ábra 23) a sínekre.

A kenés gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza. A részletes tájékoztató videókért keresse fel a www.saeco.com/care webhelyet.

Használat gyakorisága	Italok száma naponta	Kenés gyakorisága
Alacsony	1-5	4 havonta
Normál	6-10	2 havonta
Erős	>10	Havonta

A tejeskancsó tisztítása

Kancsó gyors tisztítása

Egy tejalapú ital elkészítése után a kijelzőn megjelenik a kancsótisztítási ikon.

- 1 Ha a kijelzőn megjelenik a kancsótisztítási ikon, nyomja meg az OK gombot, ha tisztítási ciklust kíván végezni. 10 másodperce van, hogy aktiválja a gyors tisztítási eljárást. Ha nem szeretné végrehajtani a gyors tisztítási eljárást, akkor nyomja meg az escape (kilépés) gombot.
 - 2 Vegye el azt a csészét, amelyben a gyors tisztítási eljárást hajtotta végre, és helyezzen egy üres csészét a tejadagoló cső (ábra 24) alá.
- Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a tejadagoló cső ki van húzva.
- 3 A forró víz adagolásának megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.


A tejeskancsó alapos tisztítása

A tejeskancsó alapos tisztításához a következőket kell rendszeresen elvégezni:

- 1 Távolítsa el a tejadagoló egység (ábra 25) fedelét.
- 2 Emelje ki a tejadagoló csövet a tejadagoló egységből, és távolítsa el a tejfelszívó tömlőt a tejadagoló csőről (ábra 26).
- 3 Vegye ki a tejfelszívó tömlőt a tejadagoló csőből.
- 4 Alaposan öblítse ki a tejfelszívó tömlőt és a tejadagoló csövet langyos vízzel.

A tejeskancsó heti tisztítása

A tejadagoló cső 5 alkatrészből áll. Szereljen szét minden alkatrészt hetente egyszer, és mindegyiket öblítse el a csap alatt. A tejtartón kívül minden alkatrészt mosogatógépben is tisztíthat.



- 1 Tejfelszívó tömlő
- 2 Gumi tartó

98 Magyar

- 3 Tejhabosító
- 4 Tejhabosító csatlakozója
- 5 A tejadagoló cső háza

A tejadagoló cső szétszedése

- 1 Nyomja meg a tejadagoló egység tetejének két oldalán található kioldógombokat (1), majd emelje le a tejtartót (2).
- 2 Fordítsa a tejadagoló egységet a tetejével lefelé, és erősen tartsa meg a kezével. Húzza ki a tejfelszívó tömlőt a tartóból (ábra 28).
- 3 Nyomja meg a tejhabosító kioldógombjait, majd emelje le a tejhabosítót a gumi tartóról.
- 4 Húzza ki a tejhabosító csatlakozóját a tejhabosítóból.
- 5 minden alkatrészt öblítse el csap alatt, langyos vízben.

A tejeskancsó visszaszerelése

- 1 A tejadagoló cső visszaszereléséhez végezze el fordított sorrendben „A tejadagoló cső szétszerelése” művelet 2–4. lépését.
- 2 Helyezze vissza a tejadagoló csövet a tejeskancsó tetejébe.
- 3 Helyezze vissza a tejeskancsó tetejét a tejeskancsóra.

Megjegyzés: Mielőtt visszahelyezi a tejadagoló csövet a tejeskancsóba, a tetejében lévő csapot állítsa megfelelő helyzetbe. Ha a tetejében lévő csap nincs megfelelő helyzetben, nem lehet visszahelyezni a tejadagoló csövet a tejeskancsó (ábra 31) tetejébe.

A tejeskancsó havi tisztítása

Ehhez a tisztítási ciklushoz csak Philips tejkörtisztító anyag használható.

- 1 Öntse a tejkörtisztító anyagot a tasakból a tejeskancsóba.
- 2 Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe, és helyezzen egy edényt a tejadagoló cső alá.
- 3 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, válassza a DRINKS (ITALOK) lehetőséget, majd görögessen a MILK FROTH (TEJHAB) lehetőséggig. A tisztítóoldat adagolásához megkezdéséhez nyomja meg az OK gombot.
- 4 Ismételje meg a 3. lépést addig, amíg a tejeskancsó ki nem ürül.
- 5 Ha a kancsó kiürült, vegye el az edényt, és vegye ki a tejeskancsót a gépből.
- 6 Alaposan öblítse el a tejeskancsót, utána pedig töltön bele friss vizet a MAX (MAXIMUM) szintjelzésig.
- 7 Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe.
- 8 Tegye az edényt a tejadagoló cső alá.
- 9 A kancsóöblítési ciklus indításához nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, és a DRINKS (ITALOK) menüből válassza a MILK FROTH (TEJHAB) lehetőséget.
- 10 Ismételje meg a 9. lépést addig, amíg a tejeskancsó ki nem ürül.
- 11 Ismételje meg a 6–10. lépést.
- 12 Ha a készülék befejezi a víz adagolását, a tisztítási ciklus véget ért.
- 13 Szereljen szét minden alkatrészt, és mindenketől öblítse el csap alatt, langyos vízben.

Vízkőmentesítés

Csak Philips vízkőmentesítőt használjon. Semmilyen körülmények között ne használjon olyan vízkőmentesítő szert, kénsavat, sósavat, szulfát savat vagy ecetsavat (pl. ecet) tartalmaz, mivel ezek károsíthatják készülék vízkörét, és előfordulhat, hogy nem oldják fel a vízkövet megfelelően. Ha nem a Philips vízkőmentesítőt használja, a jótállás érvénytelenné válik. A vízkőmentesítés elhagyásakor a

jótállás szintén érvénytelenné válik. A Philips vízkőmentesítő oldat megvásárolható az online boltban: www.saeco.com/care.

- 1** Ha a készülék vízkőmentesítésre (ábra 33) kéri, nyomja meg az OK gombot a vízkőmentesítés indításához. Ha anélkül szeretné elindítani a vízkőmentesítést, hogy a készülék erre kérne, nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot, lépjön a START CALC CLEAN (INDÍTSON VÍZKÖMENTESÍTÉST) elemre, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - A kijelző emlékezteti, hogy be kell helyeznie a tejeskancsót. Töltsön vizet a tejeskancsóba a MIN (MINIMUM) szintjelzésig. Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe, és nyissa ki a tejadagoló csövet.
 - A kijelző emlékezteti, hogy ki kell nyitnia a tejadagoló csövet.
 - A kijelző emlékezteti, hogy el kell távolítania az AquaClean szűrőt.
- 2** Vegye ki a cseppfelfogó tálcat és a kávézacccartót, majd a kiürítés után illessze vissza ezeket a helyükre.
- 3** Távolítsa el a víztartályt, és ürítse ki.
- 4** Tegyen egy nagy edényt (1,5 l) a kávéadagoló kifolyója alá.
- 5** Öntse bele az egész üveg Philips vízkőmentesítőt a víztartályba, majd töltse meg a víztartálytvízzel a CALC CLEAN (VÍZKÖMENTESÍTÉS) szintjelzésig (ábra 34). Ezután helyezze vissza a készülékbe, és a folytatáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 6** Elkezdődik a vízkőmentesítési eljárás első fázisa. A vízkőmentesítési eljárás nagyjából 30 percet vesz igénybe, és egy vízkőmentesítési ciklusból és egy öblítési ciklusból áll.
- 7** Várja meg, amíg a készülék kiadagolja a vízkőmentesítési oldatot, és egy üzenetben tájékoztatja, hogy a víztartály kiürült.
- 8** Ürítse ki a víztartályt, öblítse át, majd töltse fel újra friss vízzel a CALC CLEAN (VÍZKÖMENTESÍTÉS) szintjelzésig.
- 9** Távolítsa el a tejeskancsót, és öblítse ki. Tölts fel friss vízzel egészen a MIN szintjelzésig, majd helyezze vissza a készülékbe. Ezután nyissa ki a tejadagoló csövet.
- 10** Ürítse ki az edényt, és helyezze vissza a kávéadagoló kifolyója alá. A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
- 11** Elkezdődik a vízkőmentesítési ciklus második fázisa, az öblítési fázis, amely 3 percig tart. A kijelzőn megjelenik az öblítés ikon és a fázis időtartama.
- 12** Várja meg, amíg a készülék abbahagyja a víz adagolását. A vízkőmentesítési ciklus véget ért, ha a kijelzőn megjelenik a pipa jel.
- 13** A vízkőmentesítő programból való kilépéshez nyomja meg az OK gombot. A készülék elkezd felmelegedni, és automatikus öblítési ciklust hajt végre.
- 14** A vízkőmentesítés után tisztítsa meg a tejeskancsót.
- 15** A vízkőmentesítés után tisztítsa meg a főzőegységet.
- 16** Helyezzen be új AquaClean szűrőt a víztartályba.

Tipp: Az AquaClean szűrő használata csökkenti a vízkőmentesítés szükségességét.

Mi a teendő, ha félbe kellett szakítani a vízkőmentesítési eljárást?

A vízkőmentesítési eljárásból a vezérlőpult be- és kikapcsoló gombjának lenyomásával léphet ki. Ha a vízkőmentesítési eljárás a befejezés előtt szakad meg, tegye a következőt:

- 1** Ürítse ki és öblítse ki alaposan a víztartályt.
- 2** Tölts fel friss vízzel a víztartályt egészen a CALC CLEAN szintjelzésig, majd kapcsolja be újra a készüléket. A készülék felmelegszik, és automatikus öblítési ciklust hajt végre.

- 3 Mielőtt italok főzésére használná a készüléket, végezzen kézi öblítési ciklust. Kézi öblítési ciklus végzéséhez először adagoljon fél víztartálynyi forró vizet, majd főzzön két csésze kávét örölt kávéból örölt kávé hozzáadása nélkül.

Megjegyzés: Ha a vízkőmentesítési eljárás nem fejeződött be, a lehető leghamarabb újra el kell végezni a vízkőmentesítést.

Figyelmeztető ikonok és hibakódok

A figyelmeztető ikonok jelentése

A figyelmeztető ikonok jelentése

A figyelmeztető ikonok piros színben jelennek meg. Alább látható a kijelzőn esetleg megjelenő figyelmeztető ikonok és azok jelentésének listája.

 ADD WATER	Töltsé meg friss vízzel a víztartályt a MAX szintjelzésig.	 INSERT CARAFE	A tejeskancsó nincsen behelyezve. Helyezze be a tejeskancsót a készülékbe.
 ADD COFFEE	Kiürült a szemeskávé-tartály. Töltsön szemes kávét a szemeskávé-tartályba.		A kávézacctartó megtelt. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva. Ezután vegye ki, és ürítse ki a kávézacctartót.
 FOAMER	A főzőegység nincs a készüléken, vagy a beillesztése nem megfelelő. Helyezze be a főzőegységet.		A főzőegységet eltömítette a kávépor. Tisztítsa meg a főzőegységet.
 INSERT WATER SPOUT	A forróvíz-adagoló cső nincs felszerelve. Helyezze be a forróvíz-adagoló kifolyóját.		Helyezze be a cseppfelfogó tálcait, és zárja be a szervizajtót.
 SUPPORT REQUIRED ¹⁰	Ha hibakód jelenik meg a kijelzőn, akkor a „Meaning of error codes” (A hibakódok jelentése) részben nézze meg, hogy mit jelent a kijelzőn látható kód, és mit kell tennie. A készülék nem használható, ha ez a kód látható a kijelzőn.		Helyezze be a forró víz kifolyócsövét, majd nyomja meg az OK gombot.

A hibakódok jelentése

Alább található egy lista azokkal a hibakódokkal, amelyek Ön által megoldható problémákat jeleznek. A tájékoztató videóból lásd: www.saeco.com/care. Ha másik hibakód jelenik meg, forduljon az országában működő Philips Ügyfélszolgálathoz. Az elérhetőségek a jótállási füzetben találhatók.

Hibakód	Probléma	Lehetséges megoldás
01	Az kávécsatorna eldugult.	Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. Vegye ki a főzőegységet. Ezután nyissa fel az örölt kávé tárolójának fedelét, és helyezze be a kanál nyelét a kávécsatornába. Mozgassa a nyelet fel és le, amíg az eltömödött kávé le (ábra 20) nem esik. Lásd: www.saeco.com/care webhelyet a részletes tájékoztató videókért.
03	A főzőegység szennyezett vagy nincs megfelelően megolajozva.	Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval. Öblítse el tiszta vízben a főzőegységet, hagyja levegőn megszáradni, majd olajozza meg. Lásd: „A főzőegység tisztítása” című fejezet, illetve www.saeco.com/care webhelyet a részletes tájékoztató videókért. Ezután kapcsolja be újra a készüléket.
04	A főzőegység nincs megfelelően elhelyezve.	Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval. Vegye ki a főzőegységet, majd helyezze vissza. Csak akkor illessze be a főzőegységet, ha az a megfelelő helyzetben van. Lásd: „A főzőegység kezelése” című fejezet, illetve www.saeco.com/care webhelyet a részletes tájékoztató videókért. Ezután kapcsolja be újra a készüléket.
05	Levegő van a vízkörben.	A főkapcsolóval ki-, majd újból bekapcsolásával indítsa újra a készüléket. Ha ez beválik, adagoljon 2-3 csészényi forró vizet. Ha már hosszabb ideje nem végezte el a vízkőmentesítést, most végezze el azt.
	Az AquaClean szűrőt nem készítette elő megfelelően a beszerelés előtt, vagy a szűrő eldugult.	Távolítsa el az AquaClean szűrőt, és próbáljon meg újra kávét főzni. Ha ez beválik, az AquaClean szűrőt készítse elő megfelelően a visszahelyezés előtt. Helyezze vissza az AquaClean szűrőt a víztartályba. Ha ez sem válik be, a szűrő eldugult és cserére szorul.
14	A készülék túlhevült.	Kapcsolja ki a készüléket, majd 30 perc múlva kapcsolja vissza.

Tartozékok rendelése

A készülék tisztításához és vízkőmentesítéséhez csak Philips karbantartási termékeket használjon. Ezeket a termékeket megvásárolhatja a helyi forgalmazótól, a jóváhagyott szakszerviztől, illetve online a www.saeco.com/care webhelyről.

Karbantartási termékek és típusszámok:

- Vízkőmentesítő oldat CA6700
- AquaClean szűrő CA6903
- Főzőegység-zsír HD5061
- Kávélolaj-eltávolító tabletta CA6704
- Tejkörtisztító anyag CA6705
- Karbantartókészlet CA6707

Hibaelhárítás

Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. A támogatási videók és a gyakran feltett kérdések teljes listája a www.saeco.com/care weboldalon

102 Magyar

található. Ha Ön nem tudja megoldani a problémát, forduljon az országában működő ügyfélszolgálathoz. Az elérhetőségek a jótállási füzetben találhatók.

Probléma	Ok	Megoldás
A cseppfelfogó tálca gyorsan megtelik.	Ez normális jelenség. A készülék vízzel tisztítja a belső kört és a főzőegységet is. Valamennyi víz a belső körből egyenesen a cseppfelfogó tálcába folyik.	Ha a cseppfelfogó tálca fedélén (ábra 19) felemelkedik a „Cseppfelfogó tálca megtelt” jelző, ürítse ki a cseppfelfogó tálcat. Az öblítéskor kifolyó víz összegyűjtésére helyezzen egy csészét az adagolócsó alá.
A készülék BEMUTATÓ módban van.	A készenlét gombot 8 másodpercnél hosszabban nyomva tartotta.	Kapcsolja ki, majd be a készüléket a hátulján található főkapcsolóval.
A „kávézacctartó tele” ikon továbbra is látható.	A kávézacctartót olyankor ürítette ki, amikor a készülék ki volt kapcsolva.	A kávézacctartót minden olyankor kell kiüríteni, amikor a készülék be van kapcsolva. Ha a kávézacctartót olyankor ürítette ki, amikor a készülék ki volt kapcsolva, a kávéfőzési ciklusok számlálója nem nullázódik.
	A kávézacctartót túl gyorsan helyezte vissza.	A kávézacctartót csak akkor helyezze vissza, ha a képernyőn megjelenő üzenet felszólítja erre.
A készülék a kávézacctartó kiürítését kéri, pedig az nincs is tele.	A készülék nem állította alapállapotba a számlálót, amikor legutóbb kiürítette a kávézacctartót.	Várjon minden kb. 5 másodpercet, mielőtt visszahelyezi a kávézacctartót. Így a készülék lenullázza a kávézacctartó számlálóját.
		A kávézacctartót minden olyankor kell kiüríteni, amikor a készülék be van kapcsolva. Ha a kávézacctartót akkor ürítette ki, amikor a készülék ki volt kapcsolva, a kávézacctartó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A kávézacctartó a kelleténél jobban tele van, de nem jelent meg az „Empty grounds container” (ürítse ki a kávézacctartót) üzenet.	Eltávolította a cseppfelfogó tálcat, de nem ürítette ki a kávézacctartót.	Ha a kávézacctartót olyankor ürítette ki, amikor a készülék ki volt kapcsolva, a kávézacctartó számlálója nem kerül alapállapotba. Így a készülék biztosan nullázni fogja a kávézacctartó számlálóját, újraindul és megfelelően folytatja a számlálást.
A főzőegységet nem tudom eltávolítani.	A főzőegység nincs megfelelően elhelyezve.	A készülék alaphelyzetbe állítását a következőképpen végezze: helyezze vissza a cseppfelfogó tálcat és a kávézacctartót. Ezután zárja be a szervizajtót, majd kapcsolja ki és újra be a készüléket. Próbálja meg újra kivenni a főzőegységet.
	Nem távolította el a kávézacctartót.	Vegye ki a kávézacctartót a főzőegység kivétele előtt.

Probléma	Ok	Megoldás
A főzőegységet nem tudom behelyezni.	A főzőegység nincs megfelelően elhelyezve.	A készülék alaphelyzetbe állítását a következőképpen végezze: helyezze vissza a cseppfelfogó tálcát és a kávézacstartót. Hagyja kint a főzőegységet. Zárja be a szervizajtót, és kapcsolja a készüléket be, majd ismét ki. Ezután állítsa a megfelelő helyzetbe a főzőegységet, és helyezze vissza a készülékbe.
A kávévízizű.	A készülék még a vízkőmentesítési eljárást végzi.	Nem lehet eltávolítani a főzőegységet, ha a vízkőmentesítési eljárást folyamatban van. Először be kell fejezni a vízkőmentesítési eljárást, és utána lehet eltávolítani a főzőegységet.
A kávéműködési problémák	A daráló túl durva darálási fokozatra van állítva.	Állítsa a kávédarálót finomabb szemcseméretre (alacsonyabb beállításra).
	A kávékieresztő cső eldugult.	Egy kanál nyelével tisztításra ki a kávékieresztő csöveget. Ezután kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket.
	A készülék önbeállítási eljárást hajt végre.	Főzzön néhány csésze kávét.
	A főzőegység szennyezett vagy meg kell olajozni.	Tisztítása és olajozása meg a főzőegységet.
A kávé nem elég forró.	Az Ön által használt csészék túl hidegek.	A csészék előmelegítéséhez ezeket öblítse át forró vizsel.
	Túl alacsony hőmérséklet van beállítva. Ellenőrizze a menü beállításait.	A menüben állítsan be „high” (magas) hőmérsékletet.
	Tejet adott az italhoz.	A tej, akár meleg, akár hideg, mindenkorban valamennyivel csökkenti a kávé hőmérsékletét.
Nem folyik ki, illetve túl lassan folyik ki a kávé.	Az AquaClean szűrőt nem készítette elő megfelelően a beszereléshez, vagy a szűrő eldugult.	Távolítsa el az AquaClean szűrőt, és próbáljon meg újra kávét főzni. Ha ez beválik, az AquaClean szűrőt készítse elő megfelelően a visszahelyezés előtt. Helyezze vissza az előkészített szűrőt. Ha ez sem válik be, a szűrő eldugult és cserére szorul.
	A daráló túl finom darálási fokozatra van állítva.	Állítsa a kávédarálót nagyobb szemcseméretre (magasabb beállításra).
	A főzőegység szennyezett.	Tisztítása meg a főzőegységet.
	A kávéadagoló kifolyója szennyezett.	Tisztítása meg a kávéadagoló kifolyóját és a nyílásait egy tüvel.

Probléma	Ok	Megoldás
	A készülék vezetékét vízkő tömíti el.	Vízkőmentesítse a készüléket.
A tej nem habosodik.	A tejtartó kancsó szennyezett, vagy nincs megfelelően behelyezve.	Tisztítsa meg a kancsót, és ügyeljen arra, hogy megfelelően helyezze be.
	A tejadagoló cső nincsen teljesen kinyitva.	Ellenőrizze, hogy a tejadagoló cső a megfelelő helyzetbe legyen állítva.
	A tejeskancsó nincsen teljesen összeszerelve.	Ellenőrizze, hogy minden alkatrész (különösen a tejfelszívó tömlő) megfelelően van-e összeszerelve.
	Olyan típusú tejet használ, amely nem alkalmas a habosításra.	A különböző tejtípusokból különböző mennyiségi és minőségi hab termelődik. A következő tejfajtákat próbáltuk ki, és igazoltuk, hogy jó tejhabot adnak: félig zsírszegény vagy teljes zsírtartalmú tehéntej, szójatej és laktózmentes tej. Másféle tejeket nem próbáltunk ki, és lehetséges, hogy ezekből kevés hab keletkezik.
A tej kifröcsköl.	A használt tej nem elég hideg.	Ügyeljen arra, hogy közvetlenül a hűtőből vegye elő a tejet.
Úgy tűnik, hogy a készülék szivárog.	A készülék vízzel tisztítja a belső kört és a főzöregységet is. Valamennyi víz a belső körből egyenesen a cseppfelfogó tálcaba folyik. Ez normális jelenség.	Ha a cseppfelfogó tálca fedelén (ábra 19) felemelkedik a „Cseppfelfogó tálca megtelt” jelző, ürítse ki a cseppfelfogó tálcat. Az öblítéskor kifolyó víz összegyűjtésére helyezzen egy csészét az adagolócső alá.
	A cseppfelfogó tálca teljesen megtelt, és túlcordult, emiatt úgy tűnhet, hogy a készülék szivárog.	Ha a cseppfelfogó tálca fedelén (ábra 19) felemelkedik a „Cseppfelfogó tálca megtelt” jelző, ürítse ki a cseppfelfogó tálcat. Az öblítéskor kifolyó víz összegyűjtésére helyezzen egy csészét az adagolócső alá.
	A készülék nem vízsziintes felületre van helyezve.	Helyezze a készüléket vízsziintes felületre, hogy a „cseppfelfogó tálca megtelt” jelző megfelelően működjön.
Az AquaClean szűrőt nem tudom aktiválni, és a készülék vízkőmentesítést kér.	Nem történt meg a szűrő cseréje időben azután, hogy az AquaClean szűrő jele villogni kezdett és a szűrő kapacitása elérte a 0%-ot.	Először végezzen vízkőmentesítést, majd szerelje be az AquaClean szűrőt.

Probléma	Ok	Megoldás
	Az első üzembe helyezéskor nem helyezte be az AquaClean szűrőt, hanem csak kb. 25 kávé lefőzése után (csészénként 100 ml-rel számolva). A készüléknak teljesen vízkőmentesnek kell lennie az AquaClean szűrő beszerelése előtt.	Először végezzen vízkőmentesítést, és utána szerelje be az új AquaClean szűrőt. A vízkőmentesítés után a szűrők számlálója visszaáll 8-ról 0-ra. Mindig erősítse meg a szűrő aktiválását a készülék menüjében. Ezt szűrőcsere után is meg kell tenni.
Az új szűrő nem illik a készülékbe.	Nem AquaClean típusú szűrőt próbál beszerelni.	Csak az AquaClean szűrő illik a készülékbe.
A készülék működése zajos.	Normális jelenség, hogy a készülék működés közben zajos.	Ha a készülék másféle zajjal kezd működni, tisztítsa meg és olajozza meg a főzőegységet.
	A készülék pumpáló hangot ad, miközben a víztartályból vizet próbál szivattyúzni.	Az AquaClean szűrő nincs előkészítve. Készítse elő az AquaFilter szűrőt az „AquaClean szűrő” fejezet "Az AquaClean szűrő előkészítése aktiváláshoz" részében ismertetett módon.
		A víztartály nincs teljesen behelyezve. Távolítsa el a víztartályt, távolítsa el a kávészemeket és szennyeződésekét a víztartály alól, és helyezze vissza.

Spis treści

Opis urządzenia (Rys. 1)	106
Wprowadzenie	107
Pierwsza instalacja	107
Filtr AquaClean	107
Obsługa panelu sterowania	108
Mierzenie twardości wody	109
Parzenie napojów	109
Personalizowanie napojów	110
Dostosowywanie ustawień młynka	111
Obsługa jednostki zaparzającej	111
Czyszczenie i konserwacja	112
Procedura odwapniania	115
Ikony ostrzeżenia i kody błędów	117
Zamawianie akcesoriów	118
Rozwiązywanie problemów	119

Opis urządzenia (Rys. 1)

1	Regulowany, wyjmowany dozownik kawy	18	Kasetka na resztki kawy
2	Pokrywka zbiornika wody	19	Pojemnik na fusu kawowe
3	Pokrywka pojemnika na ziarna kawy	20	Pokrywa tacki ociekowej
4	Pokrywka pojemnika na kawę mieloną	21	Dozownik gorącej wody
5	Przelącznik zasilania	22	Otwór na dozownik gorącej wody
6	Gniazdo zasilacza	23	Zbiornik na wodę
7	Klapka serwisowa	24	Filtr AquaClean
8	Wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej	25	Pojemnik na mleko
9	Tacka ociekowa	26	Dozownik mleka
10	Przycisk zwalniający tacę ociekową	27	Pokrywka dozownika mleka
11	Przewód sieciowy	28	Wylewka dozownika mleka
12	Pokrętło ustawiania sposobu mielenia	29	Pasek do pomiaru twardości wody
13	Pokrywa pojemnika na ziarna kawy	30	Tubka smaru wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego stosowania
14	Pojemnik na ziarna kawy	31	Szczoteczka do czyszczenia
15	Jednostka zaparzająca	32	Miarka
16	Wewnętrzna strona klapki serwisowej z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia		

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu w pełni automatycznego ekspresu do kawy firmy Saeco! Aby w pełni skorzystać z pomocy oferowanej przez firmę Saeco, zarejestruj swój produkt na stronie www.saeco.com/care.

Przed skorzystaniem z urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się dokładnie z osobną broszurą na temat bezpieczeństwa i zachowaj ją na przyszłość.

Aby zapewnić Ci maksymalny komfort użytkowania ekspresu do kawy, firma Saeco oferuje pełne wsparcie na 3 różne sposoby:

- 1** Odrębna skrócona instrukcja obsługi ze wskazówkami dotyczącymi pierwszej instalacji i pierwszego użycia.
- 2** Więcej informacji na ten temat można znaleźć instrukcji obsługi.
- 3** Pomoc techniczna online i filmy: zeskanuj kod QR na pierwszej stronie lub odwiedź stronę www.saeco.com/care

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane przy użyciu kawy. Wprawdzie zostało gruntowanie oczyszczone, ale w środku mogły pozostać resztki kawy. Gwarantujemy jednak, że urządzenie jest całkowicie nowe.

Pierwsza instalacja

Aby przygotować ekspres do użycia, należy wykonać kilka prostych czynności, takich jak napełnienie obiegu wody i aktywowanie filtra AquaClean. Te czynności są przedstawione w odrębnej skróconej instrukcji obsługi.

Aby otrzymać kawę o najlepszym smaku, należy zaparzyć na początku 5 kaw, aby ekspres przeprowadził samoregulację.

Ekspres skonfigurowano tak, aby uzyskać najlepszy smak z ziaren kawy. W związku z tym zalecamy nie zmieniać ustawień młynka do kawy aż do zaparzenia 100–150 filiżanek (po ok. 1 miesiącu użytkowania).

Filtr AquaClean

Filtr AquaClean ma na celu ograniczenie osadzania się kamienia w urządzeniu oraz dostarczanie czystej wody, aby zapewnić doskonały aromat i smak każdej filiżanki kawy. Jeśli użyjesz kolejno 8 filtrów AquaClean zgodnie ze wskazaniami ekspresu i zaleceniami zamieszczonymi w tej instrukcji, odwspnianie urządzenia nie będzie konieczne do czasu przygotowania nawet 5000 filiżanek kawy. Każdy filtr pozwala na zaparzenie do 625 filiżanek kawy, zależnie od wybranych mieszanek i częstości płukania i czyszczenia.

Przygotowywanie filtra AquaClean do aktywacji

Filtr AquaClean trzeba przygotować do użycia przed umieszczeniem go w zbiorniku na wodę:

- 1** Potrząsaj filtrem przez około 5 sekund (rys. 2).
- 2** Zanurz filtr do góry nogami w naczyniu z zimną wodą i poczekaj, aż z filtra przestaną się wydobywać (rys. 3) pęcherzyki powietrza.
- 3** Wciśnij filtr w złącze filtra do najniższego możliwego położenia.

Aktywowanie filtra AquaClean

Każdy nowy filtr AquaClean musi zostać aktywowany. Dzięki aktywacji filtra AquaClean urządzenie może monitorować jego wykorzystanie oraz liczbę zużytych filtrów. Istnieją 3 sposoby aktywowania filtra AquaClean.

1. Aktywowanie filtra AquaClean podczas pierwszej instalacji

Po włączeniu po raz pierwszy urządzenie przeprowadzi Cię przez czynności instalacyjne takie jak napełnianie zbiornika na wodę, napełnianie obiegu wody i aktywowanie filtra AquaClean. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

2. Aktywowanie filtra AquaClean po monicie

Uwaga: Wymień filtr AquaClean, gdy wydajność spadnie do 0%, a ikona filtra zacznie szybko migać. Wymieniaj filtr AquaClean co najmniej raz na trzy miesiące, nawet jeśli urządzenie nie wskazuje jeszcze konieczności wymiany.

Wskazówka: Gdy wydajność filtra spadnie do 10% a ikona filtra zaczynie powoli migać, zalecamy zakup nowego filtra. Dzięki temu wymiana filtra będzie możliwa natychmiast, gdy jego wydajność spadnie do 0%.

- 1 Naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS, przewiń do opcji AQUACLEAN FILTER i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
 - Na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy chcesz aktywować nowy filtr.
- 2 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
 - Wyświetlacz automatycznie aktualizuje liczbę użytych filtrów (rys. 5).

Uwaga: Aby wymienić filtr AquaClean po zużyciu 8 filtrów, najpierw musisz odwapnić urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

3. Aktywowanie filtra AquaClean w dowolnym innym momencie

W każdej chwili możesz zacząć używać (lub powrócić do używania) filtra AquaClean, wykonując w tym celu poniższe instrukcje.


- 1 Naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS, wybierz MENU i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Przewiń do opcji AQUACLEAN FILTER. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
 - Na wyświetlaczu widać liczbę wymienionych wcześniej filtrów AquaClean: od 0 do 8 filtrów (rys. 5).
- 2 Na wyświetlaczu wybierz pozycję ON (Wł) i naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić.
 - Wyświetlacz automatycznie aktualizuje liczbę użytych filtrów (rys. 5).
 - Następnie wyświetli się ekran „urządzenie gotowe” z ikoną AquaClean 100% oznaczającą, że filtr został zainstalowany (rys. 6).
- 3 Nalej 2 filiżanki (0,5 l) gorącej wody, aby zakończyć aktywację. Wylej tę wodę.

Uwaga: W niektórych sytuacjach urządzenie powiadomi o konieczności odkamienienia zanim będzie można zainstalować i aktywować nowy filtr AquaClean. Wynika to z tego, że urządzenie musi zostać całkowicie odkamienione przed rozpoczęciem używania filtra AquaClean. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Obsługa panelu sterowania

Poniżej znajduje się schemat i opis panelu sterowania urządzenia. Niektóre z przycisków pełnią podwójną funkcję — po ich naciśnięciu wyświetlą się ikony nawigacyjne. Użyj przycisków obok tych ikon, aby wybrać lub potwierdzić swój wybór.

Za pomocą przycisku MENU/SPECIAL DRINKS możesz wybrać inne napoje lub zmieniać ustawienia, takie jak twardość wody czy temperatura kawy.



1. Wyłącznik

2. Przyciski napojów

3. Przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu)

4. Przycisk MENU / SPECIAL DRINKS

5. Ikony nawigacyjne (w góre, w dół, wstecz, OK)

Mierzenie twardości wody

Do ustawienia twardości wody użyj dołączonego paska testowego. Naciśnij przycisk MENU, wybierz menu i przewiń do preferowanej opcji twardości wody.

- 1 Zanurz pasek do pomiaru twardości wody w wodzie z kranu na 1 sekundę. Następnie oczekaj 1 minutę.
- 2 Sprawdź, ile kwadratów zabarwiło się na czerwono.
- 3 Wybierz odpowiednią twardość wody i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Liczba czerwonych kwadratów:



Wartość do ustawienia

1

2

3

4

Parzenie napojów

Napój można wybrać, naciskając jeden z przycisków napojów lub wybierając inny napój w menu.

- Jeśli chcesz zaparzyć dwie filiżanki, naciśnij przycisk danego napoju dwa razy (rys. 7) lub wybierz napój kawowy w MENU i naciśnij go dwukrotnie. Urządzenie automatycznie wykona kolejno dwie operacje mielenia kawy, aby zaparzyć wybrany napój. W tym samym czasie można zaparzyć tylko dwa napoje kawowe.
- Aby dostosować wysokość dozownika kawy do wysokości filiżanki lub szklanki, przesuń dozownik w górę albo w dół.

Parzenie napojów kawowych

- 1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.

110 Polski

- 2 Aby zaparzyć kawę, naciśnij jeden z przycisków napojów. Aby wybrać inny rodzaj kawy, naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS, wybierz opcję DRINKS, przewiń listę w dół do wybranego napoju i naciśnij przycisk OK.
- 3 Aby zakończyć nalewanie kawy, naciśnij przycisk OK.

Zaparzanie napojów na bazie mleka

- 1 Napełnij zbiornik wodą z kranu i wsyp ziarna kawy do pojemnika.
- 2 Zdejmij pokrywę pojemnika na mleko i wlej mleko (rys. 9) do środka.

Zawsze używaj mleka wyjętego bezpośrednio z lodówki.

- 3 Załóż pokrywkę na pojemnik na mleko.
 - 4 Jeśli do urządzenia jest przymocowany dozownik gorącej wody, wyjmij go z urządzenia.
 - 5 Pochyl trochę dzbanek na mleko i przymocuj go do urządzenia.
 - 6 Otwórz dozownik mleka i umieść filiżankę na tacce ociekowej.
 - 7 Aby zaparzyć napój na bazie mleka, naciśnij jeden z przycisków napojów. Aby wybrać inny rodzaj napoju na bazie mleka, naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS, wybierz opcję DRINKS, przewiń listę w dół do wybranego napoju i naciśnij przycisk OK.
- Urządzenie przypomni Ci o konieczności zainstalowania dzbanka na mleko i otwarcia wylewki dozownika spienionego mleka.
- 8 Bezpośrednio po nalaniu napoju na bazie mleka na wyświetlaczu pojawi się pytanie, czy chcesz wykonać procedurę szybkiego czyszczenia dzbanka na mleko. Na aktywację tej procedury masz 10 sekund. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Zaparzanie kawy z kawy mielonej

- 1 Otwórz pokrywkę i wsyp tylko jedną miarkę zmielonej kawy do pojemnika na kawę mieloną. Następnie zamknij pokrywkę (rys. 10).
- 2 Naciśnij kilka razy przycisk AROMA STRENGTH (Moc aromatu) i wybierz funkcję zaparzania kawy mielonej.
- 3 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz napój.

Uwaga: Jeśli używa się kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną kawę.

Podawanie gorącej wody

- 1 Jeśli dozownik gorącej wody nie jest przymocowany, przyłącz go do urządzenia (rys. 8).
- 2 Naciśnij przycisk MENU/SPECIAL DRINKS. Wybierz opcję DRINKS, potwierdź i przewiń menu, aby wybrać opcję HOT WATER.
- 3 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o konieczności zainstalowania dozownika gorącej wody. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 4 Naciśnij przycisk OK, aby zakończyć podawanie gorącej wody.

Personalizowanie napojów

Ustawianie ilości kawy i mleka

Możesz dostosować ilość przygotowywanego napoju do swoich preferencji i wielkości filiżanek.

- 1** Aby dostosować ilość espresso, naciśnij i przytrzymaj przycisk ESPRESSO do chwili, gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona MEMO.
 - Urządzenie przejdzie do fazy programowania i rozpoczęcie zaparzanie wybranego napoju.
- 2** Naciśnij przycisk OK, gdy w filiżance znajdzie się żądana ilość espresso.
 - Znacznik na wyświetlaczu oznacza, że przycisk został zaprogramowany: po każdym naciśnięciu tego przycisku urządzenie zaparzy ustaloną ilość espresso.

Uwaga: Aby ustawić ilość płynu w zwykłej kawie, café au lait, cappuccino lub latte macchiato, postępuj według tej samej procedury: naciśnij i przytrzymaj przycisk napoju oraz naciśnij przycisk OK, gdy filiżanka zawiera już żądaną ilość kawy i mleka. Sprawdź, czy dzbanek na mleko jest na miejscu, a dozownik mleka jest otwarty.

Regulowanie mocy kawy

- Aby zmienić moc kawy, naciśnij przycisk AROMA STRENGTH.
- Za każdym naciśnięciem przycisku AROMA STRENGTH urządzenie wybiera wyższy stopień mocy napoju. Do wyboru jest pięć stopni mocy: 1 oznacza bardzo słabą kawę, a 5 – bardzo mocną. Po wybraniu 5 następujące naciśnięcie przycisku spowoduje ponowne (rys. 12) wybranie stopnia 1.
- Na wyświetlaczu będzie widoczna wybrana moc. Po ustawieniu mocy kawy na wyświetlaczu pojawi się ponownie menu główne i urządzenie zapisze moc aromatu wybraną do stosowania przy zaparzaniu kawy.

Dostosowywanie ustawień młynka

Ustawienia młynka można dostosowywać do swoich preferencji za pomocą specjalnego pokrętła znajdującego się w pojemniku na ziarna. Do wyboru jest 10 ustawień młynka. Im niższe ustawienie, tym mocniejsza kawa.

Uwaga: Ustawienia młynka można dostosowywać wyłącznie w czasie mielenia kawy. Różnicę smaku można poczuć w pełni po zaparzeniu od 2 do 3 napojów.

Przestroga: Aby zapobiec uszkodzeniu młynka, nie obracaj pokrętła do ustawiania młynka więcej niż o jeden stopień za jednym razem.

- 1** Umieść filiżankę pod dozownikiem kawy.
- 2** Otwórz pokrywkę pojemnika na ziarna kawy.
- 3** Naciśnij przycisk ESPRESSO.
- 4** Gdy młynek rozpoczęte mielenie, naciśnij pokrętło wyboru sposobu mielenia i obróć je w lewo lub w prawo (rys. 13).

Obsługa jednostki zaparzającej

Aby obejrzeć film zawierający informacje na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki zaparzającej odwiedź witrynę www.saeco.com/care.

Wyjmowanie jednostki zaparzającej z ekspresu

- 1** Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij wyłącznik na panelu sterowania, a potem ustaw przełącznik zasilania z tyłu urządzenia w pozycji „O”.
- 2** Wyjmij tackę ociekową z kasetką na fusy.
- 3** Otwórz klapkę serwisową.

112 Polski

- 4 Naciśnij przycisk PUSH (1) i pociągnij za uchwyty jednostki zaparzającej, aby wyjąć ją z urządzenia (2) (rys. 14).
- 5 Wyjmij kasetkę (rys. 15) na resztki kawy.

Ponowne wkładanie jednostki zaparzającej do urządzenia

Przed wsunięciem jednostki zaparzającej z powrotem do urządzenia upewnij się, że jest prawidłowo ustawiona.

- 1 Sprawdź, czy strzałka na żółtym cylindrze z boku jednostki zaparzającej jest wyrównana z czarną strzałką i literą N (rys. 16).
 - Jeśli nie, naciśnij dźwignię, aż dotknie podstawy jednostki (rys. 17) zaparzającej.
- 2 Upewnij się, że żółty zaczep blokujący z boku jednostki zaparzającej znajduje się w prawidłowej pozycji.
 - Aby prawidłowo ustawić zaczep, pchnij go w góre, aż znajdzie się w najwyższym położeniu (rys. 18).
- 3 Włóż kasetkę na resztki kawy z powrotem na miejsce.
- 4 Korzystając z prowadnic po bokach, wsuń jednostkę zaparzającą z powrotem do urządzenia, aż zatrzasnie się we właściwej pozycji. Nie naciskaj przycisku PUSH (Naciśnij).
- 5 Zamknij klapkę serwisową i włóż tacę ociekową z kasetką na fusu na miejsce.

Czyszczenie i konserwacja

Regularne czyszczenie i konserwacja utrzymuje ekspres w doskonałym stanie i zapewnia możliwość parzenia kawy przez długi czas, stabilny wypływ kawy i doskonałą piankę mleczną.


W tabeli znajdziesz informacje na temat tego, kiedy i jak czyścić wszystkie zdejmowane części urządzenia. Szczegółowe informacje i film z instrukcjami można znaleźć na stronie www.saeco.com/care.

Tabela z instrukcjami mycia i czyszczenia urządzenia

Tabela z instrukcjami mycia i czyszczenia urządzenia

Opis części	Kiedy czyścić	Jak czyścić
Jednostka zaparzająca	Co tydzień	Wyjmij jednostkę zaparzającą i wyczyść ją pod bieżącą wodą.
	W zależności od rodzaju użytkowania	Nasmaruj jednostkę zaparzającą.
	Co miesiąc	Czyść jednostkę zaparzającą przy użyciu tabletek do czyszczenia.
Dzbanek na mleko	Po każdym użyciu	Po przygotowaniu napoju na bazie mleka uruchom procedurę QUICK CARAFE CLEAN zgodnie ze wskazaniami urządzenia.
	Codziennie	Dokładnie wyczyść dzbanek na mleko. Możesz też wybrać funkcję QUICK CLEAN z menu, jeśli nie przeprowadzono jeszcze czyszczenia po przygotowaniu napoju na bazie mleka.

Opis części	Kiedy czyścić	Jak czyścić
	Co tydzień	Zdemontuj dzbanek na mleko i wyczyść wszystkie elementy pod bieżącą wodą.
	Co miesiąc	W tym cyklu czyszczenia używaj wyłącznie środka do czyszczenia obiegu mleka CA6705 firmy Saeco.
Tacka ociekowa	Gdy z tacki ociekowej zacznie wystawać czerwony wskaźnik zapelnienia	Opróżnij tacę ociekową i wyczyść ją pod bieżącą wodą.
Pojemnik na fusy kawowe	Co tydzień	Opróżnij kasetkę na fusy i wyczyść ją pod bieżącą wodą. Jeśli zamierzasz opróżnić i wyczyścić kasetkę na fusy, upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Zbiornik na wodę	Co tydzień	Wyczyść go pod bieżącą wodą.
Pojemnik na kawę mieloną/wylewkę kawy	Co tydzień	Oczyść górną część za pomocą uchwytu łyżki, jak pokazano poniżej.



Czyszczenie jednostki zaparzającej

Regularne czyszczenie jednostki zaparzającej zapobiega zatkaniu wewnętrznych obiegów przez pozostałości kawy. Aby obejrzeć filmy instruktażowe na temat montażu, demontażu i czyszczenia jednostki zaparzającej, odwiedź witrynę www.saeco.com/care.

Czyszczenie jednostki zaparzającej pod bieżącą wodą

- 1 Wyjmij jednostkę zaparzającą i kasetkę na resztki kawy.
- 2 Dokładnie opłucz wodą kasetkę na resztki kawy i jednostkę zaparzającą. Starannie wyczyść górny filtr (rys. 21) jednostki zaparzającej.
- 3 Pozostaw jednostkę zaparzającą do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem. Nie osuszą jednostki zaparzającej szmatką, aby wewnętrz nie zbierały się włókienka.

Czyszczenie jednostki zaparzającej przy użyciu tabletek do czyszczenia

Do czyszczenia używaj tylko specjalnych tabletek Philips. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi, która dołączono do tabletek do czyszczenia. Szczegółowy film instruktażowy można znaleźć na stronie www.saeco.com/care.

Smarowanie jednostki zaparzającej

Jednostkę zaparzającą należy regularnie smarować, aby ruchome części mogły się płynnie poruszać.

- 1 Nałóż cienką warstwę smaru na wałek w dolnej części jednostki (rys. 22) zaparzającej.
- 2 Nałóż cienką warstwę smaru na prowadnice po obu stronach (rys. 23).

Częstotliwość smarowania podano w tabeli poniżej. Szczegółowy film instruktażowy można znaleźć na stronie www.saeco.com/care.

Częstotliwość użytkowania	Liczba napojów przygotowywanych w ciągu jednego dnia	Częstotliwość smarowania
Rzadko	1-5	Co 4 miesiące
Normalnie	6-10	Co 2 miesiące
Intensywnie	> 10	Raz w miesiącu

Czyszczenie dzbanka na mleko

Szybkie czyszczenie dzbanka

Po przygotowaniu napoju na bazie mleka na wyświetlaczu pojawi się ikona czyszczenia dzbanka na mleko.

- 1 Gdy na wyświetlaczu jest widoczna ikona czyszczenia dzbanka, naciśnij przycisk OK, jeśli chcesz wykonać czyszczenie. Na aktywację tej procedury masz 10 sekund. Naciśnij przycisk powrotu, jeśli nie chcesz przeprowadzić procedury szybkiego czyszczenia.
- 2 Zabierz filiżankę z napojem i ustaw pustą filiżankę pod dozownikiem (rys. 24) mleka.

Uwaga: Upewnij się, że wylewka dozownika mleka została wysunięta.

- 3 Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć podawanie gorącej wody.


Dokładne czyszczenie dzbanka na mleko

Aby dokładnie wyczyścić dzbanek na mleko, musisz regularnie wykonywać następujące czynności:

- 1 Zdejmij pokrywkę z dozownika (rys. 25) mleka.
- 2 Podnieś wylewkę dozownika mleka i wyjmij ją z dozownika, a następnie wyjmij rurkę do mleka z wylewki (rys. 26).
- 3 Wyjmij rurkę do mleka z wylewki dozownika mleka.
- 4 Oplucz dokładnie rurkę do mleka i wylewkę dozownika mleka w letniej wodzie.

Cotygodniowe czyszczenie dzbanka na mleko

Wylewka dozownika mleka składa się z 5 komponentów. Rozłóż wszystkie te komponenty raz w tygodniu i wyczyść je pod bieżącą wodą. Wszystkie te komponenty, poza zbiornikiem na mleko, można również myć w zmywarce.



- 1 Rurka do mleka
- 2 Gumowa obsadka
- 3 Spieniacz mleka
- 4 Złącze spieniacza mleka
- 5 Obudowa wylewki dozownika mleka

Demontaż wylewki dozownika mleka

- 1 Naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach górnej części dozownika mleka (1) i zdejmij górną część zbiornika na mleko (2).
- 2 Odwróć dozownik mleka do góry dnem i trzymaj go mocno w ręku. Wyciągnij rurkę do mleka z obsadki (rys. 28).
- 3 Naciśnij przyciski zwalniające spieniacz do mleka i wyjmij go z gumowej obsadki.
- 4 Wyciągnij złącze spieniacza do mleka ze spieniacza.
- 5 Opłucz wszystkie części pod bieżącą letnią wodą.

Składanie dzbanka na mleko

- 1 Aby złożyć wylewkę dozownika mleka, wykonaj w odwrotnej kolejności czynności 2–4 procedury „Demontaż wylewki dozownika mleka”.
- 2 Umieść wylewkę dozownika mleka ponownie w górnej części dzbanka na mleko.
- 3 Umieść górną część dzbanka na mleko ponownie na dzbanku.

Uwaga: Przed ponownym umieszczeniem wylewki dozownika mleka w górnej części dzbanka na mleko przesuń bolec wewnątrz górnej części na właściwe miejsce. Jeśli bolec nie znajdzie się na właściwym miejscu, nie będzie można włożyć wylewki dozownika mleka z powrotem do górnej części dzbanka (rys. 31) na mleko.

Comiesięczne czyszczenie dzbanka na mleko

Do tego cyklu czyszczenia używaj wyłącznie środka Philips do czyszczenia obiegu mleka.

- 1 Do dzbanka na mleko wlej zawartość saszetki ze środkiem do czyszczenia obiegu mleka.
- 2 Włóż dzbanek na mleko do urządzenia i ustaw pojemnik pod wylewką dozownika mleka.
- 3 Naciśnij przycisk MENU, wybierz opcję DRINKS i przewiń menu do opcji MILK FROTH. Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć podawanie roztworu czyszczącego.
- 4 Powtarzaj czynność 3 aż do opróżnienia dzbanka na mleko.
- 5 Gdy dzbanek na mleko będzie pusty, wyjmij pojemnik i dzbanek na mleko z urządzenia.
- 6 Opłucz dokładnie dzbanek na mleko i napełnij go świeżą wodą do poziomu oznaczonego MAX.
- 7 Włóż dzbanek na mleko do urządzenia.
- 8 Umieść pojemnik pod wylewką dozownika mleka.
- 9 Naciśnij przycisk MENU i z menu DRINKS wybierz opcję MILK FROTH, aby rozpocząć płukanie dzbanka.
- 10 Powtarzaj czynność 9 aż do opróżnienia dzbanka na mleko.
- 11 Powtórz czynności od 6 do 10.
- 12 Gdy urządzenie przestanie wylewać wodę, cykl czyszczenia dobiegł końca.
- 13 Rozłoż wszystkie komponenty i opłucz pod bieżącą letnią wodą.

Procedura odwapniania

Należy używać wyłącznie odkamieniacza Philips. Nigdy nie stosuj odkamieniaczy na bazie kwasu siarkowego, kwasu solnego, kwasu sulfaminowego lub octowego (octu), ponieważ mogą uszkodzić obieg wody w urządzeniu i nie rozpuszczają prawidłowo złogów wapnia. Używanie odkamieniacza innego niż Philips może spowodować unieważnienie gwarancji. Nieodkamienianie urządzenia także może doprowadzić do unieważnienia gwarancji. Środek odkamieniający Philips można kupić w sklepie internetowym pod adresem www.saeco.com/care.

- 1 Gdy na wyświetlaczu pojawi się zalecenie odwapnienia (rys. 33), naciśnij przycisk OK, aby je rozpoczęć. Aby uruchomić odwapnianie bez monitu, naciśnij przycisk MENU, przewiń je, aby wybrać START CALC CLEAN, i potwierdź wybór, naciskając przycisk OK.

116 Polski

- Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o włożeniu dzbanek na mleko. Napełnij dzbanek na mleko wodą do poziomu oznaczonego MIN. Włóż dzbanek na mleko do urządzenia i otwórz wylewkę dozownika mleka.
 - Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o otwarciu wylewki dozownika mleka.
 - Na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o wyjęciu filtra AquaClean.
- 2** Wyjmij tackę ociekową oraz kasetkę na fusy, opróżnij je i włóż z powrotem do urządzenia.
- 3** Wyjmij zbiornik na wodę i opróżnij go.
- 4** Umieść duży pojemnik (1,5 l) pod wylewką dozownika kawy.
- 5** Wlew do zbiornika na wodę całą butelkę odkamieniacza Philips i dopełnij wodą do poziomu CALC CLEAN (rys. 34). Następnie włóż zbiornik z powrotem do urządzenia i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 6** Rozpocznie się pierwsza faza procedury odwapniania. Procedura odkamieniania trwa około 30 minut i składa się z cyklu usuwania kamienia oraz cyklu płukania.
- 7** Z urządzenia będzie się wylewać środek odwapniający. Poczekaj, aż wyświetli się powiadomienie o opróżnieniu zbiornika na wodę.
- 8** Opróżnij zbiornik na wodę, przepłucz go i napełnij świeżą wodą do poziomu oznaczonego CALC CLEAN.
- 9** Wyjmij i opłucz dzbanek na mleko. Napełnij go świeżą wodą do poziomu oznaczonego symbolem MIN i włóż ponownie do urządzenia. Następnie otwórz wylewkę dozownika mleka.
- 10** Opróżnij pojemnik i umieść go z powrotem pod dozownikiem kawy. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 11** Rozpocznie się druga faza cyklu odwapniania – faza płukania – która trwa 3 minuty. Na wyświetlaczu będzie widoczna ikona płukania i czas trwania fazy.
- 12** Poczekaj, aż z urządzenia przestanie wylewać się woda. Procedura odwapniania dobiegnie końca, gdy na wyświetlaczu pojawi się znacznik.
- 13** Naciśnij przycisk OK, aby opuścić procedurę odwapniania. Urządzenie zacznie się nagrzewać i wykona automatyczne płukanie.
- 14** Wyczyść dzbanek na mleko po przeprowadzeniu odwapniania.
- 15** Wyczyść jednostkę zaparzającą po przeprowadzeniu odwapniania.
- 16** W zbiorniku na wodę umieść nowy filtr AquaClean.

Wskazówka: Stosowanie filtra AquaClean ogranicza konieczność odwapniania!

Co zrobić, jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana

Procedurę odwapniania można przerwać, naciskając wyłącznik na panelu sterowania. Jeśli procedura odwapniania zostanie przerwana przed zakończeniem, wykonaj następujące czynności:

- 1** Opróżnij zbiornik na wodę i dokładnie go wypłucz.
- 2** Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego CALC CLEAN i ponownie włącz urządzenie. Urządzenie nagrzeję się i wykona automatyczne płukanie.
- 3** Przed zaparzeniem jakichkolwiek napojów przeprowadź ręczne płukanie. Aby wykonać ręczne płukanie, nalej z urządzenia pół zbiornika gorącej wody, a następnie zaparz 2 filiżanki już zmieionej kawy, ale bez dodawania nowo zmieionej.

Uwaga: Jeśli procedura odwapniania nie dobiegła do końca, konieczne będzie jak najszybsze przeprowadzenie kolejnej procedury odwapniania.

Ikony ostrzeżenia i kody błędów

Znaczenie ikon ostrzeżenia

Znaczenie ikon ostrzeżenia

Ikony ostrzeżenia są wyświetlane na czerwono. Poniżej znajduje się lista ikon ostrzeżenia, które mogą się pojawić na wyświetlaczu, wraz z ich znaczeniem.

 ADD WATER	Napełnij zbiornik świeżą wodą do poziomu oznaczonego MAX.	 INSERT CARAFE	Nie zainstalowano dzbanka na mleko. Włóz dzbanek na mleko do urządzenia.
 ADD COFFEE	Pojemnik na ziarna kawy jest pusty. Wsyp ziarna kawy do pojemnika.		Kasetka na fuses jest pełna. Upewnij się, że urządzenie jest włączone. Następnie wyjmij i opróżnij kasetkę na fuses.
	W urządzeniu nie ma jednostki zaparzającej lub nie została ona włożona prawidłowo. Włóz jednostkę zaparzającą.		Jednostka zaparzająca jest zablokowana przez zmieloną kawę. Wyczyść jednostkę zaparzającą.
 INSERT WATER SPOUT	Nie zainstalowano dozownika gorącej wody. Włóz dozownik gorącej wody.		Włóz tackę ociekową i zamknij klapkę serwisową.
 SUPPORT REQUIRED	<small>10</small> Jeśli na wyświetlaczu pojawi się kod błędu, zajrzyj do sekcji „Znaczenie kodów błędu”, aby dowiedzieć się, co oznacza kod błędu widoczny na wyświetlaczu i co możesz zrobić. Nie można używać urządzenia, gdy ta ikona jest widoczna na wyświetlaczu.		Umieść dozownik gorącej wody i naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć.

Znaczenie kodów błędu

Poniżej znajduje się lista kodów błędów oznaczających problemy, które możesz rozwiązać samodzielnie. Filmy instruktażowe można znaleźć na stronie www.saeco.com/care. Jeśli wyświetli się inny kod błędu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.

Kod błędu	Problem	Możliwe rozwiązanie
01	Lejek kawy jest zapchany.	Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Wyjmij jednostkę zaparzającą. Następnie otwórz pokrywkę przedziału na mieloną kawę i włóż do lejka trzonek tyżki. Poruszaj nim w góre i w dół, aż zatykająca otwór kawa mielona spadnie (rys. 20). Odwiedź stronę www.saeco.com/care , aby zapoznać się z filmem instruktażowym.
03	Jednostka zaparzająca jest brudna lub nie jest odpowiednio nasmarowana.	Wyłącz urządzenie głównym wyłącznikiem. Oplucz jednostkę zaparzającą świeżą wodą, pozostaw ją do wyschnięcia, a następnie nasmaruj. Zapoznaj się z rozdziałem „Czyszczenie jednostki zaparzającej” lub odwiedź stronę www.saeco.com/care , aby zapoznać się z filmem instruktażowym. Włącz urządzenie ponownie.
04	Jednostka zaparzająca nie jest ustawiona prawidłowo.	Wyłącz urządzenie głównym wyłącznikiem. Wyjmij jednostkę zaparzającą i włóż ją ponownie. Zanim włożysz na miejsce jednostkę zaparzającą, upewnij się, że jej zaczep blokujący znajduje się w prawidłowej pozycji. Zapoznaj się z rozdziałem „Obsługa jednostki zaparzającej” lub odwiedź stronę www.saeco.com/care , aby zapoznać się z filmem instruktażowym. Włącz urządzenie ponownie.
05	W obiegu wody znajduje się powietrze.	Zrestartuj urządzenie, wyłączając je i włączając ponownie głównym wyłącznikiem. Jeśli to zadziała, nalej 2–3 filiżanki gorącej wody. Przeprowadź odkamienianie, jeśli nie było wykonywane przez dłuższy czas.
	Filtr AquaClean nie został prawidłowo przygotowany przed instalacją lub jest zapchany.	Wyjmij filtr AquaClean i spróbuj ponownie zaparzyć kawę. Jeśli to zadziała, sprawdź, czy filtr AquaClean został prawidłowo przygotowany przed ponownym włożeniem. Umieść filtr AquaClean z powrotem w zbiorniku na wodę. Jeśli to nie pomogło, filtr jest zapchany i trzeba go wymienić.
14	Urządzenie jest przegrzane.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie po 30 minutach.

Zamawianie akcesoriów

Do czyszczenia i odkamieniania używaj wyłącznie produktów Philips do konserwacji. Produkty te można kupić u lokalnego sprzedawcy lub w autoryzowanych punktach serwisowych lub online na stronie www.saeco.com/care.

Produkty do konserwacji i numery rodzajów:

- Środek do usuwania kamienia CA6700
- Filtr AquaClean CA6903
- Smar do jednostki zaparzającej HD5061
- Tabletki do czyszczenia z tłuszczu CA6704
- Środek do czyszczenia obiegu mleka CA6705
- Zestaw do konserwacji CA6707

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia.

Filmy z instrukcjami i pełna lista często zadawanych pytań znajdują się na stronie

www.saeco.com/care. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Informacje kontaktowe znajdziesz na ulotce gwarancyjnej.

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
Tacka ociekowa szybko się zapełnia.	Jest to zjawisko normalne. Urządzenie używa wody do płukania obiegu wewnętrznego i jednostki zaparzającej. Część wody spływa bezpośrednio z systemu wewnętrznego do tacki ociekowej.	Opróżnij tąckę ociekową, gdy wskaźnik zapełnienia tacki ociekowej wystaje z pokrywy (rys. 19) tacki. Ustaw filiżankę pod wylewką dozownika, aby zbierać wodę płuczącą.
Urządzenie jest w trybie DEMO.	Przycisk trybu gotowości był wcisnięty przez ponad 8 sekund.	Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą wyłącznika głównego znajdującego się z tyłu urządzenia.
Ikona zapełnienia kasetki na fusy jest cały czas wyświetlona.	Kasetka na fusy została opróżniona, gdy urządzenie było wyłączone.	Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Jeśli kasetka na fusy zostanie opróżniona w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, nie zostanie zresetowany licznik zaparzeń kawy.
	Kasetka na fusy została za szybko włożona z powrotem.	Nie wkładaj kasetki na fusy z powrotem, dopóki na ekranie nie pojawi się polecenie, by to zrobić.
Urządzenie wyświetla monit z poleceniem opróżnienia kasetki na fusy, mimo że kasetka nie jest pełna.	Urządzenie nie zresetowało licznika po ostatnim opróżnieniu kasetki na fusy.	Zawsze należy odczekać około 5 sekund przed włożeniem kasetki na fusy na miejsce. Dzięki temu licznik mielenia kawy wyzeruje się.
		Opróżniaj kasetkę na fusy tylko wtedy, gdy urządzenie jest włączone. Jeśli kasetka na fusy zostanie opróżniona w czasie, gdy urządzenie jest wyłączone, nie zostanie ona zresetowana.
Kasetka na fusy jest przepełniona, a komunikat „Empty grounds container” nie wyświetla się.	Wyjęto tąckę ociekową bez opróżniania kasetki na fusy.	Jeśli tącka ociekowa została wyjąta, należy także opróżnić kasetkę na fusy, nawet gdy zawiera bardzo małą ilość fusów. Dzięki temu licznik mielenia kawy wyzeruje się i będzie prawidłowo naliczał mielenie kawy.
Nie można wyjąć jednostki zaparzającej.	Jednostka zaparzająca nie znajduje się w prawidłowej pozycji.	Zresetuj urządzenie w następujący sposób: włóż z powrotem tąckę ociekową i kasetkę na fusy. Zamknij klapkę serwisową, po czym włącz i wyłącz urządzenie. Spróbuj ponownie wyjąć jednostkę zaparzającą.

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
	Kasetka na fusy nie została wyjęta.	Przed wyjęciem jednostki zaparzającej wyjmij kasetkę na fusy.
Nie można włożyć jednostki zaparzającej.	Jednostka zaparzająca nie znajduje się w prawidłowej pozycji.	Zresetuj urządzenie w następujący sposób: włóż z powrotem tackę ociekową i kasetkę na fusy. Pozostaw jednostkę zaparzającą na zewnątrz. Zamknij klapkę serwisową, po czym włącz i wyłącz urządzenie. Następnie umieść jednostkę zaparzającą w prawidłowej pozycji i włóż ją ponownie do urządzenia.
	Urządzenie przestało działać podczas procedury odkamieniania.	Nie można wyjmować jednostki zaparzającej w trakcie procedury odkamieniania. Najpierw dokoncz odkamienianie, a następnie wyjmij jednostkę zaparzającą.
Kawa jest zbyt wodnistą.	Ustawienie młynka powoduje, że kawa jest mielona zbyt grubo.	Zmień ustawienie na drobniejsze mielenie (niższa wartość).
	Wylewka kawy jest zapchana.	Oczyść wylewkę kawy za pomocą uchwytu łyżki. Następnie wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
	Urządzenie wykonuje procedurę samoregulacji.	Zaparz kilka filiżanek kawy.
	Jednostka zaparzająca jest brudna lub musi zostać nasmarowana.	Wyczyść i nasmaruj jednostkę zaparzającą.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Używane filiżanki są zimne.	Podgrzej filiżanki, opłukując je gorącą wodą.
	Ustawiona temperatura jest zbyt niska. Sprawdź ustawienia w menu.	Ustaw w menu temperaturę jako „high” (wysoka).
	Zostało dodane mleko.	Dodanie mleka zawsze w pewnym stopniu obniża temperaturę kawy, niezależnie od tego, czy mleko jest ciepłe czy zimne.
Kawa wypływa z urządzenia wolno lub nie wypływa w ogóle.	Filtr AquaClean nie został prawidłowo przygotowany do instalacji lub jest zapchany.	Wyjmij filtr AquaClean i spróbuj ponownie zaparzyć kawę. Jeśli to zadziała, sprawdź, czy filtr AquaClean został prawidłowo przygotowany przed ponownym włożeniem. Umieść z powrotem przygotowany filtr. Jeśli to nie pomogło, filtr jest zapchany i trzeba go wymienić.

Problem	Przyczyna	Rozwiązańie
	Ustawienie młynka powoduje, że kawa jest mielona zbyt drobno.	Zmień ustawienie na grubsze mielenie (wyższa wartość).
	Jednostka zaparzająca jest brudna.	Wyczyść jednostkę zaparzającą.
	Dozownik kawy jest zabrudzony.	Wyczyść wylewkę dozownika kawy i jej otwory za pomocą igły.
	Obieg urządzenia jest zablokowany przez osady wapnia.	Wykonaj odkamienianie urządzenia.
Mleko nie jest spieniane.	Dzbanek na mleko jest zabrudzony lub włożony nieprawidłowo.	Wyczyść dzbanek i upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony i włożony.
	Wylewka dozownika mleka nie została całkowicie otwarta.	Upewnij się, że wylewka dozownika mleka jest ustawiona we właściwej pozycji.
	Dzbanek na mleko nie został całkowicie złożony.	Upewnij się, że wszystkie elementy (zwłaszcza rurka do mleka) zostały prawidłowo złożone.
	Rodzaj użytego mleka nie nadaje się do spieniania.	Różne rodzaje mleka dają różne ilości piany i różną jej jakość. Z naszych testów wynika, że następujące rodzaje mleka dają dobre efekty spieniania: półtluste lub pełne mleko krowie, mleko sojowe i bezlaktozowe. Inne rodzaje mleka nie były testowane i mogą dawać niewielkie ilości piany.
Mleko się rozpryskuje.	Mleko nie jest wystarczająco zimne.	Zalecamy użycie mleka wyjątego bezpośrednio z lodówki.
Wydaje się, że urządzenie przecieka.	Urządzenie używa wody do płukania obiegu wewnętrznego i jednostki zaparzającej. Część wody spływa bezpośrednio z systemu wewnętrznego do tacki ociekowej. Jest to zjawisko normalne.	Opróżnij tacę ociekową, gdy wskaźnik zapełnienia tacy ociekowej wystaje z pokrywy (rys. 19) tacki. Ustaw filiżankę pod wylewką dozownika, aby zbierać wodę pluczającą.
	Tacka ociekowa jest przepełniona, co sprawia, że wygląda, jakby urządzenie przeciekało.	Opróżnij tacę ociekową, gdy wskaźnik zapełnienia tacy ociekowej wystaje z pokrywy (rys. 19) tacki. Ustaw filiżankę pod wylewką dozownika, aby zbierać wodę pluczającą.
	Urządzenie nie stoi na poziomej powierzchni.	Ustaw urządzenie na poziomej powierzchni, aby wskaźnik zapełnienia tacy ociekowej działał prawidłowo.

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie
Nie można aktywować filtra AquaClean, a urządzenie domaga się odkamienienia.	Filtr nie został wymieniony na czas, gdy zaczęła migać ikona filtra AquaClean, i pojemność spadła do 0%.	Najpierw wykonaj odkamienianie urządzenia, a następnie zainstaluj filtr AquaClean.
	Filtr AquaClean nie został zainstalowany podczas pierwszej instalacji. Zainstalowano go dopiero po zaparzeniu około 25 kaw (przy założeniu, że filiżanki miały pojemność 100 ml). Przed zainstalowaniem filtra AquaClean urządzenie musi zostać całkowicie odkamienione.	Najpierw wykonaj odkamienianie urządzenia, a następnie zainstaluj nowy filtr AquaClean. Po odkamienianiu licznik filtra zostanie zresetowany do wartości 0/8. Zawsze potwierdzaj aktywację filtra w menu urządzenia. Zrób to również po wymianie filtra.
Nowy filtr wody nie pasuje.	Próbujesz zainstalować filtr inny niż AquaClean.	Do urządzenia pasują wyłącznie filtry AquaClean.
Urządzenie głośno pracuje.	Głośna praca używanego urządzenia jest normalnym zjawiskiem.	Jeśli zmieni się charakter hałasu powodowanego przez urządzenie, oczyść jednostkę zaparzającą i nasmaruj ją.
	Urządzenie wydaje odgłos pompowania, próbując pobrać wodę ze zbiornika.	Filtr AquaClean nie jest przygotowany. Przygotuj filtr AquaClean w sposób opisany w części „Przygotowywanie filtra AquaClean do aktywacji” w rozdziale „Filtr AquaClean”.
	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo umieszczony. Wyjmij zbiornik na wodę, wyczyść spod niego ziarna kawy i inne fragmenty zanieczyszczeń, po czym umieść go ponownie w urządzeniu.	Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo umieszczony. Wyjmij zbiornik na wodę, wyczyść spod niego ziarna kawy i inne fragmenty zanieczyszczeń, po czym umieść go ponownie w urządzeniu.

Cuprins

Prezentarea generală a aparatului (Fig. 1)	123
Introducere	124
Prima instalare	124
Filtru AquaClean	124
Utilizarea panoului de comandă	125
Măsurarea duratăii apei	126
Prepararea băuturilor	126
Personalizarea băuturilor	128
Reglarea setărilor râşniţei	128
Manevrarea unităţii de infuzare	128
Curăţare şi întreţinere	129
Procedura de detartrare	132
Pictograme de avertizare şi coduri de eroare	134
Comandarea accesoriilor	135
Depanare	136

Prezentarea generală a aparatului (Fig. 1)

1	Distribuitorul de cafea detaşabil, reglabil	18	Sertar de zăf
2	Capac pentru rezervorul de apă	19	Compartiment de zăf
3	Capacul compartimentului pentru cafea boabe	20	Capac tavă de scurgere
4	Capacul compartimentului pentru cafea premăcinată	21	Distribuitor de apă caldă
5	Întrerupător general	22	Deschiderea distribuitorului de apă caldă
6	Mufă pentru cablu	23	Rezervor de apă
7	Uşă de serviciu	24	Filtru AquaClean
8	Indicator „tavă de scurgere plină”	25	Recipientul pentru lapte
9	Tavă de scurgere	26	Unitatea de distribuire a laptelui
10	Buton de eliberare a tăvii de scurgere	27	Capacul unităţii de distribuire a laptelui
11	Cablu	28	Distribuitorul de lapte
12	Buton de setare a râşnirii	29	Bandă de testare a duratăii apei
13	Capacul compartimentului pentru cafea boabe	30	Tub de lubrifiant cu vârf aplicator şi capac
14	Compartimentul pentru cafea boabe	31	Perie de curăţat
15	Unitate de infuzare	32	Măsură

124 Română

-
- 16 În interiorul ușitei de service, cu instrucțiuni de curățare
 - 17 Conductă de evacuare a cafelei
-

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea unei cafetiere complet automate Saeco! Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Saeco, înregistrați-vă produsul la www.saeco.com/care.

Citiți cu atenție broșură separată cu informații referitoare la siguranță înainte de a utiliza pentru prima oară aparatul și păstrați-o pentru consultare ulterioară.

Pentru a vă bucura pe deplin de cafetiera dumneavoastră, Saeco vă oferă asistență completă prin 3 mijloace:

- 1 Ghidul de inițiere rapidă separat, pentru prima instalare și prima utilizare.
- 2 Pentru mai multe informații, citiți acest manual de utilizare.
- 3 Asistență online și filme: scanăți codul QR de pe pagina principală sau vizitați www.saeco.com/care

Notă: Acest aparat a fost testat cu cafea. Deși a fost curățat cu atenție, este posibil să fi rămas câteva reziduuri de cafea. Cu toate acestea, vă garantăm că aparatul este complet nou.

Prima instalare

Pentru a pregăti aparatul de cafea de utilizare, trebuie să efectuați câțiva pași simpli cum ar fi umplerea circuitului de apă și activarea filtrului AquaClean. Acești pași sunt indicați în ghidul de inițiere rapidă separat.

Pentru a obține cea mai gustoasă cafea, trebuie să preparați mai întâi 5 cafele pentru a permite aparatului să finalizeze reglarea automată.

Aparatul este configurat pentru a obține cel mai bun gust din boabele de cafea. De aceea, vă recomandăm să nu ajustați setările râșniței decât după ce ați preparat 100-150 cafele (aprox. 1 lună de utilizare).

Filtru AquaClean

Filtrul AquaClean este conceput să reducă depunerile de calcar în aparatul de cafea și să ofere apă filtrată, pentru a păstra aroma și savoarea fiecărei cești de cafea. Dacă utilizați o serie de 8 filtre AquaClean, aşa cum indică aparatul și acest manual de utilizare, nu este nevoie să detartrați aparatul timp de maxim 5.000 de cești. Cu fiecare filtru puteți să vă bucurați de până la 625 de cești de cafea, în funcție de tipul de cafea selectată și de frecvența clătirilor și a curățărilor.

Pregătirea filtrului AquaClean pentru activare

Înainte de a monta filtrul AquaClean în rezervorul cu apă, trebuie să îl pregătiți pentru utilizare:

- 1 Scuturați filtrul aproximativ 5 secunde (Fig. 2).
- 2 Introduceți filtrul cu capul în jos într-o cană cu apă rece și așteptați până când nu mai ies (Fig. 3) bule de aer.
- 3 Împingeți filtrul în conexiunea filtrului până la cel mai jos punct posibil.

Activarea filtrului AquaClean

Trebuie să activați fiecare filtru AquaClean nou pe care îl utilizați. Dacă activați filtrul AquaClean, aparatul monitorizează capacitatea filtrului AquaClean și numărul de filtre utilizate. Există 3 moduri de activare a filtrului AquaClean.

1. Activarea filtrului AquaClean în timpul primei instalări

După prima pornire, aparatul vă îndrumă prin primii pași de instalare cum ar fi umplerea rezervorului cu apă, umplerea circuitului de apă și activarea filtrului AquaClean. Urmați pur și simplu instrucțiunile de pe ecran.

2. Activarea filtrului AquaClean atunci când vă este solicitată.

Notă: Înlocuți filtrul AquaClean imediat ce capacitatea a scăzut la 0% și pictograma filtrului este afișată intermitent cu frecvență mare. Înlocuți filtrul AquaClean la interval de cel puțin 3 luni, chiar dacă aparatul nu a indicat încă necesitatea înlocuirii.

Sugestie: Vă recomandăm să achiziționați un filtru nou când capacitatea a scăzut la 10% și pictograma filtrului este afișată intermitent cu frecvență mică. Astfel vă asigurați că veți putea înlocui filtrul atunci când capacitatea scade la 0%.

- 1** Apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale), derulați până la AQUACLEAN FILTER (Filtru AquaClean) și apăsați butonul OK pentru a confirma.
 - Pe ecran apare întrebarea dacă doriti să activați un filtru nou.
- 2** Apăsați butonul OK pentru a confirma.
 - Ecranul actualizează automat numărul de filtre utilizate (Fig. 5).

Notă: Dacă doriti să înlocuți filtrul AquaClean după ce ați utilizat 8 filtre, trebuie mai întâi să detartrați aparatul. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

3. Activarea filtrului AquaClean în orice alt moment

Puteți începe să (re)folosiți filtrul AquaClean în orice moment, urmând instrucțiunile de mai jos.


- 1** Apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale), selectați MENU (Meniu) și apăsați butonul OK pentru a confirma. Derulați la AQUACLEAN FILTER (Filtru AquaClean). Apăsați butonul OK pentru a confirma.
 - Ecranul indică numărul de filtre AquaClean care au fost instalate anterior, de la 0 la 8 (Fig. 5).
- 2** Selectați ON (Pornit) pe ecran și apăsați butonul OK pentru a confirma.
 - Ecranul actualizează automat numărul de filtre utilizate (Fig. 5).
 - Apare apoi ecranul „aparat pregătit” cu pictograma AquaClean 100%, pentru a indica faptul că filtrul a fost instalat (Fig. 6).
- 3** Distribuiți 2 cești de apă fierbinte (0,5 l) pentru a finaliza activarea. Aruncați această apă.

Notă: În unele situații, aparatul vă va informa că trebuie să detartrați aparatul înainte de a putea instala și activa un filtru AquaClean nou. Aceasta deoarece aparatul trebuie să fie complet lipsit de calcar înainte de a începe să utilizezi filtrul AquaClean. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea panoului de comandă

În cele ce urmează găsiți o prezentare generală și o descriere a panoului de control al aparatului. Unele dintre butoane au funcție dublă; dacă este cazul, pe ecran apar pictogramele de navigare. Utilizați butoanele de lângă pictogramă pentru a selecta sau a confirma alegerile dvs.

Utilizați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale) pentru a selecta alte băuturi și pentru a schimba setări ca duritatea apei și temperatura cafelei.



1. Butonul Pornit/Oprit

4. Buton MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS
(Băuturi speciale)

2. Butoane cu impulsuri pentru băuturi

5. Pictograme de navigare (sus, jos, înapoi, ok)

3. Buton AROMA STRENGTH (Intensitate aromă)

Măsurarea duratăii apei

Utilizați banda de testare a duratăii furnizată pentru a seta duritatea apei. Apăsați butonul MENU (Meniu), selectați meniul și derulați pentru a selecta duritatea apei.

- Scufundați banda testului pentru duritatea apei în apă de la robinet timp de 1 secundă. Apoi, așteptați 1 minut.
- Verificați numărul de pătrătele care s-au înroșit.
- Selectați setarea corespunzătoare pentru duritatea apei și apăsați butonul OK, pentru a confirma.

Număr de pătrătele roșii:



Valoarea care trebuie setată

1

2

3

4

Prepararea băuturilor

Puteți selecta o băutură, apăsând unul din butoanele cu impulsuri pentru băuturi sau selectând altă băutură din meniu.

- Dacă doriți să preparați două cești, apăsați de două ori pe butonul cu impulsuri pentru băuturi, corespunzător băuturii selectate, sau selectați o băutură pe bază de cafea din MENU (Meniu) și apăsați-o de două ori (Fig. 7). Aparatul efectuează automat două cicluri succesive de râșnire pentru băutura selectată. Nu puteți prepara decât două băuturi pe bază de cafea simultan.
- Glisați distribuitorul de cafea în sus sau în jos pentru a regla înălțimea acestuia la dimensiunea ceștii sau a paharului de cafea pe care îl folosiți.

Prepararea băuturilor pe bază de cafea

- Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet și compartimentul pentru cafea boabe cu boabe de cafea.

- 2** Pentru a prepara o cafea, apăsați unul dintre butoanele cu impulsuri pentru băuturi. Pentru a selecta un alt tip de cafea, apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale), selectați DRINKS (Băuturi), derulați în jos până la băutura dorită și apăsați butonul OK.
- 3** Pentru a opri distribuirea cafelei, apăsați butonul OK.

Prepararea băuturilor pe bază de lapte

- 1** Umpleți rezervorul de apă cu apă de la robinet și compartimentul pentru cafea boabe cu boabe de cafea.
- 2** Îndepărtați capacul recipientului pentru lapte și umpleți-l cu lapte (Fig. 9).

Utilizați mereu lapte de la frigider, pentru rezultate optime.

- 3** Așezați la loc capacul pe recipientul pentru lapte.
- 4** Dacă este atașat, îndepărtați distributiorul de apă fierbinte de pe aparat.
- 5** Înclinați ușor carafa de lapte și atașați-o la aparat.
- 6** Deschideți distributiorul de lapte și așezați-o ceașcă pe tava de scurgere.
- 7** Pentru a prepara o băutură pe bază de lapte, apăsați unul dintre butoanele cu impulsuri pentru băuturi. Pentru a selecta un alt tip de băutură bazată pe lapte, apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale), selectați DRINKS (Băuturi), derulați în jos până la băutura dorită și apăsați butonul OK.

Aparatul vă reamintește că trebuie să instalați carafa de lapte și să deschideți distributiorul dispozitivului de spumare a laptelui.

- 8** Imediat după distribuirea băuturii pe bază de lapte, pe ecran vi se solicită să confirmați dacă dorîți să efectuați procedura de curățare rapidă a carafei de lapte. Aveți la dispoziție 10 secunde pentru a activa procedura de curățare rapidă. Apăsați butonul OK pentru a confirma.

Prepararea cafelei cu cafea premăcinată

- 1** Desfaceți capacul și turnați numai o măsură de cafea premăcinată în compartimentul pentru cafea premăcinată. Închideți apoi capacul (Fig. 10).
- 2** Apăsați butonul AROMA STRENGTH și selectați funcția de infuzare a cafelei pre-măcinante.
- 3** Apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 4** Selectați băutura.

Notă: Atunci când folosiți cafea premăcinată, puteți prepara numai o singură băutură pe bază de cafea pe rând.

Distribuirea apei calde

- 1** Dacă nu este atașat, atașați distributiorul de apă fierbinte pe aparat (Fig. 8).
- 2** Apăsați butonul MENU (Meniu)/SPECIAL DRINKS (Băuturi speciale). Selectați DRINKS (Băuturi), confirmați și derulați pentru a selecta HOT WATER (Apă fierbinte).
- 3** Apăsați butonul OK pentru a confirma. Pe ecran vi se amintește să instalați distributiorul de apă fierbinte, apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 4** Pentru a opri distribuirea apei fierbinți, apăsați butonul OK.

Personalizarea băuturilor

Reglarea volumului de cafea și lapte

Puteți regla volumul de băutură preparat potrivit gusturilor dumneavoastră și dimensiunii ceștilor.

- 1** Pentru a regla volumul de espresso, țineți apăsat butonul ESPRESSO până când ecranul afișează pictograma MEMO (Notiță).
 - Aparatul intră în faza de programare și începe să prepare băutura selectată.
- 2** Apăsați butonul OK atunci când în ceașcă există cantitatea dorită de espresso.
 - Bifa de pe ecran indică faptul că butonul este programat: de fiecare dată când este apăsat, aparatul prepară espresso în volumul setat.

Notă: Pentru a seta volumul de cafea, café au lait, cappuccino și latte macchiato, urmați aceeași procedură: țineți apăsat butonul băuturii și apăsați butonul OK atunci când în ceașcă se afișă cantitatea dorită de cafea sau lapte. Asigurați-vă că este instalată carafa de lapte și că distribuitorul de lapte este deschis.

Reglarea intensității cafelei

- Pentru a modifica intensitatea cafelei, apăsați butonul AROMA STRENGTH (Intensitate aromă).
- De fiecare dată când apăsați butonul AROMA STRENGTH (Intensitate aromă), aparatul selectează o setare superioară pentru intensitatea aromei. Există 5 intensități, 1 reprezentând o cafea foarte slabă, iar 5 una foarte intensă. După setarea 5, se selectează din nou setarea 1 (Fig. 12).
- Pe ecran apare intensitatea aleasă. După ce reglați intensitatea cafelei, afișajul revine la meniul principal și salvează intensitatea aleasă a aromei atunci când preparați o cafea.

Reglarea setărilor râșniței

Puteți regla setările râșniței, utilizând butonul de setare a râșnirii, aflat în interiorul recipientului pentru boabe. Există 10 setări diferite pentru râșnire, dintre care puteți alege. Cu cât este mai joasă setarea, cu atât cafeaua este mai tare.

Notă: Puteți regla setările de râșnire numai atunci când aparatul râșnește boabe de cafea. Trebuie să preparați 2 până la 3 băuturi înainte de a simți întreaga diferență.

Atenție: Nu rotiți butonul de setare a râșnirii mai mult de o treaptă o dată, pentru a preveni deteriorarea râșniței.

- 1** Așezați o ceașcă sub distribuitorul de cafea.
- 2** Deschideți capacul compartimentului pentru cafea boabe.
- 3** Apăsați butonul ESPRESSO.
- 4** Când râșnița începe să râșnească, împingeți în jos butonul de setare a râșnirii și rotiți-l către stânga sau către dreapta (Fig. 13).

Manevrarea unității de infuzare

Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate despre cum să demontați, să introduceți și să curățați unitatea de infuzare.

Scoaterea grupului de infuzare din aparat

- 1 Pentru a opri aparatul, mai întâi apăsați butonul de pornire/oprire de pe panoul de control și apoi treceți întrerupătorul general de pe partea din spate a aparatului în poziția „O”.
- 2 Scoateți tava de scurgere și compartimentul de zaț.
- 3 Deschideți ușa de service.
- 4 Apăsați butonul PUSH (1) și trageți de mânerul unității de infuzare pentru a o scoate din aparat (2) (Fig. 14).
- 5 Scoateți sertarul (Fig. 15) pentru reziduuri de cafea.

Introducerea unității de infuzare la loc

Înainte de glisa unitatea de infuzare înapoi în aparat, asigurați-vă că se află în poziția corectă.

- 1 Verificați ca săgeata de pe cilindrul galben de pe latura cu unitatea de infuzare să fie aliniată cu săgeata neagră și cu N (Fig. 16).
 - Dacă acestea nu sunt aliniate, apăsați în jos maneta până în contact cu baza unității de infuzare (Fig. 17).
- 2 Asigurați-vă că poziția cârligului galben de fixare de pe cealaltă latură a unității de infuzare este corectă.
 - Pentru a poziționa corect cârligul, împingeți-l în sus până ajunge în poziția (Fig. 18) maximă.
- 3 Așezați la loc sertarul pentru reziduuri de cafea.
- 4 Glisați unitatea de infuzare înapoi în aparat pe fantele de ghidare de pe părțile laterale, până când se fixează pe poziție cu un clic. Nu apăsați butonul PUSH (Apăsare).
- 5 Închideți ușa de service și apoi așezați la loc tava de scurgere cu compartimentul de zaț.

Curățare și întreținere

Curățarea și întreținerea regulată mențin aparatul dvs. în condiție perfectă de funcționare și asigură aroma cafelei pentru un timp îndelungat, un flux constant de cafea și sumpă de lapte perfectă.


Consultați tabelul pentru a afla când și cum să curățați toate piesele detasabile ale aparatului. Puteți afla informații mai detaliate și instrucțiuni video pe www.saeco.com/care.

Tabel de curățare

Tabel de curățare

Descrierea piesei	Când se curăță	Cum se curăță
Unitate de infuzare	Săptămânal	Scoateți unitatea de infuzare și curățați-o sub jet de apă.
	În funcție de tipul de utilizare	Lubrificați unitatea de infuzare.
	În fiecare lună	Curățați unitatea de infuzare cu tablete de îndepărtare a uleiului de cafea.
Carafă de lapte	După fiecare utilizare	Efectuați procedura QUICK CARAFE CLEAN (Curățare rapidă carafă), aşa cum indică aparatul după ce prepară o băutură pe bază de lapte.

Descrierea piesei	Când se curăță	Cum se curăță
	Zilnic	Curățați riguros carafa de lapte. De asemenea, puteți selecta funcția QUICK CLEAN (Curătare rapidă) prin intermediul meniului, dacă nu ați efectuat deja curătarea după prepararea unei băuturi pe bază de lapte.
	Săptămânal	Dezasamblați carafa de lapte și curățați toate piesele sub jet de apă.
	În fiecare lună	Utilizați detergentul pentru curătarea circuitului de lapte Saeco CA6705 pentru acest ciclu de curătare.
Tavă de scurgere	Imediat ce apare indicatorul „tavă de scurgere plină” prin tava de scurgere.	Goliți tava de scurgere și curățați-o sub jet de apă.
Compartiment de zăț	Săptămânal	Goliți compartimentul de zăț și curățați-l sub jet de apă. Asigurați-vă că aparatul este pornit atunci când goliți și curățați compartimentul de zăț.
Rezervor de apă	Săptămânal	Curățați-l sub jet de apă.
Compartimentul pentru cafea premăcinată/conducăta de evacuare a cafelei	Săptămânal	Curățați partea superioară cu o coadă de lingură, așa cum este ilustrat mai jos.



Curățarea unității de infuzare

Curătarea regulată a unității de infuzare previne colmatarea circuitelor interne cu reziduuri de cafea. Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video despre cum să demontați, să introduceți și să curățați unitatea de infuzare.

Curățarea unității de infuzare sub jet de apă

- 1 Scoateți unitatea de infuzare și sertarul pentru reziduuri de cafea.
- 2 Clătiți riguros cu apă sertarul pentru reziduuri de cafea și unitatea de infuzare. Curățați cu atenție filtrul superior (Fig. 21) al unității de infuzare.
- 3 Lăsați unitatea de infuzare să se usuce la aer înainte de a o remonta. Nu uscați unitatea de infuzare cu o cârpă, pentru a evita acumularea fibrelor în interiorul acesteia.

Curățarea unității de infuzare cu tablete de îndepărțare a uleiului de cafea

Utilizați exclusiv tablete de îndepărțare a uleiului de cafea Philips. Urmați instrucțiunile furnizate în manualul de utilizare a tabletelor de îndepărțare a uleiului de cafea. Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.

Lubrifierea unității de infuzare

Lubrificați unitatea de infuzare în mod regulat pentru a vă asigura că piesele mobile continuă să se miște lin.

1 Aplicați un strat subțire de lubrifiant în jurul axului din partea inferioară a unității (Fig. 22) de infuzare.

2 Aplicați un strat subțire de lubrifiant pe șinele de pe ambele părți (Fig. 23).

Pentru frecvența lubrifierii, consultați tabelul de mai jos. Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțiuni video detaliate.

Frecvența utilizării	Nr. de băuturi preparate zilnic	Frecvența lubrifierii
Scăzută	1-5	O dată la 4 luni
Normală	6-10	O dată la 2 luni
Intensă	>10	Lunar

Curățarea carafei de lapte

Curățarea rapidă a carafei

După prepararea unei băuturi pe bază de lapte, pictograma de curățare a carafei apare pe ecran.

1 Când apare pictograma de curățare a carafei pe ecran, apăsați butonul OK dacă dorîți să efectuați un ciclu de curățare. Aveți la dispoziție 10 secunde pentru a activa procedura de curățare rapidă. Apăsați butonul de renunțare dacă nu dorîți să inițializați procedura de curățare rapidă.

2 Îndepărtați ceașca cu băutura și aşezați-o ceașcă goală sub distribuitorul de lapte (Fig. 24).

Notă: Asigurați-vă că distribuitorul de lapte este tras în afară.

3 Apăsați butonul OK pentru a porni distribuirea de apă caldă.

Curățare riguroasă a carafei de lapte

Pentru a curăța bine carafa de lapte, trebuie să efectuați periodic următoarele operații:

1 Scoateți capacul unității (Fig. 25) de distribuire a laptelui.


2 Ridicați distribuitorul de lapte din unitatea de distribuire a laptelui și îndepărtați tubul de lapte din distribuitorul de lapte (Fig. 26).

3 Scoateți tubul de lapte din distribuitorul de lapte.

4 Clătiți bine tubul de lapte și distribuitorul de lapte cu apă călduță.

Curățarea săptămânală a carafei de lapte

Distribuitorul de lapte este alcătuit din 5 componente. O dată pe săptămână, dezasamblați toate componentele și curătați-le sub jet de apă. De asemenea, puteți curăța toate componentele, cu excepția recipientului pentru lapte, în mașina de spălat vase.



1 Tub de lapte

132 Română

- 2 Suport de cauciuc
- 3 Dispozitiv de spumare a laptelui
- 4 Racordul dispozitivului de spumare a laptelui
- 5 Carcasa distribuitorului de lapte

Dezasamblarea distribuitorului de lapte

- 1 Apăsați și eliberați butoanele de decuplare de pe ambele părți ale părții superioare a unității de distribuire a laptelui (1) și ridicați partea superioară a recipientului pentru lapte (2).
- 2 Înțoarceti unitatea de distribuire a laptelui cu partea inferioară în sus și prindeți-o strâns cu mâna. Scoateți tubul de lapte din suport (Fig. 28).
- 3 Apăsați butoanele de deblocare de pe dispozitivul de spumare a laptelui și scoateți dispozitivul de spumare a laptelui din suportul de cauciuc.
- 4 Scoateți racordul dispozitivului de spumare a laptelui din dispozitivul de spumare a laptelui.
- 5 Clătiți toate componentele sub jet de apă călduță.

Reasamblarea carafei de lapte

- 1 Pentru a reasambla distribuitorul de lapte, parcurgeți în ordine inversă pașii 2 – 4 din procedura „Dezasamblarea distribuitorului de lapte”.
- 2 Așezați la loc distribuitorul de lapte în partea superioară a carafei de lapte.
- 3 Așezați partea superioară a carafei de lapte la loc pe carafă.

Notă: Înainte de a așeza la loc distribuitorul laptelui în partea superioară a carafei de lapte, deplasați stiftul din interiorul părții superioare în poziția corectă. Dacă acest stift nu se află în poziția corectă, nu puteți așeza la loc distribuitorul laptelui în partea superioară a carafei de lapte (Fig. 31).

Curățarea lunară a carafei de lapte

Utilizați exclusiv detergentul Philips pentru curățarea circuitului de lapte pentru acest ciclu de curățare.

- 1 Turnați conținutul pliculețului cu detergent pentru curățarea circuitului de lapte în carafa de lapte.
- 2 Introduceți carafa de lapte în aparat și așezați un recipient sub distribuitorul de lapte.
- 3 Apăsați butonul MENU (Meniu), selectați DRINKS (Băuturi) și derulați la MILK FROTH (Spumă de lapte). Apăsați butonul OK pentru a porni distribuirea soluției de curățare.
- 4 Repetați pasul 3 până când carafa de lapte este goală.
- 5 Când carafa este goală, îndepărtați recipientul și carafa de lapte din aparat.
- 6 Clătiți bine carafa de lapte și umpleți-o cu apă curată până la nivelul MAX.
- 7 Introduceți carafa de lapte în aparat.
- 8 Așezați recipientul sub distribuitorul de lapte.
- 9 Apăsați butonul MENU (Meniu) și selectați MILK FROTH (Spumă de lapte) din meniul DRINKS (Băuturi) pentru a porni ciclul de clătire a carafei.
- 10 Repetați pasul 9 până când carafa de lapte este goală.
- 11 Repetați pașii 6–10.
- 12 Când aparatul începează să mai distribuie apă, ciclul de curățare s-a încheiat.
- 13 Dezasamblați toate componentele și clătiți-le sub jet de apă călduță.

Procedura de detartrare

Utilizați numai detartrantul Philips. Nu utilizați în nicio situație detartrant pe bază de acid sulfuric, acid clorhidric, acid sulfamic sau acid acetic (otet) deoarece acesta poate deteriora circuitul de apă din aparatul dvs. și nu dizolvă calcarul în mod corespunzător. Neutilizarea detartrantului Philips va duce la

pierdere garantiei. De asemenea, neîndepărarea calcarului din aparat va duce la pierdere garantie. Puteți cumpăra soluția de detartrare Philips din magazinul online, la adresa www.saeco.com/care.

- 1** Când aparatul vă solicită detartrarea (Fig. 33), apăsați butonul OK pentru a începe. Pentru a porni detartrarea fără ca aparatul să o solicite, apăsați butonul MENU (Meniu), derulați pentru a selecta START CALC CLEAN (Pornire detartrare) și apăsați butonul OK pentru a confirma.
 - Afişajul vă reamintește că trebuie să introduceți carafa de lapte. Umpleți cu apă carafa de lapte până la nivelul MIN. Introduceți carafa de lapte în aparat și deschideți distributorele de lapte.
 - Afişajul vă reamintește că trebuie să deschideți distributorele de lapte.
 - Afişajul vă reamintește că trebuie să scoateți filtrul AquaClean.
- 2** Scoateți tava de scurgere și compartimentul de zăpușcă, goliți-le și așezați-le înapoi în poziție.
- 3** Scoateți rezervorul de apă și goliți-l.
- 4** Așezați un recipient mare (1,5 l) sub distributorele de cafea.
- 5** Turnați întreaga sticlă de soluție de detartrare Philips în rezervorul de apă și umpleți apoi rezervorul de apă până la nivelul CALC CLEAN (Fig. 34). Apoi, așezați-l înapoi în aparat și apăsați butonul OK pentru a confirma.
- 6** Începe prima fază a procedurii de detartrare. Procedura de detartrare durează aproximativ 30 de minute și constă dintr-un ciclu de detartrare și un ciclu de clătire.
- 7** Lăsați aparatul să distribuie soluția de detartrare până când ecranul vă informează că rezervorul de apă este gol.
- 8** Goliți rezervorul de apă, clătiți-l și apoi reumpleți-l cu apă curată până la indicatorul CALC CLEAN.
- 9** Scoateți și clătiți carafa de lapte. Umpleți-o cu apă curată până la nivelul MIN și reintroduceți-o în aparat. Apoi, deschideți distributorele de lapte.
- 10** Goliți recipientul și așezați-l înapoi sub distributorele de cafea. Apăsați OK pentru a confirma.
- 11** Începe a doua fază a ciclului de detartrare, anume faza de clătire, care durează 3 minute. Aparatul afișează pictograma de clătire și durata fazei.
- 12** Așteptați până când aparatul nu mai distribuie apă. Procedura de detartrare este finalizată când apare bifa pe ecran.
- 13** Apăsați butonul OK pentru a părăsi ciclul de detartrare. Aparatul începe să se încalzească și efectuează ciclul de clătire automată.
- 14** Curătați carafa pentru lapte după detartrare.
- 15** Curătați unitatea de infuzare după detartrare.
- 16** Instalați un filtru AquaClean nou în rezervorul de apă.

Sugestie: Utilizarea filtrului AquaClean reduce frecvența detartrării!

Ce e de făcut în cazul în care procedura de detartrare este întreruptă

Puteți părăsi procedura de detartrare apăsând pe butonul pornit/oprit din panoul de control. Dacă procedura de detartrare este întreruptă înainte de a se fi încheiat în întregime, efectuați următorii pași:

- 1** Goliți rezervorul de apă și clătiți-l temeinic.
- 2** Umpleți rezervorul de apă cu apă curată până la nivelul CALC CLEAN și porniți din nou aparatul. Aparatul se va încalzi și va efectua un ciclu de clătire automată.
- 3** Înainte de a infuza vreo băutură, efectuați un ciclu de clătire manual. Pentru a realiza un ciclu manual de clătire, mai întâi distribuți o jumătate de rezervor de apă fierbinte și apoi infuzați 2 cești de cafea pre-măcinată fără a adăuga cafea măcinată.

Notă: Dacă procedura de detartrare nu s-a finalizat, aparatul va necesita efectuarea unei alte proceduri de detartrare cât mai curând posibil.

Pictograme de avertizare și coduri de eroare

Semnificația pictogramelor de avertizare

Semnificația pictogramelor de avertizare

Pictogramele de avertizare sunt afișate cu roșu. Regăsiți mai jos o listă de pictograme de avertizare ce pot apărea pe ecran, împreună cu semnificația acestora.

	Umpleți rezervorul de apă cu apă curată până la nivelul MAX.		Carafa de lapte nu este montată. Introduceți carafa de lapte în aparat.
	Compartimentul pentru cafea boabe este gol. Introduceți boabe noi de cafea în compartimentul pentru cafea boabe.		Recipientul pentru cafea măcinată este plin. Asigurați-vă că aparatul este pornit. Apoi scoateți și goliți compartimentul de zădăcă.
	Unitatea de infuzare nu este montată în aparat sau nu este introdusă corect. Introduceți grupul de infuzare.		Unitatea de infuzare este colmatată cu pudră de cafea. Curătați unitatea de infuzare.
	Distribuitorul de apă caldă nu este montat. Introduceți distribuitorul de apă caldă.		Introduceți tava de scurgere și închideți ușa de serviciu.
	Dacă afișajul indică un cod de eroare, consultați secțiunea „Semnificația codurilor de eroare” pentru a vedea ce semnificație are codul de pe ecran și ce puteți face. Aparatul nu poate fi utilizat când această pictogramă este afișată pe ecran.		Introduceți distribuitorul de apă fierbinte și apăsați butonul OK pentru a porni.

Semnificația codurilor de eroare

Regăsiți mai jos o listă de coduri de eroare care prezintă probleme pe care le puteți rezolva dvs.

Instrucțiuni video sunt disponibile la www.saeco.com/care. Dacă apare un alt cod de eroare, vă rugăm să contactați Centrul național de asistență clienți Philips. Pentru detalii referitoare la contact, consultați broșura de garanție.

Cod de eroare	Problema	Soluție posibilă
01	Pâlnia pentru cafea este colmatată.	Oriți aparatul și scoateți ștecherul din priză. Scoateți grupul de infuzare. Desfaceți apoi capacul compartimentului pentru cafea premăcinată și introduceți coada lingurii în pâlnia pentru cafea. Mișcați coada în sus și în jos până cade toată cafeaua blocată (Fig. 20). Vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțuni video detaliate.
03	Unitatea de infuzare este murdară sau nu este unsă corect.	Oriți aparatul de la întrerupătorul de alimentare. Clătiți unitatea de infuzare cu apă curată, lăsați-o să se usuce și apoi ungeti-o. Consultați capitolul „Curățarea unității de preparare” sau vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțuni video detaliate. Apoi porniți din nou aparatul.
04	Unitatea de infuzare nu este poziționată corect.	Oriți aparatul de la întrerupătorul de alimentare. Scoateți unitatea de infuzare și reintroduceți-o. Asigurați-vă că poziția cârligului de fixare a unității de infuzare este corectă înainte de a o introduce. Consultați capitolul „Manevrarea unității de preparare” sau vizitați www.saeco.com/care pentru instrucțuni video detaliate. Apoi porniți din nou aparatul.
05	Există aer în circuitul de apă.	Reporniți aparatul prin oprirea și pornirea din nou a acestuia de la întrerupătorul de alimentare. Dacă aceasta funcționează, distribuiți 2-3 cești de apă fierbinte. Detartrați aparatul dacă nu ati făcut-o de o perioadă mai lungă de timp.
	Filtrul AquaClean nu a fost pregătit corespunzător înainte de instalare sau este înfundat.	Scoateți filtrul AquaClean și încercați din nou să preparați o cafea. Dacă funcționează, asigurați-vă că filtrul AquaClean este pregătit corespunzător înainte de a-l monta la loc. Așezați filtrul AquaClean înapoi în rezervorul de apă. Dacă tot nu funcționează, filtrul este înfundat și trebuie schimbat.
14	Aparatul s-a supraîncălzit.	Oriți aparatul și porniți-l din nou după 30 de minute.

Comandarea accesoriilor

Pentru a curăța și detartra aparatul, utilizați numai produse de întreținere Philips. Aceste produse pot fi achiziționate de la magazinul dvs. local, de la centrele de asistență autorizate sau online la www.saeco.com/care.

Produse de întreținere și numerele tipurilor:

- Soluție de detartrare (CA6700)
- Filtru AquaClean CA6903
- Lubrifiant pentru unitatea de infuzare HD5061
- Tablete de îndepărțare a uleiului de cafea CA6704
- Detergent pentru curățarea circuitului de lapte CA6705
- Kit de întreținere CA6707

Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Clipuri video de asistență și o listă completă de întrebări frecvente sunt disponibile la www.saeco.com/care. Dacă nu puteți rezolva problema, contactați Centrul național de asistență clienți. Pentru detalii referitoare la contact, consultați broșura de garanție.

Problema	Cauză	Soluție
Tava de scurgere se umple repede.	Acest lucru este normal. Aparatul folosește apă pentru a clăti circuitul intern și unitatea de infuzare. O anumită cantitate de apă curge prin sistemul intern direct în tava de scurgere.	Goliți tava de scurgere când indicatorul „tavă de scurgere plină” apare prin capacul (Fig. 19) tăvii de scurgere. Așezați o ceașcă sub gura de distribuire pentru a colecta apa de clătire.
Aparatul este în modul DEMO (Demonstrație).	Ați apăsat butonul standby (de veghe) mai mult de 8 secunde.	Opriti aparatul și porniți-l din nou de la întrerupătorul general de pe partea din spate a acestuia.
Pictograma „compartiment de zaț plin” rămâne afișată.	Ați golit compartimentul de zaț în timp ce aparatul era oprit.	Goliți întotdeauna compartimentul de zaț în timp ce aparatul este pornit. În cazul în care goliți compartimentul de zaț cu aparatul oprit, contorul ciclurilor de cafea nu se resetează.
	Ați așezat compartimentul de zaț la loc prea repede.	Nu așezați la loc compartimentul de zaț până când nu vi se solicită acest lucru pe ecran.
Aparatul îmi solicită să golesc compartimentul de zaț chiar dacă acesta nu este plin.	Aparatul nu a resetat contorul după ultima golire a compartimentului de zaț.	Așteptați întotdeauna aproximativ 5 secunde atunci când așezați la loc compartimentul de zaț. În acest mod, contorul de zaț se va reseta la zero.
		Goliți întotdeauna compartimentul de zaț în timp ce aparatul este pornit. În cazul în care goliți compartimentul de zaț cu aparatul oprit, compartimentul de zaț nu se va reseta.
Compartimentul de zaț este prea plin și mesajul „Goliți compartimentul de zaț” nu a fost afișat.	Ați scos tava de scurgere fără să goliți compartimentul de zaț.	Atunci când scoateți tava de scurgere, goliți și compartimentul de zaț, chiar dacă acesta conține numai puțin zaț. În acest mod, contorul de zaț va fi resetat la zero și va reîncepe să contorizeze corect zațul.
Nu pot să scot unitatea de infuzare.	Unitatea de infuzare nu se află în poziția corectă.	Resetați aparatul astfel: așezați la loc tava de scurgere și compartimentul de zaț. Îchideți apoi ușa de service și opriți și porniți aparatul din nou. Încercați din nou să scoateți unitatea de infuzare.
	Nu ați scos compartimentul de zaț.	Scoateți compartimentul de zaț înainte de a scoate unitatea de infuzare.

Problema	Cauză	Soluție
Nu pot să introduc la loc unitatea de infuzare.	Unitatea de infuzare nu se află în poziția corectă.	Resetați aparatul astfel: așezați la loc tava de scurgere și compartimentul de zaț. Lăsați unitatea de infuzare afară. Închideți ușa de service, apoi porniți și opriți aparatul. Apoi instalați unitatea de infuzare în poziția corectă și reintroduceți-o în aparat.
	Aparatul este în continuare blocat în procedura de detartrare.	Nu puteți scoate unitatea de infuzare când procedura de detartrare este în desfășurare. Terminați mai întâi procedura de detartrare și apoi scoateți unitatea de infuzare.
Cafeaua este apoasă.	Râșnița este reglată la o setare prea grosieră.	Setați râșnița la o setare mai fină.
	Conducta de evacuare a cafelei este înfundată.	Curătați conducta de evacuare a cafelei folosind o coadă de lingură. Oprîți și apoi porniți din nou aparatul.
	Aparatul efectuează procedura de autoreglare.	Infizați câteva cești de cafea.
	Unitatea de infuzare este murdară sau necesită ungere.	Curătați și ungeti unitatea de infuzare.
Cafeaua nu este suficient de fierbinte.	Ceștile pe care le folosiți sunt reci.	Preîncălziți ceștile clătindu-le cu apă fierbinte.
	Temperatura setată este prea mică. Verificați setările din meniu.	Setați temperatură la nivelul „high” (ridicat) din meniu.
	Ați adăugat lapte.	Indiferent dacă laptele adăugat este cald sau rece, acesta reduce întotdeauna temperatura cafelei într-o oarecare măsură.
Cafeaua nuiese sau ieșe foarte încet.	Filtrul AquaClean nu a fost pregătit corespunzător pentru instalare sau este înfundat.	Scoateți filtrul AquaClean și încercați să preparați din nou o cafea. Dacă funcționează, asigurați-vă că filtrul AquaClean este pregătit corespunzător înainte de a-l așeza la loc. Fixați înapoi filtrul pregătit. Dacă tot nu funcționează, filtrul este înfundat și trebuie schimbat.
	Râșnița este reglată la o setare prea fină.	Setați râșnița la o setare mai grosieră.
	Unitatea de infuzare este murdară.	Curătați unitatea de infuzare.
	Distribuitorul de cafea este murdar.	Curătați gura de distribuire a cafelei și orificiile acesteia cu un ac.

Problema	Cauză	Soluție
	Circuitul aparatului este blocat cu calcar.	Detartrați aparatul.
Laptele nu se spumează.	Carafa de lapte este murdară sau nu este introdusă corect.	Curătați carafa și asigurați-vă că o poziționați și o introduceți corect.
	Distribuitorul de lapte nu s-a deschis complet.	Verificați dacă distribuitorul de lapte se află în poziția corectă.
	Carafa de lapte nu este asamblată complet.	Asigurați-vă că toate componentele (în special tubul de lapte) au fost asamblate corect.
	Tipul de lapte utilizat nu este adecvat pentru spumare.	Tipurile de lapte diferite determină cantități și calități diferite de spumă. Am testat următoarele tipuri de lapte care oferă rezultate bune la spumare: lapte semi-degresat sau lapte de vacă integral, lapte de soia și lapte fără lactoză. Nu s-au testat alte tipuri de lapte care pot avea ca rezultat o cantitate mică de spumă.
Laptele stropește.	Laptele pe care îl utilizați nu este suficient de rece.	Asigurați-vă că utilizați lapte rece de la frigider.
Aparatul pare să prezinte surgeri.	Aparatul folosește apă pentru a clăti circuitul intern și unitatea de infuzare. O anumită cantitate de apă curge prin sistemul intern direct în tava de scurgere. Acest lucru este normal.	Goliți tava de scurgere când indicatorul „tavă de scurgere plină” apare prin capacul (Fig. 19) tăvii de scurgere. Așezați o cească sub gura de distribuire pentru a colecta apa de clătire.
	Tava de scurgere este prea plină și a curs pe afară, de aceea aparatul pare să prezinte surgeri.	Goliți tava de scurgere când indicatorul „tavă de scurgere plină” apare prin capacul (Fig. 19) tăvii de scurgere. Așezați o cească sub gura de distribuire pentru a colecta apa de clătire.
	Aparatul nu este așezat pe o suprafață orizontală.	Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, astfel încât indicatorul „tavă de scurgere plină” să funcționeze corect.
Nu pot activa filtrul AquaClean și aparatul solicită efectuarea procedurii de detartrare.	Filtrul nu a fost înlocuit la timp după ce pictograma pentru filtrul AquaClean a început să lumineze intermitent și capacitatea a scăzut la 0%.	Detartrați mai întâi aparatul și apoi instalați filtrul AquaClean.

Problema	Cauză	Soluție
	Nu ati instalat filtrul AquaClean cu ocazia primei puneri în funcțiune, ci după ce s-au preparat aproximativ 25 de cafele (cu cești de 100 ml). Aparatul trebuie să fie complet lipsit de calcar înainte să instalati filtrul AquaClean.	Detartrați mai întâi aparatul și apoi instalați un filtru AquaClean nou. După detartrare, contorul filtrului este resetat la 0/8. Confirmați întotdeauna activarea filtrului în meniul aparatului. Parcurgeți această procedură și la înlocuirea filtrului.
Noul filtru de apă nu se potrivește.	Ați încercat să instalați un filtru diferit de AquaClean.	Doar filtrul AquaClean se potrivește în aparat.
Aparatul emite un zgomot.	Este normal ca aparatul dvs. să emită zgomote în timpul utilizării.	Dacă aparatul începe să emite alt tip de zgomote, curătați unitatea de preparare și lubrificați-o.
	Mașina emite un zgomot de pompare, atunci când încearcă să tragă apă din rezervorul de apă.	Filtrul AquaClean nu este pregătit. Pregătiți filtrul AquaClean conform descrierii din capitolul „Filtrul AquaClean”, paragraful „Pregătirea filtrului AquaClean pentru activare”.
		Rezervorul de apă nu este introdus complet. Scoateți rezervorul de apă, îndepărtați orice boabe de cafea sau particule de praf prezente sub acesta și aşezați-l la loc.

Kazalo

Predstavitev aparata (sl. 1)	140
Uvod	141
Prva namestitev	141
Filter AquaClean	141
Uporaba nadzorne plošče	142
Merjenje trdote vode	143
Priprava napitkov	143
Prilagajanje napitkov	144
Prilagajanje nastavitev mlinčka	145
Ravnanje s kuhalnim sklopom	145
Čiščenje in vzdrževanje	146
Postopek odstranjevanja vodnega kamna	149
Opozorilne ikone in kode napak	150
Naročanje dodatne opreme	152
Odpravljanje težav	152

Predstavitev aparata (sl. 1)

1	Prilagodljiv in odstranljiv dulec za kavo	18	Predal za ostanke kave
2	Pokrov zbiralnika za vodo	19	Posoda za odpadno mleto kavo
3	Pokrov posode za zrna	20	Pokrov pladnja za kapljanje
4	Pokrov predela za mleto kavo	21	Dulec za vročo vodo
5	Glavno stikalo	22	Odprtina za dulec za vročo vodo
6	Vtičnica za kabel	23	Zbiralnik za vodo
7	Servisna vratca	24	Filter AquaClean
8	Indikator polnega pladnja za kapljanje	25	Posoda za mleko
9	Pladenj za kapljanje	26	Enota za točenje mleka
10	Gumb za sprostitev pladnja za kapljanje	27	Pokrov enote za točenje mleka
11	Kabel	28	Dulec za točenje mleka
12	Gumb za nastavitev mletja	29	Trak za trdoto preskušanje trdote vode
13	Pokrov posode za zrna	30	Tuba z mazivom s konico za aplikacijo in pokrovčkom
14	Posoda za zrna	31	Čistilna ščetka
15	Kuhalni sklop	32	Merilna lopatka
16	Notranjost servisnih vratc z navodili za čiščenje		

Uvod

Čestitamo za nakup popolnoma samodejnega kavnega aparata Saeco. Če želite v celoti izkoristiti podporo, ki jo ponuja Saeco, registrirajte izdelek na strani www.saeco.com/care.

Pred prvo uporabo aparata natančno preberite ločeno knjižico z varnostnimi informacijami in jo shranite za poznejšo uporabo.

Saeco ponuja polno podporo na tri različne načine, da boste lahko kar najbolje izkoristili aparat za kavo:

- 1 ločeni vodnik za hiter začetek za prvotno namestitev in prvo uporabo;
- 2 ta uporabniški priročnik za podrobnejše informacije;
- 3 spletna podpora in filmi: optično preberite kodo QR na sprednji strani ali obiščite www.saeco.com/care.

Opomba: Ta aparat je bil preskušen s kavo. Sicer je bil skrbno očiščen, vendar so lahko ponekod še ostanki kave. Kljub temu jamčimo, da je aparat popolnoma nov.

Prva namestitev

Za pripravo kavnega aparata za uporabo morate izvesti nekaj preprostih korakov, kot sta polnjenje vodnega krogotoka in aktiviranje filtra AquaClean. Ti koraki so predstavljeni v ločenem vodniku za hiter začetek.

Za kavo najboljšega okusa morate najprej pripraviti pet kav, da bo aparat lahko izvedel samodejno nastavitev.

Aparat je nastavljen tako, da bo iz vaših kavnih zrn pripravil najokusnejšo kavo. Zato svetujemo, da nastavitev mlinčka ne prilagajate, dokler ne pripravite 100–150 skodelic kave (približno mesec dni uporabe).

Filter AquaClean

Filter AquaClean je namenjen zmanjšanju količine vodnega kamna v kavnem aparatu in zagotavljanju filtrirane vode, ki ohrani aroma in okus prav vsake skodelice kave. Če zaporedno uporabite 8 filtrov AquaClean, kot kaže aparat in je navedeno v tem uporabniškem priročniku, boste lahko pripravili največ 5000 skodelic kave, preden bo spet potrebno čiščenje vodnega kamna. Z vsakim filtrom lahko pripravite 625 skodelic, kar je odvisno od izbranih vrst kave ter pogostosti izpiranja in čiščenja.

Priprava filtra AquaClean za aktiviranje

Preden filter AquaClean postavite v zbiralnik za vodo, ga morate pripraviti za uporabo:

- 1 Približno pet sekund (Sl. 2) ga tresite.
- 2 Filter z zgornjim delom naprej potopite v vrč hladne vode in počakajte, da se izločijo (Sl. 3) vsi zračni mehurčki.
- 3 Filter potisnite na najnižjo možno točko na nastavku zanj.

Aktiviranje filtra AquaClean

Vsek nov filter AquaClean morate pred uporabo aktivirati. Z aktiviranjem filtra AquaClean aparat spremja njegovo zmogljivost in število uporabljenih filtrov AquaClean. Filter AquaClean lahko aktivirate na tri načine.

1. Aktiviranje filtra AquaClean med prvo namestitvijo

Po prvem vklopu aparata vas ta vodi skozi postopek namestitve, kot je polnjenje zbiralnika za vodo in vodnega krogotoka ter aktiviranje filtra AquaClean. Upoštevajte navodila na zaslonu.

2. Aktiviranje filtra AquaClean ob pozivu

Opomba: Filter AquaClean zamenjajte takoj, ko zmogljivost pada na 0 % in začne ikona filtra hitro utripati. Filter AquaClean zamenjajte vsaj vsake tri mesece, tudi če aparat še ne kaže, da ga je treba zamenjati.

Nasvet: Priporočamo, da kupite nov filter, ko zmogljivost filtra pada na 10 % in začne ikona filtra počasi utripati. Tako boste filter lahko zamenjali, ko zmogljivost pada na 0 %.

- 1 Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki), se pomaknite do možnosti AQUACLEAN FILTER (Filter Aquaclean) in pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
 - Na zaslonu bo prikazano sporočilo, ali želite aktivirati nov filter.
- 2 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
 - Na zaslonu se bo samodejno posodobilo število porabljenih filtrov (Sl. 5).

Opomba: Če želite zamenjati filter AquaClean, potem ko je bilo uporabljenih 8 filtrov, morate iz aparata najprej odstraniti vodni kamen. Upoštevajte navodila na zaslonu.

3. Aktiviranje filtra AquaClean ob drugih priložnostih

Filter AquaClean lahko kadar kolikoli začnete (znova) uporabljati, če upoštevate spodnja navodila.


- 1 Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki), izberite MENU (Meni) in pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev. Pomaknite se do možnosti AQUACLEAN FILTER (Filter AquaClean). Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
 - Zaslon prikazuje število filtrov AquaClean, ki so že bili nameščeni: 0–8 filtrov (Sl. 5).
- 2 Na zaslonu izberite ON (Vklop) in pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
 - Na zaslonu se bo samodejno posodobilo število porabljenih (Sl. 5) filtrov.
 - Nato se bo prikazal zaslon pripravljenosti aparata z ikono »100 % AquaClean«, ki kaže, da je bil filter nameščen (Sl. 6).
- 3 Iztočite dve skodelici vroče vode (0,5 l), da dokončate aktiviranje. To vodo zavrzite.

Opomba: Aparat vas bo v nekaterih primerih obvestil, da morate iz njega odstraniti vodni kamen, preden lahko namestite in aktivirate filter AquaClean. To je zato, ker mora biti pred začetkom uporabe filtra AquaClean iz aparata odstranjen ves vodni kamen. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Uporaba nadzorne plošče

V nadaljevanju sta pregled in opis nadzorne plošče aparata. Nekateri od gumbov imajo dvojno funkcijo; če je primerno, bodo na zaslonu prikazane ustrezne ikone za krmarjenje. Z gumbi poleg zadevnih ikon potrdite želeno izbiro.

Z gumbom MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki) izberite druge napitke in spremenite nastavitev, kot sta trdota vode in temperatura kave.



1. Gumb za vklop/izklop

4. Gumb MENU/SPECIAL DRINKS
(Meni/Posebni napitki)

2. Gumbi za pripravo napitka z enim dotikom

5. Ikone za premikanje (navzgor, navzdol,
nazaj, v redu)

3. Gumb AROMA STRENGTH (Moč arome)

Merjenje trdote vode

S priloženim trakom za preskušanje trdote vode izmerite trdoto vode. Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite meni in se pomaknite do možnosti za izbiro trdote vode.

- 1 Preizkusni trak za trdoto vode za eno sekundo potopite v vodo iz pipe. Nato počakajte eno minuto.
- 2 Preverite, koliko kvadratkov je postal rdečih.
- 3 Izberite ustrezno nastavitev za trdoto vode in jo potrdite s pritiskom na gumb OK (V redu).

Število rdečih kvadratkov:

Vrednost, ki jo je treba
nastaviti

1

2

3

4

Priprava napitkov

Napitek lahko izberete tako, da se dotaknete enega od gumbov za pripravo napitka z enim dotikom, ali tako da v meniju izberete drug napitek.

- Če želite pripraviti dve skodelici, dvakrat pritisnite gumb za pripravo izbranega napitka z enim dotikom ali pa kavní napitek izberite z gumbom MENU (Meni) in ga dvakrat (SL. 7) pritisnite. Aparat samodejno izvede dva cikla mletja zaporedoma za izbrani napitek. Hkrati lahko pripravite samo dva kavna napitka.
- Če želite višino dulca za točenje prilagoditi velikosti skodelice ali kozarca, ki ga uporabljate, potisnite dulec navzgor ali navzdol.

Priprava kavnih napitkov

- 1 Zbiralnik za vodo napolnite z vodo iz pipe, posodo za zrna pa z zrni.

144 Slovenščina

- 2 Če želite pripraviti kavo, pritisnite enega od gumbov za pripravo napitka z enim dotikom. Če želite izbrati drugo vrsto kave, pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki), izberite možnost DRINKS (Napitki), se pomaknite do želenega napitka in pritisnite gumb OK (V redu).
- 3 Če želite ustaviti točenje kave, pritisnite gumb OK (V redu).

Priprava mlečnih napitkov

- 1 Zbiralnik za vodo napolnite z vodo iz pipe, posodo za zrna pa z zrni.
- 2 Odstranite pokrov posode za mleko in jo napolnite z mlekom (Sl. 9).

Za najboljše rezultate vedno uporabite mleko neposredno iz hladilnika.

- 3 Postavite pokrov nazaj na posodo za mleko.
- 4 Če je na aparat nameščen dulec za vročo vodo, ga odstranite.
- 5 Vrč za mleko rahlo nagnite in ga pritrđite na aparat.
- 6 Odprite dulec za mleko in na pladenj za kapljanie postavite skodelico.
- 7 Če želite pripraviti mlečni napitek, pritisnite enega od gumbov za pripravo napitka z enim dotikom. Če želite izbrati drugo vrsto mlečnega napitka, pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki), izberite možnost DRINKS (Napitki), se pomaknite do želenega napitka in pritisnite gumb OK (V redu).

Aparat vas bo opomnil, da vstavite vrč za mleko in odprete dulec za spenjeno mleko.

- 8 Takoj po točenju mlečnega napitka bo na zaslonu prikazano sporočilo, ali želite izvesti postopek hitrega čiščenja vrča za mleko. Postopek hitrega čiščenja morate aktivirati v 10 sekundah. Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).

Priprava kave z mleto kavo

- 1 Odprite pokrov in v predel za mleto kavo natresite samo eno merilno lopatko mlete kave. Nato zaprite pokrov (Sl. 10).
- 2 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (Moč arome) in izberite možnost priprave mlete kave.
- 3 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
- 4 Izberite napitek.

Opomba: Če uporabljate mleto kavo, lahko hkrati pripravite samo eno kavo.

Točenje vroče vode

- 1 Če dulec za vročo vodo ni nameščen, ga namestite na aparat (Sl. 8).
- 2 Pritisnite gumb MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Posebni napitki). Izberite DRINKS (Napitki), potrdite in se po meniju pomaknite do možnosti HOT WATER (Vroča voda).
- 3 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu). Zaslon vas bo opomnil, da namestite dulec za vročo vodo in pritisnete gumb OK (V redu) za potrditev.
- 4 Če želite ustaviti točenje vroče vode, pritisnite gumb OK (V redu).

Prilagajanje napitkov

Prilagajanje količine kave in mleka

Količino napitka, ki se pripravi, lahko določite glede na okus in velikost skodelic.

- 1 Če želite prilagoditi količino ekspresne kave, pritisnite gumb ESPRESSO (EKSPRESNA KAVA) in ga pridržite, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona MEMO (POMNILNIK).

- Aparat preide v način programiranja in začne pripravljati izbrani napitek.
- 2** Ko je v skodelici želena količina ekspresne kave, pritisnite gumb OK.
- Kljukica na zaslonu označuje, da je gumb programiran: aparat bo ob vsakem pritisku pripravil nastavljeno količino ekspresne kave.

Opomba: Če želite nastaviti količino kave (coffee), kave z mlekom (café au lait), kapučina (cappuccino) in mleka s kavo (latte macchiato), uporabite enak postopek: pritisnite in pridržite gumb napitka, ko je v skodelici želena količina kave ali mleka, pa pritisnite gumb OK (V redu). Poskrbite, da bo vrč za mleko nameščen in dulec za mleko odprt.

Prilagajanje moči kave

- Če želite spremeniti moč kave, pritisnite gumb AROMA STRENGTH (MOČ AROME).
- Aparat pri vsakem pritisku gumba AROMA STRENGTH (MOČ AROME) izbere višjo nastavitev moči arome. Na voljo je pet stopenj – od najnižje (1) do zelo močne (5). Po stopnji 5 je spet (Sl. 12) izbrana stopnja 1.
- Zaslon prikaže izbrano moč. Ko nastavite moč kave, se na zaslonu spet prikaže glavni meni, izbrana moč arome pa se shrani, ko pripravite kavo.

Prilagajanje nastavitev mlinčka

Nastavitev mlinčka lahko prilagodite z gumbom za nastavitev mletja v posodi za zrna. Izbirate lahko med desetimi različnimi nastavtvami mletja. Če je nastavitev nižja, je kava močnejša.

Opomba: Nastavitev mletja lahko prilagodite samo takrat, ko aparat melje kavna zrna. Razliko boste čutili šele po pripravi dveh ali treh napitkov.

Pozor: Gumb za nastavitev mletja obračajte samo za eno stopnjo naenkrat, da ne bi poškodovali mlinčka.

- 1** Pod dulec za kavo postavite skodelico.
- 2** Odprite pokrov posode za zrna.
- 3** Pritisnite gumb ESPRESSO (EKSPRESNA KAVA).
- 4** Ko začne mlinček mleti, potisnite gumb za nastavitev mletja navzdol in ga obrnite v levo ali v desno.

Ravnanje s kuhalnim sklopom

Na spletnem mestu www.saeco.com/care so na voljo podrobna videonavodila za odstranjevanje, vstavljanje in čiščenje kuhalnega sklopa.

Odstranjevanje kuhalnega sklopa iz aparata

- 1** Za izklop aparata najprej pritisnite gumb za vklop/izklop na nadzorni plošči, nato pa glavno stikalo na hrbtni strani aparata preklopite v položaj »O«.
- 2** Pladenj za kapljelanje odstranite skupaj s posodo za odpadno mleto kavo.
- 3** Odprite servisna vratca.
- 4** Pritisnite gumb PUSH (1) in povlecite ročaj kuhalnega sklopa, da ga odstranite iz aparata (2) (Sl. 14).
- 5** Iz predala (Sl. 15) odstranite ostanke kave.

Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa

Pred vstavljanjem kuhalnega sklopa nazaj v aparat se prepričajte, da je v pravilnem položaju.

- 1 Preverite, ali je puščica na rumenem valju na strani kuhalnega sklopa poravnana s črno puščico in črko N (Sl. 16).
 - Če ni, potisnite ročico navzdol, dokler se ne dotakne podstavka kuhalnega sklopa (Sl. 17).
- 2 Poskrbite, da bo rumeni zaklep na drugi strani kuhalnega sklopa v pravilnem položaju.
 - Zaklep pravilno postavite tako, da ga potisnete navzgor do najvišjega položaja.
- 3 Predal za ostanke kave vstavite nazaj.
- 4 Kuhalni sklop vstavite nazaj v aparat po vodilih na stranicah, da se zaskoči v pravilen položaj. Ne pritisnite gumba PUSH (Pritisni).
- 5 Zaprite servisna vratca in pladenj za kapljjanje s posodo za odpadno mleto kavo vstavite v aparat.

Čiščenje in vzdrževanje

Z rednim čiščenjem in vzdrževanjem boste zagotovili dolgoročno optimalno delovanje aparata, pripravo dobre kave, njen enakomerno točenje in popolno mlečno peno.


Informacije o tem, kdaj in kako očistiti vse odstranljive dele aparata, so v tabeli. Podrobnejše informacije in videonavodila so na voljo na spletnem mestu www.saeco.com/care.

Preglednica za čiščenje

Preglednica za čiščenje

Opis dela	Kdaj čistiti	Kako čistiti
Kuhalni sklop	Tedensko	Kuhalni sklop odstranite in ga očistite pod tekočo vodo.
	Odvisno od vrste uporabe	Podmažite kuhalni sklop.
	Mesečno	Kuhalni sklop očistite s tabletami za odstranjevanje kavnega olja.
Vrč za mleko	Po vsaki uporabi	Po pripravi mlečnega napitka izvedite postopek hitrega čiščenja vrča, kot je navedeno na aparatu (QUICK CARAFE CLEAN).
	Dnevno	Vrč za mleko temeljito očistite. Funkcijo za hitro čiščenje QUICK CLEAN lahko izberete tudi v meniju, če se še ni izvedla po pripravi mlečnega napitka.
Pladenj za kapljjanje	Tedensko	Razstavite vrč za mleko in vse dele izperite pod tekočo vodo.
	Mesečno	Za ta čistilni cikel uporabite čistilo mlečnega krogotoka Saeco CA6705.
Pladenj za kapljjanje	Takoj, ko se skozi pladenj za kapljjanje prikaže rdeči kazalnik, ki kaže, da je pladenj poln.	Pladenj za kapljjanje izpraznite in ga očistite pod tekočo vodo.

Opis dela	Kdaj čistiti	Kako čistiti
Posoda za odpadno mleto kavo	Tedensko	Posodo za odpadno mleto kavo izpraznite in jo očistite pod tekočo vodo. Poskrbite, da bo aparat vklopljen, ko praznите in čistite posodo za odpadno mleto kavo.
Zbiralnik za vodo	Tedensko	Očistite ga pod tekočo vodo.
Predel za mleto kavo/izhodni kanal za kavo	Tedensko	Zgornji del očistite z ročajem žlice, kot je prikazano spodaj.



Čiščenje kuhalnega sklopa

Z rednim čiščenjem kuhalnega sklopa preprečite, da bi ostanki kave zamašili notranje krogotoke. Obiščite www.saeco.com/care, kjer so na voljo podporni videoposnetki z navodili, kako odstranite, vstavite in očistite kuhaní sklop.

Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo

- 1 Odstranite kuhalni sklop in predel za ostanke kave.
- 2 Predel za ostanke kave in kuhalni sklop temeljito sperite z vodo. Previdno očistite zgornji filter (Sl. 21) kuhalnega sklopa.
- 3 Pred vnovičnim vstavljanjem kuhalnega sklopa počakajte, da se posuši na zraku. Kuhalnega sklopa ne sušite s krpo, da preprečite nabiranje vlaken v njem.

Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja

Uporabljajte samo tablete za odstranjevanje kavnega olja Philips. Upoštevajte navodila v uporabiškem priročniku, ki ga dobite s tabletami za odstranjevanje kavnega olja. Obiščite www.saeco.com/care, kjer so na voljo podrobna videonavodila.

Mazanje kuhalnega sklopa

Kuhalni sklop je treba redno podmazovati, da zagotovite neovirano gibanje premikajočih se delov.

- 1 Okoli gredi na spodnjem delu kuhalnega sklopa (Sl. 22) nanesite tanko plast maziva.
- 2 Tanko plast maziva nanesite na vodila na obeh stranicah (Sl. 23).

Pogostost mazanja si oglejte v spodnji preglednici. Obiščite www.saeco.com/care, kjer so na voljo podrobna videonavodila.

Pogostost uporabe	Dnevno število pripravljenih napitkov	Pogostost mazanja
Nizko	1-5	Vsake štiri mesece
Običajno	6-10	Vsaka dva meseca
Pogosto	>10	Vsam mesec

Čiščenje vrča za mleko

Hitro čiščenje vrča

Po pripravi mlečnih napitkov se na zaslonu prikaže ikona za čiščenje vrča za mleko.

- Ko se na zaslonu prikaže ikona za čiščenje vrča za mleko, pritisnite gumb OK (V redu), če želite izvesti cikel čiščenja. Postopek hitrega čiščenja morate aktivirati v 10 sekundah. Če ne želite izvesti postopka hitrega čiščenje, pritisnite gumb ESC.
- Odstranite skodelico z napitkom in pod dulec (Sl. 24) za mleko postavite prazno skodelico.

Opomba: Prepričajte se, da je dulec za mleko izvlečen.

- Pritisnite gumb OK, da začnete točiti vročo vodo.


Temeljito čiščenje vrča za mleko

Za temeljito čiščenje vrča za mleko morate redno izvajati ta postopek:

- Odstranite pokrov enote (Sl. 25) za točenje mleka.
- Dulec za mleko dvignite iz enote za točenje mleka in z dulca (Sl. 26) za mleko odstranite cev za mleko.
- Iz dulca za mleko odstranite cev za mleko.
- Cevko za mleko in dulec za točenje mleka temeljito izperite z mlačno vodo.

Tedensko čiščenje vrča za mleko

Dulec za mleko je sestavljen iz petih delov. Vse dele enkrat tedensko razstavite in jih očistite pod tekočo vodo. Vse dele, razen posode za mleko, lahko očistite tudi v pomivalnem stroju.



- Cevka za mleko
- Gumijast nosilec
- Spenjevalnik mleka
- Prikluček penilnik mleka
- Ohišje dulca za mleko

Razstavljanje dulca za mleko

- Pritisnite gumba za sprostitev na obeh straneh zgornjega dela enote za točenje mleka (1) in dvignite posodo za mleko (2).
- Enoto za točenje mleka obrnjte okrog in jo trdno držite v roki. Cev za mleko izvlecite z nosilca (Sl. 28).
- Pritisnite gumba za sprostitev na penilniku mleka in ga odstranite z gumijastega nosilca.
- Iz penilnika mleka povlecite priključek penilnika mleka.
- Vse dele izperite pod mlačno tekočo vodo.

Vnovično sestavljanje vrča za mleko

- Če želite znova sestaviti dulec za mleko, v nasprotnem vrstnem redu izvedite korake 2–4 razdelka »Razstavljanje dulca za mleko«.
- Dulec za mleko postavite nazaj na vrh vrča za mleko.

- 3** Zgornji del vrča za mleko postavite nazaj na vrč za mleko.

Opomba: Preden dulec za točenje mleka postavite nazaj na vrh vrča za mleko, vodilo znotraj zgornjega dela premaknite v pravilen položaj. Če to vodilo ni v pravilnem položaju, dulca za točenje mleka ne boste mogli postaviti nazaj na vrh vrča (Sl. 31) za mleko.

Mesečno čiščenje vrča za mleko

Za ta čistilni cikel uporabljajte samo čistilo mlečnega krogotoka Philips.

- 1** Vsebino vrečke s čistilom mlečnega krogotoka vsujte v vrč za mleko.
- 2** Vrč za mleko vstavite v aparat in pod dulec za mleko postavite posodo.
- 3** Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite DRINKS (Napitki) in se pomaknite do možnosti MILK FROTH (Spenjeno mleko). Pritisnite gumb OK (V redu), da začnete točenje čistilne raztopine.
- 4** 3. korak ponavljajte, dokler ni vrč za mleko prazen.
- 5** Ko je vrč prazen, ga skupaj s posodo odstranite iz aparata.
- 6** Vrč za mleko temeljito izperite in ga s svežo vodo napolnite do oznake ravni MAX.
- 7** Vstavite ga v aparat.
- 8** Posodo postavite pod dulec za mleko.
- 9** Pritisnite gumb MENU (Meni) in v meniju DRINKS (Napitki) izberite MILK FROTH (Spenjeno mleko), da začnete postopek izpiranja vrča.
- 10** 9. korak ponavljajte, dokler ni vrč za mleko prazen.
- 11** Ponovite koraka 6–10.
- 12** Ko aparat preneha točiti vodo, je cikel čiščenja končan.
- 13** Razstavite vse dele in jih izperite pod mlačno tekočo vodo.

Postopek odstranjevanja vodnega kamna

Uporabljajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna znamke Philips. V nobenem primeru ne uporabljajte sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, ki temelji na žvepleni, solni, sulfamidni in ocetni (kis) kislini, saj lahko s tem poškodujete vodni krogotok aparata, vodni kamen pa se ne bo pravilno raztopil. Če ne uporabljajte sredstva za odstranjevanje vodnega kamna Philips, bo garancija neveljavna. Garancija bo neveljavna tudi, če iz aparata ne odstranite vodnega kamna. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna znamke Philips lahko kupite v spletni trgovini: www.saeco.com/care.

- 1** Ko vas aparat pozove, da odstranite vodni kamen (Sl. 33), pritisnite gumb OK (V redu), da sprožite postopek. Če želite postopek odstranjevanja vodnega kamna sprožiti, tudi če ni poziva, pritisnite gumb MENU (Meni), se pomaknite do možnosti START CALC CLEAN (Začnite odstranjevanje vodnega kamna) in jo izberite ter potrdite z gumbom OK (V redu).
 - Na zaslonu se bo prikazal opomnik, da morate vstaviti vrč za mleko. Napolnite ga z vodo do oznake ravni MIN. Vstavite ga v aparat in odprite dulec za mleko.
 - Naslednje sporočilo na zaslonu vas opomni, da morate odpreti dulec za mleko.
 - Sporočilo na zaslonu vas opomni, da odstranite filter AquaClean.
- 2** Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo ter ju izpraznite, nato pa ju vstavite nazaj na njuno mesto.
- 3** Zbiralnik za vodo odstranite in izpraznite.
- 4** Pod dulec za kavo postavite veliko posodo (1,5 l).
- 5** V zbiralnik za vodo vlijte celotno stekleničko sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Philips in ga napolnite do oznake CALC CLEAN (Sl. 34). Nato ga postavite nazaj v aparat in pritisnite gumb OK (V redu), da potrdite.

150 Slovenščina

- 6 Začne se prvi del postopka odstranjevanja vodnega kamna. Odstranjevanje vodnega kamna traja približno 30 minut ter vključuje cikel odstranjevanja in cikel izpiranja.
- 7 Aparat naj toči raztopino za odstranjevanje kamna, dokler vas ne opomni, da je zbiralnik za vodo prazen.
- 8 Izpraznite zbiralnik za vodo, ga izperite in napolnite s svežo vodo do oznake CALC CLEAN.
- 9 Vrč za mleko odstranite in izperite. S svežo vodo ga napolnite do oznake ravni MIN in ga znova vstavite v aparat. Nato odprite dulec za mleko.
- 10 Posodo izpraznite in jo postavite nazaj pod dulec za kavo. Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.
- 11 Začne se drugi del postopka odstranjevanja vodnega kamna – izpiranje –, ki traja 3 minute. Na zaslonu je prikazana ikona za izpiranje in trajanje postopka.
- 12 Počakajte, da aparat preneha točiti vodo. Postopek odstranjevanja vodnega kamna je končan, ko je na zaslonu prikazana kljukica.
- 13 Pritisnite gumb OK za izhod iz cikla odstranjevanja vodnega kamna. Aparat se začne segrevati in izvede samodejni cikel izpiranja.
- 14 Po odstranjevanju vodnega kamna očistite vrč za mleko.
- 15 Po odstranjevanju vodnega kamna očistite kuhalni sklop.
- 16 V zbiralnik za vodo vstavite nov filter AquaClean.

Nasvet: Z uporabo filtra AquaClean zmanjšate potrebo po odstranjevanju vodnega kamna.

Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja vodnega kamna

Postopek odstranjevanja vodnega kamna lahko prekinete s pritiskom na gumb za vklop/izklop na nadzorni plošči. Če je postopek odstranjevanja vodnega kamna prekinjen, preden je povsem dokončan, naredite naslednje:

- 1 Zbiralnik za vodo izpraznite in temeljito izperite.
- 2 Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake CALC CLEAN in aparat spet vklopite. Aparat se bo segrel in izvedel samodejni cikel izpiranja.
- 3 Pred pripravo napitkov izvedite ročni cikel izpiranja. Če želite izvesti ročni cikel izpiranja, najprej iztočite polovico zbiralnika vroče vode, nato pa dvakrat izvedite postopek za pripravo skodelice kave z zmleto kavo, ne da bi dodali zmeto kavo.

Opomba: Če se postopek odstranjevanja vodnega kamna v apаратu ni dokončal, ga bo treba čim prej znova izvesti.

Opozorilne ikone in kode napak

Pomen opozorilnih ikon

Pomen opozorilnih ikon

Opozorilne ikone so prikazane z rdečo. V nadaljevanju so seznam opozorilnih ikon, ki bodo morda prikazane na zaslonu, in njihovi pomeni.



Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake ravni MAX.



Vrč za mleko ni nameščen.
Vstavite ga v aparat.

	Posoda za zrna je prazna. Napolnite jo z novimi kavnimi zrni.		Posoda za odpadno mleto kavo je polna. Poskrbite, da bo aparat vklopjen. Posodo za odpadno mleto kavo nato odstranite in jo izpraznite.
	Kuhalni sklop ni v aparatu ali ni pravilno vstavljen. Vstavite kuhalni sklop.		Kuhalni sklop je zamašen zaradi kavnega prahu. Očistite ga.
	Dulec za vročo vodo ni nameščen. Vstavite dulec za vročo vodo.		Vstavite pladenj za kapljelanje in zaprite servisna vratca.
	Če je na zaslonu prikazana koda napake, v razdelku »Kaj pomenijo kode napak« preverite, kaj pomeni prikazana koda in kako ukrepati. Če je na zaslonu prikazana ta koda, aparata ni mogoče uporabljati.		Vstavite dulec za vročo vodo in pritisnite gumb OK (V redu), da začnete.

Kaj pomenijo kode napak

V nadaljevanju je seznam kod napak, ki prikazuje težave, ki jih lahko odpravite sami. Na spletнем mestu www.saeco.com/care so na voljo videonavodila. Če se pojavi druga koda napake, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Več podatkov za stik je na garancijskem listu.

Koda napake	Težava	Možna rešitev
01	Lijak za kavo je zamašen.	Aparat izklopite in izključite. Odstranite kuhalni sklop. Odprite pokrov predela za mleto kavo in v lijak za kavo vstavite ročaj žlice. Ročaj premikajte navzgor in navzdol, dokler ne izpadne (Sl. 20) mleta kava, s katero je lijak zamašen. Na spletнем mestu www.saeco.com/care , so na voljo podrobna videonavodila.
03	Kuhalni sklop je umazan ali nima dovolj maziva.	Z glavnim stikalom izklopite aparat. Kuhalni sklop izperite s svežo vodo, počakajte, da se posuši na zraku, in ga nato podmažite. Glejte poglavje »Čiščenje kuhalnega sklopa« ali obiščite www.saeco.com/care , so na voljo podrobna videonavodila. Aparat nato spet vklopite.
04	Kuhalni sklop ni pravilno nameščen.	Z glavnim stikalom izklopite aparat. Odstranite kuhalni sklop in ga znova vstavite. Preden vstavite kuhalni sklop, se prepričajte, da je v pravilnem položaju. Glejte poglavje »Ravnanje s kuhalnim sklopom« ali obiščite www.saeco.com/care , so na voljo podrobna videonavodila. Aparat nato spet vklopite.
05	V vodnem krogotoku je zrak.	Aparat znova zaženite, tako da ga z glavnim stikalom izklopite in spet vklopite. Če to deluje, iztočite 2-3 skodelice vroče vode. Če tega že dolgo niste storili, odstranite vodni kamen v aparatu.

Koda napake	Težava	Možna rešitev
	Filter AquaClean pred namestitvijo ni bil pravilno pripravljen ali pa je zamašen.	Odstranite filter AquaClean in poskušajte znova pripraviti kavo. Če to deluje, se prepričajte, da je filter AquaClean pravilno pripravljen, preden ga znova namestite. Filter AquaClean znova vstavite v zbiralnik za vodo. Če to še vedno ne deluje, je filter zamašen in ga je treba zamenjati.
14	Aparat se je pregrel.	Aparat izklopite in ga čez 30 minut spet vklopite.

Naročanje dodatne opreme

Za čiščenje aparata in odstranjevanje vodnega kamna uporabljajte samo vzdrževalne izdelke Philips. Te izdelke lahko kupite pri lokalnem prodajalcu, v pooblaščenih servisnih centrih ali po spletu na naslovu www.saeco.com/care.

Izdelki za vzdrževanje in številke vrst:

- Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna CA6700
- Filter AquaClean CA6903
- Mazivo za kuhalni sklop HD5061
- Tablete za odstranjevanje kavnega olja CA6704
- Čistilo mlečnega krogotoka CA6705
- Komplet za vzdrževanje CA6707

Odpravljanje težav

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Na spletnem mestu www.saeco.com/care si lahko ogledate videoposnetke za podporo in izčrpen seznam pogostih vprašanj. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Več podatkov za stik je na garancijskem listu.

Težava	Vzrok	Rešitev
Pladenj za kapljanje se hitro napolni.	To je običajno. Aparat uporablja vodo za izpiranje notranjega krogotoka in kuhalnega sklopa. Nekaj vode gre skozi notranji sistem neposredno v pladenj za kapljanje.	Pladenj za kapljanje izpraznite, ko se skozi njegov pokrov (Sl. 19) prikaže kazalnik napoljenosti. Pod dulec za točenje postavite skodelico za zbiranje vode od izpiranja.
Aparat je v predstavitevem načinu.	Gumb za pripravljenost ste stiskali več kot osem sekund.	Aparat izklopite in nato spet vklopite z glavnim stikalom na hrbtni strani.
Ikona za napoljenost posode za odpadno mleto kavo ne ugasne.	Posodo za odpadno mleto kavo ste izpraznili, ko je bil aparat izklopljen.	Posodo za odpadno mleto kavo vedno praznite, ko je aparat vklopljen. Če jo izpraznите, ko je aparat izklopljen, se števec kavnih ciklov ne ponastavi.
	Posodo za odpadno mleto kavo ste prehitro znova vstavili.	Ne vstavlajte je, dokler vas zaslon ne pozove, da jo vstavite.

Težava	Vzrok	Rešitev
Aparat me poziva, naj izpraznim posodo za odpadno mleto kavo, čeprav ni polna.	Aparat ni ponastavil števca, ko ste zadnjič izpraznili posodo za odpadno mleto kavo.	Vedno počakajte približno pet sekund, preden znova vstavite posodo za odpadno mleto kavo. Tako bo števec za odpadno mleto kavo vedno ponastavljen na nič.
		Posodo za odpadno mleto kavo vedno praznite, ko je aparat vklopjen. Če posodo za odpadno mleto kavo izpraznите, ko je aparat izklopjen, se ne bo ponastavila
Posoda za odpadno mleto kavo je preveč napolnjena in sporočilo »Empty grounds container« (Izpraznite posodo za odpadno mleto kavo) ni bilo prikazano.	Pladenj za kapljanje ste odstranili, ne da bi izpraznili posodo za odpadno mleto kavo.	Ko odstranite pladenj za kapljanje, izpraznite tudi posodo za odpadno mleto kavo, tudi če je v njej le nekaj odpadne mlete kave. Tako bo števec za odpadno mleto kavo ponastavljen na nič in bo ponovno pravilno štel.
Kuhalnega sklopa ni mogoče odstraniti.	Kuhalni sklop ni v pravilnem položaju.	Aparat ponastavite s tem postopkom: pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo postavite nazaj v aparat. Nato zaprite servisna vratca ter izklopite in nato spet vklopite aparat. Znova poskusite odstraniti kuhalni sklop.
	Posode za odpadno mleto kavo niste odstranili.	Posodo za odpadno mleto kavo odstranite, preden odstranite kuhalni sklop.
Kuhalnega sklopa ni mogoče vstaviti.	Kuhalni sklop ni v pravilnem položaju.	Aparat ponastavite s tem postopkom: pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo postavite nazaj v aparat. Ne vstavljajte kuhalnega sklopa. Zaprite servisna vratca ter vklopite in nato spet izklopite aparat. Kuhalni sklop nato postavite v pravilen položaj in ga znova vstavite v aparat.
	Aparat še vedno izvaja postopek odstranjevanja vodnega kamna.	Ko poteka postopek odstranjevanja vodnega kamna, ni mogoče odstraniti kuhalnega sklopa. Najprej dokončajte postopek odstranjevanja vodnega kamna in nato odstranite kuhalni sklop.
Kava je vodena.	Mlinček je nastavljen na preveč grobo mletje.	Mlinček nastavite za bolj fino mletje (nižja nastavitev).
	Izhodni kanal za kavo je zamašen.	Izhodni kanal za kavo očistite z ročajem žlice. Aparat nato izklopite in znova vklopite.

Težava	Vzrok	Rešitev
	Aparat izvaja postopek samodejnega prilagajanja.	Pripravite nekaj skodelic kave.
	Kuhalni sklop je umazan ali pa ga je treba podmazati.	Očistite in podmažite kuhalni sklop.
Kava ni dovolj vroča.	Skodelice, ki jih uporabljate, so hladne.	Skodelice pogrejte tako, da jih izperete z vročo vodo.
	Nastavljena temperatura je prenizka. Preverite menijske nastavitev.	Temperaturo v meniju nastavite na višjo.
	Dodali ste mleko.	Mleko, ki ga dodate, pa naj bo toplo ali hladno, bo do neke mere vedno znižalo temperaturo.
Iz aparata ne priteče kava ali pa priteče počasi.	Filter AquaClean ni bil pravilno pripravljen za namestitev ali pa je zamašen.	Odstranite filter AquaClean in poskušajte znova pripraviti kavo. Če to deluje, se prepričajte, da je filter AquaClean pravilno pripravljen, preden ga znova namestite. Znova namestite pripravljeni filter. Če to še vedno ne deluje, je filter zamašen in ga je treba zamenjati.
	Mlinček je nastavljen na preveč fino mletje.	Mlinček nastavite za bolj grobo mletje (višja nastavitev).
	Kuhalni sklop je umazan.	Očistite ga.
	Dulec za kavo je umazan.	Dulec za kavo in odprtine v njem očistite z iglo.
	Krogotok aparata je zamašen zaradi vodnega kamna.	Iz aparata odstranite vodni kamen.
Mleko ni spenjeno.	Vrč za mleko je umazan ali ni pravilno vstavljen.	Vrč očistite in poskrbite, da bo pravilno vstavljen in nameščen.
	Dulec za mleko ni v celoti odprt.	Poskrbite, da bo dulec za mleko v pravilnem položaju.
	Vrč za mleko ni popolnoma sestavljen.	Prepričajte se, da so vsi deli (zlasti cev za mleko) pravilno sestavljeni.
	Uporabljena vrsta mleka ni primerna za penjenje.	Količina in kakovost penjenja se razlikujeta glede na vrsto mleka. Preizkusili smo te vrste mleka, s katerimi lahko dosežete kakovostno penjenje: polnomastno ali polposneto kravje mleko, sojino mleko in mleko brez laktoze. Drugih vrst mleka nismo preizkusili in količine pene, ki nastanejo pri njihovi uporabi, bodo morda manjše.

Težava	Vzrok	Rešitev
Mleko pljuska.	Mleko, ki ga uporabljate, ni dovolj hladno.	Uporablajte samo hladno mleko neposredno iz hladilnika.
Aparat pušča.	Aparat uporablja vodo za izpiranje notranjega krogotoka in kuhalnega sklopa. Nekaj vode gre skozi notranji sistem neposredno v pladenj za kapljanje. To je običajno.	Pladenj za kapljanje izpraznite, ko se skozi njegov pokrov (Sl. 19) prikaže kazalnik napoljenosti. Pod dulec za točenje postavite skodelico za zbiranje vode od izpiranja.
	Pladenj za kapljanje je preveč poln in se iz njega poliva vsebina, zaradi česar je videti, da aparat pušča.	Pladenj za kapljanje izpraznite, ko se skozi njegov pokrov (Sl. 19) prikaže kazalnik napoljenosti. Pod dulec za točenje postavite skodelico za zbiranje vode od izpiranja.
	Aparat ni na vodoravni površini.	Aparat postavite na vodoravno površino, tako da bo kazalnik polnega pladnja za kapljanje deloval pravilno.
Filtra AquaClean ne morem aktivirati in aparat zahteva odstranjevanje vodnega kamna.	Filter ni bil pravočasno zamenjan, potem ko je začela utripati ikona za filter AquaClean, in je zmogljivost padla na 0 %.	Iz aparata najprej odstranite vodni kamen in nato namestite filter AquaClean.
	Filtra AquaClean niste namestili pri prvi namestitvi, temveč po pripravi približno 25 kav (na podlagi 100 ml skodelic). Pred namestitvijo filtra AquaClean mora biti iz aparata odstranjen ves vodni kamen.	Najprej odstranite vodni kamen in nato namestite nov filter AquaClean. Števec filtrov se po odstranjevanju vodnega kamna ponastavi na 0/8. Aktiviranje filtra morate vedno potrditi v meniju aparata. To storite tudi po zamenjavi filtra.
Novi vodni filter se ne prilega.	Namestiti poskušate drug filter, ne filtra AquaClean.	V aparat lahko namestite samo filter AquaClean.
Iz aparata je slišati zvok.	To je običajno pri uporabi aparata.	Če iz aparata slišite drugačen zvok, očistite kuhalni sklop in ga podmažite.
	Iz aparata se sliši zvok črpanja, ko poskuša črapiti vodo iz zbiralnika za vodo.	Filter AquaClean ni pripravljen. Pripravite filter AquaClean, kot je opisano v poglavju »Filter AquaClean«, v razdelku »Priprava filtra AquaClean za aktiviranje«.
	Zbiralnik za vodo ni popolnoma vstavljen. Odstranite zbiralnik za vodo, odstranite morebitna kavna zrna ali umazane delce izpod zbiralnika za vodo in ga vstavite nazaj.	Zbiralnik za vodo ni popolnoma vstavljen. Odstranite zbiralnik za vodo, odstranite morebitna kavna zrna ali umazane delce izpod zbiralnika za vodo in ga vstavite nazaj.

Obsah

Prehľad zariadenia (obr. 1)	156
Úvod	157
Prvá inštalácia	157
Filter AquaClean	157
Používanie ovládacieho panela	158
Meranie tvrdosti vody	159
Príprava nápojov	159
Prispôsobenie nápojov	160
Úprava nastavení mlynčeka	161
Manipulácia s varnou zostavou	161
Čistenie a údržba	162
Proces odstraňovania vodného kameňa	165
Výstražné ikony a chybové kódy	167
Objednávanie príslušenstva	168
Riešenie problémov	168

Prehľad zariadenia (obr. 1)

1 Nastaviteľný a odnímateľný výpust na dávkovanie kávy	18 Zásuvka na zvyšky kávy
2 Veko zásobníka na vodu	19 Zásobník na pomletú kávu
3 Veko násypky na kávové zrná	20 Kryt podnosu na odkvapkávanie
4 Veko priestoru na mletú kávu	21 Výpust na dávkovanie horúcej vody
5 Hlavný vypínač	22 Otvor na výpust na dávkovanie horúcej vody
6 Zásuvka na kábel	23 Zásobník na vodu
7 Servisné dvierka	24 Filter AquaClean
8 Indikátor „Plný podnos na odkvapkávanie“	25 Zásobník na mlieko
9 Podnos na odkvapkávanie	26 Nádobka na mlieko
10 Poistka podnosu na odkvapkávanie	27 Veko nádobky na mlieko
11 Kábel	28 Výpust na dávkovanie mlieka
12 Regulátor nastavenia mletia	29 Prúžok na testovanie tvrdosti vody
13 Kryt násypky na kávové zrná	30 Tuba maziva s tipmi na použitie a uzáverom
14 Násypka na kávové zrná	31 Čistiaca kefka
15 Varná zostava	32 Odmerka
16 Vnútorná strana servisných dvierok s pokynmi na čistenie	

Úvod

Blahoželáme vám k nákupu plne automatického kávovaru Saeco! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory značky Saeco, zaregistrujte svoj výrobok na stránke www.saeco.com/care.

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte samostatnú brožúru s bezpečnostnými informáciami a uschovajte si ju na neskoršie použitie.

Zariadenie Saeco ponúka úplnú podporu v podobe troch rôznych spôsobov, čím vám umožní využiť kávovar na maximum:

- 1** Samostatný stručný návod pre prvú inštaláciu a prvé použitie.
- 2** Tento návod na používanie na získanie podrobnejších informácií.
- 3** Online podporu a videá: zoskenujte kód QR na prednej strane alebo navštívte adresu www.saeco.com/care

Poznámka: Toto zariadenie bolo preskúšané na príprave kávy. Napriek tomu, že bolo dôkladne prečistené, môžu sa v ňom nachádzať zvyšky kávy. Ručíme vám však za to, že je úplne nové.

Prvá inštalácia

Musíte vykonať niekoľko jednoduchých krokov, ako napríklad naplniť okruh vody a aktivovať filter AquaClean, aby ste pripravili svoj kávovar na používanie. Tieto kroky obsahujeme samostatný stručný návod.

Ak si chcete vychutnať kávu s tou najlepšou chutou, musíte najprv pripraviť 5 šálkov kávy, aby sa zariadenie samo nastavilo.

Zariadenie sa nastavilo a vy si môžete z kávových zrín pripraviť kávu s tou najlepšou chutou. Preto vám odporúčame, aby ste nemenili nastavenia mlynčeka, kým nepripravíte 100 až 150 šálkov kávy (pričíne mesiac používania).

Filter AquaClean

Filter AquaClean je určený na znižovanie usadzovania vodného kameňa v kávovare a zaisťuje filtrovanie vody, aby si každá šálka kávy zachovala svoju arómu a chut. Ako sa uvádzá na zariadení a v návode na používanie, ak použijete 8 filtrov AquaClean, nemusíte zo zariadenia odstraňovať vodný kameň, kým nepripravíte 5 000 šálkov. S každým filtrom si môžete vychutnať 625 šálkov v závislosti od vybratých druhov kávy a frekvencie preplachovania a čistenia.

Príprava filtra AquaClean na aktiváciu

Skôr než umiestnite filter AquaClean do zásobníka na vodu, musíte ho pripraviť na používanie:

- 1** Filtrom traste približne po dobu 5 sekúnd (Obr. 2).
- 2** Filter ponorte dolnou časťou smerom nahor do nádoby so studenou vodou a počkajte, kým z neho prestanú vychádzať vzduchové bublinky (Obr. 3).
- 3** Filter zatlačte do najnižšej možnej polohy.

Aktivácia filtra AquaClean

Pred použitím musíte aktivovať každý nový filter AquaClean. Aktiváciou filtra AquaClean zariadenie monitoruje počet použitých filtrov a kapacitu filtra AquaClean. Filter AquaClean možno aktivovať 3 spôsobmi.

1. Aktivácia filtra AquaClean počas prvej inštalácie

Po prvom zapnutí vás zariadenie prevedie krokmí prvej inštalácie, akými sú naplnenie zásobníka na vodu, naplnenie okruhu vody a aktivácia filtra AquaClean. Jednoducho postupujte podľa pokynov na displeji.

2. Aktivácia filtra AquaClean pri výzve

Poznámka: Filter AquaClean vymenťte, len čo kapacita filtra klesne na 0 % a ikona filtra začne rýchlo blikať. Filter AquaClean vymieňajte aspoň každé 3 mesiace, aj keď zariadenie ešte neindikovalo, že sa vyžaduje výmena.

Tip: Keď kapacita filtra klesne na 10 % a ikona filtra začne pomaly blikať, odporúčame vám kúpu nového filtra. Takto si zaistíte filter na výmenu, keď jeho kapacita klesne na 0 %.

- 1** Stlačte tlačidlo MENU/SPECIAL DRINKS (Špeciálne nápoje), prejdite na filter AQUACLEAN FILTER a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
 - Na displeji sa zobrazí otázka, či chcete aktivovať nový filter.
- 2** Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.
 - Na displeji sa automaticky aktualizuje počet použitých filtrov (Obr. 5).

Poznámka: Po 8 výmenách filtra AquaClean je nutné pred ďalšou výmenou filtra odstrániť zo zariadenia vodný kameň. Postupujte podľa pokynov na displeji.

3. Aktivácia filtra AquaClean pri každej ďalšej príležitosti

Filter AquaClean môžete začať (opäťovne) používať podľa nasledujúcich pokynov.


- 1** Stlačte tlačidlo MENU/SPECIAL DRINKS (Špeciálne nápoje), vyberte možnosť MENU a výber potvrďte stlačením tlačidla OK. Prejdite na filter AQUACLEAN FILTER. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.
 - Na displeji sa zobrazuje počet v minulosti založených filtrov AquaClean od 0 do 8 (Obr. 5).
- 2** Na displeji vyberte možnosť ON (Zap.) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
 - Na displeji sa automaticky aktualizuje počet použitých filtrov (Obr. 5).
 - Potom sa zobrazí obrazovka pripravenosti zariadenia. Ikona AquaClean 100 % signalizuje, že filter je založený (Obr. 6).
- 3** Aktiváciu dokončíte prípravou 2 šálok horúcej vody (0,5 l). Túto vodu vylejte.

Poznámka: V niektorých situáciach Vám zariadenie oznamí, že treba zo zariadenia odstrániť vodný kameň pred inštaláciou a aktiváciou nového filtra AquaClean. Zariadenie totiž treba pred začatím používania filtra AquaClean úplne zbaviť vodného kameňa. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Používanie ovládacieho panela

Nižšie je uvedený prehľad a opis ovládacieho panela zariadenia. Niektoré z tlačidiel majú dvojitú funkciu a v prípade dostupnej možnosti sa na displeji zobrazia navigačné ikony. Pomocou tlačidiel vedľa týchto ikon možno zadať a potvrdiť výber.

Pomocou tlačidla MENU/SPECIAL DRINKS (Špeciálne nápoje) možno vybrať iný nápoj a zmeniť nastavenia, ako je napríklad tvrdosť vody či teplota kávy.



- | | |
|---|---|
| 1. Vypínač | 4. Tlačidlo MENU/SPECIAL DRINKS |
| 2. Tlačidlá na výber nápoja jedným dotykom | 5. Navigačné ikony (nahor, nadol, späť, ok) |
| 3. Tlačidlo AROMA STRENGTH (Intenzita vône) | |

Meranie tvrdosti vody

Otestujte tvrdosť vody pomocou priloženého testovacieho prúžku. Stlačte tlačidlo MENU, vyberte ponuku a prejdite na požadovanú tvrdosť vody.

- 1 Prúžok na testovanie tvrdosti vody ponorte na 1 sekundu do vody. Potom počkajte 1 minútu.
 - 2 Skontrolujte, kolko štvorčekov sčervenoľo.
 - 3 Vyberte príslušné nastavenie tvrdosti vody a výber potvrdte stlačením tlačidla OK.

Počet červených štvorčekov:

Hodnota na nastavenie 1 2 3 4

Príprava nápojov

Nápoj možno vybrať stlačením niektorého z tlačidiel na výber nápoja jedným dotykom alebo výberom nápoja v ponuke.

- Ak chcete pripraviť dve šálky, dvakrát (Obr. 7) stlačte tlačidlo na výber príslušného nápoja jedným dotykom alebo kávový nápoj vyberte a stlačte ho dvakrát v ponuke MENU. Zariadenie pri vybratom nápoji automaticky vykoná dva cykly mletia za sebou. Naraz možno pripraviť iba dve šálky kávového nápoja.
 - Posunutím dávkovacieho výpustu nahor alebo nadol prispôsobíte jeho výšku veľkosti šálky alebo pohára, ktorý používate.

Príprava kávových nápojov

- 1 Zásobník na vodu napľňte vodou z vodovala a násypku na kávové zrná napľňte zrnkovou kávou.
 - 2 Ak chcete pripraviť kávu, stlačte niektoré z tlačidiel na výber nápoja jedným dotykom. Ak chcete vybrať iný typ kávy, stlačte tlačidlo MENU/SPECIAL DRINKS (Špeciálne nápoje), vyberte možnosť DRINKS (Nápoje), prejdite na požadovaný nápoj a stlačte tlačidlo OK.
 - 3 Stlačením tlačidla OK zastavíte dávkovanie kávy.

Príprava mliečnych nápojov

- 1 Zásobník na vodu naplňte vodou z vodovodu a násypku na kávové zrná naplňte zrnkovou kávou.
- 2 Odoberte veko zásobníka na mlieko a zásobník naplňte mliekom (Obr. 9).

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vždy používajte mlieko vybraté priamo z chladničky.

- 3 Veko založte späť na zásobník na mlieko.
- 4 Odoberte výpust na dávkovanie horúcej vody, ak je pripojený k zariadeniu.
- 5 Nádobku na mlieko mierne nakloňte a pripojte ju k zariadeniu.
- 6 Otvorte výpust na dávkovanie mlieka a na podnos na odkvapkávanie umiestnite šálku.
- 7 Ak chcete pripraviť mliečny nápoj, stlačte niektoré z tlačidiel na výber nápoja jedným dotykom. Ak chcete vybrať iný mliečny nápoj, stlačte tlačidlo MENU/SPECIAL DRINKS (Špeciálne nápoje), vyberte možnosť DRINKS (Nápoje), prejdite na požadovaný nápoj a stlačte tlačidlo OK.

Zariadenie vás upozorní, že musíte vložiť nádobku na mlieko a otvoriť výpust na dávkovanie speneného mlieka.

- 8 Po vypustení mliečneho nápoja sa na displeji zobrazí otázka, či chcete vykonať rýchle prečistenie nádobky na mlieko. Na aktiváciu procesu rýchleho prečistenia výpustu máte 10 sekúnd. Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.

Príprava kávy z predmletej kávy

- 1 Otvorte veko a nasypte len jednu odmerku predmletej kávy do priestoru na predmletú kávu. Potom veko zavrite (Obr. 10).
- 2 Stlačte tlačidlo AROMA STRENGTH (Intenzita vône) a vyberte funkciu varenia predmletej kávy.
- 3 Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie.
- 4 Vyberte nápoj.

Poznámka: Pri použití mletej kávy môžete naraz pripraviť len jednu kávu.

Dávkovanie horúcej vody

- 1 Nasadte výpust na dávkovanie horúcej vody, ak nie je pripojený k zariadeniu (Obr. 8).
- 2 Stlačte tlačidlo MENU/SPECIAL DRINKS (Ponuka/Špeciálne nápoje). Vyberte možnosť DRINKS (Nápoje), potvrďte ju a prejdite na možnosť HOT WATER (Horúca voda).
- 3 Stlačením tlačidla OK potvrďte nastavenie. Na displeji sa zobrazí upozornenie, že máte založiť výpust na dávkovanie horúcej vody. Upozornenie potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 4 Dávkovanie horúcej vody zastavíte stlačením tlačidla OK.

Prispôsobenie nápojov

Nastavenie objemu kávy a mlieka

Objem prípravovaného nápoja možno nastaviť podľa svojej chuti a veľkosti šálok.

- 1 Nastavenie objemu espresa vykonáte stlačením a podržaním tlačidla ESPRESSO, kým sa na displeji nezobrazí ikona PAMÄTE.
 - Zariadenie predejde do fázy programovania a začne prípravu vybratého nápoja.
- 2 Keď šálka obsahuje požadované množstvo espresso, stlačte tlačidlo OK.
 - Značka začiarknutia na displeji upozorňuje, že tlačidlo je naprogramované: vždy po jeho stlačení zariadenie pripraví nastavený objem espresso.

Poznámka: Ak chcete nastaviť objem kávy, kávy s mliekom, kapučína a latte macchiata, postupujte podľa rovnakého postupu: stlačte a podržte stlačené tlačidlo nápoja. Keď šálka obsahuje požadované množstvo kávy alebo mlieka, stlačte tlačidlo OK. Uistite sa, že nádobka na mlieko je nasadená a výpust na dávkovanie mlieka je otvorený.

Nastavenie intenzity vône kávy

- Ak chcete zmeniť intenzitu vône kávy, stlačte tlačidlo AROMA STRENGTH (Intenzita vône).
- Po každom stlačení tlačidla AROMA STRENGTH (Intenzita vône) zariadenie zvýši intenzitu vône o jeden stupeň. Intenzita vône má 5 stupňov od 1 (veľmi mierna intenzita) do 5 (veľmi silná intenzita). Prepnutím zo stupňa 5 sa opäť nastaví stupeň 1 (Obr. 12).
- Vybraná intenzita sa zobrazuje na displeji. Po nastavení intenzity kávy sa na displeji znova zobrazí hlavná ponuka a pri príprave kávy sa uloží vybraná intenzita vône.

Úprava nastavení mlynčeka

Nastavenia mlynčeka môžete upravovať pomocou regulátora nastavenia mletia vnútri zásobníka na kávové zrná. Môžete si vybrať z 10 rôznych nastavení mletia. Čím nižšie nastavenie, tým silnejšia káva.

Poznámka: Nastavenia mletia môžete upravovať len v prípade, že zariadenie melie kávové zrná. Musíte pripraviť 2 až 3 nápoje, aby ste si mohli naplno vychutnať rozdiel.

Výstraha: Regulátor nastavenia mletia neotáčajte naraz o viac ako jeden výrez, aby ste predišli poškodeniu mlynčeka.

- 1 Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite šálku.
- 2 Otvorte veko násypky na kávové zrná.
- 3 Stlačte tlačidlo ESPRESSO.
- 4 Keď mlynček začne mlieť, zatlačte regulátor nastavenia mletia a otočte ho dolava alebo doprava (Obr. 13).

Manipulácia s varnou zostavou

Na stránke www.saeco.com/care nájdete podrobne video pokyny o tom, ako vybrať, vložiť a vycistiť varnú zostavu.

Vybratie varnej zostavy zo zariadenia

- 1 Ak chcete zariadenie vypnúť, najprv stlačte vypínač na ovládacom paneli a potom prepnite hlavný vypínač na zadnej strane zariadenia do polohy „O“.
- 2 Odoberte podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu.
- 3 Otvorte servisné dverka.
- 4 Stlačte tlačidlo PUSH (1), potiahnite varnú zostavu za držadlo a vytiahnite ju zo zariadenia (2) (Obr. 14).
- 5 Vyberte zásuvku na zvyšky kávy (Obr. 15).

Vloženie varnej zostavy

Pred vložením varnej zostavy späť do zariadenia skontrolujte, či je zostava v správnej polohe.

- 1 Skontrolujte, či je šípka na žltom valci na boku varnej zostavy zarovnaná s čierou šípkou a s písmenom N (Obr. 16).

162 Slovensky

- Ak nie sú zarovnané, zatlačte páčku smerom nadol, kým sa nebude dotýkať základne varnej zostavy (Obr. 17).
- 2** Skontrolujte, či je žltý zaistovací háčik na druhej strane varnej zostavy v správnej polohe.
- Háčik dostanete do správnej polohy tak, že ho potlačíte nahor, až kým sa nedostane do najvyššej polohy (Obr. 18).
- 3** Znova založte zásuvku na zvyšky kávy.
- 4** Varnú zostavu zasúvajte späť do zariadenia pomocou vodiacich líšť po bokoch, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto. Nestláčajte tlačidlo PUSH.
- 5** Zatvorte servisné dvierka a potom vložte na miesto podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu.

Čistenie a údržba

Vďaka pravidelnému čisteniu a údržbe bude vaše zariadenie v špičkovom stave a zaistí vám dlhodobo chutnú kávu, stabilný tok kávy a dokonalú mliečnu penu.


V tabuľke si pozrite, kedy a ako čistiť oddeliteľné časti zariadenia. Podrobnejšie informácie a video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.

Tabuľka s pokynmi na čistenie

Tabuľka s pokynmi na čistenie

Opis časti	Kedy vykonávať čistenie	Ako vykonávať čistenie
Varná zostava	Týždenne	Odoberte varnú zostavu a vyčistite ju pod tečúcou vodou.
	V závislosti od typu použitia	Namažte varnú zostavu.
	Mesačne	Varnú zostavu čistite tabletami na odstránenie kávovej mastnoty.
Nádobka na mlieko	Po každom použití	Po príprave mliečneho nápoja vykonajte RÝCHLE ČISTENIE NÁDOBKY, ako je naznačené na zariadení.
	Denne	Dôkladne vyčistite nádobku na mlieko. Ak rýchle čistenie neprebehlo po príprave mliečneho nápoja, funkciu QUICK CLEAN (Rýchle čistenie) môžete vybrať aj v ponuke.
	Týždenne	Demontujte nádobku na mlieko a vyčistite všetky časti pod tečúcou vodou.
	Mesačne	Na tento čistiaci cyklus používajte len čistič okruhu mlieka Saeco CA6705.
Podnos na odkvapkávanie	Ked' sa z podnosu na odkvapkávanie vysunie príslušný červený indikátor.	Vyprázdnite podnos na odkvapkávanie a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

Opis časti	Kedy vykonávať čistenie	Ako vykonávať čistenie
Zásobník na pomletú kávu	Týždenne	Vyprázdnite zásobník na pomletú kávu a vyčistite ho pod tečúcou vodou. Uistite sa, že zariadenie je zapnuté, kým vyprázdnujete a čistíte zásobník na mletú kávu.
Zásobník na vodu	Týždenne	Vyčistite ho pod tečúcou vodou.
Priestor na predmletú kávu/výpust kávy	Týždenne	Vrchnú časť výpstu kávy vyčistite rúčkou lyžičky, ako je zobrazené nižšie.



Čistenie varnej zostavy

Pravidelné čistenie varnej zostavy zabráni upchávaniu vnútorných okruhov kávovými usadeninami. Na stránke www.saeco.com/care nájdete inštrukčné videá o tom, ako vybrať, vložiť a vyčistiť varnú zostavu.

Čistenie varnej zostavy pod tečúcou vodou

- 1 Odoberte varnú zostavu a zásuvku na zvyšky kávy.
- 2 Varnú zostavu a zásuvku na zvyšky kávy dôkladne opláchnite vodou. Dôkladne vyčistite horný filter (Obr. 21) varnej zostavy.
- 3 Pred vložením na miesto nechajte varnú zostavu volne vyschnúť. Varnú zostavu nevysúšajte handičkou, aby sa vlákna z nej nenahromadili vnútri varnej zostavy.

Čistenie varnej zostavy tabletami na odstránenie kávovej mastnoty

Používajte len tablety na odstránenie kávovej mastnoty značky Philips. Postupujte podľa pokynov v návode na používanie, ktorý je priložený k tabletám na odstránenie kávovej mastnoty. Podrobne video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.

Mazanie varnej zostavy

Mazanie varnej zostavy vykonávajte pravidelne, aby ste zaistili plynulý pohyb pohyblivých súčastí.

- 1 Okolo hriadeľa v spodnej časti varnej zostavy naneste tenkú vrstvičku maziva (Obr. 22).
 - 2 Na vodiace lišty na obidvoch stranách (Obr. 23) naneste tenkú vrstvičku maziva.
- Informácie o frekvencii mazania nájdete v nasledujúcej tabuľke. Podrobne video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care.

Frekvencia používania	Počet pripravených nápojov za deň	Frekvencia mazania
Nízka	1-5	Každé 4 mesiace
Normálna	6-10	Každé 2 mesiace

Frekvencia používania	Počet pripravených nápojov za deň	Frekvencia mazania
Intenzívna	> 10	Každý mesiac

Čistenie nádobky na mlieko

Rýchle prečistenie nádobky

Po príprave mliečneho nápoja sa na displeji zobrazí ikona upozorňujúca na potrebu vyčistenia nádobky.

- 1 Ked' sa na displeji zobrazí ikona vyčistenia nádobky, stlačte tlačidlo OK, ak chcete vykonať čistiaci cyklus. Na aktiváciu procesu rýchleho prečistenia výpustu máte 10 sekúnd. Ak nechcete vykonať proces rýchleho čistenia, stlačte tlačidlo ukončenia.
- 2 Odoberte šálku s nápojom a pod výpust na dávkovanie mlieka umiestnite prázdnu šálku (Obr. 24).
Poznámka: Uistite sa, že výpust na dávkovanie mlieka je vytiahnutý.
- 3 Stlačením tlačidla OK spustite dávkovanie horúcej vody.


Dôkladné čistenie nádobky na mlieko

Ak chcete nádobku na mlieko dôkladne vyčistiť, nasledujúci postup musíte vykonávať pravidelne:

- 1 Odstráňte veko nádobky na mlieko (Obr. 25).
- 2 Výpust na dávkovanie mlieka vyberte z nádobky na mlieko a odoberte trubicu na mlieko z výpustu na dávkovanie mlieka (Obr. 26).
- 3 Odoberte trubicu na mlieko z výpustu na dávkovanie mlieka.
- 4 Trubicu na mlieko a výpust na dávkovanie mlieka dôkladne prepláchnite vlažnou tečúcou vodou.

Týždenné čistenie nádobky na mlieko

Výpust na dávkovanie spneného mlieka tvorí 5 súčasti. Demontujte všetky súčasti jedenkrát do týždňa a vyčistite ich pod kohútikom. Všetky súčasti, okrem zásobníka na mlieko, môžete čistiť aj v umývačke riadu.



- 1 Trubica na mlieko
- 2 Gumový držiak
- 3 Penič mlieka
- 4 Konektor peniča mlieka
- 5 Teleso výpustu na dávkovanie mlieka

Rozobratie výpustu na dávkovanie mlieka

- 1 Stlačte uvolňovacie tlačidlá na oboch stranach vo vrchnej časti nádobky na mlieko (1) a zdvihnite vrchnú časť nádobky na mlieko (2).
- 2 Nádobku na mlieko otočte naopak a pevne ju držte v ruke. Z držiaka vytiahnite trubicu na mlieko (Obr. 28).
- 3 Stlačte uvolňovacie tlačidlá na peniči mlieka a odoberte ho z gumového držiaka.

- 4 Vytiahnite konektor peniča mlieka z peniča mlieka.
- 5 Všetky súčasti opláchnite prúdom vlažnej vody.

Opäťovná montáž nádobky na mlieko

- 1 Pri opäťovnej montáži výpustu na dávkovanie mlieka postupujte v obrátenom poradí podľa krokov č. 2 až 4 postupu „Rozobratie výpustu na dávkovanie mlieka“.
- 2 Výpust na dávkovanie mlieka založte späť do vrchnej časti nádobky na mlieko.
- 3 Vrchnú časť nádobky na mlieko založte späť na nádobku na mlieko.

Poznámka: Pred založením výpustu na dávkovanie mlieka na miesto vo vrchnej časti nádobky na mlieko posuňte kolík vo vrchnej časti do správnej polohy. Ak kolík nie je v správnej polohe, výpust na dávkovanie mlieka nemožno založiť späť do vrchnej časti nádobky na mlieko (Obr. 31).

Mesačné čistenie nádobky na mlieko

Na tento čistiaci cyklus používajte len čistiaci prostriedok okruhu mlieka značky Philips.

- 1 Obsah vrecka s čističom okruhu mlieka nalejte do nádobky na mlieko.
- 2 Do zariadenia vložte nádobku na mlieko a pod výpust na dávkovanie mlieka podložte nádobku.
- 3 Stlačte tlačidlo MENU (Ponuka), vyberte možnosť DRINKS (Nápoje) a prejdite na MILK FROTH (Spnené mlieko). Stlačením tlačidla OK spustite dávkovanie čistiaceho roztoku.
- 4 Krok č. 3 opakujte, kým sa nádobka na mlieko nevyprázdní.
- 5 Po jej vyprázdení záchytnú nádobu a nádobku na mlieko vyberte zo zariadenia.
- 6 Nádobku na mlieko dôkladne opláchnite a naplňte ju vodou po značku maximálnej výšky hladiny (MAX).
- 7 Vložte nádobku na mlieko do zariadenia.
- 8 Pod výpust na dávkovanie mlieka položte nádobku.
- 9 Stlačte tlačidlo MENU (Ponuka) a z ponuky DRINKS (Nápoje) si vyberte MILK FROTH (Spnené mlieko), aby sa spustil cyklus preplachovania nádobky.
- 10 Krok č. 9 opakujte, kým sa nádobka na mlieko nevyprázdní.
- 11 Opakujte kroky č. 6 až 10.
- 12 Keď zariadenie prestane vypúštať vodu, cyklus sa skončí.
- 13 Demontujte všetky komponenty a opláchnite ich prúdom vlažnej vody.

Proces odstraňovania vodného kameňa

Používajte len prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips. V žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny sírovej, chlorovodíkovej, sulfamovej či octovej (ocot). Tieto prostriedky môžu poškodiť vodný okruh zariadenia a nemusí dôjsť k dôkladnému rozpusteniu vodného kameňa. Ak na odstraňovanie vodného kameňa nebude používať prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips, strácite nárok na záruku. Rovnako strácate nárok na záruku, ak zo zariadenia nebude odstraňovať vodný kameň. Prípravok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips si môžete zakúpiť v online obchode na adrese www.saeco.com/care.

- 1 Keď vás zariadenie vyzve na odstránenie vodného kameňa (Obr. 33), proces spustite stlačením tlačidla OK. Ak chcete spustiť odstraňovanie vodného kameňa bez upozornenia zo zariadenia, stlačte tlačidlo MENU (Ponuka), prejdite na možnosť START CALC CLEAN (Spustiť odstraňovanie vodného kameňa) a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.
 - Displej vás upozorní, že musíte vložiť nádobku na mlieko. Nádobku na mlieko naplňte vodou po značku minimálnej výšky hladiny (MIN). Do zariadenia vložte nádobku na mlieko a otvorte výpust na dávkovanie mlieka.

166 Slovensky

- Displej vás upozorní, že musíte otvorit výpust na dávkovanie mlieka.
 - Displej vás upozorní, že musíte vybrať filter AquaClean.
- 2** Vyberte podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu, vyprázdnite ich a vložte späť na miesto.
- 3** Vyberte zásobník na vodu a vyprázdnite ho.
- 4** Pod výpust na dávkovanie kávy umiestnite veľkú nádobu (1,5 l).
- 5** Nalejte celú fľašu prípravku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips do zásobníka na vodu a potom ho naplňte vodou až po značku CALC CLEAN (Obr. 34). Potom ho vložte späť do zariadenia a proces potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 6** Spustí sa prvá fáza procesu odstraňovania vodného kameňa. Proces odstraňovania vodného kameňa trvá približne 30 minút a pozostáva z cyklu odstraňovania vodného kameňa a cyklu preplachovania.
- 7** Nechajte zariadenie vypúštať roztok na odstraňovanie vodného kameňa, až kým vás displej neupozorní, že zásobník na vodu je prázdny.
- 8** Vyprázdnite zásobník na vodu, vypláchnite ho a znova naplňte čistou vodou až po značku CALC CLEAN.
- 9** Odstráňte a prepláchnite nádobku na mlieko. Do nádoby nalejte čerstvú vodu až po značku MIN a znova ju vložte do zariadenia. Potom otvorte výpust na dávkovanie mlieka.
- 10** Vyprázdnite nádobu a položte ju späť pod výpust na dávkovanie kávy. Potvrďte stlačením tlačidla OK.
- 11** Spustí sa druhá fáza cyklu odstraňovania vodného kameňa, 3-minútová fáza preplachovania. Na displeji sa zobrazí ikona preplachovania a trvanie tejto fázy.
- 12** Počkajte, kým zariadenie prestane vypúštať vodu. Po ukončení procesu odstraňovania vodného kameňa sa na displeji zobrazí značka začiarknutia.
- 13** Stlačením tlačidla OK opustite cyklus odstraňovania vodného kameňa. Zariadenie sa začne zahrievať a vykoná automatický cyklus preplachovania.
- 14** Po odstránení vodného kameňa vyčistite nádobku na mlieko.
- 15** Po odstránení vodného kameňa vyčistite varnú zostavu.
- 16** Do zásobníka na vodu založte nový filter AquaClean.

Tip: Používanie filtra AquaClean znižuje potrebu odstraňovania vodného kameňa.

Ako postupovať v prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa

Postup odstraňovania vodného kameňa môžete ukončiť stlačením vypínača na ovládacom paneli. V prípade prerušenia procesu odstraňovania vodného kameňa pred jeho úplným dokončením postupujte takto:

- 1** Zásobník na vodu vyprázdnite a dôkladne vypláchnite.
- 2** Doplňte zásobník na vodu čistou vodou až po značku CALC CLEAN a zariadenie znova zapnite. Zariadenie sa zohreje a vykoná sa automatický cyklus preplachovania.
- 3** Pred prípravou nápojov vykonajte manuálny cyklus preplachovania. Ak chcete vykonať manuálny cyklus preplachovania, najskôr vypustite pol nádrže horúcej vody a potom pripravte dve šálky predmletej kávy bez prídania mletej kávy.

Poznámka: Ak sa postup odstraňovania vodného kameňa neukončí, zariadenie bude čo najskôr vyžadovať vykonanie ďalšieho odstraňovania vodného kameňa.

Výstražné ikony a chybové kódy

Význam výstražných ikon

Význam výstražných ikon

Výstražné ikony sa zobrazujú červenou farbou. Ďalej sa uvádzajú zoznam výstražných ikon, ktoré sa môžu zobraziť na displeji, a ich význam.

 ADD WATER	Zásobník na vodu naplňte po úroveň značky MAX. vodou z vodovodu.	 INSERT CARAFE	Nádobka na mlieko nie je vložená. Vložte nádobku na mlieko do zariadenia.
 ADD COFFEE	Násypka na kávové zrná je prázdna. Do násypky doplňajte novú zrnkovú kávu.		Zásobník na pomletú kávu je plný. Uistite sa, že zariadenie je zapnuté. Vyberte a vyprázdnite zásobník na mletú kávu.
 FILTER	Varná zostava nie je v zariadení alebo nie je správne vložená. Vložte varnú zostavu.		Varná zostava je upchatá prachom z kávy. Očistite varnú zostavu.
 INSERT WATER SPOUT	Výpust na dávkovanie horúcej vody nie je nasadený. Vložte výpust na dávkovanie horúcej vody.		Založte podnos na odkvapkávanie a zatvorte servisné dvierka.
 SUPPORT REQUIRED ¹⁰	Ak displej zobrazuje chybový kód, prečítajte si časť „Význam chybových kódov“, aby ste zistili, čo kód na displeji znamená a ako máte postupovať. Zariadenie nemožno používať, keď je táto ikona na displeji.		Vložte výpust horúcej vody a zariadenie pustite stlačením tlačidla OK.

Význam chybových kódov

Nižšie uvádzame zoznam chybových kódov odkazujúcich na problémy, ktoré dokážete vyriešiť sami. Video pokyny nájdete na stránke www.saeco.com/care. Ak sa zobrazí ďalší chybový kód, obrátte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.

Chybový kód	Problém	Možné riešenie
01	Lievik na kávu je upchatý.	Vypnite zariadenie a odpojte ho od sieti. Odpojte varnú zostavu. Potom otvorte veko priestoru na predmletú kávu a zasuňte rúčku lyžičky. Rúčkou pohybujte hore-dolu, kým mletá káva, ktorá lievik upchala, nevypadne (Obr. 20). Navštívte stránku www.saeco.com/care nájdete podrobnejšie video pokyny.

Chybový kód	Problém	Možné riešenie
03	Varná zostava je znečistená alebo nedostatočne namazaná.	Zariadenie vypnite hlavným vypínačom. Varnú zostavu opláchnite čistou vodou a nechajte ju voľne vyschnúť. Potom ju namaňte. Pozrite si kapitolu „Čistenie varnej zostavy“ alebo navštívte stránku www.saeco.com/care nájdete podrobne video pokyny. Potom zariadenie znova zapnite.
04	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vypnite hlavným vypínačom. Varnú zostavu vyberte a znova ju založte. Pred vložením skontrolujte, či je varná zostava v správnej polohe. Pozrite si kapitolu „Manipulácia s varnou zostavou“ alebo navštívte stránku www.saeco.com/care nájdete podrobne video pokyny. Potom zariadenie znova zapnite.
05	V okruhu vody je vzduch.	Reštartujte zariadenie jeho vypnutím a opäťovným zapnutím hlavným vypínačom. V prípade úspechu vypustite 2 – 3 šálky horúcej vody. Odstráňte vodný kameň zo zariadenia, ak ste to už dlhší čas neuroobili.
	Filter AquaClean neboli pred inštaláciou riadne pripravený alebo je upchatý.	Vyberte filter AquaClean a skúste znova pripraviť kávu. V prípade úspechu sa uistite, že je filter AquaClean správne pripravený skôr, než ho založíte späť. Filter AquaClean vložte späť do zásobníka na vodu. Ak zariadenie stále nefunguje, filter je upchatý a treba ho vymeniť.
14	Zariadenie sa prehrieva.	Zariadenie vypnite a po 30 minútach ho znova zapnite.

Objednávanie príslušenstva

Na čistenie zariadenia a odstraňovanie vodného kameňa používajte len prípravky na údržbu značky Philips. Tieto prípravky si môžete zakúpiť u miestneho predajcu, od autorizovaných servisných centier alebo online na adrese www.saeco.com/care.

Prípravky na údržbu a typové označenia:

- Roztok na odstraňovanie vodného kameňa CA6700
- Filter AquaClean filter CA6903
- Mazivo na varnú zostavu HD5061
- Tablety na odstraňovanie károvej mastnoty CA6704
- Prostriedok na čistenie okruhu mlieka CA6705
- Súprava na údržbu CA6707

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Inštruktážne videá a kompletný zoznam najčastejších otázok nájdete na stránke www.saeco.com/care. Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v záručnom liste.

Problém	Príčina	Riešenie
Podnos na odkvapkávanie sa rýchlo naplní.	Je to bežný jav. Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Určité množstvo vody preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie.	Ak je podnos na odkvapkávanie plný a z krytu (Obr. 19) sa vysunie príslušný indikátor, vyprázdnite ho. Pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie.
Zariadenie je v režime DEMO (Ukážka).	Tlačidlo pohotovostného režimu bolo podržané viac než 8 sekúnd.	Zariadenie vypnite a znova zapnite pomocou hlavného vypínača v zadnej časti.
Ikona upozorňujúca na „plný zásobník na mletú kávu“ zostáva zobrazená.	Zásobník na mletú kávu bol vyprázdený pri vypnutom zariadení.	Zásobník na pomletú kávu vždy vyprázdnujte vtedy, keď je zariadenie zapnuté. Ak bol zásobník na pomletú kávu vyprázdený pri vypnutom zariadení, počítadlo cyklov prípravy kávy sa nevynuluje.
	Zásobník na pomletú kávu bol príliš rýchlo založený späť na miesto.	Zásobník na pomletú kávu vrátte na miesto, až keď sa na displeji zobrazí výzva, aby ste ho vrátili do zariadenia.
Zariadenie vyzýva na vyprázdenie zásobníka na pomletú kávu, hoci zásobník nie je plný.	Zariadenie nevynuľovalo počítadlo pri poslednom vyprázdení zásobníka na pomletú kávu.	Vždy počkajte približne 5 sekúnd a až potom vložte zásobník na pomletú kávu späť na miesto. Takto sa počítadlo mletí kávy vynuluje.
Zásobník na pomletú kávu je preplený, no na displeji sa nezobrazuje hlásenie „Empty grounds container“ (Vyprázdnite zásobník na pomletú kávu).	Vybrali ste podnos na odkvapkávanie bez vyprázdenia zásobníka na pomletú kávu.	Ak bol zásobník na pomletú kávu vyprázdený pri vypnutom zariadení, počítadlo množstva mletí kávy sa nevynuluje. Týmto spôsobom sa počítadlo mletí kávy reštartuje a bude správne počítať množstvo pomletej kávy.
Nemôžem vybrať varnú zostavu.	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: založte podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu na miesto. Potom zavorte servisné dvierka a zariadenie vypnite a znova zapnite. Zhromaždenie skúste vybrať varnú zostavu.
	Nevybrali ste zásobník na mletú kávu.	Pred demontovaním varnej zostavy vyberte zásobník na pomletú kávu.

Problém	Príčina	Riešenie
Nemôžem vložiť varnú zostavu.	Varná zostava nie je v správnej polohe.	Zariadenie vynulujte nasledujúcim spôsobom: založte podnos na odkvapkávanie a zásobník na pomletú kávu na miesto. Varnú zostavu nechajte mimo zariadenia. Zatvorte servisné dvierka a zariadenie zapnite a vypnite. Potom umiestnite varnú zostavu do správnej polohy a znova ju vložte do zariadenia.
	Zariadenie je stále v procese odstraňovania vodného kameňa.	Varnú zostavu nemožno odobrať počas procesu odstraňovania vodného kameňa. Najprv ukončite proces odstraňovania vodného kameňa a potom odoberte varnú zostavu.
Káva je príliš vodnatá.	Mlynček je nastavený na veľmi hrubé mletie.	Nastavte mlynček na jemnejšie mletie (nižšie nastavenie).
	Výpust kávy je zanesený.	Výpust kávy vyčistite rúčkou lyžičky. Potom zariadenie vypnite a znova zapnite.
	Zariadenie vykonáva samonastavenie.	Pripravte niekoľko šállok kávy.
	Varná zostava je znečistená alebo je potrebné ju namazat.	Varnú zostavu vyčistite a namažte.
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky, ktoré používate, sú studené.	Predharejte šálky vypláchnutím horúcou vodou.
	Nastavená teplota je príliš nízka. Skontrolujte nastavenie v ponuke.	V ponuke nastavte teplotu na „vysokú“ hodnotu.
	Pridali ste mlieko.	Ked' pridáte teplé alebo studené mlieko, vždy tým do určitej miery znížite teplotu kávy.
Káva nevyteká alebo vyteká pomaly.	Filter AquaClean neboli inštaláciu riadne pripravený alebo je upchatý.	Vyberte filter AquaClean a skúste znova pripraviť kávu. V prípade úspechu sa uistite, že je filter AquaClean správne pripravený skôr, než ho založíte späť. Pripravený filter vráťte na miesto. Ak zariadenie stále nefunguje, filter je upchatý a treba ho vymeniť.
	Mlynček je nastavený na veľmi jemné mletie.	Nastavte mlynček na hrubšie mletie (vyššie nastavenie).
	Varná zostava je špinavá.	Očistite varnú zostavu.
	Výpust na dávkovanie kávy je špinavý.	Výpust na dávkovanie kávy a jeho otvory vyčistite ihlou.

Problém	Príčina	Riešenie
	Okruh zariadenia blokuje vodný kameň.	Odstráňte vodný kameň zo zariadenia.
Mlieko sa nespení.	Nádobka na mlieko je špinavá alebo nie je správne vložená.	Vycistite nádobku na mlieko a presvedčte sa, či je vložená správne.
	Výpust na dávkovanie mlieka nie je úplne otvorený.	Uistite sa, či je výpust na dávkovanie mlieka nastavený v správnej polohe.
	Nádobka na mlieko je neúplne zostavená.	Uistite sa, či sú všetky súčasti (predovšetkým trubica na mlieko) správne zostavené.
	Použitý druh mlieka nie je vhodný na spnenie.	Rôzne druhy mlieka sa vyznačujú rôznym množstvom peny a rozličnými vlastnosťami peny. Vyskúšali sme nasledujúce druhy mlieka, aby sme overili ich správne spnenie: polotučné alebo plnotučné kravské mlieko, sójové mlieko a mlieko bez obsahu laktózy. Iné druhy mlieka sa netestovali a môžu vytvárať malé množstvo mliečnej peny.
Mlieko sa rozstrekuje naokolo.	Mlieko, ktoré používate, nie je dostatočne schladené.	Použite studené mlieko vybraté priamo z chladničky.
Zdá sa, že zo zariadenia vytieká voda.	Zariadenie využíva vodu na preplachovanie vnútorného okruhu a varnej zostavy. Určité množstvo vody preteká vnútorným systémom priamo do podnosu na odkvapkávanie. Je to bežný jav.	Ak je podnos na odkvapkávanie plný a z krytu (Obr. 19) sa vysunie príslušný indikátor, vyprázdnite ho. Pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie.
	Podnos na odkvapkávanie je príliš plný a pretiekol, preto sa môže zdať, že zariadenie netesní.	Ak je podnos na odkvapkávanie plný a z krytu (Obr. 19) sa vysunie príslušný indikátor, vyprázdnite ho. Pod výpust na dávkovanie podložte šálku na zachytávanie vody využívanej na preplachovanie.
	Zariadenie nie je umiestnené na vodorovnom povrchu.	Zariadenie umiestnite na vodorovný povrch, aby indikátor „plného podnosu na odkvapkávanie“ fungoval správne.
Nemôžem aktivovať filter AquaClean a zariadenie požaduje odstránenie vodného kameňa.	Výmena filtra neprebehla v stanovenom čase potom, čo sa ikona vodného filtra AquaClean rozblíkala a kapacita filtra klesla na 0 %.	Najprv zo zariadenia odstráňte vodný kameň a potom založte filter AquaClean.

Problém	Príčina	Riešenie
	Filter AquaClean neboli nainštalovaný pri prvej inštalácii, ale po príprave asi 25 šálok kávy (s objemom 100 ml). Zariadenie treba pred založením filtra AquaClean úplne zbavit vodného kameňa.	Najprv zo zariadenia odstráňte vodný kameň a potom založte nový filter AquaClean. Po odstránení vodného kameňa sa počítadlo filtra vynuluje na hodnotu 0/8. Aktiváciu filtra vždy potvrďte v ponuke zariadenia. Vykonajte to aj po výmene filtra.
Nový vodný filter nezapadol na miesto.	Pokúšate sa založiť iný filter než filter AquaClean.	Do zariadenia zapadne len filter AquaClean.
Zariadenie je hlučné.	Je normálne, že je zariadenie počas používania hlučné.	Ak zariadenie začne vydávať iný druh hľuku, vyčistite varnú zostavu a namažte ju.
	Zariadenie vydáva zvuk ako pri pumpovaní, keď sa snaží čerpať vodu zo zásobníka na vodu.	Filter AquaClean nie je pripravený. Pripravte filter AquaClean podľa popisu v kapitole „Filter AquaClean“ v časti „Príprava na aktiváciu filtra AquaClean“.
		Zásobník na vodu nie je úplne vložený. Vyberte zásobník na vodu, odstráňte spod neho všetky nepomleté kávové zrná alebo nečistoty a zásobník na vodu vložte späť na miesto.

Sadržaj

Prikaz aparata (slika 1)	173
Uvod	174
Prva ugradnja	174
AquaClean filter	174
Upotreba upravljačke table	175
Merenje tvrdoće vode	176
Kuvanje napitaka	176
Personalizovanje napitaka	177
Podešavanje mlina	178
Rukovanje blokom za kuvanje	178
Čišćenje i održavanje	179
Procedura uklanjanja kamenca	182
Ikone upozorenja i kodovi grešaka	184
Naručivanje dodataka	185
Rešavanje problema	185

Prikaz aparata (slika 1)

1	Podesivi, uklonjivi grlić za ispuštanje kafe	18	Fioka za ostatke kafe
2	Poklopac rezervoara za vodu	19	Posuda za ostatke kafe
3	Poklopac posude za kafu u zrnu	20	Poklopac posude za sakupljanje tečnosti
4	Poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu	21	Grlić za ispuštanje vrele vode
5	Glavni prekidač	22	Otvaranje za grlić za ispuštanje vrele vode
6	Utičnica za kabl	23	Rezervoar za vodu
7	Vratanca za servis	24	AquaClean filter
8	Indikator „Posuda za sakupljanje tečnosti je puna“	25	Posuda za mleko
9	Posuda za sakupljanje tečnosti	26	Jedinica za ispuštanje mleka
10	Dugme za otvaranje posude za sakupljanje tečnosti	27	Poklopac jedinice za ispuštanje mleka
11	Kabl	28	Grlić za ispuštanje mleka
12	Dugme postavke tipa mlevenja	29	Test-traka za tvrdoću vode
13	Pokrivač posude za kafu u zrnu	30	Tuba sa mazivom sa vrhom za nanošenje i čepom
14	Posuda za kafu u zrnu	31	Četka za čišćenje
15	Blok za kuvanje	32	Lopatica za merenje

174 Srpski

16 Unutrašnji deo vratanca za servis sa uputstvima za čišćenje

17 Izlazni kanal za kafu

Uvod

Čestitamo na kupovini potpuno automatskog Saeco aparata za kafu! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Saeco, registrujte svoj proizvod na adresi www.saeco.com/welcome.

Pažljivo pročitajte zasebnu brošuru za bezbednost pre nego što upotrebite aparat prvi put i sačuvajte je za buduću upotrebu.

Da bi vam pomogla da na najbolji način iskoristite aparat za kafu, kompanija Saeco nudi punu podršku na 3 različita načina:

- 1 Zaseban vodič za brzi početak za prvu instalaciju i upotrebu.
- 2 Ovaj korisnički priručnik za detaljne informacije.
- 3 Podrška na mreži i filmovi: skenirajte QR kod na naslovnoj strani ili posetite sajt www.saeco.com/care.

Napomena: Ovaj aparat je testiran sa kafom. Iako je pažljivo očišćen, možda se u njemu nalaze ostaci kafe. Garantujemo, međutim, da je aparat potpuno nov.

Prva ugradnja

Da biste pripremili aparat za kafu za upotrebu, morate da obavite nekoliko jednostavnih koraka kao što je punjenje kruga za kretanje vode i aktiviranje AquaClean filtera. Ovi koraci su prikazani u zasebnom vodiču za brzi početak.

Za najbolji ukus kafe, morate najpre da skuvate pet kafa da biste omogućili da aparat dovrši sopstveno podešavanje.

Aparat je podešen tako da dobijete najbolji ukus iz zrna kafe. Stoga vam savetujemo da ne menjate podešavanja mlina dok ne skuvate 100–150 šolja (približno jedan mesec upotrebe).

AquaClean filter

AquaClean filter je projektovan tako da smanji taloženje kamenca u aparatu za kafu i obezbedi filtriranu vodu u cilju čuvanja arome i ukusa svake šolje kafe. Ukoliko koristite niz od 8 AquaClean filtera kako je naznačeno na apарату i u ovom korisničkom priručniku, ne morate da uklanjate kamenac iz aparat-a dok ne napravite najviše 5000 šolja. Uz svaki filter možete da pripremite najviše 625 šolja, u zavisnosti od izabranih vrsta kafe i od učestalosti ispiranja i čišćenja.

Priprema AquaClean filtera za aktiviranje

Pre nego što postavite filter AquaClean u posudu za vodu, morate da ga pripremite za upotrebu:

- 1 Protresite filter približno 5 sekundi (Sl. 2).
- 2 Potopite filter u bokal sa hladnom vodom naopako i sačekajte da mehurići vazduha prestanu da izlaze (Sl. 3).
- 3 Gurnite filter na priključak filtera do najniže moguće tačke.

Aktiviranje AquaClean filtera

Morate da aktivirate svaki novi AquaClean filter koji koristite. Kada aktivirate AquaClean filter, aparat nadgleda njegov kapacitet i broj korišćenja. Postoje tri načina da aktivirate AquaClean filter.

1. Aktiviranje AquaClean filtera prilikom prve ugradnje

Nakon prvog uključivanja, aparat vas vodi kroz korake za prvu instalaciju kao što su punjenje rezervoara za vodu, punjenje kruga za kretanje vode i aktiviranje AquaClean filtera. Samo pratite uputstva na ekranu.

2. Aktiviranje filtera AquaClean kada se to zatraži

Napomena: Zamenite AquaClean filter čim kapacitet opadne na 0 % i ikona filtera počne brzo da treperi. Zamenite AquaClean filter barem na svaka 3 meseca, čak iako uređaj nije ukazao na obaveznu zamenu.

Savet: Savetujemo da kupite novi filter kada kapacitet opadne na 10 % i ikona filtera počne polako da treperi. Na ovaj način ćete moći zameniti filter kada kapacitet opadne na 0 %.

- 1** Pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/specijalna pića), krećite se do opcije AQUACLEAN FILTER i pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Na ekranu se pojavljuje pitanje da li želite da aktivirate novi filter.
- 2** Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Ekran automatski ažurira broj filtera koji su korišćeni (Sl. 5).

Napomena: ako želite da zamenite filter AquaClean nakon što iskoristite 8 filtera, najpre morate da uklonite kamenac iz aparata. Pratite uputstva na ekranu.

3. Aktiviranje filtera AquaClean u bilo koje drugo vreme

Možete da pokrenete ponovno korišćenje filtera AquaClean u bilo koje vreme tako što ćete pratiti uputstva u nastavku.


- 1** Pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS, izaberite MENU i pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Krećite se do opcije AQUACLEAN FILTER. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Ekran prikazuje brojve prethodno postavljenih filtera AquaClean od 0 do 8 filtera (Sl. 5).
- 2** Izaberite ON na ekranu i pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
 - Ekran automatski ažurira broj filtera koji su korišćeni (Sl. 5).
 - Zatim se pojavljuje ekran spremnosti aparata sa ikonom AquaClean 100% kako bi ukazao da je filter postavljen (Sl. 6).
- 3** Ispustite 2 šolje vrele vode (0,5 l) da biste dovršili aktiviranje. Bacite tu vodu.

Napomena: u nekim situacijama aparat će zatražiti da uklonite kamenac pre nego što postavite i aktivirate novi filter AquaClean. To je zato što morate u potpunosti da očistite aparat od kamenca pre nego što počnete da koristite filter AquaClean. Pratite uputstva na ekranu.

Upotreba upravljačke table

U nastavku ćete pronaći pregled i opis upravljačke table aparata. Neka dugmad imaju duple funkcije. Na ekranu će se pojaviti ikone za navigaciju ukoliko su dostupne. Koristite dugmad pored ove ikone da biste izabrali ili potvrdili svoje izbore.

Koristite dugme MENI/SPECIAL DRINKS da biste izabrali druge napitke i da biste promenili podešavanja kao što su tvrdoča vode i temperatura kafe.



- | | |
|--|--|
| 1. Dugme za uključivanje/isključivanje | 4. Dugme MENU/SPECIAL DRINKS |
| 2. Dugmad za napitke koja se upotrebljavaju jednim dodirom | 5. Ikone za navigaciju (gore, dole, nazad, OK) |
| 3. Dugme AROMA STRENGTH (Jačina kafe) | |
-

Merenje tvrdoće vode

Koristite isporučenu test-traku da biste podešili tvrdoću vode. Pritisnite dugme MENU, izaberite meni i pomerajte se da biste izabrali tvrdoću vode.

- Potpitate traku za testiranje tvrdoće vode u vodu iz česme u trajanju od 1 sekunde. Zatim sačekajte 1 minut.
- Proverite koliko kvadrata je pocrvenelo.
- Izaberite odgovarajuće podešavanje tvrdoće vode i pritisnite dugme OK da biste potvrdili.

Broj crvenih kvadrata: ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■

Vrednost za podešavanje	1	2	3	4
-------------------------	---	---	---	---

Kuvanje napitaka

Možete da izaberete napitak tako što ćete pritisnuti dugmad za napitke koja se upotrebljavaju jednim dodirom ili tako što ćete izabrati drugi napitak u meniju.

- Ukoliko želite da skuvate dve šolje, dva puta (Sl. 7) pritisnite dugme koje se upotrebljava jednim dodirom za izabrani napitak ili izaberite napitak od kafe putem menija MENU i pritisnite ga dva puta. Aparat automatski obavlja dva ciklusa mlevenja u nizu za izabrani napitak. Možete istovremeno da skuvate samo dva napitka od kafe.
- Prevucite nagore ili nadole grlić za ispuštanje da biste prilagodili njegovu visinu veličini šolje ili čaše koju koristite.

Kuvanje napitaka od kafe

- Napunite rezervoar vodom iz česme i napunite posudu za kafu zrnima kafe.

- 2** Da biste skuvali kafu, pritisnite jedno od dugmadi za napitke koja se upotrebljavaju jednim dodirom. Da biste izabrali drugi tip kafe, pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS, izaberite DRINKS, pomerajte se nadole do željenog napitka i pritisnite dugme OK.
- 3** Da biste prekinuli ispuštanje kafe, pritisnite dugme OK.

Kuvanje napitaka od mleka

- 1** Napunite rezervoar vodom iz česme i napunite posudu za kafu zrnima kafe.
- 2** Skinite poklopac sa posude za mleko i sipajte mleko (Sl. 9) u njega.

Za najbolje rezultate uvek koristite mleko koje je pre toga bilo u frižideru.

- 3** Postavite poklopac nazad na posudu za mleko.
 - 4** Ako je postavljen, uklonite grlić za vrelu vodu iz aparata.
 - 5** Blago nagnite bokal za mleko i prikačite ga na aparat.
 - 6** Otvorite grlić za ispuštanje mleka i postavite šolju na posudu za sakupljanje tečnosti.
 - 7** Da biste skuvali napitak od mleka, pritisnite jedno od dugmadi za napitke koja se upotrebljavaju jednim dodirom. Da biste izabrali drugi tip napitka od mleka, pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS, izaberite DRINKS (Pića), pomerajte se nadole do željenog napitka i pritisnite dugme OK.
- Aparat će vas podsetiti da morate da postavite bokal za vodu i otvorite grlić za ispuštanje mlečne pene.
- 8** Odmah nakon ispuštanja napitka od mleka, na ekranu će se pojaviti pitanje da li želite da obavite brzo čišćenje bokala za mleko. Imate 10 sekundi da aktivirate postupak brzog čišćenja. Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.

Kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe

- 1** Otvorite poklopac i sipajte samo jednu kašiku za merenje prethodno samlevene kafe u odgovarajući odeljak. Zatim zatvorite poklopac (Sl. 10).
- 2** Pritisnite dugme AROMA STRENGTH i izaberite opciju za kuvanje kafe od prethodno samlevene kafe.
- 3** Pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 4** Izaberite napitak.

Napomena: Od prethodno samlevene kafe možete istovremeno da skuvate samo jedan napitak.

Ispuštanje vrele vode

- 1** Ukoliko nije postavljen, postavite grlić za vrelu vodu na aparat (Sl. 8).
- 2** Pritisnite dugme MENU/SPECIAL DRINKS. Izaberite opciju DRINKS, potvrdite i krećite se da biste izabrali opciju HOT WATER (Vrela voda).
- 3** Pritisnite dugme OK da biste potvrdili. Na ekranu se pojavljuje poruka koja vas podseća da postavite grlić za ispuštanje vrele vode; pritisnite dugme OK da biste potvrdili.
- 4** Da biste prekinuli ispuštanje vrele vode, pritisnite dugme OK.

Personalizovanje napitaka

Podešavanje količine kafe i mleka

Možete da prilagodite količinu napitka prema svom ukusu i prema veličini šolja.

178 Srpski

- 1 Da biste prilagodili količinu za espresso, pritisnite i zadržite dugme ESPRESSO dok se na ekranu ne prikaže ikona MEMO (Sl. 11).
 - Aparat ulazi u fazu programiranja i počinje da kuva izabrani napitak.
- 2 Pritisnite dugme OK kada se šolja napuni željenom količinom espresso kafe.
 - Oznaka za potvrdu na ekranu ukazuje na to da je dugme programirano na sledeći način: svaki put kada ga pritisnete, aparat kuva podešenu količinu za espresso.

Napomena: da biste podesili količinu za kafu, café au lait, kapućino i late makijato, pratite isti postupak: pritisnite i zadržite dugme napitka, a zatim pritisnite dugme OK kada se u šolji nade željena količina kafe ili mleka. Proverite da li je bokal za mleko na mestu i da li je grlić za mleko otvoren.

Podešavanje jačine kafe

- Da biste promenili jačinu kafe, pritisnite dugme AROMA STRENGTH.
- Svaki put kada pritisnete dugme AROMA STRENGTH, aparat izabira za jedan veći stepen jačine arome. Postoji pet nivoa za jačinu, 1 je vrlo blago, a 5 je vrlo jako. Nakon podešavanja 5, ponovo (Sl. 12) se izabira podešavanje 1.
- Ekran prikazuje odabranu jačinu. Nakon podešavanja jačine kafe, ekran ponovo prikazuje glavni meni i čuva odabranu jačinu arome kada kuvate kafu.

Podešavanje mlina

Podešavanja mlina možete da prilagodite tako što ćete koristiti dugme za podešavanje tipa mlevenja unutar posude za kafu u zrnu. Postoji 10 različitih podešavanja mlevenja koje možete da odaberete. Što je niže podešavanje, jača je kafa.

Napomena: Podešavanja mlevenja možete da prilagodite samo kada aparat melje zrna kafe. Morate da skuvate 2 do 3 napitka da biste mogli da osetite jasnu razliku.

Oprez: Nemojte da okrećete dugme postavke tipa mlevenja više od jednog žleba u datom trenutku da ne biste oštetili mlin.

- 1 Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 2 Otvorite poklopac posude za kafu u zrnu.
- 3 Pritisnite dugme ESPRESSO.
- 4 Kada mlin za kafu počne da melje, pritisnite dugme postavke tipa mlevenja i okrenite ga nalevo ili nadesno (Sl. 13).

Rukovanje blokom za kuvanje

Detaljna video uputstva o tome kako da uklonite, ubacite i očistite blok za kuvanje potražite na sajtu www.saeco.com/care.

Uklanjanje bloka za kuvanje iz aparata

- 1 Da biste isključili aparat, najpre pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj tabli, a zatim postavite glavni prekidač na zadnjoj strani aparata u položaj „O“.
- 2 Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti sa posudom za sakupljanje ostataka kafe.
- 3 Otvorite vratanca za servis.
- 4 Pritisnite dugme PUSH (1) i povucite dršku bloka za kuvanje da biste ga izvadili iz aparata (2) (Sl. 14).
- 5 Izvadite fioku (Sl. 15) za ostatke kafe.

Ponovno ubacivanje bloka za kuvanje

Pre nego što vratite blok za kuvanje nazad u aparat, proverite da li je ispravno postavljen.

- 1 Proverite da li je strelica na žutom cilindru na bočnoj strani bloka za kuvanje poravnata sa crnom strelicom i oznakom N (Sl. 16)
 - Ukoliko nisu poravnate, gurnite nadole ručku dok ne dotakne osnovu bloka (Sl. 17) za kuvanje.
- 2 Proverite da li je žuta kukica za zaključavanje na drugoj strani bloka za kuvanje u ispravnom položaju.
 - Da biste kukicu postavili u ispravan položaj, gurnite je nagore do njenog najvišeg položaja (Sl. 18).
- 3 Vratite fioku za ostatke kafe na njeno mesto.
- 4 Stavite blok za kuvanje nazad u aparat duž šina vođica koje se nalaze sa strane dok se ne postavi u pravi položaj uz „klik“. Ne pritiskajte dugme PUSH.
- 5 Zatvorite vratanca za servis, a zatim vratite posudu za sakupljanje tečnosti sa posudom za sakupljanje ostataka kafe.

Čišćenje i održavanje

Ukoliko redovno čistite i održavate aparat, on ostaje u najboljem stanju i na duži period se obezbeđuje dobar ukus kafe, njen ravnomeran protok i savršena mlečna pena.


Pogledajte tabelu da biste videli kada i kako da čistite sve delove koji se skidaju sa aparata. Detaljnije informacije i video uputstva možete da pronađete na adresi www.saeco.com/care.

Tabela za čišćenje

Tabela za čišćenje

Opis dela	Kada se čisti	Kako se čisti
Blok za kuvanje	Nedeljno	Skinite blok za kuvanje i očistite ga pod mlazom vode sa česme.
	U zavisnosti od tipa upotrebe	Podmažite blok za kuvanje.
	Mesečno	Očistite blok za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe.
Bokal za mleko	Nakon svake upotrebe	Obavite postupak QUICK CARAFE CLEAN (Brzo čišćenje bokala) kako je navedeno na aparatu nakon pripremanja napitka na bazi mleka.
	Dnevno	Temeljno očistite bokal za mleko. Možete da izaberete funkciju QUICK CLEAN (Brzo čišćenje) i putem menija, ukoliko već nije obavljeno čišćenje nakon pripremanja napitka na bazi mleka.
	Nedeljno	Rastavite bokal za mleko i očistite sve delove pod mlazom vode sa česme.
	Mesečno	Koristite Saeco sredstvo za čišćenje kola za mleko CA6705 za ovaj ciklus čišćenja.

Opis dela	Kada se čisti	Kako se čisti
Posuda za sakupljanje tečnosti	Čim indikator za punu posudu za sakupljanje tečnosti iskoči iz posude.	Ispraznите posudu za sakupljanje tečnosti i očistite je pod mlazom vode sa česme.
Posuda za sakupljanje ostataka kafe	Nedeljno	Ispraznите posudu za sakupljanje ostataka kafe i očistite je pod mlazom vode sa česme. Proverite da li je aparat uključen dok praznите i čistite posudu za sakupljanje ostataka kafe.
Rezervoar za vodu	Nedeljno	Očistite ga pod mlazom vode sa česme.
Odeljak za prethodno samlevenu kafu/izlazni kanal za kafu	Nedeljno	Očistite gornji deo pomoću ručice kašike kao što je prikazano u nastavku.



Čišćenje bloka za kuvanje

Ukoliko redovno čistite blok za kuvanje, sprečićete da ostaci kafe zapuše unutrašnje tokove. Video zapise o tome kako da izvadite, ubacite i očistite blok za kuvanje možete da vidite na sajtu www.saeco.com/care.

Čišćenje bloka za kuvanje pod mlazom vode

- 1 Skinite blok za kuvanje i fioku za ostatke kafe.
- 2 Temeljno isperite fioku za ostatke kafe i blok za kuvanje vodom. Pažljivo očistite gornji filter (Sl. 21) bloka za kuvanje.
- 3 Ostavite blok za kuvanje da se osuši na vazduhu pre nego što ga vratite na mesto. Nemojte da sušite blok za kuvanje krpom kako se vlakna krpe ne bi sakupljala unutar njega.

Čišćenje bloka za kuvanje pomoću tableta za uklanjanje masnoća od kafe

Za uklanjanje masnoća od kafe koristite samo Philips tablete. Pratite uputstva koja su navedena u korisničkom priručniku koje se isporučuje sa tabletama za uklanjanje masnoće od kafe. Detaljna video uputstva možete da pronađete na veb stranici www.saeco.com/care.

Podmazivanje bloka za kuvanje

Redovno podmazujte blok za kuvanje da biste osigurali nesmetano pomeranje delova koji se pomeraju.

- 1 Nanesite tanak sloj maziva oko osovine na dno bloka (Sl. 22) za kuvanje.
- 2 Nanesite tanak sloj maziva na šine sa obe strane (Sl. 23).

U tabeli u nastavku potražite učestalost podmazivanja. Detaljna video uputstva možete da pronađete na sajtu www.saeco.com/care.

Učestalost korišćenja	Broj dnevno skuvanih napitaka	Učestalost podmazivanja
Niska	1-5	Svaka 4 meseca
Normalna	6-10	Svaka 2 meseca
Intenzivna	>10	Svakog meseca

Čišćenje bokala za mleko

Brzo čišćenje bokala

Nakon pripreme napitka od mleka, na ekranu se pojavljuje ikona za čišćenje bokala.

- 1 Kada se ikona za čišćenje bokala pojavi na ekranu, pritisnite dugme OK ukoliko želite da obavite ciklus čišćenja. Imate 10 sekundi da aktivirate postupak brzog čišćenja. Pritisnite dugme za ispuštanje ukoliko ne želite da obavite postupak brzog čišćenja.
 - 2 Sklonite šolju sa napitkom i stavite praznu šolju ispod grlića (Sl. 24) za ispuštanje mleka.
- Napomena: Uverite se da je grlić za ispuštanje mleka izvučen.
- 3 Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli ispuštanje vrele vode.


Temeljno čišćenje bokala za mleko

Da biste temeljno očistili bokal za mleko, morate redovno da obavljate sledeće radnje:

- 1 Uklonite poklopac jedinice (Sl. 25) za ispuštanje mleka.
- 2 Izvadite grlić za ispuštanje mleka iz jedinice za ispuštanje mleka i uklonite cev za mleko iz grlića (Sl. 26) za ispuštanje mleka.
- 3 Izvadite cev za mleko iz grlića za ispuštanje mleka.
- 4 Temeljno isperite cev za mleko i grlić za ispuštanje mleka mlazom mlake vode sa česme.

Nedeljno čišćenje bokala za mleko

Grlić za ispuštanje mleka se sastoji od 5 komponenti. Rastavite sve komponente jednom nedeljno i očistite ih pod mlazom vode sa česme. Možete i da perete sve komponente, osim posude za mleko, u mašini za pranje posuda.



- 1 Cev za mleko
- 2 Gumeni potporu
- 3 Dodatak za pravljenje mlečne pene
- 4 Priklučak dodatka za pravljenje mlečne pene
- 5 Kućište grlića za ispuštanje mleka

Rastavljanje grlića za ispuštanje mleka

- 1 Pritisnite dugmad za otpuštanje koja se nalaze sa obe strane gornjeg dela jedinice za ispuštanje mleka (1) i podignite gornji deo posude za mleko (2) (Sl. 27).

182 Srpski

- 2 Okrenite jedinicu za ispuštanje mleka naopako i držite je čvrsto u ruci. Skinite potporu (Sl. 28) sa cevi za mleko.
- 3 Pritisnite dugmad za otpuštanje na dodatku za pravljenje mlečne pene i uklonite taj dodatak iz gumene potpore (Sl. 29).
- 4 Izvucite priključak iz dodatka za pravljenje mlečne pene (Sl. 30).
- 5 Isperite sve komponente pod mlazom mlake vode sa česme.

Ponovno sklapanje bokala za mleko

- 1 Da biste ponovo sklopili grlić za ispuštanje mleka, sledite korake od 2 do 4 koji su opisani u odeljku „Rastavljanje grlića za ispuštanje mleka“ obrnutim redosledom.
- 2 Vratite grlić za ispuštanje mleka nazad na gornji deo bokala za mleko.
- 3 Vratite gornji deo bokala za mleko nazad na bokal.

Napomena: pre nego što vratite grlić za ispuštanje mleka nazad na gornji deo bokala za mleko, pomerite iglu unutar gornjeg dela u pravilan položaj. Ukoliko ova igla nije u pravilnom položaju, ne možete da vratite grlić za ispuštanje mleka nazad na gornji deo bokala (Sl. 31) za mleko.

Mesečno čišćenje bokala za mleko

Koristite isključivo Philips sredstvo za čišćenje kruga kretanja mleka za ovaj ciklus čišćenja.

- 1 Sipajte sadržaj kesice sredstva za čišćenje kola za mleko u bokal za mleko.
- 2 Umetnите bokal za mleko u aparat i postavite posudu ispod grlića za ispuštanje mleka.
- 3 Pritisnite dugme MENU, izaberite opciju „DRINKS“ (Napici) i predite do dugmeta MILK FROTH (Mlečna pena). Pritisnite dugme OK da biste pokrenuli ispuštanje rastvora za čišćenje.
- 4 Ponovite korak 3 dok se bokal za mleko ne isprazni.
- 5 Kada se bokal isprazni, uklonite posudu i bokal za mleko iz aparata.
- 6 Temeljno isperite bokal za mleko i napunite ga svežom vodom do oznake MAX.
- 7 Umetnите ga u aparat.
- 8 Postavite posudu ispod grlića za ispuštanje mleka.
- 9 Pritisnite dugme MENU i izaberite opciju „MILK FROTH“ (Mlečna pena) u meniju DRINKS (Napici) da biste pokrenuli ciklus ispiranja bokala.
- 10 Ponovite korak 9 dok se bokal za mleko ne isprazni.
- 11 Ponovite korake od 6 do 10.
- 12 Kada aparat prekine ispuštanje vode, ciklus čišćenja je završen.
- 13 Rastavite sve komponente i isperite ih pod mlazom mlake vode sa česme.

Procedura uklanjanja kamenca

Koristite samo Philips sredstvo za čišćenje kamenca. Nipošto nemojte koristiti sredstva za čišćenje kamenca na bazi sumporne kiseline, hlorovodonične kiseline, sulfaminske ili sirčetne kiseline (sirće) jer to može da ošteti vodeno kolo u aparatu i dovede do nepotpunog rastvaranja kamenca. Ako ne koristite Philips sredstvo za čišćenje kamenca, vaša garancija će prestati da važi. Ako ne uklanjate kamenac iz aparata, vaša garancija će takođe prestati da važi. Philips rastvor za uklanjanje kamenca može da se kupi u prodavnici na mreži na adresi www.saeco.com/care.

- 1 Kada aparat zatraži da uklonite kamenac (Sl. 33) iz njega, pritisnite dugme OK da biste započeli. Da biste pokrenuli postupak uklanjanja kamenca a da to nije zatražio aparat, pritisnite dugme MENU, pomerajte se da biste izabrali START CALC CLEAN (Započni uklanjanje kamenca) i pritisnite dugme OK da biste potvrdili.

- Poruka na ekranu vas podseća da morate da ubacite bokal za mleko. Napunite bokal za mleko vodom do oznake MIN (Minimum). Umetnите bokal za mleko u aparat i otvorite grlić za ispuštanje mleka.
 - Poruka na ekranu vas podseća da morate da otvorite grlić za ispuštanje mleka.
 - Poruka na ekranu vas podseća da morate da uklonite filter AquaClean.
- 2** Uklonite posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe, ispraznite ih te ih vratite u aparat.
- 3** Uklonite rezervoar za vodu i ispraznite ga.
- 4** Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod grlića za ispuštanje kafe.
- 5** Sipajte celu flašu sredstva za čišćenje kamenca kompanije Philips u rezervoar za vodu, a zatim ga ispunite vodom do nivoa CALC CLEAN (Sl. 34) (Uklanjanje kamenca). Zatim ga vratite u aparat i pritisnite dugme OK za potvrdu.
- 6** Počinje prva faza postupka uklanjanja kamenca. Postupak uklanjanja kamenca traje oko 30 minuta i čine ga ciklus uklanjanja kamenca i ciklus ispiranja.
- 7** Dopustite da aparat ispusti rastvor za uklanjanje kamenca dok se na ekranu ne pojavi poruka da je rezervoar za vodu prazan.
- 8** Ispraznite rezervoar za vodu, isperite, a zatim ga ponovo napunite svežom vodom do oznake CALC CLEAN.
- 9** Uklonite i isperite poklopac bokala za mleko. Napunite ga svežom vodom do oznake MIN i ponovo ga ubacite u aparat. Zatim otvorite grlić za ispuštanje mleka.
- 10** Ispraznite posudu i postavite je nazad ispod grlića za ispuštanje kafe. Pritisnite OK da biste potvrdili.
- 11** Počinje druga faza ciklusa uklanjanja kamenca, faza ispiranja, koja traje 3 minuta. Na ekranu se pojavljuje ikona ispiranja i vreme trajanja faze.
- 12** Sačekajte da aparat prekine ispuštanje vode. Postupak uklanjanja kamenca je završen kada se na ekranu pojavi oznaka za potvrdu.
- 13** Pritisnite dugme OK da biste napustili ciklus uklanjanja kamenca. Aparat počinje da se zagrevati i automatski obavlja ciklus ispiranja.
- 14** Očistite bokal za mleko nakon uklanjanja kamenca.
- 15** Očistite blok za kuvanje nakon uklanjanja kamenca.
- 16** Postavite novi filter AquaClean u rezervoar za vodu.

Savet: Upotreba AquaClean filtera smanjuje potrebu za uklanjanjem kamenca!

Šta učiniti ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca

Možete da prekinete postupak uklanjanja kamenca tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje na upravljačkoj ploči. Ukoliko dođe do prekida procesa uklanjanja kamenca pre nego što se on potpuno završi, uradite sledeće:

- 1** Ispraznite i temeljno isperite rezervoar za vodu.
- 2** Napunite posudu za vodu svežom vodom do oznake CALC CLEAN i ponovo uključite aparat. Aparat će se zagrevati i automatski obaviti ciklus ispiranja.
- 3** Pre kuvanja bilo kakvih napitaka, obavite ciklus ručnog ispiranja. Da biste obavili ciklus ručnog ispiranja, najpre ispuštite pola rezervoara za toplu vodu, a zatim skuvajte dve šolje prethodno samlevene kafe bez dodavanja mlevene kafe.

Napomena: Ukoliko postupak uklanjanja kamenca nije dovršen, aparat će zahtevati da se obavi još jedan takav postupak što je pre moguće.

Ikone upozorenja i kodovi grešaka

Značenje ikona upozorenja

Značenje ikona upozorenja

Ikone upozorenja se prikazuju u crvenoj boji. U nastavku sledi lista ikona upozorenja koja mogu da se pojave na ekranu i njihovo značenje.



Napunite rezervoar za vodu svežom vodom do oznake MAX.



Bokal za mleko nije postavljen. Umetnите ga u aparat.



Posuda za kafu u zrnu je prazna. Stavite nova zrna kafe u posudu za kafu u zrnu.



Posuda za sakupljanje ostatka kafe je puna. Proverite da li je aparat uključen. Zatim uklonite i ispraznite posudu za sakupljanje ostatka kafe.



Blok za kuvanje nije u aparatu ili nije ispravno postavljen. Umetnите blok za kuvanje.



Prah od kafe je blokirao blok za kuvanje. Očistite blok za kuvanje.



Grič za ispuštanje vrele vode nije postavljen. Umetnите grič za ispuštanje vrele vode.



Umetnите posudu za sakupljanje tečnosti i zatvorite vratanca za servis.



Ukoliko se na displeju prikazuje kod greške, proverite odeljak „Značenje kodova grešaka“ da biste videli šta znači kod koji se prikazuje i šta možete da uradite. Aparat ne može da se koristi kada se na ekranu prikazuje ova ikona.



Ubacite grič za vrelu vodu i pritisnite dugme OK da biste započeli.

Značenje kodova grešaka

U nastavku možete da pronadete listu kodova grešaka koja prikazuje probleme koje možete sami da rešite. Video uputstva su dostupna na sajtu www.saeco.com/care. Ukoliko se prikaže drugi kod greške, обратите se centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji. Detalje za kontakt možete da pronadete u garantnom listu.

Kód greške	Problem	Moguće rešenje
01	Levak za kafu je zapušen.	Isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice. Skinite blok za kuvanje. Zatim otvorite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu i ubacite ručicu kašike. Pomerajte ručicu gore dole dok mlevena kafa ne ispadne (Sl. 20). Posetite sajt www.saeco.com/care gde ćete pronaći detaljna video uputstva.
03	Blok za kuwanje je prljav ili nije dobro podmazan.	Isključite aparat pomoću glavnog prekidača. Isperite blok za kuwanje svežom vodom, neka se osuši na vazduhu, a zatim ga podmažite. Pogledajte poglavlje „Čišćenje bloka za kuwanje“ ili posetite sajt www.saeco.com/care gde ćete pronaći detaljna video uputstva. Zatim ponovo uključite aparat.
04	Blok za kuwanje nije postavljen u pravilan položaj.	Isključite aparat pomoću glavnog prekidača. Izvadite blok za kuwanje i ponovo ga ubacite. Proverite da li je blok za kuwanje u ispravnom položaju pre nego što ga ubacite. Pogledajte poglavlje „Rukovanje blokom za kuwanje“ ili posetite sajt www.saeco.com/care gde ćete pronaći detaljna video uputstva. Zatim ponovo uključite aparat.
05	U kolu za vodu se nalazi vazduh.	Ponovo pokrenite aparat tako što ćete ga isključiti i ponovo uključiti pomoću glavnog prekidača. Ukoliko ovo uspe, ispustite 2–3 šolje vrele vode. Uklonite kamenac iz aparata ukoliko niste to radili duži vremenski period.
	Filter AquaClean nije pravilno pripremljen pre instalacije ili je zapušen.	Uklonite filter AquaClean i pokušajte ponovo da skuvate kafu. Ukoliko ovo uspe, uverite se da je filter AquaClean pravilno pripremljen pre nego što ga ponovo postavite. Vratite filter AquaClean u rezervoar za vodu. Ukoliko ovo i dalje ne uspeva, filter je zapušen i treba da ga zamenite.
14	Aparat se pregrejao.	Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite nakon 30 minuta.

Naručivanje dodataka

Da biste očistili i uklonili kamenac iz aparata, koristite isključivo Philips proizvode za održavanje. Ove proizvode možete da kupite kod lokalnog prodavca, u ovlašćenim servisnim centrima ili na mreži na adresi www.saeco.com/care.

Održavanje proizvoda i tipski brojevi:

- Rastvor za uklanjanje kamenca CA6700
- Filter AquaClean CA6903
- Mazivo za blok za kuwanje HD5061
- Tablete za uklanjanje masnoće od kafe CA6704
- Sredstvo za čišćenje kola za mleko CA6705
- Komplet za održavanje CA6707

Rešavanje problema

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete dok koristite aparat. Video uputstva i kompletna lista često postavljenih pitanja su dostupni na sajtu

186 Srpski

www.saeco.com/care. Ukoliko ne možete da rešite problem, обратите се Центру за корисниčку подршку у вајој земљи. Детаље за контакт можете да прonaђете у гарантном листу.

Problem	Uzrok	Rešenje
Posuda za sakupljanje tečnosti se brzo napuni.	To je normalno. Aparat koristi vodu za ispiranje unutrašnjeg kola i bloka za kuvanje. Izvesna količina vode protiče kroz unutrašnji sistem i sliva se direktno u posudu za sakupljanje tečnosti.	Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti kada indikator „posuda za sakupljanje tečnosti je puna“ iskoči iz njenog poklopca (Sl. 19). Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje da biste sakupili vodu za ispiranje.
Aparat je u režimu DEMO.	Držali ste pritisnuto dugme za mirovanje duže od 8 sekundi.	Isključite aparat, a zatim ga ponovo uključite koristeći glavni prekidač koji se nalazi na poledini aparat-a.
Ikona „posuda za sakupljanje ostataka kafe je puna“ se i dalje prikazuje.	Ispraznili ste posudu za sakupljanje ostataka kafe dok je aparat bio isključen.	Uvek praznите posudu za sakupljanje ostataka kafe dok je aparat uključen. Ukoliko ispraznите posudu za sakupljanje ostataka kafe kada je aparat isključen, brojač ciklusa kafe se neće resetovati.
	Suviše brzo ste vratili nazad posudu za sakupljanje ostataka kafe.	Posudu za sakupljanje ostataka kafe vratite na mesto tek kada poruka na ekranu to od vas zatraži.
Aparat traži da ispraznim posudu za sakupljanje ostataka kafe čak i ako posuda nije puna.	Aparat nije resetovao brojač kada ste poslednji put ispraznili posudu za sakupljanje ostataka kafe.	Uvek sačekajte oko 5 sekundi pre nego što vratite posudu za sakupljanje ostataka kafe. Na taj način će brojač ciklusa pražnjenja ostataka kafe resetovati na nulu.
		Uvek praznите posudu za sakupljanje ostataka kafe dok je aparat uključen. Ukoliko ispraznите posudu za sakupljanje ostataka kafe kada je aparat isključen, brojač ciklusa se neće resetovati.
Posuda za sakupljanje ostataka kafe je prepunjena, a poruka „Empty grounds container“ (Ispraznite posudu za sakupljanje ostataka kafe) se nije pojavila.	Uklonili ste posudu za sakupljanje tečnosti, a da niste ispraznili posudu za sakupljanje ostataka kafe.	Kada izvadite posudu za sakupljanje tečnosti, ispraznite i posudu za sakupljanje ostataka kafe čak i ukoliko sadrži samo nekoliko zrna kafe. Na taj način će brojač ciklusa pražnjenja ostataka kafe resetovati na nulu i on će nastaviti ispravno da broji.
Ne mogu da izvadim blok za kuvanje.	Blok za kuvanje se ne nalazi u pravilnom položaju.	Resetujte aparat na sledeći način: vratite posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe. Zatim zatvorite vratanca za servisiranje i isključite, pa ponovo uključite aparat. Pokušajte ponovo da izvadite blok za kuvanje.

Problem	Uzrok	Rešenje
	Niste izvadili posudu za sakupljanje ostataka kafe.	Izvadite posudu za sakupljanje ostataka kafe pre nego što izvadite blok za kuhanje.
Ne mogu da ubacim blok za kuhanje.	Blok za kuhanje se ne nalazi u pravilnom položaju.	Resetujte aparat na sledeći način: vratite posudu za sakupljanje tečnosti i posudu za sakupljanje ostataka kafe. Izostavite blok za kuhanje. Zatvorite vrata za servisiranje, a zatim uključite i isključite aparat. Zatim stavite blok za kuhanje u ispravan položaj i ponovo ga ubacite u aparat.
	Aparat još uvek obavlja proceduru uklanjanja kamenca.	Blok za kuhanje možete da izvadite tek kada se završi proces uklanjanja kamenca. Najpre završite proces uklanjanja kamenca, a zatim izvadite blok za kuhanje.
Kafa je vodnjikava.	Mlin je podešen na suviše grubo podešavanje.	Podesite mlin na finije (niže) podešavanje.
	Izlazni kanal za kafu je zapušen.	Temeljito očistite izlazni kanal za kafu pomoću drške kašike. Zatim isključite aparat, pa ga ponovo uključite.
	Aparat vrši postupak samopodešavanja.	Skuvajte nekoliko šolja kafe.
	Blok za kuhanje je prljav ili mora da se podmaže.	Očistite i podmažite blok za kuhanje.
Kafa nije dovoljno vruća.	Šolje koje koristite su hladne.	Prethodno zagrejte šolje ispirajući ih vrelom vodom.
	Podešena je suviše niska temperatura. Proverite podešavanja menija.	Podesite temperaturu u meniju na viši nivo.
	Dodali ste mleko.	Bilo da je mleko koje dodate toplo ili hladno, ono uvek u izvesnoj meri snizi temperaturu kafe.
Kafa ne izlazi ili izlazi sporo.	Filter AquaClean nije pravilno pripremljen za instalaciju ili je zapušen.	Uklonite filter AquaClean i pokušajte ponovo da skuvate kafu. Ukoliko ovo uspe, uverite se da je filter AquaClean pravilno pripremljen pre nego što ga ponovo postavite. Vratite pripremljeni filter. Ukoliko ovo i dalje ne uspeva, filter je zapušen i treba da ga zamenite.
	Mlin je podešen na suviše fino podešavanje.	Podesite mlin na grublje (više) podešavanje.
	Blok za kuhanje je prljav.	Očistite blok za kuhanje.

Problem	Uzrok	Rešenje
	Grlić za ispuštanje kafe je prljav.	Očistite grlić za ispuštanje kafe i njegove otvore iglom.
	Kamenac je blokirao kolo aparata.	Uklonite kamenac iz aparata.
Mleko se ne peni.	Bokal za mleko je prljav ili nije umetnut pravilno.	Očistite bokal i proverite da li ste ga umetnuli pravilno.
	Grlić za ispuštanje mleka se ne otvara u potpunosti.	Proverite da li je grlić u ispravnom položaju.
	Bokal za mleko nije u potpunosti sastavljen.	Proverite da li su sve komponente (naročito cev za mleko) pravilno sastavljene.
	Vrsta mleka koju koristite nije pogodna za stvaranje pene.	Različite vrste mleka daju različitu količinu i različit kvalitet pene. Testirali smo sledeće vrste mleka i pokazalo se da pružaju dobre rezultate u pogledu pravljenja mlečne pene: delimično obrano ili punomasno kravljie mleko, sojino mleko i mleko bez laktoze. Druge vrste mleka nismo testirali i one možda daju malu količinu mlečne pene.
Mleko se rasprskava.	Mleko koje koristite nije dovoljno hladno.	Uvek koristite hladno mleko koje je pre toga bilo u frižideru.
Izgleda da iz aparata curi tečnost.	Aparat koristi vodu za ispiranje unutrašnjeg kola i bloka za kuhanje. Izvesna količina vode protiče kroz unutrašnji sistem i sliva se direktno u posudu za sakupljanje tečnosti. To je normalno.	Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti kada indikator „posuda za sakupljanje tečnosti je puna“ iskoči iz njenog poklopca (Sl. 19). Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje da biste sakupili vodu za ispiranje.
	Posuda za sakupljanje tečnosti je potpuno puna i tečnost se preliva sa nje, pa izgleda kao da curi iz aparata.	Ispraznite posudu za sakupljanje tečnosti kada indikator „posuda za sakupljanje tečnosti je puna“ iskoči iz njenog poklopca (Sl. 19). Postavite šolju ispod grlića za ispuštanje da biste sakupili vodu za ispiranje.
	Aparat nije postavljen na horizontalnu površinu.	Postavite aparat na horizontalnu površinu tako da indikator „posuda za sakupljanje tečnosti je puna“ radi pravilno.
Ne mogu da aktiviram filter AquaClean i aparat traži da pokrenem proces uklanjanja kamenca.	Niste zamenili filter na vreme nakon što je ikona filtera AquaClean počela da treperi i kapacitet je opao na 0 %.	Najpre očistite aparat od kamenca, a zatim postavite filter AquaClean.

Problem	Uzrok	Rešenje
	Niste postavili filter AquaClean tokom prve ugradnje već nakon što ste skuvali približno 25 kafa (u šoljama od 100 ml). Morate u potpunosti da očistite aparat od kamenca pre nego što postavite filter AquaClean.	Najpre očistite aparat od kamenca, a zatim postavite novi filter AquaClean. Nakon čišćenja kamenca, brojač filtra se resetuje na 0/8. Uvek potvrđite aktivaciju filtera u meniju aparata. Ovo uradite i nakon zamene filtera.
Novi filter za vodu se ne uklapa.	Pokušavate da postavite drugi filter, a ne filter AquaClean.	Samo se filter AquaClean uklapa u aparat.
Aparat je bučan.	Normalno je da aparat pravi buku tokom upotrebe.	Ukoliko aparat počne da pravi drugačiju vrstu buke, očistite blok za kuhanje i podmažite ga.
	Aparat proizvodi zvuk pumpanja kada pokušava da izvuče vodu iz rezervoara za vodu.	Filter AquaClean nije pripremljen. Pripremite filter AquaClean kao što je opisano u poglavju „Filter AquaClean“, odeljak „Priprema AquaClean filtera za aktiviranje“.
		Rezervoar za vodu nije potpuno ubačen. Izvadite rezervoar za vodu, uklonite sva preostala zrna kafe ili prljave čestice ispod rezervoara i vratite ga.

Съдържание

Общ преглед на машината (Фиг. 1)	190
Въведение	191
Първоначална инсталация	191
Филтър AquaClean	191
Използване на контролния панел	193
Измерване на твърдостта на водата	193
Приготвяне на напитки	193
Персонализиране на напитки	195
Регулиране на настройките на кафемелачката	195
Работа с блока за приготвяне	196
Почистване и поддръжка	196
Процедура по премахване на накип	200
Предупредителни иконки и кодове за грешки	201
Поръчване на аксесоари	203
Отстраняване на неизправности	203

Общ преглед на машината (Фиг. 1)

1 Регулируем разглобяем чучур за кафе	18	Отделение за остатъци от кафе
2 Капак на резервоара за вода	19	Съд за утайка от кафе
3 Капак на съда за кафе на зърна	20	Капак на тавичката за отцеждане
4 Капак на отделението за предварително смляно кафе	21	Чучур за гореща вода
5 Главен превключвател	22	Отвор за чучура за гореща вода
6 Гнездо за кабел	23	Резервоар за вода
7 Сервизна вратичка	24	Филтър AquaClean
8 Индикатор за „пълна тавичка за отцеждане“	25	Съд за мляко
9 Тавичка за отцеждане	26	Модул за мляко
10 Бутон за освобождаване на тавичката за отцеждане	27	Капак на модула за мляко
11 Кабел	28	Приставка за мляко
12 Регулатор за настройка на степента на смилане	29	Тестова лента за твърдост на водата
13 Капак на съда за кафе на зърна	30	Тубичка със смазка с накрайник за нанасяне и капаче
14 Съд за кафе на зърна	31	Четка за почистване
15 Блок за приготвяне	32	Мерителна лъжица

-
- 16 Вътрешна страна на сервизната
вратичка с указания за почистване
-
- 17 Изходна тръбичка за кафе
-

Въведение

Поздравяваме ви за покупката на напълно автоматична кафемашина Saeco! За да се възползвате напълно от предлаганата от Saeco поддръжка, регистрирайте продукта си на www.saeco.com/care.

Преди да използвате машината за първи път, прочетете внимателно отделната брошура с информация за безопасност и я запазете за справка в бъдеще.

За да получите най-доброто от вашата кафемашина, Saeco предлага пълна поддръжка по 3 различни начина:

- 1** Отделното ръководство за бърз старт за първоначална инсталация и първа употреба.
- 2** Настоящото ръководство за потребителя за по-подробна информация.
- 3** Онлайн поддръжка и филми: сканирайте QR кода на заглавната страница или посетете www.saeco.com/care

Забележка: Тази машина е тествана с кафе. Въпреки че е почистена внимателно, в нея може да има остатъци от кафе. Гарантираме обаче, че машината е абсолютно нова.

Първоначална инсталация

За да подгответе кафемашината за употреба, трябва да извършите няколко прости стъпки, като например пълнене на водния кръг и активиране на филтера AquaClean. Тези стъпки са показани в отделното ръководство за бърз старт.

За да получите кафе с най-добър вкус, трябва да пригответе първоначално 5 кафета, за да позволите на машината да извърши саморегулиране.

Машината е настроена за получаване на най-добър вкус от кафе на зърна. Поради това ви препоръчваме да не регулирате настройките на кафемелачката, докато не пригответе 100 – 150 чаши (около един месец употреба).

Филтър AquaClean

Филтърът AquaClean е предназначен да намалява отлаганията на накип в кафемашината и да осигурява филтрирана вода за запазване на аромата и вкуса на всяка чаша кафе. Ако използвате серия от 8 филтера AquaClean, както показва индикацията на машината и както е посочено в настоящото ръководство за потребителя, няма да се налага да почиствате машината от накип, преди с нея да бъдат пригответи 5000 чаши. С всеки филтър можете да пригответе до 625 чаши в зависимост от избраните сортове кафе и честотата на изплакване и почистване.

Подготовка на филтъра AquaClean за активиране

Преди да поставите филтъра AquaClean в резервоара за вода, трябва да го подгответе за употреба:

- 1 Разклатете филтъра около 5 секунди (Фиг. 2).
- 2 Потопете филтъра обратнат наопаки в кана със студена вода и изчакайте, докато престанат да излизат въздушни мехурчета (Фиг. 3).

3 Натиснете филтъра върху връзката за филтъра до най-ниската възможна точка.

Активиране на филтъра AquaClean

Трябва да активирате всеки нов филтър AquaClean, който използвате. При активиране на филтъра AquaClean машината следи капацитета му и броя на използваните филтри. Има 3 начина за активиране на филтъра AquaClean.

1. Активиране на филтъра AquaClean по време на първоначалната инсталация

След като включите за първи път машината, тя ви превежда през стъпките за първоначална инсталация, като например пълнене на резервоара за вода, пълнене на водния кръг и активиране на филтъра AquaClean. Просто следвайте инструкциите на екрана.

2. Активиране на филтъра AquaClean при подкан

Забележка: Сменете филтъра AquaClean, щом капацитетът спадне до 0% и иконата за филтъра започне да мига бързо. Сменяйте филтъра AquaClean най-малко на всеки 3 месеца, дори ако машината още не е показвала, че е необходима смяна.

Съвет: Съветваме ви да купите нов филтър, когато капацитетът падне до 10% и иконата за филтъра започне да мига бавно. Така си гарантирате, че ще можете да смените филтъра, когато капацитетът падне до 0%.

- 1 Натиснете бутона MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ), превърнете до AQUACLEAN FILTER (ФИЛТЪР AQUACLEAN) и натиснете бутона OK, за да потвърдите.
 - На дисплея ще се покаже въпрос дали искате да активирате нов филтър.
- 2 Натиснете бутона OK, за да потвърдите.
 - Дисплеят автоматично актуализира броя на използваните филтри (Фиг. 5).

Забележка: Ако искате да смените филтъра AquaClean, след като вече са били използвани 8 филтъра, най-напред трябва да премахнете накипа от машината. Следвайте инструкциите на дисплея.

3. Активиране на филтъра AquaClean по всяко друго време

Можете да започнете да използвате филтъра AquaClean по всяко време, като следвате инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете бутона MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ), изберете MENU (МЕНЮ) и натиснете бутона OK, за да потвърдите. Превърнете до AQUACLEAN FILTER (ФИЛТЪР AQUACLEAN). Натиснете бутона OK, за да потвърдите.
 - На дисплея се показва броят на предишните поставени филтри AquaClean – от 0 до 8 филтъра (Фиг. 5).
- 2 Изберете ON (ВКЛ.) на дисплея и натиснете бутона OK за потвърждение.
 - Дисплеят автоматично актуализира броя на използваните филтри (Фиг. 5).
 - След това се показва екранът за готовност на машината с иконата AquaClean 100%, което означава, че филтърът е поставен (Фиг. 6).
- 3 Пуснете 2 чаши (0,5 л) гореща вода, за да завършите активирането. Изхвърлете тази вода.


Забележка: В някои ситуации машината ще покаже съобщение, че трябва да премахнете накипа от машината, преди да можете да поставите и активирате нов филтър AquaClean.

Причината за това е, че машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да започнете да използвате филтъра AquaClean. Следвайте инструкциите на екрана.

Използване на контролния панел

По-долу ще намерите общий преглед и описание на контролния панел на машината. Някои от бутоните имат по две функции; ако е приложимо, на дисплея се показват иконите за навигация. Използвайте бутоните до тази икона, за да изберете или потвърдите изборите си.

Използвайте бутона MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ), за да избирате други напитки и да променяте настройки, като например твърдостта на водата и температурата на кафето.



- | | |
|---|--|
| 1. Бутон за вкл./изкл. | 4. Бутон MENU/SPECIAL DRINKS
(МЕНЮ/СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ) |
| 2. Бързи бутони за напитки | 5. Икони за навигация (нагоре, надолу,
назад, OK) |
| 3. Бутон AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) | |

Измерване на твърдостта на водата

Използвайте доставената в комплекта тест лента за измерване на твърдостта на водата, за да зададете твърдостта на водата. Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), изберете меню и превърнете, за да изберете твърдост на водата.

- 1 Потопете тест лентата за измерване на твърдостта на водата в чешмяна вода за 1 секунда. След това изчакайте 1 минута.
- 2 Вижте колко от квадратчетата са станали червени.
- 3 Изберете съответната настройка на твърдостта на водата и натиснете бутона OK за потвърждение.

Брой червени квадратчета: ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

Стойност, която да се зададе 1 2 3 4

Приготвяне на напитки

Можете да изберете напитка, като натиснете един от бързите бутони за напитки или като изберете друга напитка в менюто.

194 Български

- Ако искате да пригответе две чаши, натиснете двукратно бързия бутона за избраната напитка или изберете напитка с кафе от MENU (МЕНЮ) и я натиснете двукратно (Фиг. 7). Машината автоматично извършва два последователни цикъла на мелене за избраната напитка. Можете да пригответе само по две напитки с кафе наведнъж.
- Плъзнете чучура нагоре или надолу, за да регулирате височината му спрямо размера на чашата, която използвате.

Приготвяне на напитки с кафе

- 1 Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода и напълнете съда за кафе на зърна със зърна.
- 2 За да пригответе кафе, натиснете един от бързите бутони за напитки. За да изберете друг тип кафе, натиснете бутона MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ), изберете DRINKS (НАПИТКИ), превърнете надолу до желаната напитка и натиснете бутона OK.
- 3 За да спрете изтичането на кафе, натиснете бутона OK.

Приготвяне на напитки с мляко

- 1 Напълнете резервоара за вода с чешмяна вода и напълнете съда за кафе на зърна със зърна.
 - 2 Свалете капака на съда за мляко и налейте мляко в него (Фиг. 9).
- За оптимални резултати винаги използвайте мляко, което току-що е извадено от хладилника.
- 3 Поставете капака обратно върху съда за мляко.
 - 4 Ако е поставен, отстранете чучура за гореща вода от машината.
 - 5 Наклонете леко каната за мляко и я закрепете към машината.
 - 6 Отворете приставката за мляко и поставете чаша върху тавичката за отцеждане.
 - 7 За да пригответе напитка с мляко, натиснете един от бързите бутони за напитки. За да изберете друг тип напитка с мляко, натиснете бутона MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ), изберете DRINKS (НАПИТКИ), превърнете надолу до желаната напитка и натиснете бутона OK.

Машината ви напомня, че трябва да поставите каната за мляко и да отворите приставката за разпенване на мляко.

- 8 Непосредствено след като бъде приготвена напитката с мляко, на дисплея се показва въпрос дали искате да изпълните процедурата за бързо почистване на каната за мляко. Имате 10 секунди, за да активирате процедурата за бързо почистване. Натиснете бутона OK, за да потвърдите.

Приготвяне на кафе от предварително смляно кафе

- 1 Отворете капака и изсипете само една мерителна лъжица предварително смляно кафе в съответното отделение. След това затворете капака (Фиг. 10).
- 2 Натиснете бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) и изберете функцията за приготвяне на предварително смляно кафе.
- 3 Натиснете бутона OK, за да потвърдите.
- 4 Изберете напитката.

Забележка: С предварително смляно кафе можете да пригответе само по едно кафе наведнъж.

Пускане на гореща вода

- 1 Ако не е поставен, поставете чучура за гореща вода към машината (Фиг. 8).

- 2** Натиснете бутона MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/СПЕЦИАЛНИ НАПИТКИ). Изберете DRINKS (НАПИТКИ), потвърдете и превъртете, за да изберете HOT WATER (ГОРЕЩА ВОДА).
- 3** Натиснете бутона OK, за да потвърдите. На дисплея ще се покаже напомняне да поставите чучура за гореща вода. Натиснете бутона OK, за да потвърдите.
- 4** За да спрете изтичането на гореща вода, натиснете бутона OK.

Персонализиране на напитки

Регулиране на дължината на кафето и количеството на млякото

Можете да регулирате количеството на приготвената напитка според вкуса си и размера на чашите.

- 1** За да регулирате количеството на еспресото, натиснете и задръжте бутона ESPRESSO (ЕСПРЕСО), докато на дисплея се покаже иконата MEMO (ЗАПАМЕТЯВАНЕ) (Фиг. 11).
 - Машината влиза във фазата на програмиране и започва да приготвя избраната напитка.
- 2** Натиснете бутона OK, когато чашата се напълни с желаното количество еспресо.
 - Отметката на дисплея показва, че бутонът е програмиран: при всяко негово натискане машината приготвя зададеното количество еспресо.

Забележка: За да зададете количеството за кафе, кафе с мляко, капучино и лате макиато, следвайте същата процедура: натиснете и задръжте бутона на напитката и натиснете бутона OK, когато чашата се напълни с желаното количество кафе или мляко. Уверете се, че каната за мляко е на място и приставката за мляко е отворена.

Регулиране на силата на кафето

- За да промените силата на кафето, натиснете бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА).
- При всяко натискане на бутона AROMA STRENGTH (СИЛА НА АРОМАТА) машината избира по-висока настройка на силата на аромата. Има 5 настройки на силата на аромата – 1 е много слаб, а 5 е много силен. След настройка 5 отново се избира настройка 1 (Фиг. 12).
- Дисплеят показва избраната сила. След регулиране на силата на кафето, на дисплея отново се показва главното меню и избраната сила на аромата се запаметява, когато пригответе кафе.

Регулиране на настройките на кафемелачката

Можете да регулирате настройките на кафемелачката с помощта на регулатора за настройка на степента на смилане в контейнера за кафе на зърна. Можете да избирате между 10 различни настройки на степента на смилане. Колкото е по-малка настройката, толкова е по-силно кафето.

Забележка: Можете да регулирате настройките на степента на смилане само когато машината мели кафе на зърна. Трябва да пригответе 2 – 3 напитки, преди да можете да усетите пълната разлика.

Внимание: Не завъртайте регулатора за настройка на степента на смилане с повече от една степен наведнъж, за да предотвратите повреда на кафемелачката.

- 1** Поставете чаша под чучура за кафе.
- 2** Отворете капака на съда за зърна.

196 Български

- 3 Натиснете бутона ESPRESSO (ЕСПРЕСО).
- 4 Когато кафемелачката започне да мели, натиснете надолу регулатора за настройка на степента на смилане и го завъртете наляво или надясно (Фиг. 13).

Работа с блока за приготвяне

Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоИнструкции как да изваждате, поставяте и почиствате блока за приготвяне.

Изваждане на блока за приготвяне от машината

- 1 За да изключите машината, първо натиснете бутона за вкллючване/изключване върху контролния панел, след което поставете главния превключвател от задната страна на машината в положение "O".
- 2 Извадете тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе.
- 3 Отворете сервизната вратичка.
- 4 Натиснете бутона PUSH (НАТИСНИ) (1) и издърпайте ръкохватката на блока за приготвяне, за да го извадите от машината (2) (Фиг. 14).
- 5 Отстранете отделението за остатъци от кафе (Фиг. 15).

Поставяне на блока за приготвяне обратно

Преди да пълзнете блока за приготвяне обратно в машината, се уверете, че е в правилното положение.

- 1 Проверете дали стрелката върху жълтия цилиндър отстрани на блока за приготвяне е подравнена с черната стрелка и N (Фиг. 16).
 - Ако не са подравнени, натиснете надолу лоста, докато влезе в контакт с основата на блока за приготвяне (Фиг. 17).
- 2 Уверете се, че жълтата фиксираща кука от другата страна на блока за приготвяне е в правилно положение.
 - За да позиционирате куката правилно, бутнете я нагоре до крайно горно положение (Фиг. 18).
- 3 Поставете обратно отделението за остатъци от кафе.
- 4 Пълзнете блока за приготвяне обратно в машината по водещите ролки отстрани, докато се фиксира на мястото си с щракване.Не натискайте бутона PUSH (НАТИСНИ).
- 5 Затворете сервизната вратичка и поставете обратно тавичката за отцеждане със съда за утайка от кафе.

Почистване и поддръжка


Редовното почистване и поддръжка запазва машината в изрядно състояние и гарантира за дълго време кафе с добър вкус, постоянен поток от кафе и идеална млечна пяна.

Вижте таблицата за това кога и как да почиствате всички разглобяеми части на машината. Можете да намерите по-подробна информация и видеоИнструкции на адрес www.saeco.com/care.

Таблица за почистване

Таблица за почистване

Описание на частите	Кога да почиствате	Как да почиствате
Блок за приготвяне	Ежеседмично	Извадете блока за приготвяне и го почистете под течаща вода.
	В зависимост от вида на употреба	Смажете блока за приготвяне.
	Ежемесечно	Почистете блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от кафе.
Кана за мляко	След всяка употреба	Извършвайте QUICK CARAFE CLEAN (БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА) според указанията на машината след приготвяне на напитка с мляко.
	Ежедневно	Почиствайте основно каната за мляко. Можете също да изберете функцията QUICK CARAFE CLEAN (БЪРЗО ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАТА) през менюто, ако все още не е изпълнена след приготвяне на напитка с мляко.
	Ежеседмично	Разглобявайте каната за мляко и почистявайте всички части под течаща вода.
Тавичка за отцеждане	Ежемесечно	Използвайте почистващ препаратор за кръг за мляко CA6705 на Saeco за този цикъл на почистване.
	Когато червеният индикатор за пълна тавичка за отцеждане се покаже през същата.	Изпразнете тавичката за отцеждане и я почистете под течаща вода.
Съд за утайка от кафе	Ежеседмично	Изпразнете съда за утайка от кафе и го почистете под течаща вода. Уверете се, че машината е включена, докато изпразвате и почиствате съда за утайка от кафе.
Резервоар за вода	Ежеседмично	Почистете го под течаща вода.
Отделение за предварително смляно кафе/изходен канал за кафе	Ежеседмично	Почистете горната част с дръжката на лъжица, както е показано по-долу.



Почистване на блока за приготвяне

Редовното почистване на блока за приготвяне предпазва от задръстване на вътрешните кръгове с остатъци от кафе. Посетете www.saeco.com/care за помощни видеоклипове относно това как да изваждате, поставяте и почиствате блока за приготвяне.

Почистване на блока за приготвяне под течаща вода

- 1 Извадете блока за приготвяне и отделението за остатъци от кафе.
- 2 Изплакнете старателно с вода отделението за остатъци от кафе и блока за приготвяне. Внимателно почистете горния филтър (Фиг. 21) на блока за приготвяне.
- 3 Оставете блока за приготвяне да изсъхне на въздух, преди да го поставите обратно. Не подсушавайте блока за приготвяне с кърпа, за да предотвратите събирането на влакна в него.

Почистване на блока за приготвяне с таблетките за премахване на масло от кафе

Използвайте само таблетки на Phillips за премахване на масло от кафе. Следвайте инструкциите в ръководството за потребителя, доставяно заедно с таблетките за премахване на масло от кафе. Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоЙинструкции.

Смазване на блока за приготвяне

Смазвайте редовно блока за приготвяне, за да сте сигурни, че подвижните части ще продължат да се движат плавно.

- 1 Нанесете тънък слой смазка около оста в долната част на блока (Фиг. 22) за приготвяне.
- 2 Нанесете тънък слой смазка по релсите от двете страни (Фиг. 23).

Вижте таблицата по-долу за честотата на смазване. Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоЙинструкции.

Честота на използване	Брой приготвяни напитки на ден	Честота на смазване
Ниска	1-5	На всеки 4 месеца
Нормална	6-10	На всеки 2 месеца
Интензивна	>10	Всеки месец

Почистване на каната за мляко

Бързо почистване на каната

След приготвяне на напитка с мляко на дисплея се показва иконата за почистване на каната.

- 1 Когато на дисплея се покаже иконата за почистване на каната, натиснете бутона OK, ако искате да изпълните цикъл на почистване. Имате 10 секунди, за да активирате процедурата за бързо почистване. Натиснете бутона за излизане, ако не искате да извършите процедурата за бързо почистване.
 - 2 Отстранете чашата с напитката и поставете празна чаша под приставката за мляко (Фиг. 24).
- Забележка: Уверете се, че приставката за мляко е изтеглена навън.
- 3 Натиснете бутона OK, за да стартирате изтиchanето на гореща вода.


Основно почистване на каната за мляко

За да почистите старателно каната за мляко, трябва редовно да извършвате следното:

- 1 Свалете капака на модула (Фиг. 25) за мляко.
- 2 Вдигнете приставката за мляко от модула за мляко и извадете маркуча за мляко от приставката за мляко (Фиг. 26).
- 3 Отстранете маркуча за мляко от приставката за мляко.
- 4 Изплакнете старателно маркуча и приставката за мляко с хладка вода.

Ежеседмично почистване на каната за мляко

Приставката за мляко се състои от 5 компонента. Разглобявайте всички компоненти веднъж седмично и ги почиствайте под течаща вода. Можете също така да почиствате всички компоненти, с изключение на съда за мляко, в съдомиялна машина.



- 1 Маркуч за мляко
- 2 Гумена опора
- 3 Приставка за разпенване на мляко
- 4 Конектор на приставката за разпенване на мляко
- 5 Корпус на приставката за мляко

Разглобяване на приставката за мляко

- 1 Натиснете бутоните за освобождаване от двете страни на горната част на модула за мляко (1) и свалете горната част на съда за мляко (2) (Фиг. 27).
- 2 Обърнете обратно модула за мляко и го хванете здраво с ръка. Издърпайте маркуча за мляко от опората (Фиг. 28).
- 3 Натиснете бутоните за освобождаване на приставката за разпенване на мляко и я извадете от гумената опора (Фиг. 29).
- 4 Издърпайте конектора на приставката за разпенване на мляко от приставката (Фиг. 30).
- 5 Изплакнете всички компоненти под хладка течаща вода.

Повторно сглобяване на каната за мляко

- 1 За да сглобите повторно приставката за мляко, следвайте стъпки от 2 до 4 в „Разглобяване на приставката за мляко“ в обратен ред.
- 2 Поставете приставката за мляко обратно в горната част на каната за мляко.
- 3 Поставете горната част на каната за мляко обратно върху каната за мляко.

Забележка: Преди да поставите приставката за мляко обратно в горната част на каната за мляко, преместете щифта в горната част в правилно положение. Ако този щифт не е в правилно положение, не можете да поставите приставката за мляко обратно в горната част на каната (Фиг. 31) за мляко.

Ежемесечно почистване на каната за мляко

Използвайте само почистващ препарат на Philips за кръг за мляко за този цикъл на почистване.

- 1 Изсипете съдържанието на пакетчето с почистващ препарат за кръг за мляко в каната за мляко.

200 Български

- 2 Пъхнете каната за мляко в машината и поставете съд под приставката за мляко.
- 3 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ), изберете DRINKS (НАПИТКИ) и превърнете до MILK FROTH (МЛЕЧНА ПЯНА). Натиснете бутона OK, за да стартирате излизането на разтвора за почистване.
- 4 Повтаряйте стъпка 3, докато каната за мляко не се изпразни.
- 5 Когато каната се изпразни, отстранете съда и каната за мляко от машината.
- 6 Изплакнете старателно каната за мляко и я напълнете с прясна вода до обозначението за ниво MAX.
- 7 Поставете каната за мляко в машината.
- 8 Поставете съда под приставката за мляко.
- 9 Натиснете бутона MENU (МЕНЮ) и изберете MILK FROTH (МЛЕЧНА ПЯНА) от менюто DRINKS (НАПИТКИ), за да стартирате цикъла на изплакване на каната.
- 10 Повтаряйте стъпка 9, докато каната за мляко не се изпразни.
- 11 Повторете стъпки 6 – 10.
- 12 Когато машината спре да пуска вода, цикълът на почистване е завършен.
- 13 Разглобете всички компоненти и ги изплакнете под хладка течаща вода.

Процедура по премахване на накип

Използвайте само препарат за премахване на накип на Philips. В никакъв случай не трябва да използвате препарат за премахване на накип, който съдържа сярна киселина, солна киселина сулфаминова или оцетна киселина (оцет), тъй като може да повреди кръга за вода в машината и да не разтвори накипа изцяло. Неизползването на препарата за премахване на накип на Philips ще направи гаранцията невалидна. Непочистването на накип от уреда също ще направи гаранцията невалидна. Можете да купите разтвора за премахване на накип на Philips от онлайн магазина на адрес www.saeco.com/care.

- 1 Когато машината ви подкани да премахнете накипа (Фиг. 33), натиснете бутона OK, за да започнете. За да стартирате премахване на накип без подкана от машината, натиснете бутона MENU (МЕНЮ), превърнете, за да изберете START CALC CLEAN (СТАРТИРАНЕ НА ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП), и натиснете бутона OK, за да потвърдите.
 - Дисплеят ви напомня, че трябва да поставите каната за мляко. Напълнете каната за мляко с вода до обозначението за ниво MIN (МИНИМАЛНО). Поставете каната за мляко в машината и отворете приставката за мляко.
 - Дисплеят ви напомня, че трябва да отворите приставката за мляко.
 - Дисплеят ви напомня, че трябва да извадите филтьра AquaClean.
- 2 Извадете тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе, изпразнете ги и ги върнете на местата им.
- 3 Извадете резервоара за вода и го изпразнете.
- 4 Поставете голям съд (1,5 л) под чучура за кафе.
- 5 Излейте цялата бутилка препарат за премахване на накип на Philips в резервоара за вода и го напълнете до нивото CALC CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА НАКИП) (Фиг. 34). След това го поставете обратно в машината и натиснете бутона OK за потвърждение.
- 6 Стартира първата фаза на процедурата по премахване на накип. Процедурата по премахване на накип продължава около 30 минути и се състои от цикъл на премахване на накип и цикъл на изплакване.
- 7 Оставете машината да пуска разтвора за премахване на накип, докато дисплеят ви предупреди, че резервоарът за вода е празен.
- 8 Изпразнете резервоара за вода, изплакнете го и го напълнете отново с прясна вода до обозначението за ниво CALC CLEAN (ПОЧИСТВАНЕ НА НАКИП).

- 9** Извадете и изплакнете каната за мляко. Напълнете я с прясна вода до обозначението за ниво MIN (МИНИМАЛНО) и я поставете отново в машината. След това отворете приставката за мляко.
- 10** Изпразнете съда и го поставете обратно под чучура за кафе. Натиснете OK за потвърждение.
- 11** Стартира втората фаза на цикъла на премахване на накип, фазата на изплакване, която продължава 3 минути. На дисплея се показва иконата за изплакване и продължителността на фазата.
- 12** Изчакайте, докато машината спре да пуска вода. Процедурата по премахване на накип е завършена, когато на дисплея се покаже отметка.
- 13** Натиснете бутона OK, за да излезете от цикъла на премахване на накип. Машината започва да загрява и изпълнява автоматичния цикъл на изплакване.
- 14** Почистете каната за мляко след почистването на накипа.
- 15** Почистете блока за приготвяне след почистването на накипа.
- 16** Поставете нов филтър AquaClean в резервоара за вода.

Съвет: Използването на филтъра AquaClean намалява нуждата от премахване на накип!

Какво да правите, ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната

Можете да излезете от процедурата по премахване на накип, като натиснете бутона за вкл./изкл. на контролния панел. Ако процедурата по премахване на накип бъде прекъсната, преди да завърши докрай, направете следното:

- 1** Изпразнете и изплакнете старателно резервоара за вода.
- 2** Напълнете резервоара за вода с прясна вода до обозначението за ниво CALC CLEAN (ПРЕМАХВАНЕ НА НАКИП) и включете отново машината. Машината ще загрее и ще изпълни автоматичен цикъл на изплакване.
- 3** Преди да пригответе каквото и да било напитки, изпълнете ръчен цикъл на изплакване. За да изпълните цикъл на ръчно изплакване, най-напред изсипете половин резервоар гореща вода и след това пригответе 2 чаши предварително смляно кафе, без да добавяте мляко кафе.

Забележка: Ако процедурата по премахване на накип не е завършила, машината ще поиска извършване на нова такава процедура възможно по-скоро.

Предупредителни икони и кодове за грешки

Значение на предупредителните икони

Значение на предупредителните икони

Предупредителните икони се показват в червено. По-долу ще намерите списък с предупредителните икони, които може да се показват на дисплея, и тяхното значение.



Напълнете водния резервоар с прясна вода до обозначението за ниво MAX.



Каната за мляко не е поставена. Поставете каната за мляко в машината.



Съдът за зърна е празен.
Поставете ново кафе на
зърна в съда за зърна.



Съдът за утайка от кафе е
пълен. Проверете дали
машината е включена. След
това извадете съда за утайка
от кафе и го изпразнете.



Блокът за приготвяне не е в
машината или не е
поставен правилно.
Поставете блока за
приготвяне.



Блокът за приготвяне е
задръстен с прах от кафе.
Почистете блока за
приготвяне.



Чучурът за гореща вода не
е поставен. Пъхнете чучура
за гореща вода.



Поставете тавичката за
отцеждане и затворете
сервизната вратичка.



¹⁰
Ако на дисплея се покаже
код за грешка, проверете
раздел „Значение на
кодовете за грешки“, за да
видите какво означава
кодът на дисплея и какво
можете да направите.
Машината не може да се
използва, когато тази икона
е на дисплея.



Пъхнете чучура за гореща
вода и натиснете бутона OK,
за да започнете.

Значение на кодовете за грешки

По-долу ще намерите списък с кодове за грешки, показващи проблеми, които можете да разрешите сами. Видеоинструкции можете да намерите на адрес www.saeco.com/care. Ако се покаже друг код за грешка, се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.

Код за грешка	Проблем	Възможно решение
01	Фунията за кафе е задръстена.	Изключете машината и извадете щепсела от контакта. Извадете модула за приготвяне. След това отворете капака на отделението за предварително смляно кафе и поставете дръжката на лъжица. Движете дръжката нагоре и надолу, докато задръстеното мляно кафе падне надолу (Фиг. 20). Посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции.
03	Блокът за приготвяне е мръсен или не е смазан добре.	Изключете машината от главния превключвател. Изплакнете блока за приготвяне с прясна вода, оставете го да изсъхне на въздух и след това го смажете. Вижте глава „Почистване на блока за приготвяне“ или посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции. След това включете машината отново.

Код за грешка	Проблем	Възможно решение
04	Блокът за приготвяне не е позициониран правилно.	Изключете машината от главния превключвател. Извадете блока за приготвяне и го поставете отново. Уверете се, че блокът за приготвяне е в правилно положение, преди да го поставите. Вижте глава "Работа с блока за приготвяне" или посетете www.saeco.com/care за подробни видеоинструкции. След това включете машината отново.
05	Във водния кръг има въздух.	Рестартирайте машината, като я изключите и включите отново от главния превключвател. Ако това помогне, пуснете 2 – 3 часа гореща вода. Премахнете накипа от машината, ако не сте го правили от дълго време.
	Филтърът AquaClean не е подгответен правилно преди поставяне или е задръстен.	Извадете филтъра AquaClean и опитайте отново да пригответе кафе. Ако това помогне, се уверете, че филтърът AquaClean е подгответен правилно, преди да го поставите обратно. Поставете филтъра AquaClean обратно в резервоара за вода. Ако и това не помогне, филтърът е задръстен и трябва да се смени.
14	Машината е прегряла.	Изключете машината и я включете отново след 30 минути.

Поръчване на аксесоари

Използвайте само продуктите на Philips за почистване и премахване на накипа от машината. Тези продукти могат да се закупят от местния търговец на дребно, оторизирани сервисни центрове или онлайн на адрес www.saeco.com/care.

Продукти за поддръжка и типови номера:

- Раствор за премахване на накип CA6700
- Филтър AquaClean CA6903
- Смазка за блока за приготвяне HD5061
- Таблетки за премахване на масло от кафе CA6704
- Почистващ препарат за кръг за мляко CA6705
- Комплект за поддръжка CA6707

Отстраняване на неизправности

Тази глава обобщава най-често срещаните проблеми с машината. Помощни видеоклипове и пълен списък с често задавани въпроси са налични на адрес www.saeco.com/care. Ако не можете да разрешите проблема, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. За данните за контакт вижте листовката с гаранция.

Проблем	Причина	Решение
Тавичката за отцеждане се пълни бързо.	Това е нормално. Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за приготвяне. Част от водата изтича от вътрешната система директно в тавичката за отцеждане.	Изпразнете тавичката за отцеждане, когато през капака на тавичката се покаже индикаторът за пълна тавичка за отцеждане (Фиг. 19). Поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването.

Проблем	Причина	Решение
Машината е в режим DEMO (ДЕМОНСТРАЦИЯ).	Задържали сте натиснат бутона за готовност повече от 8 секунди.	Изключете и включете отново машината от главния превключвател от задната страна на машината.
Иконата „пълен съд за утайка от кафе“ остава на дисплея.	Изпразнили сте съда за утайка от кафе, докато машината е била изключена.	Винаги изпразвайте съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Ако изпразните съда за утайка от кафе, когато машината е изключена, броячът на циклите за кафе не се нулира.
	Поставихте обратно съда за утайка от кафе прекалено бързо.	Не поставяйте съда за утайка от кафе обратно, преди дисплеят да ви подкани да го поставите обратно.
Машината ви подканва да изпразните съда за утайка от кафе, макар че съдът не е пълен.	Машината не е нулирала брояча последния път, когато сте изпразнили съда за утайка от кафе.	Винаги изчаквайте приблизително 5 секунди преди да поставите обратно съда за утайка от кафе. По този начин броячът за утайка от кафе ще се нулира.
		Винаги изпразвайте съда за утайка от кафе, докато машината е включена. Ако изпразните съда за утайка от кафе, когато машината е изключена, съдът за утайка от кафе няма да се нулира.
Съдът за утайка от кафе е препълнен и на дисплея не се показва съобщението Empty grounds container (Изпразнете съда за утайка).	Извадили сте тавичката за отцеждане, без да изпразните съда за утайка.	Когато изваждате тавичката за отцеждане, изпразнете и съда за утайка от кафе, дори да съдържа само малко утайка от кафе. По този начин броячът за утайка от кафе ще се нулира, рестартирайки правилното броене на утайките от кафе.
Не мога да извадя блока за приготвяне.	Блокът за приготвяне не е в правилно положение.	Нулирайте машината по следния начин: поставете обратно тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе. След това затворете сервизната вратичка и изключете и включете отново машината. Опитайте отново да извадите блока за приготвяне.
	Не сте извадили съда за утайка от кафе.	Извадете съда за утайка от кафе, преди да извадите блока за приготвяне.

Проблем	Причина	Решение
Не мога да поставя блока за приготвяне.	Блокът за приготвяне не е в правилно положение.	Нулирайте машината по следния начин: поставете обратно тавичката за отцеждане и съда за утайка от кафе. Оставете блока за приготвяне навън. Затворете сервизната вратичка и включете и изключете машината. След това поставете блока за приготвяне в правилно положение и го вкарайте обратно в машината.
	Машината е все още на процедурата по премахване на накип.	Не можете да извадите блока за приготвяне, когато процедурата по премахване на накип се изпълнява. Най-напред завършете процедурата по премахване на накип и след това извадете блока за приготвяне.
Кафето е воднисто.	Кафемелачката е настроена да мели твърде едро.	Задайте по-ситна (по-ниска) настройка на кафемелачката.
	Изходният канал за кафе е задръстен.	Почистете изходния канал за кафе с дръжката на лъжица. След това изключете машината и я включете отново.
	Машината извършва процедура за саморегулиране.	Пригответе няколко чаши кафе.
	Блокът за приготвяне е мръсен или трябва да се смаже.	Почистете и смажете блока за приготвяне.
Кафето не е достатъчно горещо.	Чашите, които използвате, са студени.	Затоплете предварително чашите, като ги изплакнете с гореща вода.
	Зададената температура е твърде ниска. Проверете настройките в менюто.	Задайте температурата на най-високото ниво в менюто.
	Добавили сте мляко.	Независимо дали млякото, което добавяте, е топло или студено, то винаги намалява донякъде температурата на кафето.
Кафето не излиза или излиза бавно.	Филтьрът AquaClean не е подготвен правилно за поставяне или е задръстен.	Извадете филтьра AquaClean и опитайте отново да пригответе кафе. Ако това помогне, се уверете, че филтьрът AquaClean е подготвен правилно, преди да го поставите обратно. Поставете подготвения филтьр обратно. Ако и това не помогне, филтьрът е задръстен и трябва да се смени.

Проблем	Причина	Решение
	Кафемелачката е настроена да мели твърде ситно.	Задайте по-едра (по-висока) настройка на кафемелачката.
	Блокът за приготвяне е мръсен.	Почистете блока за приготвяне.
	Чучурът за кафе е мръсен.	Почистете чучура за кафе и отворите му с игла.
	Кръгът на машината е задъръстен с накип.	Премахнете накипа от машината.
Млякото не се разпенва.	Каната за мляко е мръсна или не е поставена правилно.	Почистете каната и се уверете, че сте я позиционирали и пъхнали правилно.
	Приставката за мляко не е отворена докрай.	Проверете дали приставката за мляко е в правилно положение.
	Каната за мляко не е сглобена напълно.	Проверете дали всички компоненти (особено маркучът за мляко) са сглобени правилно.
	Използваният вид мляко не е подходящ за разпенване.	Различните видове мляко правят различно количество и качество на пяна. Тествали сме следните видове мляко, които са показали добър резултат при разпенване: полуобезмаслено или пълномаслено краве мляко, соево мляко и мляко без лактоза. Други типове мляко не са тествани и може да правят малко млечна пяна.
Млякото се разплисква.	Млякото, което използвате, не е достатъчно студено.	Уверете се, че използвате студено мляко, току-що извадено от хладилника.
Машината изглежда тече.	Машината използва вода за изплакване на вътрешния кръг и блока за приготвяне. Част от водата изтича от вътрешната система директно в тавичката за отцеждане. Това е нормално.	Изразнете тавичката за отцеждане, когато през капака на тавичката се покаже индикаторът за пълна тавичка за отцеждане (Фиг. 19). Поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването.
	Тавичката за отцеждане е препълнена и преляла, което кара машината да изглежда, че тече.	Изразнете тавичката за отцеждане, когато през капака на тавичката се покаже индикаторът за пълна тавичка за отцеждане (Фиг. 19). Поставете чаша под чучура, за да съберете водата от изплакването.

Проблем	Причина	Решение
	Машината не е поставена върху хоризонтална повърхност.	Поставете машината върху хоризонтална повърхност, за да може индикаторът за пълна тавичка за отцеждане да работи правилно.
Не мога да активирам филтера AquaClean и машината иска накипът да се почисти.	Филтьрът не е сменен навреме, след като иконата за филтера AquaClean е мигала и капацитетът е паднал до 0%.	Първо почистете машината от накипа, след което поставете филтера AquaClean.
	Не сте поставили филтера AquaClean по време на първоначалната инсталация, а след пригответяне на около 25 кафета (в чаши от 100 мл). Машината трябва да е напълно почистена от накип, преди да поставите филтера AquaClean.	Най-напред премахнете накипа от машината и след това поставете нов филтер AquaClean. След премахването на накипа бројчето на филтрите се нулира на 0/8. Винаги потвърждавайте активирането на филтера в менюто на машината. Правете го и след смяна на филтера.
Новият воден филтер не пасва.	Опитвате се да поставите филтерът, който не е AquaClean.	Само филтьрът AquaClean пасва в машината.
Машината издава шум.	По време на работа е нормално машината да издава шум.	Ако машината започне да издава друг вид шум, почистете блока за пригответяне и го смажете.
	Машината издава звук на изпомпване, докато се опитва да изтегли вода от резервоара за вода.	Филтьрът AquaClean не е подготвен. Подгответе филтера AquaClean, описан в глава „Филтер AquaClean“, раздел „Подготовка на филтера AquaClean за активиране“.
		Водният резервоар не е пъхнат докрай. Извадете резервоара за вода, извадете паднали кафени зърна или частици мръсотия под резервоара за вода и го поставете обратно.

Оглавление

Обзор кофемашины (рис. 1)	208
Введение	209
Первая установка	209
Фильтр AquaClean	209
Работа с панелью управления	211
Измерение жесткости воды	211
Приготовление напитков	212
Персонализация напитков	213
Регулировка параметров кофемолки	213
Эксплуатация варочной группы	214
Очистка и уход	215
Процесс очистки от накипи	218
Значки предупреждений и коды ошибок	220
Заказ аксессуаров	221
Поиск и устранение неисправностей	222

Обзор кофемашины (рис. 1)

1	Регулируемый съемный носик выхода кофе	18	Контейнер для частиц кофе
2	Крышка резервуара для воды	19	Контейнер для кофейной гущи
3	Крышка контейнера для кофейных зерен	20	Крышка поддона для капель
4	Крышка отделения для молотого кофе	21	Носик для подачи горячей воды
5	Переключатель питания	22	Отверстие для носика для подачи горячей воды
6	Гнездо для шнура питания	23	Резервуар для воды
7	Сервисная дверца	24	Фильтр AquaClean
8	Индикатор заполнения поддона для капель	25	Емкость для молока
9	Поддон для капель	26	Модуль для подачи молока
10	Кнопка открывания поддона для капель	27	Крышка модуля для подачи молока
11	Сетевой шнур	28	Носик для подачи молока
12	Переключатель регулировки помола	29	Тестовая полоска для измерения жесткости воды
13	Крышка контейнера для кофейных зерен	30	Тюбик со смазкой

14	Контейнер для кофейных зерен	31	Щеточка для очистки
15	Варочная группа	32	Мерная ложка
16	Сервисная дверца		
17	Выходное отверстие для кофе		

Введение

Поздравляем с приобретением автоматической кофемашины Saeco! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Saeco, зарегистрируйте продукт на веб-сайте www.saeco.com/care.

Перед первым использованием кофемашины внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его на будущее.

Чтобы вы могли эффективно использовать кофемашину, Saeco предлагает 3 различных способа технической поддержки:

- 1 Отдельное краткое руководство для первой установки и первого использования.
- 2 Руководство пользователя с более подробной информацией.
- 3 Онлайн-поддержка и видеоролики: отсканируйте QR-код на первой странице или посетите веб-сайт www.saeco.com/care

Примечание. При тестировании машины мы использовали настоящий кофе. Мы тщательно очистили машину, однако в ней по-прежнему могут присутствовать следы кофе. При этом мы гарантируем, что устройство полностью новое.

Первая установка

Чтобы подготовить кофемашину к использованию, вам нужно выполнить несколько простых действий, таких как заполнение контура подачи воды и активация фильтра AquaClean. Эти действия описаны в отдельном кратком руководстве пользователя.

Для выполнения автоматической настройки и достижения оптимального вкуса кофе необходимо сначала выполнить 5 циклов приготовления напитка.

Предварительная настройка кофемашины обеспечивает получение наилучшего вкуса напитка из ваших кофейных зерен. Поэтому мы рекомендуем не регулировать настройки кофемолки, пока вы не приготовите 100–150 чашек напитка (около 1 месяца использования).

Фильтр AquaClean

Фильтр AquaClean обеспечивает защиту вашей кофемашины от известкового налета и позволяет получать чистую воду, сохраняющую аромат и вкус каждой чашки кофе. При использовании комплекта из 8 фильтров AquaClean, как указано в сообщении кофемашины и в данном руководстве, очистку кофемашины от накипи нужно будет выполнять только после приготовления 5000 чашек кофе. С помощью каждого фильтра можно приготовить до 625 чашек в зависимости от выбранных разновидностей кофе и частоты промывки и очистки.

Подготовка фильтра AquaClean к активации

Перед установкой фильтра AquaClean в резервуар для воды его необходимо подготовить к использованию.

- 1 Потрясите фильтр в течение примерно 5 секунд (Рис. 2).
- 2 Переверните фильтр и поместите его в емкость с холодной водой. Дождитесь, пока из фильтра перестанут выделяться (Рис. 3) пузырьки воздуха.
- 3 Установив фильтр в соответствующий разъем, нажмите на него, чтобы он опустился вниз до упора.

Активация фильтра AquaClean

Необходимо активировать каждый новый фильтр AquaClean, который будет использоваться.

При активации фильтра AquaClean в меню кофемашины отслеживаются ресурс фильтра AquaClean и число использованных фильтров. Фильтр AquaClean можно активировать тремя способами.

1. Активация фильтра AquaClean при первой установке

Во время первого включения кофемашины вам потребуется выполнить несколько простых действий для первой установки, таких как заполнение резервуара для воды, заполнение контура подачи воды и активация фильтра AquaClean. Просто следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

2. Активация фильтра AquaClean при запросе

Примечание. Замените фильтр AquaClean, когда его ресурс снизится до 0% и значок фильтра начнет быстро мигать. Производите замену фильтра AquaClean каждые 3 месяца, даже если на дисплее машины не мигает соответствующий индикатор.

Совет. Когда ресурс фильтра опускается ниже 10% и значок фильтра начинает медленно мигать, фильтр рекомендуется заменить на новый. Так вы обеспечите возможность замены фильтра при снижении его ресурса до 0%.

- 1 Нажмите кнопку MENU/SPECIAL DRINKS, прокрутите меню для выбора AQUACLEAN FILTER и нажмите кнопку OK для подтверждения.
 - На дисплее появится сообщение, предлагающее активировать новый фильтр.
- 2 Для подтверждения нажмите кнопку OK.
 - На дисплее автоматически обновится число использованных фильтров (Рис. 5).

Примечание. Перед каждой девятой процедурой замены фильтра AquaClean необходимо сначала выполнить очистку от накипи. Следуйте инструкциям, отображаемым на дисплее.

3. Активация фильтра AquaClean в любое другое время

Можно начать или продолжить использование фильтра AquaClean в любое время, для этого выполните описанные ниже действия.


- 1 Нажмите кнопку «MENU/SPECIAL DRINKS» (Меню/особые напитки), выберите «MENU» (Меню) и нажмите кнопку «OK» для подтверждения. Прокрутите меню для выбора AQUACLEAN FILTER (Фильтр AquaClean). Для подтверждения нажмите кнопку OK.
 - На дисплее отображается количество ранее использованных фильтров (Рис. 5) AquaClean (от 0 до 8).
- 2 Выберите на дисплее пункт ON (Вкл.) и нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.
 - На дисплее автоматически обновится число использованных (Рис. 5) фильтров.
 - Затем отобразится экран, указывающий на готовность машины к работе. Также отобразится значок «AquaClean 100%», подтверждающий установку (Рис. 6) фильтра.
- 3 Приготовьте 2 чашки (0,5 л) горячей воды, чтобы завершить активацию. Вылейте эту воду.

Примечание. В некоторых случаях появится сообщение, что кофемашину необходимо очистить от накипи, прежде чем устанавливать и активировать новый фильтр AquaClean. Это вызвано тем, что перед началом использования фильтра AquaClean кофемашина должна быть полностью очищена от накипи. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Работа с панелью управления

Ниже приведены обзор и описание панели управления устройства. Некоторые кнопки имеют двойное назначение; применимые значки навигации отображаются на дисплее. Используйте кнопки рядом с такими значками для подтверждения выбора.

Для выбора других напитков и изменения параметров, таких как жесткость воды и температура кофе, воспользуйтесь кнопкой MENU/SPECIAL DRINKS.



1. Кнопка включения/выключения

4. Кнопка MENU/SPECIAL DRINKS
(Меню/особые напитки)

2. Кнопки напитков, выбираемых одним касанием

5. Значки навигации (вверх, вниз, назад, ОК)

3. Кнопка AROMA STRENGTH (Уровень крепости)

Измерение жесткости воды

Чтобы проверить жесткость воды, используйте тестовую полоску из комплекта поставки. Чтобы настроить жесткость воды, нажмите кнопку MENU, выберите пункт MENU (Меню) и прокрутите список до пункта выбора жесткости воды.

- Поместите тестовую полоску в водопроводную воду на 1 секунду. Подождите 1 минуту.
- Посмотрите, сколько сегментов на тестовой полоске поменяли цвет на красный.
- Выберите соответствующую настройку жесткости воды и нажмите кнопку OK для подтверждения.

Количество красных сегментов:



Установливаемое значение 1 2 3 4

Приготовление напитков

Можно выбрать напиток одним касанием, нажав кнопку одного из предустановленных вариантов, или выбрать другой напиток из меню.

- Если вы хотите приготовить две чашки напитка, дважды нажмите кнопку предустановленного напитка или выберите напиток, воспользовавшись кнопкой MENU (Меню) и подтвердите выбор дважды (Рис. 7). Кофемашина автоматически выполнит два последовательных цикла помола для приготовления выбранного напитка. Одновременно можно готовить только два кофейных напитка.
- Сдвиньте носик выхода кофе вверх или вниз, чтобы настроить его высоту в зависимости от размера чашки или стакана.

Приготовление кофейных напитков

- 1 Заполните резервуар для воды водопроводной водой и засыпьте в контейнер кофейные зерна.
- 2 Для того чтобы приготовить кофе, нажмите одну из кнопок предустановленных вариантов. Чтобы выбрать другой тип кофе, нажмите кнопку MENU/SPECIAL DRINKS, выберите пункт DRINKS (Напитки), а затем прокрутите меню вниз до нужного напитка и нажмите кнопку OK.
- 3 Чтобы прекратить подачу кофе, нажмите кнопку OK.

Приготовление напитков на молочной основе

- 1 Заполните резервуар для воды водопроводной водой и засыпьте в контейнер кофейные зерна.
- 2 Снимите крышку емкости для молока и заполните емкость молоком (Рис. 9).
- 3 Установите крышку назад на емкость для молока.
- 4 Снимите с кофемашины носик для подачи горячей воды, если он установлен.
- 5 Слегка наклоните сосуд для молока и установите его в кофемашину.
- 6 Откройте носик для подачи молока и поместите чашку на поддон для капель.
- 7 Для того чтобы приготовить напиток на молочной основе, нажмите одну из кнопок предустановленных вариантов. Чтобы выбрать другой тип напитка на молочной основе, нажмите кнопку MENU/SPECIAL DRINKS, выберите пункт DRINKS (Напитки), а затем прокрутите меню вниз до нужного напитка и нажмите кнопку OK.

На дисплее кофемашины появится сообщение, напоминающее о том, что необходимо установить сосуд для молока и открыть носик для молочной пены.

- 8 Сразу после приготовления напитка на молочной основе на дисплее появится сообщение, предлагающее выполнить быструю очистку сосуда для молока. У вас есть 10 секунд для запуска процедуры быстрой очистки. Для подтверждения нажмите кнопку OK.

Приготовление напитка из молотого кофе

- 1 Откройте крышку и засыпьте всего одну мерную ложку кофе в отделение для предварительно молотого кофе. Затем закройте крышку (Рис. 10).
- 2 Нажмите кнопку AROMA STRENGTH и выберите функцию варки PRE-GROUND COFFEE (предварительно молотый кофе).
- 3 Для подтверждения нажмите кнопку OK.
- 4 Выберите напиток.

Примечание. При использовании молотого кофе можно готовить только один вид кофе за раз.

Подача горячей воды

- 1 Установите на кофемашину (Рис. 8) носик для подачи горячей воды, если он не установлен.
- 2 Нажмите кнопку «MENU/SPECIAL DRINKS» (Меню/особые напитки). Перейдите к пункту DRINKS (Напитки), подтвердите выбор и прокрутите меню до пункта HOT WATER (Горячая вода).
- 3 Для подтверждения нажмите кнопку OK. На дисплее кофемашины появится сообщение, напоминающее о необходимости вставки носика для подачи воды. Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить действие.
- 4 Чтобы прекратить подачу горячей воды, нажмите кнопку OK.

Персонализация напитков

Настройка объема кофе и молока

Объем порции напитка можно регулировать в зависимости от предпочтений и от объема чашки.

- 1 Чтобы настроить объем эспрессо, нажмите и удерживайте кнопку ESPRESSO, пока на дисплее не появится значок МЕМО.
 - Кофемашина входит в режим программирования и начинает приготовление выбранного напитка.
- 2 Как только чашка будет заполнена нужным количеством эспрессо, нажмите кнопку OK.
 - Галочка на дисплее указывает на то, что кнопка запрограммирована успешно: после каждого нажатия кнопки кофемашина готовит заданный объем эспрессо.

Примечание. Выполните аналогичную процедуру, чтобы настроить объем кофе, кофе с молоком, капучино или латте макиато: нажмите и удерживайте кнопку требуемого напитка, а затем после того как чашка будет заполнена нужным количеством кофе или молока, нажмите кнопку OK. Убедитесь в том, что сосуд для молока установлен на место, и носик для молока открыт.

Настройка крепости кофе

- Чтобы изменить уровень крепости кофе, нажмите кнопку AROMA STRENGTH (Уровень крепости).
- При каждом нажатии кнопки AROMA STRENGTH (Уровень крепости) уровень крепости повышается на одну ступень. Доступно 5 уровней крепости кофе, 1 очень слабый, а 5 очень крепкий. После уровня 5 вновь (Рис. 12) выбирается уровень 1.
- На дисплее отобразится выбранный уровень крепости кофе. После настройки крепости кофе на дисплее снова отображается главное меню, а выбранный уровень крепости сохраняется для последующих приготовлений кофе.

Регулировка параметров кофемолки

Можно настроить параметры кофемолки с помощью переключателя регулировки помола, расположенного в контейнере для кофейных зерен. На выбор доступны 10 различных настроек помола. Чем ниже значение, тем крепче кофе.

214 Русский

Примечание. Настраивать кофемолку можно только тогда, когда кофемашина размалывает кофейные зерна. Чтобы полностью почувствовать разницу, необходимо приготовить 2–3 напитка.

Внимание! Не поворачивайте переключатель регулировки помола более чем на одну ступень единовременно во избежание повреждения кофемолки.

- 1 Поставьте чашку под носик выхода кофе.
- 2 Откройте крышку контейнера для кофейных зерен.
- 3 Нажмите кнопку ESPRESSO.
- 4 Когда кофемолка начнет размалывать зерна, нажмите на переключатель регулировки помола и поверните его влево или вправо (Рис. 13).

Эксплуатация варочной группы

Посетите веб-сайт www.saeco.com/care для получения подробных видеоинструкций о том, как извлечь, установить и очистить варочную группу.

Извлечение варочной группы из кофемашины

- 1 Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку включения/выключения на панели управления и затем переведите переключатель питания на задней панели машины в положение «О».
- 2 Снимите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи.
- 3 Откройте сервисную дверцу.
- 4 Нажмите кнопку PUSH (1) и потяните за ручку варочной группы, чтобы извлечь ее из кофемашины (2) (Рис. 14).
- 5 Извлеките контейнер (Рис. 15) для частиц кофе.

Установка варочной группы на место

Перед вставкой варочной группы обратно в кофемашину убедитесь, что она находится в правильном положении.

- 1 Проверьте, что стрелка на желтом цилиндре на боковой панели варочной группы совпадает с черной стрелкой и N (Рис. 16).
 - Если они не совпадают, нажмите на рычаг, пока он не коснется основания варочной группы (Рис. 17).
- 2 Убедитесь, что желтый фиксатор на другой стороне варочной группы находится в правильном положении.
 - Для правильной установки фиксатора поднимайте его до крайнего верхнего положения (Рис. 18).
- 3 Установите обратно контейнер для частиц кофе.
- 4 Задвиньте варочную группу обратно в кофемашину по направляющим пазам до щелчка. Не нажмите кнопку PUSH.
- 5 Закройте сервисную дверцу и затем снова установите поддон для капель с контейнером для кофейной гущи.


Очистка и уход

Регулярная очистка и обслуживание позволяют поддерживать кофемашину в наилучшем состоянии и наслаждаться вкусным кофе и восхитительной молочной пеной в течение длительного времени.

В таблице приведена информация о способе и периодичности очистки всех съемных частей кофемашины. Более подробную информацию и видеоИнструкции можно найти на веб-сайте www.saeco.com/care.

Таблица по уходу за прибором.

Описание части	Когда очищать	Как очищать
Варочная группа	Еженедельно	Снимите варочную группу и промойте ее под струей воды.
	В зависимости от типа использования	Смажьте варочную группу.
	Ежемесячно	Выполните очистку варочной группы с использованием таблеток для удаления кофейного масла.
Сосуд для молока	После каждого использования	Выполняйте очистку сосуда для молока после приготовления напитка на молочной основе, когда на дисплее появляется значок «QUICK CARAFE CLEAN» (Быстрая очистка сосуда для молока).
	Ежедневно	Тщательная очистка сосуда для молока. Также можно выбрать функцию «QUICK CLEAN» (Быстрая очистка) в меню, если она не была выполнена после приготовления напитка на молочной основе.
	Еженедельно	Снимите все компоненты сосуда для молока и промойте их проточной водой.
Поддон для капель	Ежемесячно	Для выполнения этой процедуры используйте специальное средство для очистки контура молока Saeco CA6705.
	Сразу после появления индикатора заполнения в поддоне для капель.	Очистите поддон для капель и промойте его под струей воды.
	Еженедельно	Очистите контейнер для кофейной гущи и промойте его под струей воды. Перед опустошением и очисткой контейнера для кофейной гущи убедитесь, что кофемашина выключена.

Описание части	Когда очищать	Как очищать
Резервуар для воды	Еженедельно	Промывайте его под струей воды.
Отделение для предварительно молотого кофе/выходное отверстие для кофе	Еженедельно	Очистите верхнюю часть с помощью ручки ложки, как показано ниже. 

Очистка варочной группы

Регулярная очистка варочной группы помогает предотвратить засорение внутренних контуров частицами кофе. Посетите веб-сайт www.saeco.com/care для получения видеоИнструкций о том, как извлечь, установить и очистить варочную группу.

Очистка варочной группы под струей воды

- Снимите варочную группу и контейнер для частиц кофе.
- Тщательно сполосните контейнер для частиц кофе и варочную группу водой. Тщательно очистите верхний фильтр (Рис. 21) варочной группы.
- Перед установкой варочной группы обратно в кофемашину дайте ей высохнуть. Не протирайте варочную группу тканью, в противном случае возможно ее засорение волокнами.

Очистка варочной группы с использованием таблеток для удаления кофейного масла

Используйте только таблетки Philips для удаления кофейного масла. Следуйте инструкциям в руководстве, прилагаемом к таблеткам для удаления кофейного масла. Посетите веб-сайт www.saeco.com/care для получения подробных видеоИнструкций.

Смазывание варочной группы

Чтобы обеспечить гладкое скольжение движущихся частей, необходимо регулярно смазывать варочную группу.

- Нанесите смазку тонким слоем на поверхность вала в нижней части варочной группы (Рис. 22).
- Обильно нанесите смазку на направляющие с каждой из сторон (Рис. 23).

Периодичность смазывания указана в таблице ниже. Посетите веб-сайт www.saeco.com/care для получения подробных видеоИнструкций.

Частота использования	Количество напитков, приготавливаемое ежедневно	Периодичность смазывания
Редко	1-5	Каждые 4 месяца
Средне	6-10	Каждые 2 месяца

Частота использования	Количество напитков, приготавливаемое ежедневно	Периодичность смазывания
Часто	>10	Каждый месяц

Очистка сосуда для молока

Быстрая очистка сосуда для молока

После приготовления напитка на молочной основе на дисплее появляется значок, указывающий на необходимость очистки сосуда для молока.

- 1 После появления этого значка нажмите кнопку OK для проведения цикла очистки. У вас есть 10 секунд для запуска процедуры быстрой очистки. Если вы не хотите выполнять процедуру быстрой очистки, можно нажать кнопку ESCAPE.
- 2 Заберите чашку с напитком и поместите пустую чашку под носик (Рис. 24) для подачи молока.

Примечание. Убедитесь в том, что носик для подачи молока выдвинут.

- 3 Нажмите кнопку OK, чтобы начать цикл подачи горячей воды.


Тщательная очистка сосуда для молока

Для тщательной очистки сосуда для молока необходимо регулярно выполнять следующие процедуры:

- 1 Снимите крышку с модуля (Рис. 25) для подачи молока.
- 2 Вытащите носик для подачи молока из модуля для подачи молока и извлеките трубку для подачи молока из носика (Рис. 26) для подачи молока.
- 3 Извлеките из носика подачи молока трубку для подачи молока.
- 4 Тщательно промойте трубку для подачи молока и носик для подачи молока в чуть теплой воде.

Еженедельная очистка сосуда для молока

Носик для подачи молока состоит из 5 элементов. Раз в неделю снимайте все компоненты и промывайте их проточной водой. Все компоненты агрегата, кроме емкости для молока, можно мыть в посудомоечной машине.



- 1 Трубка для подачи молока
- 2 Резиновый кронштейн
- 3 Вспениватель молока
- 4 Разъем вспенивателя молока
- 5 Корпус носика для подачи молока

Снятие носика для подачи молока

- 1 Нажмите кнопки отсоединения по обеим сторонам модуля для подачи молока (1) и снимите с него верхний контейнер для молока (2).

218 Русский

- 2 Переверните модуль для подачи молока и крепко удерживайте его рукой. Вытяните из кронштейна (Рис. 28) трубку для молока.
- 3 Нажмите кнопки фиксатора на вспенивателе молока и снимите вспениватель молока с резинового кронштейна.
- 4 Вытяните из вспенивателя соединительный кронштейн.
- 5 Промойте все компоненты под проточной теплой водой.

Установка сосуда для молока на место

- 1 Чтобы установить носик для подачи молока обратно, выполните шаги 2–4, указанные в процедуре «Снятие носика для подачи молока» в обратной последовательности.
- 2 Установите носик для подачи молока обратно на верхнюю часть сосуда для молока.
- 3 Установите верхнюю часть сосуда обратно на сосуд.

Примечание. Перед тем как установить носик для молока на верхнюю часть сосуда, необходимо установить в нужное положение фиксатор, расположенный в верхней части. Если этот фиксатор расположен неправильно, вы не сможете установить носик для молока на верхней части сосуда (Рис. 31) для молока.

Ежемесячная очистка сосуда для молока

Для выполнения этой процедуры используйте только специальное средство Philips для очистки контура молока.

- 1 Вылейте содержимое пакетика со средством для очистки контура молока в сосуд для молока.
- 2 Вставьте сосуд для молока в машину и поставьте посуду под носик для подачи молока.
- 3 Нажмите кнопку MENU, выберите пункт DRINKS (Напитки), а затем прокрутите меню для выбора MILK FROTH (Молочная пена). Нажмите кнопку OK, чтобы начать цикл подачи чистящего средства.
- 4 Повторяйте шаг 3, пока сосуд для молока не станет пустым.
- 5 После того, как сосуд для молока станет пустым, уберите посуду и извлеките сосуд для молока из кофемашины.
- 6 Тщательно промойте сосуд для молока и заполните его чистой водой до отметки максимально допустимого уровня (MAX).
- 7 Установите в машину сосуд для молока.
- 8 Поставьте посуду под носик для подачи молока.
- 9 Нажмите кнопку MENU и выберите пункт MILK FROTH (Молочная пена) в меню DRINKS (Напитки), чтобы запустить цикл промывки сосуда для молока.
- 10 Повторяйте шаг 9, пока сосуд для молока не станет пустым.
- 11 Повторите шаги 6–10.
- 12 Когда машина перестает подавать воду, цикл очистки завершен.
- 13 Снимите все компоненты и промойте их под проточной теплой водой.

Процесс очистки от накипи

Используйте только средство очистки от накипи Philips. Ни при каких обстоятельствах не используйте средства очистки от накипи на основе серной кислоты, соляной кислоты, сульфаминовой кислоты или уксусной кислоты (уксус), поскольку это может привести к повреждению контура циркуляции воды в вашей кофемашине и не растворяет накипь должным образом. Использование другого средства, отличного от средства очистки от накипи Philips, приведет к аннулированию гарантии. Невыполнение процедуры очистки прибора от

накипи также приведет к аннулированию гарантии. Средство для удаления накипи Philips можно приобрести в интернет-магазине www.saeco.com/care.

- 1** Когда кофемашина запрашивает очистку от накипи (Рис. 33), нажмите кнопку OK, чтобы начать этот процесс. Чтобы начать процесс очистки от накипи, не дожидаясь запроса кофемашины, нажмите кнопку MENU (Меню) прокрутите меню до варианта START CALC CLEAN (Начать очистку от накипи) и нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.
 - На дисплее отображается сообщение, предлагающее вставить сосуд для молока. Заполните сосуд для молока водой до отметки минимально допустимого уровня (MIN). Вставьте сосуд для молока в машину и откройте носик для подачи молока.
 - На дисплее отображается сообщение, предлагающее открыть носик для подачи молока.
 - На дисплее отображается сообщение, предлагающее извлечь фильтр AquaClean.
- 2** Извлеките поддон для капель и контейнер для кофейной гущи, освободите их, а затем установите обратно в кофемашину.
- 3** Снимите резервуар и слейте воду.
- 4** Под носиком выхода кофе разместите посуду большой емкости (1,5 л).
- 5** Влейте в резервуар для воды всю бутылку средства для очистки от накипи Philips и наполните его водой до уровня CALC CLEAN (Рис. 34). Затем установите резервуар для воды обратно в машину и нажмите кнопку OK для подтверждения.
- 6** Начнется первый этап процедуры очистки от накипи. Процедура очистки от накипи занимает примерно 30 минут и состоит из цикла очистки от накипи и цикла промывки.
- 7** Машина должна подавать раствор для удаления накипи до тех пор, пока на дисплее не появляется сообщение, что резервуар для воды пуст.
- 8** Опустошите резервуар для воды, промойте его и затем наполните его питьевой водой до отметки CALC CLEAN.
- 9** Снимите и промойте сосуд для молока. Наполните его питьевой водой до отметки MIN и установите обратно в кофемашину. Затем откройте носик для молока.
- 10** Опустошите емкость и установите ее обратно под носиком выхода кофе. Нажмите кнопку OK для подтверждения.
- 11** Затем начинается второй этап процедуры удаления накипи – этап промывки, он длится 3 минуты. На дисплее отображается значок промывки и продолжительность выполнения.
- 12** Дождитесь, пока машина перестанет подавать воду. После завершения процедуры очистки от накипи на дисплее появляется галочка.
- 13** Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть цикл очистки от накипи. Кофемашина начнет нагреваться и запустит цикл автоматической промывки.
- 14** Очистите сосуд для молока после удаления накипи.
- 15** Очистите варочную группу после удаления накипи.
- 16** Установите в резервуар для воды новый фильтр AquaClean.

Совет. Использование фильтра AquaClean помогает продлить интервал между циклами очистки от накипи!

Действия в случае прерывания процедуры очистки от накипи

Чтобы прервать процедуру очистки от накипи, нажмите кнопку включения/выключения на панели управления. Если процедура очистки от накипи прервана до ее завершения, выполните следующие действия:

- 1** Слейте воду и тщательно промойте резервуар для воды.
- 2** Наполните резервуар свежей холодной водой до отметки CALC CLEAN и включите кофемашину. Кофемашина начнет нагреваться и запустит цикл автоматической промывки.

- 3** Перед приготовлением напитков выполните цикл ручной промывки машины. Для выполнения цикла ручной промывки сначала пропустите через машину половину воды, находящейся в резервуаре для воды, а затем приготовьте 2 чашки напитка из предварительно размолотого кофе, не добавляя кофе.

Примечание. Если процедура удаления накипи не была завершена, необходимо как можно скорее выполнить эту процедуру повторно.

Значки предупреждений и коды ошибок

Расшифровка значков предупреждений

Расшифровка значков предупреждений

Значки предупреждений отображаются красным цветом. Ниже приводится список значков предупреждений, отображаемых на дисплее, а также их объяснение.

 ADD WATER	Наполните резервуар чистой водой до отметки MAX.	 INSERT CARAFE	Сосуд для молока не установлен. Установите в машину сосуд для молока.
 ADD COFFEE	Контейнер для кофейных зерен пустой. Добавьте в контейнер кофейные зерна.		Контейнер для кофейной гущи переполнен. Убедитесь, что кофемашина включена. После этого извлеките контейнер для кофейной гущи и опустошите его.
 ¹⁰	В машине не установлена варочная группа или она установлена неправильно. Установите варочную группу.		Варочная группа заблокирована кофейным порошком. Очистите варочную группу.
 ¹⁰	Носик для подачи горячей воды не установлен. Вставьте носик для подачи горячей воды.		Установите поддон для капель и закройте эксплуатационную крышку.
 ¹⁰	При появлении на дисплее кода ошибки см. раздел «Объяснение кодов ошибок». В этом разделе приводится описание кодов ошибок и способы их устранения. Если на дисплее отображается этот значок, пользоваться машиной нельзя.		Вставьте носик для подачи горячей воды и нажмите кнопку OK для запуска.

Описание кодов ошибок

Ниже приводится список кодов ошибок для проблем, которые можно устранить самостоятельно. Видеоинструкции можно найти на веб-сайте www.saeco.com/care. Если выводится другой код ошибки, обратитесь в центр поддержки потребителей Philips в вашей стране. Контактные данные см. на гарантийном талоне.

Код ошибки	Проблема	Возможное решение
01	Отверстие для кофе засорилось.	Выключите кофемашину и отключите ее от электросети. Извлеките варочную группу. Затем откройте крышку отделения для предварительно молотого кофе и вставьте в отверстие ручку ложки. Перемещайте ручку вверх и вниз, пока засорившееся отверстие не будет очищено (Рис. 20). Посетите веб-сайт www.saeco.com/care для получения подробных видеоинструкций.
03	Варочная группа загрязнена или недостаточно хорошо смазана.	Выключите кофемашину с помощью основного переключателя питания. Промойте варочную группу чистой водой, дайте ей высохнуть, а затем смажьте ее. См. раздел «Очистка варочной группы» или посетите веб-сайт www.saeco.com/care для получения подробных видеоинструкций. Затем включите кофемашину снова.
04	Варочная группа установлена неправильно.	Выключите кофемашину с помощью основного переключателя питания. Извлеките варочную группу и установите ее обратно. Перед вставкой варочной группы убедитесь, что она находится в правильном положении. См. раздел «Эксплуатация варочной группы» или посетите веб-сайт www.saeco.com/care для получения подробных видеоинструкций. Затем включите кофемашину снова.
05	В контуре подачи воды присутствует воздух.	Перезапустите кофемашину, отключив питание с помощью основного переключателя питания. Если у вас получилось это сделать, налейте 2–3 чашки горячей воды. Выполните очистку прибора от накипи, если она не выполнялась в течение длительного времени.
	Перед установкой фильтр AquaClean не был подготовлен надлежащим образом, или он засорен.	Снимите фильтр AquaClean, а затем попытайтесь снова приготовить кофе. Если у вас получилось это сделать, перед установкой фильтра AquaClean обратно убедитесь, что он подготовлен надлежащим образом. Установите фильтр AquaClean обратно в резервуар для воды. Если это не помогло решить проблему, фильтр засорен, и его необходимо заменить.
14	Кофемашина перегрелась.	Выключите кофемашину и через 30 минут включите ее снова.

Заказ аксессуаров

Для очистки кофемашины и удаления накипи используйте только соответствующие средства Philips. Эти средства можно приобрести у местных торговых представителей, в авторизованных сервисных центрах или онлайн на веб-сайте www.saeco.com/care.

Средства для обслуживания и их номер по каталогу:

- Средство для очистки от накипи CA6700
- Фильтр AquaClean CA6903
- Смазка для варочной группы HD5061
- Таблетки для удаления кофейного масла CA6704
- Средство для очистки контура подачи молока CA6705
- Набор для обслуживания CA6707

Поиск и устранение неисправностей

Данный раздел посвящен наиболее распространенным проблемам, с которыми вы можете столкнуться при использовании данного устройства. Обучающие видеоролики и полный список ответов на часто задаваемые вопросы доступны на веб-сайте www.saeco.com/care. Если не удается самостоятельно справиться с возникшими проблемами, обратитесь в местный центр поддержки потребителей Philips. Контактные данные см. на гарантийном талоне.

Проблема	Причина	Способы решения
Поддон заполняется слишком быстро.	Это нормально. Для промывки внутренних контуров и варочной группы кофемашина использует воду. Часть этой воды выходит из внутренних систем и попадает в поддон для капель.	Когда на крышке (Рис. 19) поддона для капель всплывает индикатор заполнения поддона, поддон необходимо очистить. Поставьте чашку под носик выхода кофе для сбора воды после промывки.
Кофемашина находится в режиме DEMO (Деморежим).	Кнопка режима ожидания нажата в течение более 8 секунд.	Выключите и снова включите кофемашину с помощью переключателя питания, расположенного на задней панели кофемашины.
Значок заполнения контейнера для кофейной гущи продолжает отображаться.	Очистка контейнера для кофейной гущи была выполнена при выключенном кофемашине.	Очищайте контейнер для кофейной гущи только при включенной кофемашине. Если очистить контейнер для кофейной гущи при выключенном кофемашине, то счетчик циклов приготовления кофе не сбрасывается.
	Контейнер для кофейной гущи установлен на место слишком быстро.	Устанавливать контейнер на место следует только после того, как на экране появится соответствующее сообщение.
Кофемашина предлагает очистить контейнер для кофейной гущи, даже если он не полон.	Кофемашина не сбросила счетчик циклов при последней очистке контейнера для кофейной гущи.	Всегда ждите около 5 секунд перед установкой обратно контейнера для кофейной гущи. Таким образом счетчик циклов будет сброшен на ноль.

Проблема	Причина	Способы решения
Контейнер для кофейной гущи полный, а запроса очистить контейнер для кофейной гущи не было.	Вы сняли поддон для капель, не выполнив очистку контейнера для кофейной гущи.	Очищайте контейнер для кофейной гущи только при включенной кофемашине. Если очистить контейнер для кофейной гущи при выключенном кофемашине, то счетчик циклов очистки контейнера для кофейной гущи не сбрасывается.
Я не могу извлечь варочную группу.	Варочная группа расположена неправильно.	При снятии поддона для капель всегда очищайте контейнер для кофейной гущи, даже если он содержит немного кофейной гущи. Таким образом счетчик циклов очистки контейнера будет сброшен на ноль и продолжит работать правильно.
	Вы не сняли контейнер для кофейной гущи.	Выполните сброс настроек кофемашины следующим образом: установите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи обратно в кофемашину. Закройте сервисную дверцу, а затем снова выключите и включите машину. Попробуйте снова извлечь варочную группу.
Я не могу вставить варочную группу.	Варочная группа расположена неправильно.	Перед снятием варочной группы снимите контейнер для кофейной гущи.
	Процедура очистки кофемашины от накипи еще не завершена.	Выполните сброс настроек кофемашины следующим образом: установите поддон для капель и контейнер для кофейной гущи обратно в кофемашину. Не устанавливайте варочную группу обратно в кофемашину. Закройте сервисную дверцу, а затем включите и выключите машину. Затем установите варочную группу в правильное положение и вставьте ее обратно в кофемашину.
Кофе получается слишком слабым.	Кофемолка настроена на слишком грубый помол.	Нельзя извлекать варочную группу во время процедуры очистки от накипи. Сначала следует завершить процедуру очистки от накипи и только затем снимать варочную группу.
		Отрегулируйте кофемолку, установив более тонкий помол (более низкое значение).

Проблема	Причина	Способы решения
	Выходное отверстие для кофе засорено.	Очистите выходное отверстие для кофе с помощью ручки ложки. Затем выключите кофемашину и включите ее снова.
	Кофемашина выполняет процедуру автоматической регулировки.	Приготовьте несколько чашек кофе.
	Варочная группа загрязнена или нуждается в смазке.	Очистите и смажьте варочную группу.
Кофе недостаточно горячий.	Вы используете холодные чашки.	Подогрейте чашки, ополоснув их горячей водой.
	Установлено слишком низкое значение температуры. Проверьте настройки в меню.	Выберите в меню высокую температуру.
	Вы добавляете в напиток молоко.	При добавлении теплого или холодного молока температура кофе в любом случае снижается.
Кофе не вытекает или вытекает слишком медленно.	Перед установкой фильтр AquaClean не был подготовлен надлежащим образом, или он засорен.	Снимите фильтр AquaClean, а затем попытайтесь снова приготовить кофе. Если у вас получилось это сделать, перед установкой фильтра AquaClean обратно убедитесь, что он подготовлен надлежащим образом. Установите подготовленный фильтр на место. Если это не помогло решить проблему, фильтр засорен и его необходимо заменить.
	Кофемолка настроена на слишком тонкий помол.	Отрегулируйте кофемолку, установив более грубый помол (более высокое значение).
	Варочная группа загрязнена.	Очистите варочную группу.
	Носик выхода кофе засорен.	Очистите носик выхода кофе и его отверстия, используя иглу.
	В контурах машины образовалась накипь.	Проведите очистку кофемашины от накипи.
Не удается получить молочную пену.	Сосуд для молока загрязнен или вставлен неправильно.	Очистите сосуд и убедитесь в том, что он вставлен правильно.
	Носик для подачи молока не был полностью открыт.	Убедитесь в том, что носик для подачи молока установлен в нужное положение.
	Сосуд для молока собран не полностью.	Убедитесь в том, что все компоненты (особенно трубка для подачи молока) правильно собраны.

Проблема	Причина	Способы решения
	Используемое молоко не пригодно для взбивания.	Объем и качество пены зависят от типа молока. Следующие типы молока обеспечивают хороший выход пены: коровье молоко средней жирности, цельное коровье молоко, соевое молоко и молоко, не содержащее лактозы. Испытания других типов молока не проводились, при их использовании объем молочной пены может уменьшаться.
Молоко разбрзгивается.	Молоко недостаточно охлаждено.	Убедитесь, что используемое молоко взято непосредственно из холодильника.
Возможно, кофемашина протекает.	Для промывки внутренних контуров и варочной группы кофемашина использует воду. Часть этой воды выходит из внутренних систем и попадает в поддон для капель. Это нормально.	Когда на крышке (Рис. 19) поддона для капель загорается индикатор заполнения поддона, поддон необходимо очистить. Поставьте чашку под носик выхода кофе для сбора воды после промывки.
	Поддон для капель переполнен, так что создается впечатление, что кофемашина протекает.	Когда на крышке (Рис. 19) поддона для капель загорается индикатор заполнения поддона, поддон необходимо очистить. Поставьте чашку под носик выхода кофе для сбора воды после промывки.
	Кофемашина не установлена на ровной горизонтальной поверхности.	Для правильной работы индикатора заполнения поддона для капель поместите кофемашину на горизонтальную поверхность.
Мне не удается активировать фильтр AquaClean, при этом кофемашина запрашивает процедуру удаления накипи.	Вы не заменили фильтр вовремя после появления мигающего значка AquaClean, информирующего о необходимости замены фильтра, и ресурс фильтра снизился до 0 %.	Сначала очистите машину от накипи, а затем установите фильтр AquaClean.
	Фильтр AquaClean был установлен не при первом подключении, а после приготовления примерно 25 чашек кофе (объемом 100 мл каждая). Перед установкой фильтра AquaClean машина должна быть полностью очищена от накипи.	Сначала очистите машину от накипи, а затем устанавливайте новый фильтр AquaClean. После очистки от накипи счетчик фильтров будет сброшен в значение 0/8. Всегда подтверждайте активацию фильтра в меню кофемашины. Этую процедуру также следует выполнять после замены фильтра.

Проблема	Причина	Способы решения
Новый фильтр для очистки воды не подходит.	Вы пытаетесь установить фильтр, отличный от фильтра AquaClean.	Для машины подходит только фильтр AquaClean.
Кофемашина издает звуки.	В процессе работы кофемашина издает звуки – это нормально.	Если кофемашина начинает издавать необычные звуки, очистите варочную группу и смажьте ее.
	Прибор издает шум насоса при попытке извлечь воду из резервуара для воды.	Фильтр AquaClean не подготовлен. Подготовьте фильтр AquaClean, как описано в разделе «Подготовка фильтра AquaClean к активации» главы «Фильтр AquaClean».
		Резервуар для воды не полностью вставлен. Снимите резервуар для воды, удалите просыпанные кофейные зерна и скопление пыли из-под резервуара и установите его обратно.

Автоматическая кофемашина для эспрессо

Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "ФИЛИПС", Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13, тел. +7 495 961-1111

SM5479, SM5478, SM5473, SM5472, SM5471, SM5470, SM5460: 230 В, 50 Гц или 220 - 240 В, 50/60 Гц;

Класс I

Для бытовых нужд

Сделано в Румынии

Температура	0°C - +50°C
Относительная влажность	20% - 95%
Атмосферное давление	85 - 109 kPa



Упаковочные материалы, изготовленные не из пластмассы, содержат бумагу и картон.



Упаковочные материалы из пластмассы содержат полиэтилен низкой плотности (LDPE), если не указано иное.

Изготовитель может изменять дизайн без уведомления.

Зміст

Огляд машини (рис. 1)	227
Вступ	228
Перше встановлення	228
Фільтр AquaClean	228
Використання панелі керування	230
Вимірювання жорсткості води	230
Приготування напоїв	230
Створення власних напоїв	232
Налаштування кавомолки	232
Користування блоком заварювання	233
Чищення та догляд	233
Процедура видалення накипу	237
Значки попередження та коди помилок	238
Замовлення приладдя	240
Усунення несправностей	240

Огляд машини (рис. 1)

1	Знімний вузол подачі кави з можливістю регулювання	18	Контейнер для кавової гущі
2	Кришка резервуара для води	19	Контейнер для меленої кави
3	Кришка бункера для зерен	20	Кришка лотка для крапель
4	Кришка відсіку для попередньо змеленої кави	21	Вузол подачі гарячої води
5	Головний перемикач	22	Отвір для вузла подачі гарячої води
6	Роз'єм для шнура	23	Резервуар для води
7	Дверцята для обслуговування	24	Фільтр AquaClean
8	Індикатор повного лотка для крапель	25	Контейнер для молока
9	Лоток для крапель	26	Блок подачі молока
10	Кнопка вивільнення лотка для крапель	27	Кришка блока подачі молока
11	Шнур	28	Вузол подачі молока
12	Регулятор помелу	29	Тестова стрічка для вимірювання жорсткості води
13	Внутрішня кришка бункера для зерен	30	Тюбик мастила з наконечником для змащування та ковпачком
14	Бункер для зерен	31	Щітка для чищення
15	Блок заварювання	32	Мірна ложка

228 Українська

16 Внутрішня сторона дверцят для обслуговування та інструкція з чищення.

17 Канал виходу кави

Вступ

Вітаємо вас із купівлєю повністю автоматичної машини Saeco для приготування кави! Щоб мати змогу у повній мірі користуватися підтримкою, яку пропонує Saeco, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.saeco.com/care.

Перед першим використанням машини уважно прочитайте окрему брошурну з техніки безпеки та зберігайте її для майбутньої довідки.

Щоб максимально ефективно використовувати машину для приготування кави, Saeco надає наступні довідкові матеріали.

- 1 В окремому короткому посібнику користувача описано початкове встановлення та перше використання машини.
- 2 Цей посібник користувача з докладними відомостями.
- 3 Сайт підтримки та відео. Відскануйте QR-код на титульній сторінці або перейдіть на сторінку www.saeco.com/care.

Примітка. Під час перевірки на цій машині було приготовано каву. Потім її було ретельно очищено, проте в ній могли залишитися сліди кави. Однак ми гарантуємо, що ви придбали абсолютно нову машину.

Перше встановлення

Щоб підготувати кавомашину до використання, виконайте кілька простих кроків, наприклад заповніть водяний контур або активуйте фільтр AquaClean. Описання цих кроків надано в окремому короткому посібнику користувача.

Щоб отримати найкращий смак, спочатку потрібно завершити автоматичне налаштування, зваривши 5 порцій кави.

Кавомашину налаштовано, щоб забезпечити відмінний смак напою із вашого улюбленого сорту кави. Тому ми рекомендуємо не регулювати ступінь помелу, доки ви не зварите 100–150 чашок кави (приблизно 1 місяць використання).

Фільтр AquaClean

Фільтр AquaClean очищає воду від мінеральних осадів і в такий спосіб зберігає природний смак і аромат кави. Якщо видаляти накип після зміни кожного восьмого фільтра AquaClean, як зазначено в повідомленнях на екрані машини та в цьому посібнику користувача, до чергового видалення накипу можна приготувати приблизно 5000 чашок кави. Кожен фільтр розраховано на приготування 625 чашок кави залежно від вибраного кавового напою, а також частоти промивання та очищення.

Підготовка фільтра AquaClean до активації

Перед тим як установити фільтр AquaClean у резервуар для води, підготуйте його до використання.

- 1 Потрусіть фільтр протягом 5 секунд (Мал. 2).
- 2 Переверніть фільтр, занурте його в глек із холодною водою та зачекайте, доки перестануть виходити (Мал. 3) бульбашки повітря.
- 3 Втисніть фільтр у роз'єм для фільтра до упору.

Активація фільтра AquaClean

Кожен новий фільтр AquaClean перед використанням слід активувати. Активація фільтра AquaClean дає машині змогу відслідковувати ресурс фільтра AquaClean і кількість використаних фільтрів. Фільтр AquaClean можна активувати трьома способами.

1. Активація фільтра AquaClean під час первшого встановлення

Після первшого ввімкнення на екрані кавомашини з'являються інструкції щодо виконання первих кроків для встановлення, наприклад заповнення резервуару для води або водяного контуру й активація фільтра AquaClean. Просто виконуйте вказівки на екрані.

2. Активація фільтра AquaClean за появі повідомлення

Примітка. Замінуйте фільтр AquaClean, щойно ресурс фільтра впаде до 0 % і почне блимати значок фільтра. Замінуйте фільтр AquaClean принаймні кожні 3 місяці, навіть якщо машина не повідомляє про необхідність такої заміни.

Порада. Рекомендуємо замовляти новий фільтр, коли його ресурс падає до 10 %, а значок починає повільно блимати. Таким чином, коли ресурс фільтра впаде до 0 %, ви матимете заміну.

- 1 Натисніть кнопку MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/ОСОБЛИВІ НАПОЇ), прокрутіть до пункту AQUACLEAN FILTER (ФІЛЬТР AQUACLEAN) і натисніть кнопку OK для підтвердження.
 - На дисплей з'явиться запит на активацію нового фільтра.
- 2 Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити.
 - На дисплей автоматично оновиться кількість використаних фільтрів (Мал. 5).

Примітка. Щоб замінити фільтр AquaClean після того, як було використано 8 таких фільтрів, необхідно видалити накип із машини. Виконайте вказівки на дисплей.

3. Активація фільтра AquaClean будь-коли

Використовувати або повторно використовувати фільтр AquaClean можна, дотримуючись наведених нижче вказівок.


- 1 Натисніть кнопку MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/ОСОБЛИВІ НАПОЇ), виберіть MENU (МЕНЮ) і натисніть кнопку OK для підтвердження. Прокрутіть меню до пункту AQUACLEAN FILTER (ФІЛЬТР AQUACLEAN). Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити.
 - На дисплей з'явиться кількість замінених фільтрів (Мал. 5) AquaClean (від 0 до 8).
- 2 Виберіть значення ON (УВІМК.) і натисніть кнопку OK для підтвердження.
 - На дисплей автоматично оновиться кількість використаних (Мал. 5) фільтрів.
 - Потім з'явиться сповіщення про готовність машини зі значком "AquaClean 100%". Це означає, що фільтр установлено (Мал. 6).
- 3 Пропустіть через машину 2 чашки (0,5 л) гарячої води, щоб завершити активацію. Вилийте цю воду.

Примітка. Інколи на екрані кавомашини з'являється повідомлення щодо того, що перед встановленням і активацією фільтра AquaClean потрібно видалити з машини накип, оскільки перед цим використовувати фільтр AquaClean, слід переконатися, що в машині немає накипу. Виконайте вказівки на екрані.

Використання панелі керування

Нижче описана панель керування кавомашини. Деякі кнопки мають подвійну функцію: на дисплеї поряд із такими кнопками відображаються навігаційні значки. За допомогою кнопок із цими значками можна робити або підтверджувати вибір.

За допомогою кнопки MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/ОСОБЛИВІ НАПОЇ) можна вибирати інші напої та змінювати налаштування, наприклад жорсткість води та температуру кави.



1. Кнопка "Увімк./Вимк."

2. Кнопки швидкого приготування напоїв

3. Кнопка AROMA STRENGTH (МІЦНІСТЬ)

4. Кнопка MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/ОСОБЛИВІ НАПОЇ)

5. Навігаційні значки (вгору, вниз, назад, OK)

Вимірювання жорсткості води

Перевірте жорсткість води за допомогою відповідної тестової стрічки. Натисніть кнопку MENU, виберіть пункт MENU (Меню) і прокрутіть пункти, щоб вибрati WATER HARDNESS (Жорсткість води).

- Занурте тестову стрічку для вимірювання жорсткості води у воду з-під крана на 1 секунду. Зачекайте 1 хвилину.
- Перевірте, скільки квадратиків стали червоними.
- Укажіть відповідний рівень жорсткості води й натисніть кнопку OK для підтвердження.

Кількість червоних
квадратиків



Потрібний рівень

1

2

3

4

Приготування напоїв

Можна вибирати напій, натиснувши одну з кнопок швидкого приготування, або вибирати інший напій у меню.

- Щоб приготувати дві чашки напою, натисніть кнопку швидкого приготування двічі або виберіть кавовий напій у меню й натисніть його двічі (Мал. 7). Машина послідовно виконав два цикли розмелювання для вибраного напою. Одночасно можна приготувати не більше двох кавових напоїв.
- Посуньте вузол подачі вгору чи вниз, щоб відрегулювати його висоту відповідно до розміру використовуваної чашки або склянки.

Приготування кавових напоїв

- 1 Наповніть резервуар для води водою з-під крана, а бункер для зерен – зернами.
- 2 Щоб приготувати каву, натисніть одну з кнопок швидкого приготування напоїв. Щоб приготувати інший тип кави, натисніть кнопку MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/ОСОБЛИВІ НАПОЇ), виберіть пункт DRINKS (НАПОЇ), а потім – бажаний напій і натисніть кнопку OK.
- 3 Щоб припинити подачу кави, натисніть кнопку OK.

Приготування напоїв із молока

- 1 Наповніть резервуар для води водою з-під крана, а бункер для зерен – зернами.
- 2 Зніміть кришку контейнера для молока та наповніть її молоком (Мал. 9).
- Щоб досягти оптимальних результатів, завжди використовуйте молоко з холодильника.
- 3 Установіть верхню частину кришки на контейнер для молока.
- 4 Зніміть із машини вузол подачі гарячої води, якщо його установлено.
- 5 Трохи нахиліть кухоль для молока та вставте його в машину.
- 6 Відкрийте вузол подачі молока та поставте під нього чашку на лоток для крапель.
- 7 Щоб приготувати напій із молока, натисніть одну з кнопок швидкого приготування напоїв. Щоб приготувати інший тип напою з молока, натисніть кнопку MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/ОСОБЛИВІ НАПОЇ), виберіть пункт DRINKS (НАПОЇ), а потім – бажаний напій і натисніть кнопку OK.
- Машина нагадає, що потрібно встановити кухоль для молока та відкрити вузол подачі спіненого молока.
- 8 Одразу після приготування напою з молока на дисплеї з'явиться запитання, чи потрібно виконати швидке очищення кухля для молока. Протягом 10 секунд можна активувати процедуру швидкого очищення. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити.

Приготування кави з попередньо змелених зерен

- 1 Відкрийте кришку й засипте лише одну мірну ложку змеленої кави у відсік для попередньо змеленої кави. Після цього закройте кришку (Мал. 10).
- 2 Натисніть кнопку AROMA STRENGTH (МІЦНІСТЬ) і виберіть функцію приготування кави з попередньо змелених зерен.
- 3 Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити.
- 4 Виберіть напій.

Примітка. З попередньо змелених зерен можна приготувати лише одну порцію кави за один раз.

Подача гарячої води

- 1 Установіть у машину (Мал. 8) вузол подачі гарячої води, якщо його не установлено.

232 Українська

- 2 Натисніть кнопку MENU/SPECIAL DRINKS (МЕНЮ/ОСОБЛИВІ НАПОЇ). Виберіть пункт DRINKS (НАПОЇ), підтверджте вибір, а потім прокрутіть меню, щоб вибрати HOT WATER (ГАРЯЧА ВОДА).
- 3 Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити. На дисплей з'явиться нагадування, що потрібно вставити вузол подачі гарячої води та натиснути кнопку OK.
- 4 Щоб машина припинила зливати гарячу воду, натисніть кнопку OK.

Створення власних напоїв

Регулювання об'єму кави й молока

Можна налаштувати об'єм напою, що буде приготовано, залежно від власного смаку та розміру чашки.

- 1 Щоб налаштувати об'єм еспресо, натисніть і утримуйте кнопку ESPRESSO, доки на дисплеї не з'явиться значок МЕМО (Пам'ять).
 - Машина входить у режим програмування й автоматично починає готувати вибраний напій.
- 2 Натисніть кнопку OK, коли чашка міститиме бажаний об'єм еспресо.
 - Галочка на дисплеї вказує, що кнопку запрограмовано: за кожного її натискання машина приготує еспресо заданого об'єму.

Примітка. Щоб задати об'єм кави, кави з молоком, капучино й лате макіято, виконайте аналогічну процедуру: натисніть і утримуйте кнопку відповідного напою, а потім натисніть кнопку OK, коли чашка наповниться бажаною кількістю кави або молока. Переконайтесь, що кухоль для молока вставлено в машину, а вузол подачі молока відкрито.

Регулювання міцності кави

- Щоб змінити міцність кави, натисніть кнопку AROMA STRENGTH (МІЦНІСТЬ).
- З кожним натисканням кнопки AROMA STRENGTH (МІЦНІСТЬ) машина підвищує міцність. Доступні 5 ступенів міцності: 1 – дуже слабка, 5 – дуже висока. Після міцності 5 знову (Мал. 12) буде вибрано міцність 1.
- На дисплеї відображається вибрана міцність. Після вибору міцності кави, на дисплеї знову з'явиться головне меню. Якщо приготувати каву, обрану міцність буде збережено.

Налаштування кавомолки

Налаштувати ступінь помелу можна за допомогою поворотного регулятора, розташованого всередині контейнера для кавових зерен. Доступні 10 різних ступенів помелу. Що нижче ступінь, то міцніша кава.

Примітка. Регулювати ступінь помелу можна лише тоді, коли машина розмелює кавові зерна. Різниця в смаку відчуватиметься лише після приготування 2–3 напоїв.

Увага! Не повертайте регулятор помелу більше, ніж на одну поділку за раз, щоб уникнути пошкодження кавомолки.

- 1 Поставте чашку під вузол подачі кави.
- 2 Відкрийте кришку бункера для кавових зерен.
- 3 Натисніть кнопку ESPRESSO (ЕСПРЕСО).

- 4 Коли кавомолка почне молоти, притисніть ручку регулятора помелу та поверніть її ліворуч або праворуч.

Користування блоком заварювання

Перейдіть за адресою www.saeco.com/care, щоб отримати докладні відеоінструкції про порядок виймання, вставлення та очищення блока заварювання.

Виймання блока заварювання з машини

- 1 Щоб вимкнути машину, спочатку натисніть кнопку "Увімк./Вимк." на панелі керування, а потім переведіть головний перемикач на задній стороні машини в положення "О".
- 2 Вийміть лоток для крапель і контейнер для кавової гущі.
- 3 Відкрийте дверцята для обслуговування.
- 4 Натисніть кнопку PUSH (НАДАВИТИ) (1) і потягніть за ручку блока заварювання, щоб вийняти його з машини (2) (Мал. 14).
- 5 Вийміть контейнер (Мал. 15) для залишків кави.

Встановлення блока заварювання на місце

Перш ніж установлювати блок заварювання назад у машину, перевірте, чи перебуває він у правильному положенні.

- 1 Перевірте, чи вирівняно жовтий циліндр збоку блока заварювання з чорною стрілкою та позначкою N (Мал. 16).
 - Якщо це не так, опускайте важіль, доки він не торкнеться основи блока (Мал. 17) заварювання.
- 2 Перевірте, чи жовтий фіксуючий гачок збоку блока заварювання перебуває в правильному положенні.
 - Гачок має бути в найвищому положенні. Для цього потягніть його до найвищої точки.
- 3 Установіть контейнер для залишків кави на місце.
- 4 Вставте блок заварювання назад у машину вздовж бокових напрямних рейок до фіксації. Не натискайте кнопку PUSH (НАДАВИТИ).
- 5 Закріпіть дверцята для обслуговування, потім установіть лоток для крапель і контейнер для кавової гущі.

Чищення та догляд


Завдяки регулярному чищенню й обслуговуванню стан машини буде незмінно найкращим, кава смакуватиме відмінно впродовж довгого часу, потік кави буде стабільним, а спінене молоко матиме потрібну консистенцію.

Використовуйте таблицю, щоб правильно та вчасно очищати з'ємні частини машини. Перейдіть за адресою www.saeco.com/care, щоб отримати докладні відомості та відеоінструкції.

Таблиця з відомостями щодо очищення

Таблиця з відомостями щодо очищення

Компонент	Періодичність очищення	Спосіб очищення
Блок заварювання	Щотижня	Вийміть блок заварювання та промийте його під краном.
	Залежно від типу використання	Змастіть блок заварювання.
	Щомісяця	Очищуйте блок заварювання за допомогою таблетки для видалення кавового масла.
Кухоль для молока	Після кожного використання	Виконайте процедуру швидкого очищення кухля (QUICK CARAFE CLEAN) відповідно до вказівок на машині після приготування напою з молоком.
	Щоденно	Ретельно очистіть кухоль для молока. Крім того, можна вибрати в меню функцію QUICK CLEAN (ШВІДКЕ ОЧИЩЕННЯ), якщо ви ще не виконали очищення після приготування напою з молоком.
	Щотижня	Розберіть кухоль для молока та промийте кожну окрему частину під краном.
	Щомісяця	Під час циклу чищення використовуйте лише засіб для чищення контуру молока CA6705 марки Saeco.
	Коли індикатор заповнення лотка для крапель виступив крізь лоток.	Спорожніть лоток для крапель і промийте його під краном.
Лоток для крапель		
Контейнер для кавової гущі	Щотижня	Спорожніть контейнер для кавової гущі та промийте його під краном. Переконайтесь, що під час спорожнення та очищення контейнера для кавової гущі машина ввімкнена.
Резервуар для води	Щотижня	Промийте під краном.
Відсік для попередньо змеленої кави / канал виходу кави	Щотижня	Очистіть верхню частину за допомогою ручки ложки, як показано нижче.



Очищення блока заварювання

Регулярне очищення блока заварювання запобігає забиванню внутрішніх контурів залишками кави. Перейдіть за адресою www.saeco.com/care, щоб переглянути відео про порядок вимання, вставлення та очищення блока заварювання.

Очищення блока заварювання водою з-під крана

- 1 Вийміть блок заварювання та контейнер для залишків кави.
- 2 Ретельно промийте контейнер для залишків кави та блок заварювання водою. Обережно очистьте верхній фільтр (Мал. 21) блока заварювання.
- 3 Перш ніж встановлювати блок заварювання, дайте йому висохнути. Не протираїте блок заварювання ганчіркою, щоб усередину не потрапили волокна.

Очищення блока заварювання за допомогою таблетки для видалення кавового масла.

Використовуйте лише таблетки Philips для видалення кавового масла. Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику до таблеток для видалення кавового масла. Перейдіть на сторінку www.saeco.com/care, щоб отримати докладні відеоінструкції.

Змащування блока заварювання

Регулярно змащуйте блок заварювання, щоб рухомі деталі плавно рухалися.

- 1 Нанесіть мастило тонким шаром навколо вала на дні блока (Мал. 22) заварювання.
- 2 Нанесіть мастило тонким шаром на рейки з обох боків (Мал. 23).

Див. таблицю нижче, щоб дізнатися про періодичність змащування. Перейдіть на сторінку www.saeco.com/care, щоб отримати докладні відеоінструкції.

Частота використання	К-ть напоїв, що готують на день	Частота змащувань
Низька	1-5	Кожні 4 місяці
Звичайна	6-10	Кожні 2 місяці
Активна	>10	Щомісяця

Очищення кухля для молока

Швидке очищення кухля для молока

Після приготування напою з молока на дисплей з'явиться значок очищення кухля.

- 1 Коли на дисплей з'явиться значок очищення кухля, натисніть кнопку OK, щоб виконати цикл очищення. Протягом 10 секунд можна активувати процедуру швидкого очищення. Натисніть кнопку виходу, щоб не розпочинати швидке очищення.
- 2 Зaberіть чашку з напоєм і поставте порожню чашку під вузол (Мал. 24) подачі молока.

Примітка. Переконайтесь, що вузол подачі молока витягнуто.

- 3 Натисніть кнопку OK, щоб злити гарячу воду.

Ретельне очищення кухля для молока

Регулярно й ретельно очищуйте кухоль для молока за цією процедурою.


- 1 Зніміть кришку блока (Мал. 25) подачі молока.
- 2 Вийміть вузол подачі молока з блока подачі молока та зніміть трубку для молока з вузла (Мал. 26) для подачі молока.

236 Українська

- 3 Вийміть трубку для молока з вузла подачі молока.
- 4 Ретельно промийте трубку для молока та вузол подачі молока теплою водою.

Щотижневе очищенння кухля для молока

Вузол подачі молока складається з п'яти компонентів. Розбирайте вузол на окремі компоненти та промивайте їх під краном раз на тиждень. Усі компоненти, крім контейнера для молока, можна також мити у посудомийній машині.



- 1 Трубка для молока
- 2 Гумова втулка
- 3 Спінювач молока
- 4 З'єднувач спінювача молока
- 5 Корпус вузла подачі молока

Розбирання вузла подачі молока

- 1 Натисніть кнопки розблокування з обох сторін верхньої частини блока подачі молока (1) та зніміть насадку з контейнера для молока (2).
- 2 Поверніть блок подачі молока догори дном і міцно тримайте його в руці. Витягніть трубку для молока з основи (Мал. 28).
- 3 Натисніть кнопки розблокування на спінювачі молока та витягніть спінювач із гумової основи.
- 4 Витягніть з'єднувач спінювача молока зі спінювача.
- 5 Промийте всі деталі теплою проточною водою.

Збирання кухля для молока

- 1 Щоб знову зібрати вузол подачі молока, виконайте у зворотному порядку кроки 2–4 розділу "Розбирання вузла подачі молока".
- 2 Вставте вузол подачі молока назад у насадку кухля.
- 3 Установіть насадку на кухоль для молока.

Примітка. Перш ніж вставити вузол подачі молока в насадку кухля для молока, посуньте штифт у насадці в правильне положення. Якщо штифт буде в хибному положенні, встановити вузол подачі молока в насадку кухля (Мал. 31) не вдасться.

Щомісячне очищенння кухля для молока

У цій процедурі циклу очищенння можна використовувати лише засіб для очищенння контуру молока від Philips.

- 1 Висипте вміст пакета із засобом для очищенння контуру молока в кухоль для молока.
- 2 Вставте кухоль для молока в машину та поставте ємність під вузол подачі молока.
- 3 Натисніть кнопку MENU, виберіть пункт DRINKS (Напої) та прокрутіть меню до пункту MILK FROTH (Спінене молоко). Натисніть кнопку OK, щоб запустити подачу розчину для очищенння.
- 4 Повторюйте крок 3, доки кухоль для молока не стане порожнім.
- 5 Коли кухоль для молока стане порожнім, вийміть його та ємність із машини.

- 6** Ретельно промийте кухоль для молока та наливіть в нього воду до позначки MAX (МАКС.).
- 7** Вставте кухоль для молока в машину.
- 8** Поставте ємність під вузол подачі молока.
- 9** Натисніть кнопку MENU і виберіть у меню DRINKS (Напої) пункт MILK FROTH (Спінене молоко), щоб запустити цикл промивання кухля.
- 10** Повторюйте крок 9, доки кухоль для молока не стане порожнім.
- 11** Повторіть кроки 6–10.
- 12** Щойно машина припинить злив води, цикл чищення вважається завершеним.
- 13** Розберіть усі компоненти та промийте їх теплою проточною водою.

Процедура видалення накипу

Використовуйте лише засіб для видалення накипу Philips. Ніколи не використовуйте засобів для видалення накипу на основі сірчаної кислоти, хлористоводневої кислоти, сульфамінової кислоти та оцтової кислоти (наприклад, оцет). Вони можуть пошкодити водяний контур машини й не видаляють накип належним чином. Використання стороннього засобу для видалення накипу (не Philips) призводить до скасування гарантії. Несвоєчасне видалення накипу також призводить до скасування гарантії на пристрій. Розчин Philips для видалення накипу можна придбати в інтернет-магазині www.saeco.com/care.

- 1** Якщо на екрані машини з'явиться повідомлення щодо видалення накипу (Мал. 33), натисніть кнопку OK, щоб розпочати. Щоб розпочати видалення накипу без повідомлення, натисніть кнопку MENU (МЕНЮ), прокрутіть до пункту START CALC CLEAN (РОЗПОЧАТИ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ) і натисніть кнопку OK.
 - На дисплей з'явиться нагадування вставити кухоль для молока. Налийте в кухоль для молока воду до позначки MIN (МИН.). Вставте кухоль для молока в машину та відкрийте вузол подачі молока.
 - На дисплей з'явиться нагадування відкрити вузол подачі молока.
 - На дисплей з'явиться нагадування вийняти фільтр AquaClean.
- 2** Вийміть лоток для крапель і контейнер для кавової гущі, спорожніть їх, а потім вставте назад у машину.
- 3** Вийміть резервуар для води й спорожніть його.
- 4** Поставте велику ємність (1,5 л) під вузол подачі кави.
- 5** Вилийте повну пляшку розчину Philips для видалення накипу в резервуар для води та заповніть його водою до позначки CALC CLEAN (Мал. 34) (ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ). Вставте резервуар для води назад у машину та натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 6** Розпочнеться перший етап процедури видалення накипу. Процедура видалення накипу триває приблизно 30 хвилин і складається з циклу видалення накипу та циклу сполоскування.
- 7** Машина має зливати розчин для видалення накипу, доки дисплей не нагадає, що резервуар для води порожній.
- 8** Спорожніть резервуар для води, сполосніть його та залийте чисту воду до позначки CALC CLEAN (ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ).
- 9** Вийміть кухоль для молока та промийте його. Наповніть резервуар чистою водою до позначки MIN (МИН.) і вставте його в машину. Потім відкрийте вузол подачі молока.
- 10** Спорожніть контейнер і поставте його на місце під вузол подачі кави. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
- 11** Розпочнеться другий етап циклу видалення накипу — цикл промивання. Він триватиме 3 хвилини. На дисплей з'явиться значок промивання та тривалість етапу.
- 12** Зачекайте, доки машина не припинить подачу води. Коли процедуру видалення накипу буде завершено, на дисплеї з'явиться галочка.

238 Українська

- 13 Натисніть кнопку OK, щоб вийти з циклу видалення накипу. Машина почне нагріватися та виконувати цикл автоматичного промивання.
- 14 Очистьте кухоль для молока після видалення накипу.
- 15 Очистьте блок заварювання після видалення накипу.
- 16 Установіть новий фільтр AquaClean у резервуар для води.

Порада. Використання фільтра AquaClean зменшує періодичність видалення накипу.

Що робити, якщо процедуру видалення накипу перервано

Процедуру видалення накипу можна перервати, натиснувши кнопку увімкнення/вимкнення на панелі керування. Якщо процедуру видалення накипу перервано до повного завершення, зробіть наступне.

- 1 Спорожніть резервуар для води та ретельно сполосніть його.
- 2 Наповніть резервуар чистою водою до позначки CALC CLEAN (ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ) і знов увімкніть машину. Машина нагріється й виконає цикл автоматичного промивання.
- 3 Перш ніж почати готовити будь-які напої, виконайте цикл промивання вручну. Щоб виконати цикл промивання вручну, спочатку злийте половину резервуару гарячої води, а потім приготуйте дві чашки попередньо змеленої кави, не додаючи каву.

Примітка. Якщо процедуру буде перервано, машина потребуватиме ще одного циклу видалення накипу якомога скоріше.

Значки попередження та коди помилок

Значення значків попередження

Значення значків попередження

Попереджувальні значки мають червоний колір. Нижче наведено список попереджувальних значків, які можуть з'являтися на дисплеї, і пояснюються їх значення.



Наповніть резервуар свіжою водою до позначки MAX (МАКС.).



Кухоль для молока не встановлено. Вставте кухоль для молока в машину.



Бункер для кавових зерен порожній. Насипте кавові зерна в бункер.



Контейнер для кавової гущі повний. Переконайтесь, що машина ввімкнена. Після цього вийміть контейнер для кавової гущі та спорожніть його.



Блок заварювання не встановлено в машину або встановлено неправильно. Вставте блок заварювання.



Блок заварювання заблоковано кавовим порошком. Очистьте блок заварювання.



Вузол подачі гарячої води не встановлено. Вставте вузол подачі гарячої води.



Вставте лоток для крапель і закройте дверцята для обслуговування.



Якщо на дисплеї відображається код помилки, перевірте значення коду і можливі способи усунення неполадок у розділі "Значення кодів помилок". Якщо на дисплеї з'явиться цей значок, машиною користуватися не можна.



Установіть вузол подачі гарячої води та натисніть кнопку OK, щоб розпочати подачу.

Значення кодів помилок

Нижче наведено перелік кодів помилок, які ви можете усунути самостійно. Відеоінструкції див. на сторінці www.saeco.com/care. Якщо з'явився інший код помилки, зверніться до місцевого Центру обслуговування клієнтів Philips. Контактна інформація знаходитьться в гарантійному талоні.

Код помилки	Проблема	Можливе рішення
01	Лійка для кави забилася.	Вимкніть машину та витягніть шнур із розетки. Вийміть блок заварювання. Потім відкрийте кришку відсіку для попередньо змеленої кави й вставте ручку ложки. Рухайте ручку вгору та вниз, доки набита змелена кава не випаде (Мал. 20). Перейдіть на сторінку www.saeco.com/care , щоб переглянути докладні відеоінструкції.
03	Блок заварювання брудний або погано змащений.	Вимкніть машину за допомогою головного перемикача. Промийте блок заварювання чистою водою, дайте йому висохнути, а потім змастіть його. Див. розділ "Очищення блока заварювання" або перейдіть на сторінку www.saeco.com/care , щоб переглянути докладні відеоінструкції. Потім увімкніть машину знову.
04	Блок заварювання вставлено неправильно.	Вимкніть машину за допомогою головного перемикача. Вийміть блок заварювання, а потім вставте назад. Перевірте, чи блок заварювання перебуває в правильному положенні, перш ніж вставляти його. Див. розділ "Користування блоком заварювання" або перейдіть на сторінку www.saeco.com/care , щоб переглянути докладні відеоінструкції. Потім увімкніть машину знову.
05	У водяному контурі є повітря.	Перезапустіть машину, вимкнувши та знову ввімкнувши її за допомогою головного перемикача. Якщо це спрацює, злийті 2–3 чашки гарячої води. Видаліть накип із машини, якщо ви не робили цього впродовж тривалого часу.
	Фільтр AquaClean не було підготовлено належним чином перед встановленням або він забився.	Вийміть фільтр AquaClean і спробуйте заварити каву ще раз. Якщо це спрацює, переконайтесь, що фільтр AquaClean підготовлено належним чином, перш ніж встановлювати його назад. Установіть фільтр AquaClean назад у резервуар для води. Якщо проблема не зникла, фільтр забився та його треба замінити.
14	Машина перегрілась.	Вимкніть машину, зачекайте 30 хвилин і ввімкніть її знову.

Замовлення приладдя

Для очищенння машини й видалення накипу використовуйте лише спеціальні засоби Philips, які можна придбати в місцевому магазині, в авторизованих сервісних центрах або на сторінці www.saeco.com/care.

Засоби для догляду та номери артикулів:

- розчин для видалення накипу (CA6700);
- фільтр AquaClean (CA6903);
- мастило для блока заварювання (HD5061);
- таблетки для видалення кавового масла (CA6704);
- засіб для очищенння контуру молока (CA6705);
- комплект для обслуговування (CA6707).

Усуення несправностей

У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання машини. Відео та повний список частих запитань доступні за посиланням www.saeco.com/care. Якщо ви не можете усунути проблему, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Контактна інформація знаходитьться в гарантійному талоні.

Проблема	Причина	Рішення
Лоток для крапель швидко заповнюється.	Це нормальну. Машина промиває водою внутрішні контури та блок заварювання. Певний об'єм води витікає через внутрішні контури безпосередньо в лоток для крапель.	Спорожніть лоток для крапель, якщо індикатор його заповнення піднявся над кришкою (Мал. 19) лотка. Поставте чашку під вузол подачі кави, щоб зібрати воду після промивання.
Машина перебуває в демонстраційному режимі.	Кнопку режиму очікування тримали натиснуту довше 8 секунд.	Вимкніть і ввімкніть машину за допомогою головного вимикача, розташованого на задньому боці машини.
Значок "Контейнер для кавової гущі заповнено" не зникає з дисплея.	Контейнер для кавової гущі спорожнили, коли машину було вимкнено.	Спорожнійте контейнер для кавової гущі, лише коли машину ввімкнено. Якщо спорожнити контейнер для кавової гущі, коли машину вимкнено, лічильник циклів приготування кави не буде скинуто.
	Контейнер для кавової гущі вставлено надто швидко.	Не встановлюйте контейнер для кавової гущі в машину, доки на екрані не з'явиться відповідна вказівка.
На екрані машини з'являється повідомлення про необхідність спорожнення контейнера для кавової гущі, навіть якщо він не повний.	Машина не скинула лічильник, коли ви востаннє спорожнили контейнер для кавової гущі.	Завжди чекайте близько 5 секунд, перед тим як установити контейнер для кавової гущі. Тоді лічильник кількості кавової гущі буде скинуто на нуль.

Проблема	Причина	Рішення
Контейнер для кавової гущі переповнений, а повідомлення Empty grounds container (Спорожніть контейнер для кавової гущі) не відображається.	Ви вийняли лоток для крапель, не спорожнивши контейнер для кавової гущі.	Спорожнійте контейнер для кавової гущі, лише коли машину вимкнено. Якщо спорожнити контейнер для кавової гущі, коли машину вимкнено, лічильник контейнера для кавової гущі не буде скинуто.
Не вдається вийняти блок заварювання.	Неправильне положення блока заварювання.	Коли виймаєте лоток для крапель, також спорожнійте контейнер для кавової гущі (навіть якщо він не повний). Тоді лічильник кількості кавової гущі буде скинуто на нуль і відлік продовжиться правильно.
Не вийнято контейнер для кавової гущі.		Приведіть машину в початковий стан. Установіть контейнер для кавової гущі та лоток для крапель у машину. Закріпіть дверцята для обслуговування, а потім вимкніть і знову ввімкніть машину. Спробуйте вийняти блок заварювання.
Не вдається вставити блок заварювання.	Неправильне положення блока заварювання.	Вийміть контейнер для кавової гущі, перш ніж вимати блок заварювання. Приведіть машину в початковий стан. Установіть контейнер для кавової гущі та лоток для крапель у машину. Поки не встановлюйте блок заварювання. Закріпіть дверцята для обслуговування, а потім вимкніть і знову ввімкніть машину. Потім розташуйте блок заварювання в правильне положення й вставте його назад у машину.
У машині триває видалення накипу.		Блок заварювання не можна вимати під час процедури видалення накипу. Дочекайтесь завершення цієї процедури, а потім вийміть блок заварювання.
Кава надто водяниста.	Кавомолку налаштовано для надто грубого помелу.	Виберіть дрібніший ступінь помелу.
	Канал виходу кави забився.	Очистьте канал виходу кави за допомогою ручки ложки. Потім вимкніть і знову ввімкніть машину.
	Машина виконує процедуру автоматичного налаштування.	Приготуйте кілька чашок кави.
	Блок заварювання брудний або потребує змащення.	Очистьте та змастіть блок заварювання.

Проблема	Причина	Рішення
Кава недостатньо гаряча.	Чашки холодні.	Перш ніж готувати каву, ополосніть чашки гарячою водою, щоб нагріти їх.
	Вибрали надто низьку температуру. Перевірте налаштування в меню.	Виберіть у меню рівень температури High (Висока).
	Ви додали молоко.	Яке б молоко не додавати, тепле чи холодне, воно завжди зробить каву дещо холоднішою.
Кава не виходить або виходить повільно.	Фільтр AquaClean не було підготовлено належним чином перед встановленням або він забився.	Вийміть фільтр AquaClean і спробуйте заварити каву ще раз. Якщо це спрацює, переконайтесь, що фільтр AquaClean підготовлено належним чином, перш ніж встановлювати його назад. Установіть фільтр на місце. Якщо проблема не зникла, фільтр забився та його треба замінити.
	Кавомолку налаштовано для надто дрібного помелу.	Виберіть грубіший ступінь помелу.
	Блок заварювання брудний.	Очистьте блок заварювання.
	Вузол подачі кави брудний.	Очистьте вузол подачі кави та його отвори за допомогою голки.
	Накип заблокував контур машини.	Видаліть накип із машини.
Молоко не спінюється.	Кухоль для молока брудний або встановлений неправильно.	Очистьте кухоль, правильно спозиціонуйте й установіть його.
	Вузол подачі молока не відкритий повністю.	Переконайтесь, що вузол подачі молока встановлений у правильне положення.
	Кухоль для молока зібрано не повністю.	Переконайтесь, що всі компоненти (особливо трубку для молока) зібрано правильно.
	Тип молока не підходить для спінювання.	Різні типи молока дають різну за об'ємом і якістю піну. За даними наших тестів, гарну піну дають такі типи молока: напівнежирене та незбиране коров'яче молоко, соєве та безлактозне молоко. Ми не перевіряли інші типи молока, тому вони можуть давати менший об'єм піни.
Молоко розбризується.	Використовується недостатньо холодне молоко.	Переконайтесь, що ви використовуєте холодне молоко безпосередньо з холодильника.

Проблема	Причина	Рішення
Машина начебто протікає.	Машина промиває водою внутрішні контури та блок заварювання. Певний об'єм води витікає через внутрішні контури безпосередньо в лоток для крапель. Це нормальноНормально.	Спорожніть лоток для крапель, якщо індикатор його заповнення піднявся над кришкою (Мал. 19) лотка. Поставте чашку під вузол подачі кави, щоб зібрати воду після промивання.
	Лоток для крапель переповнений, тому здається, ніби машина протікає.	Спорожніть лоток для крапель, якщо індикатор його заповнення піднявся над кришкою (Мал. 19) лотка. Поставте чашку під вузол подачі кави, щоб зібрати воду після промивання.
	Машина стоїть не на горизонтальній поверхні.	Поставте машину на горизонтальну поверхню, щоб індикатор заповнення лотка для крапель працював належним чином.
Не вдається активувати фільтр AquaClean, а машина повідомляє про потребу видалити накип.	Фільтр не було замінено вчасно після появи блимаючого значка "фільтр AquaClean", внаслідок чого його ресурс впав до 0 %.	Спочатку видаліть накип із машини, а потім установіть фільтр AquaClean.
	Фільтр AquaClean не було встановлено одразу під час первішного встановлення машини, а лише після приготування близько 25 порцій кави (з урахуванням середнього об'єму порції 100 мл). Фільтр AquaClean можна встановлювати, лише коли в машині повністю відсутній накип.	Спочатку видаліть увесь накип із машини, а потім установіть новий фільтр AquaClean. Після видалення накипу лічильник фільтрів буде скинуто до значення 0/8. Завжди підтверджуйте активацію фільтра в меню машини. Також робіть це щоразу після заміни фільтра.
Новий фільтр не вміщується в призначене для нього місце.	Ви намагаєтесь установити інший фільтр, ніж AquaClean.	У машину можна встановити лише фільтр AquaClean.
Машина шумить.	Під час використання машина шумить. Це нормальноНормально.	Якщо ви чуєте сторонні шуми, очистіть блок заварювання та змастіть його.
	Машина видає звуки подачі води, намагаючись подати воду з резервуара для води.	Фільтр AquaClean не підготовлено. Підгответіть фільтр AquaClean, як описано в підрозділі "Підготовка фільтра AquaClean до активації" розділу "Фільтр AquaClean".

Проблема	Причина	Рішення
		Резервуар для води не вставлено повністю. Вийміть резервуар для води, приберіть кавові зерна або бруд з-під резервуара та вставте його назад.

Мазмұны

Құрылғыға шолу (1-сурет)	245
Кіріспе	246
Алғашқы орнату	246
AquaClean сүзгісі	246
Басқару тақтасын пайдалану	247
Су көрмектігін өлшеу	248
Сусындар қайнату	248
Сусындарды жекеленедіру	249
Тартқыш параметрлерін реттеу	250
Қайнату құралын қолдану	250
Тазалау және техникалық қызмет көрсету	251
Қақ түсіру процедурасы	254
Ескерту белгішелері және қате кодтары	255
Қосалқы құрылғыларға тапсырыс беру	257
Ақаулықтарды жою	257

Құрылғыға шолу (1-сурет)

1 Реттелетін алынбалы кофе тамызу шүмелі	18 Кофе қалдықтары тартпасы
2 Су қоймасының қақпағы	19 Тартылған кофе ыдысы
3 Дән ыдысының қақпағы	20 Тамшы науасының қақпағы
4 Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімінің қақпағы	21 Ұстық су тамызу шүмелі
5 Негізгі қосқыш	22 Ұстық су тамызу шүмелінің сақылауы
6 Көлік сымына арналған розетка	23 Су ыдысы
7 Қызмет есіргі	24 AquaClean сүзгісі
8 «Drip tray full» (Тамшы науасы толық) индикаторы	25 Сұт ыдысы
9 Тамшы науасы	26 Сұт тамызу құралы
10 Тамшы науасын босату түймесі	27 Сұт тамызу құралының қақпағы
11 Қуат сымы	28 Сұт тамызу шүмелі
12 Ұнтақтау параметрі тұтқасы	29 Су көрмектігінің сынақ жолағы
13 Дән ыдысының қақпағы	30 Қолдану ұшы мен қақпағы бар майлай тұтірі
14 Дән ыдысы	31 Щетка
15 Қайнату құралы	32 Мөлшерлеу шеміші

246 Қазақша

16 Тазалау нұсқауларына сәйкес қызмет

есігін тазалаңыз

17 Кофені шығару арнасы

Kіріспе

Saeco толық автоматты кофе машинасын сатып алғаныңызбен құттықтаймыз! Saeco ұсынған қолдау көрсету қызметін толықтай қолдану үшін, өнімді www.saeco.com/care сайтында тіркеңіз.

Машинаны алғаш пайдалану алдында бөлек қауіпсіздік буклетін мүқият оқып, болашақта пайдалану мақсатында сақтаңыз.

Үздік кофе құрылғысын алуға көмек ретінде Saeco ұйымы 3 түрлі жолмен толық қолдау ұсынады:

- 1 Алғашқы орнатуға және пайдалануға арналған бөлек жылдам бастау нұсқаулығы.
- 2 Осы пайдаланушы нұсқаулығында толық ақпарат берілген.
- 3 Онлайн қолдау және фильмдер: алдыңғы беттен QR кодын сканерлеңіз немесе www.saeco.com/care торабына кіріңіз

Ескерту: Осы құрылғыны кофемен синалған. Мүқият тазаланғанымен, біраз кофе қалдықтары қалуы мүмкін. Дегенмен, құрылғының мүлде жаңа екендігіне кепілдік береміз.

Алғашқы орнату

Кофе машинасын қолданысқа дайындау үшін, су тізбегін толттыру және AquaClean сұзгісін белсендіру сияқты бірнеше қадамды орындау керек. Осы қадамдар бөлек жылдам бастау нұсқаулығында көрсетілген.

Дәмі өте жақсы кофеге қол жеткізу үшін, машинаны жеке реттеуді аяқтау үшін 5 кофені бірден қайнату керексіз.

Машина кофе дәндерінің ең жақсы дәмді орнатуы керек. Сол себепті, 100-150 стакан қайнатпайынша тартқыш параметрлерін реттеу ұсынылады (шамамен 1 айлық қолданыс).

AquaClean сұзгісі

AquaClean сұзгісі кофе құрылғысындағы шәгінділерді азайтуға және әрбір кофе шынағының хош иісі мен дәмін сақтау үшін сұзгіленген суды қамтамасыз етуге арналған. Егер 8 AquaClean сұзгісі сериясы осы пайдаланушы нұсқаулығында және машинамен көрсетілгендей пайдаланылса, 5000 стаканға дейін құрылғы қағын түсіру керек болмайды. Таңдалған кофе түрлеріне және шаю және тазалау жиіліктеріне байланысты әрбір сұзгімен 625 стаканға дейін пайдалана аласыз.

AquaClean сұзгісін белсендіруге дайындау

AquaClean сұзгісін су ыдысына салу алдында, оны қолданысқа дайындау керек:

- 1 Сұзгіні шамамен 5 секунд (сурет 2) шайқаңыз.
- 2 Сұзгіні суық сұлы құмыраға жоғарыдан төмен қаратып батырып, аяу көпіршіктері шықпағанша (сурет 3) күтіңіз.
- 3 Сұзгіні сұзгі қосылымының ең төменгі нүктесіне салыңыз.

AquaClean сұзгісін белсендеріу

Пайдаланылатын әрбір жаңа AquaClean сұзгісін белсендеріу керек. AquaClean сұзгісін белсендеріу алдында машина AquaClean сұзгісінің сыйымдылығын және пайдаланылған сұзгілер санын бақылайды. AquaClean сұзгісін белсендерірудің 3 жолы бар.

1. AquaClean сұзгісін алғаш орнату барысында белсендеріу

Алғаш рет қосқаннан кейін машина су ыдысын толтыру, су тізбегін толтыру және AquaClean сұзгісін белсендеріу сияқты алғаш орнату қадамдарымен өткізеді. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

2. Ұсынылған кезде AquaClean сұзгісін белсендеріу

Ескертү: Сыйымдылығы 0%-ға түссе және сұзгі белгішесі жылдам жыптылықтаса, AquaClean сұзгісін ауыстырыңыз. Тіпті, құрылғыда ауыстыру талап етілмесе, AquaClean сұзгісін кемінде 3 ай сайын ауыстырыңыз.

Кеңес: Сыйымдылығы 10%-дан төмен түскенде және сұзгі белгішесі баяу жыптылықтай бастағанда жаңа сұзгін сатып алу ұсынылады. Сыйымдылығы 0%-ға түскенде сұзгі ауыстырылғанын тексеріңіз.

- MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін басып, AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN сұзгісі) параметріне айналдырып, растау үшін OK түймесін басыңыз.

- Дисплейде жаңа сұзгін белсендеріу керек пе екені сұрапады.

- Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.

- Дисплей пайдаланылатын сұзгілер (сурет 5) санын автоматты түрде жаңартады.

Ескертпе: Егер 8 сұзгіні пайдаланғаннан кейін AquaClean сұзгісін ауыстыру керек болса, алдымен машина қағын түсіру керек. Дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз.

3. AquaClean сұзгісін кез келген уақытта белсендеріу

Төмөндегі нұсқауларды орындау арқылы AquaClean сұзгісін кез келген уақытта пайдалануға болады.

- MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін басып, MENU (Мәзір) опциясын таңдап, растау үшін OK түймесін басыңыз. AQUACLEAN FILTER (AQUACLEAN сұзгісі) сұзгісіне айналдырыңыз. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
 - Дисплей бастапқыда 0-8 сұзгісінен (сурет 5) орнатылған AquaClean сұзгілері сандарын көрсетеді.
- Дисплейде ON (Қосулы) пәрменін таңдап, растау үшін OK түймесін басыңыз.
 - Дисплей пайдаланылатын (сурет 5) сұзгілер санын автоматты түрде жаңартады.
 - Машинаның дайын экранында сұзгінің орнатылғанын (сурет 6) көрсететін AquaClean 100% белгішесі пайда болады.
- Белсендеріуді аяқтау үшін ыстық судың 2 шынағын (0,5 л) тамызыңыз. Осы суды төгіңіз.


Ескертпе: Кейбір жағдайларда машина жаңа AquaClean сұзгісін орнату және белсендеріу алдында қақтан тазалау керектігін айтады. Себебі AquaClean сұзгісін пайдалануды бастау алдында машина толығымен шөгіндісіз болуы керек. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Басқару тақтасын пайдалану

Төмөнгі жақтан машина басқару тақтасына шолу мен сипаттама таба аласыз. Кейбір түймелердің екі функциясы бар; қолданбалы болған жағдайда дисплейде навигация белгішелері көрсетіледі.

Таңдауларды таңдау немесе растау үшін, осы белгішеден кейінгі түймелерді пайдаланыңыз.

Басқа сусындарды таңдап, су көрмектігі және кофе температурасы сияқты параметрлерді өзгерту үшін, MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін пайдаланыңыз.



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Қосу/өшіру түймесі | 4. MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сұсындар) түймесі |
| 2. Бір рет түртілетін сусын түймелері | 5. Навигация белгішелері (жоғары, төмен, артқа, ok) |
| 3. AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесі | |

Су кермектігін өлшеу

Су қаттылығын орнату үшін, берілген су қаттылығын тексеру жолағын пайдаланыңыз. MENU (Мәзір) түймесін басып, мәзірді таңда, су қаттылығын таңдау үшін айналдырыңыз.

- Су қаттылығын сынау жолағын ағын суға 1 секундқа батырыңыз. Одан кейін 1 минут күтіңіз.
- Қызыл түске өзгерген шаршылар санын тексеріңіз.
- Тиісті су кермектігі параметрін таңда, растау үшін OK түймесін басыңыз.

Қызыл шаршылар саны:

■■■■	■■■■■	■■■■■■	■■■■■■■
------	-------	--------	---------

Орнатылатын мән	1	2	3
-----------------	---	---	---

Сусындар қайнату

Бір рет түртілетін сусын түймелерін бірін басумен немесе мәзірден басқа сусынды таңдаумен сусынды таңдай аласыз.

- Егер екі шынақ қайнату керек болса, таңдалған сусынның бір рет түртілетін сусын түймесін екі рет (сурет 7) басыңыз немесе MENU (Мәзір) арқылы кофе сусынын таңда, екі рет басыңыз. Машина екі ұнтақтау циклін таңдалған сусын ретімен автоматтa түрде орындаиды. Екі кофе сусынын тек бір уақытта қайната аласыз.
- Биіктігін пайдаланылатын шынақ не шыны өлшеміне реттеу үшін, тамызу шүмегін жоғары немесе төмен сырғытыңыз.

Кофе сусындарын қайнату

- Су ыдысын ағын сумен толтырып, дән ыдысын дәндермен толтырыңыз.
- Кофені қайнату үшін, бір рет түртілетін сусын түймелерінің бірін басыңыз. Басқа кофе түрін таңдау үшін, MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін басып, DRINKS (Сусындар) опциясын таңда, қажетті сусынға айналдырып, OK түймесін басыңыз.

- 3 Кофе тамызуды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз.

Сұт негізіндегі сусындарды қайнату

- 1 Су ыдысын ағын сүмен толтырып, дән ыдысын дәндермен толтырыңыз.
- 2 Сұт контейнері қақпағын шешіп, сұт контейнерін сүтпен (сурет 9) толтырыңыз.

Оңтайлы нәтижелер үшін, үнемі тікелей тоқазытқыштан келетін сүтті пайдаланыңыз.

- 3 Қақпақ сұт ыдысына қайта салыңыз.
 - 4 Тіркелген жағдайда ыстық су шүмегін машинаға алдыңыз.
 - 5 Сұт графинін шамалы еңкейтіп, оны машинаға тіркеңіз.
 - 6 Сұт тамызу шүмегін ашып, шынаяқты тамшы науасына қойыңыз.
 - 7 Сұт негізіндегі сусынды қайнату үшін, бір рет тұртқылтін сусын түймелерінің бірін басыңыз. Басқа сұт негізіндегі сусын түрін таңдау үшін, MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін басып, DRINKS (Сусындар) опциясын таңдал, қажетті сусынға айналдырып, OK түймесін басыңыз.
- Күрүлғы сұт графинін орнату және сұт көбігін тамызу шүмегін алу керектігін ескертеді.**
- 8 Сұт негізіндегі сусынды ағызғаннан кейін дисплейде сұт графинің жылдам тазалау процедурасын орындау сұрапады. Жылдам тазалау процедурасын белсендіруге 10 секунд бар. Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.

Алдын ала ұнтақталған кофені қайнату

- 1 Қақпақты ашып, алдын ала ұнтақталған кофенің тек бір өлшем шемішін алдын ала ұнтақталған кофе бөліміне салыңыз. Одан кейін қақпақты (сурет 10) жабыңыз.
- 2 Алдын ала ұнтақталған кофе қайнату функциясын таңдау үшін AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басыңыз.
- 3 Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз.
- 4 Сусынды таңдаңыз.

Ескерту: Алдын ала ұнтақталған кофемен бір уақытта бір кофе сусынын ғана қайнатуға болады.

Ұыстық су тамызу

- 1 Егер ол тіркелмесе, ыстық су шүмегін машинаға (сурет 8) тіркеңіз.
- 2 MENU/SPECIAL DRINKS (Мәзір/арнайы сусындар) түймесін басыңыз. DRINKS (Сусындар) пәрменін таңдал, HOT WATER (Ұыстық су) пәрменін таңдау үшін растап, айналдырыңыз.
- 3 Мақұлдау үшін, OK түймесін басыңыз. Дисплей ұыстық су тамызу шүмегін орнату және растау үшін OK түймесін басу керектігін ескертеді.
- 4 Ұыстық суды тамызуды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз.

Сусындарды жекелендіру

Кофені және сұт көлемін реттеу

Дәміне және шынаяқ өлшеміне сәйкес қайнатылатын сусын көлемін реттеуге болады.

- 1 Эспрессо көлемін реттеу үшін дисплейде MEMO (Ескерту) белгішесі пайда болғанша ESPRESSO (Эспрессо) түймесін басып тұрыңыз.
 - Машина бағдарламалашу фазасына етіп, таңдалған сусынды қайнатуды бастайды.
- 2 Шыныаяқта қажетті эспрессо мөлшері болғанда OK түймесін басыңыз.

250 Қазақша

- Дисплейдегі кеңес бағдарламаланған түймені көрсетеді: түймені басқан сайын құрылғы орнатылған эспрессо көлемін қайнатады.

Ескерте: Кофе, сүтті кофе, капучино және латте махито көлемін орнату үшін бір процедураны орындаңыз: сусын түймесін басып тұрып, шынақта сүт немесе кофенің қажетті мөлшері болған кезде OK түймесін басыңыз. Сүт графині орында және сүт шүмегі ашық екендігін тексеріңіз.

Кофе қоюлығын реттеу

- Кофе қоюлығын өзгерту үшін AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басыңыз.
- AROMA STRENGTH (Иіс күші) түймесін басқан сайын машина жогары иіс күші параметрін таңдайды. 5 күш түрі бар, 1-шісі өте жеңіл, ал 5-шісі өте күшті. 5-шісін орнатқаннан кейін, 1-шісі қайта (сурет 12) таңдалады.
- Таңдалған қоюлық деңгейі дисплейде көрсетіледі. Кофе қоюлығын реттегеннен кейін дисплей негізгі мәзірді қайта көрсетеді және кофені қайнату кезінде таңдалған хош иіс күшін сақтайды.

Тартқыш параметрлерін реттеу

Дән ыдысындағы ұнтақтау параметрі тұтқасымен тартқыш параметрлерін реттеуге болады. Таңдауға болатын 10 түрлі ұнтақтау параметрі болады. Параметр тәмен болса, кофе күшті болады.

Ескерту: Құрылғыда кофе дәндерін ұнтақтау кезінде ұнтақтау параметрлерін ғана реттеуге болады. Дәмінің толық айырмашылығын көрмей тұрып 2–3 сусын қайнату керек.

Абайланыңыз: Тартқышты зақымдамау үшін ұнтақтау параметрі тұтқасын әр ретте бір ойықтан көбірекке бұрнаңыз.

- 1 Кофе тамызу шүмегі астына шыны қойыңыз.
- 2 Дәндер ыдысы қақпағын ашыңыз.
- 3 ESPRESSO (Эспрессо) түймесін басыңыз.
- 4 Тартқышта ұнтақтауды бастаған кезде ұнтақтау параметрі тұтқасын тәмен басып, оны сол немесе он қаққа (сурет 13) бұраңыз.

Қайнату құралын қолдану

Қайнату құралын алу, салу және тазалау жолының толық бейне нұсқаулары үшін www.saeco.com/care торабына етіңіз.

Қайнату құралын машинадан шығарып алу

- 1 Машинаны өшіру үшін, басқару тақтасынан қосу/өшіру түймесін басып, машина артындағы негізгі қосқышты «О» қүйіне орнатыңыз.
- 2 Кофе дәндері ыдысымен тамшы науасын алып тастаңыз.
- 3 Қызымет көрсету есігін ашыңыз.
- 4 PUSH (Басу) түймесін (1) басып, қайнату құралы тұтқасын тартып, машинадан (2) (сурет 14) алышыңыз.
- 5 Кофе қалдықтары тартпасын (сурет 15) алышыңыз.

Қайнату құралын қайта салу

Қайнату құралын машинаға қайта сырғыту алдында, дұрыс қүйде екендігін тексеріңіз.

- 1 Қайнату құралының бүйіріндегі сары цилиндріндегі көрсеткі қара көрсеткімен және N (сурет 16) белгісімен тураланғанын тексеріңіз.
 - Егер олар тураланбаса, іншірек қайнату құралы (сурет 17) негізімен байланысқанша басыңыз.
- 2 Қайнату құралының басқа жағындағы сары құлышптау ілмегі дұрыс күйде екенін тексеріңіз.
 - Дұрыс орналастыру үшін ілгекті шеткі жоғарғы күйде болғанша жоғары қарай (сурет 18) басыңыз.
- 3 Кофе қалдықтары тартпасын кері алыңыз.
- 4 Қайнату құралын бағыттағыштар бойымен орнына «шырт» етіп түскенше құрылғыға сырғытыңыз. PUSH (Басу) түймесін баспаңыз.
- 5 Қызмет көрсету есігін жауып, тамшы науасын кофе үнтақтары контейнерімен бірге кері салыңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Жүйелі тазалау және техникалық қызмет көрсету машинаны жақсы күйде сақтайты және жақсы дәмді кофені, тұрақты кофе ағынның және керемет сүт көбігін ұзақ уақыт қамтамасыз етеді.


Құрылғының барлық алынбалы бөлшектерін тазалау уақыты мен әдісін кестеден қараңыз. Толық ақпарат пен нұсқауларды www.saeco.com/care торабынан таба аласыз.

Тазалау кестесі

Тазалау кестесі

Бөлшек сипаттамасы	Тазалау уақыты	Тазалау әдісі
Қайнату құралы	Апта сайын	Қайнату құралын алып, оны ағын сүмен тазалаңыз.
	Қолданыс түріне байланысты	Қайнату құралын майланыз.
	Ай сайын	Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалаңыз.
Сүт графині	Қолданған сайын	Сүт негізіндегі сусынды дайындағаннан кейін QUICK CARAFE CLEAN (Графинді жылдам тазалау) процедурасын құрылғыда көрсетілгендей орындаңыз.
	Күн сайын	Сүт графинің дұрыстап тазалаңыз. Егер сүт негізіндегі сусын дайындағаннан кейін орындалмаса, мәзір арқылы QUICK CLEAN (Жылдам тазалау) функциясын таңдай аласыз.
	Апта сайын	Сүт графинің бөлшектеп, барлық бөлшектерін ағын суда тазалаңыз.
	Ай сайын	Осы тазалау цикліне CA6705 Saeco сүт тізбегін тазалау құралын пайдаланыңыз.
Тамшы науасы	«Тамшы науасы толық» индикаторы ашылса, тамшы науасын босатыңыз.	Тамшы науасын босатып, ағын сүмен тазалаңыз.

Бөлшек сипаттамасы	Тазалау уақыты	Тазалау әдісі
Тартылған кофе ыдысы	Апта сайын	Кофе дәндегі ыдысын босатып, жылы ағын су астында тазалаңыз. Кофе ұнтақтары ыдысын босатып тазалау кезінде құрылғы қосылғанын тексеріңіз.
Су ыдысы	Апта сайын	Ағын су астында тазалаңыз.
Алдын ала ұнтақталған кофе бөлімі/кофені шығару кірісі	Апта сайын	Үстіңгі бөлігімен төменде көрсетілгендей қасық сабымен тазалаңыз.



Қайнату құралын тазалау

Қайнату құралын жүйелі тазалау кофе қалдықтарының ішкі тізбектерге бітепуін болдырмайды. Қайнату құралын алу, салу және тазалау жолының бейне нұсқаулары үшін www.saeco.com/care торабына өтіңіз.

Қайнату құралын ағын су астында тазалау

- 1 Қайнату құралын алып, оны ағын сүмен жуыңыз.
- 2 Кофе қалдықтары тартпасын және қайнату құралын ағын сүмен жуыңыз. Қайнату құралының үстіңгі сүзгісін (сурет 21) мұкият тазалаңыз.
- 3 Қайнату құралын кері салу алдында ауда кептіріңіз. Талшықтардың қайнату құралында жиналудың болдырыма үшін қайнату құралын шүберекпен сұртпеніз.

Кофе майын кетіргіш үстелдерімен қайнату құралын тазалау

Тек Philips кофе майын кетіргіш таблеткаларын пайдаланыңыз. Кофе майын кетіргіш таблеткалармен келетін пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындаңыз. Толық бейне нұсқаулары үшін www.saeco.com/care торабына өтіңіз.

Қайнату құралын майлау

Жылжымалы бөлшектер еркін қозғалатынын тексеру үшін, қайнату құралын жүйелі түрде майлаңыз.

- 1 Қайнату құралының (сурет 22) төменгі жағындағы білікке майдың жінішке қабатын жағыңыз.
- 2 Екі жағындағы (сурет 23) бағыттауыштарға майды жүқтелап жағыңыз.

Майлау жиілігі үшін төмендегі кестені көріңіз. Толық бейне нұсқаулары үшін www.saeco.com/care торабына өтіңіз.

Қолданыс жиілігі	Күн сайын қайнатылатын сусындар саны	Майлау жиілігі
Төмен	1-5	4 ай сайын
Қалыпты	6-10	2 ай сайын

Қолданыс жиілігі	Күн сайын қайнатылатын сусындар саны	Майлау жиілігі
Ауыр	>10	Ай сайын

Сүт графинін тазалау

Графинді жылдам тазалау

Сүт негізінде сусынды дайындағаннан кейін графин тазалау белгішесі дисплейде пайда болады.

- 1 Графин тазалау белгішесі дисплейде пайда болған кезде тазалау циклін орындау керек болса, ОК түймесін басыңыз. Жылдам тазалау процедурасын белсендірге 10 секунд бар. Егер жылдам тазалау процедурасын орындау керек болмаса, шығу түймесін басыңыз.
- 2 Сусын бар шынақты алып тастап, бос шынақты сүт тамызу шүмелі (сурет 24) астына қойыңыз.

Ескерту: Сүт тамызу шүмелі тартылғанын тексеріңіз.

- 3 Ұстық суды тамыздуды бастау үшін ОК түймесін басыңыз.


Сүт графинін толық тазалау

Сүт графинін дұрыстап тазалау үшін келесі ережені қосу керек болады:

- 1 Сүт тамызу құрылғысы (сурет 25) қақпағын алып тастаңыз.
- 2 Сүт тамызу шүмелін сүт тамызу құрылғысынан көтеріп, сүт тамызу шүмелінен (сурет 26) сүт түтігін алыңыз.
- 3 Сүт тамызу шүмелінен сүт түтігін алып тастаңыз.
- 4 Сүт түтігін және сүт тамызу шүмелін жылды сумен дұрыстап шайыңыз.

Сүт графинін апта сайын тазалау

Сүт тамызу шүмелі 5 құрамдастан тұрады. Барлық құрамдастарды аптасына бір рет бөлшектеп, ағын суы астында тазалаңыз. Сонымен қатар, ыдыс жуғыштағы сүт ыдысынан басқа барлық құрамдастарды тазалауға болады.



- 1 Сүт түтірі
- 2 Резенке тірек
- 3 Сүт көбіктеу құралы
- 4 Сүт көбіктеу құралының қосқышы
- 5 Сүт тамызу шүмелінің корпусы

Сүт тамызу шүмелін бөлшектеу

- 1 Сүт тамызу құрылғысының (1) үстіндегі бүйірлеріндегі босату түймелерін басып, сүт ыдысының (2) үстін көтеріңіз.
- 2 Сүт тамызу құрылғысын жоғары бұрап, қолмен берік үстаңыз. Сүт түтігін тіректен (сурет 28) тартыңыз.
- 3 Сүт көпірткіштегі босату түймелерін басып, резенке тіректен сүт көбіктеу құралын алыңыз.
- 4 Сүт көбіктеу құралы қосқышын сүт көбіктеу құралынан тартып шығарыңыз.

254 Қазақша

5 Барлық құрамдастарды жылы ағын су астында шайыңыз.

Сүт графинің қайта монтаждау

- 1 Сүт тамызу шүмегін қайта монтаждау үшін «Сүт тамызу шүмегін демонтаждау» 2-4 қадамдары кері ретпен орынданызыз.
- 2 Сүт тамызу шүмегін сүт графині үстіне кері салыңыз.
- 3 Сүт графині үстін сүт графиніне қайта салыңыз.

Ескертпе: Сүт тамызу шүмегін сүт графині үстіне кері салу алдында істікті дұрыс орынға жылжытыңыз. Егер осы істік дұрыс күйде болмаса, сүт тамызу шүмегін сүт графині (сурет 31) үстіне кері салу мүмкін емес.

Сүт графинін ай сайын тазалау

Осы тазалау цикліне тек Philips сүт тізбегін тазалау құралын пайдаланыңыз.

- 1 Сүт графиніне сүт тізбегін тазалау құралы пакетін төгіңіз.
- 2 Сүт графинің құрылғыға салып, сүт тамызу шүмегі астына ыдысты қойыңыз.
- 3 MENU (Мәзір) түймесін басып, DRINKS (Сусындар) пәрменін таңдап, MILK FROTH (Сүт көбігі) пәрменіне айналдырыңыз. Тазалау ерітіндісін тамызуды бастау үшін OK түймесін басыңыз.
- 4 Сүт графині босағанша 3-қадамды қайталаңыз.
- 5 Графин босатылған кезде ыдысты және сүт графинің құрылғыдан алып тастаңыз.
- 6 Сүт графинің дұрыстап шайып, MAX (Макс) деңгейі көрсеткішіне дейін таза сумен толтырыңыз.
- 7 Сүт графинің құрылғыға салыңыз.
- 8 Сүт тамызу шүмегі астына ыдысты қойыңыз.
- 9 MENU (Мәзір) түймесін басып, графинді шао циклін бастау үшін DRINKS (Сусындар) мәзірінен MILK FROTH (Сүт көбігі) пәрменін таңдаңыз.
- 10 Сүт графині босағанша 9-қадамды қайталаңыз.
- 11 6-10 қадамдарын қайталаңыз.
- 12 Құрылғы суды тамызуды тоқтатқан кезде тазалау циклі аяқталады.
- 13 Барлық құрамдастарды демонтаждаап, жылы ағын су астында шайыңыз.

Қақ түсіру процедуrasesы

Тек Philips қақ кетіргішін пайдаланыңыз. Ешбір жағдайда күкірт қышқылы, тұз қышқылы, сульфамин немесе сірке қышқылы (сірке суы) негізінде қақ кетіргішті пайдаланбаңыз, себебі бұл машинадағы су тізбегіне зақым келтіруі мүмкін және шегіндін дұрыс ерітпейді. Philips қақ кетіргішін пайдаланбау кепілдікке нұқсан келтіреді. Құрылғы қағын кетірмей кепілдікті бұзады. Philips қақ түсіру ерітіндісін www.saeco.com/care торабында онлайн дүкенде сатып алуға болады.

- 1 Машина қақ кетіруді (сурет 33) сұраған кезде, бастау үшін OK түймесін басыңыз. Машина үсінісінсиз қақ кетіруді бастау үшін, MENU (Мәзір) түймесін басып, START CALC CLEAN (Қақ түсіруді бастау) опциясын таңдау үшін айналдырып, растау үшін OK түймесін басыңыз.
 - Дисплей сүт графинін салу керектігін ескертеді. Сүт графинін MIN (Мин) деңгейі көрсеткішіне деңгейіне дейін сумен толтырыңыз. Сүт графинін машинаға салып, сүт тамызу шүмегін ашыңыз.
 - Дисплей сүт тамызу шүмегін ашу керектігін ескертеді.
 - Дисплей AquaClean сүзгісін алу керектігін ескертеді.
- 2 Тамшы науасын және кофе дәндери ыдысын алып, оларды босатып, кері орнына салыңыз.
- 3 Су ыдысын алып, босатыңыз.
- 4 Кофе тамызу шүмегі астына үлкен ыдысты (1,5 л) қойыңыз.

- 5 Philips қақ кетіргішінің толық бөтөлкесін су ыдысына құйып, CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейіне (сурет 34) дейін сүмен толтырыңыз. Одан кейін оны машинаға көрі салып, растау үшін OK түймесін басыңыз.
- 6 Қақ түсіру процедурасының бірінші фазасы басталады. Қақтан тазалау процедурасы шамамен 30 минутқа созылады және қақтан тазалау циклі мен шаю циклінен тұрады.
- 7 Дисплейде су ыдысы босатып, оны жуып, CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейі көрсеткішіне дейін таза сүмен қайта толтырыңыз.
- 8 Су ыдысын босатып, оны жуып, CALC CLEAN (Қақтан тазалау) деңгейі көрсеткішіне дейін таза сүмен қайта салыңыз. Одан кейін сүт тамызу шүмегін ашыңыз.
- 9 Сүт графинін алып шайыңыз. Оны MIN (Мин) деңгей көрсеткішіне дейін таза сүмен толтырып, машинаға қайта салыңыз. Одан кейін сүт тамызу шүмегін ашыңыз.
- 10 Үйдисты босатып, оны кофе тамызу шүмегі астына көрі салыңыз. Растау үшін OK түймесін басыңыз.
- 11 Қақ түсіру циклінің екінші фазасы, жуу фазасы басталып, 3 минут жалғасады. Дисплейде шаю белгішесі және фаза ұзақтығы көрсетіледі.
- 12 Машина суды тамызын тоқтатқанын күтіңіз. Дисплейде кеңес пайда болған кезде қақ түсіру процедурасы аяқталады.
- 13 Қақ түсіру циклінен шығу үшін OK түймесін басыңыз. Машина қыза бастап, автоматты шаю циклін орындаіды.
- 14 Қақ түсіруден кейін сүт графинің тазалаңыз.
- 15 Қақ түсіруден кейін қайнату құралын тазалаңыз.
- 16 Жаңа AquaClean сүзгісін су ыдысына салыңыз.

Кеңес: AquaClean сүзгісін қолдану қақ түсіру қажеттілігін қысқартады!

Қақ түсіру процедурасына кедергі жасалғанда орындалатын әрекет

Басқару тақтасынан қосу/өшіру түймесін басумен қақтан тазалау процедурасынан шығуға болады. Егер қақтан тазалау процедурасы толығымен аяқталғанша үзілсе, келесі әрекетті орындаңыз:

- 1 Су ыдысын толығымен босатып шайыңыз.
- 2 Су ыдысына CALC CLEAN (Қақтан тазалау) көрсеткішіне дейін таза су толтырып, машинаны қосыңыз. Құрылғы қызуда әрі автоматты шаю бағдарламасын орындаңыз жатыр.
- 3 Сусындарды қайнату алдында қолмен шаю циклін орындаңыз. Қолмен шаю циклін орындау үшін, алдымен, ыстық су ыдысының жартысын тамызып, ұнтақталған кофе қоспай алдын ала ұнтақталған кофенің 2 стаканын қайнатыңыз.

Ескерту: Егер қақ түсіру процедурасы аяқталмаса, құрылғы басқа қақ түсіру процедурасын барынша тез талап етеді.

Ескерту белгішелері және қате кодтары

Ескерту белгішелерінің мағынасы

Ескерту белгішелерінің мағынасы

Ескерту белгішелері қызыл түсте көрсетіледі. Төменде дисплейде пайда болуы мүмкін ескерту белгішелері және мағыналары тізімін табуға болады.

 ADD WATER	Су ыдысын тұщы сүмен MAX (Макс) деңгей көрсеткішіне дейін толтырыңыз.	 INSERT CARAFE	Сүт графині орнатылмайды. Сүт графинің құрылғыға салыңыз.
 ADD COFFEE	Дән ыдысы бос. Дән ыдысына жаңа кофе дәндерін салыңыз.		Тартылған кофе ыдысы толы. Құрылғыны міндettі түрде өшіру керек. Одан кейін кофе ұнтақтары ыдысын алып боласыңыз.
 INSERT WATER SPOUT	Қайнату құралы машинада емес немесе дұрыс салынбаған. Қайнату құралын салыңыз.		Қайнату құралы кофе ұнтағымен құлпыталады. Қайнату құралын тазалаңыз.
 INSERT WATER SPOUT	Үстық су тамызу шүмелі орнатылмаған. Үстық су тамызу шүмелін салыңыз.		Тамшы науасын салып, қызмет есігін жабыңыз.
 SUPPORT REQUIRED ¹⁰	Егер дисплей қате кодын көрсетсе, дисплейдегі код мағынасын және орындалатын әрекетті көрүшін «Қате кодтарының мағынасы» белімін көріңіз. Осы белгіше дисплейде көрсетілген кезде құрылғыны пайдалану мүмкін емес.		Үстық су шүмелін салып, бастау үшін OK түймесін басыңыз.

Қате кодтарының мағынасы

Теменің жақтан шешуге болатын мәселелерді көрсететін қате кодтары тізімін таба аласыз. Бейне нұсқаулар www.saeco.com/care торабында қолжетімді. Егер басқа қате коды пайда болса, Philips тұтынушыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін кепілдік парақшасынан көріңіз.

Қате коды	Мәселе	Мүмкін шешімі
01	Кофені шүңғымасы бітелген.	Машинаны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз. Қайнату құралын алыңыз. Одан кейін алдын ала ұнтақталған кофе белімі қақпағын ашып, қасық сабын салыңыз. Бітеген ұнтақталған кофе төмөн (сурет 20) түскенше тұтқаны жоғары және төмөн жылжытыңыз. Кіріңіз www.saeco.com/care торабына өтіңіз.
03	Қайнату құралы ластанған немесе жақсы майланбаған.	Машинаны негізгі қосқышпен өшіріңіз. Қайнату құралын таза сүмен шайып, ауда кептіріп, оны майлаңыз. «Қайнату құралын тазалау» тарауын қараңыз немесе келесі торапқа кіріңіз: www.saeco.com/care торабына өтіңіз. Одан кейін машинаны қайта қосыңыз.

Қате коды	Мәселе	Мүмкін шешімі
04	Қайнату құралы дұрыс орналастырылмаған.	Машинаны негізгі қосқышпен өшіріңіз. Қайнату құралын алып қайта салыңыз. Қайнату құралын салу алдында дұрыс күйде екендігін тексеріңіз. «Қайнату құралын қолдану» тарауын қарастырай немесе келесі торапқа кіріңіз: www.saeco.com/care торабына етіңіз. Одан кейін машинаны қайта қосыңыз.
05	Су тізбегінде аяа бар.	Өшіріп қайта қосумен машинаны негізгі қосқышпен қайта іске қосыңыз. Егер бұл істесе, 2-3 ыстық стаканың ағызының. Егер машина қағын ұзақ уақыт көтірмесеңіз, оны қақтан тазалаңыз.
	AquaClean сүзгісі орнату алдында дұрыс дайындалмаған немесе бітелген.	AquaClean сүзгісін алып, кофені қайнатып көріңіз. Егер осы істесе, AquaClean сүзгісін кері салу алдында дұрыс дайындаңыз. AquaClean сүзгісін кері су ыдысына салыңыз. Егер бұл әлі де істемесе, сүзгі бітелген және ауыстыру керек.
14	Құрылғы қызып жатыр.	Құрылғыны өшіріп, 30 минуттан кейін қайта қосыңыз.

Қосалқы құрылғыларға тапсырыс беру

Машинаны тазалау және қағын түсіру үшін tek Philips техникалық қызмет өнімдерін пайдаланыңыз. Осы өнімдерді жергілікті алып сатушыдан, әкілетті қызмет көрсету орталықтарынан немесе онлайн www.saeco.com/care торабынан сатып ала аласыз.

Техникалық қызмет өнімдері және түр нөмірлері:

- Қақ түсіру ерітіндісі CA6700
- AquaClean сүзгісі CA6903
- Қайнату құралының майы HD5061
- Кофе майын кетіргіш таблеткалар CA6704
- Сұт тізбегін тазалау құралы CA6705
- Техникалық қызмет көрсету жинағы CA6707

Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда машинада жиі кездесетін мәселелер атальып етеді. Қолдау көрсету бейнелері мен жиі қойылатын сұрақтардың толық тізімі www.saeco.com/care торабында қолжетімді. Егер мәселені шешу мүмкін болмаса, еліңіздең тұтынуышыға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін кепілдік парапкасынан көріңіз.

Мәселе	Себеп	Шешім
Тамшы науасы жылдам толады.	Бұл қалыпты жағдай. Машинада ішкі тізбекті және қайнату құралын шаюға су пайдаланылады. Ішкі жүйе арқылы тікелей тамшы науасына су ағады.	«Тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасы қақтағында (сурет 19) ашылған кезде тамшы науасын босатыңыз. Шайылған суды жинау үшін тамызу шүмегіне шынайяқты қойыңыз.
Машина DEMO (Демо) режимде болады.	Күту режимі түймесі 8 секундтан артық бастыңыз.	Машина артындағы негізгі қосқыш қосылғанда машинаны өшіріп қайта қосыңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
«Кофе дәндерінің ыдысы толық» белгішесі көрсетулі қалады.	Машина өшірілген кезде кофе дәндерінің ыдысының босаттығызы.	Машина қосылған кезде кофе дәндері ыдысының босатыныз. Егер машинаны өшіру кезінде кофе дәндері ыдысының босатсанызы, кофе циклін есептегіш қайта орнатылмайды.
	Кофе дәндерінің ыдысы кері өте жылдам салынды.	Экран кері салуды ұсынбайынша кофе дәндерін кері салмаңыз.
Кофе дәндері контейнері толмаса да, машина маған контейнерді босатуды ұсынады.	Машина кофе дәндері контейнерін босатқаннан кейін есептегішті қайта орнатпайды.	Кофе дәндері контейнерін кері салған кезде шамамен 5 секунд күтіңіз. Осы жолмен кофе дәндерін есептегіш нөлге қайта орнатылады.
Кофе дәндері контейнері артық толған және «Empty grounds container» (Дәндер контейнерін босату) хабары көрсетілмейді.	Тамшы науасын дәндер контейнерін босатусыз шығардыңыз.	Тамшы науасын алу кезінде кофе дәндері контейнерін, тіпті, аз ғана кофе дәні болса да босатыңыз. Осы орайда, кофе дәндері контейнері нөлге қайта орнатылып, кофе дәндерін дұрыс есептеді қайта бастайды.
Қайнату құралын алу мүмкін емес.	Қайнату құралы дұрыс орында емес.	Машинаны келесі жолмен қайта орнатыңыз: тамшы науасын және кофе ұнтақтары ыдысын кері салыңыз. Одан кейін қызмет көрсету есігін жауып, машинаны өшіріп қосыңыз. Қайнату құралын қайта алып көріңіз.
	Кофе дәндерінің ыдысы алынбады.	Қайнату құралын алмас бұрын кофе дәндері ыдысын алыңыз.
Қайнату құралын салу мүмкін емес.	Қайнату құралы дұрыс орында емес.	Машинаны келесі жолмен қайта орнатыңыз: тамшы науасын және кофе ұнтақтары ыдысын кері салыңыз. Қайнату құралын шығарып алыңыз. Қызмет көрсету есігін жауып, машинаны қосып өшіріңіз. Одан кейін қайнату құралын дұрыс күйге қойып, машинаға қайта салыңыз.
	Машина әлі де қақ түсіру процедурасында.	Қақ түсіру процедурасы орындалып жатқанда қайнату құралын алу мүмкін емес. Алдымен, қақ түсіру процедурасын аяқтап, қайнату құралын алыңыз.
Кофе сұйық.	Тартқыш тым үлкен параметрге орнатылған.	Тартқышты дәл (төменірек) параметріне орнатыңыз.

Мәселе	Себеп	Шешім
	Кофені шығару арнасы бітелген.	Кофені шығару арнасын қасық сабымен тазалаңыз. Одан кейін машинаны өшіріп қайта қосыңыз.
	Машинада жеке реттеу процедурасы орындалуда.	Бірнеше шынақ кофені қайнатыңыз.
	Қайнату құралы ластанған немесе майлануы керек.	Қайнату құралын тазалап майлаңыз.
Кофе жетерлікте ыстық емес.	Пайдаланылатын шынақтар сүйкі.	Ыстық сүмен шао арқылы шынақтарды алдын ала қыздырыңыз.
	Температура тым төмен деңгейге орнатылған. Мәзір параметрлерін тексеріңіз.	Температураны мәзірдегі «жоғары» деңгейге орнатыңыз.
	Сүт қосылды.	Қосылатын сүт жылы не сүйкі, кофе температурасын шамалы төмendetуге болады.
Кофе шықпайды немесе кофе баяу шығады.	AquaClean сүзгісі орнату алдында дұрыс дайындалмаған не бітелген.	AquaClean сүзгісін алып, кофені қайта қайнатыңыз. Егер осы істесе, AquaClean сүзгісін кері салу алдында дұрыс дайындаңыз. Дайындалған сүзгін кері салыңыз. Егер бұл әлі де істемесе, сүзгі бітелген және ауыстыру керек.
	Тартқыш тым кішкентай параметрге орнатылған.	Тартқышты үлкен (жоғары) параметрге орнатыңыз.
	Қайнату құралы ластанған.	Қайнату құралын тазалаңыз.
	Кофе тамызу шүмелі ластанған.	Кофе тамызу шүмелін және саңылауларын иннемен тазалаңыз.
	Машина тізбегін қақ бітеп тастаған.	Машинаның қағын тазалаңыз.
Сүт көбіктелмейді.	Сүт графині ластанған немесе дұрыс салынбаған.	Графинді тазалап, құйін тексеріп, дұрыстап салыңыз.
	Сүт тамызу шүмелі толығымен ашылмаған.	Сүт тамызу шүмелі дұрыс күйге орнатылғанын тексеріңіз.
	Сүт графині толығымен монтаждалмаған.	Барлық құрамдастар (әсіреле, сүт тұтігі) дұрыс монтаждалғанын тексеріңіз.
	Пайдаланылатын сүт түрі көбіктендіруге арналмаған.	Әр түрлі сүт түрлері көбіктің әр түрлі мөлшерлеріне және әр түрлі сүт сапаларына әкеледі. Жақсы сүт көбігі нәтижесін беретін келесі сүт түрлері сыналды: жартылай майы алынған, толығымен майлы сиыр сүті, соя және лактозасыз сүт. Сүттің басқа түрлері сыналмады және сүт көбігінің кішкентай мөлшерін беруі мүмкін.

Мәселе	Себеп	Шешім
Сүт шашырайды.	Пайдаланылатын сүт жеткілікті түрде салқын емес.	Тікелей тоқазытқыштан келетін сұтті пайдаланыңыз.
Машина ағып жатқан сияқты.	Машинада ішкі тізбекті және қайнату құралын шаюға су пайдаланылады. Ишкі жүйе арқылы тікелей тамшы науасына су ағады. Бұл қалыпты жағдай.	«Тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасы қақпағында (сурет 19) ашылған кезде тамшы науасын босатыңыз. Шайылған суды жинау үшін тамызу шүмегіне шынақты қойыңыз.
	Тамшы науасы тым толық әрі тасуда, бұл машинаның кему жағдайына үқсайды.	«Тамшы науасы толық» индикаторы тамшы науасы қақпағында (сурет 19) ашылған кезде тамшы науасын босатыңыз. Шайылған суды жинау үшін тамызу шүмегіне шынақты қойыңыз.
	Машина көлденең бетке орналастырылмаған.	«Тамшы науасы толық» индикаторы дұрыс жұмыс істейтіндей машинаны көлденең бетке орналастырыңыз.
AquaClean сүзгісін белсендіру мүмкін емес және машина қақ түсіруді сүрайды.	AquaClean сүзгісі белгішесі жаңып, сыйымдылығы 0%-ға түскеннен кейін сүзгі ауыстырылмайды.	Алдымен, машина қағын түсіріп, одан кейін AquaClean сүзгісін орнатыңыз.
	Алғашқы орнату барысында, бірақ шамамен 25 кофе (100 мл шынақ негізінде) қайнатылғаннан кейін AquaClean сүзгісі орнатылмады. AquaClean сүзгісін орнатпас бұрын машина толығымен шөгіндісіз болады.	Алдымен, машина қағын түсіріп, жаңа AquaClean сүзгісін орнатыңыз. Қақ түсіргеннен кейін сүзгі есептегіш 0/8 күйіне қайта орнатылады. Машина мәзірінен сүзгі белсендіруді растанаңыз. Сонымен қатар, сүзгін ауыстырғаннан кейін осыны істеңіз.
Жаңа сүзгі бекітілмейді.	AquaClean сүзгісінен басқа сүзгіні орнатуға әрекет жасалуда.	Тек AquaClean сүзгісі машинаға сәйкес келеді.
Машинадан шу шығуда.	Пайдалану барысында машинаның шу шығаруы қалыпты жағдай болып есептеледі.	Егер машинадан әр түрлі шу шыға бастаса, қайнату құралын тазалап, оны майланыңыз.
	Суды шығару және су ыдысындағы суды шығару барысында машинадан сору дыбысы шығады.	AquaClean сүзгісі дайындалмаған. AquaClean сүзгісін «AquaClean сүзгісі» тарауы, «AquaClean сүзгісін белсендіруге дайындау» бөлімі ішінде сипатталғандай дайындаңыз.
		Су ыдысы толық салынбаған. Су ыдысын алып, бос кофе дәндерін немесе ластанған бөлшектерді су ыдысы астынан алып, кері салыңыз.

Толығымен автоматты эспрессо Құрылғысы

Өндіруші: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Түссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Ресей және Кедендік Одақ территориясына импорттаушы: "ФИЛИПС" ЖШҚ, Ресей Федерациясы, 123022 Мәскеу қаласы, Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111

SM5479, SM5478, SM5473, SM5472, SM5471, SM5470, SM5460: 230 В, 50 Гц немесе 220 - 240 В, 50/60 Гц;

I- класс

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған

Рұмыньяда жасалған

Сақтау шарттары, пайдалану

Температура	0°C - +50°C
-------------	-------------

Салыстырмалы ылғалдылық	20% - 95%
-------------------------	-----------

Атмосфералық қысым	85 - 109 kPa
--------------------	--------------



Пластик емес бума материалдарында қағаз немесе картон бар.




Пластик бума материалдарында LDPE бар, басқаша көрсетілмеген жағдайда.



Өндіруші өзгерте алады дизайнны ескертусіз.

fillpage std

fillpage std



Milk
circuit
cleaner



START
DESCALING?
~ 15 MIN



4219.460.4288.1 (12/2017) rev.00



421946042881

www.saeco.com/care

EAC



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

