

Productinformatieblad

Specificaties



APC SYMMETRA LX 9-ACCUTOWER XR-FRAME, 230 V

SYBFXR9I

EAN Code: 0731304221715

Prijs: 3.613,00 EUR

Overzicht

Presentatie	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
-------------	---

Hoofd

product of component type	Frame
number of cables	1
batterijtype	Loodzuur batterij
toebehoren	Installatiegids Gebruiksaanwijzing
range of product	Symmetra-accusystemen

Batterijen & Run-time

Plaatsing van de accu	Accukast
Lege batterij slots	9
Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Fabrikant van accu	Panasonic
montage apparaat	Ingesloten batterijkast
batterij voltage	120 V
Hoeveelheid batterijmodules	9

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	602 mm
breedte	483 mm
diepte	726 mm
gewicht product	87,27 kg
mounting mode	Niet rekmonteerbaar

Overeenstemming

standards	NL 50091-1 NL 50091-2 EN 60950 IEC 60950
product certifications	BSMI VCCI VDE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Milieu

omgevingstemperatuur voor werking	0...40 °C
operating altitude	0...10000 Voet
relatieve vochtigheid	0...95 %
ambient air temperature for storage	-15...45 °C
opslaghoogte	0...4572 m
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	91,4 cm
verpakking 1 breedte	99,7 cm
verpakking 1 lengte	59,9 cm
verpakking_1_gewicht	119,09 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	308 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	278 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	7 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	9 540 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	66
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Verwijderbare batterij	Door gebruiker te vervangen
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative



