


Fiche technique du produit

Spécifications



Rails de support d'équipement pour armoires NetShelter SX 600 mm / SV 600 et 800

AR8006A

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Les rails de support d'équipements constituent la solution idéale pour installer dans un rack des équipements non conçus pour ce type de montage. Ces rails supportent tous les équipements d'une largeur entre 43 et 45 cm et d'un poids maximal de 91 kg. Les rails de support se fixent dans les trous de montage latéraux des rails de montage vertical.
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Support de fixation de rail
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	Guide d'installation Matériel de montage en rack

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	620 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	51 mm
Poids du produit	2,28 kg
Montage préconisé	No preference
Mode de montage	Non montable en rack
Charge permanente admissible	90,7 kg statique

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	66 cm
Largeur de l'emballage 1	8,6 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,96 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	95
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

