

ESF5542LOX Lave-vaisselle



Votre vaisselle lavée et prête deux fois plus rapidement

La fonction Time Manager facilite votre quotidien en divisant par deux le temps de vos programmes. Votre vaisselle sera de nouveau prête à l'utilisation quand bon vous semble.



Lavez votre vaisselle en seulement 30 minutes

Pour laver une petite quantité de vaisselle, sélectionnez le programme rapide de 30 minutes. Une solution gain de temps, pour des résultats de lavage parfaits.



Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.

Caractéristiques

- LAVE-VAISSELLE
- Lave-vaisselle 60 cm
- Couleur : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Option Time Manager
- Option XtraDry
- Capacité variable automatique
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Paniers Flexiform Plus
- Type de séchage: AirDry Technology
- Ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

- Nombre de couverts : 13
- Classe énergétique* : A++
- Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 262
- Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.92
- Conso. annuelle eau (L)* : 2775
- Efficacité de séchage : A
- Programme de référence : Eco 50°C
- Durée du cycle de référence (min)* : 237
- Niveau sonore dB(A)** : 44
- Taille (cm) / Installation : 60 / Pose libre
- Efficacité de lavage : A
- Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
- Possibilité d'installation en hauteur : -
- Dimensions HxLxP (mm) : 850x600x625
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 894x635x680
- Poids brut/net (kg) : 48.65 / 46.65
- Ampérage (A) : 10
- Volt (V) : 220-240
- Longueur de câble (m) : 1.5
- Tuyau d'eau / vidange (cm) : 150/150
- Code EAN : 7332543542680
- Product Partner Code : All Open

Description produit