

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Smart-UPS SRT - Batteries rechargeables - SRT On-Line - 48V - 1U - Lithium-Ion



XBP48RM1U-LI

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Pack batterie externe                                                                                                                  |
| Nombre d'unité de rack        | 1U                                                                                                                                     |
| Type de batterie              | Li-Ion (Lithium-Ion)                                                                                                                   |
| Équipement fournis            | Kit de rails à 4 montants<br>Câble de communication<br>Câble de mise à la terre<br>Guide d'installation<br>Supports de montage en rack |
| Gamme de produit              | Smart-UPS Battery Systems                                                                                                              |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Nombre d'emplacement de batterie libre        | 0               |
| Nombre d'emplacement batteries pré-installées | 0               |
| Montage de l'appareil                         | Montage en rack |
| Tension de la batterie                        | 48 V            |

### Physique

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur             | Noir avec face avant argentée |
| Hauteur             | 43 mm                         |
| Largeur             | 432 mm                        |
| Profondeur          | 521 mm                        |
| Poids du produit    | 13,02 kg                      |
| Mode d'installation | Monté en rack                 |

### Conformité

|        |         |
|--------|---------|
| Normes | UL 1973 |
|--------|---------|

### Environnement

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft               |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation |
| Température ambiante pour le stockage          | -15...45 °C                |
| Altitude de stockage                           | 0...15240 m                |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 % sans condensation |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 20 cm    |
| Largeur de l'emballage 1  | 85 cm    |
| Longueur de l'emballage 1 | 60 cm    |
| Poids de l'emballage (Kg) | 18,64 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 60 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 612 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 566 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 2 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 5 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 488c31fb-3af8-42cf-9558-1362d000a07e                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 33                                         |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise                          | Oui                                        |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

