

## Aplique LED bidireccional

### Em alumínio OD1-VER-SW

Luz de parede LED bidireccional (4Wx2), aparência moderna, em alumínio de alta qualidade, cor cinza escuro. Adequada para uso exterior IP54. A luz bidireccional cria uma agradável difusão indirecta.

Material principal	Alumínio
Cor	Cinza
Onde usar	Exterior
Tipo de lâmpada	Aplique de parede
Lâmpada incluída	Sim, integrado
Lâmpada substituível	Não
Potência nominal	2 x 4,5 W
Saída de luz nominal	
Cor da luz	Branco quente
Autonomia nominal em horas	25000 h
Ciclos intercambiáveis	15000 h
Classe Energética	A+
Classificação IP	IP54



### Propriedades Logísticas - Código Intrastat: 9405109890

Caixa: Comprimento x Largura x Altura (cm): 14,00 x 7,20 x 28,50 | Código EAN: 8711387168376 | Peso bruto (kg): 0,76 | peso net (kg): 0,90

Caixa master: Comprimento x Largura x Altura (cm): 37,00 x 29,00 x 30,50 | Código EAN: 8711387168949 | Peso bruto (kg): 8,10

Quantidades: Por caixa : 10 | Por palete: 400 | Hi-palete x Ti-palete: 5 x 8 | Contenor 20' / Contenor 40' / Contenor HQ: 8556 / 17112 / 20778