

# Productinformatieblad

Specificaties



## Netsnoer, met vergrendeling C19 op BS1363A (VK), 3,0m

AP8756

EAN Code: 0731304279808

Prijs: 152,10 EUR

### Overzicht

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentatie | Bespaar ruimte en bevestig stroomkabels tussen in een rack gemonteerde PDU's en gekoppelde IT-apparatuur met deze exclusieve, gebruiksvriendelijke kabelretentiemethode. Hoewel deze kabels passen op alle standaard IEC-aansluitpunten of stroomingen, wordt de 'vergrendel'-functie alleen ingeschakeld wanneer deze wordt gebruikt met AP8000-serie Rack PDU's van APC of met IT-apparatuur met ingebouwde vergrendelingsaansluitpunten. Deze vergrendelingsstekkers verminderen de kans dat kabels per ongeluk worden ontkoppeld en dat de stroomvoorziening plotseling wordt verbroken. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Hoofd

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| product of component type | Voedingskabel |
| SECUNDAIRE SPANNING       | 240 V         |
| TYPE AANSLUITING INVOER   | BS1363A Brits |
| kabellengte               | 2,9 m         |
| number of cables          | 1             |

### Fysiek

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| colour          | Zwart               |
| hoogte          | 230 mm              |
| breedte         | 230 mm              |
| diepte          | 50 mm               |
| gewicht product | 0,44 kg             |
| Montagevoorkeur | No preference       |
| mounting mode   | Niet rekmonteerbaar |

### Input

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Maximaal aantal aansluitingen | 13 A |
| Grenzen ingangsstroom         | 13 A |

### Output

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Max. stroomopname    | 13 A            |
| Aantal stopcontacten | 1 IEC 60320 C19 |
| Kabellengte          | 3,05 m          |

### Overeenstemming

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| product certifications | BSI 1363<br>VDE |
|------------------------|-----------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Milieu

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| omgevingstemperatuur voor werking      | 0...70 °C      |
| relatieve vochtigheid                  | 20...80 %      |
| operating altitude                     | 0...10000 Voet |
| ambient air temperature for storage    | -20...70 °C    |
| Relatieve luchtvochtigheid voor opslag | 20...80 %      |
| opslaghoogte                           | 0...15240 m    |

Verpakkingseenheid

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE            |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1              |
| verpakking 1 hoogte             | 23 cm          |
| verpakking 1 breedte            | 5 cm           |
| verpakking 1 lengte             | 23 cm          |
| verpakking_1_gewicht            | 0,44 kg        |
| SCC14                           | 10731304279805 |

contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 24 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 53 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 2 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq.                                  |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0.2 kg CO2 eq.                                |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 50 kg CO2 eq.                                 |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0.8 kg CO2 eq.                                |
| Milieu Profiel                                          | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a> |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Nee                                                            |
| Verpakkingen zonder kunststof  | Nee                                                            |
| SCIP-nummer                    | 1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2                           |
| RoHS-richtlijn van de EU       | <a href="#">Conform</a>                                        |
| REACH-verordening              | <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a> |
| Halogeenvrije status           | Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden             |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 30                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |