



Monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E243d de 23,8 pulgadas

Obtenga un espacio de trabajo instantáneo

Saque el máximo partido de su escritorio con conexiones optimizadas de red, de accesorios y USB-C™¹, junto con una webcam HD emergente, en el monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E243d de 23,8 pulgadas, nuestro monitor de acoplamiento de 23,8" más avanzado.



Máxima eficiencia en un espacio minimalista y moderno

- Cree un centro de mando con un monitor y una base de acoplamiento integrada que está preparada para impulsar su espacio de trabajo nada más conectarla. Dé corriente a su portátil y envíe y reciba vídeo vía USB-C™¹ sin controladores. Conéctese a su red alámbrica a través del puerto RJ-45.

Controle la ventana al mundo

- Muestre más de su trabajo y admite, además, una conexión en mosaico casi a la perfección con pantallas FHD IPS de 23,8" (60,45 cm) y bisel de microborde en 3 de los lados. Conecte una segunda pantalla² a través de un PC con una salida DisplayPort™.

Amplíe su alcance

- Experimente una configuración de doble pantalla casi perfecta gracias al bisel con microborde en 3 lados al unir una segunda pantalla con una conexión USB-C™ en el PC.⁵

Incluye

- Ahorre tiempo al dejar sus dispositivos USB conectados a uno de los 4 puertos USB 3.0 y acceda a la red a través del puerto RJ-45. Mantenga la compatibilidad heredada gracias a los puertos de salida VGA, HDMI y DisplayPort™.
- Trabaje cómodamente gracias a los ajustes de inclinación, altura y giro. Utilice la capacidad de giro para personalizar cómodamente las vistas en vertical u horizontal.
- Haga aún más gracias a una solución de escritorio sencilla y limpia. Conecte su HP EliteDesk Mini Desktop PC directamente en la parte posterior de la pantalla y aliméntelo por medio de la conexión USB-C™.
- Ajuste la pantalla según su forma de trabajar con el software HP Display Assistant, lo que permite la partición de la pantalla y le ayuda a impedir los robos apagando un monitor que se desconecta sin autorización.
- Esté tranquilo sabiendo que su inversión en IT está respaldada por una garantía estándar limitada de tres años.

Monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E243d de 23,8 pulgadas Tabla de especificaciones



Tipo de pantalla	IPS con retroiluminación LED
Tamaño de pantalla (diagonal)	60,45 cm (23,8")
Brillo	250 cd/m ² ¹
Relación de contraste	estático 1000:1; dinámico 5000000:1 ¹
Índice de respuesta	Gris a gris 7 ms ¹
Color del producto	Bisel en asteroide y soporte en Jack Black
Proporción	16:09 ¹
Resolución nativa	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
Resoluciones admitidas	1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Funciones de la pantalla	Antirreflectante; Antiestático; Panel BrightView; Conmutación en plano; Selección de idioma; Retroiluminación LED; Baja turbidez; Controles en pantalla; Rotación en pivote; Plug and Play; Programable por el usuario
Controles del usuario	Brillo; Control de color; Contraste; Salir; Control de imagen; Información; Fuente de entrada; Idioma; Gestión; Menú; Alimentación; Selección host USB
Señal de entrada	1 HDMI 1.4; 1 VGA; 1 USB Type-C™ (modo alternativo DisplayPort™ 1.2, suministro de energía de hasta 65 W); 1 USB Type-B ^{4,5} (con compatibilidad HDCP para USB-C™ y HDMI)
Puertos y Conectores	1 entrada de audio; 1 salida de auriculares; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 (carga rápida, suministro de energía de hasta 7,5 W); 3 USB 3.1 (suministro de energía de hasta 4,5 W); 1 salida DisplayPort™ 1.2 ^{1,5}
Cámara	HD 720p integrado con micrófono dual y LED
Medio ambiente	Temperatura operativa: 5 a 35°C; Humedad de funcionamiento: Del 20 al 80% sin condensación
Alimentación	Voltaje de entrada de 100 a 240 VCA
Consumo energético	155 W (máximo), 38 W (típico), 0,5 W (en espera)
Dimensiones	53,88 x 4,535 x 32,19 cm (Sin soporte.)
Peso	6,2 kg (Con soporte.)
Características ergonómicas	##displaytiltswiv##
Características físicas de seguridad	Preparado para bloqueo de seguridad ³
Certificación y conformidad	MEPS de Australia-Nueva Zelanda; BSMi; BSMi AS/NZS 3548 Clase B; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Certificación Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8,1 y Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV-S; UL; VCCI; MEPS de Vietnam; WEEE; ISC; Low blue light; Etiqueta de energía para China (CEL) nivel 3
Especificaciones del entorno	Cristal de pantalla sin arsénico; Nivel bajo de halógeno; Retroiluminación de pantalla sin mercurio ²
Contenido de la caja	Cable de alimentación AC; Documentación; Cable HDMI; Cable USB Type-C™; Cable USB de Type-A a cable B; cable DC-DC; Conector dongle DC; Alimentador externo; QSP; Aviso sobre el producto
Garantía	3 años de garantía limitada, que incluye 3 años de piezas y mano de obra. Se aplican ciertas restricciones y limitaciones.

Monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E243d de 23,8 pulgadas

Accesorios y servicios (no incluidos)

Soporte de montaje de PC HP B300



Personalice una mejor solución unificada con el soporte de montaje HP B300, que le permite unir su estación de trabajo HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o HP Thin Client seleccionado directamente detrás de las pantallas HP Z y HP EliteDisplays 2017 y 2018 seleccionadas.¹ Personalice una mejor solución unificada con el soporte de montaje HP B300, que le permite unir su estación de trabajo HP, HP Desktop Mini, HP Chromebox o HP Thin Client seleccionado directamente detrás de las pantallas HP Z y HP EliteDisplays 2017 y 2018 seleccionadas.¹ Los monitores con tubo de imagen y panel TFT ofrecen imágenes perfectas a los usuarios más exigentes. HP colabora estrechamente con numerosos proveedores de componentes y monitores para garantizar que cada modelo satisfaga las necesidades del usuario de brillo, contraste, enfoque, pureza, convergencia y geometría de imagen. Todos los monitores empresariales HP cumplen los principales estándares medioambientales, como MPR-II, TCO '99.
Nº de producto: 2DW53AA

Barra de altavoces HP S100



Añade un sonido estéreo nítido a Pantallas HP ProDisplays, HP EliteDisplays y HP Z 2017 y 2018¹ seleccionadas sin sobrecargar tu escritorio gracias a la barra de altavoces HP S100, la cual se ajusta perfectamente debajo del cabezal de la pantalla y se conecta mediante USB. Añade un sonido estéreo nítido a Pantallas HP ProDisplays, HP EliteDisplays y HP Z 2017 y 2018¹ seleccionadas sin sobrecargar tu escritorio gracias a la barra de altavoces HP S100, la cual se ajusta perfectamente debajo del cabezal de la pantalla y se conecta mediante USB. Los monitores con tubo de imagen y panel TFT ofrecen imágenes perfectas a los usuarios más exigentes. HP colabora estrechamente con numerosos proveedores de componentes y monitores para garantizar que cada modelo satisfaga las necesidades del usuario de brillo, contraste, enfoque, pureza, convergencia y geometría de imagen. Todos los monitores empresariales HP cumplen los principales estándares medioambientales, como MPR-II, TCO '99.
Nº de producto: 2LC49AA

Kit cable de puerto pantalla HP



Conecta un conector DisplayPort de un equipo de sobremesa HP Business a un conector DisplayPort del monitor. Conecta un conector DisplayPort de un equipo de sobremesa HP Business a un conector DisplayPort del monitor. Los monitores con tubo de imagen y panel TFT ofrecen imágenes perfectas a los usuarios más exigentes. HP colabora estrechamente con numerosos proveedores de componentes y monitores para garantizar que cada modelo satisfaga las necesidades del usuario de brillo, contraste, enfoque, pureza, convergencia y geometría de imagen. Todos los monitores empresariales HP cumplen los principales estándares medioambientales, como MPR-II, TCO '99.
Nº de producto: VN567AA

Asistencia HP de 5 años con Sustit Pre Día Sig Lab para el hardware de pantalla estándar



Si el problema no se puede resolver a distancia, durante 5 años contará con la asistencia de un técnico calificado de HP que reparará su dispositivo informático in situ al siguiente día laborable.
Nº de producto: U7935E

Monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E243d de 23,8 pulgadas

Notas al pie de mensajería

- ¹ El vídeo vía USB-C™ requiere un PC con USB-C™ DisplayPort™ Alt mode o Thunderbolt™. Suministro de energía vía USB-C™ de hasta 65 W. Consulte la potencia de salida en las QuickSpecs del producto para las especificaciones exactas, el PC debe ser compatible con la potencia de salida de la pantalla.
- ² Las pantallas adicionales se venden por separado.
- ³ Se requiere acceso a Internet y se vende por separado.
- ⁵ La pantalla adicional se vende por separado. El PC debe contar con un conector USB-C™ o USB-A. La conexión del PC a la pantalla a través de un USB-C™ solo es compatible con un suministro de energía de hasta 65 W. La conexión USB-A requiere que el PC sea compatible con DisplayLink. No compatible vía conexiones DisplayPort™, VGA o HDMI.
- ⁶ HP EliteDesk Mini Desktop PC, se vende por separado. Requiere un puerto USB-C™. Requiere el soporte de montaje de PC HP B300 para monitores, se vende por separado.
- ⁷ Potencia hasta 65 W vía USB-C™.

Notas al pie de las especificaciones técnicas

- ¹ Todas las especificaciones representan las especificaciones típicas proporcionadas por los fabricantes de componentes de HP, el rendimiento real puede variar y ser más alto o más bajo.
- ² Las fuentes de alimentación externas, los cables de alimentación, los cables y los periféricos tienen un nivel bajo de halógeno. Las piezas de servicio obtenidas después de la compra podrían no tener un nivel bajo de halógeno.
- ³ El candado se vende por separado.
- ⁴ 1 USB Type-C™ con compatibilidad HDCP.
- ⁵ Solo debería conectarse un PC al puerto USB Type-C™ o puerto DC OUT para la carga de paso. Al conectar dos PC al monitor de acoplamiento HP EliteDisplay E243d de 23,8 pulgadas se puede producir el apagado del sistema, una pérdida de energía o la necesidad de apagar y encender la fuente AC del monitor.

Regístrese para recibir actualizaciones hp.com/go/getupdated

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP son las establecidas en las declaraciones expresas de garantía adjuntas a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se indica debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

USB Type-C™ y USB-C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum. DisplayPort™ y el logo de DisplayPort™ son marcas comerciales propiedad de la Asociación de Estándares de Productos Electrónicos y Vídeo (VESA®) en Estados Unidos y en otros países. Thunderbolt es una marca comercial de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países.

4AA7-4214, Diciembre 2019

--

