Productinformatieblad

Specificaties

Stroomkabelkit (6 ea), blokkerend, C19 naar C20, 1,2 m

AP8714S

EAN Code: 0731304279709

Prijs: 333,40 EUR

Overzicht

Presentatie	Bespaar ruimte en bevestig stroomkabels tussen in een rack gemonteerde PDU's en gekoppelde IT-apparatuur met deze exclusieve, gebruiksvriendelijke kabelretentiemethode. Hoewel deze kabels passen op alle standaard IEC-aansluitpunten of stroomingangen, wordt de 'vergrendel'-functie alleen ingeschakeld wanneer deze wordt gebruikt met AP8000-serie Rack PDU's van APC of met IT-apparatuur met ingebouwde vergrendelingsaansluitpunten. Deze vergendelingsstekkers verminderen de kans dat kabels per ongeluk worden ontkoppeld en dat de stroomvoorziening plotseling wordt verbroken.

Hoofd

product of component type	Voedingskabel
grenzen ingangsstroom	16 A
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60320 C20
Max. stroomopname	16 A
Maximaal aantal aansluitingen	16 A
number of cables	6
kabellengte	1,21 m
Kabellengte	1,2 m

Complementair

Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar
hoogte	300 mm
breedte	70 mm
diepte	70 mm
net weight	1,64 kg

Milieu

product certifications	CCC CSA PSE UL listed VDE
relatieve vochtigheid	20…80 %
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	20…80 %
ambient air temperature for storage	-25…75 °C
opslaghoogte	0…15240 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

operating altitude	0...10000 Voet
ambient air temperature for operation	0…75 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	30 cm
verpakking 1 breedte	7 cm
verpakking 1 lengte	7 cm
verpakking_1_gewicht	1,64 kg
SCC14	10731304279706

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**143 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**8 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**132 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	**15 %**
Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
SCIP-nummer	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**
Halogeenvrije status	**Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**30**
Circulair Profiel	**Informatie over einde levensduur**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**