

Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012	
Leverandørens navn og varemærke	LG Electronics
Leverandørens modelnummer	RC9*U2*V*W
Vurderet kapacitet i kg af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning	9 kg
Tørretumblerens type	Tørretumbler med kondensator til husholdningsbrug
Energieffektivitetsklasse	A+++
Energiforbrug »X« kWh/år, baseret på 160 tørrecyklusser for normalprogrammet til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	175,0 kWh / år
Automatisk tørretumbler	Ja
Tildelt EU's økomærke ifølge forordning (EF) nr. 66/2010	Nej
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning (E_{dry})	1,44 kWh
Energiforbrug ved tørring af bomuldstøj på standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning ($E_{dry1/2}$)	0,79 kWh
Strømforbrug i slukket tilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel opfyldning (P_o)	0,42 W
Strømforbrug i standbytilstand på standard cotton (bomuld) program ved hel opfyldning (P_i)	0,42 W
Varighed af standbytilstand (T_i)	10 min
Cotton  +  ', der anvendes med fuld eller delvis opfyldning, er standardtørreprogrammet, hvortil oplysningerne på etiketten og databladet henviser og angiver, at dette program er egnet til tørring af almindeligt vådt bomuldstøj, og at det er det mest effektive program, hvad angår energiforbrug til bomuldstekstiler.	
Vægtet programtid (T_i) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis opfyldning	177 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning (T_{dry})	239 min
Programtid for standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning ($T_{dry1/2}$)	130 min
Tørreevneklasse »X« på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)	A
Gennemsnitlig kondenseffektivitet C_{dry} ved tørring på standard cotton (bomuld) programmet med fuld opfyldning	91 %
Gennemsnitlig kondenseffektivitet $C_{dry1/2}$ ved tørring på standard cotton (bomuld) programmet med delvis opfyldning	91 %
Vægtet kondenseffektivitet (C_i) for standard cotton (bomuld) programmet med fuld og delvis opfyldning	91 %
Lydeffektniveau	62 dB(A)
Fritstående	