

TEKNİK ÖZELLİKLER

TR

| Ürün fiche_commission Yetki Devri Düzenlemesi (AB) No 392/2012 | |
|---|-------------------------------------|
| Tedarikçinin adı veya ticari markası | LG Electronics |
| Tedarik edilen model | RC90U2*V2W |
| Tamamen doluyken standart pamuklu program için pamuklu çamaşır oranlı kg kapasitesi | 9 kg |
| Kurutucu tipi | Yoğuşmalı Ev Tipi Tamburlu Kurutucu |
| Enerji etkili sınıf | A+++ |
| Standart pamuk programının tamamen ve kısmi dolulukta 160 kurutma döngüsüne ve düşük güç modları tüketimine dayanarak, yıllık "X" kWh enerji tüketimi. Döngü başına gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir. | 175,0 kWh/yıl |
| Otomatik tamburlu kurutucu | Evet |
| (EC) No 66/2010 Düzenlemesine göre "EU Ecolabel" ödüllü | Hayır |
| Tamamen doluyken standart pamuklu programının enerji tüketimi (E_{dry}) | 1,44 kWh |
| Kısmen doluyken standart pamuklu programının enerji tüketimi ($E_{dry1/2}$) | 0,79 kWh |
| Tamamen doluyken standart pamuklu programının kapalı modda enerji tüketimi (P_o) | 0,42 W |
| Tamamen doluyken standart pamuklu programı için açık bırakıldığı modda enerji tüketimi (P_i) | 0,42 W |
| Açık bırak modunun süresi (T_i) | 10 dk |
| Tamamen ve kısmen doluyken kullanılan 'Pamuklu $\square + \langle \text{Dolap Kuru} \rangle + \langle \text{Enerji} \rangle$ ', etiket ve belgelerde bilgiler ile bu programın normal ıslak pamukluların kurutulması için uygun olduğu ve pamuklular için enerji tüketiminde en etkili program olduğu standart kurutma programıdır. | |
| Tamamen ve kısmen doluyken "standart pamuklu programı için (T_i) ağırlıklı program süresi" | 177 dk |
| Tamamen doluyken "standart pamuklu programı için program süresi" (T_{dry}) | 239 dk |
| Kısmi doluyken "standart pamuklu programı için program süresi" ($T_{dry1/2}$) | 130 dk |
| G (en az verimli) ile A (en verimli) arasında yoğuşma etkililiği sınıfı "X" | A |
| Tamamen doluyken standart pamuklu programının ortalama yoğuşma etkililiği C_{dry} | 91 % |
| Kısmi doluyken standart pamuklu programının ortalama yoğuşma etkililiği $C_{dry1/2}$ | 91 % |
| Tamamen ve kısmen doluyken "standart pamuklu programının ortalama yoğuşma etkililiği" (C_t) | 91 % |
| Ses gücü seviyesi | 62 dB(A) |
| Ayaklı Stant | |