Placa de inducción Serie 600 Bridge de 4 zonas y 80 cm

EIV83446



Combina dos zonas en una con la función Puente y tendrás más espacio para cocinar
La placa de inducción 600 con puente combina dos zonas separadas para crear una única superficie grande. Con los ajustes de temperatura y tiempo perfectos, es ideal para sacar el máximo partido a la plancha o el asador.

Placa de inducción biselada extraplana Infinite de 80 cm con 4 zonas de cocción una de ellas de 32 cm, Función Puente, Función Hob2Hood de control automático con una campana compatible, Control táctil deslizante, Temporizador, Anclaje Easy Fix

Ventajas y características



Función Puente, mayor flexibilidad de cocción
Combina dos zonas independientes para crear una única superficie más grande con los ajustes de temperatura y tiempo en un solo mando de control. Ideal para sacar el máximo partido a la plancha grill o teppanyaki



Zonas Infinite, se ajustan al recipiente
Las zonas de cocción Infinite se ajustan al tamaño del recipiente en cuanto lo pones sobre la placa ofreciendo cobertura total, sea cual sea su tamaño, generando calor sin perder eficacia.



Zona de cocción triple XL, espacio incluso para hacer una paella
Experimente la libertad de cocinar total con la XL de triple zona. Con la gran zona de cocción puedes usar tus ollas, sartenes e incluso paellas más grandes en la placa. Y con nuestra tecnología de inducción, el rendimiento del calentamiento es sin compromisos.



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana
Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.



DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona
Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.

- Inducción total
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona frontal izquierda:Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda:Inducción,2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio:Inducción,1400 / 2500 W / 145 mm
- Zona media trasera:No,
- Zona frontal derecha: No,
- Zona posterior derecha: Inducción,1600 / 2500 / 2300 / 3600 / 3000 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Cronómetro temporizador
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Placa de inducción Serie 600 Bridge de 4 zonas y 80 cm

EIV83446

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	80
Panel de control	Deslizante independiente
Estética	Biselada
Potencia total (W)	7350
Dimensiones	780x520
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción posterior dcho.	1600 / 2500 / 2300 / 3600 / 3000 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Color	Negro
Ancho hueco (mm)	750
Fondo hueco (mm)	490
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Frecuencia (Hz)	50-60
Longitud del cable (m)	1.5

Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Gas butano/propano	No aplica
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
PNC	949 596 715
EAN	7332543590445
Código de producto	All Open
Altura del embalaje	118
Profundidad del embalaje	600
Anchura del embalaje	868
Peso bruto	13.89

