

PHILIPS

Ant čiaupo tvirtinamas
vandens filtras

Micro X-Pure

Skaitmeninis



WP3822



Turėti gryno vandens – paprasta su „Digital Pure Protect“ įspėjimu

Kompaktiškas ir modernus „Micro X-Pure“ filtras išvalo vandenį šalindamas bakterijas, tirpų šviną, kenksmingus organinius junginius ir chlorą. Jo ekrane aiškiai parodoma, kada reikia keisti filtrą.

Tyras vanduo

- Pašalina bakterijas, ištirpusį šviną ir kenksmingus organinius junginius

Paprasta

- LCD ekranas praneš, kada reikia keisti filtrą
- „Hi-flow“ užtikrina maksimalų 2 litrų per minutę srautą

Paprastumas

- „Quick Fit“ čiaupo adapteriai, skirti lengvam pritvirtinimui prie čiaupo
- Modernus „Quick Twist“ mechanizmas leis lengvai pakeisti filtrą

Ypatybės

„Micro X-Clean“ filtras

„Micro X-Clean“ yra daugiasluoksnių filtravimo sistema. Jame yra aukštos kokybės tuščiaidurių skaidulų membrana, su daugiau nei 300 mln. mikroporų, efektyviai pašalinanti 99,99 % visų bakterijų, jonų keitiklis, pašalinantis kenksmingą ištirpusį šviną, smulki granuliuota aktyvinta anglis, šalinanti kenksmingus chloro produktus, kenksmingus pramoninius teršalus, tokius kaip lakieji organiniai chemikalai, ir žemės ūkio teršalus, tokius kaip pesticidai. Be to, jis pašalina nemalonų chlorą, blogą skonį ir kvapus. Filtras geriamajame vandenyje išsaugo geruosius mineralus, kurie yra svarbūs žmogaus sveikatai.

Elektroninis „Pure Protect“ įspėjimas

Elektroninis jūsų vandens filtro srauto matuoklis LCD ekrane rodo realų likusį filtruojamo vandens kiekį litrais. Mirksintis signalas aktyvinamas, kai filtro eksploatavimo laikas baigiasi, tiksliai įspėdamas, kada reikia keisti filtrą.

„Hi-Flow“

Šio kompaktiško vandens filtro didžiausias galimas tėkmės srautas yra 2 litrai per minutę – tai mažai skiriasi nuo normalaus nefiltruoto vandens tėkmės srauto. Paprastai pasukdami vandens pasirinkimo svirtį, jūs dar galite pasirinkti tiek nefiltruoto vandens srautą ar purškimą, tiek filtruoto vandens purškimą.

„Quick Fit“ čiaupo adapteriai

Šis modernus vandens filtras komplektuojamas su keletu specialiai pritaikytų „Quick Fit“ čiaupo adapterių, kurie padės lengvai ir paprastai pritvirtinti filtrą prie čiaupo. Tikrai lengva ir paprasta.

„QuickTwist“ filtro keitimas

Modernus „Quick Twist“ filtro keitimo mechanizmas leidžia pakeisti filtrą greitai, lengvai ir saugiai, suteikdamas jūsų vandens filtrui patogumo ir paprastumo.

Bendrosios specifikacijos

Priedai: 8 „QuickFit“ tvirtinimo prie čiaupo adapteriai, spalva koduojamas „PureProtect“ įspėjimas

Filtro kasetės pakeitimas: WP3922

Vandens pasirinkimas: filtruotas purškimas, nefiltruotas purškimas, nefiltruota srovė

Vandens srauto greitis: 5 °C

Vandens srauto greitis: 1,6 l/min

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): balta ir sidabrinė

Gaminio svoris: 390 g

Gaminio matmenys (I x P x A): 93 x 144 x 112 mm

Medžiagos: plastikas

Filtravimo sistema

Bakterijų pašalinimas: 99,99 %

Chloro pašalinimas: 75 %

Drumzlių pašalinimas: 3000 litrų arba apytiksl. 1 metai

Lakųjų organinių junginių pašalinimas

Hormonų pašalinimas

Pesticidų pašalinimas

Filtro techniniai duomenys

Filtro eksploatavimo laikas: 1500 l arba apytiksl. 3 mėnesiai

Pagrindinės filtro sudedamosios dalys: tuščiaidurių pluošto membrana, granuliuota aktyvintoji anglis GAC, jonų mainų derva, pirminis nuosėdų filtras

Vandens tiekimo sąlygos

Min. vandens tiekimo slėgis: 0,7 barų

Maks. vandens tiekimo slėgis: 3,5 barų

Aukščiausia įtekančio vandens temperatūra: 50 °C

Kilmės šalis

Filtro pakeitimas: Japonija

Vandens filtras: Japonija

Pastovumas

Pakuotė: > 90 % perdirbamos medžiagos

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamos popierius

