

Módulo de Baterías Externas para UPS, 40 Baterías de 40Ah Incluidas - Sistemas UPS Trifásicos Compatibles de la Serie S3MX

NÚMERO DE MODELO: BP480V40



El módulo de baterías de respaldo proporciona autonomía extendida para sistemas UPS trifásicos de la serie S3MX de Tripp Lite.

General

El módulo de batería externa BP480V200 de Tripp Lite ofrece autonomía extendida por batería cuando se usa junto con sistemas UPS compatibles de Tripp Lite. Incluye desconexión interna para aislamiento de la batería.

Sistemas UPS Compatibles: SU40K, SU60K, SU80K, SU20KX, SU40KX, SU60KX, SU80KX, SU60KTV y SU80KTV únicamente.

Características

El Módulo de Baterías de Respaldo de +/-240V CD Proporciona Autonomía Extendida a Su Sistema UPS Compatible

El BP480V40 es compatible solamente con S3M30KX-NIB, S3M40KX-NIB, S3M60KX, S3M80KX, S3M100KX, S3M120KX, S3M160KX, S3M200KX y otros sistemas UPS trifásicos de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de baterías. El módulo de baterías del UPS consta de un gabinete de acero para baterías y 40 baterías selladas de plomo-ácido de 40Ah. La instalación de cableado permanente es segura y sencilla. Los breakers proporcionan protección contra sobrecorriente. Se incluye desconexión interna para aislamiento de la batería.

Encadene Múltiples Gabinetes para una Autonomía Aún Más Extendida

Se pueden conectar varios gabinetes de módulos de baterías en paralelo para proporcionar al sistema UPS trifásico con mayor autonomía. Pueden conectarse hasta tres módulos de baterías externas al S3M30KX-NIB, S3M40KX-NIB, S3M60KX y S3M80KX. Las unidades S3M100KX, S3M120KX, S3M160KX y S3M200KX pueden manejar hasta siete BP480V40s conectados en paralelo.

Garantía de Un Año

El BP480V40 está respaldado por una garantía de un año, asegurando confiabilidad y rendimiento.

Especificaciones

Destacado

- Extiende el tiempo de autonomía de sistemas UPS compatibles que usen una configuración especial de +/-240V CD
- El gabinete de acero en color negro hace juego con los sistemas UPS para proporcionar a su sala de servidores un aspecto uniforme
- Requiere de instalación eléctrica permanente; Los breakers proporcionan protección contra sobrecorriente.
- Pueden conectarse en paralelo múltiples gabinetes de módulos de baterías para aumentar la autonomía.

Aplicaciones

- Extienda la autonomía de su sistema UPS compatible de Tripp Lite para mantener la operación en todas las condiciones de alimentación
- Encadene múltiples módulos de baterías para extender aún más la autonomía para respaldar al equipo esencial en su centro de datos o sala de servidores

Requisitos del Sistema

- S3M30KX-NIB, S3M40KX-NIB, S3M60KX, S3M80KX, S3M100KX, S3M120KX, S3M160KX, S3M200KX u otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen compatibilidad con este módulo de baterías externas

El Paquete Incluye

- Módulo de Baterías Externas BP480V40 con puentes de cable para 40 baterías de 40Ah
- 40 x baterías de 40Ah entarimadas por separado
- Cable para conector, 81 cm [32"], 1/0 AWG
- Accesorios de conexión para cable de batería
- Manual del Propietario



GENERALIDADES	
Código UPC	037332231079
ENTRADA	
Fase de Entrada	Trifásico
BATERÍA	
Autonomía Ampliable por Batería	Se pueden encadenar varios módulos de baterías para extender la autonomía del UPS.
Autonomía Ampliable	Sí
Voltaje CD del sistema (VCD)	+/- 240V CD
Conexión del UPS	Instalación eléctrica permanente (el contratista provee el cableado - consulte el Manual del Propietario para ver las recomendaciones de calibre).
Vida Útil Típica de la Batería	Diseñado para una vida útil de 10 años
FÍSICAS	
Material de Construcción	Acero
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Torre
Altura del Rack	30U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	19.05 x 18.42 x 20.32
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	7.50 x 7.25 x 8.00
Peso de Envío (kg)	13.14
Peso de Envío (lb)	28.97
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	122 x 62,6 x 90
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	48 x 24.7 x 35.4
Peso de la Unidad (kg)	607.81
Peso de la Unidad (lb)	1340
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año