

# Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®



L'imprimante couleur VersaLink® C8000 bénéficie de la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.ConnectKey.fr](http://www.ConnectKey.fr).

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME	VERSALINK® C8000DT
<b>Vitesse en recto<sup>1</sup></b> A4/ 8,5 x 11 po A4 DGC/ 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po A3/ 297 x 420 mm/ 11 x 17 po SRA3/ 320 x 450 mm/ 12 x 18 po	Jusqu'à 45 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 26 ppm Jusqu'à 22 ppm
<b>Vitesse en recto verso<sup>1</sup></b> A4/ 8,5 x 11 po A4 DGC/ 8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14 po A3/ 297 x 420 mm/ 11 x 17 po SRA3/ 320 x 450 mm/ 12 x 18 po	Jusqu'à 45 ppm DGC Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 15 ppm
<b>Volume mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 205 000 pages/ mois
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 20 000 pages par mois
<b>Disque dur</b>	Disque dur 320 Go (en option)
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur à 1,6 GHz
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute débit, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC Taper pour appairer
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applis de Xerox®, Comptabilisation standard de Xerox®, Comptabilisation réseau activée, Permissions basées sur les rôles, Authentification pratique activée
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, turc, polonais, tchèque, hongrois, grec, roumain, catalan

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL				
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/- 10 % Fréquence : 50/ 60 Hz +/- 3 %, 10 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression <sup>4</sup>	Pour 110 V : 2,30 kWh Pour 220 V : 2,32 kWh			
Mode Attente <sup>4</sup>	110 V : 75,3 watts ou moins 220 V : 73,8 watts ou moins			
Mode Veille <sup>4</sup>	0,67 watts ou moins			
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT				
Plage de températures requises (stockage)	Moins de 48 °C et en conformité avec MN2-810.13			
Plage de températures requises (en fonctionnement)	10 à 28 °C/ 50 à 83 °F 28 °C maximum si l'humidité est de 85 %			
Humidité relative requise	15 % à 85 %. Doit être 62,5 % ou inférieur à 32 °C			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,63 B(A) max. En attente : 3,24 B(A) max.  Système complet (module de finition inclus) Impression : 7,56 B(A) En attente : 3,36 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 56,8 dB ou moins En attente : 15,4 dB ou moins  Système complet (module de finition inclus) Impression : 57,1 dB En attente : 15,2 dB			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Moins de 60 secondes			
Réchauffage (à partir du mode Économie d'énergie à Interface utilisateur prête)	Moins de 10 secondes (sans disque dur) Moins de 16 secondes (avec disque dur)			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C8000/DT	620 mm/ 24,4 po	723 mm/ 28,5 po	809,3 mm/ 31,9 po	80,8 kg/ 178 lb
Module à deux magasins	668,5 mm/ 26,3 po	723 mm/ 28,5 po	261,2 mm/ 10,3 po	27,2 kg/ 60,0 lb
Module magasin tandem	668,5 mm/ 26,3 po	723 mm/ 28,5 po	261,2 mm/ 10,3 po	33,8 kg/ 74,5 lb
Chargeur grande capacité	389 mm/ 15,3 po	602,9 mm/ 23,7 po	380,01 mm/ 15,0 po	29,0 kg/ 63,9 lb
Module de finition Office LX	559,8 mm/ 22 po	552 mm/ 21,7 po	1012 mm/ 39,8 po	28,0 kg/ 61,7 lb
Module de finition Office avec plieuse-brocheuse connectée	1513 mm/ 59,5 po	723 mm/ 28,4 po	1076 mm/ 42,3 po	151,6 kg/ 334,2 lb
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse	769,2 mm/ 30,28 po	723 mm/ 28,5 po	1055,1 mm/ 41,5 po	60,9 kg/ 134,3 lb

# Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®

<b>DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
VersaLink® C8000/DT	833 mm/ 32,8 po	717 mm/ 28,2 po	852 mm/ 33,4 po	95 kg/ 209,4 lb
Chargeur grande capacité	526 mm/ 20,7 po	756 mm/ 29,8 po	491 mm/ 19,3 po	33,7 kg/ 74,3 lb
Module à deux magasins	830 mm/ 32,7 po	850 mm/ 33,5 po	400 mm/ 15,75 po	33 kg/ 72,7 lb
Module magasin tandem	830 mm/ 32,7 po	850 mm/ 33,5 po	400 mm/ 15,75 po	39 kg/ 86 lb
Modules de finition Office	690 mm/ 27,2 po	1021 mm/ 40,2 po	654 mm/ 25,7 po	37 kg/ 82 lb
Module de finition avec plieuse-brocheuse	507 mm/ 20 po	761 mm/ 30 po	437 mm/ 17,2 po	14 kg/ 31 lb
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse	764 mm/ 30 po	774 mm/ 30,5 po	1203 mm/ 47,4 po	77 kg/ 169,7 lb
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse	533 mm/ 21 po	589 mm/ 23,1 po	319 mm/ 12,6 po	6,5 kg/ 14,3 lb
<b>CERTIFICATIONS</b>				
Pour consulter la liste actualisée des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>IMPRESSION</b>				
<b>Temps de sortie de la première impression</b>	Seulement 11 secondes en couleur			
	Seulement 11 secondes en noir et blanc			
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
<b>Langages de description de page</b>	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
<b>Gestion des couleurs</b>	Tableau de couleurs d'accompagnement intégré, correction des couleurs Xerox			
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier			
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications Activation/ Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode Brouillon Finition (requiert un équipement de finition) Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/ Désactivation de la fonction Print Around (File d'attente intelligente) Impression depuis USB Mode Noir Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales)			

## Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®

	<p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote            Suppression des travaux enregistrés            Impression recto verso (par défaut)            Filigrane (prédéfini et personnalisé)            Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression libre-service via le port USB Type A            Prend en charge de l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB Type B            Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/ A</p>
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®            UNIX®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, veuillez visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à la page suivante <a href="http://www.support.xerox.com/fr-fr">www.support.xerox.com/fr-fr</a>.</p>
<b>Polices</b>	<p>Polices PostScript : 136            Polices PCL : 83</p>
<b>Pilote Global Print® de Xerox®</b>	<p>Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox à partir d'un seul pilote. Il fournit une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant le nombre d'appels à l'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
<b>Pilote Xerox® Pull Print</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull Print. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Xerox® Pull Print facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus à gérer et configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>
<b>SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	<p>Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.</p>
<b>Certification Mopria®</b>	<p>Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria (Android™) instantanément et facilement.</p>
<b>Appli Xerox® @PrintByXerox</b>	<p>@PrintbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil doté d'un accès à la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ etc.) vers une imprimante ou une multifonction de Xerox®, en utilisant une seule adresse de messagerie et sans intervention de l'équipe informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande multifonction.</p>
<b>Plug-in Xerox® Print Services pour Android™ (Gratuit sur Google Play™ Store)</b>	<p>Le Plug-in Xerox® Print Service pour les périphériques Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans utiliser d'applis tierces ou de pilotes d'imprimantes supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée par un code. Ce Plug-in est disponible en téléchargement gratuit sur le portail Google Play™.</p>

<p><b>Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud</b></p>	<p>Xerox® Workplace Solutions augmente la productivité et réduit les coûts grâce à une solution modulaire de gestion de l'impression et de mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en assurant une productivité mobile avec des flux de travail simplifiés, la convivialité et la sécurité – pour n'importe quelle marque d'imprimante, en tout lieu. Xerox® Workplace Solutions offre des options de licences flexibles adaptées à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, avec des possibilités d'évolution au fur et à mesure de leur croissance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite : Sur site, votre serveur</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud : Configuration simple, administration cloud</li> </ul> <p>Pour en savoir plus sur Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-cloud">www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-cloud</a>.</p>
<p><b>SOLUTIONS LOGICIELLES</b></p>	
<p><b>Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans l'appli Xerox® App Gallery)</b></p>	<p>Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, ordinateur, ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger ces applis ConnectKey légères et sans serveur sur l'appareil doté de la technologie ConnectKey.</p>
<p><b>SÉCURITÉ</b></p>	
<p><b>Fonctions de sécurité</b></p>	<p>Contrôles d'accès  Chiffrement AES 256 bits  Journal d'audit  Validation du chemin des certificats  Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)  Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP)  Intégration Cisco® TrustSEC ISE (Identity Services Engine)  Filtrage des domaines  FIPS 140-2  Vérification du micrologiciel  Écrasement immédiat du disque dur*  Filtrage d'adresses IP  IPsec  Authentification réseau  Filtrage de port  Certificats autosignés préinstallés  Autorisations basées sur le rôle  Impression sécurisée  Gestion des certificats de sécurité  Activation de Smart Card (CAC/ PIV/ .NET)  SNMPv3  Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)  TLS/ SSL  Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite disque dur/ Kit de productivité</p>
<p><b>COMPTABILISATION</b></p>	
<p><b>COMPTABILISATION STANDARD/ COMPTABILISATION RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)</b></p>	
<p><b>Suivi</b></p>	<p>Utilisation de l'impression</p>
<p><b>Comptabilisation</b></p>	<p>Outil de comptabilisation standard Xerox®  Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs sans disque dur  Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs avec disque dur  Jusqu'à 500 comptes génériques</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux)  Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur  Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur  Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<p><b>Fonctionnalités</b></p>	<p>L'administrateur peut gérer la fonction à distance via le serveur Web intégré.</p>

<b>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (GESTION COMPTABLE ENTièrement ASSURÉE VIA LE SERVEUR CENTRAL)</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète avec suivi sur l'ensemble de l'entreprise et reporting de l'utilisation des périphériques</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.fr">www.xerox.fr</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/ HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes</li> <li>• Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers</li> </ul>		
<b>GESTION DU PAPIER</b>			
<b>DÉPART MANUEL</b>			
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	100 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm/ 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po Bannières : 88,9 x 98,4 mm à 320 x 1320,8 mm/ 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po		
<b>Grammages</b>	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m <sup>2</sup> / 18 lb bond à 110 lb couverture		
<b>Types</b>	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée	Perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête Carte fine	Carte fine glacée Préimprimé Cartes postales Recyclé
<b>MAGASINS 1 ET 2</b>			
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	520 feuilles chacun		
<b>Formats</b>	Magasin 1 : 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm/ 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po Magasin 2 : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm/ 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po		
<b>Grammages</b>	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m <sup>2</sup> / 18 lb bond à 110 lb couverture		
<b>Types</b>	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé
<b>MODULE À DEUX MAGASINS</b>			
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	1 040 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm/ 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po		
<b>Grammages</b>	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m <sup>2</sup> / 18 lb bond à 110 lb couverture		
<b>Types</b>	Bond Papier ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Carte épaisse Carte épaisse glacée En-tête	Carte fine Carte fine glacée Préimprimé Recyclé

<b>MODULE MAGASIN TANDEM</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	2 000 feuilles															
<b>Formats</b>	A4, B5/ 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po															
<b>Grammages</b>	Recto et recto verso : 64 à 300 g/m <sup>2</sup> / 18 lb bond à 110 lb couverture															
<b>Types</b>	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Perforé</td> <td>Carte fine</td> </tr> <tr> <td>Papier ordinaire</td> <td>Étiquettes</td> <td>Carte fine glacée</td> </tr> <tr> <td>Carte</td> <td>Carte épaisse</td> <td>Préimprimé</td> </tr> <tr> <td>Personnalisé</td> <td>Carte épaisse glacée</td> <td>Recyclé</td> </tr> <tr> <td>Carte glacée</td> <td>En-tête</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Perforé	Carte fine	Papier ordinaire	Étiquettes	Carte fine glacée	Carte	Carte épaisse	Préimprimé	Personnalisé	Carte épaisse glacée	Recyclé	Carte glacée	En-tête	
Bond	Perforé	Carte fine														
Papier ordinaire	Étiquettes	Carte fine glacée														
Carte	Carte épaisse	Préimprimé														
Personnalisé	Carte épaisse glacée	Recyclé														
Carte glacée	En-tête															
<b>CHARGEUR GRANDE CAPACITÉ</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	2 000 feuilles															
<b>Formats</b>	A4, B5/ 8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po															
<b>Grammages</b>	64 à 216 g/m <sup>2</sup> / 18 lb bond à 80 lb couverture															
<b>Types</b>	<table border="0"> <tr> <td>Bond</td> <td>Carte glacée</td> <td>Carte fine glacée</td> </tr> <tr> <td>Papier ordinaire</td> <td>Perforé</td> <td>Recyclé</td> </tr> <tr> <td>Carte</td> <td>En-tête</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personnalisé</td> <td>Carte fine</td> <td></td> </tr> </table>	Bond	Carte glacée	Carte fine glacée	Papier ordinaire	Perforé	Recyclé	Carte	En-tête		Personnalisé	Carte fine				
Bond	Carte glacée	Carte fine glacée														
Papier ordinaire	Perforé	Recyclé														
Carte	En-tête															
Personnalisé	Carte fine															
<b>MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE LE MAGASIN 1 (EN OPTION)</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	Jusqu'à 50 enveloppes															
<b>Formats</b>	Commercial n°10, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formats personnalisés : 90 x 98 mm à 241 x 332 mm/ 3,5 x 3,85 po à 9,5 x 13,1 po															
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>																
<b>Capacité de VersaLink® C8000/DT/W<sup>5</sup></b>	1 140 feuilles															
<b>Capacité maximale<sup>5</sup></b>	5 140 feuilles															
<b>FINITION</b>																
<b>BACS RÉCEPTEURS</b>																
<b>Bac à décalage double</b> (en standard lorsque les modules de finition ne sont pas connectés)	500 feuilles (sans magasin central) 2x 250 feuilles (avec magasin central lorsque l'offset est désactivé) 2x 125 feuilles (avec magasin central lorsque l'offset est connecté)															
<b>MODULES DE FINITION OFFICE (EN OPTION)</b>																
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	Bac de réception : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles à agrafage simple ou 750 feuilles agrafées (8,5 x 11 po/A4) (agrafage double uniquement avec plieuse-brocheuse en option) Décalage disponible pour les jeux de papier de format standard (de A4/ 8,5 x 11 po à A3/ 11 x 17 po)															
<b>Formats</b> Module de finition Office LX Module de finition Office	210 x 182 mm à 297 x 432 mm/ 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po 148,0 à 297,0 mm x 148,0 mm à 432,0 mm/ 5,8 à 11,7 x 5,8 à 17 po															
<b>Grammages</b> Module de finition Office LX Module de finition Office	60 à 220 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 110 lb couverture 60 à 256 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 95 lb couverture															
<b>Agrafage multiposition</b>	50 feuilles de 90 g/m <sup>2</sup> / 24 lb bond															
<b>Perforation (en option)</b>  Amérique du Nord : Europe et autres zones géographiques :	Module de finition Office LX : jusqu'à 65 lb couverture (200 g/m <sup>2</sup> ) / Module de finition Office : jusqu'à 80 lb couverture (220 g/m <sup>2</sup> ) Perforation 2/3 trous  Perforation 2/4 trous															

<b>PLIEUSE-BROCHEUSE POUR MODULE DE FINITION OFFICE (RAINURE/ PLI, AGRAFAGE À CHEVAL) (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> ou moins)
<b>Formats</b>	A4 DPC/ 8,5 x 11 po, B4 DPC/ 8,5 x 14 po, A3 DPC/ 11 x 17 po
<b>Agrafage avec piqûre à cheval</b>	2 à 15 feuilles/ cahier de 8 à 60 pages/ 60 à 90 g/m <sup>2</sup> / 18 lb à 24 lb Bond
<b>Rainure/pli</b>	1 à 15 feuilles/ non agrafées/ 60 à 105 g/m <sup>2</sup> uniquement
<b>MODULE DE FINITION BR AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE EN OPTION (NÉCESSITE LE KIT DE TRANSPORT HORIZONTAL)</b>	
<b>Capacité<sup>5</sup></b>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles A4/ 8,5 x 11 po/ non agrafées Bac de réception de feuilles agrafées : 1 500 feuilles A4/ A3/ 8,5 x 11 po/ 11 x 17 po sans agrafage ou 200 jeux agrafés A4/ 8,5 x 11 po (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés de A3/ 11 x 17 po
<b>Formats</b>	A6 à A3/ 4 x 6 po à 11 x 17 po pour l'empilement B5/ 11 x 17 po à A3/ 7,25 x 10,5 po/ pour agrafage
<b>Grammages</b>	60 à 300 g/m <sup>2</sup> / 16 lb bond à 110 lb couverture (couché et non couché)
<b>Agrafage</b>	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Formats A3, A4, B4 et B5/ Letter, Legal, Tabloid pris en charge
<b>Perforation Amérique du Nord Europe</b>	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>Pliuse-brocheuse</b>	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats A3, A4/ Letter, Legal, Tabloid pris en charge
<b>GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/ IP : HTTP/ HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/ LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/ IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/ AirPrint™ Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>PANNEAU DE COMMANDE DISTANT</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapides et plus pratiques</li> <li>• Les administrateurs informatiques et les autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler le périphérique à distance, depuis une page web, sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur le périphérique</li> </ul>
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appli serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – SITE WEB DU PÉRIPHÉRIQUE INTÉGRÉ</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/ Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/ utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>



# Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®

<b>Affichage de la file d'impressions</b>	Gestion de la file d'impressions : affichage et suppression	
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)	
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance	
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
<b>SERVICES DISTANTS</b>		
<b>Lecture de compteurs automatique (AMR) de Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des lectures de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps. Garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
<b>Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)</b>	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.	
<b>ÉLÉMENTS INCLUS</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante couleur VersaLink® C8000</li> <li>• Cartouche d'impression de démarrage : une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : 8 000 impressions<sup>6</sup> ; noir : 12 000 impressions)<sup>6</sup></li> <li>• Cartouche tambour : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune et noir : capacité de 190 000 impressions)<sup>7</sup></li> <li>• Guide d'utilisation rapide</li> <li>• Guide d'installation</li> <li>• CD logiciel et documentation (avec pilotes, déclaration de garantie et guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut)</li> <li>• Câble d'alimentation</li> </ul>	
<b>CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>NUMÉRO DE RÉFÉRENCE</b>
<b>CONSOMMABLES</b>		
<b>Cartouches de toner capacité standard</b>	Cyan : 7 600 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 7 600 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 7 600 pages standard <sup>6</sup> Noir : 12 600 pages standard <sup>6</sup>	106R04038 106R04039 106R04040 106R04041
<b>Cartouches de toner grande capacité</b>	Cyan : 16 500 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 16 500 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 16 500 pages standard <sup>6</sup> Noir : 20 900 pages standard <sup>6</sup>	106R04050 106R04051 106R04052 106R04053
<b>Cartouche tambour</b>	Cyan : 190 000 pages standard <sup>7</sup> Magenta : 190 000 pages standard <sup>7</sup> Jaune : 190 000 pages standard <sup>7</sup> Noir : 190 000 pages standard <sup>7</sup>	101R00602
<b>Cartouche de récupération</b>	47 000 pages standard <sup>7</sup>	108R01504
<b>Nettoyeur IBT</b>	160 000 pages standard <sup>7</sup>	104R00256
<b>Rouleau de transfert</b>	200 000 pages standard <sup>7</sup>	116R00015
<b>Cartouche pour module de finition Office avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)</b>	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
<b>Recharges d'agrafes pour le module de finition Office (3 recharges par boîte)</b>	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941

# Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®

Cartouches d'agrafes pour module de finition BR et module de finition Office (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse de (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R13177
<b>ACCESSOIRES/ OPTIONS</b>		
Module à deux magasins		097S04969
Module magasin tandem		097S04970
Chargeur grande capacité		097S04845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17880
Module de finition Office LX (Inclut le module de remplissage d'espace)		097S04848 497K17370
Module de finition Office		097S05019
Perforation 2/3 trous pour module de finition Office LX (disponible dans l'hémisphère occidental)		497K03860
Perforation 2/3 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère occidental)		497K20600
Perforation 2/4 trous pour module de finition Office LX (disponible dans l'hémisphère occidental)		497K03870
Module de perforation 2/4 trous pour module de finition Office (disponible dans l'hémisphère occidental)		497K20610
Plieuse-brocheuse pour module de finition Office LX		497K03852
Plieuse-brocheuse pour module de finition Office		497K20590
Module de finition BR plieuse-brocheuse avec perforation 2/3 trous (vient avec le transport horizontal)		497K21000
Module de finition BR plieuse-brocheuse avec perforation 2/4 trous		097S04982
Perforation suédoise 4 trous pour module de finition BR		497K14370
Disque dur de 320 Go		097S04971
Kit Adaptateur réseau sans fil		497K16750
Kit Lecteur de carte interne/ RFID		497K18120 (hémisphère occidental) 497K18140 (hémisphère oriental)

<sup>1</sup> Vitesse d'impression déclarée conformément à la norme ISO/ IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb) ; elle varie en fonction des grammages.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Pages approximatives. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier, et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.fr/gwa](http://www.xerox.fr/gwa).

Pour plus de renseignements, consultez le site [www.xerox.fr/bureau](http://www.xerox.fr/bureau).

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.