

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000



La impresora de color VersaLink® C8000 incorpora la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/es-es/connectkey.

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	VERSALINK® C8000DT
Velocidad a 1 cara¹ A4 (8.5 x 11 pulg.) A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.) SRA3/320 x 450 mm (12 x 18 pulg.)	Hasta 45 ppm (páginas por minuto) con alimentación por borde largo Hasta 32 ppm Hasta 26 ppm Hasta 22 ppm
Velocidad a doble cara¹ A4 (8.5 x 11 pulg.) A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) 216 x 356 mm (8.5 x 14 pulg.) A3/297 x 420 mm (11 x 17 pulg.) SRA3/320 x 450 mm (12 x 18 pulg.)	Hasta 45 ppm (ABL) Hasta 32 ppm Hasta 17 ppm Hasta 15 ppm
Ciclo de trabajo mensual²	Hasta 205 000 páginas mensuales
Volumen medio de impresión mensual recomendado³	Hasta 20 000 páginas mensuales
Unidad de disco duro	Disco duro de 320 GB (opcional)
Procesador	1.6 GHz de doble núcleo
Memoria	4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opcional (admite conexiones con cable e inalámbricas simultáneas), NFC "pulse para emparejar"
Funciones del controlador	Clonación de la configuración, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta de contabilidad estándar de Xerox®, contabilidad de red habilitada, permisos basados en roles, activación de autenticación incorporada
Idiomas de la interfaz de usuario	Inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués (Brasil), ruso, holandés, sueco, danés, finés, noruego, griego, turco, polaco, checo, húngaro, rumano, catalán

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉCTRICOS				
Norteamérica (NE)	Tensión: 110-127 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa y otras zonas geográficas	Tensión: 220-240 V +/-10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
CONSUMO ENERGÉTICO				
Impresión ⁴	Para 110 V: 2.30 kWh Para 220 V: 2.32 kWh			
Modo de espera ⁴	110 V: 75.3 vatios o menos 220 V: 73.8 vatios o menos			
Modo de reposo ⁴	0.67 vatios o menos			
CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO				
Límites de temperatura (almacenamiento)	Por debajo de 48 °C, según lo estipulado por MN2-810.13			
Límites de temperatura (funcionamiento)	De 10° a 28 °C (de 50° a 83 °F) Debe ser 28 °C como máximo si el nivel de humedad es del 85 %			
Límites de humedad relativa	Entre 15 % y 85 %. Debe ser como máximo 62.5 % a 32 °C			
Niveles de ruido	Impresión: 6.63 B(A) o menos En espera: 3.24 B(A) o menos Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 7.56 B(A) En espera: 3.36 B(A)			
Niveles de presión acústica	Impresión: 56.8 dB como máximo En espera: 15.4 dB como máximo Sistema completo (incluida la acabadora) Impresión: 57.1 dB En espera: 15.2 dB			
Tiempo de encendido (desde apagado hasta IU preparada)	Menos de 60 segundos			
Tiempo de calentamiento (desde reposo hasta IU preparada)	Menos de 10 segundos (sin disco duro) Menos de 16 segundos (con disco duro)			
DIMENSIONES Y PESO (SIN EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000/DT	24.4 pulg. / 620 mm	28.5 pulg. / 723 mm	31.9 pulg. / 809.3 mm	178 lb / 80.8 kg
Módulo de dos bandejas	26.3 pulg. / 668.5 mm	28.5 pulg. / 723 mm	10.3 pulg. / 261.2 mm	60 lb / 27.2 kg
Módulo de bandeja en tándem	26.3 pulg. / 668.5 mm	28.5 pulg. / 723 mm	10.3 pulg. / 261.2 mm	74.5 lb / 33.8 kg
alimentador de alta capacidad	15.3 pulg. / 389 mm	23.7 pulg. / 602.9 mm	15.0 pulg. / 380.01 mm	63.9 lb / 29 kg
Acabadora de oficina LX	22 pulg. / 559.8 mm	21.7 pulg. / 552 mm	39.8 pulg. / 1012 mm	61.7 lb / 28 kg
Módulo de acabado para oficina con generador de folletos	59.5 pulg. / 1513 mm	28.4 pulg. / 723 mm	42.3 pulg. / 1076 mm	334.2 lb / 151.6 kg
Acabadora con realizador de folletos BR	30.28 pulg. / 769.2 mm	28.5 pulg. / 723 mm	41.5 pulg. / 1055.1 mm	134.3 lb / 60.9 kg

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000

DIMENSIONES Y PESO (CON EMBALAJE)	ANCHURA	PROFUNDIDAD	ALTURA	PESO
VersaLink® C8000/DT	32.8 pulg. / 833 mm	28.2 pulg. / 717 mm	33.4 pulg. / 852 mm	209.4 lb / 95 kg
alimentador de alta capacidad	20.7 pulg. / 526 mm	29.8 pulg. / 756 mm	19.3 pulg. / 491 mm	74.3 lb / 33.7 kg
Módulo de dos bandejas	32.7 pulg. / 830 mm	33.5 pulg. / 850 mm	15.75 pulg. / 400 mm	72.7 lb / 33 kg
Módulo de bandeja en tándem	32.7 pulg. / 830 mm	33.5 pulg. / 850 mm	15.75 pulg. / 400 mm	86 lb / 39 kg
Acabadoras de Oficina	27.2 pulg. / 690 mm	40.2 pulg. / 1021 mm	25.7 pulg. / 654 mm	82 lb / 37 kg
Acabadora de folletos	20 pulg. / 507 mm	30 pulg. / 761 mm	17.2 pulg. / 437 mm	31 lb / 14 kg
Acabadora con realizador de folletos BR	30 pulg. / 764 mm	30.5 pulg. / 774 mm	47.4 pulg. / 1203 mm	169.7 lb / 77 kg
Unidad de transporte horizontal para la acabadora con realizador de folletos BR	21 pulg. / 533 mm	23.1 pulg. / 589 mm	12.6 pulg. / 319 mm	14.3 lb / 6.5 kg
CERTIFICACIONES				
Para ver la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESIÓN				
Salida de la primera impresión	Solo 11 segundos a color			
	Solo 11 segundos en blanco y negro			
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 2400 ppp			
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Administración del color	Tabla de colores directos integrados, correcciones del color de Xerox			
Área de impresión máxima	4 mm desde el borde de entrada del papel, 2 mm desde los bordes laterales y de salida del papel			
Funciones de impresión	<p>Valores predeterminados de aplicaciones</p> <p>Activación/desactivación de portadas</p> <p>Estado bidireccional en tiempo real</p> <p>Diseño de folletos</p> <p>Ajustes de color (brillo, contraste, saturación, equilibrio del color)</p> <p>Corrección del color</p> <p>Modo borrador</p> <p>Acabado (requiere acabadora)</p> <p>Ajuste a papel de otro tamaño</p> <p>Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)</p> <p>Supervisión de trabajos (interfaz de usuario local o cliente)</p> <p>Diseño de página de varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)</p> <p>Selección de papel por atributo</p> <p>Impresión personal</p> <p>Activación/desactivación de Print Around (impresión alternativa)</p> <p>Impresión desde USB</p> <p>Funcionamiento en negro</p> <p>Juego de muestra</p> <p>Trabajo guardado</p> <p>Ajuste a escala</p> <p>Impresión protegida</p> <p>Omisión de páginas en blanco</p> <p>Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones)</p>			

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000

	<p>Grabación y recuperación de la configuración del controlador</p> <p>Eliminación de trabajos guardados</p> <p>Impresión a dos caras (prefijada)</p> <p>Marca de agua (predefinida y personalizada)</p> <p>Configuración del controlador Xerox® Earth Smart</p>
Impresión desde USB	<p>Impresión local desde el puerto USB de tipo A</p> <p>Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B</p> <p>Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Sistemas operativos	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019</p> <p>macOS® 10.11, 10.12, 10.13</p> <p>Citrix®</p> <p>Redhat® Enterprise Linux®</p> <p>Fedora Core</p> <p>IBM® AIX®</p> <p>HP-UX®</p> <p>Oracle® Solaris</p> <p>SUSE®</p> <p>SAP®</p> <p>UNIX®</p> <p>Nota: Para obtener información sobre las versiones compatibles con estos sistemas operativos, visite nuestra página de Controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es.</p>
Fuentes	<p>Fuentes PostScript: 136</p> <p>Fuentes PCL: 83</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.</p>
Controlador de impresión pull Xerox®	<p>Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharo® y otros.</p>
SOLUCIONES MÓVILES Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES	
Apple® AirPrint®	<p>Imprima correo electrónico, fotos y documentos importantes de la oficina directamente desde el iPhone® o el iPad® sin necesidad de descargar ningún software, instalar controladores o conectar cables. Con AirPrint, el iPhone o iPad localiza automáticamente el dispositivo AirPrint y se conecta a este a través de la red Wi-Fi de la oficina.</p>
Certificación Mopria®	<p>Los equipos multifunción con tecnología ConnectKey® están certificados por Mopria®. La certificación Mopria le garantiza poder imprimir de forma inalámbrica, fácil y rápidamente, desde su tableta, smartphone (Android™) y otros dispositivos móviles compatibles con Mopria.</p>
Aplicación Xerox® @printbyXerox	<p>@printbyXerox es un servicio gratuito que ofrece la impresión protegida desde cualquier dispositivo con correo electrónico activo (ordenador, teléfono, tableta, iOS, Android™, Google® Chromebook™ entre otros) en un equipo multifunción o impresora Xerox® a través de una simple dirección de correo electrónico, sin intervención de TI. No requiere formación. Los usuarios finales solo tienen que enviar los archivos adjuntos a la dirección de correo electrónico y liberarlos en el panel del equipo multifunción.</p>
Complemento Xerox® Print Services para Android™ (gratuito en Google Play™ Store)	<p>Los dispositivos con el complemento Xerox® Print Service para Android KitKat (4.4 o superior) optimizan la impresión móvil sin necesidad de aplicaciones de otras marcas ni controladores de impresión adicionales.</p> <p>Puede imprimir fácilmente fotos, páginas web y documentos cuando su dispositivo móvil esté conectado a impresoras utilizando una red inalámbrica. Potente juego de opciones para impresión a doble cara, grapado y liberación de impresión mediante códigos de seguridad. Puede descargarse gratis de Google Play™ Store.</p>

<p>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</p>	<p>Xerox® Workplace Solutions aumenta la productividad y reduce los costes gracias a una gestión modular de la impresión y a su compatibilidad con dispositivos móviles. Controle y gestione su parque de impresoras, disfrutando al mismo tiempo de la productividad móvil con flujos de trabajo simplificados, comodidad y seguridad, con cualquier marca de impresora y en cualquier lugar. Xerox® Workplace Solutions ofrece opciones de licencia flexibles adaptadas a empresas de cualquier tamaño con la capacidad de ampliarse a medida que crezcan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xerox® Workplace Suite: Local, su servidor • Xerox® Workplace Cloud: Configuración sencilla, administración en la nube <p>Para obtener más información sobre Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud, visite www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-workplace-cloud.</p>
<p>SOLUCIONES DE SOFTWARE</p>	
<p>Aplicaciones Xerox® ConnectKey® (disponibles en la aplicación Xerox® App Gallery)</p>	<p>Incremente la productividad de los usuarios simplificando y abreviando las tareas cotidianas. A diferencia del software tradicional, las aplicaciones ConnectKey® no requieren servidores, ordenadores ni recursos de TI dedicados. Por el contrario, solo tiene que descargar al dispositivo estas aplicaciones ConnectKey® ligeras y sin servidor de impresión.</p>
<p>SEGURIDAD</p>	
<p>Funciones de seguridad</p>	<p>Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Registro de auditoría Validación de la ruta de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL Módulo de plataforma de confianza (TPM)</p> <p>*Requiere el kit de productividad/unidad de disco duro</p>
<p>CONTABILIDAD</p>	
<p>CONTABILIDAD ESTÁNDAR DE XEROX®/CONTABILIDAD DE RED (DE SERIE)</p>	
<p>Seguimiento</p>	<p>Uso de la impresión</p>
<p>Contabilidad</p>	<p>Herramienta de Contabilidad estándar de Xerox® Hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 9999 cuentas de usuario con disco duro Hasta 500 cuentas generales</p> <p>Contabilidad de red (contabilidad basada en trabajos) Hasta 1000 ID de usuario; hasta 1000 cuentas de usuario sin disco duro Hasta 60 000 ID de usuario; hasta 60 000 cuentas de usuario con disco duro Hasta 14 000 registros de contabilidad (transacciones)</p>
<p>Funciones</p>	<p>Los administradores pueden gestionar las funciones mediante el servidor web integrado.</p>

OPCIONES DE CONTABILIDAD: CONTABILIDAD DE RED (PERMITE QUE UN SERVIDOR CENTRAL GESTIONE TODA LA CONTABILIDAD)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto • Gestión completa y seguimiento e informes a escala empresarial del uso de la función de impresión de los dispositivos • El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.es • Las mejoras de seguridad incluyen la posibilidad de uso simultáneo de protocolos HTTP/HTTPS • El equipo solicita autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero para usar bases de datos de usuarios y cuentas de mayor tamaño. • Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros. 		
GESTIÓN DEL PAPEL			
BANDEJA ESPECIAL			
Capacidad⁵	100 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg.) Portadas: De 88.9 x 98.4 mm a 320 x 1320.8 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Sobres Cartulina brillante	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Preimpreso Postales Reciclado
BANDEJAS 1 y 2			
Capacidad⁵	520 hojas cada una		
Tamaños	Bandeja 1: De 100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) Bandeja 2: De 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE DOS BANDEJAS			
Capacidad⁵	1040 hojas		
Tamaños	Tamaños personalizados: De 100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
MÓDULO DE BANDEJA EN TÁNDEM			
Capacidad⁵	2000 hojas		
Tamaños	A4, B5 (8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg.)		
Gramajes	A 1 cara o a doble cara: Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (18 lb a 110 lb)		

Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante	Perforado Etiquetas Cartulina gruesa Cartulina gruesa brillante Con membrete	Cartulina ligera Cartulina ligera brillante Preimpreso Reciclado
ALIMENTADOR DE ALTA CAPACIDAD			
Capacidad⁵	2000 hojas		
Tamaños	A4, B5 (8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg.)		
Gramajes	Papel bond de 64 g/m ² a cubierta de 216 g/m ² (18 lb a 80 lb)		
Tipos	Bond Común Cartulina para tarjeta Personalizado	Cartulina brillante Perforado Con membrete Cartulina ligera	Cartulina ligera brillante Reciclado
BANDEJA DE SOBRES - SUSTITUYE A LA BANDEJA 1 (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	Hasta 50 sobres		
Tamaños	Comercial #10, Monarch, DL, C4, C5, C6 Tamaños personalizados: De 90 x 98 mm a 241 x 332 mm (de 3.5 x 3.85 pulg. a 9.5 x 13.1 pulg.)		
CAPACIDAD TOTAL			
Capacidad de VersaLink® C8000/DT⁵	1140 hojas		
Capacidad máxima⁵	5140 hojas		
ACABADORA			
BANDEJAS DE SALIDA			
Bandeja de salida con desplazamiento (de serie si no hay acabadoras instaladas)	500 hojas (sin bandeja central) 2 x 250 hojas (con bandeja central y desplazamiento desactivado) 2 x 125 hojas (con bandeja central y desplazamiento activado)		
ACABADORA DE OFICINA (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	Bandeja apiladora: 2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una sola grapa o 750 hojas con grapado doble (8.5 x 11 pulg./A4) (grapado doble solo con realizador de folletos opcional) Imprimir en offset disponible para juegos clasificados de papel de tamaño estándar (8.5 x 11 pulg./A4 a 11 x 17 pulg./A3)		
Tamaños Acabadora de oficina LX Acabadora de Oficina	De 210 x 182 mm a 297 x 432 mm (de 8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.) 148 a 297 mm x 148 a 432 mm (5.8 a 11.7 pulgadas x 5.8 a 17 pulgadas)		
Gramajes Acabadora de oficina LX Acabadora de Oficina	Desde bond de 60 g/m ² (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb) Bond de 60 g/m ² a cubierta de 256 g/m ² (de 16 lb a 95 lb)		
Grapado en varias posiciones	50 hojas bond de 90 g/m ² (24 lb)		
Perforadora (opcional) Norteamérica (NE): Europa y otras zonas geográficas:	Acabadora de oficina LX: hasta cubierta de 200 g/m ² (65 lb) / Acabadora de Oficina: hasta cubierta de 220 g/m ² (80 lb) Taladro de 2/3 orificios Taladro de 2/4 orificios		
REALIZADOR DE FOLLETOS PARA ACABADORAS DE OFICINA (HENDIDURA, GRAPADO POR EL CENTRO) (OPCIONAL)			
Capacidad⁵	40 folletos (de 2 a 15 hojas por folleto, 80 g/m ² (20 lb) o menos)		
Tamaños	Carta - A4 (8.5 x 11 pulg.) ABC Extra oficio - B4 (8.5 x 14 pulg.) ABC Tabloide - A3 (11 x 17 pulg.) ABC		
Grapado por el centro	Folleto de 2 a 15 hojas/8–60 páginas Papel bond de 18 lb a 24 lb/de 60 a 90 g/m ²		
Hendidura	1 a 15 hojas/sin grapas/solo de 60 a 105 g/m ²		

ACABADORA BR OPCIONAL CON REALIZADOR DE FOLLETOS (REQUIERE KIT DE TRANSPORTE HORIZONTAL)	
Capacidad⁵	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 (8.5 x 11 pulg.) sin grapar Bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas A4/A3 (8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg.) sin grapar o 200 juegos grapados A4 (8.5 x 11 pulg.) (grapado de 1, 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados A3 (11 x 17 pulg.)
Tamaños	A6 a A3 (4 x 6 pulg. a 11 x 17 pulg.) para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado
Gramajes	Bond de 60 g/m ² a cubierta de 300 g/m ² (16 lb a 110 lb) (estucado y no estucado)
Grapado	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m ² (24 lb) Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5
Perforadora Norteamérica Europa	Taladro de 2/3 orificios Taladro de 2/4 orificios Perforación de 4 orificios, formato sueco (opcional)
Realizador de folletos	Encuadernado con grapas: de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 hasta 176 g/m ² satinados, 5 hojas de 177 a 220 g/m ² satinados) Dípticos de hasta 5 hojas Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, tabloide, A3 y A4
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión por Internet, LPR/LPD, impresión sin procesar/Puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANEL DE CONTROL REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Agiliza y facilita la asistencia técnica y la formación a los usuarios • Los administradores de TI y otros usuarios autorizados pueden controlar el dispositivo de forma remota desde una página web en cualquier dispositivo • La experiencia del usuario remoto es idéntica a realizar tareas directamente en el dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de impresoras.
SERVIDOR WEB INTEGRADO DE XEROX® - PÁGINA WEB DEL DISPOSITIVO INTEGRADO	
Estado del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Facturación/Uso • Enlaces rápidos • Asistencia en línea
Visualización de la cola de impresión	Gestión de la cola de impresión: visualización y eliminación
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000

Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
SERVICIOS REMOTOS		
Lectura automática de contadores (AMR) de Xerox®	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.	
Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.	
QUÉ INCLUYE LA ENTREGA		
	<ul style="list-style-type: none"> • Impresora color VersaLink® C8000 • Cartucho de impresión de capacidad inicial: uno de cada (cian, magenta, amarillo: Capacidad de impresión de 8000 ejemplares⁶, negro: Capacidad para 12 000 impresiones)⁶ • Cartucho de tambor: uno de cada uno (cian, magenta, amarillo y negro: Capacidad para 190 000 impresiones)⁷ • Guía de uso rápido • Guía de instalación • CD de software y documentación (con controladores, declaración de garantía y guía de normativa de eliminación y reciclaje de residuos y seguridad) • Cable de alimentación 	
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	CANTIDAD	NÚMERO DE PIEZA
CONSUMIBLES		
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Cian: 7600 páginas estándar ⁶ Magenta: 7600 páginas estándar ⁶ Amarillo: 7600 páginas estándar ⁶ Negro: 12 600 páginas estándar ⁶	106R04038 106R04039 106R04040 106R04041
Cartuchos de tóner de alta capacidad	Cian: 16 500 páginas estándar ⁶ Magenta: 16 500 páginas estándar ⁶ Amarillo: 16 500 páginas estándar ⁶ Negro: 20 900 páginas estándar ⁶	106R04050 106R04051 106R04052 106R04053
Cartucho de tambor	Cian: 190 000 páginas estándar ⁷ Magenta: 190 000 páginas estándar ⁷ Amarillo: 190 000 páginas estándar ⁷ Negro: 190 000 páginas estándar ⁷	101R00602
Cartucho de residuos	47 000 páginas estándar ⁷	108R01504
Limpiador de correa IBT	160 000 páginas estándar ⁷	104R00256
Rodillo de transferencia	200 000 páginas estándar ⁷	116R00015
Cartucho de realizador de folletos para la acabadora de oficina (8 cartuchos por contenedor)	16 000 grapas (2000 cada cartucho)	008R12897
Recarga de grapas para la acabadora de oficina (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga)	008R12941
Cartuchos de grapas para el módulo de acabado BR y acabadora de Oficina (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R12964

Impresora en color Xerox® VersaLink® C8000

Cartuchos de grapas para el realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 grapas (5000 cada cartucho)	008R13177
ACCESORIOS/OPCIONES		
Módulo de dos bandejas		097S04969
Módulo de bandeja en tándem		097S04970
alimentador de alta capacidad		097S04845
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)		497K17880
Acabadora de oficina LX (Incluye Gap Filler)		097S04848 497K17370
Acabadora de oficina		097S05019
Perforadora de 2/3 orificios para la acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)		497K03860
Perforadora de 2/3 orificios para la acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)		497K20600
Perforadora de 2/4 orificios para la acabadora de oficina LX (disponible en el hemisferio occidental)		497K03870
Perforadora de 2/4 orificios para la acabadora de oficina (disponible en el hemisferio occidental)		497K20610
Realizador de folletos para la acabadora de oficina LX		497K03852
Realizador de folletos para la acabadora de Oficina		497K20590
Acabadora BR con realizador de folletos y taladro de 2/3 orificios (viene con transporte horizontal)		497K21000
Acabadora BR con realizador de folletos con taladro de 2/4 orificios		097S04982
Taladro de 4 orificios de formato sueco para la acabadora BR		497K14370
Unidad de disco duro de 320 GB		097S04971
Kit de adaptador de red inalámbrica		497K16750
Kit RFID/lector de tarjetas interno		497K18120 (hemisferio occidental) 497K18140 (hemisferio oriental)

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ La productividad media recomendada no es mínima, pero está destinada a cubrir un rango de volúmenes para diferentes entornos.

⁴ Estados de energía definidos según los requisitos del programa ENERGY STAR® para equipos de generación de imágenes.

⁵ La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m² (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

⁶ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁷ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía en función de la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa.

Para obtener más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.

Las configuraciones varían según la zona geográfica.