

Fiche technique du produit

Spécifications



APC NetBotz - Capteur universel - Surveillance de la température - 0U

AP9335T

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Capteur universel de surveillance de la température dans votre datacenter ou armoire de réseau.
--------------	---

Principales

Type de produit ou équipement	Capteur de température
Gamme de produit	Netbotz
Nombre d'unité de rack	0U
Compatibilité de gamme	Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular
Équipement fournis	Guide d'installation Capteur de température

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	0,5 cm
Largeur	0,5 cm
Profondeur	0,5 cm
Poids Net	0,14 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Monté en rack

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante pour le stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 1	1,200 cm
Largeur de l'emballage 1	29,700 cm
Longueur de l'emballage 1	39,700 cm
Poids de l'emballage (Kg)	227,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,984 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	59,744 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	188 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	186 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	95
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.