


Ref.420269

INTERRUPTORES AUTOMATICOS DPX3 250

 DPX³250 MAG. 3P 250A 50KA

PVR (Sin IVA)

1744,56 €
Vigencia de la tarifa 01/09/2018

 Automático MCCB DPX³ 250 - magnetotérmico - 3P - Icu 50 kA (400 V~) - In 250 A

Características del producto

Automático caja moldeada magnetotérmico - versión fija - Térmico ajustable de 0,8 a 1 In - Magnético ajustable de 5 a 10 In Poder de corte Icu 50 kA (400 V~) - Número de polos: 3P - In: 250 A

Características generales

DPX³ 250 automáticos de potencia magnetotérmicos de 100 a 250 A - Se montan sobre perfil simétrico o sobre placa de montaje en cajas y armarios XL³ - Garantizan el corte, el control, el seccionamiento y la protección de líneas eléctricas de baja tensión - Incluyen placas de separación, bornas de jaula, conexión 120 mm² máxima en cable flexible y hasta 150 mm² con accesorios - Se equipan con los auxiliares - Ajustes precintables - Cumplen la norma UNE-EN 60947-2

Descarga documentación

- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 0,85 MB
- Catálogo Automatismos para inversores de redes 4,00 MB
- Catálogo Bienvenido a la Nueva Potencia ³ 63,90 MB
- Catálogo Interruptores Automáticos DPX³ 32,50 MB
- Información técnica INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA DPX - DPX³ MB
- Páginas de catálogo INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA DPX - DPX³ MB
- Tablas de selección INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA DPX - DPX³ MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Interruptores automáticos DPX³ MB
- Montaje accesorios eléctricos DPX³ MB
- Montaje de la versión extraíble DPX³ MB
- Montaje del interbloqueo mecánico DPX³ MB
- Montaje del mando motorizado frontal DPX³ MB
- Montaje del mando motorizado lateral DPX³ MB
- Montaje del mando rotativo DPX³ MB